

Veranderingsvergunning

Wet milieubeheer

ARG-grensmeetstation, site Chemelot
te Sittard-Geleen

Besluit 2010/8434 d.d. 4 november 2010

4 NOV. 2010



Inhoud

1.	De aanvraag	5
2.	Huidige vergunnings situatie	5
3.	Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders	5
3.1	Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Faunawet	5
3.2	Waterwet	6
3.3	Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo)	6
4.	Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Samengestelde inrichting	7
4.3	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	9
4.4	Afvalstoffen	9
4.5	Afvalwaterlozingen	10
4.6	Bodem	10
4.7	Energie	10
4.8	Externe veiligheid en brandveiligheid	11
4.9	Geluid	12
4.10	Lucht	12
5.	Overwegingen m.b.t. onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de beschikking en geldigheidsduur	13
6.	Terinzagelegging en ingediende zienswijzen/adviezen	13
7.	Besluit	13
8.	Rechtsbescherming	14
9.	Slotbepaling	15
10.	Ondertekening	15

Bijlagen

Bijlage 1:	Algemene voorschriften voor de site Chemelot
Bijlage 2:	Voorschriften ARG-grensmeetstation
Bijlage 3:	Begrippenlijst



1. De aanvraag

Op 6 juli 2010 hebben wij een aanvraag d.d. 2 juli 2010 ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. (hierna te noemen CSP B.V.), Sabic Pipelines B.V. en ARG mbH & Co.KG voor een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm).

Het betreft de deelrichting ARG-grensmetstation waarvan de onderdelen zijn gelegen in het zuidelijk gedeelte van de site Chemelot nabij de snelweg A76. De site Chemelot is gelegen in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2010/8434.

De aanvraag van CSP B.V., Sabic Pipelines B.V. en ARG mbH & Co.KG betreft het grensmetstation en twee afsluiterposten ten behoeve van de ARG-leiding waarmee gasvormig etheen wordt getransporteerd vanaf de Rotterdamse haven via de haven van Antwerpen naar het Roergebied in Duitsland.

Van toepassing zijn met name de categorieën 1.1a (elektromotoren met een vermogen >1,5 kW) en 2.1 (overslaan van gassen) van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).

Omdat de deelrichting onderdeel is van de inrichting site Chemelot is ons college het bevoegd gezag ten aanzien van het verlenen van de aangevraagde milieuvergunning.

2. Huidige vergunnings situatie

Op 14 juni 2005 is een revisievergunning voor de gehele site Chemelot (kenmerk 2005/05) afgegeven. Deze aanvraag om vergunning betreft een uitbreiding van de site Chemelot en daarmee een toevoeging van een hoofdstuk aan de revisievergunning voor de site Chemelot.

Door deze aanvraag voor een veranderingsvergunning wordt ARG-grensmetstation een afzonderlijke deelrichting binnen de Chemelot Site. De huidige overwegingen en voorschriften worden beschreven in hoofdstuk 6.

3. Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders

3.1 Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Faunawet

In Nederland zijn de gebiedsbescherming en de soortenbescherming in twee afzonderlijke wetten geregeld, respectievelijk de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) en de Flora- en Faunawet (Ffwet). Zowel de Natuurbeschermingswet 1998 als de Flora- en faunawet geven uitvoering aan richtlijn (EEG) nr. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) en richtlijn (EEG) nr. 92/43 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn). Doel van deze richtlijnen is bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten.

De Nbwet 1998 bevat maatregelen ten aanzien van de in Nederland aangewezen Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. De Ffwet bevat de op grond van de richtlijnen vereiste soortenbeschermende maatregelen en verboden. Gebiedsbeschermende maatregelen zijn niet gericht op individuele exemplaren van planten en dieren maar op instandhouding van de soorten via behoud of herstel van hun habitats. Bij de soortenbescherming daarentegen worden wel maatregelen opgelegd ten aanzien van de bescherming van individuele exemplaren.

3.1.1. Natuurbeschermingswet 1998

De deelsite Chemelot is gelegen in de nabijheid van de Natura 2000 gebieden Grensmaas, Geleenbeekdal en Bunder- en Elsloërbos en het beschermd natuurmonument Grasbroek.

De overwegingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vallen onder de werkingssfeer van die wet en daarom buiten het kader van de Wet milieubeheer.

Binnen de deelinrichting zijn geen emissies naar bodem, water en lucht. Ook wordt er geen geluid geproduceerd. Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is niet aan de orde.

3.1.2. Flora en Faunawet

De aangevraagde activiteiten hebben geen nadelige effecten op beschermde dier- en plantensoorten. Daarom is geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig.

3.2 Waterwet

Op 21 juli 2005 is door DSM Manufacturing Center om een vergunning verzocht op grond van artikel 1 van de Wvo (thans Waterwet). Deze vergunning is op 20 februari 2006 verleend door het Waterschap Roer en Overmaas.

Binnen de deelinrichting ARG-grensmeetstation wordt geen afvalwater op de riolering geloosd waarvoor een Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. In verband met het ontstaan van de nieuwe deelinrichting, is door Sabic Pipelines B.V. 15-11-2009 een melding (kenmerk 2442/DMC2009/7047) gedaan bij het Waterschap Roer en Overmaas in het kader van de Waterwet.

Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

3.3 Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo)

Bij deze aanvraag om vergunning moet inzicht worden gegeven in de externe veiligheidsaspecten conform de vereisten uit artikel 5.17 van het Ivb. De externe veiligheidsaspecten van de deelinrichting ARG-grensmeetstation zijn beschreven in de aanvraag. Hieruit volgt dat de activiteiten binnen de deelinrichting ARG-grensmeetstation geen bijdrage hebben aan het externe risico van de site Chemelot. Coördinatie met het Brzo is daarom niet aan de orde.

De aanvraag om vergunning is dan ook niet toegezonden aan de Arbeidsinspectie, de Regionale Brandweer Zuid Limburg, de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen en de Burgemeester van de gemeente Stein.

4. Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

4.1 Algemeen

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

4.1.1. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat met ingang van 22 september 2006 in werking is getreden, beschrijft onder meer het provinciaal milieukwaliteitsbeleid dat bij het verlenen van milieuvergunningen moet worden gehanteerd. De vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer biedt de directe mogelijkheid om bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van de milieubelasting door bedrijven. In deze vergunningen worden de door de bedrijven te realiseren milieudoelen vastgelegd. De milieudoelen worden afgestemd op milieukwaliteitsdoelen en de specifieke lokale omstandigheden. Daarom wordt gestreefd naar vergunningverlening 'op maat'.

Als minimumniveau geldt bij de vergunningverlening de stand der techniek (BAT, best available techniques oftewel BBT, beste beschikbare technieken). Deze zijn vastgelegd in Europese referentiedocumenten (BREF's) en/of in nationale wettelijke kaders en richtlijnen (o.a. het Besluit verbranden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht). De eisen voor de diverse milieuaspecten worden integraal afgewogen. Dit geldt zowel voor de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging installaties (Gpbv-installaties) als voor de overige installaties.

4.1.2. Bedrijfsmilieuplan(nen) (BMP)

Het vigerende bedrijfsmilieuplan behandelt de periode 2006-2010. Hierin is geen punt opgenomen dat betrekking heeft op de deelinrichting ARG-grensmeetstation.

4.2 Samengestelde inrichting

De aanvraag betreft de deelinrichting ARG-grensmeetstation. Deze inrichting maakt deel uit van de inrichting site Chemelot. De onderlinge bindingen zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daartoe wordt gewezen op het volgende.

Technische bindingen

Op de site Chemelot zijn algemene, gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar alle installaties/activiteiten gebruik van maken.

Dat geldt ook voor de deelinrichting ARG-grensmeetstation. Het betreft onder andere gezamenlijke energie-, water- en afvalstoffenvoorzieningen, de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) en infrastructuur. Er zijn ook technische bindingen met de terreinbeveiliging, de bedrijfsbrandweer, de medische dienst en de centrale meldkamer voor ongewone voorvallen.

Functionele bindingen

Op de site Chemelot sluiten productieprocessen van verschillende installaties op elkaar aan of worden de (rest)producten van de ene installatie ingezet in een andere installatie. In het geval van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation is dat de dienstverlening van het leveren van ethen aan andere site-users.

Organisatorische bindingen

Voor een duidelijke afbakening tussen de VGM-verantwoordelijkheid en de -zegenschap van enerzijds de autonome rechtspersonen, de drijvers van de fabrieken/activiteiten binnen de site Chemelot, en anderzijds Chemelot Site Permit B.V. is een gemeenschappelijk besturingsmodel opgesteld. Dit gemeenschappelijke besturingsmodel is beschreven in de aanvraag om revisievergunning d.d. 28 december 2004. Daarnaast zijn in het Management Handboek, dat eveneens onderdeel uitmaakt van de aanvraag om revisievergunning, d.d. 28 december 2004, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van de autonome rechtspersonen en CSP B.V.

Sabic Pipelines B.V. is de drijver van het ARG-grensmmeetstation. ARG mbH & Co.KG is de eigenaar. Sabic Pipelines B.V. maakt als drijver van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation, onderdeel uit van de aandeelhoudergroep "Sabic Site Users". Met de ondertekening van een volmacht en deze vergunningsaanvraag door Sabic Pipelines B.V., ARG mbH & Co.KG en Chemelot Site Permit B.V. conformeren beide partijen zich aan het gestelde in het Management Handboek, de Aandeelhouders-overeenkomst en het besturingsmodel. Hiermee is de organisatorische binding in voldoende mate vastgelegd.

4.2.1. Conclusies van de integrale milieutoets ARG-grensmmeetstation op site Chemelot

In onderdeel C van de aanvraag is de invloed van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation op de milieubelasting van de totale site Chemelot beoordeeld. In dit onderdeel zijn de gevolgen van de activiteiten van de deelinrichting op de integrale milieupformance van de site Chemelot inzichtelijk gemaakt. Het gaat daarbij om de milieuaspecten luchtverontreiniging, geluid en externe veiligheid.

Lucht

Voor het milieucompartiment lucht zijn uitsluitend de lekverliezen rondom flenzen en verbindingen relevant. Jaarlijks worden alle flenzen en verbindingen gemeten, gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. Tevens vindt incidenteel ontluchting van de leiding plaats. De luchtemissie is bij deze activiteit vanwege de frequentie (incidenteel, bij onderhoud/storing) en korte tijdsduur zeer beperkt. De emissies van de site Chemelot blijven ongewijzigd.

Geluid

Binnen de deelinrichting zijn geen pompen of andere geluidsproducerende installaties aanwezig en worden geen geluidsproducerende activiteiten uitgevoerd. De geluidsbelasting van de site Chemelot zal door de activiteiten van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation niet wijzigen.

Externe veiligheid

De activiteiten binnen de deelinrichting ARG-grensmmeetstation hebben geen bijdrage aan het externe risico van de Chemelot locatie. Het groepsrisico en plaatsgebonden risico van de Chemelot site, zoals gepresenteerd in het Veiligheidsrapport 2009, zullen niet wijzigen.

Conclusie

Geconcludeerd mag worden dat de invloed van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation op de milieupformance van de site Chemelot verwaarloosbaar is.

4.3 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

4.3.1. Toetsingskader

Richtlijn 2008/1/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is op 1 december 2005 in de Wm geïmplementeerd. Daartoe is ondermeer de Regeling aanwijzing BBT-documenten vastgesteld.

Voor de in bijlage 1 van deze regeling opgenomen installaties, de zogenaamde gpbv-installaties, zijn Best reference documenten (BREF's) opgesteld. Deze zijn opgenomen in tabel 1 van de bijlage van de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Behalve aan de van toepassing zijnde BREF's wordt tevens getoetst aan de in tabel 2 van de in de bijlage van deze regeling opgenomen documenten.

Tenslotte dienen blijkens jurisprudentie de zogenaamde Best reference documents (BREF's) danwel de eindconcept-BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te worden betrokken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

4.3.2. Beoordeling

Voor het soort diensten en werkzaamheden binnen de deelinrichting ARG-grensmeetstation bestaan geen BREF's. Omdat ARG-grensmeetstation als onderdeel van de site Chemelot wel IPPC-plichtig is, is in dit geval een algemene IPPC toets uitgevoerd aan de hand van artikel 5a.1 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit. De IPPC toets maakt onderdeel uit van de aanvraag (paragraaf D3). Verder is de bijdrage aan de milieubelasting getoetst aan de besluiten en richtlijnen zoals genoemd in artikel 8.11 lid 3 zoals bijvoorbeeld de NRB.

Hieruit volgt dat de deelinrichting ARG-grensmeetstation - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – voldoet aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie en externe veiligheid. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.4 Afvalstoffen

Binnen deze deelinrichting komen regulier geen afvalstoffen vrij. Er is geen sprake van een productielocatie en tevens zijn er geen productiemedewerkers werkzaam binnen de deelinrichting. Het afval dat vrijkomt bij beheer en onderhoud wordt meegenomen en verzameld op een externe locatie in Urmond. Van daaruit wordt het afval afgevoerd via CBA Chemelot.

Afhankelijk van de werkzaamheden varieert het vrijkomende afval in aard en omvang. Hierdoor is geen reëel beeld te geven van de jaarlijks af te voeren hoeveelheid afvalstoffen. Derhalve zijn ook geen hoeveelheden opgenomen in de aanvraag.

4.5 Afvalwaterlozingen

Binnen de deelinrichting komt geen afvalwater vrij.

4.6 Bodem

4.6.1. Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de Wet milieubeheervergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het vastleggen van het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater).

Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om, middels een eindsituatiebodemonderzoek, te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

De nulsituatie is in 1998 onderzocht en vastgelegd in de documenten Chemelot (DSM) nr. 019M/MA en 416 M/MA. De bodemkwaliteit is eveneens vastgelegd in het operationele bodemregistratiesysteem BOSANIS. De onderzoeksrapporten zijn als bijlage toegevoegd aan de aanvraag.

4.6.2. Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt van dit beleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden (bodemrisicocategorie A). Alleen in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*).

Binnen de deelinrichting ARG-grensmetstation is geen sprake van bodembedreigende activiteiten. Een toets aan de NRB is niet nodig.

4.6.3. Beëindiging activiteiten

Om te kunnen controleren of de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid dient na beëindiging van de activiteiten de bodem van de inrichting opnieuw te worden onderzocht. Mogelijke bodemverontreinigingen kunnen dan worden verwijderd. Hiertoe zijn reeds voorschriften opgenomen in de revisievergunning voor de gehele site Chemelot (kenmerk 2005/05) van 14 juni 2005 (zie bijlage 1) en de wijziging van de algemene voorschriften uit 2009 (kenmerk 2008/46302).

Een periodiek herhalingsonderzoek wordt niet nodig geacht.

4.7 Energie

Binnen de deelinrichting wordt enkel energie verbruikt voor de bediening van de afsluiters. Dit verbruik is zo laag dat aan energie efficiency geen aandacht hoeft te worden besteed.

4.8 Externe veiligheid en brandveiligheid

4.8.1. Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

CSP B.V. heeft op 26 juni 2009 een veiligheidsrapport (VR) overlegd voor de totale site Chemelot. Dit VR2009 is door de overheden beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling zijn bij besluit van 27 januari 2010 vastgelegd. De activiteiten van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation zijn reeds verwerkt in het VR2009.

De deelinrichting ARG-grensmmeetstation is als onderdeel van de inrichting site Chemelot geanalyseerd voor het al dan niet uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (QRA). Uit de analyse blijkt dat voor de activiteiten van het ARG-grensmmeetstation een QRA moet worden gemaakt.

Kwantitatieve Risico-analyse (QRA)

In bijlage 3 van de aanvraag is de invloed van de activiteiten voor het ARG-grensmmeetstation op de externe veiligheidssituatie van de site Chemelot berekend met het programma SAFETI-NL versie 6.54 en de uitgangspunten zoals vermeld in de Handleiding Risicoberekeningen BEVI versie 3.2. Hieruit blijkt dat een loss of containment bij de ARG leiding niet leidt tot letale effecten buiten de inrichting. De activiteiten binnen de deelinrichting ARG leiding site Chemelot hebben geen bijdrage aan het externe risico van de site Chemelot.

De plaatsgebonden risicocontour 10^{-6} / jaar van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation blijft volledig binnen de inrichtingsgrenzen.

Uit de berekeningen van het groepsrisico blijkt dat de deelinrichting ARG-grensmmeetstation geen groepsrisico heeft.

4.8.2. Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

Ook zijn de gevolgen van de veranderingsvergunning van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation geanalyseerd voor de externe veiligheidsaspecten van de gehele locatie Chemelot.

Toetsing van de 10^{-6} / jaar contour plaatsgebonden risico (PR) voor kwetsbare objecten

Uit het VR2009 blijkt dat de installatiebijdrage van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation geen bijdrage heeft aan de 10^{-6} / jaar contour van het PR van de site Chemelot.

Toetsing van de oriënterende waarden (10^{-5} / jr. voor 10, 10^{-7} / jr. voor 100 en 10^{-9} / jr. voor 1000) van het groepsrisico (GR)

Er treedt geen verandering op in het groepsrisico van de site Chemelot als gevolg van de aanvraag voor een veranderingvergunning van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation.

4.8.3. Brandveiligheid

Voor de gehele locatie Chemelot is een calamiteitenplan opgesteld dat samen met de aanwezige voorzieningen binnen de inrichting nader omschreven is in het VR. In paragraaf D10 van aanvraag zijn de veiligheidsaspecten en maatregelen voor de deelinrichting ARG-grensmmeetstation beschreven. Bij een noodsituatie binnen de deelinrichting wordt gebruik gemaakt van het bedrijfsnoodplan zoals beschreven in het VR van de site Chemelot. Tevens is een eigen installatienoodplan aanwezig.

4.8.4. Veiligheid van installaties

Mechanische integriteit leidingen

De bewaking van de integriteit van de pijpleiding en bijbehorende flenzen en verbindingen is beschreven in hoofdstuk D10.3 van de aanvraag.

Alle bestaande leidingen en apparatuur, inclusief eventueel nieuw te bouwen apparatuur, dienen opgenomen te worden in de onderhouds- en inspectiesystemen van de ARG-grensmmeetstation. Er is een voorschrift voor de bewaking van de mechanische procesintegriteit opgenomen.

Drukapparatuur

Drukapparatuur wordt (samen)gebouwd en in gebruik genomen conform de van toepassing zijnde voorschriften van het Warenwetbesluit Drukapparatuur en / of de Europese Richtlijn Drukapparatuur (nieuwbouwphase en eerste ingebruikneming).

Drukapparatuur wordt gebruikt, met inbegrip van de zorg- en meldingsplicht en verplichtingen op het gebied van periodieke herkeuringen (herbeoordelingen) en eventuele reparaties, wijzigingen in de gebruiksfase, conform de van toepassing zijnde voorschriften van het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit Drukapparatuur.

4.9 Geluid

Binnen de deelinrichting zijn geen pompen of andere geluidsproducerende installaties aanwezig en worden geen geluidsproducerende activiteiten uitgevoerd. De geluidsbelasting van de site Chemelot zal door de activiteiten van de deelinrichting ARG-grensmmeetstation niet wijzigen.

Er worden geen geluidvoorschriften opgenomen.

4.10 Lucht

De invloed op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar aangezien er alleen in beperkte mate sprake is van diffuse emissies a.g.v. lekverliezen bij flenzen en verbindingen. Deze zijn reeds verdisconteerd in de al vergunde situatie van de site Chemelot. Er worden geen luchtvoorschriften opgenomen.

5. Overwegingen m.b.t. onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de beschikking en geldigheidsduur

De aanvraag beschrijft in de onderdelen A, B en D de algemene gegevens, de activiteiten en de milieubelasting ten gevolge van de activiteiten van de deelrichting ARG-grensmeetstation. Al deze gegevens worden gevraagd in het Inrichtingen en vergunningenbesluit Milieubeheer (artikel 5.1, 5.4 en 5.17). De beschikking zal hoofdstuk 6 ARG-grensmeetstation van de sitevergunning Chemelot vormen.

6. Terinzagelegging en ingediende zienswijzen/adviezen

De aanvraag om vergunning en de ontwerpbeschikking hebben van 8 september 2010 tot en met 19 oktober 2010 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht (bureau bibliotheek) en in het gemeentehuis van Sittard-Geleen. Tevens was de ontwerpbeschikking via internet (www.limburg.nl) in te zien. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen of adviezen ontvangen.

7. Besluit

Wij besluiten:

- aan Chemelot Site Permit B.V., Sabic Pipelines B.V. en ARG mbH & Co. KG een veranderingsvergunning in de zin van artikel 8.1, lid 1 onder b en c, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor de deelrichting ARG-grensmeetstation;
- dat de informatie uit de delen A, B en D van de aanvraag van 6 juli 2010 deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
- dat aan deze vergunning de algemene voorschriften voor de site Chemelot uit bijlage 1 van deze beschikking en de in bijlage 2 vermelde specifieke voorschriften van toepassing zijn;
- dat het management handboek Chemelot Site Permit BV van 1 januari 2005 deel uitmaakt van deze veranderingsvergunning;
- dat aan deze vergunning de begrippenlijst uit bijlage 3 verbonden is.

8. Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaar/beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Overgangsrecht

Op basis van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 1, wijzigingen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, § 1.2, artikel 1.2, tweede lid, blijft op deze procedure het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding* van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing (*zijnde 1 oktober 2010).

9. Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- de Vrom-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
- Waterschap Roer en Overmaas, Afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

10. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



mr. mr. L.M. Kodes LL.M.
wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies

Bijlage 1 Algemene voorschriften inrichting site Chemelot 2009

A. Algemeen

1. Managementhandboek

Een nieuwe site-user moet zich bij vestiging op de site Chemelot conformeren aan het gestelde in het Managementhandboek. De nieuwe site-user dient dit vooraf schriftelijk aan het bevoegd gezag te verklaren.

2. Zorgplicht

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

3. Verlichting

- a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.
- b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen, tenzij dit in verband met de veiligheid noodzakelijk is.

4. Installaties

- a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd alsmede worden bediend en onderhouden, dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
- b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
- c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- d. De installatie onderdelen en opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen moeten daar waar er risico's zijn voor aanrijding door voertuigen afdoende tegen aanrijding zijn beschermd.

5. Personeel

- a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Deze instructie dient schriftelijk te worden vastgelegd.
- b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

6. Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waar is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

7. Beëindigen van activiteiten of een gedeelte van de activiteiten binnen een (deel)inrichting

- a. Het beëindigen van activiteiten of een gedeelte van de activiteiten dient ten minste 2 maanden voor de (gedeeltelijke) beëindiging aan het bevoegd gezag schriftelijk te worden gemeld.
- b. Zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de activiteiten of een gedeelte van de activiteiten dienen betreffende installatieonderdelen veilig te worden gesteld. Dit betekent dat alle bodembedreigende stoffen en gevaarlijke stoffen uit de installatie moeten zijn verwijderd.
- c. (Gevaarlijke) afvalstoffen afkomstig van de beëindiging van activiteiten of een gedeelte van de activiteiten dienen overeenkomstig het plan van aanpak te worden afgevoerd naar een vergunninghouder.
- d. Voor de beëindiging van activiteiten of een gedeelte van de activiteiten dient binnen de (deel)inrichting een plan van aanpak aanwezig te zijn. Het plan van aanpak bevat ten minste een tijdspad van alle werkzaamheden, een beschrijving van het veilig stellen van de installatie(onderdelen) en verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen, het slopen of conserveren van bouwwerken en (ondergrondse) installatieonderdelen (w.o. leidingen en rioleringen), de registratie van de vrijkomende stoffen en de consequenties van de werkzaamheden voor de compartimenten lucht, bodem, bodem en water.

8. Actueel overzicht site-users en grondgebruik

- a. Binnen de inrichting dient een actueel overzicht van de site-users en het grondgebruik binnen de gehele inrichting site Chemelot aanwezig te zijn.
- b. Het overzicht dient te allen tijden ter inzage te liggen voor het bevoegd gezag.

B. Bodem en grondwater

1. Bodemverontreiniging

Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.

Voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.

2. Bodembeschermende voorzieningen onder aftap- en bemonsteringspunten

Onder aanwezige aftap- en bemonsteringspunten dienen bodembeschermende voorzieningen aanwezig te zijn, die een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming realiseren. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde en veilige wijze worden afgevoerd.

3. Controle (ondergrondse) leidingen en installatieonderdelen bij geconstateerde bodemverontreiniging
Wanneer de bodem van de inrichting, als gevolg van de activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, daadwerkelijk verontreinigd is, dient de vergunninghouder (ondergrondse) leidingen en/of installatieonderdelen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, die in potentie kunnen leiden tot chemische aantasting van de betreffende leiding(en) en/of installatieonderdelen, te (laten) controleren op aantasting en, indien nodig, te (laten) herstellen of vervangen.
4. Actualiseren bodemkwaliteitssysteem BOSANIS
De vigerende bodemkwaliteit (bodemnulsituatie) dient correct geregistreerd te zijn in het bodemkwaliteitssysteem BOSANIS. Indien op enig moment na uitvoering van een bodemonderzoek de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen, of hergebruik van verontreinigde grond - dienen deze wijzigingen direct in BOSANIS te worden aangepast. Jaarlijks vindt rapportage plaats volgens het Plan van Aanpak "Bodemsanering DSM Geleen en Stein" aan het bevoegd gezag. Dit plan is middels een beschikking vastgesteld.
5. Bodemonderzoek Bedrijfsbeëindiging
 - a. Een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit (op die plaatsen van de deelinstallatie waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden) is vastgelegd, dient te worden uitgevoerd binnen 6 maanden:
 - na afronding van de sloopactiviteiten als gesteld in voorschrift A.7, dan wel:
 - na beëindigen van bedrijfsactiviteiten indien geen sloopactiviteiten plaatsvinden. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de strategie/aanpak zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
6. Saneringsverplichting na bodemonderzoek bedrijfsbeëindiging
Indien uit het rapport, bedoeld in voorschrift B.5, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de (deel)installatie is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de deelinstallatie drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot:
 - b. de situatie bij oprichting of verandering van de deelinstallatie, voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport van de bodem-0-situatie;
 - c. de achtergrondwaarden als bedoeld in het Plan van aanpak Bodemsanering / het BOSANIS systeem van de locatie Chemelot, indien er geen rapport als bedoeld in onderdeel a. beschikbaar is.

Herstel vindt plaats zover dat met de best beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is.

C. Geluid

1. Geluidmetingen en berekeningen

Voor zover in deze vergunning voor de deelinstallaties geen meet- of rekenmethode is gesteld, dienen geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten te geschieden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI-1999) van het Ministerie van VROM.

2. Geluidboekhouding

- a. Binnen de installatie dient een actueel geluidboekhoudsysteem met rekenmodel aanwezig te zijn. Het geluidboekhoudsysteem met rekenmodel dient te voldoen aan het bevoegde gezag vastgestelde uitgangspunten.
- b. Het geluidrekenmodel dient ten alle tijden ter inzage te liggen voor het bevoegd gezag.
- c. Jaarlijks dient in het milieujaarverslag inzicht te worden gegeven in de totaal vergunde geluidruimte binnen de installatie site Chemelot, de resterende actuele geluidruimte ten opzichte van de Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting op de Doelstellingspunten (DS-punten) en een overzicht van wijzigingen in de geluidruimte met de consequenties van de totale geluidsbelasting op de DS-punten van het afgelopen kalenderjaar.

D. Lucht

1. Windsnelheidsmeter en windrichtingwijzer

In de installatie moeten een goed functionerende windsnelheidsmeter en een windrichtings-wijzer zijn opgesteld. Het personeel in de meetkamers van de deelinstallaties dient zonodig onmiddellijk te kunnen beschikken over deze meteorologische gegevens.

2. Afdekken vloeistofplas

Indien zich een lekkage van giftige, brandbare en/of stankverwekkende stoffen voordoet, moet de ontstane vloeistofplas onmiddellijk met een daarvoor geschikt middel worden afgedekt om verdamping zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken dan wel dient op gelijkwaardige wijze verdamping te worden voorkomen/beperkt. Het afdekmiddel moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en in voldoende mate op het terrein van de installatie aanwezig zijn.

3. Registratie emissieoverschrijdingen

Geconstateerde overschrijdingen van de vergunde emissienormen dienen te worden geregistreerd en overeenkomstig het document "Meldingsregeling site Chemelot" aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd. Deze registratie dient ten minste te bevatten het emissiepunt, tijdstip, tijdsduur, oorzaak van de normoverschrijding, meteorologische omstandigheden ten tijde van de overschrijding en de genomen maatregelen. Deze registratie moet voor bevoegde ambtenaren ter inzage liggen en moet ten minste 5 jaar worden bewaard.

4. Boekhouding luchtemissies

- a. Binnen de inrichting dient een actuele boekhouding luchtemissie aanwezig te zijn. Deze boekhouding betreft de componenten waarvoor in de deelrichtingen vergunningnormen zijn opgenomen en de actuele resultaten van lekverliesmetingen, voor die deelrichtingen, waarvoor lekverliesmetingen voorgeschreven zijn. De boekhouding betreft een totaal overzicht van de actuele emissies van afgelopen kalenderjaar.
- b. De boekhouding dient ten alle tijden ter inzage te liggen voor het bevoegd gezag.
- c. Jaarlijks dient in het milieujaarverslag inzicht te worden gegeven in de luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting site Chemelot in de componenten genoemd in de Wet luchtkwaliteit en de componenten waarvoor in de NeR, MTR- en streefwaarden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen (bijlage 4.3 van de NeR) die binnen de inrichting zijn geëmitteerd in het afgelopen kalenderjaar, inclusief de vergunde emissies waarvan nog geen actuele gegevens bekend zijn.

5. Continue immissiemetingen etheen en jaarlijkse rapportage van concentratiemetingen.

- a. De vergunninghouder dient continue immissiemetingen voor etheen in het meetstation Maurits 2 te (laten) verrichten om een betrouwbare indruk te verkrijgen van de etheenbelasting in de omgeving.
- b. De rapportage van de metingen over het afgelopen kalenderjaar dient jaarlijks vóór 1 april aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- c. Als uitgangspunt voor de rapportage dienen de eerder ingediende rapportages met de volgende elementen
 - Presentatie van alle potentiële bronnen voor etheen en het meetpunt op een actuele topografische ondergrond van Chemelot en omgeving;
 - De toetsing aan de MTR's grafisch duidelijk presenteren door weergave van de MTR waarden in de grafieken;
 - Grafieken van de daggemiddelde concentraties en uurgemiddelde concentraties van etheen metingen in het meetstation Maurits 2 als functie van de tijd.

6. Melding van etheenconcentraties in meetstation Maurits 2 boven de MTR waarde van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Situatie	Actie	Termijn van melding
3 opeenvolgende dagen of meer overschrijden van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor etheen als daggemiddelde	Melding CSP per fax aan afdeling Handhaving en Monitoring	Binnen 5 werkdagen na de eerste meting van een daggemiddelde van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ of hoger

E. Veiligheid

1. Beveiliging tegen blikseminslag

Gebouwen en procesinstallaties met ontploffings- en brandgevaar moeten tegen blikseminslag zijn beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de NEN-norm die op het moment van aanbrengen van de voorziening van toepassing is, tenzij dit redelijkerwijs niet geveerd kan worden.. De aarding moet regelmatig, overeenkomstig de termijnen gesteld in de betreffende NEN-norm, op deugdelijkheid worden geïnspecteerd.

2. Statische elektriciteit

Procesinstallaties en delen daarvan, die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding. Isolerende verbindingsgedeelten dienen met aarddraden te worden overbrugd. De statische aarding en overbruggingen moeten voldoen aan de NPR-richtlijn die op het moment van aanbrengen van de voorziening van toepassing is.

3. Opslag van producten

Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet verpakt, zodanig gescheiden worden opgeslagen, dat deze ongewenste reacties niet kunnen plaatsvinden.

4. Kleine brandblusmiddelen (buiten toepassingen uit het gebruiksbesluit of de gebruiksvergunning)

- a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
- b. Brandblusmiddelen moeten tweejaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.

5. Explosie en brandgevaar

- a. Het is binnen het hekwerk van de inrichting verboden open vuur te hebben en/of te roken. Het open vuur- en rookverbod geldt niet op plaatsen waar, onder goedkeuring van een bevoegde functionaris van betreffende deelinrichting, ontheffingen van dit verbod zijn vastgesteld. De plaatsen waar een ontheffing van het rookverbod geldt moeten duidelijk door middel van opschriften zijn aangegeven.
- b. Indien het om bedrijfstechnische redenen nodig is om in een explosiegebied c.q. een gebied waar een open vuur- en rookverbod geldt open vuur te maken of gereedschap te gebruiken dat vonken kan veroorzaken welke een omringend mengsel van gas of damp kan ontsteken, moeten zodanige maatregelen zijn getroffen, dat gevaar voor brand of explosie niet aanwezig is.
- c. Binnen de gevarezone, als bedoeld in de ATEX-richtlijn, waar gevaar door het eventueel aanwezig zijn van brandbare gas- en/of dampmengsels kan optreden, mogen geen door verbrandings- of elektromotoren aangedreven voertuigen worden gebruikt, tenzij door een daartoe door de vergunninghouder aangewezen persoon is vastgesteld, dat ter plaatse geen mengsel van gas of damp en lucht aanwezig is, dat door het gebruik van zodanig voertuig tot ontbranding of ontploffing zou kunnen komen, en bedoeld persoon toestemming tot het berijden van die wegen heeft gegeven.

6. Stagnatie elektriciteitsvoorziening

Indien zich ten gevolge van een stagnatie in de elektriciteitsvoorziening een situatie voordoet die aanleiding kan geven tot gevaar, schade of ernstige hinder buiten de inrichting, moeten bij het optreden van een dergelijke stagnatie onmiddellijk en bij voorkeur automatisch, doeltreffende noodvoorzieningen in werking treden om deze kritieke situatie op te heffen.

7. Presentatie externe risico's

- a. Binnen de inrichting dient een presentatie (plaatsgebonden risico contour en fn-curve groepsrisico) aanwezig te zijn met betrekking tot het voor de gehele inrichting site Chemelot actueel plaatsgebonden risico en actueel groepsrisico.
- b. De presentatie dient ten alle tijden ter inzage te liggen voor het bevoegd gezag.
- c. De meest recente presentatie van het afgelopen kalenderjaar dient in het milieujaarverslag te worden opgenomen met een toelichting op opgetreden veranderingen.

F. Afvalstoffen

1. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen

Voor zover in deze vergunning voor specifieke deelinrichtingen geen afwijkende voorschriften zijn opgenomen, moeten vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen met het oog op een zo hoogwaardig mogelijke verwerking en/of hergebruik naar soort worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een vergunninghouder voor het verwerken/bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de (deel)inrichting worden afgevoerd.

2. Samenvoegen van partijen afvalstoffen

Partijen afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd tenzij de partijen tot dezelfde afvalcategorie behoren en de verontreinigingen van dezelfde aard (verontreinigings- parameters) en omvang (concentratie van de afzonderlijke componenten) zijn.

3. Registratie bedrijfsafvalstoffen

- a. Er dient een overzichtelijke registratie te worden bijgehouden van alle (gevaarlijke) afvalstoffen (soort en hoeveelheid) die buiten de deelinrichting worden afgevoerd. De registratie vindt plaats middels het standaardformat Registratie Afvalstoffen Site Chemelot. De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard en op verzoek aan de controlerend ambtenaar te worden overgelegd.
- b. Chemelot Site Permit B.V. dient jaarlijks vóór 1 april aan het bevoegd gezag een opgave te doen toekomen van de uit de inrichting site Chemelot afgevoerde (gevaarlijk) afvalstoffen van voorgaand kalenderjaar. Dit dient te geschieden conform de actuele afspraken uit het Besluit MilieuVerslaglegging en de afspraken uit de ERPTR directive van de Europese Unie.

G. Taakstellingen Chemelot site Permit B.V.

1. Klachten

- d. Chemelot Site Permit B.V. houdt een register bij van alle binnen gekomen klachten, analyseert deze klachten en rapporteert jaarlijks vóór 1 april aan het bevoegd gezag omtrent alle binnen gekomen klachten van voorgaand kalenderjaar. De rapportage bevat ten minste een totaal overzicht van de klachten, de oorzaak van de klachten, de genomen acties, alsmede in voorkomende gevallen leer- en verbeterpunten voor de hele inrichting site Chemelot.
- e. Chemelot Site Permit B.V. ziet toe op de uitvoering van de door de site-users te ondernemen acties ten gevolgen van de klachten en de leer- en verbeterpunten.

2. Ongewone voorvallen

- a. Chemelot Site Permit B.V. houdt een register bij van alle ongewone voorvallen, analyseert deze ongewone voorvallen en rapporteert jaarlijks vóór 1 april aan het bevoegd gezag omtrent de aan het bevoegd gezag gemelde ongewone voorvallen van voorgaand kalenderjaar. De rapportage bevat ten minste een totaal overzicht van de ongewone voorvallen, de oorzaak van de ongewone voorvallen, de genomen acties en in voorkomende gevallen de leer- en verbeterpunten voor de hele inrichting site Chemelot. Het register dient ten alle tijden ter inzage te liggen voor het bevoegd gezag.
- b. Chemelot Site Permit B.V. ziet toe op de uitvoering van de door de site-users te ondernemen acties ten gevolgen van de ongewone voorvallen en de leer- en verbeterpunten.

3. Veiligheid, Gezondheid en Milieu audits (VGM-audits)

- c. Chemelot Site Permit B.V. houdt een register bij van de overeenkomstig het Management Handboek ontvangen Management Summaries van VGM-audits van de site-users, beoordeelt deze Management Summaries op major non-conformities en rapporteert jaarlijks voor 1 april aan het bevoegd gezag omtrent de Management Summaries en major non-conformities. De rapportage bevat ten minste een totaal overzicht van de ontvangen Management Summaries van VGM-audits van de site-users, de major non-conformities en alle daaruit voortvloeiende acties, alsmede leer- en verbeterpunten voor de hele inrichting site Chemelot. Het register dient ten alle tijden ter inzage te liggen voor het bevoegd gezag.
- a. Chemelot Site Permit B.V. ziet toe op de uitvoering van de door de site-users te ondernemen acties ten gevolgen van de major non-conformities en de leer- en verbeterpunten.

Bijlage 2 Specifieke Voorschriften voor de deelinrichting ARG-grensmeetstation

A. ALGEMEEN

1. Integriteit installatieonderdelen

- Alle bestaande leidingen en apparatuur, inclusief eventueel nieuw te bouwen apparatuur, dienen opgenomen te worden in de onderhouds- en inspectiesystemen van de deelinrichting ARG-grensmeetstation
- De vergunninghouder dient het veilig functioneren en de integriteit van alle installatieonderdelen te borgen door te handelen overeenkomstig hetgeen beschreven is in paragraaf D10.3 van de aanvraag;
- Een overzicht van de planning van de periodieke inspecties per kalenderjaar, de resultaten van de verschillende inspecties alsmede de te nemen/uitgevoerde acties n.a.v. geconstateerde onvolkomenheden moeten worden bijgehouden in een registratiesysteem;
- Het onderhouds- en inspectiesysteem als ook het registratiesysteem van de inspecties dienen binnen de deelinrichting bewaard te worden en op verzoek aan het bevoegd gezag te worden getoond.

Bijlage 3 Begrippen

**** DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA

DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving (www.infomil.nl)

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMINCIDENT

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICO(CATEGORIE)

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

DIFFUSE EMISSIES

Niet gekanaliseerde emissies.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

RISICO

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat- onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.