



Ons kenmerk 2004/50164
Bijlage(n)

VERZONDEN - 1 JULI 2004

Maastricht 22 juni 2004

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

De aanvraag

Op 12 november 2003 is een aanvraag om een oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer binnengekomen van Baars Recycling BV, Havenweg 30a te Echt. De inrichting is gelegen aan de Havenweg 30 a te Echt, volgens de aanvraag kadastraal bekend als gemeente Echt, sectie R, perceelnummers 9,10, 11 en 672. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 03/50164.

De vergunningaanvraag betreft globaal de volgende activiteiten:

- de opslag, overslag en bewerking van steenachtige bouw- en sloopafvalstoffen inclusief asfalt;
- de opslag, overslag en bewerking van (verontreinigde) grond;
- de opslag van bedrijfsafval;
- de opslag, overslag en productie van beton.

Van toepassing zijn met name de categorieën 28.4.a.3 (opslag verontreinigde grond), 28.4.a.5 (opslag gevaarlijke afvalstoffen), 28.4.a.6 (opslag overige bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b.1 (overslag huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b.2 (overslag gevaarlijke afvalstoffen) 28.4.c.1 (bewerking bedrijfsafvalstoffen) en 28.4.c.2 (bewerking gevaarlijke afvalstoffen) van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer (IVB). Uitsluitend teerhoudend asfalt wordt als gevaarlijke afvalstof aangemerkt.

Een deel van de inrichting is eerder vergund in de door ons aan de Echter Asphalt Centrale BV (EAC) verleende vergunningen. Het betreft de revisievergunning van 28 maart 1995 en de veranderingsvergunningen van 19 november 1996 en 29 augustus 2000. De eerder aan EAC vergunde activiteiten betreffen de opslag en bewerking van afvalstoffen zijnde asfalt, de immobilisatie van teerhoudend asfalt en de productie van beton. Op 12 november 2003 is tevens een revisievergunning ontvangen van de EAC.

Coördinatie met Wvo

In de aanvraag is voorzien in afvalwaterlozingen op zowel de riolering als het oppervlaktewater. Hiervoor is op 18 december 2003 een WVO-vergunning aangevraagd. Op grond van artikel 7b, lid 2 van die Wvo en ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wm dient een gecoördineerde behandeling van de vergunningaanvragen plaats te vinden.

040512-0186

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening ING
67.94.11.372
Postbank nr. 1060741



Met in achtneming van artikel 14.2 van de Wet milieubeheer hebben wij op 16 januari 2004 bij brief met kenmerk 2004/2436 de ontvangstdata van de vergunningaanvragen gesynchroniseerd. Als ontvangstdatum van beide aanvragen geldt 18 december 2003. De aanvragen worden gecoördineerd behandeld.

Beoordeling

1. Overwegingen ten aanzien van doelmatigheid

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van het beheer van de afvalstoffen te worden betrokken. Deze zogenaamde doelmatigheidstoets dient volgens artikel 8.8, lid 2 onder b juncto artikel 10.14 Wm plaats te vinden op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP).

Dit LAP dient elke vier jaar door de Minister (Staatssecretaris) van VROM te worden opgesteld. Het eerste LAP is inmiddels opgesteld en bevat het beleid voor het beheer van afvalstoffen tot 2006, met een doorkijk tot 2012. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het LAP 2002-2012 op 27 januari 2003 formeel vastgesteld. Dit besluit is op 3 februari 2003 gepubliceerd in de Staatscourant. Het LAP geldt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant.

Het LAP vervangt het Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 (TJP-A) en het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II (MJP-GA II), die hierdoor niet meer maatgevend zullen zijn voor het rijksbeleid op het gebied van afvalstoffen. In het LAP is het beleid voor de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen geïntegreerd. Het LAP bevat onder meer een nieuwe beleidslijn voor het thermisch verwerken van brandbaar afval en de minimumstandaarden voor de verwerking van afvalstoffen.

De aanvraag van Baars Recycling BV heeft betrekking op de navolgende van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen:

- a. de opslag, overslag en bewerking van steenachtige bouw- en sloopafvalstoffen inclusief asfalt;
- b. de opslag, overslag en bewerking van (verontreinigde) grond;
- c. de opslag en overslag van bedrijfsafval.


Daarnaast zal worden ingegaan op de opslagduur en de opslagvolumes.

a. Steenachtige bouw- en sloopafvalstoffen

Het betreft de opslag van maximaal 7.500 ton, de overslag en bewerking van maximaal 120.000 ton steenachtig bouw- en sloopafval per jaar. Daarnaast wordt maximaal 2500 ton teerhoudend asfalt (TAG) opgeslagen en 24.000 ton TAG per jaar verwerkt.

Het steenachtig bouw- en sloopafval wordt gebroken waarna het op deze manier verkregen puin- en menggranulaat wordt afgezet. Het bedrijf is voor de verwerking van dit afval gecertificeerd conform BRL 2506 zodat afzet onder certificaat plaatsvindt. Het granulaat dient, al dan niet na tussenbewerking, onder certificaat te worden afgezet in de bouw en met name de wegenbouw. Verder wordt categorie 1 materiaal als vervanging van primaire grondstoffen in de betonmenginstallatie ingezet. Inzet van het granulaat in deze betonmenginstallatie is echter alleen toegestaan als de kwaliteit van het granulaat conform het Bouwstoffenbesluit is vastgesteld.

Teerhoudend asfalt wordt niet binnen de inrichting bewerkt. Het wordt alleen op- en overgeslagen. Bewerking van dit afval vindt elders plaats.



Verder is in de aanvraag sprake van het zogenaamde civieltechnisch opwaarderen van asfaltgranulaat en grond waarbij beiden worden gemengd. Doel hiervan is het experimenteren met nieuwe toepassingen. Echter het mengen van grond met asfaltgranulaat dient geen enkel civieltechnisch doel. Asfaltgranulaat wordt met name ingezet als grindvervanger terwijl grond als zodanig afzet vindt. Directe inzet als granulaat of als grindvervanger is voor granulaten een hoogwaardigere toepassing dan de toepassingsmogelijkheden die na opmenging met grond ontstaan. Verder beperken steenachtige componenten in grond ook de inzetmogelijkheden voor grond zodat dergelijke grond normaliter door middel van zeping wordt ontdaan van deze als verontreiniging aangemerkte steenachtige componenten. Zowel de gezeefde grond als de uitgezeefde steenfractie zijn na zeping hoogwaardiger in te zetten. Het vermengen van deze twee producten leidt derhalve tot beperkingen van de inzet van deze materialen en kan derhalve niet als doelmatig worden aangemerkt. Verder is het mengen van deze twee stromen ook milieuhygiënisch ongewenst. Asfaltgranulaat kan normaliter worden ingezet als categorie-1 materiaal. Het is nooit schoon en vrijwel nooit categorie 2 materiaal. Het mengen van grond met teerhoudend asfalt zou derhalve alleen mogen als het categorie 1 grond betreft. Echter met name de aard van de verontreiniging is wezenlijk anders waardoor bij opmenging verdunning van de verontreinigingen optreedt en het gemengde materiaal schoner wordt. Dit is milieuhygiënisch ongewenst en derhalve niet toegestaan.

In haar brief d.d. 26 maart 2004 geeft het bedrijf aan dat met het civieltechnisch opwaarderen niet bedoeld is om grond met asfaltgranulaat te mengen. Bedoeld is om grond of granulaat op te waarderen. Echter hierbij is niet aangegeven wat dan wel onder civieltechnische opwaardering wordt verstaan.

In sectorplan 13 is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik als minimumstandaard aangemerkt zodat de aangevraagde activiteiten -met uitzondering van het civieltechnische opwaarderen van grond met asfaltgranulaat- als doelmatig kunnen worden aangemerkt. Het aangevraagde civieltechnisch opwaarderen van grond met asfaltgranulaat zal worden geweigerd. Omdat ook niet duidelijk is wat het civieltechnische opwaardering van grond of asfaltgranulaat wordt verstaan kan dit evenmin wordt vergund.

b. Grond

Het betreft de opslag, overslag en bewerking van 20.000 ton en 50.000 ton/jaar schone grond, categorie 1 en categorie 2 grond als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit (Stb. 567, 1995); Overige, niet als gevaarlijk afval aangemerkte verontreinigde grond en/of als gevaarlijk afval aangemerkte verontreinigde grond wordt niet binnen de inrichting geaccepteerd.

Schone grond, categorie 1 en categorie 2 grond als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit kan -onder voorwaarden- zonder bewerking als bouwstof worden toegepast. De binnen de inrichting te verrichten bewerkingen betreffen uitsluitend het afzeven van bodemvreemde bestanddelen (hout, kunststof, puin, metalen etc.) en het mengen van vergelijkbare partijen. Deze bewerkingen kunnen onder voorwaarden als doelmatig worden aangemerkt.

Ten aanzien van de zogenaamde civieltechnische opwaardering van grond en asfaltgranulaat verwijzen wij naar het gestelde onder a.

c. Bedrijfsafval

Het betreft de opslag en overslag van maximaal 1000 ton bedrijfsafvalstoffen per jaar. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 200 ton. Onder deze categorie vallen ondermeer:

- maximaal 50 ton afvalhout
- maximaal 50 ton kunststofafval
- maximaal 50 ton bituumhoudend afval



Het betreft uitsluitend de op- en overslag van bouw- en sloopafval en hiermee vergelijkbaar afval. Na acceptatie en opslag wordt het materiaal afgevoerd naar een verwerker voor dit afval. De aangevraagde activiteiten kunnen als doelmatig worden aangemerkt.

d. Opslagduur

In het LAP is ten aanzien van het zelfstandig bewaren van afvalstoffen gesteld dat hiervoor in beginsel vergunning zal worden verleend indien de te bewaren afvalstof binnen 1 jaar zal worden verwijderd danwel binnen 3 jaar nuttig zal worden toegepast.

e. Maximale opslagvolumes

Ten aanzien van de aangevraagde opslaghoeveelheden merken wij het navolgende op. Het bewaren van grote hoeveelheden afval die zonder bewerking niet direct kunnen worden toegepast is uit oogpunt van een doelmatig beheer van afvalstoffen niet wenselijk. Vanuit het oogpunt van het beheer van afvalstoffen is het opslaan van grote hoeveelheden specifieke monostromen alleen wenselijk indien daadwerkelijk zicht bestaat op verwerking hiervan en deze verwerking op korte termijn zal kunnen plaatsvinden. Indien bij dergelijke grote opslagen de afzetkanalen ontbreken bestaat het risico dat de opgebouwde afvalstoffen niet danwel niet tijdig kunnen worden afgezet en hierdoor de uiteindelijke verwijdering in gevaar komt.

De door het bedrijf aangevraagde opslagvolumes zijn beperkt en passen bij dit soort bedrijven. Wel zal ten aanzien van een aantal stoffen financiële zekerheid gesteld moeten worden (zie hoofdstuk 4).

2. Overwegingen ten aanzien van acceptatie, verwerking en organisatie

2.1 Europese afvalstoffenlijst (Eural)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-gevaarlijk is ingedeeld.

Op basis van de Eural dienen de op grond van de aanvraag binnen de inrichting te accepteren afvalstoffen als volgt te worden benoemd (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

15 Verpakkingsafval

- 15 01 01 Papieren en kartonnen verpakking;
- 15 01 02 kunststofverpakking;
- 15 01 03 Houten verpakking;
- 15 01 04 Metalen verpakking;
- 15 01 05 Composiet verpakking;
- 15 01 06 Gemengde verpakking;
- 15 01 07 Glazen verpakking;
- 15 01 09 Textielen verpakking;

17 Bouw- en sloopafval

- 17 01 01 t/m 17 01 03: Beton, stenen, tegels en keramische producten;
- 17 01 07 Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17 01 06 genoemd;
- 17 02 01 Hout;
- 17 02 03 Kunststof;
- 17 03 01* Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten;
- 17 03 02 Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
- 17 04 05 IJzer en staal;



- 17 05 04 Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
- 17 06 04 Niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal;
- 17 08 02 Niet onder 17 08 01* vallend gipshoudend bouw materiaal;
- 17 09 04 Niet onder 17 09 01 t/m 17 09 03 vallen gemengd bouw en sloopafval;
- 19 Afval van installaties voor afvalbeheer, offsite waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik.
- 19 03 05 Niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval;
- 19 03 07 Niet onder 19 03 06 vallend verhard afval;
- 20 Stedelijk afval
- 20 01 01 Papier en karton;
- 20 01 02 Glas;
- 20 01 08 Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval;
- 20 01 10 Kleding;
- 20 01 11 Textiel;
- 20 01 38 Niet onder 20 01 37 vallend hout;
- 20 01 39 Kunststoffen;
- 20 01 40 Metalen;
- 20 02 02 Grond en stenen;
- 20 03 01 Gemengd stedelijk afval;
- 20 03 07 Grof vuil;
- 20 03 99 Niet elders genoemd stedelijk afval.

Een aantal van de hierboven vermelde categorieën afval zijn niet in de aanvraag beschreven. Het betreft de categorieën:

- 19 03 05 Niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval;
- 19 03 07 Niet onder 19 03 06 vallend verhard afval;
- 20 01 08 Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval;
- 20 03 01 Gemengd stedelijk afval;
- 20 03 99 Niet elders genoemd stedelijk afval.

De eerste twee categorieën betreft elders bewerkte afvalstoffen waarbij gevaarlijke afvalstoffen zijn gestabiliseerd danwel verhard. Dergelijke afvalstoffen zijn niet in de aanvraag beschreven. Wel zijn deze categorieën in tabel 2 weergegeven maar voor de vermelde partijen grond zijn andere Euralcategorieën van toepassing. Verder is binnen de inrichting geen installatie aanwezig is waar de betreffende afvalstoffen kunnen worden verwerkt of is aangegeven waarom deze stoffen zouden kunnen worden opgeslagen. Dit geldt ook voor 20 01 08, 20 03 01 en 20 03 99 (Niet elders genoemd stedelijk afval). De categorieën 20 01 08 en 20 03 01 betreffen verder afvalstoffen die stankgevoelig zijn, hetgeen ook niet in de aanvraag beschreven is. Deze categorieën afval zullen derhalve geweigerd worden.

2.2 Acceptatie- en verwerkingsbeleid:

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wm alsmede het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking geldt het aan het LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport opgenomen "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting, beschreven in hoofdstuk 2.6 en bijlage III van de aanvraag, is door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid". Het beschreven acceptatie en verwerkingsbeleid is onvoldoende gebaseerd op de hierboven beschreven richtlijn. Derhalve zal een voorschrift in de vergunning worden opgenomen dat het bedrijf verplicht alsnog een dergelijke beleid ter goedkeuring in te dienen.



2.3 Administratieve organisatie en interne controle

Ten aanzien van de administratie en interne controle zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de "Richtlijn opstellen administratieve organisatie en interne controle uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).

De administratieve organisatie en interne controle is eveneens beschreven in paragraaf 2.6 en bijlage III van de aanvraag. Deze beschrijving voldoet echter niet aan de hiervoor geldende richtlijn. Hiertoe zal een voorschrift in de vergunning worden opgenomen.

3. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, 3e lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Voor onderhavige inrichting zijn als relevante milieuaspecten aan te merken: bodem, afvalstoffen, afvalwater, lucht, geluid, externe veiligheid en energie.

3.1 Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

In bijlage VI van de aanvraag zijn twee bodemonderzoeksrapporten opgenomen. Het betreft de onderzoeksrapporten Envicon 931181 d.d. 27 november 1993 en Envicon 98121001 d.d. 15-12-1998. Het eerste rapport betreft het terreindeel dat reeds tot de inrichting van de EAC behoorde en derhalve al enkele jaren in gebruik is. De resultaten van dit onderzoeksrapport zijn reeds in het kader van de veranderingsvergunning d.d. 19 november 1996 als bodemnulsituatie vastgesteld.

Het rapport uit 1998 betreft een in opdracht van de gemeente Echt verricht onderzoek dat gehanteerd is in het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan. Dit onderzoek betreft het terreindeel dat tot op heden nog niet tot de inrichting behoorde en nog een agrarische bestemming had. Dit onderzoeksrapport geeft voldoende inzicht in de bodemnulsituatie zodat ook de bodemnulsituatie van het in gebruik te nemen terrein is vastgelegd.

Herhalingsonderzoek bodem.

In juli 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uitgegeven. De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten in inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het gewijzigd beleid met betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een verwaarloosbaar risico. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisico-categorie te worden ondergebracht. De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen alsmede de in de vergunning opgenomen bodembeschermende voorzieningen en inspectievoorschriften, is sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.



Beëindiging activiteiten.

Na beëindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 3 maanden de bodem van de inrichting te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreinigingen te kunnen verwijderen. Ook in de oprichtingsvergunning is deze verplichting reeds opgenomen. De voorschriften D.4 en D.5 blijven gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

3.2 Afvalstoffen

De diverse activiteiten genereren eigen afvalstromen. Het betreft met name residuen van be- of verwerkte afvalstoffen. Een uitzondering daarop vormen afgewerkte olie, oliehoudend afval, olie-/water-/slibmengsels, slib uit de zandvangsers en met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval. Aanvullende maatregelen in het kader van de zogenaamde verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zijn niet voorgeschreven vanwege de procesgebonden en onvermijdelijke aard alsmede de beperkte omvang van de afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan.

3.3 Afvalwater

Algemeen

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

1. Bedrijfsafvalwater zijnde verontreinigd hemelwater;
2. Bedrijfsafvalwater zijnde niet verontreinigd hemelwater;
3. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

De inrichting beschikt momenteel niet over een aansluiting op de riolering, het afvalwater wordt geloosd op respectievelijk het oppervlaktewater en de bodem.

3.1 Bedrijfsafvalwater zijnde verontreinigd hemelwater:

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van afvalstoffen en/of bouwstoffen die tot bodem- en waterverontreiniging leiden. Het betreft alle afvalstoffen/bouwstoffen die niet schoon zijn en/of niet voldoen aan de kwaliteitseisen van zogenaamde categorie 1 bouwstoffen.


De opslag alsmede eventuele bewerking van deze (afval)stoffen dient vanuit het oogpunt van bodembescherming op een vloeistofdichte vloer plaats te vinden. Echter omdat de inrichting niet beschikt over een aansluiting op de riolering dient daarnaast te worden voorkomen dat de (afval)stoffen in contact komen met hemelwater. Conform de aanvraag worden deze opslagen overdekt. Een voorschrift hiertoe zal tevens in de vergunning worden opgenomen.

Vanwege het ontbreken van een openbaar riool is de inrichting niet op de riolering aangesloten. Om te onderzoeken of rioleringsaansluiting mogelijk is wordt in de voorschriften een haalbaarheidsonderzoek naar een rioleringsaansluiting voorgeschreven.

3.2 Bedrijfsafvalwater zijnde niet verontreinigd hemelwater:

Het betreft enerzijds hemelwater afkomstig van daken en anderzijds hemelwater afkomstig van terreindelen waarop geen opslag plaatsvindt of uitsluitend schone materialen of materialen die voldoen aan de eisen van zogenaamde categorie 1 bouwstoffen worden opgeslagen.

Dit afvalwater zal via een bufferbassin worden geloosd op oppervlaktewater. Hiervoor is bij het Zuiveringschap Limburg een WVO-vergunning aangevraagd. Voorwaarde hierbij is wel dat de opslagactiviteiten op deze terreindelen beperkt blijven tot schone (afval)stoffen en als categorie 1 aangemerkte bouwstoffen. Opslag van categorie 2 bouwstoffen en andere afvalstoffen op deze terreindelen wordt derhalve verboden.



Het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in een bufferbassin van 200 m³. Water uit dit bassin kan zonder verdere voorwaarden intern worden hergebruikt. Op deze wijze kan het oppompen van grondwater ten behoeve van sproeidoeleinden worden beperkt.

Afvalwater dat op niet vloeistofdicht verharde terreindelen ontstaat mag ter plaatse in de bodem infiltreren. Dit omdat het niet verontreinigt hemelwater is.

3.3 Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt vooralsnog via een septictank op de bodem geloosd. Een dergelijke lozing valt onder de werkingssfeer van het Lozingenbesluit Bodembescherming (LBB). Een dergelijke lozing is alleen toegestaan indien hiervoor een ontheffing verleend is als bedoeld in artikel 5a van het LBB.

In het kader van het LBB dient deze lozing te worden aangemerkt als een nieuwe, beperkte lozing (ca. drie lozingseenheden) van huishoudelijk afvalwater. Indien de afstand tot de riolering meer dan 40 meter bedraagt kan op grond van het LBB onder voorwaarden een ontheffing van het verbod in artikel 5, lid 1 van het LBB te verlenen. Het betreft de voorwaarden als bedoeld in artikel 6 t/m 9 van het LBB. Deze voorwaarden zullen in de vergunning worden opgenomen. De afstand tot de riolering bedraagt meer dan 40 meter.

Op korte termijn (in 2004) verwacht het bedrijf op de riolering te worden aangesloten. In de vergunningvoorschriften worden beide varianten opgenomen.

3.4 Lucht

Stof

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiwing al dan niet door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn.

Stofoverlast kan plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken (breken en zeven) van de verschillende stuifgevoelige afvalstoffen. Alle op grond van deze revisievergunning binnen de inrichting aanwezige en stuifgevoelige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S2 (sterk stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S4 (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). Alleen cement (klasse S1) is niet bevochtigbaar en wordt derhalve in een silo opgeslagen.

Ten aanzien van stofoverlast als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van stuifgevoelige (afval)stoffen heeft de inrichting overeenkomstig de NeR maatregelen getroffen. Verder zijn enkele aanvullende maatregelen in de vergunning opgenomen, zodanig dat het optreden van stofemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en stofoverlast niet te verwachten is.

Geur

Binnen de inrichting vindt geen opslag van geurgevoelige (afval)stoffen plaats. De in tabel 2 genoemde EURAL categorieën 20 01 08 (biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval) en 20 03 01 (gemengd stedelijk afval) kunnen mogelijk wel geuroverlast veroorzaken maar deze activiteit wordt geweigerd omdat de acceptatie, opslag en/of bewerking van deze afvalstoffen verder niet in de aanvraag beschreven is.

Gelet op de aard van het opgeslagen materiaal is geen geuroverlast te verwachten.

3.5 Geluid

Normstelling:

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' (verder aangeduid als de Handreiking), waarbij de bestaande vergunningsrechten in acht moeten worden genomen.

Baars Recycling BV betreft een inrichting die deels voortvloeit uit de ernaast gelegen Echter Asphaltcentrale BV (EAC). Dit bedrijf wordt gesplitst in een afgeslankte EAC en de op te richten Baars Recycling BV. Een deel van de activiteiten (inclusief een deel van het terrein en een deel van de geluidruimte) zijn derhalve eerder vergund en worden nu door EAC afgestaan.

Baars Recycling BV is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "De Loop" te Echt. In december 2001 is voor dit industrieterrein een nieuwe geluidzone van kracht geworden. Omdat de inrichting gelegen is op een gezoneerd industrieterrein dient de geluidmissie van Baars Recycling BV, gecumuleerd met de geluidmissie van andere op het industrieterrein gelegen bedrijven, getoetst te worden aan de vastgestelde 50 dB(A) zonegrens en aan andere voor de betreffende zone vastgestelde grenswaarden. Zonebeheerder is de gemeente Echt-Susteren, die derhalve ook verantwoordelijke is voor de zoneboekhouding. Voor de zone zijn nog geen zonebewakingspunten vastgesteld.

Voor L_{Amax} zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek worden derhalve de normen uit de 'Circulaire industrielawaai' gehanteerd. Als streefwaarde bij woningen geldt het $L_{A,LT} + 10$ dB. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$):

Onderdeel van de aanvraag is een akoestisch rapport 2001.1354-12 d.d. 11 november 2003 van 'Cauberg-Huygen'. Dit rapport is in de aanvraag aangepast door middel van een notitie van Cauberg-Huygen (FVA/2001.1354/CVL/23.1314). De aanpassing betreft de beperking van de bedrijfsduur van de zeefinstallatie tot maximaal 3,2 uur per dag.

In het rapport wordt een rekenmodel gepresenteerd waarmee voor een tweetal representatieve bedrijfssituaties de geluidmissie wordt berekend. Onderscheiden worden de volgende bedrijfssituaties:

- bedrijfssituatie 1: Aan en afvoer, intern transport en breek en zeefinstallatie
- bedrijfssituatie 2: Aan en afvoer, intern transport betonmenginstallatie.

Berekend is de geluidmissie ter plaatse van de zonebewakingspunten alsmede een aantal woningen. Omdat de zonebewakingspunten nog niet formeel zijn vastgesteld zijn voor de beoordeling van de geluidmissie van de inrichting in overleg met de zonebeheerder een aantal rekenpunten gekozen. Het bedrijf is alleen in de dagperiode (7.00-19.00 uur) in werking waarvan maximaal 8 productie-uren.

De berekende geluidmissie voor de twee representatieve bedrijfssituaties ter plaatse van de zonebewakingspunten is weergegeven in onderstaande tabel.

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)	
	Situatie 1	Situatie 2
1. (nieuwe zone 1)	34	28
2. (nieuwe zone 2)	33	33
3. (nieuwe zone 3)	34	35
4. (nieuwe zone 4)	34	36
5. (nieuwe zone 5)	46	48
6. (nieuwe zone 6)	46	45
7. (nieuwe zone 7)	44	41



8. (nieuwe zone 8)	37	33
9. (nieuwe zone 9)	34	29
10. (nieuwe zone 10)	33	28
11. (nieuwe zone 11)	30	26
12. (nieuwe zone 12)	30	25
13. (nieuwe zone 13)	30	25
14. (nieuwe zone 14)	33	28
15. (nieuwe zone 15)	34	29
16. Woningen	40	36
17. Woningen	37	32
18. Woningen	33	29
19. Woningen	36	30

Uit de tabel blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de nieuwe zone bij de representatieve bedrijfssituaties in de dagperiode maximaal 48 dB(A) bedraagt. In deze situatie ontstaan de hoogste langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de rekenpunten 5, 6 en 7. De twee aangevraagde bedrijfssituaties leiden derhalve niet tot een overschrijding van de zone.

Maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax}):

De geprognostiseerde maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Rekenpunt	Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)	
	Situatie 1	Situatie 2
1. (nieuwe zone 1)	48	39
2. (nieuwe zone 2)	48	44
3. (nieuwe zone 3)	49	47
4. (nieuwe zone 4)	48	47
5. (nieuwe zone 5)	60	59
6. (nieuwe zone 6)	60	54
7. (nieuwe zone 7)	58	50
8. (nieuwe zone 8)	51	42
9. (nieuwe zone 9)	48	39
10. (nieuwe zone 10)	47	38
11. (nieuwe zone 11)	45	36
12. (nieuwe zone 12)	44	35
13. (nieuwe zone 13)	44	35
14. (nieuwe zone 14)	47	38
15. (nieuwe zone 15)	48	39
16. Woningen	55	46
17. Woningen	51	42
18. Woningen	48	39
19. Woningen	50	41

Ter plaatse van de dichtstbij gelegen zonepunten bedraagt het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) ten hoogste 60 dB(A) in de dagperiode. Het maximale geluidsniveau bij de in de nabijheid gelegen woningen bedraagt 48 tot maximaal 55 dB(A) in de dagperiode.

Incidentele bedrijfssituatie:

Naast de representatieve bedrijfssituatie wordt door de aanvrager ook een incidentele bedrijfssituatie aangevraagd. Deze incidentele bedrijfssituatie kan maximaal 12 keer per jaar optreden.

De aangevraagde incidentele situatie betreft volgens paragraaf 1.5 van de aanvraag uitsluitend aan- en afvoer en dus vrachtwagenbewegingen. Daarentegen is volgens paragraaf 2.3 van het akoestisch rapport niet alleen sprake van vrachtwagenbewegingen maar ook van het in werking zijn van de verschillende installaties.

Voor wat betreft de vrachtwagenbewegingen is er naast de reguliere 100 vrachtwagens in de dagperiode sprake van 48 extra vrachtwagens (96 bewegingen). Voor de avondperiode zijn 48 vrachtwagens (96 bewegingen) aangevraagd en voor de nachtperiode 100 vrachtwagens (200 bewegingen).

De berekende geluidemissie voor de twee incidentele bedrijfssituaties ter plaatse van dezelfde zonebewakingspunten is weergegeven in onderstaande tabel.

Rekenpunt	Geluidniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} in dB(A)							
	Situatie 1				Situatie 2			
	Dag	Avond	Nacht	L_{Amax}	Dag	Avond	Nacht	L_{Amax}
1.	38	39	38	48	29	32	30	39
2.	38	39	38	48	35	35	35	44
3.	40	40	40	49	37	38	37	47
4.	39	39	39	48	38	38	39	47
5.	51	52	51	60	50	51	50	59
6.	50	51	50	60	46	48	47	54
7.	49	50	49	58	42	44	43	50
8.	41	42	42	51	34	36	34	42
9.	38	39	38	48	30	32	31	39
10.	38	38	38	47	29	32	30	38
11.	35	36	36	45	27	29	28	36
12.	34	35	35	44	26	28	27	35
13.	34	35	35	44	26	28	27	35
14.	37	38	38	47	29	31	29	38
15.	38	39	39	48	30	32	30	39
16.	45	46	45	55	36	39	37	46
17.	42	42	42	51	33	35	34	42
18.	38	38	38	48	30	32	30	39
19.	40	41	40	50	32	34	32	41

Uit de tabel blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in vergelijking met de representatieve bedrijfssituaties erg hoog zijn. Dit geldt het sterkst voor bedrijfssituatie 1, waar de incidentele niveaus 1 tot 2 dB(A) hoger zijn dan de oorspronkelijke representatieve bedrijfssituatie met 8 productie-uren. Deze situatie met 8 productieuren leidt al tot zone-overschrijdingen en is alleen vergunbaar indien de bedrijfstijd van de zeefinstallatie teruggebracht wordt naar maximaal 3,2 uur. De aangevraagde incidentele bedrijfssituaties leiden in alle drie de perioden tot overschrijdingen van de geluidzone, met name bij de zonebewakingspunten 5, 6 en 7. Verder zullen bij de woningen (16 t/m 19) in de avond en nachtperiode onacceptabele pieken optreden. De aangevraagde incidentele bedrijfssituaties zijn derhalve niet vergunbaar.

Tot slot merken we het navolgende op. De noodzaak van de aangevraagde incidentele bedrijfssituaties is in de aanvraag niet nader onderbouwd. De noodzaak voor het in werking zijn van de puinbreek en/of zeefinstallatie alsmede de aan- en afvoer van BSA (24 vrachtwagens in de avond en 50 vrachtwagen in de nacht) ontbreekt.



Dergelijke afvalstoffen worden niet in de avond- en nachtperiode aan- of afgevoerd terwijl dit materiaal evenmin in de avond en nachtperiode gebroken of gezeefd hoeft te worden. Hetzelfde geldt voor de aan- en afvoer van grond en zand (24 vrachtwagens in de avond en 50 in de nacht). De aangevraagde incidentele bedrijfssituatie wordt derhalve geweigerd.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting:

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer', d.d. 29 februari 1996. Op grond van deze circulaire behoeft het aspect indirecte hinder op een gezondeer industrieterrein geen specifieke beoordeling. Het verkeer van en naar de inrichting is opgenomen en beoordeeld in het kader van de vaststelling van de geluidzone.

ALARA-maatregelen

De geluidemissie van het bedrijf wordt met name bepaald door mobiele bronnen of bronnen die slechts beperkt in werking zijn. Omdat deze bronnen voldoen aan de huidige stand der techniek zijn eventuele maatregelen alleen te treffen in de overdrachtsfeer zijnde afschermingen en dergelijke. Dergelijke maatregelen zijn echter niet kosteneffectief en kunnen derhalve redelijkerwijs niet van het bedrijf verlangd worden. Omdat de geluidbronnen binnen de inrichting voldoen aan de huidige stand der techniek en het bedrijf aan de te stellen normen voldoet achten wij het eisen van verdergaande maatregelen niet redelijk.

3.6 Externe veiligheid

Vanwege de opslag van brandbare afvalstoffen is in de vergunningaanvraag een brandveiligheidsrapport opgenomen. Ten aanzien van de brandveiligheid heeft het bedrijf tevens overleg gevoerd met de gemeentelijke brandweer. De gemeentelijke brandweer heeft op 19 februari 2003 ingestemd met het door het bedrijf opgestelde brandveiligheidsrapport. Vanwege de beperkte opslag van brandbare afvalstoffen (maximaal 200 ton) achten wij verdergaande maatregelen in beginsel niet noodzakelijk. Echter vanwege het ontbreken van een aansluiting op de waterleiding is momenteel geen bluswatervoorziening aanwezig. Dit achten wij onacceptabel. Het bedrijf dient eerst een in overleg met de brandweer getroffen bluswatervoorziening aan te brengen alvorens de aangevraagde brandbare afvalstoffen mogen worden geaccepteerd en opgeslagen. Een dergelijke verplichting wordt in de vergunning opgenomen.

3.7 Energie

De beoordeling van het energieverbruik vindt plaats op basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning", in oktober 1999 uitgegeven door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken. Volgens de aanvraag bedraagt het huidige energieverbruik van de inrichting ca. 38.000 kWh en circa 60.000 m³ aardgasequivalenten. In de toekomst zal het verbruik groeien naar ca. 130.000 kWh en 120.000 aardgasequivalenten. Dit is aanzienlijk meer dan de ondergrenzen van 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit als bedoeld in de circulaire.

Opgemerkt wordt dat het opgegeven energieverbruik een theoretische raming betreft van het te verwachten energieverbruik. Dit verwachte energieverbruik is sterk afhankelijk van de feitelijke inzet van bepaalde installaties en machines. Omdat vooralsnog onduidelijk is hoe groot het werkelijke energieverbruik en de kosten hiervan zullen zijn dient vergunninghouder de gegevens inzake het verbruik te registreren.

Omdat het bedrijf beschikt voor de voeding van de in te zetten installaties over een vaste aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik grotendeels bepaald wordt door het dieselverbruik van de loader en de vrachtwagens achten wij een verdergaand energieonderzoek niet zinvol.

4. Overwegingen ten aanzien van te stellen financiële zekerheid

Omdat binnen de inrichting afvalstoffen met een negatieve restwaarde worden opgeslagen zijn voorschriften inzake het stellen van een financiële zekerheid als bedoeld in het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (verder: Besluit FZ) nodig. Dit besluit, sinds 1 mei 2003 in werking, biedt de mogelijkheid, in het geval de activiteiten binnen de inrichting om een of andere reden worden beëindigd, een financiële zekerheid te stellen ten aanzien van het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het verwijderen van de binnen de inrichting opgeslagen afvalstoffen.

In principe kunnen alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalverwerkers) van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit FZ met deze zekerheidstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de desbetreffende afvalstoffen binnen de inrichting boven de € 10.000 liggen.

Financiële zekerheid ten aanzien van afvalstoffen die direct nuttig toe te passen zijn danwel een positieve restwaarde hebben achten wij niet zinvol omdat de opslag van deze afvalstoffen geen grote financiële risico's met zich meebrengen. Financiële zekerheid dient naar onze mening slechts te gelden voor de opslag van laagwaardige afvalstoffen welke niet nuttig toepasbaar zijn, dan wel een bewerking dienen te ondergaan alvorens ze wel toepasbaar zijn.

Schoon steen-, beton-, keramisch puin of afval afkomstig van onverdachte locaties, grond in de zin van categorie 1 van het Bouwstoffenbesluit of schoner, ferro- en non-ferrometalen, zogenaamd A-hout, niet teerhoudend asfalt en dergelijke betreffen afvalstoffen die direct danwel na een beperkte bewerking direct kunnen worden toegepast. Hiervoor achten wij het stellen van financiële zekerheid niet noodzakelijk. Voor de overige afvalstoffen geldt dit niet. Voor deze zullen wij derhalve wel een financiële zekerheidstelling eisen. Het betreft de volgende afvalstoffen:

- ♦ Grond zijnde categorie 2 grond, of grond met onbekende samenstelling
- ♦ Teerhoudend asfalt;
- ♦ B-hout en C-hout;
- ♦ Gemengd bouw en sloopafval;
- ♦ Dakgrind, teermastiek, gips, dakafval en cellenbeton.

Baars Recycling BV is een relatief klein bedrijf (minder dan 10 mensen) met een evenredige financiële reikwijdte. Het bedrijf, dat niet beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem, wordt opgericht. In de aanvraag zijn geen specifieke gegevens inzake een eventueel te stellen financiële zekerheid opgenomen.

In onderstaande tabel is voor elke genoemde afvalstof de te vergunnen reguliere opslagcapaciteit, het door het bedrijf opgegeven verwijderingstarief en de te stellen financiële zekerheid weergegeven.

AFVALSTOF	OPSLAG-CAPACITEIT [ton]	MARKT-TARIEF per ton (excl. BTW)	BEDRAG FINANCIËLE ZEKERHEID (excl. BTW)
Grond categorie 2 en/of grond met onbekende samenstelling	2.000 ton	35 €	70.000 €
Teerhoudend asfalt	2.500 ton	57 €	142.500 €
Hout (B en/of C-hout)	50	65-124 €	6.200 €
Kunststofafvalstoffen	50	125 €	6.250 €
Bituumhoudend afval	50	138 €	6.250 €
Brekerzeefzand	1	125 €	125 €
Totaal			231.325 €

De hoogte van de financiële zekerheidstelling wordt bepaald door het markttarief (jaarlijks te indexeren) per ton vermenigvuldigd met het aantal maximaal vergunde opgeslagen tonnen van desbetreffende afvalstof. Daarnaast wordt dit bedrag vermeerderd met 25 % voor de transport en handlingskosten. Dit betekent dat voor de te vergunnen opslagen een financiële zekerheid ter hoogte van $231.325 \times 1,25 = 289.160$ euro (exclusief BTW) gesteld moet worden.

5. Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Binnen de inrichting is een propaantank van 0,8 m3 aanwezig. Voor deze tank gelden normaliter de voorschriften van het Besluit voorzieningen en installaties. Echter omdat de inrichting onder het bevoegde gezag van gedeputeerde Staten vallen is dit besluit niet rechtstreeks werkend. Deze voorschriften zijn derhalve in deze vergunning opgenomen.

Publicatie en terinzagelegging

De aanvraag en de ontwerp-beschikking hebben van 22 april 2004 t/m 19 mei 2004 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerpbeschikking zijn door de volgende belanghebbenden bedenkingen ingebracht:

1. L. Pennings, Slagmolen 1, 6101 XI te Echt en de familie Vromen, Slagmolen 2, 6101 XI te Echt. Samengevat luidt deze bedenking als volgt: "Van de bermsloot langs het kanaal is bekend dat dit een voortplantingsgebied van de beschermde kamsalamander is. Derhalve dienen afvalwaterlozingen van allerlei afvalwater te worden geweigerd."
2. Baars Recycling BV te Echt. De bedenkingen van Baars Recycling BV betreft het volgende:
 - a. Het bedrijf is van mening dat het weigeren van de incidentele bedrijfssituatie onterecht is. Het bedrijf is van mening dat deze incidentele bedrijfssituatie conform relevante jurisprudentie vergunbaar is en vindt dat de vergunning hiertoe alsnog moet worden verleend. Aanvullend wordt in de bedenking een aanpassing van de incidentele bedrijfssituatie weergegeven en nader onderbouwd.
 - b. Het bedrijf vindt dat ten onrechte niet wordt toegestaan om grond en asfaltgranulaat conform de aanvraag civieltechnisch op te mogen waarderen. Ten eerste wordt gesteld dat de samenstelling en de kwaliteit van de op te waarden grond niet veranderd. Daarnaast wordt opgemerkt dat een en ander een marktvraag is waarbij het hydraulisch menggranulaat als voorbeeld wordt aangehaald. Tot slot wordt opgemerkt dat door toevoeging van cement de civieltechnische eigenschappen van grond en asfaltgranulaat veranderen en dat hiermee het landelijk beleid inzake hergebruik van secundaire grondstoffen wordt ondersteund
 - c. Het bedrijf verzet zich tegen de verplichtingen inzake het stellen van financiële zekerheid. Hiertoe wordt verwezen naar een bijgevoegd schrijven van de brancheorganisatie Brbs. Het bedrijf verzoekt deze verplichtingen niet in de vergunning op te nemen, te meer ook vanwege de recente kamervragen terzake.
 - d. Het bedrijf verzoekt om de verplichtingen uit "de verwerking verantwoord" eveneens op te schorten en verwijst hiertoe naar de eerder vermelde en bijgevoegde brief van brancheorganisatie Brbs.

Overwegingen ten aanzien van de ingebrachte bedenkingen

ad 1

De bedenkingen van deze belanghebbenden hebben uitsluitend betrekking op het lozen van afvalwater op de bermsloot en zijn derhalve direct gerelateerd aan de Wvo-vergunning. De bedenking is door beide belanghebbenden eveneens bij het bevoegd gezag van de Wvo ingekomen en zullen ook in het kader van die procedure beoordeeld worden. In de procedure voor de wet milieubeheer vergunning behoeven deze bedenkingen daarom niet nader te worden beoordeeld. Deze bedenking heeft geen relatie met de lozing op de bodem als bedoeld in de ontheffing van het lozingsbesluit Bodembescherming.



ad 2.a

Als incidentele bedrijfssituatie vraagt het bedrijf bij nader inzien nog slechts 1 incidentele bedrijfssituatie aan, te weten:

- Breken en zeven gedurende 12 uur in de dagperiode inclusief het in werking zijn van de shovel gedurende 12 uur in de dagperiode. Voor de avond- en nachtperiode worden geen breek- en zeefactiviteiten meer aangevraagd.
- De extra transporten in de avond- en nachtperiode beperkt tot respectievelijk 24 en 50 voertuigen (in plaats van de eerder aangevraagde 48 en 100 voertuigen).
- De betonmenginstallatie wordt niet meer aangevraagd in de incidentele bedrijfssituatie.

De berekende geluidemissie voor de aangepaste incidentele bedrijfssituatie ter plaatse van de zonebewakingspunten is weergegeven in onderstaande tabel:

Rekenpunt	Geluidniveaus in dB(A)					
	L _{Ar,LT}			L _{Amax}		
	dag	avond	Nacht	dag	Avond	Nacht
1.	38	13	14	48	34	34
2.	38	13	13	48	34	34
3.	40	13	13	49	34	34
4.	39	17	17	48	36	36
5.	51	31	31	60	50	50
6.	50	30	30	60	49	49
7.	49	28	28	58	47	47
8.	41	20	20	51	38	38
9.	38	16	16	48	35	35
10.	38	15	15	47	34	34
11.	35	13	13	45	32	32
12.	34	12	12	44	31	31
13.	34	12	12	44	31	31
14.	37	15	15	47	34	34
15.	38	16	16	48	35	35
16.	45	23	23	55	42	42
17.	42	19	19	51	38	38
18.	38	16	16	48	35	35
19.	40	18	18	50	37	37

Volgens het bedrijf kan dit volgens vaste jurisprudentie vergund worden. Echter, een uitbreiding van de reguliere werkzaamheden kan niet zonder meer worden aangemerkt als incidentele bedrijfssituatie. Er zijn geen nadere bijzonderheden van de incidentele bedrijfssituatie aangegeven. Het betreft echter niet meer dan een uitbreiding van de reguliere bedrijfsactiviteiten die als representatieve bedrijfssituatie niet vergunbaar zijn. Dit is eenduidig voor de dagperiode waar in plaats van 3,2 uur 12 uur gezeefd wordt maar ook voor de transporten in de avond- en nachtperiode is geen specifieke randvoorwaarde of bijzonderheid in de toelichting opgenomen. In de dagperiode leidt de aangevraagde incidentele bedrijfssituatie dan ook tot een zoneoverschrijding, wat niet vergunbaar is.

Voor de transporten in de avonduren is uitsluitend aangegeven dat deze noodzakelijk zijn in verband met niet nader gespecificeerde wegwerkzaamheden. Dit verklaard in het beste geval alleen de aanvoer van asfaltafval dat ontstaat bij infrastructurele werken die vanwege economische redenen buiten de reguliere werktijden worden verricht. Afvoer van granulaat zonder dat de loader/shovel in gebruik is bij deze inrichting echter onmogelijk omdat er geen andere beladingssysteem aanwezig is.

De afvoerbewegingen kunnen daarom niet gerealiseerd worden op de aangevraagde wijze. Verder is de afvoer van asfaltgranulaat in de avond- en nachtperiode door Baars Recycling naar dergelijke infrastructurele werken niet te verwachten. Enerzijds zal het door Baars Recycling geproduceerde asfaltgranulaat in beginsel naar een asfaltcentrale gaan en anderzijds zal bij de bedoelde wegwerkzaamheden voornamelijk asfalt benodigd zijn.

Zoals gezegd leidt de aangepaste incidentele bedrijfssituatie in de dagperiode tot een niet vergunbare overschrijding van de zone. Voor de avond en nachtperiode is dit niet het geval. In de aanvraag maar ook in de bedenking is niet beschouwd wat het cumulatieve effect op de zone is van deze incidentele bedrijfssituatie. Daarbij geldt dat het cumulatieve effect met zowel de reguliere geluidbelasting van de overige bedrijven alsook eventueel gelijktijdig optredende incidentele bedrijfssituaties van overige bedrijven niet beschouwd is. In dit kader is met name van belang dat bij de beschouwing van de geluidbelasting van de Echter Asfaltcentrale in de avond- en nachtperiode er van uitgegaan is dat Baars Recycling in de avond- en nachtperiode niet in bedrijf zijn. Het is derhalve niet uitgesloten dat Incidentele bedrijfsactiviteiten van Baars Recycling in de avond- en nachtperiode niet tot zoneoverschrijdingen zullen leiden.

Gelet op het bovenstaande moet de aangevraagde incidentele bedrijfssituatie derhalve worden geweigerd.

ad 2.b

In de aanvraag is sprake van het mengen van grond en asfaltgranulaat, hetgeen zoals in onze overwegingen is weergegeven geen enkel civieltechnisch doel dient. Ook in haar brief d.d. 26 maart 2004 geeft het bedrijf niet aan wat met het civieltechnisch opwaarderen bedoeld is. Voor wat betreft de samenstelling van de op te waarderen materialen geldt dat deze natuurlijk verandert. Bij toevoeging van schone of wezenlijk andere materialen verandert namelijk de verontreinigingsgraad.

Wat onder het begrip hydraulisch menggranulaat wordt verstaan blijft volstrekt onduidelijk. Hydraulica en menggranulaat hebben namelijk niets met elkaar te maken. Omdat niet duidelijk is wat onder de civieltechnische opwaardering van grond of asfaltgranulaat wordt verstaan kan dit niet wordt vergund.

ad 2.c

Het bijgevoegde schrijven van de brancheorganisatie Brbs betreft een brief d.d. 13 april 2004. Hierin wordt gesteld dat het besluit FZ tot grote onzekerheid in de markt leidt en concurrentievervalsing optreedt. Verder wordt gesteld dat het besluit de werkelijke problematiek mist. Volgens Brbs ligt het probleem vooral bij nieuwe bedrijven en bedrijven met illegale activiteiten.

We merken op dat de door ons gevraagde financiële zekerheid voldoet aan de criteria en eisen van het besluit FZ. Van onzekerheid of concurrentievervalsing kan geen sprake zijn omdat deze aspecten al zijn meegewogen bij de totstandkoming van het besluit. Het enkele feit dat ten aanzien van het besluit FZ enkele Kamervragen gesteld zijn doet in deze procedure niet terzake. Voor zover deze vragen al tot een wijziging van het besluit zouden leiden is volstrekt onduidelijk welke aspecten van het besluit wanneer gewijzigd zullen worden.

ad 2.d

In het kader van deze vergunningsprocedure heeft het bedrijf een acceptatie- en verwerkingsbeleid opgesteld. Hierbij zijn de richtlijnen zoals vermeld in "De verwerking verantwoord" uitsluitend als leidraad gehanteerd en heeft het bedrijf een op haar bedrijf en organisatie toegespitst acceptatie en verwerkingsbeleid in de aanvraag opgenomen. In het kader van dit besluit hebben wij deze door het bedrijf opgestelde procedures als voldoende aangemerkt. Hiermee is naar onze mening het door Brbs nagestreefde maatwerk terdege geleverd.



Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

- I. aan Baars Recycling BV de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wm met uitzondering van de onder II en III vermelde activiteiten te verlenen. De aanvraag d.d. 11 november 2003 maakt deel uit van de vergunning behalve indien daarvan blijkt de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken;
- II. het zogenaamde civieltechnisch opwaarderen van grond en granulaat alsmede de acceptatie en verwerking van de EURAL categorieën 19 03 05, 19 03 07, 20 01 08, 20 03 01 en 20 03 99 te weigeren.
- III. de aangevraagde incidentele bedrijfssituaties als beschreven in paragraaf 1.5 van de aanvraag en 2.3 van het hiertoe behorende akoestisch rapport te weigeren.
- IV. aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- V. de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar;
- VI. dat de voorschriften D.4 en D.5 van de vergunning blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren (art. 8.16 onder c);
- VII. aan de vergunning een begrippenlijst te verbinden.

Verder besluiten wij aan Baars Recycling BV een ontheffing als bedoeld in artikel 5a van het Lozingenbesluit Bodembescherming te verlenen voor het lozen op de bodem van een beperkte hoeveelheid bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

VOORSCHRIFTEN (IV)


A. ALGEMEEN

1. **Zorgplicht**
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. **Erfafscheiding**
Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. **Verlichting**
 - a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.
 - b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.
4. **Installaties**
 - a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede elke lekkage dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 - b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten ten alle tijden goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
 - c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
5. **Gasgestookte installatie**
 - a. Een gas-gestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078.
6. **Personeel**
 - a. De vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
 - b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
7. **Metingen, keuringen en controles**
In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.



B. ACCEPTATIE, VERWERKING EN REGISTRATIE

1. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform een schriftelijk vastgelegde acceptatie- en verwerkingsprocedure. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure dient te voldoen aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen zijn toegestaan.
2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen zijn toegestaan.
3. Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" uit bijlage VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen zijn toegestaan.
4. De procedures als bedoeld in de voorschriften 1 t/m 3 dienen het volledige traject te beschrijven van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen. Tevens moet beschreven worden hoe de geaccepteerde afvalstoffen worden opgeslagen en verwerkt. Deze procedures dienen tenminste de navolgende gegevens te bevatten:
 - a. Een expliciete beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid", de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" en "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures zoals opgenomen in bijlage VIII, IX en VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002);
 - b. Per afvalstof moeten de acceptatiegrenswaarden en randvoorwaarden worden gedefinieerd. Daarbij moet onderscheidt gemaakt worden in drie risicocategorieën (Hoog, matig , en laag) en moet een relatie worden gelegd met de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - c. De gegevens van de afvalstof die de primaire ontdoener bij de vooraanmelding tenminste moet leveren;
 - d. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt;
 - e. Een beschrijving van de afvalstoffen die alleen al op basis van herkomst niet geaccepteerd alsmede eventuele verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstoffen;
 - f. Een beschrijving van de aanleveringscondities waarin tenminste de wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm), de wijze van verpakking en de minimale en maximale partijgrootte vermeld zijn;
 - g. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan. Tenminste moeten worden beschreven de wijze en frequentie van bemonstering alsmede de wijze van analyseren en de gebruikte analysemethoden;
 - h. Een beschrijving per afvalstof van de vaststelling van de opslag- en be-/verwerkingsroute route, de meetpunten bij kritische momenten in het be-verwerkingsproces en de interne en externe vervolgbestemmingen.



- i. Een beschrijving van de administratieve organisatie. Deze beschrijving dient onderscheid te maken tussen de operationele administratie (stoffen en processen) en de financiële administratie, een risicoanalyse en de interne beheersmaatregelen.
 - j. Een beschrijving van de wijze waarop de gegevens van de acceptatieprocedure en de financiële registratie worden gekoppeld.
5. Wijzigingen van de onder B.1 t/m B.3 bedoelde procedures waarbij wordt afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het Afdelingshoofd.
 6. De in voorschrift B.1 t/m B.3 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.
 7. In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling overeenkomstig de Eural):
 - 15 01 01 Papieren en kartonnen verpakking;
 - 15 01 02 kunststofverpakking;
 - 15 01 03 Houten verpakking;
 - 15 01 04 Metalen verpakking;
 - 15 01 05 Composiet verpakking;
 - 15 01 06 Gemengde verpakking;
 - 15 01 07 Glazen verpakking;
 - 15 01 09 Textielen verpakking;
 - 17 01 01 t/m 17 01 03: Beton, stenen, tegels en keramische producten;
 - 17 01 07 Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17 01 06 genoemd;
 - 17 02 01 Hout;
 - 17 02 03 Kunststof;
 - 17 03 01* Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten;
 - 17 03 02 Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
 - 17 04 05 IJzer en staal;
 - 17 05 04 Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
 - 17 06 04 Niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal;
 - 17 08 02 Niet onder 17 08 01* vallend gipshoudend bouw materiaal;
 - 17 09 04 Niet onder 17 09 01 t/m 17 09 03 vallen gemengd bouw en sloopafval;
 - 20 01 01 Papier en karton;
 - 20 01 02 Glas;
 - 20 01 10 Kleding;
 - 20 01 11 Textiel;
 - 20 01 38 Niet onder 20 01 37 vallend hout;
 - 20 01 39 Kunststoffen;
 - 20 01 40 Metalen;
 - 20 02 02 Grond en stenen;
 - 20 03 07 Grofvuil.
 8. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden.
 9. Ingangscontrole
De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te worden. Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.



10. Aanvullende acceptatie-eisen
 - a. Geaccepteerde partijen afvalstoffen dienen ten allen tijde te kunnen worden gelokaliseerd. Hiertoe dient elke partij te worden voorzien van een uniek identificatienummer en een locatiecode. Partijen die met in achtnaam van voorschrift B.14 zijn samengevoegd kunnen onder een identificatienummer worden opgeslagen.
 - b. Een partij afvalstoffen mag gedurende maximaal 1 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen. Binnen deze periode dient de partij te zijn bewerkt en afgevoerd. Voor partijen afvalstoffen die na bewerking binnen de inrichting nuttig kunnen worden toegepast is deze termijn 3 jaar.
 - c. Tenzij uit de sloopvergunning blijkt dat het om niet-verontreinigde, na selectieve sloop verkregen bouw- en sloopafval gaat, mag aangeboden bouw- en sloopafval niet worden geaccepteerd indien dit afkomstig is van verdachte locaties (bijvoorbeeld procesinstallaties of schoorsteenkanalen) of anderszins zodanig is verontreinigd dat bewerking met de hoofdstroom niet milieuhygiënisch verantwoord kan worden.
 - d. Asfaltpuin mag niet meer dan 5% andere materialen bevatten. Teerhoudend (PAK-rijk) en niet teerhoudend (PAK-arm) asfalt mag uitsluitend gescheiden worden geaccepteerd en dient gescheiden te worden opgeslagen.
 - e. Het aangeboden bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval mag niet worden geaccepteerd indien zich hierin asbesthoudende bestanddelen of andere als gevaarlijke afvalstoffen aangemerkte materialen bevinden.
 - f. Grond waarvan de samenstelling niet bekend is mag alleen worden geaccepteerd als deze grond afkomstig is van onverdachte locaties of als deze grond op basis van historisch onderzoek naar verwachting zal voldoen aan de eisen voor categorie 1 of categorie 2 grond.
11. Hergebruik afvalstoffen

Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen kan hergebruiken of nuttig kan toepassen. Dit geldt in ieder geval voor:

 - gevaarlijk afval;
 - hout;
 - metalen;
 - papier en karton;
 - wit- en bruingoed.
12. De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
13. Antimengbepaling afvalstoffen

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.
14. Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.



15. Registratie en rapportage

- a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
 - de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener en transporteur);
 - de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en reden van weigering);
 - de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en transporteur);
 - de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd.
- b. Daar waar in lid a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden uitgedrukt in kilogrammen.
- c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.
- d. Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van het kalenderjaar aan het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeld onder a te rapporteren. In deze rapportage dient verder een vergelijking te worden opgenomen van de op grond van lid a geregistreerde gegevens en de in het voorgaande jaar geregistreerde gegevens.

16. Op een daartoe strekkend verzoek van het Afdelingshoofd dient vergunninghoudster binnen twee weken de hoogte en opbouw van de in rekening gebrachte tarieven voor de opslag en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen schriftelijk aan Gedeputeerde Staten mede te delen.

C. OPSLAG EN VERWERKING

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet verpakt zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.
2. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) voor (gevaarlijke) afvalstoffen moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (Stb. 1987, 516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994, 287) zijn aangegeven welke producten zij bevatten of overeenkomstig de internationale codering die geldt voor vervoer over de weg (ADR-codering).
3. De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel weergegeven:

Steenachtig bouw en sloopafval excl. teerhoudend afval	7.500 ton
Teerhoudend asfalt	2.500 ton
Bedrijfsafval totaal	200 ton
Bedrijfsafval zijnde houtafval	50 ton
Bedrijfsafval zijnde kunststofafval	50 ton
Bedrijfsafval zijnde bituumhoudend afval	50 ton
Schone grond en/of categorie 1 grond	20.000 ton
Categorie 2 grond en/of grond met onbekende samenstelling	2.000 ton
Brekerzeefzand	1 ton

4. Eisen ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen in bulk
 - a. De opslag en de eventuele bewerking van de navolgende afvalstoffen dient plaats te vinden op een vloestofdichte vloer:
 - verontreinigde grond die op grond van het Bouwstoffenbesluit als categorie 2 wordt aangemerkt;
 - verontreinigde grond met onbekende samenstelling;
 - teerhoudend asfalt en teerhoudend asfaltgranulaat;
 - ongesorteerd bouw- en sloopafval (alleen op- en overslag);
 - als B-hout en C-hout geclassificeerd bouw- en sloopafval (alleen op- en overslag);
 - bituumhoudend afval (alleen op- en overslag);
 - zeefzand en brekerzeefzand (alleen op- en overslag);
 - bedrijfsafval.
 - b. De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter boven het maaiveld.
 - c. Los gestorte grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen moet worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte stoffen tegen keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen geraken.
 - d. De opgeslagen grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen mogen, met uitzondering tegen keerwanden, niet worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel en moeten hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd.
 - e. Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de opslagen van verschillende niet brandbare afvalstoffen tenminste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn;
 - f. Opslag van bedrijfsafvalstoffen moet plaatsvinden in speciaal daarvoor bestemde dichte containers.
5. Aanvullende eisen ten aanzien van de opslag en/of bewerking van afvalstoffen.
 - a. Het mengen van de diverse granulaten die bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaat is uitsluitend toegestaan indien de inrichting/puinbreker voor de desbetreffende granulaten gecertificeerd is conform het Bouwstoffenbesluit.
 - b. Het produceren van granulaten die niet gecertificeerd zijn conform het Bouwstoffenbesluit is uitsluitend toegestaan indien het brekerzeefzand wordt afgezeefd. Het afgezeefde brekerzeefzand mag niet worden gemengd met andere materialen en dient separaat te worden opgeslagen.
 - c. Brekerzeefzand mag binnen de inrichting niet worden bewerkt en dient te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor het reinigen of immobiliseren van dit afval. Hergebruik en/of directe inzet als secundaire bouwstof is uitsluitend toegestaan indien het zeefzand conform het Bouwstoffenbesluit als categorie 1 of categorie 2 bouwstof geclassificeerd kan worden en dit als zodanig is vastgesteld.
 - d. Het bewerken van niet als gevaarlijke afvalstof aangemerkte secundaire grondstoffen die op grond van het Bouwstoffenbesluit als niet toepasbaar worden geclassificeerd is niet toegestaan.
 - f. Het breken van teerhoudend asfalt is uitsluitend toegestaan indien vooraf door de verwerker van deze afvalstof schriftelijk verklaard is het breken geen belemmering is voor de eindverwerking.
 - g. Het bewerken van verontreinigde grond is met uitzondering van het afzeven van vaste bestanddelen niet toegestaan. Onder vaste bestanddelen worden stenen, steenachtige materialen, hout, kunststoffen en dergelijke verstaan die groter zijn dan 10 mm.
6. a. Opslag van asbesthoudende materialen dat wordt aangetroffen in het aangeboden afval moet plaatsvinden in een speciaal daarvoor bestemde dichte container. Het afval dient te worden verpakt overeenkomstig de richtlijnen van het Asbestverwijderingsbesluit. Het afval dient tenminste twee maal per jaar naar een daartoe erkend vergunninghouder te worden afgevoerd.

7. Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met afleverinstallatie.
 - a. De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages), afleverinstallatie alsmede het afleveren moet voldoen aan de navolgende paragrafen/ voorschriften van de richtlijn CPR-9-6, uitgave 1999 (tweede druk):
 - paragrafen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4;
 - paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.9 tot en met 4.5.12;
 - paragraaf 4.6 voor zover het een dubbelwandige tank betreft.
 - b. Bij het buiten gebruik stellen van een tank moet de tank worden geleidigd, worden schoongemaakt en afgevoerd door een tanksaneerder die daartoe door KIWA of een andere gecertificeerde instelling overeenkomstig BRL-K 902 gecertificeerd is.
8. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een losse kast
 - a. Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde losse kast. De losse kast moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn CPR 15-1, uitgave 1994 (tweede druk):
 - paragraaf 6.1, 6.4, 6.5;
 - paragraaf 6.6 voorschrift 6.6.1;
 - paragraaf 6.7, 6.8;
 - paragraaf 7.1 voorschrift 7.1.1 tot en met 7.1.5;
 - paragraaf 7.2;
 - paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;
 - paragraaf 11.3.
 - b. In een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.
9. Opslag en gebruik van gasflessen
 - a. In de inrichting mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn die zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum.
 - b. Gasflessen moeten zodanig zijn opgesteld dat zij niet gemakkelijk kunnen omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen staan.
 - c. Nabij de opslagplaats voor gasflessen moet duidelijk zichtbaar en ten alle tijden bereikbaar een draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.
10. Opslag van afgewerkte olie, smeerolie, K3-producten, vloeibare afvalstoffen in vaatwerk alsmede de opslag van bindmiddelen, bitumenemulsies en polymeerdispersies in vaatwerk.
 - a. Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, deugdelijk en goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.
 - b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak met een inhoud van ten minste de inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten.
 - c. Indien de opslag buiten plaatsvindt dient de opvangbak door middel van een adequate overkapping tegen inregenen te zijn beschermd.


D. BODEM EN GRONDWATER

1. Bodemverontreiniging
 - a. Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.
 - b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.

2. Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn, zodanig dat gelekke of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.
3. Indien op enig moment na het van kracht worden van de vergunning de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
4. Bedrijfsbeëindiging
 - a. Binnen 4 maanden na het beëindigen van de activiteiten of een gedeelte van de activiteiten dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
5. Saneringsvoorschrift

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de vergunninghoudster deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te verwijderen of te behandelen.
6. Vloeistofdichte vloeren of vloeistofdichte verhardingen
 - a. Ontwerp en aanleg van een vloer of verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 52 of 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).
 - b. Een vloer of verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
 - c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de vloeistofdichtheid van de vloer en verharding.
7. Bedrijfsriolering

De bedrijfsriolering, het leidingstelsels voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.



8. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering
 - a. Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en hemelwater dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen.
 - b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
 - c. Vergunninghoudster dient een verslag te maken van het afpersen van de leidingstelsels; dit verslag dient binnen één maand na de datum van het afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
10.
 - a. De in voorschrift C.4.a bedoelde opslagen dienen door middel van een overkapping te zijn overdekt. Deze overkapping dient zodanig te zijn dat hemelwater niet in contact kan komen met de opgeslagen stoffen.
 - b. De in voorschrift C.4.a bedoelde opslagen dienen zodanig te worden opengeslagen dat terreinwater niet met de opgeslagen afvalstoffen in contact kunnen komen.

E. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.
2. Om regelmatig de windsnelheid en de windrichting te kunnen meten dient in de inrichting een goed functionerende windsnelheidsmeter en een windrichtingswijzer aanwezig zijn.
3. Stofhinder ten gevolge van opslag, overslag en bewerking van stuifgevoelige goederen
 - a. Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.
 - b. Het laden en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.
 - c. Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet zodanig geschieden dat geen hinderlijke stofverspreiding buiten de inrichting kan optreden.
 - d. Het lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal is niet toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel. :

Stofklasse stuifgevoelige stoffen (klasse-indeling conform bijlage 4.6 van de NeR)	Windsnelheid in m/s
S1	8
S2	8
S3	14
S4	20
S5	20

- e. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
4. Silo's
 - a. De ontluchting van een silo ten behoeve van de opslag van stuifgevoelige producten moet zijn voorzien van een deugdelijk werkend stoffilterinstallatie. De stofconcentratie van de gereinigde afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 (droog afgas onder standaardcondities, 101,3 kPa en 273 °K).

- b. Het in een doekenfilter afgescheiden stof moet direct in de silo dan wel in een stofdichte ruimte worden opgevangen. Het in de stofdichte ruimte verzamelde stof moet via een gesloten systeem worden teruggevoerd naar de cementsilo dan wel op een andere wijze zonder zich te kunnen verspreiden worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.
- c. De menger van de betonmenginstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het vullen, mengen en lossen geen stofverspreiding veroorzaakt.

F. GELUID EN TRILLINGEN

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, exclusief gevelreflectie en exclusief toeslag bijzonder geluid, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)	
	Situatie 1	Situatie 2
1. (nieuwe zone 1)	34	28
2. (nieuwe zone 2)	33	33
3. (nieuwe zone 3)	34	35
4. (nieuwe zone 4)	34	36
5. (nieuwe zone 5)	46	48
6. (nieuwe zone 6)	46	45
7. (nieuwe zone 7)	44	41
8. (nieuwe zone 8)	37	33
9. (nieuwe zone 9)	34	29
10. (nieuwe zone 10)	33	28
11. (nieuwe zone 11)	30	26
12. (nieuwe zone 12)	30	25
13. (nieuwe zone 13)	30	25
14. (nieuwe zone 14)	33	28
15. (nieuwe zone 15)	34	29
16. Woningen	40	36
17. Woningen	37	32
18. Woningen	33	29
19. Woningen	36	30

2. Het maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Rekenpunt	Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)	
	Situatie 1	Situatie 2
1. (nieuwe zone 1)	48	39
2. (nieuwe zone 2)	48	44
3. (nieuwe zone 3)	49	47
4. (nieuwe zone 4)	48	47
5. (nieuwe zone 5)	60	59
6. (nieuwe zone 6)	60	54
7. (nieuwe zone 7)	58	50
8. (nieuwe zone 8)	51	42



9. (nieuwe zone 9)	48	39
10. (nieuwe zone 10)	47	38
11. (nieuwe zone 11)	45	36
12. (nieuwe zone 12)	44	35
13. (nieuwe zone 13)	44	35
14. (nieuwe zone 14)	47	38
15. (nieuwe zone 15)	48	39
16. Woningen	55	46
17. Woningen	51	42
18. Woningen	48	39
19. Woningen	50	41

3. Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de handleiding meten en rekenen industrieelawaai 1999.
4. De zeefinstallatie mag per dag maximaal gedurende 3,2 uur in gebruik zijn.

G. EXTERNE VEILIGHEID

1. Brandblusmiddelen
 - a. Er moet zijn voorzien in maatregelen en middelen voor brandpreventie (inclusief bereikbaarheid objecten) en adequate brandbestrijdingsapparatuur. De maatregelen en middelen die toegepast worden, de capaciteit, de opstelplaatsen en de hoeveelheden moeten in overleg met en onder goedkeuring van de brandweer zijn vastgesteld.
 - b. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
 - c. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
2. Opslagcompartimenten van hout, kunststofafvalstoffen of andere brandbare afvalstoffen
 - a. Opslag van brandbare bulkopslagen is uitsluitend toegestaan indien binnen de inrichting een adequate bluswatervoorziening aanwezig is.
 - b. Opslagcompartimenten mogen maximaal 500 m² groot en 8 meter hoog zijn.
 - c. Opslagcompartimenten mogen aan de buitenzijde geen steilere hellingshoek dan 70 graden hebben.
 - d. Tussen twee opslagcompartimenten van brandbare opslagen moet minimaal 20 meter vrije ruimte aanwezig zijn. De vrije ruimte mag alleen gebruikt worden voor de opslag van niet brandbare materialen.
 - e. Opslagcompartimenten moeten ten minste 20 meter uit de perceelgrens en ten minste op een afstand van 25 meter tot de gastank zijn gelegen. Indien keerwanden aanwezig zijn die ten minste even hoog zijn als de hoogte van de opslag mag deze afstand worden verkleind tot 6 meter.

H. ENERGIE.

- 2 De vergunninghouder dient het energieverbruik en de kosten hiervan te registreren. Tenminste geldt dit voor het gasverbruik, het elektriciteitsverbruik en het dieselolieverbruik.

I. AFVALWATER

1. Hergebruik hemelwater uit opvangbuffer
Afvalwater uit de opvangbuffer mag na zuivering intern worden hergebruikt als proceswater, sproeiwater of schoonmaakwater. Sproeien is uitsluitend toegestaan om stofhinder te voorkomen.
2. Lozing van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard op de bodem.
 - a. Huishoudelijk afvalwater dient te worden geloosd via zuiveringssysteem bestaande uit een septictank. De lozing dient plaats te vinden via een zakput, infiltratiebed, infiltratiekanaal of een opgehoogd infiltratiebed.
 - b. Het zuiveringssysteem dient te worden aangelegd met in achtneming van de eisen van de Uitvoeringsregeling Lozingenbesluit Bodembescherming.
 - c. De onderzijde van de onder a bedoelde infiltratievoorziening moet boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand zijn gelegen.
 - d. Voorafgaand aan de lozing dient door middel van een onderzoek de gemiddeld hoogste grondwaterstand ter plaatse van de lozing en de dimensionering van de infiltratievoorziening te worden vastgesteld. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Uitvoeringsregeling Lozingenbesluit Bodembescherming.
 - e. Het zuiveringsysteem, de infiltratievoorziening alsmede de daarbij behorende leidingen moeten zodanig geconstrueerd zijn en van zodanige materialen vervaardigd zijn dat zij duurzaam bestand zijn tegen vervorming en corrosie.
 - f. Het zuiveringsysteem, de infiltratievoorziening alsmede de daarbij behorende leidingen moeten zodanig zijn aangelegd dat:
 - zij te allen tijde bereikbaar zijn;
 - alle onderdelen gemakkelijk te herstellen en te vervangen zijn;
 - alle vorstgevoelige onderdelen tegen vorst beschermd zijn.
 - g. Een infiltratievoorziening en de afgesloten onderdelen van een zuiveringssysteem moeten zodanig uitgevoerd zijn dat een voldoende en ongehinderde afvoer van gevormde gasen kan plaatsvinden.
 - h. Het zuiveringsysteem, de infiltratievoorziening en de daarmee verbonden leidingen moeten:
 - vloeiend dicht met elkaar zijn verbonden;
 - in dimensionering en uitvoering op elkaar zijn afgestemd;
 - i. Het zuiveringsysteem en de infiltratievoorzieningen moeten zolang zij in gebruik zijn zodanig worden onderhouden dat hun goede werking gewaarborgd is.
3. Voorschrift 5 is niet van toepassing indien het betreffende bedrijfsafvalwater in plaats van op de bodem geloosd op de riolering geloosd wordt.
4. Afvalwaterlozingen op de riolering
 - a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet belemmeren.
 - b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
 - waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
 - met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
 - met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.
 - c. Huishoudelijk afvalwater en afvalwater afkomstig van de wasplaats dient op het openbaar rioolstelsel te worden geloosd. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.
 - d. Afvalwater van de wasplaats moet zodanig worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider dat:
 - de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;

- het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
- het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald volgens DIN 4188.

5. Slibvangput en olie/vet-afscheider

Een slibvangput en olie/waterafscheider als bedoeld in voorschrift E.1.c moet:

- voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089;
- te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
- moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is doch tenminste een maal per jaar te worden ontdaan van olie/vetafzetting.

6. De wasinstallatie dient te zijn voorzien van een ontwateringspers voor het flotaat alsmede een kamerfilterpers voor het slib.

7. Uiterlijk binnen een jaar na het van kracht worden van de vergunning dient het bedrijf een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een rioleringsaansluiting. De resultaten van het onderzoek moeten worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport wordt uiterlijk 1 maand na afronding van het onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd toegezonden en bevat tenminste:

- een beschrijving van de onderzochte mogelijkheden;
- een beschrijving van de aanleg- en aansluitkosten
- een kosten-baten analyse waarbij de huidige bewerking, controle en afvoer van het afvalwater als referentiekader gehanteerd wordt.

J. OPSLAG VAN PROPAAAN IN EEN BOVENGRONDS RESERVOIR

1 Een reservoir dat op een bouwplaats is opgesteld en in gebruik is ten behoeve van bouwactiviteiten voldoet aan CPR 11-1. Een reservoir dat anders dan op een bouwplaats is opgesteld of anders dan ten behoeve van bouwactiviteiten in gebruik is voldoet aan CPR 11-2 of CPR 11-3.

2 Een in voorschrift j.1 bedoeld reservoir met toebehoren, leidingen en andere installatie-onderdelen wordt gekeurd en herkeurd overeenkomstig NEN-EN 12 817. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties geschieden door:

- a. een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon, of
- b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

3 Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in voorschrift J.2 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie is samengevat in een installatielogboek.

4. Met betrekking tot de opstelplaats van een reservoir, het vulpunt van het reservoir en de opstelplaats van de tankwagen zijn ten opzichte van buiten de inrichting gelegen woningen en objecten categorie I en II, de in onderstaande tabel opgenomen afstanden in acht genomen:

Tabel II veiligheidsafstanden

	woningen	Objecten categorie I	Objecten categorie II
Opstelplaats tankwagen/vulpunt			
reservoir t/m 13 m ³	20 m	20 m	20 m
reservoir 0,15 t/m 1 m ³	25 m	25 m	20 m
reservoir 1 t/m 2 m ³	30 m	30 m	20 m
reservoir 2 t/m 3 m ³	35 m	35 m	20 m
reservoir 3 t/m 5 m ³	40 m	40 m	20 m
reservoir 5 t/m 8 m ³	50 m	50 m	20 m
reservoir 8 t/m 13 m ³	60 m	60 m	20 m

- 5 Een reservoir is gelegen op een afstand van ten minste 15 m van binnen de inrichting gelegen reservoirs voor de opslag van andere brandbare vloeistoffen, indien deze reservoirs bovengronds zijn gelegen en op een afstand van ten minste 1,5 m van de horizontale projectie van het reservoir, indien deze reservoirs ondergronds of ingeterpt zijn gelegen. Een reservoir is gelegen op een afstand van ten minste 5 m van een ander tot de inrichting behorend reservoir.
- 6 Een reservoir is gelegen op een afstand van ten minste 15 m van woningen en objecten categorie I of II, die zelf beschikken over een reservoir voor de opslag van propaan.
- 7 Voor een reservoir dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds was opgericht en waarvoor onmiddellijk daaraan voorafgaand een vergunning in werking en onherroepelijk was, gelden de in die vergunning bepaalde afstanden voorzover die afstanden afwijken van de afstanden, bedoeld in de voorschriften I.4, I.5 en I.6.

K. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen
Eigen voertuigen naar de inrichting alsmede alle voertuigen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.
2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval buiten de inrichting, zover afkomstig van de inrichting, dient regelmatig te worden verzameld en opgeruimd.
3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

L. FINANCIËLE ZEKERHEIDSSTELLING

1. Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot het opslaan van de in onderstaande tabel opgenomen afvalstoffen dient de vergunninghouder een financiële zekerheid te stellen. Het bedrag waarvoor een financiële zekerheid dient te worden gesteld bedraagt € 1.076.660,--. Het bedrag is gebaseerd op basis van de vergunde reguliere opslagcapaciteit van de afvalstoffen vermeerderd 25 % voor transport en handlingskosten




AFVALSTOF	OPSLAG-CAPACITEIT [ton]	MARKT-TARIEF per ton (excl. BTW)	BEDRAG FINANCIËLE ZEKERHEID (excl. BTW)
Grond categorie 2 en grond met onbekende samenstelling	2.000 ton	35 €	70.000 €
Teerhoudend asfalt	2.500 ton	57 €	142.500 €
Hout (B en/of C-hout)	50	65-124 €	6.200 €
Kunststofafval	50	125 €	6.250 €
Bituumhoudend afval	50	138 €	6.250 €
Brekerzeefzand	1	125 €	125 €
Totaal			231.325 €
Totaal incl. 25% handlingskosten			289.160 €

2. Financiële zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:
 - a. hypotheek- of pandrecht met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde van het onderpand;
 - b. een borgtocht of bankgarantie met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde;
 - c. deelname aan een gemeenschappelijk fonds waarbij zeker gesteld is dat gedeputeerde staten van Limburg ook in een situatie van faillissement een titel heeft om het in voorschrift 1 bedoelde bedrag rechtstreeks op het fonds te kunnen verhalen;
 - d. een andere vorm, waarbij de financiële zekerheid naar het oordeel van gedeputeerde staten van Limburg gelijkwaardig is aan een vorm van financiële zekerheid als bedoeld in lid a t/m c.

3.
 - a. Uiterlijk drie maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning dient ter goedkeuring een schriftelijk bewijs van de in voorschrift 1 bedoelde financiële zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg te worden overgelegd;
 - b. Indien aan de voorwaarde uit sub a niet wordt voldaan is het opslaan van de afvalstoffen, waartoe financiële zekerheid gesteld dient te worden, verboden tot het moment waarop het eventueel te laat overgelegde schriftelijke bewijs alsnog conform sub d door gedeputeerde staten van Limburg wordt goedgekeurd.
 - c. Gedeputeerde staten van Limburg is verplicht om binnen drie maanden na indiening van het schriftelijke bewijs, als bedoeld in sub a, dit schriftelijke bewijs al dan niet goed te keuren.
 - d. Sub b is niet van toepassing indien gedeputeerde staten van Limburg een op basis van sub a tijdig overgelegd schriftelijk bewijs nog niet heeft beoordeeld.
 - e. Indien gedeputeerde staten van Limburg het overgelegde schriftelijk bewijs, als bedoeld in sub a, afkeurt omdat de gestelde financiële zekerheid hier onvoldoende of niet uit blijkt, is het opslaan van de afvalstoffen, waartoe financiële zekerheid gesteld dient te worden, verboden tot het moment waarop het eventueel opnieuw overgelegde schriftelijke bewijs alsnog conform sub d door gedeputeerde staten van Limburg wordt goedgekeurd.
 - f. Indien gedeputeerde staten van Limburg het schriftelijke bewijs als bedoeld in sub a hebben goedgekeurd, dient jaarlijks, direct na afloop van het vierde kwartaal, een recent geldend bewijs van financiële zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg te worden overgelegd.

4.
 - a. In geval van overdracht van de vergunning aan een ander mogen na overdracht pas afvalstoffen worden opgeslagen als de nieuwe exploitant/drijver vooraf een schriftelijk bewijs van de in voorschrift 1 bedoelde door deze (rechts)persoon gestelde financiële zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg heeft overgelegd en dit bewijs door gedeputeerde staten van Limburg is goedgekeurd.
 - b. Overdracht van een vergunning aan een andere exploitant dient tenminste 4 weken voor overdracht schriftelijk aan gedeputeerde staten van Limburg te worden gemeld.



Begrippenlijst (VII)

ADR:

Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

AFDELINGSHOOFD:

het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg;

AFVALHOUT (A-KWALITEIT):

onbehandeld hout;

AFVALHOUT (B-KWALITEIT):

geverfd, gelakt of verlijmd hout;

AFVALHOUT (CC-KWALITEIT):

verduurzaamd hout (gecreosoteerd), exclusief met waterglas verduurzaamd hout;

AFVALHOUT (CA-KWALITEIT):

verduurzaamd hout (gewolmaniseerd), exclusief met waterglas verduurzaamd hout;

AFVALSTOFFEN:

afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

AFVALWATER:

afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

bedrijfsafvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALWATER:

bedrijfsafvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEWERKEN:

veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;

BODEM:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden, indien ze voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF:

stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 2001;

BODEMBELASTING:

het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

**BOUW- EN SLOOPAFVAL:**

Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

BODEMVERONTREINIGING:

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per volume eenheid bodemmateriaal);

BOUWSTOF:

materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal bedragen;

BOUWSTOFFENBESLUIT

het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Stb 567, 1995));

BRANDBARE (VLOEI)STOF:

een (vloei)stof die aan lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BRL:

door het KIWA bindend verklaarde beoordelingsrichtlijn waarin de eisen zijn opgenomen die door het KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;

CATEGORIE 1-BOUWSTOF:

Categorie 1- bouwstof als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CATEGORIE 2-BOUWSTOF:

Categorie 2- bouwstof als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CATEGORIE 1-GROND:

Categorie 1- grond als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CATEGORIE 2-GROND:

Categorie 2- grond als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CPR:

uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA);

CUR/PBV:


Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DIN:

een door het Deutsches Institut für Normung e.v. (DIN) uitgegeven publicatie;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

**EMBALLAGE:**

verpakkingsmateriaal, zoals: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, laadketels, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags;

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM;

EURAL:

Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getreden;

GASFLES:

een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder, die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GECONDITIONEERDE GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

gevaarlijke anorganische afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm, die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in de regeling met betrekking tot de acceptatie van geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen op stortplaatsen en zijn gestort in een apart compartiment;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Bouwbesluit;

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen waarop de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is;

GROND:

niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken;

HERGEBRUIK:

het als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof;

(GROF)Huishoudelijk AFVAL:

afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Onder huishoudelijk afval vallen ook de grove bestanddelen die vaak als 'Grof huishoudelijk afval' worden genoemd, zoals grof tuinafval, meubels, tapijten en particulier bouw- en sloofafval;

IMMISSIERELEVANTE BRONVERMOGEN (L_{WR}):

het geluidvermogen van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron c.q. het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen);

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof met een vlampunt van 0 °C (273 K) tot 21°C (294 K), bepaald volgens NEN-EN 57;

K2-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof met een vlampunt gelijk aan of boven 21°C (294 K) en ten hoogste 55°C (328 K), bepaald volgens NEN-EN 57;

K3-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof met een vlampunt boven 55°C (328 K), bepaald volgens NEN-EN 2719;

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KLEIN CHEMISCH/GEVAARLIJK AFVAL (KCA/KGA):

afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

de beoordelingsgrootte die gebaseerd is op het equivalent ($L_{Aeg,T}$) waarbij tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

LOZINGEBELUIT BODEMBESCHERMING

Het Lozingenbesluit Bodembescherming d.d. 8 december 1997

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m .

De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms;

MENGEN:

het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentratie niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen;

MINIMUMSTANDAARD:

minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast;

NEN:

door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN:

door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;



NEN-ISO:

door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF:

bouwstof, niet zijnde een vormgegeven bouwstof

NRB:

Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM, uitgave juli 2001;

NORMAAL $m^3 (m_0^3)$:

Concentraties, de betrokken zijn op droog afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 K);

NUTTIGE TOEPASSING:

Nuttige toepassing als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991;

ONDERZOEKSHYPOTHESE: (als gedefinieerd in NEN 5740)

veronderstelling over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof in het betreffende bodemcompartiment die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. De onderzoekshypothese wordt opgebouwd op basis van een aantal separate aannames die elk een specifiek deel van het verontreinigingsproces beschrijven;

ONDERZOEKSSTRATEGIE:

de opzet van het verkennend onderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de locatie waar deze moeten worden genomen en de stoffen die in deze monsters worden bepaald, is vastgelegd. De onderzoeksstrategie wordt vastgesteld op basis van de onderzoekshypotheses uit het vooronderzoek in combinatie met de aanleiding en doelstelling van het onderzoek;

ONTDOENER:

persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het afval af te geven aan een inzamelaar, handelaar, bewerker of verwerker;

OPSLAAN:

het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of sorteren hiervan en behoefte van dat in bezit hebben;


PARTIJ:

een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces van oorsprong en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd;

REFERENTIELEVEL:

de hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
2. het optredende equivalent geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

**REINIGBARE GROND:**

verontreinigde grond die op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering (Stcrt. 251, 1994) als reinigbaar is aangemerkt;

RIOLERING:

een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet verontreinigd hemelwater;

SCG:

N.V. Service Centrum Grondreiniging gevestigd te Utrecht;

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SCHONE GROND:

grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt;

STANDAARD RAW-BEPALINGEN:

een stelsel van moderne administratieve en technische bepalingen voor RAW-bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

STREEFWAARDEN:

de waarden zoals die zijn opgenomen in de circulaire van 9 mei 1994, no. DBO/07494013 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

UITVOERINGSREGELING LOZINGEBELSLUIT BODEMBESCHERMING

de Uitvoeringsregeling Lozingenbesluit Bodembescherming.d.d.18 december 1997.

VERONTREINIGDE GROND:

grond die een of meerdere samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt.

VERWERKEN:

het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe leiden;

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

VLUCHTIGE STOFFEN:

de groep van stoffen met een kookpunt lager dan 300 °C (573 K) (bij een druk van 101kPa);

VORMGEGEVEN BOUWSTOF:

bouwstof met een volume per kleinste eenheid van tenminste cm^3 , die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft;

**WERK:**

grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterkundig werk of bouwwerk;

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, of CUR/PBV aanbeveling, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Beroep

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 26 van de wet op de Raad van State kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd en moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van het besluit. Het moet worden gericht, en in tweevoud worden gezonden, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.


Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is ingesteld, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Voorzitter van voornoemde Afdeling worden gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor de indiening van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De secretaris van de Raad van State bericht de indiener over de hoogte van het griffierecht alsmede voor welke datum het verschuldigde griffierecht dient te zijn bijgeschreven. Het griffierecht wordt terugbetaald als de zaak gunstig voor de indiener afloopt.

Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- a. aanvrager, als beschikking op haar verzoek;
- b. Cauberg-Huijgen, postbus 480, 6200 AL Maastricht;
- c. Echter Asphalt Centrale BV, Havenweg 30 te Echt;



- d. burgemeester en wethouders van de gemeente Echt;
- e. degenen die bedenkingen hebben ingebracht;
- f. Waterschap Roer en Overmaas, bureau Vergunningen, postbus 314, 6040 AH Roermond.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

