



2014/73751

19-12-2014

RUDZL

17-1-2015

B

ARCHIEF



Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal veranderen omgevingsvergunning

Van Gansewinkel te Heerlen

Zaaknummer: 2014-1198

Kenmerk: 2014/73751

d.d. 8 januari 2014

Verzonden:

- 8 JAN. 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	7
2.3	Bevoegd gezag	8
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	8
2.5	Procedure	8
2.6	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	8
3	Samenhang overige wetgeving	10
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
4	Overwegingen	12
4.1	Voorschriften vigerende vergunning	12
4.2	Milieuneutraal	13
	Bijlage 1 Voorschriften	17
	Bijlage 2 Begrippenlijst	30

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 17 november 2014 een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van een omgevingsvergunning van Van Gansewinkel Nederland B.V. ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van de omgevingsvergunning van de inrichting gelegen aan De Koumen 134, 6433 KE Heerlen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-1198.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Van Gansewinkel Nederland B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan De Koumen 134, 6433 KE Heerlen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat gelet op artikel 2.31 Wabo de voorschriften 2.9, 2.10 en 2.10a, 3.5, 3.6 en 3.7 van de vergunning van 20 december 2011 met kenmerk 2011-0556 als volgt worden gewijzigd:

Voorschrift 2.9 komt te luiden:

In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014 vermelde afvalstoffen (euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in die bijlage.

Voorschrift 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 2.940 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014.

Voorschrift 2.10a komt te luiden:

In afwijking van voorschrift 2.9 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in de bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014, als hiervoor door het bevoegde gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet één maand voor het accepteren van de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

- euralcode;
- beschrijving van de afvalstroom;
- beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
- start acceptatie afvalstroom;
- wijze van opslag;
- dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt.

Voorschrift 3.5 komt te luiden:

Afvalwater vetopslag

1. het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de vetopslag dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7087 gedimensioneerde vetafscheider te worden geleid.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vetafscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

Voorschrift 3.6 komt te luiden:

Afvalwater chemo-opslag

1. het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de chemo-opslag dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7089 gedimensioneerde olie-afscheider te worden geleid.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde olie-afscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

Voorschrift 3.7 komt te luiden:

Normering afvalwater

1. het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van de controleput "C 1" nabij "autoparkeerplaats", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Van Gansewinkel Heerlen, Revisitekeningen, Terreintekening", nummer M01, van 3 oktober 2014, de daarbij vermelde waarden niet overschrijden:

Parameter	Gehalte (mg/l)
minerale olie	200
met petroleum extraheerbare oliën en vetten	300
som van de zware metalen: ▪ chroom ▪ koper ▪ lood ▪ nikkel ▪ zink	10

2. de in het eerste lid van dit artikel genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor analyse van afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Parameter	NEN-nummer [*]
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
met petroleum extraheerbare oliën en vetten	NEN 6671
som van de zware metalen: ▪ chroom ▪ koper ▪ lood ▪ nikkel ▪ zink	NEN 6966 ontsluiting volgens NEN 6961

* Een wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, heeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag.

3. de monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse;
4. dat gelet op artikel 2.31 Wabo de voorschriften 3.3, 3.4 en 3.8, tweede lid van de vergunning van 20 december 2011 met kenmerk 2011-0556 komen te vervallen;
5. dat gelet op artikel 2.31 Wabo het voorschrift 2.25 aan de vergunning van 20 december 2011 met kenmerk 2011-0556 wordt toegevoegd:

Voorschrift 2.25 komt te luiden:

Het shredderen van afval, met uitzondering van de afvalstromen KGA/KCA, dakbedekking, C-hout en asbest, is toegestaan.

6. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
7. Dat de aanvraag van 17 november 2014 onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg¹

¹ De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL) verzorgt namens de gemeenten in Zuid-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Van Gansewinkel Nederland B.V., Den Engelsman 4, 6026 RB Maarheeze;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 17 november 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Gansewinkel Nederland B.V., hierna te noemen Van Gansewinkel.

De aanvraag betreft:

- het uitbreiden van de hoeveelheid jaarlijkse doorzet van de afvalstromen: gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval en de monostromen: banden, metalen, folie (zakken) en kunststoffen en textiel en kleding en GFT, snoeihout en bladafval;
- de opslag van afvalstoffen in buitenbunkers;
- de gewijzigde lozingssituatie;
- het verzoek om wijziging van de voorschriften 2.9, 2.10 en 2.10a.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10 derde lid van de Wabo);
- het wijzigen van voorschriften van de vergunning (artikel 2.31, tweede lid van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 20 december 2011, kenmerk 2011-0556, hebben wij aan Van Gansewinkel Nederland B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de inzameling, be- en verwerking van bedrijfsafval en huishoudelijk afval afkomstig van bedrijven, instellingen en gemeenten en de overslag van KGA, gelegen aan De Koumen 134 te Heerlen. De inrichting is gelegen op de percelen bekend als kadastrale gemeente Heerlen, sectie U, nummer 561.

Op 28 augustus 2014, kenmerk 2014-0517, hebben wij aan Robesta Vastgoed B.V. een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor het plaatsen van betonnen keerwanden en andere bouwkundige zaken en het verplaatsen van de inrit naar de inrichting.

Op 4 september 2014, kenmerk 2014-0181, hebben wij aan Van Gansewinkel Nederland B.V. een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor:

- het wijzigen van diverse voorschriften;
- de uitbreiden van de euralcodes inzake te accepteren afvalstoffen;
- het laten vervallen van voorschriften die in het Activiteitenbesluit geregeld zijn;
- het wijzigen van de bodembeschermende voorzieningen voor de opslag van hout en zuiver puin, op- en overslag gevaarlijke stoffen;
- het in gebruik nemen van opslagtanks;
- het wijzigen van de bedrijfstijden.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Volledigheidshalve zijn de van toepassing zijnde voorschriften integraal als bijlage 1 opgenomen.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 25 november 2014 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij op 24 november 2014 de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;
- het waterschap Roer en Overmaas.

Van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben wij geen reactie ontvangen.

Op 9 december 2014 hebben wij een advies op grond van artikel 2.26, eerste lid Wabo van het Waterschap Roer en Overmaas ontvangen. Het advies luidt:

- het afvalwater afkomstig van de vloestofdichte betonverharding dient via een NS 15/75 gedimensioneerde lamellenafscheider geleid te worden alvorens op de gemeentelijke riolering wordt geloosd;
- het afvalwater afkomstig van de container opstelplaats dient via een NS 6/30 gedimensioneerde lamellenafscheider geleid te worden alvorens op de gemeentelijke riolering wordt geloosd;
- met betrekking tot het lozen van schoon hemelwater wordt gewezen op voorkeursvolgorde afkoppelen.

Met betrekking tot dit advies merken wij het volgende op. Het lozen van het de betreffende afvalwaterstromen gebeurd via de geadviseerde lamellenafscheiders. Deze afscheiders zijn in de situatietekening (bijlage 5 van de onderhavige aanvraag) opgenomen, welke deel uitmaakt van deze vergunning. Het afvalwater afkomstig van de container opstelplaats betreft het lozen van schoon hemelwater. Deze activiteit valt onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit. Het opnemen van een verplichting tot het voorhanden hebben van een zuiveringstechnische voorziening voor deze activiteit is niet mogelijk.

Doordat de situatietekening deel uitmaakt van deze vergunning is voldoende gewaarborgd dat de geadviseerde lamellenafscheiders voorhanden zijn. Het afkoppelen van schoon hemelwater valt onder het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit. Wij maken geen gebruik van de mogelijkheid tot het opnemen van een termijn (artikel 6.18, tweede lid Activiteitenbesluit) waarbinnen het lozen van afvloeiend hemelwater op het gemeentelijk riool moet worden gestaakt.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 2: afdeling Financiële zekerheid;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen)
 - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen voor zover het betreft inerte goederen;
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Melding

Op 1 januari 2013 is de inrichting voor bovenstaande activiteiten onder het activiteitenbesluit komen te vallen. De vigerende vergunningen worden (inclusief aanvraag) beschouwd als meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit. Het opnieuw melden van de voornoemde activiteiten is nu niet meer aan de orde.

De onderhavige aanvraag leidt niet tot wijzigingen die gemeld moeten worden op grond van het Activiteitenbesluit.

4 Overwegingen

4.1 Voorschriften vigerende vergunning

Voorschrift 1.1

In de vigerende vergunning van 20 december 2011 wordt in voorschrift 1.1 gesteld dat binnen de inrichting een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig moet zijn. Bij de onderhavige aanvraag is door Van Gansewinkel een tekening van de inrichting gevoegd. Deze tekening samen met het gewijzigde bodemrisicodocument (bijlage 2 van de aanvraag) en de acceptatielijst (bijlage 1 van de aanvraag) geven voldoende invulling aan voorschrift 1.1.

Voorschrift 2.9 t/m 2.10a

Met ons besluit van 4 september 2014 (zaaknummer 2014-0181) hebben wij de voorschriften 2.9 en 2.10 van de vigerende vergunning van 20 november 2011 (zaaknummer 2011-0556) gewijzigd. Tevens is een voorschrift 2.10a toegevoegd. In deze voorschriften wordt verwezen naar de *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van 18 februari 2014.

Bij de onderhavige aanvraag is een nieuwe *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* gevoegd. Deze acceptatielijst is voor enkele afvalstromen gewijzigd voor wat betreft de jaarlijkse doorzet. Dit betekent dat de voornoemde voorschriften gewijzigd worden, zodat naar de meest recente acceptatielijst verwezen wordt.

De voorschriften komen als volgt te luiden:

Voorschrift 2.9:

In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014 vermelde afvalstoffen (euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in die bijlage.

Voorschrift 2.10:

Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 2.940 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014.

Voorschrift 2.10a:

In afwijking van voorschrift 2.9 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in de bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014, als hiervoor door het bevoegde gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet één maand voor het accepteren van de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

- euralcode;
- beschrijving van de afvalstroom;
- beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
- start acceptatie afvalstroom;
- wijze van opslag;
- dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt;

4.2 Milieuneutraal

4.2.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- het uitbreiden van de hoeveelheid jaarlijkse doorzet van de afvalstromen:
 - gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval;
 - de monostromen: banden, metalen, folie (zakken) en kunststoffen en textiel en kleding;
 - GFT, snoeihout en bladafval;
- de opslag van afvalstoffen in buitenbunkers;
- de gewijzigde lozingssituatie

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor de inzameling, be- en verwerking van bedrijfsafval en huishoudelijk afval afkomstig van bedrijven, instellingen en gemeenten en de overslag van KGA.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Aan Van Gansewinkel is een limitatief aantal te accepteren afvalstromen vergund. De soorten afvalstromen blijft onveranderd, enkel is er een toename in de jaarlijkse doorzet van enkele afvalstromen. Het betreft de afvalstromen:

- gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval;
- de monostromen: banden, metalen, folie (zakken) en kunststoffen en textiel en kleding;
- GFT, snoeihout en bladafval.

De nieuwe hoeveelheden worden genoemd in de acceptatielijst (bijlage 1 van de aanvraag). De maximale opslag van afvalstromen die op enig moment binnen de inrichting aanwezig is, blijft onveranderd. De toename in de jaarlijkse doorzet van de betreffende afvalstromen leidt ons inziens niet tot grotere of nadelige gevolgen voor het milieu.

Afvalwater

Binnen de inrichting wordt afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering. Het afvalwater kan verdeeld worden in de volgende lozingen:

- bedrijfsafvalwater, zijnde:
 - afvalwater afkomstig van de wasplaats en de tankplaats;
 - verontreinigd hemelwater, afkomstig van opslagen voor milieugevaarlijke stoffen;
- niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van de daken van gebouwen en de overige verharde oppervlakken van het terrein;
- huishoudelijk afvalwater.

Bedrijfsafvalwater

Het afleveren van vloeibare brandstoffen en het uitwendig wassen van motorvoertuigen zijn activiteiten die vallen onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit. Het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of verharding waarop deze activiteiten plaatsvinden evenals het lozen van huishoudelijk afvalwater valt onder het Activiteitenbesluit.

Het lozen van afvalwater afkomstig van de opslagen voor milieugevaarlijke stoffen valt niet onder het Activiteitenbesluit. Hiertoe moeten voorschriften in de vergunning worden opgenomen. De in de vigerende vergunning opgenomen betreffende voorschriften zijn hiervoor voldoende. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de nieuwe bunkers voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen. Uit de aanvraag blijkt dat in deze bunkers geen oliehoudende afvalstoffen worden opgeslagen, waardoor het niet noodzakelijk is om afvloeiend regenwater van deze bunker door een olie-afscheider te leiden.

De in de vigerende vergunning opgenomen voorschriften voor afvalwater komen deels te vervallen doordat hiervoor rechtstreeks werkende regels van toepassing zijn.

Dit betekent dat de voorschriften 3.3, 3.4 en 3.8, tweede lid van de vigerende vergunning komen te vervallen.

De volgende voorschriften worden als volgt gewijzigd:

In de voorschriften 3.5 en 3.6 wordt de vermelding verwijderd van de tekening waarop de afscheiders zijn aangegeven. Bij de aanvraag om deze veranderingsvergunning is een situatietekening (bijlage 5 van de onderhavige aanvraag) gevoegd waarop de ligging van de betreffende afscheiders is aangegeven. Deze tekening maakt deel uit van de vergunning. Hiermee is voldoende duidelijk waar de betreffende afscheiders gelegen zijn en waar bepaalde milieugevaarlijke afvalstoffen mogen worden opgeslagen.

In voorschrift 3.7 wordt het eerste lid gewijzigd zodat naar de actuele situatietekening wordt verwezen.

Bodem(bescherming)

Door het in gebruik nemen van de buitenbunkers kan hierop opslag plaatsvinden van bodembedreigende afvalstoffen.

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico. Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Gelet op artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit valt de inrichting voor het aspect bodembescherming volledig onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het activiteitenbesluit moeten alle bodembedreigende activiteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In onderhavig geval is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

De regels met betrekking tot het aspect bodem en bodembescherming uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks werkend. Ons inziens leidt de in gebruik name van de buitenbunkers als opslaglocatie voor bodembedreigende stoffen niet tot grotere of nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluid

De toename in de jaarlijkse doorzet van de afvalstromen zal tot een toename in het aantal transportbewegingen leiden. Echter het totaal aantal transportbewegingen blijft binnen de hoeveelheid verkeersbewegingen die reeds vergund zijn. Voor de onderhavige inrichting is een akoestische rapport opgesteld door Antea Group, projectnummer 0266365 van januari 2014. Uit het rapport blijkt dat de aangevraagde activiteiten geen invloed hebben op de vergunde geluidbelasting door de inrichting.

In het voornoemde akoestisch rapport is de incidentele bedrijfssituatie beschreven. Dit betreft de activiteit maximaal één keer per maand shredderen van hout en plastic. De als gevolg van deze activiteit optredende geluidniveaus zijn reeds in eerdere procedures beoordeeld. Hierbij is vastgesteld dat de geluidniveaus passen binnen wat reeds vergund is (in de revisievergunning). De activiteit shredderen van hout en plastic is reeds vergund.

Van Gansewinkel verzoekt niet alleen hout en plastic te shredderen maar ook ander afval dat binnen de inrichting geaccepteerd en opgeslagen wordt. Hierbij vindt geen wijziging plaats van de optredende geluidniveaus als gevolg van de activiteit shredderen. Gelet op de omstandigheid dat de geluidniveaus niet wijzigen stemmen wij in met deze wijziging. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat het shredderen van afval is toegestaan met uitzondering van KGA/KCA, dakbedekking, c-hout en asbest. Deze beperking is opgenomen omdat bij het shredderen van deze stoffen de kans bestaat op verspreiding naar de omgeving van vervuilde stofdeeltjes.

Luchtkwaliteit

Voor de revisievergunning van 20 december 2011 is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld door Oranjewoud. In dit onderzoek is gerekend met een ruim aantal vrachtbewegingen waardoor de nu voorziene toename als gevolg van de doorzetgroei nog binnen dit aantal bewegingen past. Dit betekent dat er geen sprake is van een toename in NO_2 als gevolg van een toename in transportbewegingen.

Voor de veranderingsvergunning van 4 september 2014 is een notitie inzake luchtkwaliteit opgesteld door Antea Group, kenmerk 20131127-rev.01. Hierin is onder andere beschreven wat het effect is van de toename in de jaarlijkse doorzet van afvalstromen. Als gevolg van deze toename in de jaarlijkse doorzet zal er een toename zijn in de emissie van PM_{10} . De vigerende bijdrage van de inrichting tot de plaatselijke achtergrondconcentratie PM_{10} bedraagt $2,72 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pas bij een bijdrage van de inrichting van $4,68 \mu\text{g}/\text{m}^3$ zal de grenswaarde voor PM_{10} overschreden worden. Dit betekent echter dat de activiteiten binnen de inrichting bijna moeten verdubbelen om de grenswaarde te overschrijden. Dit is nu niet aan de orde. Ons inziens zal de toename in de jaarlijkse doorzet van de betreffende afvalstromen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarde voor PM_{10} .

Geur

Op grond van de vigerende vergunningseisen mogen verspreid liggende woningen op meer dan 100 meter afstand van de inrichting maximaal een geurconcentratie van $3 \text{ ou}_e/\text{m}^3$ ondervinden, voor de aan een gesloten woningen geldt een maximale geurconcentratie van $1,5 \text{ ou}_e/\text{m}^3$. De geurbelasting ten gevolge van het in gebruik nemen van de nieuwe opslagen is nader beschreven in de notitie opgesteld door Oranjewoud van 23 december 2013, projectnummer 266365 (bijlage 4 van de onderhavige aanvraag).

Gelet op de notitie kan gesteld worden dat de geurbelasting op de dichtstbij gelegen woningen past binnen de vergunde geurnormen.

Conclusie

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport. Ten slotte leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Volledigheidshalve zijn in bijlage 1 integraal de voorschriften opgenomen die van toepassing zijn op de inrichting.

Bijlage 1 Voorschriften

1. Algemene voorschriften

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1** Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2** Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.3** De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4** Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.5** Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Installaties

- 1.6** Vervallen.
- 1.7** Vervallen.

Instructies

- 1.8** Vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.9** Vergunninghoudster moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster

- 1.10** Vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegde gezag.

Registratie

- 1.11** Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen.
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- 1.12** De documenten genoemd in voorschrift 1.11 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.13** Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.14** Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegde gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegde gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

- 2.1** Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- brandblussers;
 - afgewerkte olie;
 - oliehoudend afval;
 - papier en karton;
 - bedrijfsafval;
 - KGA.
- 2.2** Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

Opslag van afvalstoffen

- 2.3** De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

- 2.4** De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.5** Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.6** De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.7** Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 2 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

Afvoer van afvalstoffen

- 2.8** Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Acceptatie

- 2.9** In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014 vermelde afvalstoffen (euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in die bijlage.
- 2.10** Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 2.940 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014.
- 2.10a** In afwijking van voorschrift 2.9 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in de bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 17 november 2014, als hiervoor door het bevoegd gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet één maand voor het accepteren van de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

- euralcode;
- beschrijving van de afvalstroom;
- beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
- start acceptatie afvalstroom;
- wijze van opslag;
- dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt.

- 2.11** Vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief de ingevolge voorschrift 2.13 toegezonden wijzigingen.
- 2.12** Het in voorschrift 2.11 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC (en de op grond van voorschrift 2.13 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.13** Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 2.14** Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.

Registratie

- 2.15** In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.
- 2.16** In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.17** Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst;
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.18** Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.
- 2.19** Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.20** Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
- 2.21** Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- Bedrijfsvoering**
- 2.22** Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
- 2.23** Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.
- 2.24** De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
- 2.25** Het shredderen van afval, met uitzondering van de afvalstromen KGA/KCA, dakbedekking, C-hout en asbest, is toegestaan.

3. AFVALWATER

Algemeen

3.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

3.2 Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
- de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523;
- het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, dient deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dient door de vergunninghouder te worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

Specifiek

3.3 Vervallen.

3.4 Vervallen.

3.5 Afvalwater vetopslag

1. het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de vetopslag dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7087 gedimensioneerde vetafscheider te worden geleid.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vetafscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

3.6 Afvalwater chemo-opslag

1. het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de chemo-opslag dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7089 gedimensioneerde olie-afscheider te worden geleid.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde olie-afscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

3.7 Normering afvalwater

1. het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van de controleput "C 1" nabij "autoparkeerplaats", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Van Gansewinkel Heerlen, Revisitekeningen, Terreintekening ", nummer M01, van 3 oktober 2014, de daarbij vermelde waarden niet overschrijden:

Parameter	Gehalte (mg/l)
minerale olie	200
met petroleum extraheerbare oliën en vetten	300
som van de zware metalen: ▪ chroom ▪ koper ▪ lood ▪ nikkel ▪ zink	10

2. de in het eerste lid van dit artikel genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor analyse van afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Parameter	NEN-nummer*
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
met petroleum extraheerbare oliën en vetten	NEN 6671
som van de zware metalen: ▪ chroom ▪ koper ▪ lood ▪ nikkel ▪ zink	NEN 6966 ontsluiting volgens NEN 6961

* Een wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, heeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag.

3. de monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

3.8 Meting en rapportage

1. het afvalwater dient eenmaal per kalenderjaar door of vanwege de vergunninghouder door steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in artikel 5, lid 1, genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaatsen;
2. vervallen.

3.9 Controlevoorziening

1. het afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlevoorziening te worden geleid die te allen tijde geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde controlevoorzieningen dienen te voldoen aan algemene veiligheidsaspecten en zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt zijn voor een representatieve bemonstering van het afvalwater.
3. de aanwezige eindcontrolevoorziening dient - als laatste werk vóór aansluiting op een gemeentelijke riolering - zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt is voor een representatieve bemonstering van het afvalwater.

3.10 Beheer en onderhoud

1. de in de aanvraag en in deze vergunning bedoelde voorzieningen voor de behandeling respectievelijk voor de bemonstering van het afvalwater moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend en onderhouden;
2. ten aanzien van het gestelde in het eerste lid van dit artikel dient de vergunninghouder een logboek bij te houden, waarin ten minste zijn vermeld:
 - de datum, aard en tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden;
 - uitvoerende firma en/of medewerker;
 - de datum, aard en tijdsduur van storingen.
3. het logboek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient door de vergunninghouder ten minste 5 jaar te worden bewaard.

4. BODEM (vervallen)

5. (EXTERNE) VEILIGHEID

- 5.1 In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghoudster moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
- 5.2 Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.
- 5.3 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
 - voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.

- 5.4 Het terrein en het wegensstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 5.5 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 5.6 Brandbare afvalstoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat per opslagvak (brandcompartiment) maximaal 300 ton V_{eq} wordt opgeslagen.
- 5.7 De afstand van een brandcompartiment met afvalstoffen tot een ander brandcompartiment met afvalstoffen, andere brandbare opslagen, gebouwen en de terreingrens moet 20 meter bedragen. Indien zich tussen de opslag en een andere brandbare opslag, gebouw of de terreingrens een keerwand bevindt met een hoogte gelijk aan de maximale opslaghoogte vermeerderd met 0,5 m, mag worden uitgegaan van een minimale afstand van 6 meter.
- 5.8 De opslag van afvalstoffen kan geblokt (brandbaar/niet brandbaar) worden uitgevoerd om te kunnen voldoen aan voorschrift 5.7.

Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in de werkplaats dan wel in een afgesloten container op het terrein en de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een brandveiligheidskast

- 5.9 De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

Tijdelijke opslag van KGA in wissellaadbakken op het overslaggedeelte

- 5.10 De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 10 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).
- 5.11 Binnen de inrichting mag per (tijdelijke) opslagvoorziening maximaal 10 ton KGA opgeslagen worden, met een totale maximale hoeveelheid binnen de inrichting van 30 ton KGA op enig moment.

Opslag van gasflessen

- 5.12 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de PGS 15 (2005).
- 5.13 De in de werkplaats aanwezige gasflessen maken te allen tijde deel uit van een gebruiksinstallatie zoals een snijbrander of laskar. In de werkplaats vindt geen opslag van (lege) gasflessen plaats.
- 5.14 Vervallen.

6. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 6.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 6.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
02 Lotbroekerweg	42	38	35
15 De Koumen (bedrijfswoning)	35	31	28
20 Heerlerweg	41	36	33
23 Burg. Slanghenstraat	41	36	33

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

- 6.3 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
02 Lotbroekerweg	53	56	56
15 De Koumen (bedrijfswoning)	50	48	48
20 Heerlerweg	51	52	52
23 Burg. Slanghenstraat	56	53	53

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

Incidentele situaties

- 6.4 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.2 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, bij het gebruik van de shredder bij woningen niet meer bedragen dan 50/45/40 dB(A) in de dag-/avond-/nachtperiode.
- 6.5 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.3. het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door het gebruik van de shredder bij woningen niet meer bedragen dan 60 dB(A).

- 6.6** De in voorschrift 6.4 en 6.5 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteit maximaal 14 uur per keer in een aaneengesloten periode van maximaal een etmaal mogen duren.
- 6.7** Ten minste 2 werkdagen voordat de in voorschrift 6.4 en 6.5 genoemde activiteit wordt uitgevoerd, moet dit aan Gedeputeerde Staten worden gemeld via het meld- en klachtennummer 043-3617070.
- 6.8** Van de activiteit genoemd in voorschrift 6.4 en 6.5 dient een logboek te worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

7. GEUR

- 7.1** De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing op meer dan 100 meter afstand van enig tot de inrichting behorende emissiebron niet meer bedragen dan $1,5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (20°C, vochtig) als 98-percentielwaarde van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.
- 7.2** De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de verspreid gelegen woningen op meer dan 100 meter afstand van enig tot de inrichting behorende emissiebron niet meer bedragen dan $3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (20°C, vochtig) als 98-percentielwaarde van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.
- 7.3** Het GFT-afval en het restafval mogen niet tegelijk worden opgeslagen achter het bedrijfsgebouw.
- 7.4** Geurklachten en geuronderzoek
- a. vergunninghoudster dient een geuronderzoek uit te voeren indien sprake is van een gevalideerd klachtenpatroon;
 - b. binnen 1 maand nadat door het bevoegd gezag een onderzoeksverplichting is opgelegd, dient vergunninghoudster een hiertoe strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor te leggen. In dit voorstel dient tevens te worden aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden en wanneer een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag wordt overgelegd. Dit onderzoek dient te worden opgesteld overeenkomstig het document "meten en rekenen geur van het ministerie van VROM d.d. dec. 1994" (Publicatiereeks lucht & energie nr. 115) dan wel een op dat tijdstip nieuw aanvaarde onderzoeksmethode;

- c in het onderzoek als bedoeld in het vorige voorschrift moeten ten minste de volgende aspecten worden opgenomen:
 - het vaststellen van de geurmissieconcentratie rond de inrichting tijdens representatieve bedrijfsvoering. De verspreiding van de geur dient te worden berekend met behulp van de laatste softwareversie van het Nieuw Nationaal Model;
 - bepalen hedonische waarde;
 - toetsen aan de geurnorm uit de voorschriften 7.1 en 7.2;
 - uitwerken en rapporteren van de mogelijke maatregelen (incl. kosten), welke kunnen worden getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder, dan wel een verdergaande reductie van de geuremissie;
- d op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere voorschriften opleggen.

8. LUCHT

Stofverspreiding

- 8.1** Indien over een afstand van 2 meter van de bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden getroffen.
- 8.2** Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere geëigende (in de NeR genoemde) maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen.
- 8.3** Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden. Indien besproeiing vanwege weersomstandigheden (bijvoorbeeld: vorst) niet mogelijk is, moeten andere maatregelen getroffen worden om stofverspreiding te voorkomen.
- 8.4** Sproeien dient zodanig te geschieden dat daarbij geen overlast, zoals verspreiding van nevel, voor de directe omgeving van de inrichting ontstaat.
- 8.5** Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.
- 8.6** Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvloeden, niet kan worden voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan worden.
- 8.7** Indien de inrichting niet in bedrijf is, moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.

Intern transport en verkeer

- 8.8** Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de transportactiviteiten moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit met water.
- 8.9** Verkeersbewegingen binnen de inrichting dienen plaats te vinden op de daartoe aangelegde verharde wegen.

Bijlage 2 Begrippenlijst

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM,**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

BRL-richtlijnen verkrijgbaar bij

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSHOOGTE

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEVOEGD GEZAG

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysische voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMINCIDENT

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICO(CATEGORIE)

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

DIFFUSE EMISSIES

Niet gekanaliseerde emissies.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU

Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURCONCENTRATIE

De concentratie van geurveroorzakende componenten in lucht, uitgedrukt in Europese odour units per m³ (ou_E/m³). Eén Europese odour unit per m³ is de concentratie geurstoffen die door een gemiddeld persoon nog net kan worden geroken.

GEURGEVOELIG OBJECT

Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GPBV-INSTALLATIE

Installatie als bedoeld in bijlage 1 bij richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24).

INDICATIEVE GEMIDDELTE GEURHINDERDREMPELWAARDE

Gevalideerde klachtenaantal per kwartaal als functie van de omvang van de populatie en het aantal klagers.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU ($L_{A,max}$)

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentratie niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.

MINIMUMSTANDAARD

Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NUTTIGE TOEPASSING

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

PERCENTIELWAARDE

Geeft het percentage van de tijd aan dat een zekere concentratie niet wordt overschreden.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

SCIOS

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties

RISICO

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VERKEERSBEWEGING

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.