

ARCHIEF



2014/46940

28-8-2014

RUDZL

26-9-2014

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Van Gansewinkel te Heerlen

Zaaknummer: 2014-0181

Kenmerk: 2014/46940 d.d. 4 september 2014.

Verzonden: - 8 SEP. 2014

INHOUD

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	8
2.1	De aanvraag	8
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	8
2.3	Bevoegd gezag	8
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	9
2.5	Procedure	9
2.6	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	9
3	Samenhang overige wetgeving	10
3.1	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	10
4	Overwegingen	12
4.1	Bouwwerken	12
4.2	Voorschriften vigerende vergunning	12
4.3	Milieu	14
5	Zienswijzen	24
5.1	Zienswijzen	24
	Bijlage 1 Voorschriften	25
	Bijlage 2 Begrippenlijst	39

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 18 februari 2014 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning van Van Gansewinkel Nederland B.V. ontvangen. De aanvraag betreft een wijziging van de omgevingsvergunning van de inrichting gelegen aan De Koumen 134, 6433 KE Heerlen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-0181.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Van Gansewinkel Nederland B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan De Koumen 134, 6433 KE Heerlen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het veranderen en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat gelet op artikel 2.31 Wabo de voorschriften 1.12, 2.9, 2.10, 2.12, 2.18, 5.9, 5.10, 5.11, 6.2 en 6.3 van de vergunning van 20 december 2011 met kenmerk 2011-0556 als volgt worden gewijzigd:

Voorschrift 1.12 komt te luiden:

De documenten genoemd in voorschrift 1.11 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Voorschrift 2.9 komt te luiden:

In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014 vermelde afvalstoffen (euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in die bijlage.

Voorschrift 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 2.940 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014.

Voorschrift 2.12 komt te luiden:

Het in voorschrift 2.11 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC (en de op grond van voorschrift 2.13 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

Voorschrift 2.18 komt te luiden:

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.

Voorschrift 3.3 komt te luiden:

De ingevolge deze vergunning via de gemeentelijke riolering en de rwzi Hoensbroek in een oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, hierna te noemen "het afvalwater" mogen uitsluitend bestaan uit:

1. bedrijfsafvalwater, zijnde:
 - afvalwater afkomstig van de wasplaats, wasstraat;
 - verontreinigd hemelwater, afkomstig van de vloestofdichte verharding;
2. huishoudelijk afvalwater.

Voorschrift 5.9 komt te luiden:

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

Voorschrift 5.10 komt te luiden:

De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 10 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

Voorschrift 5.11 komt te luiden:

Binnen de inrichting mag per (tijdelijke) opslagvoorziening maximaal 10 ton KGA opgeslagen worden, met een totale maximale hoeveelheid binnen de inrichting van 30 ton KGA op enig moment.

Voorschrift 6.2 komt te luiden:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00- 7.00 u)
02 Lotbroekerweg	42	38	35
15 De Koumen (bedrijfswoning)	35	31	28
20 Heerlerweg	41	36	33
23 Burg. Slanghenstraat	41	36	33

- * De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1.
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

Voorschrift 6.3 komt te luiden:

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00- 7.00 u)
02 Lotbroekerweg	53	56	56
15 De Koumen (bedrijfswoning)	50	48	48
20 Heerlerweg	51	52	52
23 Burg. Slanghenstraat	56	53	53

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

4. dat gelet op artikel 2.31 Wabo het voorschrift 2.10a aan de vergunning van 20 december 2011 met kenmerk 2011-0556 wordt toegevoegd:

Voorschrift 2.10a komt te luiden:

In afwijking van voorschrift 2.9 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in de bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014, als hiervoor door het bevoegde gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet één maand voor het accepteren van de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

- euralcode;
- beschrijving van de afvalstroom;
- beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
- start acceptatie afvalstroom;
- wijze van opslag;
- dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt;

5. dat gelet op artikel 2.31 Wabo de voorschriften 1.6, 1.7, 4.1 tot en met 4.18 en 5.14 van de vergunning van 20 december 2011 met kenmerk 2011-0556 komen te vervallen;
6. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
7. Dat de aanvraag van 18 februari 2014 onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg¹

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Van Gansewinkel Nederland B.V., Den Engelsman 4, 6026 RB Maarheeze;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

¹ De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL) verzorgt namens de gemeenten in Zuid-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 18 februari 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Gansewinkel Nederland B.V., hierna te noemen Van Gansewinkel.

De aanvraag betreft:

- het overleggen van een actuele plattegrond van de inrichting;
- wijziging van voorschrift 2.18;
- uitbreiding van euralcodes inzake te accepteren afvalstoffen;
- het laten vervallen van voorschriften die in het Activiteitenbesluit geregeld zijn;
- wijziging bodembeschermende voorzieningen voor de opslag van hout en zuiver puin, op- en overslag gevaarlijke stoffen;
- in gebruik name tanks;
- wijziging bedrijfstijden.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen en reviseren van het in werking hebben van de betrokken (deel)inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6, van de Wabo);
- het wijzigen van voorschriften van de vergunning (artikel 2.31, tweede lid van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 20 december 2011, kenmerk 2011-0556 hebben wij aan Van Gansewinkel Nederland B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de inzameling, be- en verwerking van bedrijfsafval en huishoudelijk afval afkomstig van bedrijven, instellingen en gemeenten en de overslag van KGA, gelegen aan De Koumen 134 te Heerlen. De inrichting is gelegen op de percelen bekend als kadastrale gemeente Heerlen, sectie U, nummer 561.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e.

2.6 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;
- het waterschap Roer en Overmaas.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende reactie ontvangen:

- op 17 maart 2014 heeft het Waterschap Roer en Overmaas ons geïnformeerd dat gebleken is dat de aangevraagde wijziging geen invloed heeft op een doelmatige werking van de rwzi Hoensbroek. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning met betrekking tot afvalwater hoeven niet gewijzigd te worden;

Van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben wij geen reactie ontvangen.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen)
 - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen voor zover het betreft inerte goederen
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Melding

Op 1 januari 2013 is de inrichting voor bovenstaande activiteiten onder het activiteitenbesluit komen te vallen. De vigerende vergunning wordt (inclusief aanvraag) beschouwd als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Het opnieuw melden van de voornoemde activiteiten is nu niet meer aan de orde.

De onderhavige aanvraag wordt tevens beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit voor zover deze activiteiten niet eerder gemeld zijn, te weten de opslag van (niet eerder gemelde of vergunde) inerte goederen.

4 Overwegingen

4.1 Bouwwerken

Binnen de inrichting zijn een romneyloods en twee opslagcontainers aanwezig. De romneyloods wordt gebruikt als opslag voor (onderdelen van) rolcontainers en er worden reparatiewerkzaamheden aan rolcontainers uitgevoerd.

De opslagcontainers worden gebruikt als opslagruimte voor werkmaterieel en diverse oliën en smeervet.

De bouwwerken zijn in het achtererfgebied gelegen en niet hoger dan vijf meter. Deze bouwwerken mogen zonder vergunning gebouwd worden.

De bestaande rookunit zal veranderd en verplaatst worden. Tevens wordt de bestaande fietsenstalling verplaatst. Beide bouwwerken staan in het achtererfgebied, de aangevraagde veranderingen van de rookunit en de fietsstalling zijn vergunningvrij.

4.2 Voorschriften vigerende vergunning

Voorschrift 1.1

In de vigerende vergunning van 20 december 2011 wordt in voorschrift 1.1 gesteld dat binnen de inrichting een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig moet zijn. Bij de onderhavige aanvraag is door Van Gansewinkel een tekening van de inrichting gevoegd. Deze tekening samen met het gewijzigde bodemrisicodocument (bijlage 2 van de aanvraag) en het afvalstoffenoverzicht (bijlage 3 van de aanvraag) geven voldoende invulling aan voorschrift 1.1.

Voorschrift 1.12

In voorschrift 1.12 staat een redactionele fout. Voorschrift 1.12 wordt aangepast zodat expliciet naar voorschrift 1.11 wordt verwezen.

Voorschrift 2.12

In voorschrift 2.12 staat een redactionele fout. Voorschrift 2.12 wordt aangepast zodat expliciet naar voorschrift 2.11 wordt verwezen.

Voorschrift 2.18

Op basis van de artikelen 2.31, tweede lid, ander b juncto artikel 3.15 tweede lid van de Wabo kunnen wij, op aanvraag van de vergunninghouder, voorschriften van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 ander e Wabo) wijzigen voor zover dit in het belang van het milieu is.

In voorschrift 2.18 van de vigerende vergunning wordt gesteld dat binnen de inrichting een gecertificeerde weegvoorziening aanwezig moet zijn voor het bepalen van de hoeveelheden (afval)stoffen die de inrichting binnenkomen en verlaten. Doel van het voorschrift is dat het vaststellen van de hoeveelheden plaatsvindt middels een gecertificeerde weegvoorziening. Het middel om de hoeveelheden vast te stellen, te weten de weegvoorziening, hoeft echter niet binnen de inrichting aanwezig te zijn. Van Gansewinkel kan gebruik maken van een weegvoorziening van derden zolang deze gecertificeerd is.

Op verzoek van Van Gansewinkel wordt voorschrift 2.18 als volgt gewijzigd:

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn gelijk.

Voorschriften 5.9 tot en met 5.11

De opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS (28 juni 2005). Nu de voorschriften aangepast moeten worden omdat de activiteit opslag van gevaarlijk afval uitgebreid wordt naar 30 ton, worden de voorschriften 5.9 tot en met 5.11 hierop aangepast.

Voorschrift 5.9 komt te luiden:

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

Voorschrift 5.10 komt te luiden:

De tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 10 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

Voorschrift 5.11 komt te luiden:

Binnen de inrichting mag per (tijdelijke) opslagvoorziening maximaal 10 ton KGA opgeslagen worden, met een totale maximale hoeveelheid binnen de inrichting van 30 ton KGA op enig moment.

Voorschrift accepteren afvalstoffen anders dan vergund

Van Gansewinkel verzoekt om een voorschrift op te nemen, zodat in de toekomst middels een instemmingsverzoek euralcodes kunnen worden toegevoegd aan afvalstromen die reeds zijn opgenomen in de vergunde euralacceptatielijst.

Het instemmingsverzoek wordt uiterlijk één maand voorafgaand aan het accepteren van de afvalstof ingediend bij het bevoegde gezag. Na beoordeling van het verzoek stemt het bevoegde gezag al dan niet in met het toevoegen van de afvalstroom aan de vergunde euralacceptatielijst. Bij de beoordeling wordt met name gekeken of er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten die in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunning.

Voor de vigerende vergunning van 20 december 2011 is een acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) opgesteld. Het AV-beleid en de AO/IC voor de inrichting is beoordeeld en in orde bevonden. Wij zijn van mening dat het AV-beleid en de AO/IC voldoende waarborg biedt dat andere afvalstromen, dan thans vergund en die milieu hygiënisch vergelijkbaar zijn met de reeds vergunde afvalstromen, verantwoord geaccepteerd en verwerkt worden.

Overwegende dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt en dat voorafgaand aan het accepteren van de betreffende afvalstoffen instemming wordt gevraagd bij het bevoegde gezag, waarbij de volgende gegevens worden overlegd:

- euralcode;
 - beschrijving van de afvalstroom;
 - beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
 - start acceptatie afvalstroom;
 - wijze van opslag;
 - dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt;
- kunnen wij instemmen met het verzoek. Hiertoe is aan de vergunning een voorschrift gevoegd.

4.3 Milieu

4.3.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.3.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft categorie(en):

- 5.1 De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag;
- 5.3 De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag dan wel nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 t per dag;

Voor deze installaties zijn de volgende BBT-conclusies en/of BREF's beschikbaar. De BREF's dienen als achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies danwel gelden de in deze BREF's opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies.

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen.

Toetsing van de activiteiten binnen de inrichting aan deze documenten heeft reeds plaatsgevonden in de revisievergunning. Er worden nu geen nieuwe activiteiten aangevraagd waarvoor toetsing wederom moet plaatsvinden.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten, voor zover voor deze procedure van toepassing, te weten:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet, met inachtneming van de voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning, aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3.2 Afvalstoffen

Aan Van Gansewinkel is een limitatief aantal te accepteren afvalstromen vergund. Hiertoe is in voorschrift 2.9 van de vigerende omgevingsvergunning opgenomen dat uitsluitend de in de bijlage 7 van de aanvraag van 14 juli 2011 vermelde afvalstoffen geaccepteerd mogen worden. Van Gansewinkel verzoekt om de te accepteren afvalstromen uit te breiden. De nieuwe afvalstromen hebben betrekking op:

- Gemengd bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval (brandbaar restafval);
- Bouw- en sloopafval en vergelijkbare afvalstromen;
- Glas;
- Metalen;
- Electroschroot, wit- en bruingoed;
- A, B en C-hout;
- RKG-slib en veegvuil.

4.3.2.1 Afvalverwerkende bedrijven

Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiden van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.
- Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend.

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning verleend kan worden. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Van Gansewinkel heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- Gemengd bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval (brandbaar restafval);
- Bouw- en sloopafval en vergelijkbare afvalstromen;
- Glas;
- Metalen;
- Electroschroot, wit- en bruingoed;
- A, B en C-hout;
- RKG-slib en veegvuil.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. In voorschrift 2.6 van de vigerende omgevingsvergunning is de maximale opslagtermijn voor afvalstoffen beperkt tot één jaar. Indien de vergunninghouder aantoont dat de opslag wordt gevolgd door nuttige toepassing mag de maximale opslag termijn drie jaar bedragen.

Be-/verwerking van afvalstoffen

In de aanvraag is geen verandering van de be/ en verwerkmethode voor de afvalstoffen aangevraagd. Deze activiteiten blijven ongewijzigd zodat de vigerende omgevingsvergunning hiervoor voldoende invulling aan geeft.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag voor de vigerende omgevingsvergunning is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Met dit AV-beleid en AO/IC is ingestemd. De aangevraagde uitbreiding van de afvalstromen past binnen het AV-beleid en AO/IC. Het AV-beleid en AO/IC hoeven niet aangepast te worden.

Registratie

Van Gansewinkel heeft de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In de vigerende omgevingsvergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen. Deze voorschriften achten wij voldoende.

4.3.2.2 De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) bepaalt het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. Daarbij wordt per afvalstof (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld terwijl sommige afvalstoffen (met "c" voor complementair) eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht dienen te worden. Deze kunnen zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk zijn. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

In de bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de onderhavige aanvraag zijn de Eural-codes vermeld van de te accepteren afvalstromen. In voorschrift 2.9 van de vigerende omgevingsvergunning wordt gesteld dat enkel de bijlage 7 van de aanvraag van 14 juli 2011 mogen worden geaccepteerd. Voorschrift 2.9 wordt als volgt gewijzigd:

In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014 vermelde afvalstoffen (euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in de bijlage.

In voorschrift 2.10 van de vigerende omgevingsvergunning zijn de maximale hoeveelheden afvalstoffen vermeld zoals deze op enig moment aanwezig mogen zijn. Hierbij wordt verwezen naar de bijlage 7 van de aanvraag van 14 juli 2011. Voorschrift 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 2.940 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014.

4.3.3 Afvalwater

In de vigerende omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen voor het lozen van afvalwater in een openbaar riool. Dit afvalwater bestaat uit:

- bedrijfsafvalwater, zijnde:
 - afvalwater afkomstig van de wasplaats, wasstraat;
 - verontreinigd hemelwater, afkomstig van de vloeistofdichte verharding;
- huishoudelijk afvalwater;
- niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van de daken van gebouwen en de overige verharde oppervlakken van het terrein.

Het lozen van niet verontreinigd hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het lozen van bedrijfsafvalwater valt niet onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

Gelet op de situatie bij de inrichting wordt het afvalwater van huishoudelijke aard reeds samengevoegd met het bedrijfsafvalwater voordat lozing op het gemeentelijke riool plaatsvindt. Hierdoor is er geen onderscheid te maken tussen deze afvalwaterstromen bij het verlaten van de inrichting. Wij zijn van mening dat de voorschriften uit de vigerende vergunning van toepassing zijn op het bedrijfsafvalwater, waaraan reeds het afvalwater van huishoudelijke aard is toegevoegd. Vanwege deze specifieke omstandigheid is paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit (het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard) niet van toepassing.

4.3.4 Bodem

Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Gelet op artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit valt de inrichting voor het aspect bodembescherming volledig onder het Activiteitenbesluit. In de vigerende vergunning zijn nog voorschriften opgenomen. De voorschriften 4.1 tot en met 4.18 komen te vervallen. Op grond van het activiteitenbesluit moeten alle bodembedreigende activiteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Opslag van puin en ongeshredderd B-hout

Puin en ongeshredderd B-hout worden beschouwd als inerte goederen. De opslag van puin en ongeshredderd B-hout valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De opslag van deze stoffen is reeds vergund, de wijze van opslag wordt gewijzigd van een opslag op een vloeistofdichte vloer naar opslag op een vloeistofkerende voorziening.

Aflevering en opslag van diesel in ondergrondse tanks

Het afleveren van diesel aan voertuigen voor de openbare weg en het opslaan van diesel in ondergrondse tanks valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat voorschrift 5.14 van de vigerende omgevingsvergunning komt te vervallen.

Opslag van motor- en hydrauliekolie

De opslag van motor- en hydrauliekolie in bovengrondse opslagtanks valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De opslag van deze stoffen is reeds vergund, de wijze van opslag wordt gewijzigd. In de werkplaats worden twee tanks geplaatst voor de opslag van motor- en hydrauliekolie.

4.3.5 (Externe) veiligheid

Van Gansewinkel wilt de activiteit opslag van gevaarlijke stoffen (KGA) uitbreiden tot 30 ton. Hierbij vindt de opslag plaats in minimaal drie opslagvoorzieningen van elk maximaal 10 ton gevaarlijk afval. In de vigerende vergunning is enkel de tijdelijke opslag (in wissellaadbakken) gedurende één werkdag van maximaal 10 ton gevaarlijk afval vergund.

De opslag van gevaarlijke stoffen kan een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is de PGS 15 *Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen* opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS dan wel dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt bereikt. In de vigerende vergunning zijn in de voorschriften 5.9 tot en met 5.11 voorwaarden opgenomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Gesteld wordt dat

de opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan hoofdstuk 3 van de PGS 15 (versie 28 juni 2005). In voorschriften 5.10 en 5.11 zijn de voorwaarden voor de tijdelijke opslag van gevaarlijk afval in wissellaadbakken opgenomen. Deze voornoemde voorschriften worden zodanig gewijzigd dat voldaan moet worden aan de eisen gesteld in de meest recente versie van de PGS 15 (2011 versie 1.1 (december 2012)).

4.3.6 Geluid en trillingen

4.3.6.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de containerhandelingen, de vrachtwagenbewegingen en de mobiele kraan. De aangevraagde bedrijfstijden zijn gewijzigd ten opzichte van de werktijden zoals vergund in de vigerende omgevingsvergunning. Thans worden werktijden aangevraagd gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week.

De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Antea Group, projectnummer 0266365 van januari 2014. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. De representatieve bedrijfssituatie is in bovengenoemd akoestisch rapport nauwkeurig beschreven.

Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

4.3.6.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" gehanteerd. De inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het industrieterrein De Koumen.

Gemeente Heerlen heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een rustige woonwijk. De richtwaarde hiervoor bedraagt 45 – 40 – 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4.3.6.3 Normstelling maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

Maximale geluidsniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens deze Handreiking moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

4.3.6.4 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

In het akoestisch onderzoek is de bijdrage van de inrichting bepaald bij een groot aantal woningen in de directe nabijheid van de inrichting Gansewinkel Heerlen. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de woningen met de hoogste geluidbelasting. In de tabel worden de beoordelingspunten gepresenteerd zoals deze in de vigerende omgevingsvergunning zijn opgenomen.

beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
	dag	avond	nacht
02 Lotbroekerweg	42	38	35
19 Heerlerweg	40	36	33
24 Burg. Slanghenstraat	41	36	33
25 Burg. Slanghenstraat	40	36	33
23 Burg. Slanghenstraat	41	36	33
20 Heerlerweg	41	36	33
15 De Koumen (bedrijfswoning)	35	31	28

Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat het referentieniveau niet wordt overschreden. Voor alle bronnen kan gesteld worden dat het bedrijf werkt volgens de huidige stand der techniek. Verdere doorvoering van geluidreducerende maatregelen leiden enkel tot hoge kosten en slechts een gering akoestisch effect. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar. De vergunde geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidruimte en voldoen aan de hierboven beschreven normstelling.

Voorschrift 6.2 van de vigerende vergunning wordt gewijzigd, waarbij het aantal beoordelingspunten teruggebracht wordt. Gelet op de geringe spreiding in geluidbelasting op de bovenvermelde beoordelingspunten in de Heerlerweg en de Burgemeester Slanghenstraat, wordt gekozen om enkel de beoordelingspunten 20 en 23 voor deze straten in het voorschrift te vermelden. Voorschrift 6.2 komt te luiden:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
02 Lotbroekerweg	42	38	35
15 De Koumen (bedrijfswoning)	35	31	28
20 Heerlerweg	41	36	33
23 Burg. Slanghenstraat	41	36	33

- * De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

4.3.6.5 Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

In het akoestisch onderzoek zijn de maximale geluidniveaus berekend bij een groot aantal woningen in de directe nabijheid van de inrichting Gansewinkel Heerlen. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven.

beoordelingspunt	maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)		
	dag	avond	nacht
02 Lotbroekerweg	53	56	56
20 Heerlerweg	51	52	52
19 Heerlerweg	50	52	52
23 Burg. Slanghenstraat	56	53	53
24 Burg. Slanghenstraat	55	53	53
15 De Koumen (bedrijfswoning)	50	48	48

Het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) wordt met name bepaald door de containerhandelingen. Ter plaatse van de bedrijfswoningen bedraagt het L_{Amax} ten hoogste 50 dB(A) en ter plaatse van woningen van particulieren ten hoogste 56 dB(A). De richtwaarde uit de circulaire industrielawaai ($L_{Aeq} + 10$ dB) wordt op de rekenpunten overschreden. De gemeten waarden zijn wel veel lager dan de grenswaarden uit de circulaire. De aangevraagde bedrijfssituatie kan worden vergund.

Voorschrift 6.3 van de vigerende vergunning wordt gewijzigd, waarbij het aantal beoordelingspunten teruggebracht wordt. Gelet op de geringe spreiding in geluidbelasting op de bovenvermelde beoordelingspunten in de Heerlerweg en de Burgemeester Slanghenstraat, wordt gekozen om enkel de beoordelingspunten 20 en 23 voor deze straten in het voorschrift te vermelden. Voorschrift 6.2 komt te luiden:

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
02 Lotbroekerweg	53	56	56
15 De Koumen (bedrijfswoning)	50	48	48
20 Heerlerweg	51	52	52
23 Burg. Slanghenstraat	56	53	53

- * De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

4.3.6.6 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting verandert niet. Dit betekent dat er geen verandering plaatsvindt van de indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting.

4.3.6.7 Niet representatieve bedrijfssituatie

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

De incidentele bedrijfssituatie betreft het shredderen van hout en plastic gedurende maximaal 12 dagen per jaar gedurende de gehele dagperiode en 1 uur in de avondperiode en 1 uur in de nachtperiode (in totaal 14 uur). Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau tijdens het shredderen maximaal 47 – 42 – 39 dB(A) bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode en het maximaal geluidniveau maximaal 58 – 56 – 56 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

Voor de niet representatieve bedrijfssituatie geldt dat deze kan worden vergund als wordt voldaan aan het 12 dagencriterium. Voorwaarde hierbij is dat deze situatie per keer niet langer duurt dan één aaneengesloten periode van maximaal een etmaal. Conform bestendige jurisprudentie en het principe van de best beschikbare techniek vereisen dat in deze gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden beperkt. Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Voor deze incidentele activiteiten zijn in de vigerende omgevingsvergunning hogere geluidsgrenswaarden opgenomen. Hoewel er een toename is in de geluidniveaus, passen de aangevraagde niveaus binnen wat reeds vergund is. De voorschriften in de vigerende vergunning met betrekking tot de incidentele situatie bedrijfssituatie worden daarom niet aangepast.

4.3.7 Geur

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de geuremissie en –immissie van de inrichting.

4.3.8 Lucht

4.3.8.1 Wet luchtkwaliteit

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de emissie van relevante luchtverontreinigende stoffen (fijn stof, PM₁₀ en stikstofdioxide, NO₂). Bij de onderhavige aanvraag is een memo gevoegd opgesteld door Atea Group, nummer 20131127-rev.01 van 27 november 2013. In deze memo zijn gevolgen op de luchtkwaliteit beschreven voor de diverse veranderingen die binnen de inrichting plaats zullen vinden. Voor de thans aangevraagde veranderingen hoeft enkel afgewogen te worden wat de invloed is van de uitbreiding van de bedrijfstijden, asfaltverharding en containeropstelplaatsen.

De wijziging van de bedrijfstijden leidt tot een spreiding van de activiteiten binnen de inrichting, waarbij geen sprake is van een toename in doorzet, transportbewegingen of gebruik van mobiele werktuigen. Dit betekent dat de gewijzigde activiteiten geen invloed hebben op de emissie van PM₁₀ en NO₂.

4.3.9 Voorschriften

Als gevolg van de aangevraagde wijzigingen worden diverse voorschriften gewijzigd, toegevoegd dan wel komen voorschriften te vervallen. In bijlage 1 van deze vergunning zijn de wijzigingen in de voorschriften integraal verwerkt, zodat hierdoor een actueel overzicht van de voorschriften weergegeven wordt.

5 Zienswijzen

5.1 Zienswijzen

Van 16 juli 2014 tot en met 26 augustus 2014 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Van Gansewinkel gebruik gemaakt.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze:

Van Gansewinkel geeft aan dat niet alle bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit, zoals genoemd in paragraaf 3.1 van deze vergunning, gelden voor de onderhavige inrichting. Van Gansewinkel verzoekt om de artikelen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit dan wel de Activiteitenregeling die niet van toepassing zijn op de activiteiten binnen de inrichting, expliciet uit te sluiten.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling zijn rechtstreekswerkend. Het opnemen of uitsluiten van rechtstreekswerkende regels in een vergunning is in het algemeen niet mogelijk. De opsomming van de bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.1 is als informatie in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit en de regeling zijn alleen van toepassing op activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden. Dit impliceert dat voorschriften uit het besluit en de regeling die enkel toezien op activiteiten die niet binnen de inrichting plaatsvinden, niet van toepassing zijn voor de inrichting. Aan het verzoek van Van Gansewinkel om in deze vergunning de betreffende artikelen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit dan wel de Activiteitenregeling uit te sluiten, kan niet voldaan worden.

Ten opzicht van de ontwerpvergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht.

Bijlage 1 Voorschriften

1. Algemene voorschriften

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Installaties

- 1.6 Vervallen.
- 1.7 Vervallen.

Instructies

- 1.8 Vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.9 Vergunninghoudster moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster

- 1.10 Vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegde gezag.

Registratie

- 1.11** Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen.
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- 1.12** De documenten genoemd in voorschrift 1.11 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.13** Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.14** Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegde gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegde gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

- 2.1** Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- brandblussers;
 - afgewerkte olie;
 - oliehoudend afval;
 - papier en karton;
 - bedrijfsafval;
 - KGA.

- 2.2** Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

Opslag van afvalstoffen

- 2.3** De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

- 2.4 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.5 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.6 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.7 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 2 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

Afvoer van afvalstoffen

- 2.8 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Acceptatie

- 2.9 In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014 vermelde afvalstoffen (euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in die bijlage.
- 2.10 Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 2.940 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014.
- 2.10a In afwijking van voorschrift 2.9 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in de bijlage *Eural acceptatielijst locatie Heerlen* van de aanvraag van 18 februari 2014, als hiervoor door het bevoegde gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet één maand voor het accepteren van de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

- euralcode;
- beschrijving van de afvalstroom;
- beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
- start acceptatie afvalstroom;
- wijze van opslag;
- dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt.

- 2.11** Vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief de ingevolge voorschrift 2.13 toegezonden wijzigingen.
- 2.12** Het in voorschrift 2.11 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC (en de op grond van voorschrift 2.13 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.13** Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 2.14** Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.

Registratie

- 2.15** In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.
- 2.16** In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbesteding;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.17** Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst;
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.18** Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.
- 2.19** Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.20** Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreeerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
- 2.21** Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Bedrijfsvoering

- 2.22** Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
- 2.23** Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.
- 2.24** De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

3. AFVALWATER

Algemeen

- 3.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- 3.2 Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523;
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.
- Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, dient deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dient door de vergunninghouder te worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

Specifiek

- 3.3 Lozing afvalwater via de gemeentelijke riolering
- De ingevolge deze vergunning via de gemeentelijke riolering en de rwzi Hoensbroek in een oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, hierna te noemen "het afvalwater" mogen uitsluitend bestaan uit:
1. bedrijfsafvalwater, zijnde:
 - afvalwater afkomstig van de wasplaats, wasstraat;
 - verontreinigd hemelwater, afkomstig van de vloestofdichte verharding;
 2. huishoudelijk afvalwater.
- 3.4 Afvalwater wasstraat, werkplaats en pompeiland
1. het afvalwater afkomstig van de wasstraat, de werkplaats en het pompeiland, zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Van Gansewinkel Heerlen, Milieuvergunningstekening, Terreintekening / riolering", nummer 08016 Mi.01, d.d. 08-07-2011, dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7089 gedimensioneerde olieafscheider te worden geleid.
 2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde olieafscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
 3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

3.5 Afvalwater vetopslag

1. het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de vetopslag, zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Van Gansewinkel Heerlen, Milieuvergunningstekening, Terreintekening / riolering", nummer 08016 Mi.01, d.d. 08-07-2011, dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7087 gedimensioneerde vetafscheider te worden geleid.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vetafscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

3.6 Afvalwater chemo-opslag

1. het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de chemo-opslag, zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Van Gansewinkel Heerlen, Milieuvergunningstekening, Terreintekening / riolering", nummer 08016 Mi.01, d.d. 08-07-2011, dient alvorens te worden geloosd door een NEN 7089 gedimensioneerde olie-afscheider te worden geleid.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde olie-afscheider dient, zo vaak als voor goede werking noodzakelijk is, te worden geledigd.
3. de vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in tweede lid van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

3.7 Normering afvalwater

1. het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van de controleput "c" nabij "autoparkeerplaats", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Van Gansewinkel Heerlen, Milieuvergunningstekening, Terreintekening / riolering", nummer 08016 Mi.01, d.d. 08-07-2011, de daarbij vermelde waarden niet overschrijden:

Parameter	Gehalte (mg/l)
minerale olie	200
met petroleum extraheerbare oliën en vetten	300
som van de zware metalen: ▪ chroom ▪ koper ▪ lood ▪ nikkel ▪ zink	10

2. de in het eerste lid van dit artikel genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor analyse van afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Parameter	NEN-nummer*
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
met petroleum extraheerbare oliën en vetten	NEN 6671
som van de zware metalen: ▪ chroom ▪ koper ▪ lood ▪ nikkel ▪ zink	NEN 6966 ontsluiting volgens NEN 6961

* Een wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, heeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag.

3. de monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

3.8 Meting en rapportage

1. het afvalwater dient eenmaal per kalenderjaar door of vanwege de vergunninghouder door steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in artikel 5, lid 1, genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaatsen;
2. de resultaten van de analyses, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, dienen door of vanwege de vergunninghouder uiterlijk binnen twee maanden na de datum van bemonstering te worden toegezonden aan het bevoegd gezag.

3.9 Controlevoorziening

1. het afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlevoorziening te worden geleid die te allen tijde geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.
2. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde controlevoorzieningen dienen te voldoen aan algemene veiligheidsaspecten en zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt zijn voor een representatieve bemonstering van het afvalwater.
3. de aanwezige eindcontrolevoorziening dient - als laatste werk vóór aansluiting op een gemeentelijke riolering - zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt is voor een representatieve bemonstering van het afvalwater.

3.10 Beheer en onderhoud

1. de in de aanvraag en in deze vergunning bedoelde voorzieningen voor de behandeling respectievelijk voor de bemonstering van het afvalwater moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend en onderhouden;
2. ten aanzien van het gestelde in het eerste lid van dit artikel dient de vergunninghouder een logboek bij te houden, waarin ten minste zijn vermeld:
 - de datum, aard en tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden;
 - uitvoerende firma en/of medewerker;
 - de datum, aard en tijdsduur van storingen.
3. het logboek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient door de vergunninghouder ten minste 5 jaar te worden bewaard.

4. BODEM (vervallen)

5. (EXTERNE) VEILIGHEID

- 5.1 In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghoudster moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
- 5.2 Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.
- 5.3 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
 - voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 5.4 Het terrein en het wegensstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 5.5 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 5.6 Brandbare afvalstoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat per opslagvak (brandcompartiment) maximaal 300 ton V_{eq} wordt opgeslagen.

- 5.7** De afstand van een brandcompartiment met afvalstoffen tot een ander brandcompartiment met afvalstoffen, andere brandbare opslagen, gebouwen en de terreingrens moet 20 meter bedragen. Indien zich tussen de opslag en een andere brandbare opslag, gebouw of de terreingrens een keerwand bevindt met een hoogte gelijk aan de maximale opslaghoogte vermeerderd met 0,5 m, mag worden uitgegaan van een minimale afstand van 6 meter.

- 5.8** De opslag van afvalstoffen kan geblokt (brandbaar/niet brandbaar) worden uitgevoerd om te kunnen voldoen aan voorschrift 5.7.

Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in de werkplaats dan wel in een afgesloten container op het terrein en de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een brandveiligheidskast

- 5.9** De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

Tijdelijke opslag van KGA in wissellaadbakken op het overslaggedeelte

- 5.10** De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 10 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).
- 5.11** Binnen de inrichting mag per (tijdelijke) opslagvoorziening maximaal 10 ton KGA opgeslagen worden, met een totale maximale hoeveelheid binnen de inrichting van 30 ton KGA op enig moment.

Opslag van gasflessen

- 5.12** De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de PGS 15 (2005).
- 5.13** De in de werkplaats aanwezige gasflessen maken te allen tijde deel uit van een gebruiksinstallatie zoals een snijbrander of laskar. In de werkplaats vindt geen opslag van (lege) gasflessen plaats.
- 5.14** Vervallen.

6. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 6.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen-Industrielawaai, uitgave 1999.
- 6.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
02 Lotbroekerweg	42	38	35
15 De Koumen (bedrijfswoning)	35	31	28
20 Heerlerweg	41	36	33
23 Burg. Slanghenstraat	41	36	33

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

- 6.3 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
02 Lotbroekerweg	53	56	56
15 De Koumen (bedrijfswoning)	50	48	48
20 Heerlerweg	51	52	52
23 Burg. Slanghenstraat	56	53	53

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1
In de dagperiode is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode met een beoordelingshoogte van 5 meter

Incidentele situaties

- 6.4 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.2 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, bij het gebruik van de shredder bij woningen niet meer bedragen dan 50/45/40 dB(A) in de dag-/avond-/nachtperiode.
- 6.5 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.3. het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door het gebruik van de shredder bij woningen niet meer bedragen dan 60 dB(A).

- 6.6 De in voorschrift 6.4 en 6.5 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteit maximaal 14 uur per keer in een aaneengesloten periode van maximaal een etmaal mogen duren.
- 6.7 Ten minste 2 werkdagen voordat de in voorschrift 6.4 en 6.5 genoemde activiteit wordt uitgevoerd, moet dit aan Gedeputeerde Staten worden gemeld via het meld- en klachtennummer 043-3617070.
- 6.8 Van de activiteit genoemd in voorschrift 6.4 en 6.5 dient een logboek te worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

7. GEUR

- 7.1 De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing op meer dan 100 meter afstand van enig tot de inrichting behorende emissiebron niet meer bedragen dan $1,5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (20°C, vochtig) als 98-percentielwaarde van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.
- 7.2 De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de verspreid gelegen woningen op meer dan 100 meter afstand van enig tot de inrichting behorende emissiebron niet meer bedragen dan $3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (20°C, vochtig) als 98-percentielwaarde van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.
- 7.3 Het GFT-afval en het restafval mogen niet tegelijk worden opgeslagen achter het bedrijfsgebouw.
- 7.4 Geurklachten en geuronderzoek
- a. vergunninghoudster dient een geuronderzoek uit te voeren indien sprake is van een gevalideerd klachtenpatroon;
 - b. binnen 1 maand nadat door het bevoegd gezag een onderzoeksverplichting is opgelegd, dient vergunninghoudster een hiertoe strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor te leggen. In dit voorstel dient tevens te worden aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden en wanneer een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag wordt overgelegd. Dit onderzoek dient te worden opgesteld overeenkomstig het document "meten en rekenen geur van het ministerie van VROM d.d. dec. 1994" (Publicatiereeks lucht & energie nr. 115) dan wel een op dat tijdstip nieuw aanvaarde onderzoeksmethode;

- c. in het onderzoek als bedoeld in het vorige voorschrift moeten ten minste de volgende aspecten worden opgenomen:
- het vaststellen van de geurmissieconcentratie rond de inrichting tijdens representatieve bedrijfsvoering. De verspreiding van de geur dient te worden berekend met behulp van de laatste softwareversie van het Nieuw Nationaal Model;
 - bepalen hedonische waarde;
 - toetsen aan de geurnorm uit de voorschriften 7.1 en 7.2;
 - uitwerken en rapporteren van de mogelijke maatregelen (incl. kosten), welke kunnen worden getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder, dan wel een verdergaande reductie van de geuremissie;
- d. op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere voorschriften opleggen.

8. LUCHT

Stofverspreiding

- 8.1** Indien over een afstand van 2 meter van de bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden getroffen.
- 8.2** Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere geëigende (in de NeR genoemde) maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen.
- 8.3** Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden. Indien besproeiing vanwege weersomstandigheden (bijvoorbeeld: vorst) niet mogelijk is, moeten andere maatregelen getroffen worden om stofverspreiding te voorkomen.
- 8.4** Sproeien dient zodanig te geschieden dat daarbij geen overlast, zoals verspreiding van nevel, voor de directe omgeving van de inrichting ontstaat.
- 8.5** Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.
- 8.6** Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvloeden, niet kan worden voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan worden.
- 8.7** Indien de inrichting niet in bedrijf is, moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.

Intern transport en verkeer

- 8.8** Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de transportactiviteiten moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit met water.
- 8.9** Verkeersbewegingen binnen de inrichting dienen plaats te vinden op de daartoe aangelegde verharde wegen.

Bijlage 2 Begrippenlijst

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM,**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

BRL-richtlijnen verkrijgbaar bij

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSHOOGTE

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEVOEGD GEZAG

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMINCIDENT

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB

Publicatie van het ministerie van VROM; SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICO(CATEGORIE)

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

DIFFUSE EMISSIES

Niet gekanaliseerde emissies.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU

Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A)

Het niveau van het ter plaatsse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURCONCENTRATIE

De concentratie van geurveroorzakende componenten in lucht, uitgedrukt in Europese odour units per m³ (oue/m³). Een Europese odour unit per m³ is de concentratie geurstoffen die door een gemiddeld persoon nog net kan worden geroken.

GEURGEVOELIG OBJECT

Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GPBV-INSTALLATIE

Installatie als bedoeld in bijlage 1 bij richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24).

INDICATIEVE GEMIDDELDE GEURHINDERDREMPELWAARDE

Gevalideerde klachtenaantal per kwartaal als functie van de omvang van de populatie en het aantal klagers.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentratie niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.

MINIMUMSTANDAARD

Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NUTTIGE TOEPASSING

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

PERCENTIELWAARDE

Geeft het percentage van de tijd aan dat een zekere concentratie niet wordt overschreden.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

SCIOS

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties

RISICO

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VERKEERSBEWEGING

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.