



Ons kenmerk	2009/7977	Maastricht	19 november 2009
Bijlage(n)		Verzonden	19 NOV. 2009

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

Op 24 april 2009 hebben wij een aanvraag d.d. 24 april 2009 ontvangen van DHV B.V. namens Wessem Port Services Maastricht B.V., Buitenhavenweg 7 te Stein, hierna te noemen Wessem, voor een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm). De vergunning is bedoeld voor Wessems inrichting aan de Praamkade 1 en de Punterweg 50 te Maastricht. De locatie aan de Praamkade is kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nummers 3948, 3921, 4061, 3932 gedeeltelijk en 4060. De locatie aan de Punterweg is kadastraal bekend als gemeente Maastricht, Sectie I, nummer 3675. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 09/7977.

Op 14 mei 2009 hebben wij het bij de aanvraag horende door de brandweer goedgekeurde brandveiligheidsrapport ontvangen.

De laatste verleende Wm-vergunning (besluit d.d. 1 juni 1999, nr. CB 8747-98/50055) heeft een onbeperkte geldigheidsduur voor wat de activiteiten met niet-afvalstoffen betreft. Voor de activiteiten met afvalstoffen had die vergunning echter een beperkte geldigheidsduur van 10 jaar (tot 23 juli 2009), waardoor dat gedeelte niet meer geldig is ten tijde van de besluitvorming op de voorliggende aanvraag. Het hoofddoel van deze vergunning is dan ook om de activiteiten met afvalstoffen weer onder de vergunning te brengen en de vergunning bij de tijd te brengen.

Bij brief d.d. 10 juni 2009, verzonden 11 juni 2009 hebben wij verzocht om aanvullende gegevens. Deze aanvullende gegevens, gedateerd op 2 juli 2009 en 10 juli 2009, zijn bij ons op 3 juli 2009 respectievelijk 10 juli 2009 ingekomen. Daarnaast is er nog per e-mail een kleine aanvulling ontvangen op 2 september 2009.



De aanvraag van Wessem betreft met name de volgende activiteiten:

- op- en overslag van (afval)stoffen;
- het bewerken van (afval)stoffen;
- onderhoudswerkplaats voor eigen materieel en materieel van derden;
- het bedrijven van een eigen kantoor en een kantoor voor het bedrijf MCM.

Van toepassing zijn met name de categorieën 11.1 (op- en overslag en bewerken van diverse stoffen), 12.1 (op- en overslag en bewerken metalen), 13.1 (onderhoud motorvoertuigen), 15 (op- en overslag hout), 28.4a onder 2 (op- en overslag van o.a. zuiveringsslib en kolenreststoffen met een capaciteit van 1000 m³ of meer), 3 (op- en overslag verontreinigde grond waaronder baggerspecie met een capaciteit van 1000 m³ of meer) en 6 (op- en overslag van bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit van 1000 m³ of meer), 28.4b onder 2 (opslag van gevaarlijke afvalstoffen) en 28.4 c (bewerken huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit van 15.10⁶ kg/jaar of meer) van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op grond hiervan zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de inrichting.

De ontwerp-beschikking en de relevante stukken hebben ter inzage gelegen van 1 oktober 2009 t/m 11 november 2009. Er zijn geen zienswijzen en/of nadere adviezen ontvangen.

2. Huidige vergunningensituatie

Op 1 juni 1999 is aan het bedrijf een Wm-revisievergunning verleend. Deze vergunning is onherroepelijk sinds 23 juli 1999. Daarnaast zijn op 23 oktober 2001, 28 oktober 2003 en 31 mei 2005 Wm-veranderingsvergunningen verleend.

Ten opzichte van de genoemde revisievergunning uit 1999 gelden ook enkele meldingen. Het betreft meldingen die op 19 augustus 1999, 7 september 2000, 3 juni 2004 en 11 januari 2006 zijn ontvangen.

Ten opzichte van de in genoemde besluiten en meldingen vastgelegde situatie treden met een uitzondering geen noemenswaardige wijzigingen op. De uitzondering betreft het niet meer aanwezig zijn van een zestal smeltovens voor zinkafval.

3. Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders

3.1. Milieueffectrapportage of beoordelingsplicht (MER)

Het besluit milieu-effectrapportage 1994, zoals gewijzigd in 1999 (hierna: het Besluit) maakt onderscheid naar MER.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijbehorende bijlage) en MER.-beoordelingsplichtige activiteiten (onderdeel D van de bijbehorende bijlage). Activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van onderdeel C hebben zodanige nadelige milieugevolgen, dat er altijd een milieu-effectrapportage (verder MER) moet worden opgesteld.



Activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van onderdeel D dienen beoordeeld te worden naar de omstandigheden waaronder deze activiteiten worden verricht. Doel van deze MER-beoordelingsplicht is vast te stellen of een MER moet worden opgesteld of niet.

De door Wessem aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in de onderdelen C en/of D van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994. Dit besluit is daarom hier niet van toepassing.

3.2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Op 1 juli 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) door het openbaar bestuur in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkinggrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.


Alle bedrijven in de afvalbranche die verzoeken om een oprichtings- of revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur van het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze gegevens kan het bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor misbruik bestaat en kan de vergunningenprocedure normaal doorgang vinden.

Wanneer echter twijfel bestaat over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar advies nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan worden gemaakt. Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te weigeren dan wel in te trekken.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot nader onderzoek over te gaan en is de 'gewone' vergunningenprocedure gevolgd.

3.3. Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet

In Nederland zijn de gebiedsbescherming en de soortenbescherming in twee afzonderlijke wetten geregeld, respectievelijk de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) en de Flora- en faunawet (Ffwet).



Zowel de Natuurbeschermingswet 1988 als de Flora- en faunawet geven uitvoering aan richtlijn (EEG) nr. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) en richtlijn (EEG) nr. 92/43 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn). Doel van deze richtlijnen is bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten. De Nbwet 1998 bevat maatregelen ten aanzien van de in Nederland aangewezen Natura 2000-gebieden. De Ffwet bevat de op grond van de richtlijnen vereiste soortenbeschermende maatregelen en verboden. Gebiedsbeschermende maatregelen zijn niet gericht op individuele exemplaren van planten en dieren maar op instandhouding van de soorten via behoud of herstel van hun habitats. Bij de soortenbescherming daarentegen worden wel maatregelen opgelegd ten aanzien van de bescherming van individuele exemplaren.

3.3.1. Natuurbeschermingswet 1998

De inrichting is niet gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. De overwegingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vallen onder de werkingssfeer van die wet en daarom buiten het kader van de Wet milieubeheer.

3.3.2. Flora- en faunawet

De situatie op de Praamkade en Punterweg verandert niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie en heeft geen nadelige effecten op beschermde dier- en plantensoorten. Daarom is geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig.

3.4. Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Volgens de aanvraag zijn geen Wvo-vergunningen nodig voor de lozingen vanwege de inrichting. Het bedrijf baseert dit op een brief van Rijkswaterstaat waarvan wij een afschrift ontvingen op 9 juni 2009, en op de uitkomst van mondeling overleg met het Waterschap Roer en Overmaas. Op onze vraag aan het Waterschap om haar standpunt op schrift te stellen heeft het Waterschap bij brief van 13 augustus 2009, ingekomen 14 augustus 2009, ons laten weten dat het Waterschap nog nagaat of een Wvo-vergunning van het Waterschap vereist is en dat daar nog enige tijd gemoeid is. Het Waterschap adviseert op grond daarvan de Wm-procedure voort te zetten. Bij brief d.d. 14 oktober 2009, ingekomen 15 oktober 2009, heeft het Waterschap laten weten dat Wessem van haar geen Wvo-vergunning nodig heeft.



4. Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

4.1. Algemeen

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

4.1.1. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat met ingang van 22 september 2006 in werking is getreden, beschrijft onder meer het provinciaal milieukwaliteitsbeleid dat bij het verlenen van milieuvergunningen moet worden gehanteerd. De vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer biedt de directe mogelijkheid om bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van de milieubelasting door bedrijven. In deze vergunningen worden de door de bedrijven te realiseren milieudoelen vastgelegd. De milieudoelen worden afgestemd op milieukwaliteitsdoelen en de specifieke lokale omstandigheden. Daarom wordt gestreefd naar vergunningverlening 'op maat'. Als minimumniveau geldt bij de vergunningverlening de stand der techniek (BAT, best available techniques oftewel BBT, beste beschikbare technieken). Deze zijn vastgelegd in Europese referentiedocumenten (BREF's) en/of in nationale wettelijke kaders en richtlijnen (o.a. het Besluit verbanden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht). De eisen voor de diverse milieuaspecten worden integraal afgewogen.

4.1.2. Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit activiteitenbesluit en bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.

De inrichting van Wessum wordt in dit kader aangemerkt als een type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Wel zijn daarnaast algemene regels uit het activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van activiteiten waar van het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.

Het wassen van voertuigen op een wasplaats valt wel onder het Activiteitenbesluit maar omdat het wassen binnen deze inrichting plaatsvindt op een tankplaats achten wij het Activiteitenbesluit in dit geval niet van toepassing. Voor wat betreft de eisen geldt echter dat deze vergelijkbaar zijn met de regels uit het Activiteitenbesluit.



Van toepassing zijn verder de bepalingen en algemene voorschriften uit

- hoofdstuk 1 (algemene bepalingen);
- hoofdstuk 2, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen) en 2.4 (bodem).

Daarnaast moet een ieder die loost vanuit een type C-inrichting, voor het lozen waarvoor de kwaliteitsbeheerder bevoegd gezag is, aan de regels genoemd in hoofdstuk 1, m.u.v. afdeling 1.2, afdelingen 2.1., 2.2., 2.4 en 2.10, hoofdstuk 3, paragraaf 4.1.5 artikel 4.18, artikel 4.6, paragraaf 4.8.2, hoofdstuk 6 voldoen.

Voor de exacte voorschriften zie <http://aim.vrom.nl>

4.2. Beste Beschikbare Technieken (BBT)

4.2.1. Toetsingskader

Richtlijn 2008/1/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Tenslotte dienen blijkens jurisprudentie de zogenaamde Best reference documents (BREF's) dan wel de eindconcept-BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te worden betrokken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.



4.2.2. Beoordeling

De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. Wel is voor de inrichting het horizontale Bref-document "Opslag en overslag bulkgoederen" van toepassing. De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3. Afvalstoffen


4.3.1. Afvalstoffen (preventie, reductie, nuttige toepassing, hergebruik, scheiding en verwijdering)

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). De looptijd van het LAP 1 is op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een nieuw LAP 2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP 1. De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; Afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof).
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Afvalpreventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.



In de handreiking is aangegeven wanneer afvalpreventie relevant is bij bedrijven. De relevantie wordt uitgedrukt in ondergrenzen. Deze waarden zijn zodanig gekozen dat bij overschrijding in het algemeen wordt verwacht dat preventiemaatregelen een bijdrage leveren aan het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu. Uit de handreiking volgt dat de ondergrenzen voor afvalpreventie bepaald zijn op 25 ton/jaar bedrijfsafval of 2,5 ton/jaar gevaarlijk afval.

Binnen de inrichting komen per jaar 8,9 ton gevaarlijk afval en 247,5 ton niet gevaarlijk afval vrij. Daarmee worden de drempelwaarden voor het uitvoeren van een preventie-onderzoek weliswaar wat beide afvalstromen betreft overschreden, maar desondanks achten wij een dergelijk onderzoek niet nodig. De reden hiervoor is gelegen dat voor beide stromen geldt dat het bedrijf vanuit kostenoverwegingen het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk beperkt en/of afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt. De desondanks vrijkomende afvalstoffen kunnen daardoor als normale, niet vermijdbare afvalstoffen beschouwd worden, waarvoor het uitvoeren van een afvalpreventie-onderzoek geen meerwaarde heeft.

4.3.2. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid van de afvalstoffenbewerking

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt. Wij haken hiervoor aan bij de in het LAP 1 gehanteerde minimumstandaarden. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Toetsing doelmatigheid

Opslag van afvalstoffen

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Bij Wessm Port Services wordt een groot aantal afvalstoffen op- en overgeslagen. Een overzicht hiervan is opgenomen in de aanvullende gegevens d.d. 10 juli 2009. Voor het uitsluitend opslaan van de in deze bijlage vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.



Be-/verwerking

Binnen de inrichting van Wessem vindt naast op- en overslag van afvalstoffen ook mechanische bewerking van een aantal afvalstoffen plaats. Deze laatste handeling vindt plaats in opdracht en volgens specificatie van de klant, die ook de eigendom van de afvalstoffen behoudt. Daardoor is het moeilijk om aan te geven of en hoe c.q. in welke mate een afvalstof (steeds) bewerkt wordt. In paragraaf 3.1.1 van de aanvraag is aangegeven welke handelingen met afvalstoffen uitgevoerd kunnen worden en in paragraaf 3.1.2 met welke installaties die handelingen uitgevoerd kunnen worden. In de aanvullende gegevens d.d. 2 juli 2009 is op de pagina's 8 t/m 10 tabel 11 opgenomen die tabel 11 uit paragraaf 5.4.3 uit de aanvraag vervangt. In die tabel is aangegeven wat volgens het LAP de minimumstandaard is voor die afvalstoffen die bij Wessem bewerkt worden. In de aanvullende gegevens d.d. 10 juli 2009 is een nieuwe bijlage 6 opgenomen die bijlage 6 uit de aanvraag vervangt. In deze bijlage zijn de afvalstoffen opgenomen die binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn en is ook aangegeven welke bewerking bepaalde afvalstoffen ondergaan. Toegepaste bewerkingshandelingen zijn volgens die bijlage breken, zeven of verpakken. Hoewel de afvalstoffen geen toepassing vinden bij, door of namens Wessem, concluderen wij op basis van de in de aanvraag genoemde mechanische bewerkingshandelingen en bewerkingsinstallaties in combinatie met tabel 11 dat de in het LAP genoemde minimumstandaarden voor de in tabel 11 genoemde afvalstoffen niet gefrustreerd worden. Integendeel, de genoemde bewerkingen breken en zeven maken de genoemde afvalstoffen juist geschikt(er) voor toepassing conform de minimumstandaarden.

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Dit soort mengen vindt niet plaats bij Wessem. Binnen de inrichting worden slechts met elkaar overeenkomende afvalstoffen opgeboukt voor transportoptimalisatie. Dit is toegestaan, terwijl het echte mengen zoals hierboven beschreven, verboden wordt. (zie voorschrift 2.21)

4.3.3. De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is op 1 januari 2002 in alle Europese lidstaten geïmplementeerd. In Nederland is hiertoe de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die per 8 mei 2002 in werking getreden is. De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld. De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk. De "c" (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op de afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

In de aanvullende gegevens d.d. 10 juli 2009 is zoals reeds gezegd aangegeven welke afvalstoffen binnen de inrichting van Wesseem aanwezig kunnen zijn. Aan deze vergunning is voorschrift 9 verbonden waarin is bepaald dat alleen deze afvalstoffen in per hoofdgroep aangegeven hoeveelheden binnen de inrichting gebracht mogen worden.

4.3.4. Acceptatie en opslag en / of verwerking

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen. Daarbij merken wij op dat bijlage 3 van dit onderdeel van de aanvraag niet ingevuld is en dat bij telefonisch contact met de adviseur op 18 augustus 2009 gebleken is dat hier bijlage 6 uit de aanvullende gegevens d.d. 10 juli 2009 gehanteerd dient te worden.

4.3.5. Administratieve organisatie en interne controle

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd. Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze AO/IC instemmen.



4.3.6. Besluit financiële zekerheidstelling milieubeheer (Besluit FZ)

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer is vanaf 1 mei 2003 op basis van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer juncto (het Besluit) artikel 8.15 Wm de mogelijkheid gegeven om financiële zekerheid te vragen voor het nakomen van vergunningvoorschriften inzake het opslaan van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen na beëindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor de dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem. Wij hebben op basis van het Besluit provinciale beleidsregels vastgesteld in: "Beleidsregels provinciale omgang met het Besluit Financiële zekerheid milieubeheer". Op 23 maart 2007 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

Op 20 mei 2008 heeft de Minister van VROM een brief naar de Tweede kamer gestuurd over de met een kamermeerderheid aangenomen motie om het besluit FZ in te trekken. Op dinsdag 18 maart 2008 is de gewijzigde motie van de leden Vietsch en Neppérus door de Tweede kamer aangenomen. Met de gewijzigde motie wordt de regering verzocht om het besluit op te heffen. De Minister van VROM zal deze motie uit voeren door het Besluit in te trekken. Zij zal dit doen in een algemene maatregel van bestuur ter invoering van het Besluit Omgevingsrecht. Dit Besluit zal tegelijkertijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht worden. Provincies en gemeenten worden per brief geïnformeerd over het intrekken van het Besluit. In deze brief wordt aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met bestaande financiële zekerheidsverplichtingen in bestaande milieuvergunningen. Verder wordt in deze brief aangegeven dat het in de rede ligt dat het bevoegd gezag in nog te verlenen vergunningen geen nieuwe zekerheidsverplichtingen opneemt. In deze lijn achten wij het niet meer opportuun om een zekerheid van bedrijven te verlangen en hebben wij op 16 december 2008 ons eerdere genoemde beleid voor het vragen van financiële zekerheid ingetrokken.

4.4. Afvalwaterlozingen

Binnen de inrichting ontstaat bedrijfsafvalwater en niet verontreinigd hemelwater. Het bedrijfsafvalwater betreft de volgende afvalwaterstromen:

- afvalwater van de tank- en wasplaats;
- bedrijfsafvalwater zijnde verontreinigd hemelwater;
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

Bedrijfsafvalwater

Binnen de inrichting ontstaat bedrijfsafvalwater van de gecombineerde tank-/wasplaats. Dit afvalwater wordt via een olie/water/slibafscheider op de gemeentelijke riolering geloosd. Dat geldt tevens voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard (kantoor). Hiervoor is in het verleden een Wvo-vergunning verleend. Ook nu is daarvoor een Wvo-vergunning nodig. Die vergunning wordt verleend door het Waterschap Roer en Overmaas.

Voor wat betreft het lozen van afvalwater op oppervlaktewater is ook een Wvo-vergunning verleend. Binnen de inrichting ontstaat verontreinigd hemelwater. Het betreft hemelwater en terreinwater dat in aanraking komt met opslagen van afvalstoffen en mogelijk tot bodem- en waterverontreiniging kan leiden. Dit afvalwater wordt via een bezinkbassin op het oppervlaktewater van de Beatrixhaven geloosd.



Op grond van de instructieregeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze beschikking de bovengenoemde voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en, ter bescherming van het openbaar riool, parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

Lozingen van niet verontreinigd hemelwater op de bodem/oppervlaktewater

Binnen de inrichting ontstaat niet verontreinigd hemelwater (van daken en van de silo's op de Punterweg). Het hemelwater van de Punterweg wordt niet separaat opgevangen en watert af op de bodem. Het hemelwater van de daken aan de Praamkade wordt via het terrein op het oppervlaktewater van de Beatrixhaven geloosd. Hiervoor hoeven in de milieuvergunning geen nadere eisen of voorschriften te worden opgenomen.

4.5. Bodem

4.5.1. Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de Wet milieubeheervergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatiebodemonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

De bodemnulsituatie is nog niet eerder vastgelegd voor de gehele inrichting. Er zijn wel al voor gedeeltes daarvan onderzoeken uitgevoerd en er worden momenteel onderzoeken uitgevoerd op verzoek van de gemeente Maastricht op basis van de Wet bodembescherming. Omdat daarmee nog niet voor de gehele inrichting de bodemnulsituatie zal vastliggen, zal in de vergunning een verplichting worden opgenomen om aanvullend een zodanig bodemnulsituatie-onderzoek te verrichten dat de nulsituatie voor het hele terrein vast komt te liggen.



4.5.2. Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Uitgangspunt van dit beleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden (bodemrisicocategorie A). Alleen in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*).

In de NRB is een systematiek opgenomen waarmee het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten kan worden beoordeeld. Het bodemrisico is daarbij afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico – representeren de Best Beschikbare Technieken (BBT).


De NRB kent verschillende typen opvangvoorzieningen waarmee de bescherming van de bodem wordt aangegeven. De verschillende voorzieningen zijn respectievelijk vloeistofdichte voorzieningen met PBV-Verklaring, vloeistofdichte voorzieningen, vloeistofkerende voorzieningen, lekbakken en bedrijfsrioleringen. Bovendien kunnen ook door het bedrijf genomen beheersmaatregelen bijdragen aan het verlagen van het risico van het ontstaan van een bodemverontreiniging. In de NRB genoemde beheersmaatregelen zijn respectievelijk reparatie en onderhoud, toezicht en inspectie en incidentenmanagement.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreffen:

- opslag en bewerking van bodembedreigende bulkgoederen (grondstoffen en afvalstoffen);
- opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- aftanken en wassen van voertuigen op een gecombineerde aftank- en wasplaats;
- opslag van brandstoffen in twee stationaire tanks;
- aftanken van materieel door middel van drie mobiele tanks en de opslag van deze mobiele tanks;
- laad en losplaatsen van bulkgoederen;
- een onderhoudswerkplaats;
- opslag in silo's.

Uit de aanvraag en het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument blijkt dat de bodembedreigende activiteiten onvoldoende gespecificeerd zijn en de beschreven maatregelen en voorzieningen niet zonder meer tot een verwaarloosbaar bodem risico leiden. In de nieuwe bijlage 6 die in de aanvulling van 10 juli 2009 aan de aanvraag is toegevoegd zijn alle bodembedreigende (afval)stoffen gerubriceerd in de categorieën A en B. Voor het bedrijf zijn categorie A stoffen die altijd met een onder- en bovenafdichting worden opengeslagen. Het betreft stoffen die vanwege de aan het product te stellen eisen niet met hemelwater in contact mogen komen. De in categorie B ingedeelde stoffen mogen wel bevochtigd worden of met hemelwater in contact komen.

Voor de opslag van bodembedreigende bulkgoederen geldt dat dit droog stortgoed is en de in pandige opslag en bewerking leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico.



Aangevraagd wordt ook de mogelijkheid om categorie B materiaal in de toekomst uitpanding op een vloeistofdichte vloer op te slaan danwel te bewerken. Ook dit leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico maar dit kan pas plaatsvinden nadat een degelijke vloer is aangelegd. Daarbij zal het hemelwater dat hierop valt verontreinigd raken.

Voor wat betreft het laden en lossen en de eventuele bewerking van deze bodembedreigende (afval)stoffen geldt hetzelfde. Op- en overslag en bewerking van bodembedreigende stoffen en afvalstoffen mag uitsluitend plaatsvinden boven adequate voorzieningen. Voor droge bulkgoederen is dat een vloeistofdichte vloer met een vloeistofdichte afvoer van het afvalwater (hemelwater) danwel een inpandig gelegen of overkapte kerende vloer.

Ten aanzien van de aftankplaats en de wasplaats geldt dat deze vloeistofdicht moet zijn en dat de afvalwatering naar het gemeenteriool moet plaatsvinden. Het betreft in hoofdzaak een tankplaats waarop tevens autos gewassen kunnen worden. Vandaar dat wij van mening zijn dat het geen wasplaats is als bedoeld in het Activiteitenbesluit en in de vergunning terzake voorschriften hebben opgenomen. Dat geldt zowel voor het wassen als het aftanken.

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in emballage vindt plaats conform PGS 15. De twee stationaire brandstoftanks betreffen dubbelwandige tanks die inpandig geplaatst zijn boven een kerende vloer. Deze tanks (moeten) voldoen aan PGS 30. Voor het aftanken van een aantal stationaire kranen heeft het bedrijf drie mobiele tanks aangevraagd. Deze mobiele tanks en het gebruik hiervan voldoen is conform PGS 30 in beginsel niet bedoeld voor het gebruik binnen permanente inrichtingen.

Volgens de aanvraag wordt het gebruik van deze tanks (allemaal ca. 1 m³ groot) geschat op 30 m³ per jaar (in de aanvulling staat ten onrechte 30.000 m³). Uit nader overleg met het bedrijf is gebleken dat slechts 1 tank gebruik wordt en dat het gebruik beperkt is tot gemiddeld ongeveer 3 keer per maand. Indien installaties (kraan, zeefinstallatie) van brandstof voorzien moeten worden, wordt de tank naar de installatie gebracht worden en vervolgens na het afleveren van de brandstof teruggeplaatst worden op de tank- en wasplaats.

Gelet op de aard en de beperkte omvang van deze activiteiten achten wij het gebruik van 1 mobiele tank binnen de inrichting onder voorwaarden vergunbaar. Het gebruik van een dergelijke voorkomt dat elke keer met jerrycans wordt afgetankt waardoor de risico's op morsen en milieugevolgen kleiner zijn. In de vergunning zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

4.5.3. Beëindiging activiteiten

Om te kunnen controleren of de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid dient na beëindiging van de activiteiten de bodem van de inrichting opnieuw te worden onderzocht. Mogelijke bodemverontreinigingen kunnen dan worden verwijderd. Hiertoe zullen voorschriften in de vergunning worden opgenomen. Deze voorschriften blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.



4.5.4. Bodem of grondwaterbeschermingsgebied

De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. De omgeving van de inrichting behoorde tot enige tijd geleden tot het grondwaterbeschermingsgebied Itteren-Borgharen, maar dit gebied is vanaf medio oktober 2009 toen de elfde tranche van de Provinciale milieuverordening in werking trad, geen grondwaterbeschermingsgebied meer.

4.6. Energie

4.6.1. Niet MJA bedrijven

In 2004 is op de Praamkade op grond van de Wm-veranderingsvergunning d.d. 23 oktober 2001 een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat er maatregelen getroffen konden worden die tot energiebesparing zouden leiden. Die maatregelen zijn voor een deel uitgevoerd, maar voor een deel ook niet. De uitvoering van deze laatste groep maatregelen staat volgens de aanvraag (aanvullende gegevens die op 3 juli 2009 zijn ontvangen) gepland voor het jaar 2009. Bovendien zullen in 2009 ook nog nadere onderzoeken worden uitgevoerd naar het ombouwen van de verlichting van de werkplaats naar HF spiegeloptiek en naar de extra isolatie van het kantoordak. Of op met betrekking tot deze laatste twee aspecten maatregelen zinvol zijn, moet uit de onderzoeken blijken. Wanneer alle maatregel genomen zijn kan onzes inziens in goede reden gesteld worden dat er geen noemenswaardige energiebesparing meer te behalen is. Omdat ten tijde van het nemen van dit besluit het jaar 2009 grotendeels voorbij is, schrijven wij voor dat de voor 2009 beoogde maatregelen/onderzoeken in elk geval in 2010 uitgevoerd worden.

Voor het inrichtingsgedeelte aan de Punterweg is een energiebesparingsonderzoek niet aan de orde. Daar vindt in een viertal silo's bij tijd en wijlen opslag van gedroogd zuiveringsslib plaats en is het energieverbruik voor deze opslag zeer gering. Nadere eisen achten wij in dit kader niet zinvol.

4.7. Externe veiligheid en brandveiligheid

4.7.1. Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) en Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

Deze besluiten zijn niet van toepassing.

4.7.2. Brandveiligheid van alle Wm-inrichtingen (ook zonder Brzo / Bevi)

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en bestendige jurisprudentie (o.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607) acht ons college het wenselijk dat door de vergunninghoudster een brandveiligheidsrapport wordt opgesteld en dat dit vervolgens door de brandweer wordt goedgekeurd.



Dit brandveiligheidsrapport moet vóór vergunningverlening inzicht geven in (brand)risico's en de te nemen maatregelen om deze tot een minimum te beperken. Ook dient inzicht gegeven te worden in repressieve maatregelen (blusmiddelen en –voorzieningen) om de gevolgen voor het milieu zo beperkt als mogelijk te houden en bij de bron te kunnen bestrijden.

In bijlage 17 van de vergunningsaanvraag is een brandveiligheidsrapport toegevoegd met als kenmerk "Dossier B6508-01-001, registratienummer LI20091353, versie 1" van april 2009 toegevoegd.

Op 14 mei 2009 hebben wij een e-mail ontvangen van de adviseur van het bedrijf met daarbij de goedkeuring van de Brandweer Zuid-Limburg van het opgestelde brandveiligheidsrapport.

Deze goedkeuring hoort bij de vergunningsaanvraag.

De voorwaarden waaronder de brandweer het rapport goedgekeurd heeft samen met de maatregelen en voorzieningen welke aanvraagster in het brandveiligheidsrapport heeft aangegeven, waarborgen de brandveiligheid voldoende.

4.8. Geluid

4.8.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door overslagactiviteiten (laden en lossen), breek- en zeefactiviteiten en aan- en afvoerbewegingen. De activiteiten van het bedrijf vinden in de maximale representatieve situatie plaats tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Daarnaast kan er maximaal 12 keer per jaar sprake zijn van een incidentele situatie waarbij strooizout wordt uitgereden ten behoeve van gladheidbestrijding.

De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van DHV, kenmerk HL:B6508.R01 van 18 november 2008. Daarbij is alleen de geluidbelasting vanwege de activiteiten op de Praamkade, omdat de situatie vanwege de activiteiten op de Punterweg niet wijzigt en niet relevant is. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

4.8.2. Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,rLT}$)

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Beatrixhaven. De gemeente Maastricht beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein.

Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein op de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone is een ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Indien de zone of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (cumulatief) wordt overschreden dan dient op grond van art. 8.10 Wm lid 2 onder b de vergunning te worden geweigerd.

4.8.3. Normstelling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Als *streefwaarde* bij woningen geldt het $L_{A,LT} + 10$ dB(A). In beginsel zijn maximaal 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

4.8.4. Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$):

In het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie beschouwd. In het akoestisch onderzoek is daartoe de bijdrage van de inrichting bepaald op de zonebewakingspunten. Uit de rekenresultaten blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie de deelbijdrage van de inrichting op de zonepunten maximaal 37 dB(A) gedurende de dagperiode bedraagt. Voor de avond- en nachtperiode bedraagt dit respectievelijk maximaal 30 en 24 dB(A). Uit een door de gemeente Maastricht als zonebeheerder verrichte toetsing is gebleken dat de aangevraagde geluidruimte binnen de vastgestelde zone past. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve vergunbaar.

Voor de woning binnen de zone (rekenpunt 16) zijn door Gedeputeerde Staten geen hogere waarden vastgesteld. De belasting op deze woning bedraagt respectievelijk 40, 33 en 28 dB(A), hetgeen ruimschoots binnen de streefwaarden blijft.

Op het industrieterrein was vroeger ook een bedrijfswoning aanwezig. Deze is wel gemodelleerd (rekenpunt 15) maar is onlangs gesloopt. Voor deze woning gelden de wettelijke grenswaarden niet, maar dat is gelet op de sloop ook niet meer relevant.

4.8.5. Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) worden met name bepaald door laad en losactiviteiten en bewerkingen van (afval)stoffen. Ter plaatse van de woningen (rekenpunten 15 A en 16 A) bedraagt het L_{Amax} ten hoogste 52 dB(A). De grenswaarde uit de circulaire industrielawaai ($L_{Aeq} + 10$ dB) wordt op de rekenpunten niet overschreden.

4.8.6. Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer',



d.d. 29 februari 1996. In deze circulaire is aangegeven dat toetsing van de geluidbelasting vanwege motorvoertuigen aan de zonegrens niet in overeenstemming is met artikel 1 van de Wet geluidhinder en derhalve niet zou moeten plaatsvinden. De in de genoemde circulaire aangegeven beoordelingswijze is echter wel van toepassing voor (bedrijfs)woningen die belast worden door bedrijven gelegen op het gezoneerd industrieterrein.

Op grond van deze circulaire dient de indirecte hinder te worden berekend conform de Standaardrekenmethode wegverkeerslawaai I of II. Indien deze niet mag worden toegepast, bijvoorbeeld ten gevolge van een te lage rijsnelheid, kan hiervoor in de plaats de Handleiding meten en rekenen industriellawaai worden gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 48 dB en de grenswaarde 63 dB. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 33 dB gewaarborgd is.

Hierbij dient eerst nagegaan te worden of het verkeer van en naar de inrichting als akoestisch herkenbaar aangemerkt dient te worden. Hierbij volgt de provincie Limburg de systematiek overeenkomstig art. 99 uit de Wet geluidhinder. Dit komt er kort gezegd op neer dat indien het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel van een woning mét en zonder verkeer van en naar de inrichting 2 dB(A) of meer is, er sprake is van akoestische herkenbaarheid. Praktisch betekent dit dat ten minste 30 % van het totale verkeer bestemd moet zijn voor de onderhavige inrichting wil er sprake kunnen zijn van akoestische herkenbaarheid.

In het akoestisch rapport is de indirecte hinder niet nader beschouwd omdat de aangevraagde aan en afvoerbewegingen bestaand zijn en in de omgeving van de inrichting geen woningen liggen. De eerste woning langs de aan- en afvoer richting ligt op meer dan 1 kilometer afstand en betreft een woning op het industrieterrein. Het verkeer van en naar de inrichting is daar reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Aan de grenswaarde wordt daarom voldaan.

4.8.7. Niet representatieve bedrijfssituatie

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handleiding industriellawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. In de aanvraag is sprake van een incidentele bedrijfssituatie. Het betreft het laden van vrachtwagens met strooizout, hetgeen maximaal 12 maal per jaar zal voorkomen.

Deze activiteit zal echter niet leiden tot een verhoogde geluidsproductie. Daarom en vanwege het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

4.8.8. Trillingen

Mogelijke trillingen kunnen worden veroorzaakt door bewerkingsinstallaties. Deze installaties zijn trillingsarm opgebouwd en voorzien van diverse trillingsbeperkende maatregelen. Gelet op de aard en omvang van deze installatie en de daarbij aangevraagde activiteiten is het ontstaan van relevante trillingen niet waarschijnlijk en zal buiten de inrichting geen trillingshinder optreden.



4.9. Lucht

4.9.1. Besluit emissie eisen stookinstallaties (BEES)

BEES A/B zijn rechtstreeks werkende besluiten waarin de emissie-eisen voor NO_x, SO₂ en stof worden bepaald afhankelijk van het type installatie, type brandstof, thermisch vermogen en bouwjaar van de installatie(s). Derhalve worden geen emissie-eisen in de voorschriften opgenomen. Wanneer in bestaande installatie brandstoffen met een afwijkend stikstofgehalte of een afwijkende vuurhaardtemperatuur worden toegepast kan op basis van artikel 24 een correctiefactor voor de NO_x emissie-eisen worden toegepast. Wanneer dit het geval is, worden de emissie-eisen wel in de voorschriften opgenomen

Binnen de inrichting zijn geen installaties aanwezig waarop het BEES A of B van toepassing zijn.

4.9.2. Besluit verbranden afvalstoffen (Bva)

Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen verbrand.

4.9.3. Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR)

Voor de toetsing van de emissies naar de lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van belang. De NeR heeft betrekking op emissies naar de lucht, waarbij wordt uitgegaan van concentraties van de componenten in relatie tot de massastroom (kg/uur). In het algemeen geeft de NeR de concentratie waarden weer, die met de huidige generatie bestrijdingstechnieken, zowel technisch als economisch, haalbaar worden geacht.

Binnen de inrichting treden uitsluitend stofemissies op. Het betreft zowel emissies uit puntbronnen als diffuse emissies.

Puntbronnen

Binnen de inrichting zijn twee puntbronnen aanwezig. In loods H is een filterinstallatie aanwezig en een separate breker/zeefinstallatie. Beiden zijn voorzien van een stoffilterinstallatie met een maximale emissie van 5 mg/m³. De emissies vallen onder de algemene emissie-eisen van de NeR. Gelet op de aan te vragen (afval)stoffen kunnen zowel de algemene eisen voor stof (S) als ook de eisen voor anorganische stoffen van toepassing zijn.

Op basis van bijlage 6 van de aanvullende gegevens van de aanvraag (ingediend 10 juli 2009) geldt dat alle stoffen die bewerkt kunnen worden onder de algemene stofklasse S vallen. Uitzondering hierop is de bewerking van lood en tin en daarmee ook gemengde metalen. Deze vallen respectievelijk onder s.A.2 en s.A.3.



Overzicht van de puntbronnen

Emissiepunt	NeR-klassen	Duur (uren / jaar)	Debiet (Nm ³ / h)	Max concentratie (mg/ Nm3)	Uurvracht (g/u)
Filterinstallatie	s.A.2, s.A.3	480	11.316	5	0,057
Breek/zeefinstallatie	en S	480	3.050	5	0,015

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de NeR. In paragraaf 3.2 van de NeR worden de maximale emissie-eisen beschreven die gesteld zijn aan deze emissies. De maximale emissie voor S en s.A.3 zijn gelijk, te weten 5 mg/m³. De aangevraagde emissies voldoen hieraan. Omdat de maximale emissie voor s.A.2 slechts 0,5 mg/m³ bedraagt en omdat de puntbronnen een afscheider hebben met een emissie van maximaal 5 mg/m³ wordt niet voldaan aan de op grond van de NeR te stellen eisen voor s.A.2. Voor s.A.2 geldt namelijk 0,5 mg/m³ als maximale emissie en daar kan met de bestaande afscheiders niet aan worden voldaan.

Het bewerken van lood en gemengde metalen maar ook eventuele andere stoffen die vallen onder de NeR-klassen s.A.1 en s.A.2, kan daarom niet worden vergund. Omdat de aanvraag niet eenduidig hierover is zal hiertoe een dergelijk verbod in de vergunning worden opgenomen.

Toetsen van de te vergunnen emissies aan de meetverplichtingen van de NeR

Voor wat betreft de controlefrequentie van de emissiebeperkende voorzieningen zijn de storingsemissies en de grensmassastromen bepalend. De storingsemissie is het verschil tussen de ongereinigde massastroom en de vergunde emissie. Op grond van de aanvraag is niet te achterhalen wat de ongereinigde emissie betreft en daarom is de controlefrequentie niet vast te stellen.

Ten aanzien van de controle van de emissies geldt gelet op de aard en omvang van de installatie naar verwachting controleregime 1 van de NeR. Dit betekent dat voor de twee installaties een eenmalige meting verricht moet worden en dat een aantal emissierelevante parameters moeten worden gecontroleerd.

Om het definitieve controleregime vast te stellen zal in de vergunning een meetverplichting worden opgenomen waarin in ieder geval eenmalig gemeten wordt welke emissie optreedt, welke emissie kan optreden, wat het controleregime is en welke emissie relevante parameters van toepassing zijn.

Diffuse stofemissies

Diffuse emissies treden op als gevolg van de opslag en overslag van bulkgoederen. Stofoverlast kan plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken (breken en zeven) van de verschillende stuifgevoelige (afval)stoffen.

Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiwing al dan niet door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd.



Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn. Alle op grond van deze revisievergunning binnen de inrichting aanwezige en stuifgevoelige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S1 t/m S5.

Ten aanzien van stofhinder als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van stuifgevoelige (afval)stoffen zijn naast de algemeen geldende voorschriften in de aanvraag aanvullende maatregelen opgenomen c.q. in de vergunning verplicht gesteld. Met deze maatregelen kan in voldoende mate worden voorkomen dat stofemissies optreden en mogelijke stofoverlast niet te verwachten is. Voor stofbestrijding zijn diverse voorzieningen aanwezig. Het merendeel van de stoffen wordt inpandig opgeslagen en bewerkt en alleen de bevochtigbare en licht stuifgevoelige stoffen worden buiten opgeslagen.

Stofemissies bestaan uit twee componenten, te weten grof en fijn stof. Fijn stof zijn de vaste zwevende deeltjes met een aerodynamische diameter van ten hoogste 10 micrometer en wordt wel aangeduid als de "PM₁₀-fractie". Op basis van de NeR worden de emissies van fijn stof bij inrichtingen als in casu bestreden via de algemene eisen voor stofemissies.

Verder zijn enkele aanvullende maatregelen in de vergunning opgenomen, zodanig dat het optreden van stofemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en teniet moet worden gedaan en stofverspreiding buiten de inrichting en stofoverlast daardoor niet te verwachten is.

4.9.4. Wet Luchtkwaliteit

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 1% van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm. Een kleinere bijdrage wordt als niet in betekenende mate (NIBM) aangemerkt. Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit. De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en BREF's met de beste beschikbare technieken.



Met het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) per 1 augustus 2009 worden projecten met een bijdrage van minder dan 3% als "niet in betekende mate" aangemerkt.

Immissiebepaling en verspreidingsberekeningen

Voor de bepaling van de immissie van PM₁₀ en stikstofdioxide als gevolg van de inrichting heeft de aanvrager in bijlage 16 van de aanvraag een onderzoeksrapport opgenomen. In de aanvullende gegevens van de aanvraag is dit rapport vervangen omdat de in het oorspronkelijke document gehanteerde uitgangspunten niet correct zijn.

In de aanvullende gegevens is in het document "Toetsing aan de NeR en de Wet Luchtkwaliteit" (bijlage 16 van de aanvraag) de bijdrage van de inrichting op de luchtkwaliteit beschreven. Hierin zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de nabije omgeving bepaald door eerst de (gereinigde) emissies te bepalen en vervolgens uit dat gegeven de waarde van de immissie van deze stoffen in de nabije omgeving van de inrichting af te leiden. Hiervoor is een verspreidingsberekening uitgevoerd dat met betrekking tot de uitvoering voldoet aan het nieuwe Nationale model (NNM).

Uit dit document blijkt dat de bijdrage van de inrichting een bestaande bijdrage is en als gevolg van de revisievergunning licht afneemt. De bijdrage van de inrichting heeft daarmee geen negatieve invloed op het achtergrondniveau en is daarmee "niet in betekende mate".

In absolute zin blijkt uit het document dat de concentratie fijnstof buiten het inrichtingsterrein vrijwel nergens hoger is dan 40 µg/m³. Alleen aan de zuidzijde van de inrichting grenst deze contour aan de inrichtingsgrens maar in de nabijheid van de inrichting zijn geen gevoelige bestemmingen gelegen. Daarnaast geldt dat de regionale achtergrondwaarde beduidend lager is en ruimschoots voldoet aan de wettelijke eis. Inclusief inrichting bedraagt deze ca. 27 µg/m³.


Voor wat betreft het vervoer van en naar de inrichting geldt dat op basis van 125 vrachtwagens per dag ook gesteld kan worden dat de bijdrage "NIBM" is. Volgens de NIBM tool van infomil bedraagt de bestaande bijdrage van de inrichting zelfs minder dan 3% van de achtergrondwaarde. Dat geldt zowel voor fijnstof als stikstofdioxide.

4.9.5. Geur

Binnen de inrichting vindt opslag en overslag van zuiveringsslib plaats. De inrichting ligt op industrieterrein Beatrixhaven. In de directe omgeving van de inrichting liggen geen woningen. De maatgevende verspreid liggende woningen van particulieren zijn gelegen op 600 meter van de inrichting, ten noordoosten. De geurbelasting van de opslag en overslag van slib is nader beschouwd in het bij de aanvraag in bijlage 16 opgenomen rapport.

Toetsingskader

Medio juli 1996 is de nota "Provinciaal geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven 1996" vastgesteld, waarin een praktische beleidslijn is uitgewerkt om te komen tot een meer uniforme en doelmatige beoordeling van het aspect geur in vergunning-, handhaving- en andere procedures.



Daarbij heeft de provincie ervoor gekozen om klachten als belangrijkste indicator voor het signaleren van geurhindersituaties te hanteren. Uit oogpunt van controleerbaarheid, het kunnen hanteren van doelvoorschriften en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ruimtelijke toetsing, bleek toch een numerieke hindermaat noodzakelijk.

Omdat bij de tot dan toe gebruikelijke normering geen rekening werd gehouden met het feit dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij dezelfde geurconcentratie hoeft te liggen, is de Maximaal Toelaatbare Geurhinderconcentratie (MTGC) geïntroduceerd. De MTGC is een 'gewogen' hindernorm die als toetsingskader in te onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld. In deze nota is voor de diverse bedrijfstakken een getalsmatige invulling gegeven aan de MTGC-waarden nabij geurgevoelige objecten geformuleerd als 98 percentielwaarde.

In de aanvraag is ten onrechte getoetst aan de bijzondere regeling G3 van de NeR. Deze bijzondere regeling betreft namelijk "Rioolwaterzuiveringsinstallaties" en daarvan is bij Wessem Port Services geen sprake. Op en overslag van dit materiaal dient daarom te worden getoetst aan de algemene eisen voor geur, zijnde $0,5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98-percentielwaarde voor nieuwe situaties dan wel $1,5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98-percentielwaarde voor bestaande situaties.

Beoordeling

Middels verspreidingsberekeningen zijn in het geuronderzoek voor de aangevraagde representatieve bedrijfssituatie de geurcontouren als 98-percentielwaarde berekend. Uit figuur 5.2 van dit rapport blijkt dat de geurcontour van $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98-percentielwaarde geen aaneengesloten woonbebouwing liggen. Dat geldt ook voor de dichtstbijzijnde verspreid gelegen woningen. Daar wordt een geurbelasting berekend van minder dan $0,05 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98-percentielwaarde. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan wettelijke normen.

In de vergunning worden voorschriften opgenomen om geurverspreiding zo veel mogelijk te voorkomen. Het betreft met name het zoveel mogelijk gesloten houden van de opslagbassins.

4.10. Verkeer en vervoer

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en de beperking van ruimtebeslag.

Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de provincies gehanteerde relevantiecriterium is hierbij meer dan 500 werknemers en het niet aannemelijk zijn dat het bedrijf alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van vervoer door medewerkers tegen te gaan.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan vervoermanagement is beschreven in de Handreiking en het bijbehorende Werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" opgesteld en uitgegeven door Informatiecentrum Milieuv vergunningen (InfoMil, respectievelijk uitgave december 2005 en april 2006).



Uit deze documenten blijkt dat vervoermanagement in ieder geval relevant is bij bedrijven met:

- meer dan 100 werknemers en/of;
- meer dan 500 bezoekers per dag en/of;
- meer dan 2 miljoen transportkilometers per voor verladers en uitbesteed vervoer en/of;
- meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders.

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantie criterium zoals dat door de provincies is gesteld. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van het verkeer.

4.11. Visuele hinder

Gezien de ligging van het bedrijf op een industriegebied, het feit dat de opslagen grotendeels schuil gaan achter eigen gebouwen en gebouwen van derden en het niet aanwezig zijn van woningen in de onmiddellijke nabijheid is er geen sprake van visuele hinder. Het stellen van voorschriften met betrekking tot beperken van visuele hinder achten wij daarom ook niet noodzakelijk.

5. Overwegingen m.b.t. onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de beschikking en geldigheidsduur

De aanvraag d.d. 24 april 2009, ontvangen 24 april 2009, de e-mail d.d. 14 mei 2009 met de goedkeuring van de brandweer inzake het brandveiligheidsrapport en de aanvullende gegevens d.d. 2 juli 2009, ontvangen 3 juli 2009, van 10 juli 2009, ontvangen 10 juli 2009, en van 2 september 2009 (e-mail) maken deel uit van de vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting waar ook activiteiten met betrekking tot afvalstoffen plaatsvinden. Hiervoor valt de inrichting onder artikel 2.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en zal op grond van artikel 8.17 Wm voor deze activiteiten de vergunning voor maximaal 10 jaar worden verleend.

6. Terinzagelegging ontwerp-beschikking

De ontwerp-beschikking en de relevante stukken hebben ter inzage gelegen van 1 oktober 2009 t/m 11 november 2009. Er zijn geen zienswijzen en/of nadere adviezen ontvangen.



7. Besluit

Wij besluiten

- aan Wessems Port Services Maastricht B.V., Buitenhavenweg 7 te Stein een revisievergunning in de zin van artikel 8.4, lid 1, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor haar inrichting gelegen aan de Praamkade 1 en de Punterweg 50 te Maastricht.
- de vergunning voor de activiteiten met betrekking tot afvalstoffen te verlenen voor een periode van 10 jaar en voor de overige activiteiten voor een onbeperkte termijn
- dat de aanvraag d.d. 24 april 2009, ontvangen 24 april 2009, de e-mail d.d. 14 mei 2009 met de goedkeuring van de brandweer inzake het brandveiligheidsrapport en de aanvullende gegevens d.d. 2 juli 2009, ontvangen 3 juli 2009, van 10 juli 2009, ontvangen 10 juli 2009, en van 2 september 2009 (e-mail) deel uitmaken van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften.
- dat aan deze vergunning de in bijlage 1 opgenomen voorschriften verbonden zijn.
- dat de voorschriften 4.19 en 4.20 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning is geëxpireerd.

8. Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "werkwijze".



9. Slotbepaling:

Een afschrift van dit ontwerp-besluit is verzonden aan:

- a. aanvrager van de vergunning, zijnde Wessm Port Services Maastricht B.V., Buitenhavenweg 7 te Stein;
- b. het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;
- c. Waterschap Roer en Overmaas te Sittard
- d. Rijkswaterstaat te Maastricht
- e. Metal Chemicals Maastricht, Praamkade 1, 6222 NN Maastricht

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



mw. mr. L.M. Robes LL.M.
wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies

Bijlagen


Bijlage 1 : Voorschriften en Begrippenlijst



Bijlage 1

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
 - alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2. Installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, evenals elke lekkage dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
- 1.3. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.4. Een gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078. Een gasgestookte installatie met een nominale belasting van meer dan 130 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 4 jaar door een SCIOS-gecertificeerde instantie op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd, evenals jaarlijks door een SCIOS-gecertificeerde instantie worden onderhouden.
- 1.5. Installatieonderdelen die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading ten gevolge van het te transporteren product, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding. Isolerende delen van de installatie moeten elektrisch zijn overbrugd.
- 1.6. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.7. Ter plaatse van de erfscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.8. De opslaghoogten van mogen maximaal 15 meter bedragen.
- 1.9. De vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.



Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

- 1.10.** In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

- 2.1.** Vergunninghoudster is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - asbest;
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - kunststoffolie
 - hout en metaalafval.
- 2.2.** Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

Opslag van afvalstoffen


- 2.3.** De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.4.** De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.



- 2.5.** Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.6.** De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghoudster ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.7.** Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 1 maand na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

Acceptatie

- 2.8.** In de inrichting mag maximaal 420.000 m³ van de in de gecorrigeerde bijlage 6 onder de categorieën A, B en C vermelde (afval)stoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag op enig moment niet meer (afval)stoffen worden opgeslagen dan 300.000 m³. Van categorie 0 mag per kalenderjaar 120.000 m³ overgeslagen worden.
- 2.9.** De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.10 toegezonden wijzigingen.
- 2.10.** Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 2.11.** Het A&V-beleid en de doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.12.** Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.



Registratie

- 2.13.** In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.
- 2.14.** In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.15.** Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.16.** Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.



- 2.17.** Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Bedrijfsvoering

- 2.18.** Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
- 2.1.** Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen (gevaarlijke) afvalstoffen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is, mogen worden samengevoegd.
- 2.2.** Mengen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen is verboden.

3. AFVALWATER

Algemeen

- 3.1.** Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- 3.2.** Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523;
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-ISO 10304-2.
- 3.3.** De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.



Afkoppelen

- 3.4. Niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en/of buitenterreinen mag niet op de gemeentelijke riolering geloosd worden.
- 3.5. Afvalwater afkomstig van de aftank- en wasplaats dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en vetafscheider te worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 200 mg/l olie bevatten (bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2 en moet op de gemeentelijke riolering geloosd worden.
- 3.6. De slibvangput en de olieafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste één maal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn. De olieslibafscheider dient te voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2.

Controle

- 3.7. De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4. BODEM

Voorzieningen

- 4.1. Ontwerp en aanleg van een vloeistofdichte vloer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).
- 4.2. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.3. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.
- 4.4. In afwijking van voorschrift 4.2 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een nieuw aangelegde vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.



- 4.5.** De voorschriften 4.2 t/m 4.4 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
- 4.6.** Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.
- 4.7.** Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.
- 4.8.** Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.6 en 4.7 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.
- 4.9.** De opslag en bewerking van de in bijlage 6 van de aanvraag onder categorie A en B vermelde stoffen dient plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer.
- 4.10.** In afwijking met het vorige voorschrift (4.9) mag de opslag en bewerking van droge stortgoederen plaatsvinden op een vloeistofkerende vloer op voorwaarde dat:
- de opslag en bewerking in pandig plaatsvindt of;
 - de opslag en bewerking onder een afdak geschiedt op een zodanige wijze dat de bulkgoederen niet in contact kunnen komen met hemelwater of;
 - de opslag plaatsvindt in speciaal daarvoor bestemde, dichte containers en dat daarin opgeslagen afvalstoffen niet met hemelwater in contact kunnen komen.
- 4.11.** Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn, zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.
- 4.12.** Ten minste de volgende locaties dienen te zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer:
- tank- en wasplaats;
 - de laad- en losplaats;
 - de werkplaats;
 - de stalling van eventuele mobiele tanks;
 - ter plaatse van uitpandige activiteiten met bodembedreigende (afval)stoffen uit de categorieën A en B van de gecorrigeerde bijlage 6.
- 4.13.** Binnen de inrichting dient een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aanwezig te zijn. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);



- waaruit het onderhoud bestaat;
- de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
- hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
- hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

Bedrijfsrioleringen

- 4.14.** Binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 10 jaar dient de bedrijfsriolering aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden geïnspecteerd op lektheid. Dit voorschrift is alleen van toepassing op die delen van de bedrijfsriolering die zijn aangesloten op bodembeschermende voorzieningen
- 4.15.** Vergunninghoudster dient binnen 1 jaar na het in werking treden van deze vergunning een beheersprogramma te overleggen waarin is beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering als bedoeld in voorschrift 4.13 wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij dient het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" te worden gehanteerd.
- 4.16.** De bestaande bedrijfsriolering, zijnde de riolering ten behoeve van huishoudelijk afvalwater en daarmee gelijk te stellen afvalwater, het leidingstelsel voor het transport van afvalwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat het gevaar voor emissies naar de bodem is teruggebracht naar een aanvaardbaar risico in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
- 4.17.** Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en hemelwater dient voor het in gebruik nemen door middel van een standproef te worden gecontroleerd op vloeistofdichtheid volgens de CUR PBV 51 bepalingen, "Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen". Wijst de standproef uit dat het systeemelement niet vloeistofdicht is, dan mag het niet in gebruik worden genomen. Van de standproef dient verslag opgemaakt te worden. Dit verslag dient binnen één maand na de datum van de proef aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. In gebruik genomen nieuwe systeemelementen van de bedrijfsriolering dienen bij de eerste volgende periodieke controle van de bedrijfsriolering te worden geïnspecteerd conform voorschrift 4.13.

Onderzoeken

- 4.18.** Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze vergunning een (aanvullend) bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk vier maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.



Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform NEN 5740. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

- 4.19. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
- 4.20. Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.


Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.21. Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
- 4.22. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

5. EXTERNE VEILIGHEID

Laden en lossen

- 5.1. De werkzaamheden die in het kader van het laden en lossen plaatsvinden moeten in een procedure zijn vastgelegd, waarin ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn verwerkt:
 - De eisen ten aanzien van het te beladen c.q. te lossen product;
 - De eisen ter voorkoming van statische oplading;
 - Het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden;
 - Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen;



- De afvoer en de verwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof);
- De bescherming van de laad-/ losplaats tegen aanrijdingen;
- De getroffen voorzieningen tegen het onbedoeld verplaatsen van het voertuig.

Deze procedures moeten op de inrichting aanwezig zijn, moeten worden gehanteerd en moeten te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.

- 5.2.** In de procedure bedoeld in het vorige voorschrift, moeten ten aanzien van het laden en lossen van schepen ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn verwerkt:
- De wijze waarop gewaarborgd is dat het laden en lossen geschiedt onder toezicht zowel aan boord als op de steiger c.q. kade;
 - De wijze waarop tijdens het laden/lossen het nood(stop)systeem van de walinstallatie vanaf het schip in werking gesteld kan worden;
 - De wijze waarop tijdens het laden/lossen het nood(stop)systeem van het schip vanaf de wal in werking gesteld kan worden;
 - De wijze waarop de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen wordt beperkt.

Voorzieningen

- 5.3.** Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en dergelijke moeten voor zover deze betrekking hebben op gevaarlijke stoffen zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is.
- 5.4.** Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 5.5.** Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de risicorelevante installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.
- 5.6.** Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.



Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

- 5.7.** De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient te voldoen aan PGS 15. Van toepassing zijn de paragrafen:
- hoofdstuk 3, paragrafen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 t/m 3.21 en 3.23
 - hoofdstuk 10.
- Binnen de inrichting mag niet meer worden opgeslagen dan de in bijlage 3 vermelde opslaghoeveelheid.
- 5.8.** Gevaarlijk afval (KCA/ KGA) dat ontstaat bij het sorteren van bouw- en sloopafval of andere werkzaamheden en andere gevaarlijke stoffen moet opgeslagen worden overeenkomstig PGS 15.
- 5.9.** Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

Gasflessen

- 5.10.** De opslag van gasflessen dient plaats te vinden conform PGS 15. Van toepassing zijn de paragrafen:
- hoofdstuk 3, paragrafen 3.1, 3.2, 3.4 t/m 3.7, 3.11 en 3.15 t/m 3.23;
 - hoofdstuk 6, paragrafen 6.1 en 6.2;
 - hoofdstuk 10.
- 5.11.** Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.
- 5.12.** Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

Opslag in bovengrondse tanks onder atmosferische druk

- 5.13.** Opslag en aflevering van dieselolie
- a. Opslag van dieselolie moet plaatsvinden in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks. Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30. Van toepassing zijn de paragrafen 4.1 t/m 4.6 en 4.8.
 - b. Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
 - c. Van een vloeistofdichte opvangvoorziening moet de vloeistofdichtheid zijn beoordeeld en gekeurd door een deskundige inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-Aanbeveling 44.



- e. Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren. De frequentie van deze controles moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
- f. Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie alsmede de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
- g. Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartsysteem zijn bewaard:
 - onderhoudscontracten;
 - certificaten van leidingen en appendages;
 - installatiecertificaten en bewijzen;
 - bodemweerstandrapport en KB-controlerapporten;
 - certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen.

Mobiele brandstoftank

- 5.14. Binnen de inrichting mag maximaal 1 mobiele brandstoftank aanwezig zijn. Deze tank dient te voldoen aan de daarvoor in PGS 30 gestelde eisen. De mobiele tank moet gestald zijn boven een vloeistofdichte vloer. De mobiele tank mag uitsluitend voor het afleveren van brandstof aan mobiele kranen en installaties worden gebruikt. Direct na gebruik dient de tank weer op een vloeistofdichte vloer te worden gestald.
- 5.15. De aflevering van brandstoffen met de mobiele tank moet beperkt blijven tot mobiele installaties en de aflevering dient te voldoen aan PGS 30.
- 5.16. De aflevering door middel van een mobiel tank mag per jaar niet meer bedragen dan 25 m³

6. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 6.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 6.2. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan :

Immissiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]
--------------	--



	Dagperiode (7-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-7 uur)-
3A (controlepunt 3)	41	35	30
4A (controlepunt 4)	43	36	30
5A (controlepunt 5)	34	29	22

* De immissiepunten komen overeen met de rekenpunten uit het akoestisch rapport d.d. november 2008 van de aanvraag.

** Beoordelingshoogte bedraagt 5 meter

- 6.3.** Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Maximale A-gewogen geluidniveau [dB(A)]		
	Dagperiode (7-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-7 uur)-
16A (woning)	52	52	52

Incidentele bedrijfssituatie

- 6.4.** In afwijking van de representatieve bedrijfssituatie mag de inrichting ten behoeve van dgaldheidbestrijding incidenteel in werking zijn voor het verladen van strooizout vanuit de bulkopslag op vrachtwagens.

7. GEUR

Doelvoorschriften

- 7.1.** De geurimmissie vanwege de inrichting mag als 98-percentielwaarde niet meer zijn $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ bij aaneengesloten woonbebouwing
- 7.2.** Vergunninghoudster dient de geurimmissie vanwege de inrichting te alleen tijden zo veel mogelijk te voorkomen. Daartoe dienen in ieder geval de volgende maatregelen te worden getroffen:
- de opslag van uitgestist slib dient plaats te vinden in gesloten opslagbassins
 - de opvangbassins met uitgestist slib mogen slechts worden geopend voor het laden.



- 7.3. Bij ernstige hinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient de procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd en dient het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.

8. LUCHT

- 8.1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.
- 8.2. Om de windsnelheid en de windrichting te kunnen meten dient in de inrichting een goed functionerende windsnelheidsmeter en een windrichtingwijzer aanwezig zijn.
- 8.3. Indien in de onmiddellijke nabijheid van de bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt, is sprake van stofhinder en dienen ter voorkoming hiervan onmiddellijk adequate maatregelen te worden getroffen.
- 8.4. Om stofverspreiding bij opslag ten gevolge van windinvloeden tegen te gaan, dienen (afval)stoffen behorende tot de klasse S1, S2 en S3 in gesloten ruimtes (silo's, loodsen of overkappingen) te worden opgeslagen. Indien geen aan- en afvoer plaatsvindt moet de opslagruimte goed zijn afgesloten.
- 8.5. Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere geëigende (in de NeR genoemde) maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen.
- 8.6. Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.
- 8.7. Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.
- 8.8. Het laden en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.

- 8.9.** Het lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal is niet toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

Stofklasse stuifgevoelige stoffen (klasse-indeling conform bijlage 4.6 van de NeR)	Windsnelheid in m/s
S1	8
S2	8
S3	14
S4	20
S5	20

- 8.10.** Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvloeden, niet kan worden voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan worden.
- 8.11.** Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
- 8.12.** De ontluchting van een silo ten behoeve van de opslag van stuifgevoelige producten moet zijn voorzien van een deugdelijk werkende stoffilterinstallatie. De stofconcentratie van de gereinigde afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 (droog afgas onder standaardcondities, 101,3 kPa en 273 °K).
- 8.13.** Het in een doekenfilter afgescheiden stof moet direct in de silo dan wel in een stofdichte ruimte worden opgevangen. Het in de stofdichte ruimte verzamelde stof moet via een gesloten systeem worden teruggevoerd naar de cementsilo dan wel op een andere wijze zonder zich te kunnen verspreiden worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.
- 8.14.** Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de transportactiviteiten dient (vracht)autoverkeer binnen de inrichting zich te beperken tot de verharde gedeelten en moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit met water;
- 8.15.** Transportroutes moeten te allen tijde schoon worden gehouden.

8.16. De emissies uit de volgende emissiepunten overschrijden de waarden uit onderstaande tabel niet.

Emissiepunt	NeR-klassen	Debiet (Nm ³ / h)	Max concentratie (mg/ Nm ³)	Uurvracht (g/u)
Filterinstallatie	s.A.3 en S	11.316	5	0,057
Breek/zeefinstallatie		3.050	5	0,015

- Concentratie als halfuurwaarde en betrokken op droog afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 °K).

8.17. Het bewerken van lood(verbindingen) die vallen onder de NeR-klassen s.A.1 en s.A.2 is verboden.

Metten en registreren

8.18. Ten behoeve van een eenmalige meting van de emissie uit emissiepunt als bedoeld in voorschrift 8.16 dient uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning in overleg met en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag een "Emissie meet- en beheersprogramma" te worden overgelegd. Dit meetprogramma dient tenminste te bevatten:

- de wijze van borging van de goede werking van de emissiereducerende maatregelen;
- het aantal en de situering van de meetpunten;
- een beschrijving van monsternamen- en meetmethode inclusief betrouwbaarheid van de meting;
- de verwerking van de meetgegevens en/of een nadere omschrijving van de gebruikte rekenmethoden;
- de wijze van rapportage, de te rapporteren gegevens en de termijn waarbinnen de rapportage wordt overgelegd.
- een opgave van het aantal emissie-uren en de productiecapaciteit.

8.19. De rapportage dient tenminste alle voor de emissies relevante gegevens te bevatten (bedrijfsomstandigheden, debieten, temperatuur, concentraties, etc.). Daarnaast ook de gegevens inzake de storingsemissies, de controlefrequenties en de emissierelevante parameters als bedoeld in de NeR.

8.20. Emissiemetingen worden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals vermeld in paragraaf 3.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn.

Bewerken en transporteren van stuifgevoelige stoffen

8.21. Om stofverspreiding ten gevolge van het mengen van stuifgevoelige goederen tegen te gaan, is het mengen van goederen behorend tot de stuifklasse S1 en S3 slechts toegestaan in een, op onderdruk gehouden, gesloten ruimte, waarbij de afgezogen lucht moet worden gereinigd

8.22. Het opbouwen en afgraven van een menghoop in de buitenlucht voor goederen behorend tot de stuifklasse S2 en S4 slechts toegestaan indien deze goederen worden bevochtig

- 8.23.** Het opbouwen van een menghoop toegestaan mits het talud van de menghoop niet groter is dan het natuurlijke talud, de laatst opgebrachte laag bestaat uit de minst stuifgevoelige component van het mengsel en de laag voldoende vochtig wordt gehouden
- 8.24.** Ter beperking van diffuse stofemissie ten gevolge van continu mechanisch transport dienen:
- niet bevochtigbare goederen van de stuifklasse en in een gesloten systeem te worden getransporteerd, waarbij de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur moet zijn omkast; deze omkasting moet continu worden afgezogen, en het afgezogen stof moet zoveel mogelijk worden teruggevoerd in de produktstroom;
 - bevochtigbare goederen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig te worden bevochtigd, dat verstuiwing wordt voorkomen;
 - de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur te zijn voorzien van een afscherming in de vorm van windreductieschermen of sproeiers;
 - open transportsystemen in de buitenlucht te worden afgeschermd tegen windinvloeden door middel van langsschermen, dwarschermen of halfronde overkappingen.
- 8.25.** Om diffuse stofemissie bij het verladen van produkten door middel van storttrechters te beperken, dienen:
- voor het verladen van sterk stuifgevoelige goederen behorend tot de stuifklasse en storttrechters zodanig te zijn geconstrueerd dat na het openen van de grijper boven de trechter geen - meer dan meter buiten de trechterrand zichtbare - stofverspreiding kan optreden;
 - de trechters te zijn voorzien van een (stof)afzuiginrichting bij transport van stoffen uit de klasse of bevochtigbare goederen (klasse en) indien mogelijk te worden bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproei-installatie;
 - voor het verladen van goederen behorend tot de S3, S4 of S5 stuifklasse en trechters te zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen.
- 8.26.** Het uitlooppunt van storttrechters mag geen stofverspreiding veroorzaken. De capaciteit van de afzonderlijke delen van de verlaadinstallatie moet goed op elkaar afgestemd zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met de maximale vullinggraad van de trechter. De maximale vullinggraad bedraagt voor:
- klasse S1 en S2 : 75%
 - klasse S3 en S4 : 85%
 - klasse S5 : 95%
- 8.27.** Ter beperking van stofemissie ten gevolge van het laden en lossen van stuifgevoelige goederen met behulp van grijpers moet:
- laden en lossen van goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 en eventueel S4 plaatsvinden met deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers;
 - worden voorkomen dat tijdens het openen van de grijper stofverspreiding optreedt in de omgeving van het stortpunt;
 - de grijper tijdens het lossen pas worden geopend nadat deze onder de rand van de storttrechter, dan wel onder de rand van de windschermen, is gezakt.



- 8.28.** Stofverspreiding bij het beladen (en lossen) van lichters dient, met uitzondering van goederen behorend tot stuifklasse S5, te worden tegengegaan door:
- voor goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 en S4 de lichterbelader uit te rusten met een stortkoker die nagenoeg tot op de bodem van het ruim of tot op het reeds gestorte materiaal reikt;
 - in de stortkoker remschotten of een dergelijke andere voorziening aan te brengen om de snelheid van het te storten materiaal te reduceren;
 - voor sterk stuifgevoelige goederen de stortkoker af te zuigen;
 - bij het gebruik van een stortkoker met de zogenoemde visbekconstructie de stortkoker af te zuigen; de afgezogen hoeveelheid lucht moet groter zijn dan de hoeveelheid lucht die wordt verplaatst door het stortgoed;
 - bij het lossen de grijpers pas te openen nadat deze voldoende onder de rand van het ruim zijn gezakt.
- 8.29.** Stofverspreiding ten gevolge van het laden en lossen met behulp van pneumatische elevatoren kan worden tegengegaan door:
- de weegbunkers en overstortpunten gesloten uit te voeren;
 - het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verwijderen;
 - de stortschoen af te zuigen.

9. ENERGIE

- 9.1.** De in de aanvullende gegevens van 2 juli 2009 opgenomen energiemaatregel en energie-onderzoeken voor uitvoering in het jaar 2009 dienen uiterlijk in 2010 uitgevoerd te worden.



BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

**BEOORDELINGSHOOGTE:**

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

DIFFUSE EMISSIES:

Niet gekanaliseerde emissies.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAC-WAARDE:

Maximum Admission Concentration. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag worden overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-commissie.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.



RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

TERUGVERDIENTIID:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

TRILLINGSTERKTE:

De effectieve waarde van de gewogen trillingsgrootte, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" uit 1993 van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.