

OMGEVINGSVERGUNNING

dossiernummer: Om19.0161

15 april 2020

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SITTARD-GELEEN

Aanvraag

Op 15 april 2019 ontvingen wij van Combo Repair B.V., Leonard Langweg 8, 6121 PA Born een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project 'revisie omgevingsvergunning milieu en het realiseren van een nieuwe wascabine.' Het betreft een aanvraag om een vergunning voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben na die verandering (revisievergunning) van een inrichting voor onderhoud, reparatie, reiniging en stalling van (tank)wagens en (bulk)containers. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Born, sectie H, nummers 1194 en 1348, plaatselijk bekend Leonard Langweg 8A en 10, 6121 PA Born. Onze beslissing op deze aanvraag luidt als volgt.

Besluit

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het project 'revisie omgevingsvergunning milieu en het realiseren van een nieuwe wascabine.' voor de volgende activiteit(en):

- het (ver)bouwen van een bouwwerk
- het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Eventueel aan dit besluit gestelde voorwaarden en/of voorschriften zijn in de activiteitenlijst opgenomen. Deze activiteitenlijst maakt deel uit van dit besluit.

Motivering

Algemeen

De artikelen 2.10 tot en met artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevatten per activiteit de gronden op basis waarvan een vergunning kan (en in voorkomende gevallen dan ook moet) worden verleend of geweigerd.

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving, alsook volgens hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder hebben er wij voor gezorgd dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Procedure

Wij hebben de aanvraag volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure behandeld. Deze staat beschreven in paragraaf 3.3. van de Wabo.

De termijn waarbinnen wij op deze aanvraag moeten beslissen bedraagt zes maanden. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is op 4 juli 2019 uitgenodigd om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens op 14 januari 2020 ontvangen. Hierdoor is de wettelijke beslistermijn opgeschort.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

- Combo Repair B.V., Leonard Langweg 10, 6121 PA Born; via email: h.schmitz@comborepair.com
- DPA Cauberg-Huygen B.V., Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam; via email: jan-willem.vanwijngen@dpa.nl
- waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond; via email: info@waterschaplimburg.nl
- veiligheidsregio Zuid-Limburg, brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten. via email: info@vrzl.nl;
- directeur van de RUD Zuid-Limburg, Postbus 5700, 6202 ZG Maastricht. via email: info@rudzl.nl

Zienswijzen en adviezen

Op 4 maart 2020 hebben wij op www.officiëlebe bekendmakingen.nl bekend gemaakt dat wij van plan waren om voor dit project de vergunning te verlenen. Vanaf 5 maart 2020 heeft de aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. In die zes weken kon iedereen zienswijzen tegen of adviezen over het ontwerpbesluit bij ons college kenbaar maken. In deze periode hebben wij geen zienswijzen en/of adviezen ontvangen.

Conclusie

De aanvraag is per activiteit op basis van de Wabo beoordeeld aan de relevante criteria. Deze criteria staan het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning niet in de weg. De tot deze conclusie leidende afwegingen zijn in de activiteitenlijst nader weergegeven.

Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 9 mei 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit besluit is in werking getreden op 10 mei 2019. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren, moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden. Als een aanhoudingsverplichting van toepassing is, geeft artikel 3.3 derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken als de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. Deze aanvraag betreft 'revisie omgevingsvergunning milieu en het realiseren van een nieuwe wascabine.' en is niet gericht op het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken.

Bijgevoegde documenten

Bij deze vergunning behoren de volgende gewaarmerkte tekeningen en/of stukken:

- publiceerbareaanvraag.pdf (19ink03696);
- aanvullingen_januari_2020 (20ink00314);
- water_overzicht_resultaten_2019.pdf (20ink00296);
- Gegevens_CO2_tank (20ink00295);
- TC_tankclean_steam (20ink00294);
- TC_acid (20ink00293);
- Nerta_Chriox_5 (20ink00292);

- REI-S-01_Stoffenlijst (20ink00291);
 - REI-S-02_Overzicht_reinigingsmiddelen (20ink00290);
 - werkwijze__containers (20ink00289);
 - ABM_methode (20ink00288);
 - luchtkwaliteit_v2 (20ink00287);
 - reactie op de gestelde vragen in verband met vergunningsaanvraag 02606-18776-10, d.d.7 oktober 2019 (20ink02034);
 - reactie op de gestelde vragen in verband met vergunningsaanvraag 02606-18776-12 d.d. (19ink11717);
 - tekening V06_plattegrond_huisnr.8a_13-11-2019 (19ink11716);
 - tekening V03_plattegrond_bestaand_13-11-2019 (19ink11715);
 - NRB_Combo_Repair-nieuw (19ink11714);
 - energie_scan met datum 01-11-2019 (19ink10347);
 - Combo_AERIUS_okt.2019 (19ink09439);
 - niet technische samenvatting_07-10-2019 (19ink09430);
 - REI-F-04a_Formulier_Chauffeurs_26-10-2017 (19ink09427);
 - HCP-S-04_Procesbeschrijvingen_07-11-2016 (19ink09426);
 - brief taxatie, Beckers Bedrijfsmakelaars Taxateurs, d.d. 22 februari 2016 (19ink09425);
 - Veiligheidsinformatieblad MSDS_TC_ACID (19ink09424);
 - MSDS_CHRIOX_Nerta (19ink09423);
 - MSDS_1 (19ink09422);
 - Gegevens_Stoomketel (19ink09421);
 - toelichting_waterschap (19ink09419);
 - Watermanagement_huisnummer_10 (19ink09418);
 - Watermanagement_huisnummer_8 (19ink09417);
 - tekening V07_Situatie_nieuw dd.23-09-2019 (19ink09416);
 - tekening V05_Plattegrond_riolering_nieuw dd 23-09-2019 (19ink09414);
 - tekening V04_Plattegrond_riolering_bestaand dd 23-09-2019 (19ink09413);
 - tekening V02_Wasstraat_nieuw dd 23-09-2019 (19ink09411);
 - tekening V01_Wasstraat_bestaand dd 23-09-2019 (19ink09410);
 - tekening V01a plattegrond en aanzicht bestaand en nieuw met datum 06-01-2017 (17ink06166);
 - actualisatie akoestisch onderzoek 14-09-2018 (19ink03693);
 - Offerte Schmitz verhoogd_SK (18ink11444);
 - verklaring vloeistofdichte voorziening - binnen (18ink11443);
 - verklaring vloeistofdichte voorziening - buiten (18ink11442);
 - hemelwaterinfiltratie berekening 16-03-2017 (17ink06176);
- Alle met dezelfde stempeldatum als dit besluit.

Beroep

Het besluit treedt in werking de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Tegen het besluit kan tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden aangetekend. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Leges


De legeskosten voor het behandelen van deze aanvraag om een omgevingsvergunning bedragen € 3.421,73.

Voor de activiteit bouwen zijn de leges berekend aan de hand van de ambtelijk vastgestelde bouwkosten van € 64.500,00.

Wabo legesberekening overzicht	
Activiteit bouwen	€ 3.421,73
Totaalbedrag leges omgevingsvergunning	€ 3.421,73

Sittard-Geleen, 15 april 2020

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
namens dezen,
Coördinator vergunningen



ACTIVITEITENLIJST

De volgende activiteiten horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 15 april 2020 aan Combo Repair B.V., Leonard Langweg 8, 6121PA Born voor het project 'revisie omgevingsvergunning milieu en het realiseren van een nieuwe wascabine.' op de locatie Leonard Langweg 8 in Born, kadastraal bekend als BOR00 H 1193, BOR00 H 1194, BOR00 H 1348:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk
2. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Inleiding

In artikel 2.10 van de Wabo is aangegeven wanneer een vergunning voor deze activiteit mag en dan ook moet worden geweigerd.

Toelichting

De vergunning mag slechts worden geweigerd als het plan in strijd is met de relevante bepalingen van de Bouwverordening Sittard-Geleen, het Bouwbesluit en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook als het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft niet voldoet aan redelijke eisen van welstand moet de vergunning worden geweigerd.

Welstand

Wij hebben de aanvraag op 4 juni 2019 ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Het advies van deze commissie luidt als volgt.

Advies

Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Motivering

Het plan voorziet in het overkappen van een werkplaatsgedeelte en een opslagtank aan de rechterzijde van het bedrijfsgebouw. De werkplaats wordt voorzien van een schuin dak dat is doorgetrokken over de opslagtank. Voorlangs de overkapte werkplaats wordt de gevel van het bedrijfsgebouw doorgetrokken met dezelfde gevelafwerking. De uitbreiding van het bedrijfsgebouw vindt plaats in samenhang met de bestaande architectuur en voldoet daarmee aan redelijk eisen van welstand.

Conclusie

De Bouwverordening Sittard-Geleen en het Bouwbesluit staan het verlenen van de vergunning niet in de weg. Ook het ter plaatse geldende bestemmingsplan verzet zich niet tegen het verlenen van de vergunning. Tot slot voldoet het bouwplan onder voorwaarde aan redelijke eisen van welstand. Wij baseren ons op bovengenoemd advies van de ARK van 4 juni 2019. Zodoende kan de gevraagde vergunning voor de activiteit '(ver)bouwen van een bouwwerk' worden verleend. Wel bestaat aanleiding om aan de vergunning de hierna te noemen voorwaarde(n) te verbinden.

Voorwaarde(n)

Wij verlenen de vergunning voor de activiteit 'het (ver)bouwen van een bouwwerk' onder de volgende voorwaarde(n):

- Het hemelwater dat op het dakoppervlak van het nieuwe gebouw valt, moet op eigen terrein verwerkt worden. U dient op elk moment aan het bouw- en woningtoezicht

van deze gemeente te kunnen aantonen dat de genoemde voorzieningen correct zijn uitgevoerd en van voldoende capaciteit zijn. Een mogelijkheid om aan deze aantoonplicht te voldoen is het op verzoek kunnen overleggen van foto's die zijn genomen van de hemelwatervoorziening ten tijde van de aanleg ervan.

- Met het vervaardigen van de beton-, staal-, hout- en/of metselwerkconstructies mag niet worden begonnen voordat de bijbehorende statische berekeningen en tekeningen door het bouw- en woningtoezicht van deze gemeente zijn goedgekeurd.

2. OPRICHTEN, VERANDEREN, VERANDEREN VAN DE WERKING, IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK

Zaaknummer Regionale uitvoeringsdienst: 2019-203469

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben op 15 april 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Combo Repair B.V. Het betreft een aanvraag om een vergunning voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben na die verandering (revisievergunning) van een inrichting voor onderhoud, reparatie, reiniging en stalling van (tank)wagens en (bulk)containers. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Born, sectie H, nummers 1194 en 1348, plaatselijk bekend Leonard Langweg 8A en 10, 6121 PA Born.

Op 7 oktober 2019, 8 oktober 2019, 4 november 2019, 11 december 2019, 13 januari 2020 en 14 januari 2020 is een aanvulling en/of wijziging op de aanvraag ontvangen. De delen van de aanvraag, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, zijn als zodanig benoemd en gewaarmerkt.

Conclusie

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen besluiten, gelet op artikel 2.6 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de hierna opgenomen overwegingen:

1. aan Combo Repair B.V. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de inrichting, gelegen Leonard Langweg 8A en 10, 6121 PA Born;
2. de vergunning te verlenen voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben na die verandering (revisievergunning) van een inrichting;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften te verbinden;
4. de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
5. de volgende delen van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, tenzij daarvan blijkt de voorschriften moet of mag worden afgeweken:

ontvangen op 15 april 2019

- aanvraagformulier omgevingsvergunning, ingediende aanvraag/melding, aanvraagnummer 3962559, d.d. 15 april 2019;
- rapport actualisatie akoestisch onderzoek Combo Repair, DPA Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-05, d.d. 14 september 2018;
- rapport hemelwaterinfiltratie berekening en bepaling Combo Repair B.V. te Born, Nelissen Ingenieursbureau B.V., 4106.001.ur.she/cem, d.d. 16 maart 2017;
- tekening aanzichten en plattegrond, bestaand en voorstel, Blouww, tekeningnummer V01a, d.d. 6 januari 2017;
- verklaring vloeistofdichte voorziening op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen", voor de uitpandige wasplaats exclusief de daarop aangesloten bedrijfsriolering, Leycon Inspectie, LY17.6121PA.63399-1.23, d.d. 24 maart 2017;

- verklaring vloeistofdichte voorziening op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen", voor de in pandige wasplaats exclusief de daarop aangesloten bedrijfsriolering, Leycon Inspectie, LY17.6121PA.63399-1.23, d.d. 27 mei 2017;

ontvangen op 7 oktober 2019

- notitie reactie op de gestelde vragen in verband met vergunningsaanvraag Combo Repair, Cauberg-Huygen, referentie 02606-18776-10, d.d. 7 oktober 2019;
- tekening wasstraat plattegrond en voorgevel, bestaand, tekeningnummer V01, d.d. 23 september 2019;
- tekening wasstraat plattegrond en voorgevel, nieuw, tekeningnummer V02, d.d. 23 september 2019;
- tekening plattegrond riolering, bestaand, tekeningnummer V04, d.d. 23 september 2019;
- tekening plattegrond riolering, nieuw, tekeningnummer V05, d.d. 23 september 2019;
- tekening situatie nieuw (inclusief ADR standplaatsen), tekeningnummer V07, d.d. 23 september 2019;
- uittreksel logboek watermanagement v4.10, afscheider achter wasplaats Leonard Langweg 8A, type S-OC 3-15/3,0 EKOPAKT, Stera International B.V./Makra Nederland, klantnummer 08-0648;
- uittreksel logboek watermanagement v4.10, afscheider voor werkplaats Leonard Langweg 10, klantnummer 08-0648, Stera International B.V./Makra Nederland;
- uittreksel vrijstelling onder voorwaarden voor grondonttrekking of infiltratie, waterschap Limburg-Zuid, behorende bij de keur van waterschap Roer en Overmaas;
- tabel toetsing bedrijfsactiviteiten NRB 2012, betreft wijzigingen activiteiten Combo Repair B.V.;
- verklaring van herkeuring en rapport van herkeuring stoomgenerator ketel 197, Vincotte Nederland B.V., rapportnummer 17-08-51047-12, d.d. 6 september 2017;
- veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, artikel 31, van TC Tank Clean Steam, ZEP, d.d. 31 maart 2015;
- veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 van Nerta Chriox 5, Nerta, d.d. 5 juli 2016;
- veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, artikel 31 van TC Acid, d.d. 7 december 2017;
- brief taxatie bedrijfspand Born, Leonard Langweg 10, Beckers Bedrijfsmakelaars Taxateurs, d.d. 22 februari 2016;
- rapport eindsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de Leonard Langweg 10 te Born in de gemeente Sittard-Geleen, Geonius Milieu B.V., opdrachtnummer MA160050.R01, versie 1.0, d.d. 19 februari 2016;
- document HCP-S-04 procesbeschrijvingen, Combo Cleaning, d.d. 7 november 2016;
- document REI-F-04a formulier chauffeurs (NL) 1, Combo Cleaning, d.d. 26 oktober 2017;

ontvangen op 8 oktober 2019

- gegevens en afbeeldingen van 15 berekeningen in Aeriusscalculator in 2019;

ontvangen op 4 november 2019

- rapport energiescan Combo Repair, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-11, d.d. 1 november 2019;

ontvangen op 11 december 2019

- tekening plattegrond, bestaand, tekeningnummer V03, d.d. 13 november 2019;
- tekening plattegrond huisnummer 8A, bestaand, tekeningnummer V06, d.d. 13 november 2019;
- notitie reactie op de gestelde vragen in verband met vergunningsaanvraag Combo Repair, Cauberg-Huygen B.V., 02606-18776-12, d.d. 6 december 2019;

ontvangen op 13 januari 2020

- rapport luchtkwaliteitsonderzoek Combo Repair te Born, betreft aanvraag Wabo voor omgevingsvergunning, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-06v2, d.d. 27 september 2019;
- notitie ABM methodiek Combo Repair te Born, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-13, d.d. 9 januari 2020;
- notitie wijze van inname van te cleanen containers Combo Repair te Born, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-14, d.d. 13 januari 2020;
- document overzicht reinigingsmiddelen, Combo, documentcode REI-S-02, d.d. 24 mei 2019;
- document stoffenlijst, Combo, documentcode REI-S-01, d.d. 5 oktober 2015;
- ABM beoordelingssystematiek voor stoffen en mengsels, Nerta Chriox 5;
- ABM beoordelingssystematiek voor stoffen en mengsels, TC Acid;
- ABM beoordelingssystematiek voor stoffen en mengsels, TC Tankclean Steam;
- inspectieregister voor vacuüm geïsoleerde koolzuurtanks, tanknummer T0345, Air Liquide B.V., CO2-2830/13104624, d.d. februari 2001;
- overzicht resultaten afvalwaterbemonstering Combo Repair te Born,

ontvangen op 14 januari 2020

- notitie niet technische samenvatting Combo Repair, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-09, d.d. 7 oktober 2019;
- notitie ontbrekende gegevens Combo Repair, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-15, d.d. 13 januari 2020;

Procedure

1.1 De aanvraag

Op 15 april 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Combo Repair B.V. voor een inrichting, gelegen Leonard Langweg 8A en 10, 6121 PA Born. De aanvraag is ingediend door DPA Cauberg-Huygen B.V. De gemachtigde staat op het aanvraagformulier vermeld.

Het betreft een aanvraag om een vergunning voor het veranderen of veranderen van de werking en het na die verandering in werking hebben (revisievergunning) van een inrichting voor onderhoud, reparatie, reiniging en stalling van (tank)wagens en (bulk)containers. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Born, sectie H, nummers 1194 en 1348, plaatselijk bekend Leonard Langweg 8A en 10, 6121 PA Born.

Gelet op vorenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- veranderen of veranderen van de werking en het na die verandering in werking hebben van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 2.6 lid 1 van de Wabo (revisievergunning).

Als een dergelijke activiteit wordt aangevraagd, moet worden beoordeeld of een aanhaakplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming of de Omgevingsverordening Limburg. Een aanhaakplicht volgt uit de wet of de verordening. Gebleken is dat in dit geval niet hoeft te worden aangehaakt.

1.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Voor de inrichting gelden de volgende besluiten en meldingen:

voor het perceel Leonard Langweg 8A:

- op 29 januari 1996 is een vergunning ingevolge artikel 8.1 lid 1 onder a en c van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een railterminal (oprichtingsvergunning);
- op 6 oktober 1997 is een vergunning ingevolge artikel 8.1 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting door het realiseren van een loods/werkplaats voor de reparatie van containers (veranderingsvergunning);
- op 20 oktober 2004 zijn met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de voorschriften gewijzigd met betrekking tot de bodem onder de dieseltank (wijziging van de vergunning);
- op 25 juli 2005 is een besluit, inhoudende een verklaring ingevolge artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wet milieubeheer, genomen voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting door het vergroten van de opslagcapaciteit van dieselolie in een tank van 3.000 naar 10.000 liter;

- op 4 augustus 2003 is een melding ingevolge het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer ontvangen voor een inrichting voor het repareren en modificeren van intermodaal equipment;
- op 21 september 2006 is op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer een nadere eis gesteld met betrekking tot het door de inrichting te veroorzaken langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$).

voor het perceel op Leonard Langweg 10:

- op 18 juli 2002 is een vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen of veranderen van de werking en het na die verandering in werking hebben (revisievergunning) van een transportbedrijf voornamelijk bestemd voor het stallen van vrachtwagens en het op- en overslaan van granulaten.

De aan de vergunningen ten grondslag liggende aanvragen gelden in voorkomend geval tevens als melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

1.2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen voor verschillende activiteiten binnen inrichtingen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer maakt een onderscheid tussen inrichtingen type A, B en C. Een inrichting type C is een inrichting, waarvoor een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo is vereist.

In artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald voor welke inrichtingen een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo is vereist. Dit betreft de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in de onderdelen B en C van bijlage I van het Bor.

1.2.2 Richtlijn industriële emissies

Binnen de inrichting bevindt zich geen installatie voor industriële activiteiten, zoals bedoeld in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Tot de inrichting behoort dus geen IPPC-installatie.

1.2.3 Besluit omgevingsrecht

Op de inrichting zijn onder andere de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing:

- categorie 1
 - onderdeel 1.1 onder a:
inrichtingen waar één of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
 - onderdeel 1.1 onder b:
inrichtingen waar één of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
 - onderdeel 1.1 onder c:
inrichtingen waar één of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW;
- categorie 2

- onderdeel 2.1 onder a:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
- categorie 4
 - onderdeel 4.1 onder a:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1 lid 2 van de Wet milieubeheer;
 - onderdeel 4.1 onder b:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van producten waarin stoffen of preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1 lid 2 van de Wet milieubeheer, zijn verwerkt;
- categorie 5
 - onderdeel 5.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
- categorie 12
 - onderdeel 12.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen;
- categorie 13
 - onderdeel 13.1 onder a onder 2°:
het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van motoren, motorvoertuigen of -vaartuigen;
 - onderdeel 13.1 onder b:
het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg;
- categorie 25
 - onderdeel 25.1:
inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers.
- categorie 28
 - onderdeel 28.1 onder a onder 4°:
inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen;
 - onderdeel 28.1 onder b onder 4°:
inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen.

Op de inrichting is tevens het gestelde in onderdeel 25.2 onder c (inrichtingen voor het inwendig reinigen van mobiele tanks, tankwagens, tank- of bulkcontainers die niet in de inrichting zijn geladen of gelost) van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing. De inrichtingen, die zijn genoemd in onderdeel 25.2 onder c van onderdeel C van bijlage I van het Bor, zijn aangewezen als vergunningplichtige inrichtingen.

1.2.4 Conclusie

Omdat de inrichting als zodanig is aangewezen in onderdeel C van bijlage I van het Bor, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C). De inrichting moet voldoen aan de voorschriften, die zijn verbonden aan de geldende vergunning(en). Tevens zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing, mits en voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten, die onder de werking daarvan vallen.

1.3 Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, een besluit nemen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. In bepaalde situaties moet worden afgeweken van de hoofdregel. In bepaalde situaties zijn bijvoorbeeld gedeputeerde staten van de provincie waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, bevoegd te besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Dit geldt voor elke aanvraag met betrekking tot een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) van toepassing is of waartoe een installatie, zoals bedoeld in categorie 4 van bijlage I van de RIE behoort. Tevens geldt dit voor overige aanvragen met betrekking tot inrichtingen ten aanzien waarvan dat in onderdeel C van bijlage I van het Bor is bepaald, voor zover tot de inrichting een IPPC-installatie behoort.

Uit de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning is gebleken dat burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen in dit geval bevoegd zijn daarop een besluit te nemen.

1.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. De verstrekte gegevens en bescheiden bleken onvoldoende te zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van het besluit. Naar aanleiding hiervan is de aanvrager; de gelegenheid gegeven om de aanvraag aan te vullen. Hierdoor is de termijn, waarbinnen een besluit op de aanvraag moet worden genomen, opgeschort.

Op 7 oktober 2019, 8 oktober 2019, 4 november 2019, 11 december 2019, 13 januari 2020 en 14 januari 2020 is een aanvulling en/of wijziging op de aanvraag ontvangen. De verstrekte gegevens en bescheiden bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Gelet hierop is de aanvraag in behandeling genomen.

1.5 Adviezen

1.5.1 Waterschap Limburg

In artikel 2.26 van de Wabo en artikel 6.3 van het Bor staat vermeld in welke gevallen bestuursorganen of andere instanties in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen over (een ontwerpbesluit op) een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de

activiteit milieu. Omdat vanuit de inrichting afvalwater of andere afvalstoffen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, is de aanvraag bij brieven van 17 mei 2019, 18 december 2019 en 15 januari 2020 voor advies toegezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg.

Bij e-mail van 3 februari 2020 heeft het waterschap Limburg advies over de aanvraag uitgebracht. Het waterschap Limburg adviseert in de vergunning op te nemen:

- wat conform de integrale bedrijfstakstudie tankreiniging wordt verstaan onder restlading;
- dat uitsluitend tankauto's met stoffen als restproduct uit de feed- en foodindustrie, die zijn genoemd onder categorie A, binnen de inrichting mogen worden gereinigd;
- dat het gehalte aan hulpstoffen met een aquatisch effect in enig steekmonster van het te lozen afvalwater maximaal 1 ppm mag bedragen.

Tevens wordt geadviseerd specifieke voorschriften op te nemen inzake de mogelijkheid, de registratie en de toestemming met betrekking tot het gebruik van nieuwe hulpstoffen en het gebruik, de opslag, de rapportage en de saneringsmaatregelen met betrekking tot in gebruik zijnde hulpstoffen.

Met betrekking tot het advies van het waterschap Limburg, voor zover hiervoor vermeld onder de aandachtsstreepjes, wordt verwezen naar de voorschriften 2.8, 3.1 en 3.8 van deze vergunning. Voor het overige wordt verwezen naar de voorschriften 3.9 tot en met 3.15. Bij het opstellen van genoemde voorschriften is rekening gehouden met het door het waterschap Limburg uitgebrachte advies.

1.5.2 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Vanwege haar specifieke deskundigheid is de aanvraag bij brieven van 17 mei 2019 en 18 december 2019 voor advies toegezonden aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, de brandweer Zuid-Limburg.

Bij e-mail van 23 januari 2020 heeft de brandweer Zuid-Limburg advies over de aanvraag uitgebracht. De brandweer Zuid-Limburg bericht geen bezwaren te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning, mits de CO₂ tank aan de PGS 9 en de gasflessenopslag aan hoofdstuk 6 van de PGS 15 voldoet. In deze vergunning is opgenomen dat de van toepassing zijnde voorschriften van de PGS 9 en PGS 15 moeten worden nageleefd.

1.6 Verklaring van geen bedenkingen

In artikel 2.27 van de Wabo staat vermeld dat in het Bor of een bijzondere wet in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning niet kan worden verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Gezien de aard, de omvang en de ligging van de inrichting is in dit geval een verklaring van geen bedenkingen niet nodig.

2. Samenhang met overige wetgeving

2.1 Waterwet

Binnen de inrichting is geen sprake van het lozen van stoffen, zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Dit betekent dat geen vergunning ingevolge de Waterwet noodzakelijk is en een inhoudelijke afstemming en/of gecoördineerde behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning en een aanvraag om een watervergunning niet aan de orde is.

2.2 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft een extra grond om een vergunning te weigeren. Om een vergunning te kunnen weigeren, moet het gevaar bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen gelden zullen worden benut. Het bevoegd gezag moet in eerste instantie zelf onderzoek verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

De gemeente Sittard-Geleen heeft geen beleidslijn ter uitvoering van de Wet Bibob vastgesteld, waarin een werkwijze is beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot een omgevingsvergunning. Er bestaat dus geen basis waarop inrichtingen moeten worden gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Het is echter onmiskenbaar duidelijk dat geen Bibob-screening nodig is, omdat dit geen nieuwe informatie zal opleveren. Er is namelijk met zekerheid bekend hoe de bedrijfsstructuur en financiering van de inrichting in elkaar steken en wie de drijver van de inrichting is.

2.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen voor verschillende activiteiten binnen inrichtingen. De meeste inrichtingen vallen volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor een beperkt aantal inrichtingen is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo vereist. Op dergelijke inrichtingen zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing, mits en voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten, die onder de werking daarvan vallen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer bevatten algemene regels. In bepaalde gevallen is het mogelijk om in aanvulling daarop of in afwijking daarvan (maatwerk)voorschriften te stellen.

2.3.1 Inrichtingen type C

Omdat de inrichting als zodanig is aangewezen in onderdeel C van bijlage I van het Bor, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C). Voor de activiteiten binnen de inrichting, waarop de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing zijn, zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden.

Op de inrichting zijn de volgende regels van toepassing:

- hoofdstuk 1:
 - afdeling 1.1 (begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen);

- afdeling 1.2 (melding), voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
- hoofdstuk 2:
 - afdeling 2.1 (zorgplicht), voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - afdeling 2.2 (lozingen), voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - afdeling 2.3 (lucht en geur), behoudens:
 - * artikel 2.5 lid 2, lid 3, lid 5 en lid 7, voor zover in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer emissie-eisen aan stoffen zijn gesteld;
 - * artikel 2.7a lid 1, lid 2 en lid 4, voor zover in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen aan geurhinder zijn gesteld;
 - afdeling 2.4 (bodem), voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - artikel 2.12 van afdeling 2.5 (doelmatig beheer van afvalstoffen);
- hoofdstuk 3:
 - afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
- § 3.1.3 lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- afdeling 3.2 (installaties)
- § 3.2.1 het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen)
- § 3.3.1 het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- § 3.3.2 het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen;
- afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
- § 3.4.3 opslaan en overslaan van goederen;
- § 3.4.9 opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

2.3.2 Melding

Inzake het oprichten of veranderen van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C) moet een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gedaan, indien de oprichting of verandering betrekking heeft op activiteiten, waarop de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing zijn. Indien een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is aangevraagd, kan de aanvraag tevens worden beschouwd als een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorwaarde is dat alle vereiste gegevens en bescheiden zijn verstrekt. In dit geval is sprake van activiteiten, waarop de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing zijn. Gelet hierop is de aanvraag tevens getoetst aan afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin is bepaald welke gegevens en bescheiden bij een melding moeten worden verstrekt. Uit deze toetsing is gebleken dat de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende zijn.

2.3.3 (Maatwerk)voorschriften

In bepaalde gevallen is het mogelijk om in aanvulling op of in afwijking van de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer aan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voorschriften te verbinden of door middel van een separaat besluit maatwerkvoorschriften te stellen. Gebleken is dat in dit geval geen aanvullende of afwijkende (maatwerk)voorschriften nodig zijn.

2.4 Besluit milieueffectrapportage

In artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is bepaald dat ten behoeve van aangewezen activiteiten een milieueffectrapportage (mer) moet worden gemaakt of moet worden beoordeeld of een mer moet worden gemaakt. Onderdeel C van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer), bevat de activiteiten en de drempelwaarden, waarbij een mer moet worden gemaakt. In onderdeel D van de bijlage, behorende bij het Besluit mer, staan de activiteiten en drempelwaarden vermeld, waarbij moet worden beoordeeld of een mer moet worden gemaakt. Gezien het bepaalde in artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit mer moet ook in gevallen, waarin de drempelwaarden van onderdeel D niet worden overschreden, worden beoordeeld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

In de onderdelen C en D van de bijlage, behorende bij het Besluit mer, worden inrichtingen voor onderhoud, reparatie, reiniging en stalling van (tank)wagens en (bulk)containers, niet genoemd. Gelet hierop is geen sprake van een mer-plicht of mer-beoordelingsplicht. Evenmin is artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit mer van toepassing.

2.5 European pollutant release and transfer register

In het kader van het Verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De E-PRTR verordening is rechtstreeks werkend en verplicht bepaalde inrichtingen de emissies naar water, lucht en bodem alsmede de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting geproduceerde afvalstoffen te rapporteren aan de overheid. -

Uit de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning is gebleken dat de activiteiten binnen de inrichting niet onder de reikwijdte van de E-PRTR verordening vallen.

2.6 Europese Energie-Efficiency Richtlijn

In 2012 heeft het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling voor wat betreft een lager Europees energieverbruik. De richtlijn bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Sinds juli 2015 gelden 2 verplichtingen op grond van de artikelen 8 en 14 van de EED. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn

energie-efficiëntie (TREED) (Staatscourant jaargang 2015, nummer 20036). Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen en artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel het verzamelen van informatie over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De TREED wil met een energie-audit bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van ondernemingen om meer maatregelen ter besparing van energie te treffen. De energie-audit geldt voor ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Sinds juli 2019 is de TREED gewijzigd (Staatscourant jaargang 2019, nummer 30626). Met deze wijziging is niet meer de gemeente, maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor het beoordelen van de energie-audit. Verder is de deadline voor het indienen van een tweede energie-audit verplaatst naar 31 december 2020 en is de vrijstelling voor deelnemers aan de Meerjarenaafspraken energie-efficiëntie vervallen. De energie-audit op grond van de TREED is dus ook verplicht, indien de onderneming al een energie-audit uitvoert op grond van deelname aan de Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Deze verplichting is opgenomen, omdat de convenanten aflopen.

De auditplicht op grond van de TREED geldt niet, indien de inrichting een Europees of internationaal erkend energiebeheersysteem toepast (bijvoorbeeld ISO 50001 of ISO 14001 met aanvulling 14051) of een keurmerk heeft dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is erkend. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele inrichting.

Een energie-audit kan eventueel (met wat aanvullingen) worden gebruikt voor de benodigde informatie inzake energie-efficiëntie bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Voor Combo Repair B.V. geldt géén auditplicht op grond van de EED. Er is dan ook geen energie-audit bij de aanvraag ingediend. Combo Repair B.V. neemt niet deel aan de Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). In de voorschriften van deze vergunning hoeft dus geen rekening te worden gehouden met afspraken, die in dat kader zijn gemaakt.

3. Overwegingen

3.1 Milieu

3.1.1 Algemeen

Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen of veranderen van de werking en het na die verandering in werking hebben van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 2.6 lid 1 van de Wabo (revisievergunning). In artikel 2.14 van de Wabo wordt het milieuhygiënisch toetsingskader van de aanvraag omschreven. De aanvraag is aan de betreffende aspecten getoetst.

Gelet op artikel 2.14 lid 1 onder a zijn de volgende aspecten betrokken bij het nemen van een besluit op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

De aanvraag is aan deze aspecten getoetst. Daarbij zij opgemerkt dat uitsluitend is getoetst aan de onderdelen van het toetsingskader, die daadwerkelijk op het besluit van invloed (kunnen) zijn.

3.1.1.1 Beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu de nodige voorschriften worden verbonden om de nadelige gevolgen, die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen. Indien dat niet mogelijk is, worden aan de vergunning de nodige voorschriften verbonden om de nadelige gevolgen, die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT, die staan vermeld in de bijlage van de Mor.

BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's), die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011, geldt dat - in afwachting van de vaststelling van nieuwe BBT-conclusies - het hoofdstuk BBT in de betreffende BREF geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporig hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie, mogen in een specifiek geval minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

3.1.1.2 Beoordeling

Binnen de inrichting bevindt zich geen installatie voor industriële activiteiten, zoals bedoeld in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Tot de inrichting behoort dus geen IPPC-installatie. Voor de inrichting zijn geen BBT-conclusies of BREF's beschikbaar.

Bij het bepalen van de voor de inrichting in aanmerking komende BBT is rekening gehouden met de Nederlandse informatiedocumenten over BBT, die staan vermeld in de bijlage van de Mor. Het betreft de volgende documenten:

- NRB 2012: Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012, rwsleefomgeving.nl;
- PGS 9: Cryogene gassen, opslag van 0,125 m³-100 m³, april 2014, publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016, publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl;
- Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging, april 2002, Helpdeskwater.nl/ciw;
- Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, maart 2016, www.infomil.nl/ABMwater.

Verder is bij het vaststellen van de BBT rekening gehouden met de aspecten, zoals genoemd in artikel 5.4 lid 3 van het Bor. Het betreft de volgende aspecten:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;

- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

3.1.1.3 Conclusie beste beschikbare technieken

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften - aan de voor de inrichting in aanmerking komende BBT voor wat betreft de milieuthema's afvalstoffen, afvalwater, bodem, energie, (externe) veiligheid, geluid en trillingen, geur, lucht, vervoermanagement, visuele hinder en waterverbruik. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3.1.2 Afvalstoffen

3.1.2.1 Algemeen

Op grond van de Wet milieubeheer wordt onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet dan ook worden getoetst aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP3. De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie, zoals opgenomen in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer. Bij de vaststelling van het LAP3 is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wet milieubeheer vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Daarnaast richt het LAP3 zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP3 een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid en het klimaatbeleid.

3.1.2.2 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd. Zowel het LAP3 als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De aanvraag is onduidelijk inzake de totale hoeveelheid afval, die binnen de inrichting vrijkomt. Op het aanvraagformulier staat vermeld dat de hoeveelheid afval circa 600 ton per jaar bedraagt, waarvan 100 ton papier/kantoor afval en 500 ton overig bedrijfsafval. Er is niet nader gespecificeerd waaruit het overig bedrijfsafval bestaat. De hoeveelheid slib, afkomstig van de slibvangputten en olie-vetafscheiders, bedraagt circa 9 ton per jaar. Daarentegen staat in de aanvraag vermeld dat de hoeveelheden afval ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting gering zijn. De handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven (InfoMil, 2005) hanteert ondergrenzen, die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie

relevant is, indien jaarlijks meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval en/of meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval binnen de inrichting vrijkomt.

De aanvraag is onduidelijk over het afval, dat binnen de inrichting vrijkomt. Bij de aanvraag is geen onderzoek naar preventiemaatregelen ingediend. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat afdoende preventiemaatregelen zijn onderzocht en getroffen om de hoeveelheid afval terug te dringen. Gelet hierop zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden met de verplichting tot het uitvoeren van een beperkt afvalpreventie-onderzoek en het opstellen van een afvalpreventieplan.

-

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. Paragraaf B 3.5 van deel B3 gaat specifiek in op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen, die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar. Bovendien bestaat er een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

-

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen, waarvan in het LAP3 staat vermeld dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. In verband hiermede is in deze vergunning voorgeschreven dat bepaalde afvalstoffen moeten worden gescheiden.

3.1.2.3 Afvalverwerking

Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP3. De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer, zoals opgenomen in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer. De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer kan als volgt worden samengevat:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- veilige verwijdering.

In deel E bij het LAP3 is per specifieke afvalstroom vastgelegd wat de minimumstandaard is voor die afvalstroom. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van de betreffende afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. In het onderhavige geval is sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen van deel E van het LAP3 van toepassing.

Uitsluitend opslaan en overslaan van afvalstoffen

In het LAP3 is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning kan worden verleend. Daarbij wordt voor 2 afvalstromen een uitzondering gemaakt, te weten afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval alsmede dierlijke bijproducten. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt het opslaan van afvalstoffen, voorafgaand

aan verwijdering, gezien als storten, indien een termijn van 1 jaar wordt overschreden. Indien het opslaan voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen, is deze termijn 3 jaar.

Uit het LAP3 blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning worden verleend zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie plaatsvindt, als:

- er geen enkele bewerking met of van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én
- de begeleidingsdocumenten in orde zijn.

Binnen de inrichting kan sprake zijn van restproducten uit (tank)wagens en (bulk)containers, die op grond van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de voorschriften van deze vergunning (zeer tijdelijk) worden op- en overgeslagen binnen de inrichting. Het betreft uitsluitend afvalstoffen van producten uit de voedingsmiddelenindustrie en voederindustrie (voornamelijk afvalstoffen met euralcodes uit hoofdstuk 02 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en -verwerking). Voor het opslaan van deze afvalstoffen moet de inrichtinghouder beschikken over de benodigde voorzieningen. Omdat het geen solitaire opslag betreft, is in de aanvraag geen maximum voor de opslagtermijn opgenomen. Er vindt verder geen bewerking van deze afvalstoffen plaats. De begeleidingsdocumenten moeten in orde zijn.

Be-/verwerking van afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt dat uitsluitend (tank)wagens en (bulk)containers met producten uit de voedingsmiddelenindustrie en voederindustrie binnen de inrichting worden gereinigd. Tot de aanvraag behoort het document stoffenlijst, Combo, documentcode REI-S-01, d.d. 5 oktober 2015. Eventuele restproducten worden machinaal of handmatig uit de tanks verwijderd. Vervolgens worden de verontreinigingen in de tanks door toevoeging van water(kracht) en reinigingsmiddelen losgemaakt van de tankwand en met het waswater afgevoerd. Het waswater wordt door een slibvanger en olie-/vetafscheider geleid. Vervolgens wordt het afgescheiden water op het vuilwaterriool van de gemeente geloosd en wordt het slib- en/of olie-/vetmengsel naar een erkend verwerker afgevoerd.

In de tankautoreinigingsbranche wordt bij vergunningverlening de zogenaamde “stoffenaanpak” gehanteerd. Deze stoffenaanpak houdt in dat de producten, die bij een bedrijf worden aangeboden, op grond van de in die producten voorkomende stoffen en hun eigenschappen worden ingedeeld in een aantal groepen, die zijn verbonden aan de mogelijkheden van verwerking bij dat bedrijf. De stoffenaanpak is gebaseerd op de milieubezwaarlijkheid van de stoffen. De aanpak sluit daarmee aan bij de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) voor stoffen en preparaten. Een tankautoreiniger mag alleen het spoelwater behandelen en lozen dat afkomstig is van tanks, die als laatste lading een stof hebben vervoerd, die is vermeld in de vergunning(aanvraag). De reinigingstechnieken en de wijze van zuivering van het afvalwater zijn bepalend voor de stoffenaanpak. Hierbij wordt de lijstindeling gehanteerd, zoals is opgesteld in de Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging (CIW, april 2002). Op basis van de stoffeigenschappen wordt het product, afhankelijk van het voorzieningenniveau bij het bedrijf ingedeeld in categorie A, B, C of D:

A Het product is niet waterbezwaarlijk en/of kan met voldoende rendement worden behandeld in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het bedrijf.

- B. Het product is waterbezwaarlijk en/of wordt met onvoldoende rendement verwijderd in de installatie van het bedrijf. Daarom moet eerst een 'voorwas' worden uitgevoerd. Het voorwaswater wordt afgevoerd naar een vergunninghouder voor afvalverwerking. Het hoofdwasserwater kan worden verwerkt door het bedrijf.
- C. Het product is waterbezwaarlijk en kan niet worden verwerkt door de installatie van het bedrijf. Het waswater moet worden voorbehandeld via een actiefkoolkolom voordat het wordt verwerkt in de zuiveringsinstallatie. Indien nodig, kan eerst worden voorgewassen.
- D. Het product is waterbezwaarlijk en wordt met onvoldoende rendement verwijderd in de installatie van het bedrijf. Daarom moeten de voorwas en de hoofdwasser worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor afvalverwerking.

Om de stoffenaanpak in de praktijk te kunnen toepassen, is een "Verwerkingsmatrix Stoffen (VMS) Tankautoreiniging" ontwikkeld. De verwerkingsmatrix is een methode om te bepalen welke techniek(en) moet(en) worden gebruikt om bepaalde stoffen te verwijderen uit het afvalwater, afkomstig van de reiniging van tankauto's. Voorts is een stoffenbank opgesteld, die bedrijven kunnen raadplegen om te kunnen beoordelen onder welke stoffencategorie een bepaald restproduct valt. Bij het samenstellen van de stoffenbank wordt gebruik gemaakt van een door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en Association of Tankcleaning Companies in the Netherlands (ATCN) ontwikkelde beslismethodiek. Uit de aanvraag volgt dat Combo Repair B.V./Combo Cleaning B.V. ook gebruik maakt van genoemde stoffenaanpak. Bij Combo Repair B.V./Combo Cleaning B.V. is de reiniging en zuivering zodanig ingericht dat uitsluitend tankauto's met stoffen uit de stoffencategorie A als restproduct kunnen worden gereinigd. Tankauto's met stoffen uit de stoffencategorieën B, C en D als restproduct mogen niet worden gereinigd binnen de inrichting.

Vorenstaande is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd. Tevens is in deze vergunning vastgelegd dat tankwagens met restlading of moeten worden geweigerd of dat de restlading uit de tanks moet worden verwijderd, opgevangen in daarvoor geschikte verpakking en afgevoerd naar een erkend verwerker.

De minimumstandaard voor afvalstoffen uit sectorplan 3 van het LAP3 betreft recycling of verwijdering. Geconcludeerd kan worden dat de in de aanvraag beschreven bewerkingsmethoden in combinatie met de aan deze vergunning verbonden voorschriften voldoen aan de uitgangspunten van het beleid van het LAP3 en aan de minimumstandaarden, die gelden voor de betrokken afvalstoffen.

Mengen van afvalstoffen

Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet

toegestaan, tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en in de vergunning is vastgelegd.

Het mengen van afvalstoffen is niet aangevraagd en dus niet vergund.

AV-beleid en AO/IC-systeem

In het LAP3 is aangegeven dat een inrichting, die afvalstoffen accepteert, over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting de acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Tot de aanvraag behoren de notitie niet technische samenvatting Combo Repair, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-09, d.d. 7 oktober 2019, een document met werkwijze tank/container cleaning, het document HCP-S-04 procesbeschrijvingen, Combo Cleaning, d.d. 7 november 2016 en het document REI-F-04a formulier chauffeurs (NL) 1, Combo Cleaning, d.d. 26 oktober 2017. Hieruit kunnen het AV-beleid en de AO/IC worden afgeleid. Het AV-beleid en de AO/IC, zoals hierin beschreven, voldoen in grote lijnen aan de randvoorwaarden, zoals die in het LAP3 zijn vermeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag en de voorschriften van deze vergunning kan worden ingestemd met het AV-beleid en de AO/IC.

Registratie

De aanvrager krijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.

3.1.2.4 Beoordeling en conclusie

In de inrichting is - met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften - voldoende zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen.

3.1.3 Afvalwater

3.1.3.1 Algemeen

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- bedrijfsafvalwater van de wasstraten voor het inwendig reinigen van (tank)wagens en (bulk) containers op bodembeschermende voorzieningen via een slibvanger en olie-/vetafscheider op het gemeentelijk vuilwaterriool;

- bedrijfsafvalwater van de wasplaatsen voor het uitwendig wassen van voertuigen en van het reinigen van de werkplaats op bodembeschermende voorzieningen en het spuiwater van de stoomketel via een slibvanger en olie-/vetafscheider op het gemeentelijk vuilwaterriool;
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard, te weten sanitair afvalwater en afvalwater van kleine schoonmaakwerkzaamheden op het gemeentelijk vuilwaterriool;
- niet-verontreinigd hemelwater van het terrein en de daken, op de bodem of op het gemeentelijk schoonwaterriool.

Voor het inwendig reinigen van (bulk)tanks en containers zijn geen regels opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Om die reden zijn in deze vergunning eisen gesteld aan de samenstelling en eigenschappen van de lozing en aan de te treffen maatregelen en voorzieningen.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen inzake het lozen van bedrijfsafvalwater van het uitwendig wassen van voertuigen, het lozen van bedrijfsafvalwater van het reinigen van de werkplaats, het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard, het lozen van het spuiwater uit de stoomketel en het lozen van niet-verontreinigd hemelwater. Aanvullend hierop kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld. De regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn toereikend voor het doelmatig beheren en afvoeren van het bedrijfsafvalwater van het uitwendig wassen van voertuigen, het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard en het niet-verontreinigd hemelwater. Gelet hierop hoeven geen maatwerkvoorschriften te worden gesteld.

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften worden opgenomen, die zijn gericht op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib daardoor niet wordt aangetast, zodat de verwerking van het slib niet wordt belemmerd. Ten slotte moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. Dergelijke voorschriften zijn aan deze vergunning verbonden.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn aan deze vergunning tevens voorschriften verbonden met betrekking tot de aanwezigheid van controleputten. Verder zijn ter bescherming van het openbaar riool/de bodemkwaliteit in de voorschriften parameters opgenomen, die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

3.1.3.2 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen en voorzieningen ter beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende en schadelijke stoffen in combinatie met de aan de aan deze vergunning verbonden voorschriften bieden een voldoende beschermingsniveau.

3.1.4 Bodem

3.1.4.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet de kwaliteit van de bodem van de inrichting worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van de zogenaamde bodemnulsituatie is het vastleggen van het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater). Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van een zodanige toetsingsgrondslag nodig om middels een eindsituatieonderzoek te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Tot de aanvraag behoort het rapport eindsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de Leonard Langweg 10 te Born in de gemeente Sittard-Geleen, Geonius Milieu B.V., opdracht nummer MA160050.R01, versie 1.0, d.d. 19 februari 2016. In dit rapport is de nulsituatie van de bodem vastgelegd voor het perceel Leonard Langweg 10. Voor het perceel Leonard Langweg 8A is geen nulsituatie bodemonderzoek bij de aanvraag ingediend. Om die reden is in deze vergunning voorgeschreven dat bij een eventuele herstelplicht van de bodemkwaliteit moet worden hersteld tot de situatie, zoals vastgelegd in het nulsituatie bodemonderzoek dan wel de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.

3.1.4.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan op grond van de NRB onder voorwaarden worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming bij calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of een opvangbassin, is wel een activiteit waarin de NRB voorziet. Tankputten en calamiteitenvijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreffen:

- opslag van reinigingsmiddelen in een container buiten (PGS 15-opslag);
- opslag van een werkvoorraad reinigingsmiddelen boven een lekbak in de stoomcontainer;
- opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (verf enz.) in een kast (PGS 15-opslag);
- aflevering en opslag (2.500 liter) van Ad Blue;
- wasstraten voor het inwendig reinigen van tankwagens en tank-of bulkcontainers;

- wasplaatsen voor het uitwendig wassen van voertuigen en containers;
- 2 ondergrondse olie-/vetafscheiders met slibvangput;
- werkplaatsen aan Leonard Langweg 8A en 10 en opslag van olie in vat(en) op een lekbak.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting gedeeltelijk onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het betreft de activiteiten, die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn opgenomen, waaronder het opslaan van inerte goederen. In het kader van deze vergunning hoeven deze activiteiten niet te worden beoordeeld.

De op- en overslag van niet-inerte stoffen is niet in het Activiteitenbesluit milieubeheer geregeld. Dergelijke stoffen moeten worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening. Volgens de NRB is het risico op het ontstaan van een bodemverontreiniging voldoende verwaarloosbaar, indien de opslag en handelingen plaatsvinden in en/of boven vloeistofkerende of vloeistofdichte voorzieningen en tevens beheermaatregelen worden getroffen. Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen, zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden inzake de uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor wat betreft de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen, die voorzien in een adequate instructie aan en training van het personeel.

3.1.4.3 Beëindiging activiteiten

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting, zal de bodemkwaliteit moeten worden hersteld. Verder is het nodig dat bij definitieve beëindiging van de activiteiten alle (afval)stoffen en apparatuur uit de inrichting worden verwijderd. Hiertoe zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.1.4.4 Beoordeling en conclusie

In de inrichting is voldoende zorg voor bodembescherming. Door de aan deze vergunning verbonden voorschriften wordt een verwaarloosbaar bodemrisico geborgd en wordt bodemverontreiniging in voldoende mate voorkomen of beperkt.

3.1.5 Energie

3.1.5.1 Bouwbesluit en energiebesparing

Er zijn verschillende vormen van regelgeving, die het energieverbruik van een gebouw bepalen, waaronder het Bouwbesluit 2012. In een omgevingsvergunning voor nieuw te bouwen gebouwen worden op grond van het Bouwbesluit 2012 voorschriften inzake het energieverbruik opgenomen. Deze voorschriften gaan vóór de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of de voorschriften van een omgevingsvergunning. De voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een omgevingsvergunning zijn aanvullend op de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2012 geeft 2 belangrijke voorschriften voor het verbruik van energie, die in de omgevingsvergunning moeten worden opgenomen, namelijk de thermische isolatie en de energieprestatiecoëfficiënt.

3.1.5.2 Energie-efficiëntieplan en maatregelen

Bij Combo Repair B.V. is het milieuthema energie relevant. Voor wat betreft aardgas is Combo Repair B.V. zelfs een grootverbruiker. Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt het jaarlijks energieverbruik naar verwachting meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en meer dan 50.000 kWh elektriciteit.

Een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer dan 50.000 kWh elektriciteit wordt als energierelevant aangemerkt. Een jaarlijks energieverbruik van meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalent) of meer dan 200.000 kWh elektriciteit wordt als groot energieverbruik beschouwd.

Combo Repair B.V. neemt niet deel aan de Meerjarenafpraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafpraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE).

In de aanvraag is aangegeven dat aan energiezorg wordt gedaan en welke energiebeperkende maatregelen worden getroffen. Het overzicht van rendabele energiebesparende maatregelen, zoals opgenomen in het tot de aanvraag behorend rapport energiescan Combo Repair, Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-11, d.d. 1 november 2019, is gebaseerd op de erkende maatregelenlijst bedrijfshallen uit de Activiteitenregeling milieubeheer. Voor de activiteiten binnen de inrichting zijn echter enkele andere erkende maatregelenlijsten (meer) van toepassing. Bovendien bieden de in het rapport opgenomen gegevens onvoldoende inzicht in alle mogelijke maatregelen om de milieubelasting zoveel mogelijk te reduceren, de reductie van de milieubelasting als gevolg van die maatregelen en de reden/onderbouwing om maatregelen wel of niet te treffen.

Gezien het vorenstaande zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden met de verplichting voor de vergunninghouder tot het indienen van een (geactualiseerde) rapportage van een energiebesparingsonderzoek of een (geactualiseerd) overzicht van rendabele energiebesparende maatregelen en het indienen van een (geactualiseerd) energie(uitvoerings)plan.

3.1.5.3 Beoordeling en conclusie

Resumerend kan worden geconcludeerd dat binnen de inrichting - met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften - voldoende borging voor energiezorg en energie-efficiëntie bestaat.

3.1.6 (Externe) veiligheid

3.1.6.1 Algemeen

Binnen de inrichting zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:

- koolstofdioxide in een verticale tank met een inhoud van 9,5 m³;
- 1240 liter verpakte gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen van ADR klasse 8 en 5.1) in een container buiten (PGS 15 opslagvoorziening);
- 500 liter gasflessen in een gashok buiten (PGS 15 voorziening) in de nabijheid van het perceel Leonard Langweg 8A;

- 75 liter verpakte gevaarlijke stoffen (verf enzovoorts) in een kast in de werkplaats (PGS 15 voorziening) op het perceel Leonard Langweg 10;
- werkvoorraad reinigingsmiddelen boven een lekbak in de stoomcontainer;
- gasflessen op mobiele karren in de werkplaats op het perceel Leonard Langweg 8A;
- opslag van olie in vaten boven een lekbak in de werkplaatsen.

De gevaarlijke stoffen, zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving.

3.1.6.2 Besluit risico's zware ongevallen 2015

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) richt zich op het beheersen van zware ongevallen met als doel het risico op (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat een dergelijk ongeval plaatsvindt te verkleinen en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken.

Vanwege de aard en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke (afval)stoffen is het Brzo 2015 niet van toepassing op de inrichting. De drempelwaarde uit het Brzo 2015 wordt niet overschreden.

3.1.6.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn bedoeld om zowel individuele personen als groepen personen een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan inrichtingen, die een risico vormen voor personen buiten de inrichting.

In het Bevi zijn inrichtingen aangewezen, waarop het besluit van toepassing is. Vanwege de aard en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke (afval)stoffen is het Bevi niet van toepassing op de inrichting.

3.1.6.4 Registratiebesluit externe veiligheid en Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie moeten worden opgenomen in het risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen, die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart, worden opgenomen in het risicoregister. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel, die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie.

Combo Repair B.V. valt niet onder de criteria van het Registratiebesluit externe veiligheid en de Regeling provinciale risicokaart.

3.1.6.5 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van het produceren, transporteren, opslaan en gebruiken van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. De richtlijn PGS 9: Cryogene gassen, opslag van 0,125 m³-100 m³ en de richtlijn PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn relevant voor de inrichting.

Opslag van koolstofdioxide in een tank (PGS 9)

Binnen de inrichting bevindt zich een verticale tank met een inhoud van circa 9,5 m³ voor de opslag van koolstofdioxide (CO₂). De koolstofdioxide wordt aangevoerd met een tankauto.

De PGS 9 geeft richtlijnen voor de opslag van de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, koolstofdioxide, helium en lachgas. In de PGS 9 zijn regels opgenomen, die aan de opslag van cryogene gassen in een reservoir kunnen worden gesteld, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de stand der techniek, die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen en arbeidsmiddelen. De PGS 9 is van toepassing op opslagvoorzieningen met daarin een of meer reservoirs met een ontwerpdruk hoger dan 0,5 bar. Het volume van het reservoir is van 0,125 m³ tot 100 m³. De PGS 9 geldt voor stationaire en mobiele reservoirs, die binnen de inrichting aanwezig zijn. In de aanvraag zijn de nodige gegevens over de tank vermeld. Hieruit blijkt dat de opslag van koolstofdioxide voldoet aan de PGS 9. De voorschriften voor de koolstofdioxidetank zijn dan ook gebaseerd op de PGS 9.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en opslag van gasflessen (PGS 15)

De PGS 15 geeft regels, waarbij in ieder geval een voldoende beschermingsniveau wordt bereikt, maar voorziet ook in de mogelijkheid tot het treffen van gelijkwaardige maatregelen. Uit de aanvraag blijkt welke stoffen binnen de inrichting worden op- en overgeslagen en welke brandveiligheidsvoorzieningen worden getroffen.

Gezien het vorenstaande is in de voorschriften van deze vergunning een verwijzing naar de hoofdstukken 3 en 6 van de PGS 15 opgenomen;

3.1.6.6 (Intern) bedrijfsnoodplan

Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is een bedrijf verplicht een (intern) bedrijfsnoodplan te hebben. Een bedrijf is ook verplicht de hulpverleningsinstanties over het noodplan in te lichten, indien deze instanties daarom vragen. In de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) is geregeld wat ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen. In dit verband wordt verwezen naar bijlage II van de Arboregeling. Gelet hierop zijn ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.1.6.7 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, de controle en het onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. In verband hiermede zijn, behalve voor de opslag van houtpallets, voor de betreffende situaties geen voorschriften opgenomen.

3.1.6.8 Beoordeling en conclusie

Resumerend kan worden geconcludeerd dat door de voorzieningen en maatregelen binnen de inrichting de kans op een ongeval voldoende klein is en de nadelige gevolgen van een eventueel ongeval voldoende worden voorkomen of beperkt. Met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau geborgd.

3.1.7 Geluid en trillingen

3.1.7.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van Combo Repair B.V. hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De geluidemissie wordt met name bepaald door het reinigen van containers, het aan- en afvoeren van containers, het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfswagens, trailers en opleggers, het aan- en afrijden van voertuigen, het inwendig reinigen van (tank)wagens in de wasstraten en het uitwendig wassen van voertuigen met een hogedrukreiniger. Daarnaast gaat ook geluid gepaard met het op temperatuur houden van de voorraad warmwater, het afvullen van tanks met CO₂ en het aan- en afrijden van personenauto's van bezoekers en personeel. Binnen de inrichting vinden de activiteiten in de dagperiode plaats.

Tot de aanvraag behoort het rapport actualisatie akoestisch onderzoek Combo Repair, DPA Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-05, d.d. 14 september 2018. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. In het rapport is de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving in kaart gebracht. Het geluid is beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. De representatieve bedrijfssituatie is de toestand, waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.

De representatieve bedrijfssituatie is in het akoestisch rapport nauwkeurig beschreven. Beoordeeld zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Het akoestisch rapport is opgesteld om het optredende geluidniveau ten gevolge van de inrichting op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouwen en op een drietal referentiepunten te bepalen.

3.1.7.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Geluidgezoneerd industrieterrein Holtum Noord I

Combo Repair B.V. is gelegen op het geluidgezoneerde industrieterrein Holtum Noord I. Op grond van de Wet geluidhinder worden de geluidproductie en geluidruimte van de gezamenlijke bedrijven op een geluidgezoneerd industrieterrein bepaald door de geluidzone en door de aanwezigheid van geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone. Op de zonegrens geldt een maximale geluidbelasting van 50 dB(A) en ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone gelden maximaal toelaatbare grenswaarden van 55 dB(A) voor het $L_{Ar,LT}$.

Vaststelling geluidreductieplan

Voor wat betreft het bedrijventerrein Holtum Noord I bleek in 2013 de bewakingswaarde van 50 dB(A) ter plaatse van enkele zonebewakingspunten te zijn bereikt of te worden overschreden. De overschrijdingen traden op ter plaatse van de zonebewakingspunten Z02 aan de noordoostzijde en Z14 aan de noordwestzijde en bedroegen circa 1,5 dB(A).

Als gevolg van de overschrijdingen ter plaatse van 2 zonebewakingspunten was het niet mogelijk een omgevingsvergunning voor nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten te verlenen. Het bedrijventerrein zat dus “op slot”. Om die reden is bij besluit van 29 juli 2014, conform artikel 67 van de Wet geluidhinder, een geluidreductieplan vastgesteld. Hierdoor was het bedrijventerrein voorlopig “van het slot”.

Uitvoering geluidreductieplan

Het geluidreductieplan bevat onder meer het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de geluidzone te beperken en de voorgenomen maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het gehele bedrijventerrein te reduceren. Uitvoering van het geluidreductieplan bevat kortheidshalve het opnieuw inventariseren van de aanwezige bedrijven, het inzichtelijk maken van de toegestane en benodigde geluidruimte van de aanwezige bedrijven, het onderzoeken van mogelijke maatregelen ter reductie van de geluidbelasting van met name de maatgevende bedrijven, het vastleggen van de geluidruimte van de aanwezige bedrijven en het opstellen van een geluidzonebeheerplan. Het vastleggen van de geluidruimte gebeurt door het stellen van maatwerkvoorschriften of door het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Het geluidzonebeheerplan heeft met name tot doel de geluidruimte zo goed mogelijk te verdelen en nieuwe overschrijdingen van de geluidzone te voorkomen. Voor alle bedrijven geldt overigens dat in principe niet meer geluidruimte wordt toegestaan dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Inmiddels heeft een nieuwe inventarisatie van de aanwezige bedrijven plaatsgevonden. De toegestane geluidruimte van de aanwezige bedrijven is in kaart gebracht. Tevens zijn de meest maatgevende bedrijven bezocht en zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen besproken.

Combo Repair B.V. ligt op een gedeelte van het terrein van de (voormalige) Rail Terminal Born (RTB). De (voormalige) RTB werd als een maatgevend bedrijf aangemerkt. Op het terrein van de (voormalige) RTB worden of zijn 3 inrichtingen gevestigd. Op grond van het geluidreductieplan mogen de 3 inrichtingen tezamen in ieder geval geen grotere geluidbijdrage op de zonebewakingspunten hebben dan de (voormalige) RTB.

3.1.7.3 Normstelling maximale geluidniveau

Het L_{Amax} ter plaatse van woningen van derden wordt getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998. Volgens de handreiking moet ernaar worden gestreefd dat het L_{Amax} niet meer bedraagt dan het $L_{Ar,LT} + 10$ dB(A) op de gevel van gevoelige gebouwen. De grenswaarden voor het L_{Amax} bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De genoemde streef- en grenswaarden gelden niet op gevoelige objecten, die zijn gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein.

3.1.7.4 Beoordeling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Benodigde geluidwaarden

Uit het tot de aanvraag behorende rapport actualisatie akoestisch onderzoek Combo Repair, DPA Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-05, d.d. 14 september 2018, blijkt welke geluidproducerende activiteiten bij Combo Repair B.V. voor een goede bedrijfsvoering

noodzakelijk zijn. Tevens kan uit het akoestisch rapport worden geconcludeerd dat alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen zijn of worden getroffen ter voorkoming of beperking van geluidhinder. Uit tabel 5.1 van het akoestisch rapport blijkt dat de activiteiten van de inrichting leiden tot een $L_{Ar,LT}$ van ten hoogste:

- 16 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt 2 (tussen zonebewakingspunt Z02 en Z03);
- 23 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt 3 (in nabijheid zonebewakingspunt Z05);
- 20 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt 4 (in nabijheid zonebewakingspunt Z07);
- 14 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt 5 (in nabijheid zonebewakingspunt Z09);
- 18 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt 6 (in nabijheid zonebewakingspunt Z12);
- 18 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt 7 (tussen zonebewakingspunt Z15 en Z16).

Het is voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk dat Combo Repair B.V. de activiteiten kan uitvoeren. Het is niet mogelijk meerdere geluidreducerende maatregelen te treffen, zodat de in het akoestisch rapport vermelde waarden voor het $L_{Ar,LT}$ reëel zijn.

Zonetoets

In het akoestisch rapport zijn niet voor alle zonebewakingspunten, die voor het geluidzonebeheer van het industrieterrein Holtum Noord I worden gehanteerd, de waarden vermeld. Om die reden zijn de gegevens uit het akoestisch rapport geïmporteerd in het rekenmodel, dat voor het geluidzonebeheer van het industrieterrein Holtum Noord I wordt gehanteerd en alle bedrijven en meerdere zonebewakingspunten bevat. Uit de berekening met het rekenmodel blijkt dat - rekening houdend met de afschermende en reflecterende werking van de omgeving - de activiteiten van de inrichting leiden tot een $L_{Ar,LT}$ van ten hoogste:

- 17,5 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt Z02;
- 23,3 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt Z05;
- 19,7 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt Z07;
- 14,4 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt Z09;
- 17,2 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt Z12;
- 20,2 dB(A) in de dagperiode op zonebewakingspunt Z14.

Tevens zijn de waarden bepaald van alle inrichtingen op het geluidgezoneerde industrieterrein (inclusief de door Combo Repair B.V. benodigde waarden). Geconcludeerd kan worden dat de geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten in de inrichting niet leiden tot een overschrijding van de bewakingswaarden van 50 dB(A) en 55 dB(A).

3.1.7.5 Beoordeling maximale geluidniveau

Uit tabel 5.2 van het akoestisch rapport blijkt dat de activiteiten van de inrichting leiden tot een L_{Amax} van ten hoogste:

- 56 dB(A) in de dagperiode op de bedrijfswoning, gelegen Verloren van Themaatweg 4-6;
- 44 dB(A) in de dagperiode op de woningen, gelegen Grote Dries.

Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A), maar ook aan de voorkeursgrenswaarden van 65, 60 en 55 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Aan deze vergunning is een voorschrift verbonden, waarin het L_{Amax} op de gevels van woningen en andere gevoelige gebouwen is vastgesteld.

3.1.7.6 Niet representatieve bedrijfssituatie

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties, die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. In de aanvraag c.q. het tot de aanvraag behorende akoestisch rapport worden geen afwijkende of incidentele bedrijfssituaties vermeld.

3.1.7.7 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillinggevoelige bestemmingen is geen trillinghinder te verwachten. Om die reden wordt een onderzoek naar trillingen niet nodig geacht. Evenmin wordt het nodig geacht aan deze vergunning voorschriften ten aanzien van het aspect trillingen te verbinden.

3.1.7.8 Samenvatting en conclusie

Ten aanzien van het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Aan deze vergunning zijn de voorschriften 7.1 tot en met 7.3 verbonden. Hierin zijn geluidniveaus gesteld op de zonebewakingspunten. De vergunde geluidruimte op deze punten is overeenkomstig de aangevraagde geluidruimte. Op deze punten kan in het kader van het uitoefenen van toezicht op de naleving van de geluidvoorschriften worden gemeten.

3.1.8 Geur

3.1.8.1 Toetsingskader

Het landelijk geurbeleid is opgenomen in de Herziene nota stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (30 juni 1995), die als bijlage 7.2 in de Handleiding geur is opgenomen. De algemene doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van bestaande geurhinder en het voorkomen van nieuwe geurhinder. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe.

In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen inzake het aspect geur voor de activiteiten binnen de inrichting.

3.1.8.2 Beoordeling geurhindersituatie

Geurrelevante processen

De inrichting is bestemd voor onderhoud, reparatie, reiniging en stalling van (tank)wagens en (bulk)containers. Dergelijke bedrijven staan in algemene zin niet bekend als geuremitterende bedrijven.

Beste beschikbare technieken

In artikel 2.7a lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer staat vermeld dat geurhinder bij geurgevoelige objecten moet worden voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau moet worden beperkt, indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden. Maatregelen om mogelijke emissies te beperken zijn:

- emitteren op hoogte;
- ramen en deuren van de gebouwen zoveel mogelijk gesloten houden;
- ruimteventilatie via het dak afvoeren.

Deze geurreducerende maatregelen zijn of worden allemaal getroffen door Combo Repair B.V.

Afweging aanvaardbaar geurhinderniveau

Artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vermeldt dat bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder ten minste rekening moet worden gehouden met de volgende aspecten:

- de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
- de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- de aard, omvang en waardering van de geur, die vrijkomt bij de betreffende inrichting;
- de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder;
- de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting;
- de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting.

Binnen de inrichting vinden slechts luchtemissies plaats ten gevolge van het verkeer en de luchtbehandelingsinstallaties en reinigingsinstallaties. Feitelijk is dus geen sprake van geurrelevante emissies. Bovendien wordt vanwege de ligging van de inrichting ten opzichte van geurgevoelige objecten, de soort stoffen binnen de inrichting, de activiteiten binnen de inrichting en de getroffen maatregelen geen geurhinder verwacht.

Artikel 2.7a lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt de mogelijkheid te besluiten dat een rapport van een geuronderzoek moet worden overgelegd. Verder kunnen op grond van artikel 2.7a lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij maatwerkvoorschrift onder andere geuremissiewaarden worden vastgesteld, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt.

3.1.8.3 Conclusie

Met artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldoende geborgd dat geurhinder wordt voorkomen of voldoende wordt beperkt. Op dit moment bestaat er geen noodzaak te besluiten dat een rapport van een geuronderzoek moet worden overgelegd. Evenmin bestaat de noodzaak tot het stellen van maatwerkvoorschriften. De activiteiten voldoen - met inachtneming

van de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer - aan de voor de inrichting in aanmerking komende BBT.

3.1.9 Lucht

3.1.9.1 Algemeen

Binnen de inrichting treden emissies naar de omgeving op. Het betreft met name emissies als gevolg van het rijden met vrachtwagens en personenwagens op het open terrein van de inrichting en het rijden met dieselgedreven materieel (heftrucks). Bovendien ontstaan er emissies als gevolg van de stookinstallaties binnen de inrichting ten behoeve van verwarmingsdoeleinden alsook ten behoeve van de stoomketel. De emissies betreffen fijn stof en NOx.

Op de emissies is met name het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

3.1.9.2 Stookinstallaties

De regelgeving voor stookinstallaties is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De eisen voor grote stookinstallaties (≥ 50 MW) staan vermeld in paragraaf 5.1. De eisen voor de overige stookinstallaties staan vermeld in paragraaf 3.2.1. Voor ketels met een nominaal vermogen van minder dan 400 kW geeft paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer geen emissie-eisen. Voor deze installaties gelden slechts regels inzake keuring en onderhoud.

Binnen de inrichting zijn geen grote stookinstallaties aanwezig. De stookinstallaties ten behoeve van de cv en stoomketel hebben een nominaal vermogen tussen de 300 en 1300 kW.

3.1.9.3 Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer

Koudemiddelen worden gebruikt in koelinstallaties of warmtepompen als medium voor het transport van warmte. Bij koudemiddelen wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen. Binnen de inrichting zijn meerdere installaties aanwezig, die synthetische koudemiddelen bevatten. Synthetische koudemiddelen zijn stoffen, die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Synthetische koudemiddelen zijn chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), chloorfluorkoolstoffen (CFK's) en fluorkoolwaterstoffen (HFK's). Hiervoor gelden direct werkende Europese verordeningen met voorschriften, die zijn gericht op de bescherming van het milieu.

Bij Combo Repair B.V. worden geen HCFK's, CFK's of HFK's bevattende mengsels gebruikt als koudemiddel.

De Nederlandse wetgeving bestaat uit het Besluit geïmporteerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en de Regeling geïmporteerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Het besluit regelt onder andere de verbodsbepalingen voor de rechtstreeks geldende verplichtingen uit de Europese verordeningen en de uitgangspunten voor certificering van personen en bedrijven. De regeling geeft een verdere invulling van certificering van personen en bedrijven. Om die reden zijn dienaangaande geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.1.9.4 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer geeft aan op welke wijze en onder welke voorwaarden bestuursorganen de bevoegdheden, die staan vermeld in lid 2, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. De wettelijke regels zijn uitgewerkt in de volgende besluiten en regelingen:

- het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
- het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) legt vast wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Het gaat daarbij om de toename van de luchtverontreiniging als gevolg van het project, afgezet tegen de autonome ontwikkeling. Een project kan worden aangemerkt als NIBM, indien aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie van stikstofdioxide (NO₂) of zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀) veroorzaakt, die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van die stof. Dit komt overeen met een toename van maximaal 1,2 µg/m³ voor zowel NO₂ als PM₁₀. Als de toename voor één of beide stoffen hoger is, kan het project niet worden aangemerkt als NIBM.

Grenswaarden

Op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer kan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden verleend, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting), vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting), lager is dan de grenswaarden. Er zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀), zwevende deeltjes (fijn stof, PM_{2,5}), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld.

Richtwaarden

In de paragrafen 8 tot en met 12 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn richtwaarden voor stoffen opgenomen. De richtwaarde voor ozon is gedefinieerd en er zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. Aan deze richtwaarden hoeft nog niet te worden getoetst.

Toetsing

Uit het tot de aanvraag behorende rapport luchtkwaliteitsonderzoek Combo Repair te Born, aanvraag Wabo voor omgevingsvergunning, DPA Cauberg-Huygen B.V., referentie 02606-18776-06v2, d.d. 25 oktober 2018, blijkt dat de grenswaarden van luchtkwaliteit ook na het in werking zijn van de inrichting voor stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀), en zwevende deeltjes (fijn stof, PM_{2,5}) niet worden overschreden. De bijdrage van de inrichting kan dus worden aangemerkt als NIBM.

3.1.10 Vervoermanagement

In de aanvraag is aangegeven dat ten behoeve van de inrichting naar schatting 20.000 km vervoer per jaar over de weg plaatsvindt. De hoeveelheid vervoer over de weg door verladers en uitbesteed vervoer is onbekend. Uitgaande van circa 23 bezoekende vrachtwagens per dag die circa 20 km per dag afleggen van en naar de inrichting, zal ten behoeve van de inrichting minder dan 10.000 vrachtwagens per jaar aan bezoekende goederenvervoertuigen en minder dan 1.000.000 transportkilometers per jaar plaatsvinden. Ook het aantal bezoekende bestelwagens zal minder dan 20.000 per jaar bedragen en het aantal werknemers bedraagt minder dan 100. Er is daarom geen sprake van een vervoerrelevant bedrijf, zoals genoemd in de Handreiking Vervoermanagement.

In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften opgenomen inzake de registratie van het aantal voertuigen, kilometers en bezoekers en/of het opstellen van een besparingsplan vervoer.

3.1.11 Visuele hinder

De inrichting is gevestigd op een daarvoor bestemd industrieterrein. Er is vrijwel geen sprake van buitenopslagen. Vanuit woningen is geen vrij zicht op het terrein van de inrichting. Bovendien zijn woningen op ruime afstand van de inrichting gelegen. Van visuele hinder is dus geen sprake. Gelet hierop is het niet nodig voorschriften inzake het beperken van visuele hinder te stellen.

3.1.12 Waterverbruik

De winning van drinkwater kost grondstoffen, energie en geld. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen, waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als bijvoorbeeld koelwater moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voor het onttrekken van grondwater is een ontheffing benodigd. De Grondwaterwet ziet hierop toe. Dientengevolge mogen in deze vergunning geen eisen gesteld worden aan de winning van grondwater. De Wabo verplicht echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. Voorkomen moet worden dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten het doelmatig beheer van afvalwater worden bevorderd.

Binnen de inrichting wordt 11.000 m³ grondwater en een minimale hoeveelheid drinkwater verbruikt. Het waterverbruik is reeds teruggeschoefd naar 1 m³ per reiniging. Gelet hierop is het niet nodig om aan deze vergunning voorschriften ter beperking van het waterverbruik te verbinden.

3.1.13 Overige aspecten

3.1.13.1 Bedrijfsbeëindiging

In artikel 5.7 lid 1 onder h van het Bor is bepaald dat aan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voorschriften moeten worden verbonden met betrekking tot het treffen van maatregelen om bij definitieve beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie de nadelige gevolgen voor het terrein, waarop de inrichting of de IPPC-installatie was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken, voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een

volgende functie. Gelet hierop zijn voorschriften over het verwijderen van stoffen en materialen en het eventueel herstellen van de bodemkwaliteit opgenomen.

4. Zienswijzen

Gereserveerd.

5. Voorschriften

5.1 Milieu

1. ALGEMEEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard (overeenkomstig de ADR/WMS classificatie) en maximale hoeveelheid.
- 1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen, die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installaties/opslagvoorzieningen moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies

- 1.5 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.6 De vergunninghouder moet één of meer terzake kundige personen aanwijzen, die in het bijzonder zijn belast met de zorg voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Melding contactpersoon

- 1.7 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten de normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen, moet dit vooraf en onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Registratie

1.8 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief de delen van de aanvraag, die onderdeel uitmaken van deze vergunning) met de bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig of digitaal in te zien:

- de voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- de veiligheidsinformatiebladen, die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, metingen en/of onderhoud;
- de registratie van het jaarlijks elektriciteits-, water- en gasverbruik;
- alle overige in deze vergunning genoemde bewijzen en registraties (energiebesparingsonderzoek/(energie(uitvoerings)plan/overzicht van rendabele energiebeperkende maatregelen).

De documenten, genoemd in voorschrift 1.8, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

1.9 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens de vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.10 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of het geheel of gedeeltelijk beëindigen van activiteiten binnen de inrichting moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties, die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de installaties of delen van installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalpreventie

2.1 Binnen 18 maanden na het in werking treden van deze vergunning moeten een rapportage van een beperkt onderzoek en een plan ter goedkeuring worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Dit beperkt onderzoek en dit plan moeten inzicht geven in de volgende aspecten:

- de hoeveelheden en soorten afgevoerde afvalstromen;
- de oorzaken van het ontstaan van het afval;
- de reeds getroffen afvalpreventiemaatregelen;
- de wijze van recycling of hergebruik van het afval;
- een inschatting van het afvalpreventiepotentieel;
- een overzicht van mogelijke maatregelen;
- de termijn waarbinnen de maatregelen worden getroffen.

-
- 2.2 Vergunninghouder treft de maatregelen, genoemd in het tot de aanvraag behorende rapport energiescan Combo Repair, referentie 02606-18776-11, Cauberg-Huygen B.V., d.d. 1 november 2019 en de maatregelen, genoemd in de door het bevoegd gezag goedgekeurde rapportage en het door het bevoegd gezag goedgekeurd plan uit voorschrift 2.1, binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Afvalscheiding

- 2.3 De vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen gescheiden;
 - papier en karton;
 - kunststoffolie;
 - hout;
 - metaal en schroot.

Opslag van afvalstoffen

- 2.4 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Indien onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvindt, moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.5 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.6 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.7 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld, moeten binnen 2 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting zijn verwijderd.

Doelmatig beheer van afvalstoffen

- 2.8 Uitsluitend (tank)wagens en (bulk)containers met stoffen als restproduct, afkomstig uit de food- en feedindustrie, die zijn genoemd onder categorie A van de stoffenbank van de ATCN, mogen inwendig worden gereinigd. (Tank)wagens en (bulk)containers met stoffen als restproduct, die zijn genoemd onder de categorieën B, C en D van de stoffenbank, mogen niet inwendig worden gereinigd binnen de inrichting.

- 2.9 Bij (tank)wagens en (bulk)containers met stoffen als restproduct, die niet in de stoffenbank van de ATCN zijn genoemd, moet aan de hand van de door de ATCN ontwikkelde beslismethodiek worden bepaald onder welke categorie van de stoffenbank dit restproduct valt.
- 2.10 Afvalstoffen die binnen de inrichting worden op- of overgeslagen of verwerkt en die worden ingezameld bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.
- 2.11 De beschrijving, bedoeld in voorschrift 2.10, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen:
- het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de acceptatie en controle;
 - de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden aangeboden;
 - de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en
 - de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat gangbaar is voor de categorie, worden behandeld.
- 2.12 De inrichtinghouder moet altijd handelen conform het van deze vergunning deel uitmakende AV-beleid en AO/IC-systeem en zorgt ervoor dat:
- de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in voorschrift 2.10 binnen de inrichting in acht worden genomen, en
 - de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden nageleefd.
- 2.13 Het in voorschrift 2.2 bedoelde A&V-beleid en AO/IC-systeem met de op grond van voorschrift 2.14 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.14 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk 2 weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende worden aangegeven:
- de reden van de wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en AO/IC-systeem;
 - de datum, waarop de vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

- 2.15 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door de vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting, die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC-systeem zijn vastgelegd.

Registratie

- 2.16 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen, die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt, het volgende moet worden vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en het adres van de locatie van herkomst;
- de naam en het adres van de ontdoener;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.17 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen, die bij de be- of verwerking van afvalstoffen zijn ontstaan, het volgende moet worden vermeld:

- de datum van afvoer;
- de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- de afvoerbestemming;
- de naam en het adres van de afnemer;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.18 Van de afvalstoffen, die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moet een registratie worden bijgehouden, waarin het volgende moet worden vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en het adres van de locatie van herkomst; ???
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.19 In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.16 hoeven in het registratiesysteem van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens te worden vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;

- de euralcode (indien van toepassing).

Bedrijfsvoering

- 2.20 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
- 2.21 Partijen afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd. Uitsluitend partijen, die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is, mogen worden samengevoegd.
- 2.22 Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen, die zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof, als niet-gevaarlijk afval af te geven. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.
- 2.23 De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
- 2.24 De vergunninghouder is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een vergunninghouder, die toestemming heeft de afvalstoffen te accepteren dan wel conform de minimumstandaard te verwerken.

3. AFVALWATER

Algemeen

- 3.1 Restladingen uit tankwagens moeten voor het reinigen van de tankwagens worden verwijderd, opgevangen in een geschikte voorziening en afgevoerd naar een erkend verwerker. Onder restlading wordt verstaan de hoeveelheid vaste of vloeibare overmatige restanten product, die redelijkerwijs kan worden afgetapt, uitgeschept of met een pomp verwijderd. Bij vloeibare ladingen wordt een hoeveelheid op de tankbodem met een spoorbreedte van meer dan 40 cm als overmatig beschouwd.
- 3.2 Het is verboden tanks met restladingen te reinigen en restladingen te lozen op het riool.
- 3.3 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

- 3.4 Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of -methode, moet deze door de Raad van Accreditatie zijn geaccrediteerd of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat de verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

- 3.5 Het lozen van afvalwater, dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, in een vuilwaterriool is toegestaan, indien enig steekmonster niet meer bevat dan:

- 20 milligram olie per liter;
- 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

- 3.6 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen, die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen, die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen, die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

- 3.7 In afwijking van voorschrift 3.5 bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig steekmonster, indien het afvalwater voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die:

- a. voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
- b. zijn geplaatst voor het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

- 3.8 Het te lozen afvalwater voldoet in enig steekmonster aan de volgende eisen:

- het biochemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 30 mg/l;
- het chemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 250 mg/l;
- het gehalte aan zink bedraagt ten hoogste 1 mg/l;
- het gehalte aan koper bedraagt ten hoogste 1 mg/l;
- het gehalte aan totaalfosfor bedraagt ten hoogste 2 mg/l;
- het gehalte aan totaalstikstof bedraagt ten hoogste 15 mg/l;
- het gehalte aan hulpstoffen met een aquatisch effect bedraagt maximaal 1ppm.

Toevoegen nieuwe hulpstoffen

- 3.9 De vergunninghouder mag geen gebruik maken, voor zover deze in het afvalwater terecht kunnen voorkomen, van nieuwe hulpstoffen die conform het BBT-informatiedocument Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (de ABM) behoren tot de waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning Z.
- 3.10 De vergunninghouder mag zonder toestemming van het bevoegd gezag gebruik maken, voor zover deze in het afvalwater terecht kunnen voorkomen, van nieuwe hulpstoffen die conform de ABM behoren tot de waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning B en C. Van deze hulpstoffen moet de vergunninghouder een overzicht bijhouden. Dit overzicht bevat per nieuwe hulpstof:
- de gegevens overeenkomstig de volledige dataset, bestaande uit een veiligheidsinformatieblad (MSDS) met aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning;
 - een beschrijving van de reeds getroffen maatregelen om de lozing van de schadelijke componenten van de hulpstof of preparaat te voorkomen;
 - een beschrijving van het effect van deze maatregelen op de lozing;
 - de omvang van de restlozing.
- 3.11 De vergunninghouder mag alleen na toestemming van het bevoegd gezag gebruik maken, voor zover deze in het afvalwater terecht kunnen voorkomen, van nieuwe hulpstoffen die conform de ABM behoren tot de waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning A. Minimaal 1 maand vóór toepassing van deze hulpstoffen moet de vergunninghouder toestemming vragen aan het bevoegd gezag. Dit verzoek om toestemming bevat:
- de gegevens overeenkomstig de volledige dataset, bestaande uit een veiligheidsinformatieblad (MSDS) met aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning;
 - een beschrijving van de toepassing en de hoeveelheid van de hulpstof;
 - een beschrijving van de reeds getroffen maatregelen om de lozing van de schadelijke componenten van de hulpstof te beperken;
 - een beschrijving van het effect van deze maatregelen op de lozing;
 - de omvang van de restlozing.

In gebruik zijnde hulpstoffen

- 3.12 Uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van deze vergunning rapporteert de vergunninghouder in het kader van de vijfjarencyclus voor de eerste maal aan het bevoegd gezag voor de toegepaste hulpstoffen met een waterbezwaarlijkheid, die gekoppeld is aan saneringsinspanning A informatie over:
- de mate waarin de A-stoffen op de riolering worden geloosd;
 - de mogelijkheden om emissies van deze stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken;
 - de te treffen maatregelen, inclusief termijnen, met als doel te komen tot minimalisatie van de emissie van A-stoffen.

3.13 In de rapportage conform de vijfjarencyclus, zoals genoemd in voorschrift 3.12, moet bij de beoordeling op de saneringsinspanning mede worden betrokken:

- het verwachte milieurendement;
- de kosten;
- de ontwikkeling van toe te passen nieuwere technieken, die als BBT worden gekwalificeerd.

3.14 De rapportages behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.

3.15 De vergunninghouder voert de noodzakelijke saneringsmaatregelen binnen de door het bevoegd gezag goedgekeurde termijnen uit.

3.16 De opslag en het gebruik van de hulpstoffen dient zodanig plaats te vinden dat onverdunde hulpstoffen niet in de bedrijfsriolering kunnen stromen.

Zuiveringsvoorziening

3.17 Het afvalwater, afkomstig van een bodembeschermende voorziening, wordt geleid door een olie-vetafscheider, die voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 of is voorzien van een kwaliteitsverklaring, die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling, waaruit blijkt dat ten minste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

3.18 De afscheiders, waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid, moeten zo vaak als nodig, maar ten minste één maal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage worden gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn. Na elke lediging moet de afscheider direct volledig worden gevuld met schoon water.

Controle

3.19 Het afvalwater uit een olie-vet-afscheider en de op het gemeentelijk riool te lozen totale hoeveelheid afvalwater moeten, voordat lozing op de terreinriolering of lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4. BODEM

Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen

4.1 Het bodemrisico ten gevolge van de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:

- gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - er geen hemelwater op of in kan terechtkomen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.
- 4.3 Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities, waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- 4.4 Een lekbak, waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of de opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
- 4.5 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.6 De eerste beoordeling en goedkeuring vindt, in afwijking van voorschrift 4.5, plaats binnen 6 jaar na aanleg, indien de vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.7 Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten minste eens per 6 jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.5.
- 4.8 Degene die de inrichting drijft, draagt zorg voor:
- reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en
 - een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6, behorende bij AS 6700.
- 4.9 Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.5, indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, bedoeld in voorschrift 4.8, niet of niet overeenkomstig dat voorschrift is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

Eindsituatieonderzoek

- 4.10 Binnen 3 maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd en een rapportage daarvan zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.
- Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits het nulsituatieonderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatieonderzoek niet correct is uitgevoerd, moet het eindsituatieonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moet zijn gebaseerd op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en zijn afgestemd op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat de rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Herstelplicht (bodemsanering)

4.11 Indien uit de rapportage van het eindsituatieonderzoek, bedoeld in voorschrift 4.10, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft zorg ervoor dat - zo spoedig mogelijk na toezending van de rapportage aan het bevoegd gezag - de bodemkwaliteit is hersteld tot:

- de nulsituatie, zoals vastgelegd in het rapport eindsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de Leonard Langweg 10 te Born in de gemeente Sittard-Geleen, Geonius Milieu B.V., opdracht nummer MA160050.R01, versie 1.0, d.d. 19 februari 2016;
- de achtergrondwaarden, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, indien het rapport eindsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de Leonard Langweg 10 te Born in de gemeente Sittard-Geleen, Geonius Milieu B.V., opdracht nummer MA160050.R01, versie 1.0, d.d. 19 februari 2016, geen of onvoldoende gegevens bevat.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling, die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4.12 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren, moet sanering plaatsvinden conform de door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

5. ENERGIE

5.1 Binnen 12 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet een rapportage van een energiebesparingsonderzoek worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Het onderzoek heeft tot doel om rendabele en technisch haalbare energie-efficiëntie verhogende maatregelen te identificeren. Rendabele maatregelen zijn maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfs onderdeel);
- beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van de totale inrichting met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
- overzicht van alle overwogen energiebesparende maatregelen, die zowel mogelijk als realistisch zijn, en te nemen energiebesparende maatregelen; van de mogelijke, maar afgevallene energiebesparende maatregelen moet de reden van afvallen worden aangegeven;

- per te treffen techniek/voorziening moeten de volgende gegevens worden overgelegd:
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven, die tijdens het onderzoek gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangend met energiebesparing;
 - de terugverdientijd op basis van de (meer) investeringskosten en de baten;
- een overzicht van mogelijke organisatorische en goodhousekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing.

- 5.2 Voorschrift 5.1 is niet van toepassing, indien de vergunninghouder op grond van de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) een energie-efficiëntieplan (EEP) heeft ingediend of indien de vergunninghouder op grond van zijn internationaal erkend energiemilieubeheerssysteem, duurzaam keurmerk of erkende maatregelenaanpak een door het bevoegd gezag goedgekeurd overzicht van rendabele energiebesparende maatregelen heeft ingediend.
- 5.3 Op basis van de in voorschrift 5.1 bedoelde rapportage of het in voorschrift 5.2 bedoelde overzicht, overlegt de vergunninghouder binnen 15 maanden na het in werking treden van deze vergunning een energie(uitvoerings)plan. In het plan is ten minste voor alle nog niet getroffen maatregelen (technieken en voorzieningen) met een terugverdientijd tot en met 5 jaar aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Dit zijn de rendabele maatregelen. Als er maatregelen zijn, die aan het criterium van terugverdienen voldoen, maar niet zullen worden uitgevoerd, wordt dat in het plan gemotiveerd.
- 5.4 De vergunninghouder verbetert zijn energie-efficiëntie door de zekere maatregelen uit het EEP of de rendabele maatregelen uit het door het bevoegd gezag goedgekeurde energie(uitvoerings)plan binnen de daarvoor gestelde termijn uit te voeren. De vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting, groter dan die van de vervangen maatregel.
- 5.5 De vergunninghouder moet eenmaal per 4 jaar de rapportage van het energiebesparingsonderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 5.1 of het overzicht van rendabele energiebesparende maatregelen, zoals bedoeld in voorschrift 5.2 en het energie(uitvoerings)plan, zoals bedoeld in voorschrift 5.3 actualiseren en ter beoordeling toezenden aan het bevoegd gezag.

6. (EXTERNE) VEILIGHEID

Brandbestrijding

- 6.1 In de inrichting mag - behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten - geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling is voor wat betreft open vuur niet van toepassing, indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. De vergunninghouder moet zich ervan hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
- 6.2 Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.
- 6.3 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 6.4 Binnen de inrichting mogen geen (tank- of bulk)wagens met gevaarlijke stoffen worden gereinigd en mogen geen wagens met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd.
- 6.5 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.

Opslag van kooldioxide in bovengrondse stationaire opslagtanks

- 6.6 Een bovengrondse stationaire opslagtank met kooldioxide moet voldoen aan de volgende onderdelen van de PGS 9:
- de voorschriften 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.9, 3.3.1, 3.3.4 tot en met 3.3.9, 3.3.12 tot en met 3.3.16, 3.4.3 tot en met 3.4.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1 tot en met 3.8.4, 3.10.2, 3.12.1 tot en met 3.12.7;
 - voorschrift 6.3.1;
 - de voorschriften 7.4.1 tot en met 7.4.6.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen kleiner dan 10 ton

- 6.7 Gevaarlijke stoffen in verpakking, opgeslagen in een opslagvoorziening met minder dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen, moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening, die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van de PGS 15:
- de paragrafen 3.1 tot en met 3.7;
 - de paragrafen 3.10 tot en met 3.18,

- de voorschriften 3.19.1 en 3.19.2.

Opslag van gasflessen in gashok buiten

- 6.8 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) op het buitenterrein moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.1 tot en met 6.1.3 en 6.2 van de richtlijn PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen” september 2016).

7. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 7.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 7.2 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in volgende tabel genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden:

beoordelingspunt*		langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in dB(A) op 5 meter hoogte**
		dag 07.00 uur-19.00 uur
X04A A	zonebewakingspunt 4A	25,1
X05A A	zonebewakingspunt 5A	10,4
Z01 A	zonebewakingspunt	16,2
Z02 A	zonebewakingspunt	17,5
Z03 A	zonebewakingspunt	15,9
Z04 A	zonebewakingspunt	19,4
Z05 A	zonebewakingspunt	23,3
Z06 A	zonebewakingspunt	21,1
Z07 A	zonebewakingspunt	19,7
Z08 A	zonebewakingspunt	18,5
Z09 A	zonebewakingspunt	14,4
Z10 A	zonebewakingspunt	14,7
Z11 A	zonebewakingspunt	14,9
Z12 A	zonebewakingspunt	17,2
Z13 A	zonebewakingspunt	19,3
Z14 A	zonebewakingspunt	20,2
Z15 A	zonebewakingspunt	19,7
Z16 A	zonebewakingspunt	17,9
Z17 A	zonebewakingspunt	17,5

Z18 A	zonebewakingspunt	16,6
Z19 A	zonebewakingspunt	21,1

* Voor een weergave van de plaats van de beoordelingspunten en de coördinaten van de beoordelingspunten wordt verwezen naar de bij dit besluit behorende bijlagen 1 en 2.

** Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt bepaald inclusief de afschermende en reflecterende werking van de omgeving van de inrichting op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

7.3 Het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag niet meer bedragen dan 65, 60, 55 dB(A) op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

Bijlage 1

Bijlage 2