



VERZONDEN 28 MRT 2007

Ons kenmerk

2006/40113

Maastricht

27 maart 2007

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg**1. De aanvraag**

Op 5 september 2006 hebben een aanvraag d.d. 4 september 2006 ontvangen van Janssen Recycling BV voor een oprichtingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm). Het betreft de inrichting van Janssen Recycling BV die gelegen is aan de James Cookweg 41, 5928 LJ te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie V, nummers 67 (gedeeltelijk), 68 (gedeeltelijk), 82 (gedeeltelijk), 442 (gedeeltelijk) en 467 (gedeeltelijk). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 06/40113.

Op 16 november 2006 hebben wij verzocht om de aanvraag op een aantal aspecten aan te vullen. Deze aanvullende gegevens, gedateerd op 5 december 2006, zijn bij ons op 7 december 2006 ingekomen.

2. Beoordeling aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

De aanvraag van Janssen Recycling BV betreft met name de volgende activiteiten:


- op- en overslag van metalen (afvalstoffen) en metaalhoudende afvalstoffen
- opslag en bewerking van afvalhout (A-, B-, en C-hout);
- opslag en overslag van accu's;
- demontage van autowrakken;
- handel in gebruikte machines;

Ten behoeve van deze activiteiten heeft het bedrijf diverse voorzieningen en materieel in gebruik.

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Van toepassing zijn met name de categorieën 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen) en 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen) van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB).

Op 8 mei 2006 heeft het bedrijf bij de gemeente Venlo een melding in het kader van het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer ingediend. Deze melding is ingediend voor een inrichting voor het stallen van voertuigen en materieel alsmede de opslag van bulkgoederen.

070316-0110



3. Coördinatie met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)

Voor het lozen van afvalwater heeft het bedrijf op 5 september 2006 een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aangevraagd bij het Waterschap Peel en Maasvallei. Op grond van de artikelen 7b, tweede lid Wvo jo 14.1 Wm dient de behandeling van de aanvragen ingevolge de Wvo en Wm gecoördineerd plaats te vinden. De aanvragen worden gecoördineerd behandeld.

Het aanvragen van een bouwvergunning is nog niet aan de orde. Voor een deel van de te realiseren bouwwerken is wel onlangs een bouwvergunning verleend.

4. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichtings- of revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur van het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze gegevens kan het bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor misbruik bestaat en kan de vergunningenprocedure normaal doorgang vinden.

Wanneer echter twijfel bestaat over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar advies nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan worden gemaakt. Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te weigeren dan wel in te trekken.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot nader onderzoek over te gaan en is de 'gewone' vergunningenprocedure gevolgd.

5. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid van de afvalstoffenbewerking

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van het beheer van de afvalstoffen te worden betrokken.

Deze zogenaamde doelmatigheidstoets dient volgens artikel 8.8, lid 2 onder b juncto artikel 10.14 Wm plaats te vinden op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP). Van toepassing is het op 3 maart 2003 in werking getreden en op 18 mei 2004 gewijzigde LAP. In het LAP is het beleid voor het beheer van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen geïntegreerd.

In het LAP is niet alleen algemeen beleid geformuleerd met betrekking tot de omgang met afvalstoffen in zijn algemeenheid, maar – in de sectorplannen – is ook specifiek beleid geformuleerd met betrekking tot een aantal nader genoemde afvalstoffen. Voor een zo hoogwaardig mogelijk beheer van afvalstoffen zijn in de sectorplannen van het LAP minimumstandaarden opgenomen. De minimumstandaard geeft aan wat de minimale hoogwaardigheid van be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen is en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is. Vergunningen voor be-/verwerken van afvalstoffen mogen alleen worden verleend als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de voor de betreffende afvalstoffen in het LAP vastgelegde minimumstandaard.

De doelmatigheidstoets heeft betrekking op:

- a. Opslag en bewerking ferro en non-ferro metaalafvalstoffen;
- b. Opslag en overslag van accu's;
- c. Opslag en bewerking (demontage) van autowrakken;
- d. Opslag en bewerking van houtafval;
- e. Opslag en bewerking van metaalhoudend afval.

Mengen van afvalstoffen wordt niet aangevraagd. Uitzondering hierop is het opbulken (samenvoegen) van vergelijkbaar afval. Dit is inherent aan het opslaan van afvalstoffen :Hierbij geldt dat onder vergelijkbare partijen wordt verstaan partijen die zowel voor wat betreft aard (parameters) als omvang vergelijkbaar zijn. Dit samenvoegen is zonder meer doelmatig. Het betreffen immers dezelfde afvalstoffen die op dezelfde wijze verwerkt kunnen worden en die ook als opgebulkte partij op deze wijze verwerkt worden. Deze voorwaarden worden in de vergunning opgenomen.

Voor wat betreft de maximale opslagduur geldt op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden een termijn van maximaal 1 jaar. Alleen in geval van nuttige toepassing van de afvalstoffen kan deze termijn onder voorwaarden worden verlengd tot maximaal 3 jaar.

a. Ferro- en non-ferrometalen waaronder lood

Binnen de inrichting wordt met name metaalafvalstoffen opgeslagen en bewerkt. Het betreft de opslag van 48.000 ton en de bewerking van 420 ton per dag en $12 \times 35 \times 312 = 131.000$ ton per jaar). Voor wat betreft het opslaan en bewerken van ferro- en non-ferrometalen is sectorplan 21 van het LAP van toepassing. Met uitzondering van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergrondse tanks geldt voor deze afvalstoffen materiaalhergebruik als minimumstandaard. Materiaal dat niet voor hergebruik geschikt is moet worden verwijderd.

De door het bedrijf aangevraagde opslag en bewerking van metaalafvalstoffen voldoen aan de minimumstandaard en kunnen derhalve als doelmatig worden aangemerkt.

Verder wordt de opslag en bewerking van draaisels aangevraagd. Op grond van de aanvraag moet worden geconcludeerd dat het "olievrije" draaisels betreft. De minimumstandaard hiervoor is materiaalhergebruik. De opslag en bewerking van deze afvalstoffen voldoen eveneens aan de minimumstandaard.

Metalen ondergrondse tanks moeten inwendig en uitwendig gereinigd worden, waarna het gereinigde metaal als materiaal kan worden hergebruikt. Het reinigen van deze tanks wordt niet door het bedrijf verricht terwijl de opslag van dergelijke niet gereinigde tanks ook niet wordt aangevraagd.

Ten aanzien van de aangevraagde opslag en bewerking van generatoren en transformatoren zijn de sectorplannen 21 en 24 van het LAP van toepassing. In sectorplan 21 zijn ten aanzien van de be- en verwerking van elektromotoren, generatoren en transformatoren geen nadere eisen gesteld. Aangevraagd wordt slechts de opslag en bewerking van droge motoren. Deze activiteiten kunnen derhalve als doelmatig worden aangemerkt.

b. Opslag en overslag van accu's:

Binnen de inrichting worden accu's op- en overgeslagen. De accu's zijn met name afkomstig van de inzameling bij derden. De maximale opslag bedraagt 25 ton. Van toepassing is sectorplan 30.

De minimumstandaard voor accu's is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. In Nederland is echter geen verwerkingscapaciteit voor dit afval zodat accu's allemaal in het buitenland worden verwerkt. Binnen de inrichting worden accu's alleen op en overgeslagen en vervolgens –al dan niet via een tussenpersoon - afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.

De aangevraagde op- en overslag van accu's voldoet aan de minimumstandaard van het LAP en is derhalve doelmatig.

Binnen de inrichting worden geen batterijen opgeslagen en/of bewerkt. Hoewel batterijen dezelfde Euralcode hebben als accu's geldt hiervoor een ander sectorplan en bestaat een andere inzamelstructuur. Het accepteren van batterijen zal derhalve worden verboden.

c. Opslag en bewerking (demontage) van autowrakken:

Onderdeel van de aanvraag is de opslag en bewerking van autowrakken. Volgens de aanvraag en de aanvulling van de aanvraag worden maximaal 5 wrakken per dag en 1500 wrakken per jaar gedemonteerd en maximaal 25 wrakken opgeslagen. Van toepassing is sectorplan 11 waarin de minimumstandaard voor de opslag en bewerken van autowrakken en schadeauto's alsmede afgedankte autobanden is opgenomen. Binnen de inrichting worden uitsluitend autowrakken geaccepteerd. Onderdelen van auto's of autowrakken worden met uitzondering van accu's (zie onder b) niet geaccepteerd.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van autowrakken is demontage volgens de voorschriften van het Besluit beheer autowrakken. De materialen en onderdelen die gedemonteerd zijn, moeten vervolgens nuttig worden toegepast. Het resterende autowrak moet worden afgevoerd naar een daartoe erkende shredderinstallatie terwijl de residuen die niet direct nuttig kunnen worden toegepast worden afgevoerd naar daartoe erkende vergunninghouders.

De aangevraagde werkzaamheden voldoen aan de uitgangspunten van het LAP en zijn daarmee als doelmatig aan te merken.

d. Opslag en bewerking van houtafval

Binnen de inrichting wordt houtafval opgeslagen en bewerkt. Het betreft:

- de opslag, overslag en bewerking van 200 ton en 74.880 ton/jaar (20 ton per uur x 12 uur/dag x 312 dagen als A-hout of B-hout geclassificeerd bouw- en sloopafvalhout;
- opslag, overslag en bewerking van 500 ton en $20 \times 12 \times 312 = 74.880$ ton/jaar als C-hout geclassificeerd bouw- en sloopafval.

Het betreft als A-hout, B-hout en C-hout geclassificeerd bouw- en sloopafval en afvalhout afkomstig van zowel bedrijven, overheden als particulieren. De vermelde doorzet per jaar geldt voor alle afvalhout samen. Van toepassing is sectorplan 13 van het LAP.

A-hout en B-hout wordt als materiaalhergebruik toegepast in de houtvezel- en spaanplaatindustrie of als secundaire brandstof in energiecentrales of afvalverbrandingsinstallaties. Zowel om logistieke redenen alsook om procestechnische eisen wordt het houtafval voor afvoer naar de verwerker verkleind, hetgeen als doelmatig wordt aangemerkt.

Voor C-hout geldt storten als minimumstandaard. Het verbranden van dit C-hout is uitsluitend toegestaan als sprake is van indirecte verbranding in een E-centrale via een voorgeschakelde vergasser en onder de voorwaarde dat de reststoffen die bij de vergassing ontstaan gestort worden. Ook hier geldt dat dit hout om logistieke redenen en procestechnische eisen verkleind wordt voordat afvoer naar de verwerker plaatsvindt.

e. Opslag en bewerking van metaalhoudend afval

Onderdeel van de aanvraag is de opslag en bewerking van 250 ton en $8 \times 12 \times 312 = 29.952$ ton/jaar metaalhoudend (grof) huishoudelijk afval. In de aanvraag worden onder deze categorie de EURAL-categorieën 20 01 40, 20 03 07 en 20 03 99 vermeld.

Grofhuishoudelijk afval dient op grond van de in sectorplan 1 vermelde minimumstandaard in beginsel te worden verbrand (minimumstandaard). Het afscheiden van nuttig toepasbare componenten voorafgaand aan dit verbranden is echter toegestaan. Volgens de aanvraag (paragrafen 4.3) wordt dit afval verkleind, opgeslagen en gesorteerd.

Echter, EURAL categorie 20 01 40 is gewoon metaalafval dat ook als zodanig behandeld moet worden en derhalve niet als grofhuishoudelijk afval kan worden ingezameld. De doelmatigheid van dit afval is beoordeeld onder a. In de aanvulling van de aanvraag is deze categorie in dit kader dan ook niet meer vermeld. De Euralcategorie 20 03 99 is een categorie waaronder alleen afval kan worden geaccepteerd dat niet elders kan worden ondergebracht. Metaalhoudend grofhuishoudelijk afval hoort hierin echter niet thuis. In de aanvullende gegevens geeft het bedrijf weer dat niet duidelijk is of iets wel of niet metaalhoudend is en daarom deze categorie wordt aangevraagd. Echter, grof huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval zijn nooit 20 03 99 maar altijd 20 03 07 (grofvuil). 20 03 99 is per definitie geen grofvuil en kan ook niet hiermee gelijkgesteld worden. Het verkleinen en sorteren van 20 03 99 is op de aangevraagde wijze niet doelmatig.



Deze categorie wordt daarom niet vergund.

Uitsluitend de aangevraagde bewerking van grofvuil zijnde 20 03 07 kan als doelmatig worden aangemerkt.

6. Overwegingen ten aanzien van de acceptatie van afvalstoffen

6.1. De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is per 8 mei 2002 in Nederland geïmplementeerd. De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-gevaarlijk is ingedeeld. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

De binnen de inrichting te accepteren afvalstoffen dienen op basis van de Eural als volgt te worden benoemd:

Euralcode	Ferro- en non-ferrometalen/ Witgoed en koelkasten
02	AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN –VERWERKING
02 01	Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
02 01 10	Metaalafval
03	Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en karton
03 01	Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
03 01 04*	Zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer, die gevaarlijke stoffen bevatten
03 01 05	Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer;
03 03	Afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton
03 03 01	Schors- en houtafval;
12	AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN
12 01	Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
12 01 01	ferrometaalvijsel en –krullen
12 01 02	ferrometaalstof en –deeltjes
12 01 03	non-ferrometaalvijsel en –krullen
12 01 04	non-ferrometaalstof en –deeltjes
15	VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POESTDOEKEN, FILTERMATERIALEN EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)
15 01	Verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)
15 01 03	Houten verpakking



15 01 04	metalen verpakkingen
16	NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD
16 01	Afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08).
16 01 04*	Afgedankte voertuigen
16 01 06	Afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke stoffen bevatten
16 01 16	tanks voor vloeibaar gas
16 01 17	Ferrometalen
16 01 18	non-ferrometalen
16 02	Afval van elektrische en elektronische apparatuur
16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
16 06	Batterijen en accu's
16 06 01*	accu's
16 06 05	overige batterijen en accu's
17	BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)
17 02	Hout, glas en kunststof
17 02 01	Hout;
17 02 04*	Glas, kunststof of hout, die gevaarlijke stoffen kan bevatten
17 04	Metaal (inclusief legeringen)
17 04 01 c	koper, brons en messing
17 04 02 c	Aluminium
17 04 03 c	Lood
17 04 04 c	Zink
17 04 05 c	ijzer en staal
17 04 06 c	Tin
17 04 07 c	gemengde metalen
19	AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK
19 10	Afval van shredding van metaalhoudend afval
19 10 01	ijzer en staalafval
19 10 02	non-ferroafval
19 12	Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)
19 12 02	Ferrometalen
19 12 03	non-ferrometalen
19 12 06*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat;
19 12 07	Niet onder 19 12 06 vallend hout;
20	STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORGEILJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL; AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES)



20 01	Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)
20 01 33*	onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten
20 01 34	niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's
20 01 36	niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
20 01 37*	Hout (voor zover het C-hout betreft)
20 01 38	Niet onder 20 01 37 vallend hout;
20 01 40	Metalen
20 03 07	Grofvuil
20 03 99	niet elders genoemd stedelijk afval

6.2. Acceptatie en verwerking

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wm alsmede het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking geldt het aan het LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport opgenomen "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting (hoofdstuk 3.6 van de aanvraag alsmede bijlage V van de aanvraag) is door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid". Daarbij is gebleken dat deze gelet op de aard van de afvalstoffen in voldoende mate voldoen aan de eisen van de hierboven vermelde richtlijn. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waarin verplicht gesteld is dat de acceptatie van afvalstoffen uitsluitend mag geschieden op basis van een adequate acceptatie- en verwerkingsprocedure.

Administratieve organisatie en interne controle

Ten aanzien van de administratie en interne controle zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de "Richtlijn opstellen administratieve organisatie en interne controle uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). De in de aanvraag beschreven administratieve organisatie en de interne controle zijn gelet op de aard van de te accepteren afvalstoffen en de omvang van de organisatie in voldoende mate op de hierboven vermelde richtlijn gebaseerd.

6.3. Besluit financiële zekerheidstelling milieubeheer (Besluit FZ)

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer is vanaf 1 mei 2003 op basis van het Besluit Financiële zekerheid milieubeheer juncto artikel 8.15 van de Wm de mogelijkheid gegeven om voor het nakomen van vergunningsvoorschriften inzake het opslaan van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem financiële zekerheid te stellen.

Van deze laatste mogelijkheid zal ons college in principe geen gebruik maken, aangezien wij in elke vergunning een zodanig bodembeschermingsniveau verlangen of in maatregelen dat niveau opleggen dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Op basis van artikel 7, lid 1 jo. bijlage 2, van het Besluit Financiële zekerheid is zekerheidstelling in dat geval namelijk uitgesloten.

Het bodembeschermingsniveau van de inrichting (zie beoordeling bij het aspect bodem) is zodanig dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Op grond hiervan mogen wij voor toekomstige bodemverontreiniging geen financiële zekerheid stellen.

In principe kunnen alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalverwerkers) van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit Financiële zekerheid met deze zekerheidstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de desbetreffende afvalstoffen binnen de inrichting boven de € 10.000 liggen. Vooropgesteld dient te worden dat de zekerheid enkel en alleen gesteld kan worden voor de te vergunnen opslag van afvalstoffen.

Wij zijn van mening dat de zekerheidstelling allereerst slechts dient te gelden voor opgeslagen afvalstoffen (inclusief binnen de inrichting vrijkomende bedrijfsafvalstoffen, zoals bijvoorbeeld afgewerkte olie en met kca vergelijkbaar afval), welke niet nuttig toepasbaar zijn, dan wel zekere reguliere bewerkingen dienen te ondergaan alvorens ze wel rechtstreeks nuttig toepasbaar zijn.


In concreto achten we de zekerheidstelling dus pas zinvol voor zogenaamde laagwaardige afvalstoffen, afvalstoffen waar men in de regel voor moet betalen om ze aan een vergunninghouder af te geven. Voor overige afvalstoffen (met een zekere positieve waarde) achten we een financiële zekerheidstelling in principe niet noodzakelijk.

De hoogte van de financiële zekerheidstelling wordt bepaald door het marktconforme verwijderingsbedrag¹ per ton afvalstof vermenigvuldigd met het aantal vergunde opgeslagen tonnen van desbetreffende afvalstof vermeerderd met 25 % (tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat deze in een specifiek geval minder bedragen) voor de transport- en handelingskosten, tenzij die kosten minder dan € 10.000 (drempel) bedragen.

In de afweging bij het daadwerkelijk stellen van de financiële zekerheid dient ons college op basis van artikel 3, lid 2 van het Besluit een aantal aspecten te betrekken zoals:

1. Solvabiliteit van de inrichting en de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem;
2. Naleefgedrag van de vergunning(voorschriften);
3. Het treffen door bedrijf van bepaalde preventiemaatregelen, zoals met name aantoonbare langlopende afzetcontracten voor desbetreffende afvalstoffen en afvoerfrequentie;
4. Financiële zekerheid is reeds vrijwillig gesteld en aangetoond;
5. Aard en omvang van de afvalstoffen binnen de inrichting;
6. De verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte van de kosten voor het stellen van financiële zekerheid.

¹ Het marktconforme bedrag dat een vergunninghouder als acceptatietarief stelt.



Ad 1

Janssen Recycling Venlo BV is een relatief klein bedrijf met een evenredige financiële reikwijdte. Het bedrijf, dat niet beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem, is op deze locatie pas sinds kort actief. In de aanvraag zijn de voor het bedrijf specifieke gegevens inzake een eventueel te stellen financiële zekerheid opgenomen. Op basis van de Handreiking Besluit Financiële Zekerheid milieubeheer dient de minimumnorm voor de solvabiliteit 0,25 te bedragen, wil een bedrijf bij liquidatie in voldoende mate in staat zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

In bijlage 11 van de vergunningsaanvraag heeft aanvraagster financiële gegevens gevoegd. Uit deze cijfers, die niet zijn voorzien van een toelichting, kan geconcludeerd worden dat de solvabiliteit voldoende is. In 2004 bedroeg deze 0,44.

Ad 2

Het betreft een op te richten inrichting, het naleefgedrag zal nog moeten blijken.

ad 3

Er zijn geen afzetcontracten overgelegd. Ook andere preventiemaatregelen zijn niet genomen.

Ad 4

Er is geen vrijwillige financiële zekerheid gesteld.

Ad 5

De aanvraag heeft onder meer betrekking op een grote opslaghoeveelheid van laagwaardige afvalstoffen, welke pas na een (ingrijpende) bewerking afgezet kunnen worden als secundaire brandstoffen of nuttig toepasbare afvalstoffen dan wel verwijderd (stortplaats/afvalverbrandingsinstallatie) dienen te worden. In concreto betreft het met name houtafval, grofvuil, autowrakken en de afvalstromen die ontstaan bij het demonteren van autowrakken. Deze afvalstoffen vertegenwoordigen een negatieve waarde, hetgeen impliceert dat, indien de inrichting niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en beëindigd dient te worden, wij als bevoegd gezag in potentie voor aanzienlijke opruimkosten komen te staan.

Ad 6

De maximaal te verwachten kosten voor het beheer van de afvalstoffen binnen de inrichting zijn in casu allereerst gerelateerd aan de maximaal te vergunnen opslagen aan zogenaamde laagwaardige afvalstoffen. Vanwege de grote opslaghoeveelheden van zogenaamde laagwaardige afvalstoffen is in de revisievergunning een financiële zekerheid voorgeschreven.

In de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere opslagcapaciteit en de incidentele opslagcapaciteit. De reguliere opslagcapaciteit is de opslagcapaciteit die het bedrijf normaliter binnen de inrichting aanwezig heeft. De incidentele opslag is de opslag die onder uitzonderlijke omstandigheden plaatsvindt. Deze incidentele opslag mag echter pas binnen de inrichting aanwezig zijn nadat door ons college hiertoe toestemming is verleend en dat voor deze opslagen een additionele financiële zekerheid is gesteld.



In onderstaande tabel is voor elke genoemde afvalstof de in de revisievergunning gelegaliseerde opslagcapaciteit weergegeven, alsmede het door het bedrijf opgegeven verwijderingstarief, het markttarief en de te stellen financiële zekerheid.

Tabel 1 :opslagcapaciteit en financiële zekerheidvoor de afvalstoffen die binnen de inrichting worden opgeslagen en bewerkt.

AFVALSTOF	REGULIERE OPSLAG CAPACITEIT [ton]	TARIEF aanvrager [€ / ton]	MARKTTARIEF [€ / ton]	FINANCIELE ZEKERHEID (excl. BTW) [€]
Te accepteren afvalstoffen				
Autowrakken 16 01 04*, 16 01 06	5 stuks	0	0	0
Hout afval, A-hout en B-hout, (03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38)	200 inclusief verkleind hout	55	52	10.400
Houtafval, C-hout, (03 01 04*, 17 02 04*, 19 12 06*, 20 01 37*)	500 inclusief verkleind hout	110	112	56.000
Grofvuil (metaalhoudend) (20 03 07)	250	140	141	35.250
Accu's (16 06 01*, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34)	25 incl. accu's die binnen de inrichting ontstaan	1.500	63	1.575
Afval dat binnen de inrichting ontstaat				
Autobanden	40 m ³ = 30 ton	90	218	6.540
Afgewerkte olie (incl. motorolie)	500 + 250 liter (1 ltr = 1 kg)	560	710	533
Bedrijfsafval	0,05	-	165	8
KCA/KGA	0,05	1.500	1.500	75
Bumpers	40 m ³ (20 ton)	75	80	1.600
Brandstoffen (afgetapt)	250 liter (1liter = 1 kg)	-	780	195
Glas	2,5	88	60	150
Grilles	0,5	75	520	210
Katalysatoren en ontploffbare onderdelen	2,5	-	1.500	3.750



Koelvloeistof	500 liter (1liter = 1 kg)	-	780	390
Kokoshaar	0,5	-	570	285
Kunststofafval	5	-	242	1.210
LPG-tanks	15 stuks	-	30 (per stuk)	450
Oliehoudend afval (incl. oliefilters)	2x 0,1	140	710	142
PUR-schuim	5	-	90	450
Remvloeistof	150 liter (1liter = 1 kg)	1.500	780	117
Rubberen strips	5	75	170	850
Ruitensproeivloeistof	250 liter (1liter = 1 kg)	1.500	250	62
VeiligheidsGordels	0,2	-	390	78
Wieldoppen	1	75	530	530
Residu van de ontijzering van grofvuil	500	140	141	70.500
Totaal				191.350,--

De door ons gehanteerde tarieven komen hoofdzakelijk voort uit de tarievenwijzer van Buro BOOT te Veenendaal, welke deze landelijke tarieven jaarlijks bijhoudt. Deze tarieven worden bij iedere inrichting, waar financiële zekerheid van toepassing is, toegepast. Indien tarieven bij Buro BOOT niet bekend zijn wordt een gemiddelde gehanteerd van tarieven die wij bij diverse inrichtingen in o.a. Limburg en Noord-Brabant hebben opgevraagd. De gehanteerde tarieven zijn daadwerkelijk gangbare tarieven in Nederland. De te stellen financiële zekerheid van deze vergunning is gebaseerd op de actuele tarieven. Daarnaast wordt dit bedrag vermeerderd met 25 % voor het transport en handelingskosten. Dit betekent dat voor de te vergunnen opslagen een financiële zekerheid ter hoogte van $191.350 \times 1,25 = 239.188$ euro (exclusief BTW) gesteld te worden.

7. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer worden om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken aan een vergunning voorschriften verbonden. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de gevolgen zoveel mogelijk –bij voorkeur bij de bron- beperken en ongedaan maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken worden toegepast.

De gevolgen voor het milieu zijn in voldoende mate beschreven in de vergunningsaanvraag om een goede beoordeling van de gevolgen te kunnen maken. In het gebied zijn geen belangrijke ontwikkelingen bekend die extra beoordeling behoeven met het oog op de bescherming van het milieu.



7.1. IPPC-richtlijn

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe inrichtingen en belangrijke wijzigingen aan bestaande inrichtingen voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn. Vanaf oktober 2007 geldt deze eis ook voor alle bestaande inrichtingen. De IPPC richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Stb. 1997, 418, Stb. 2005, 432 en Stb. 2005, 527). In het kader van vergunningverlening moet voor alle bestaande en nieuwe inrichtingen ondermeer rekening wordt gehouden met de technische kenmerken, de geografische ligging van de inrichting, alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden (artikel 8.8 Wm). welke het kunnen nopen om strengere emissiegrenswaarden, parameters dan wel gelijkwaardige technische maatregelen te verlangen.

Verder dient op grond van artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer de voor een inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) te worden toegepast, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en preventiebeginsel. Op 24 oktober 2005 is de Regeling aanwijzing BBT-documenten vastgesteld (Stcrt. 28 november 2005, 231).

Best beschikbare technieken (BBT)

De IPPC-richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor de industriële inrichtingen moeten waarborgen dat in die inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de best beschikbare technieken (Best Available Techniques). Het begrip BAT impliceert toepassing van de best beschikbare technieken en komt grotendeels overeen met het begrip stand-der-techniek. Om richting te geven aan het begrip BAT organiseert de Europese Commissie een uitwisseling van informatie over BAT. Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference Documents). Er zullen BREF's¹ worden opgesteld voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. In totaal zullen voor zo'n 30 branches BREF's worden opgesteld. In de Regeling aanwijzing BBT-documenten worden deze BREF's (tabel 1 van de regeling) allen genoemd (alternatief: In de Regeling aanwijzing BBT documenten wordt aan vrijwel iedere IPPC categorie een primair relevante BREF en een of meerdere aanvullende BREF's gekoppeld). Artikel 8.11, lid 3 van de Wm verplicht ons nu om de BBT in acht te nemen en artikel 8.10, lid 2, onder a betreft een nieuwe weigeringsgrond van de vergunning vanwege het niet (kunnen) toepassen van de BBT binnen een inrichting. Buiten de BREF's welke dus voor bepaalde bedrijfstakken (installaties) en bedrijfsonderdelen (zoals afvalverwerking, koelsystemen en monitoring) de best beschikbare technieken beschrijven, bevat tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten de Nederlandse informatiedocumenten over BBT. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de Nederlandse emissie Richtlijn, de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming en de Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen. Deze documenten kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT. In onderhavige besluit wordt met deze documenten, voor zover de documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting, derhalve rekening gehouden.

¹ Er zijn zowel verticale primair relevante BREF's welke specifiek voor een bedrijfstak (installatie) opgesteld zijn, als ook horizontale aanvullende BREF's welke op meerdere bedrijfstakken (installaties) van toepassing zijn. Met beide soorten dient bij vergunningverlening in de zin van de Wm rekening te worden gehouden, voor zover het IPPC-installaties betreft. Een en ander is geregeld in de Regeling aanwijzing BBT-documenten (Stcrt. 28 november 2005, nr. 231, pag. 20).

De aangevraagde bedrijfsactiviteiten vallen niet onder specifieke categorieën van de IPPC-richtlijn, zoals: categorie 5.3 Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlagen II A van Richtlijn 75/442/EEG, rubrieken D8 en D9, en eveneens niet onder categorie 5.1 Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen. Andere direct werkende BREF-documenten zijn evenmin van toepassing.

7.2. Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de Wet milieubeheervergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het vastleggen van de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige bodemverontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting.

Ten behoeve van het vastleggen van de bodemkwaliteit is in de aanvraag een bodemgeschiktheidsverklaring van de gemeente Venlo bijgevoegd. Het betreft een voormalig autowrakterrein dat recentelijk door de gemeente gesaneerd is. Uit de bodemgeschiktheidsverklaring blijkt dat de bodem ter plekke aan de streefwaarden voldoet en dat alleen het grondwater verontreinigd is. Met deze verklaring is de nulsituatie in voldoende mate vastgelegd.

Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

In juli 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uitgegeven. De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten in inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het gewijzigd beleid met betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een verwaarloosbaar risico. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisico-categorie te worden ondergebracht.

De in potentie bodembedreigende en in de vigerende vergunning vergunde activiteiten zijn in het kader van de vigerende vergunning getoetst aan de systematiek van de NRB. Het betreft de volgende activiteiten:

1. opslag van oliën in tanks alsmede het aftanken van voertuigen;
2. opslag van lood, koper, zink en ongesorteerd schroot
3. opslag van B-hout en C-hout.

Voor deze opslagen zijn bodembeschermende voorzieningen vereist. Het hele terrein van de inrichting is daartoe voorzien van een vloestofdichte vloer zodat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. In de aanvraag (bijlage 3 is ten onrechte verondersteld dat de opslag van B-hout niet bodembelastend is. De opslag van dit materiaal dient derhalve plaats te vinden boven bodembeschermende voorzieningen. De in de revisievergunning beschreven bodembeschermende voorzieningen en de voorgeschreven inspectievoorschriften leiden tot een verwaarloosbaar risico voor de bodem.

Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.

Beëindiging activiteiten

Na beëindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 2 maanden de bodem van de inrichting te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreinigingen (door vergelijking met de bodemnulsituatie) te kunnen verwijderen. Daarom blijven de voorschriften E.5 en E.6 gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

Lozingenbesluit Bodembescherming

Binnen de inrichting wordt geen afvalwater op de bodem geloosd.

Bodem of grondwaterbeschermingsgebied

De inrichting is niet gelegen in een bodem- of grondwaterbeschermingsgebied.

Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT)

Binnen de inrichting zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.

7.3. Lucht

De emissie naar de lucht als gevolg van de bedrijfsactiviteiten zijn voornamelijk beperkt tot stofemissies als gevolg van de bulkopslag en de bewerking van afvalstoffen op het verharde buitenterrein, het transport op het inrichtingsterrein en emissies als gevolg van het in werking zijn van de loaders en vrachtwagens en het snijbranden van schroot.

Stof (grof en fijn)

Stofoverlast kan plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van de inrichting. Ten aanzien van stofoverlast als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van stuifgevoelige (afval)stoffen dient de inrichting overeenkomstig de NeR maatregelen te treffen. Mogelijke stofemissies moeten worden bestreden, hetgeen binnen de inrichting geschiedt door het sproeien van het terrein. Verder zijn enkele aanvullende maatregelen in de vergunning opgenomen, zodanig dat het optreden van stofemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en stofoverlast niet te verwachten is.

Ten aanzien van fijnstof merken we het navolgende op. Stofemissies bestaan uit twee componenten, te weten grof en fijn stof. Fijnstof zijn de vaste zwevende deeltjes met een aërodynamische diameter van ten hoogste 10 micrometer en wordt wel aangeduid als de "PM₁₀-fractie". Fijnstof betreft met name roetdeeltjes, minerale deeltjes en deeltjes afkomstig van reacties uit gasvormige componenten (met name SO₂, NO_x, VOS en NH₃). De fijnstofproblematiek is met name gerelateerd aan verkeer en vervoer en industriële activiteiten. Daarnaast zijn consumenten en raffinaderijen belangrijke fijnstofbronnen. De fijnstofemissie van bedrijven die uitpandig bulkopslagen van afvalstoffen als hout opslaan en bewerken betreft een diffuse emissie die zeer beperkt en in absolute zin verwaarloosbaar is. Dergelijke opslagen binnen de inrichting zijn echter beperkt van omvang zodat dergelijke emissies –voor zover deze optreden- geen relevante invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Conform de NeR worden de emissies van fijn stof bij deze inrichting bestreden via de algemene eisen voor stofemissies. Voor de bestrijding van stofemissie is aangesloten bij de NeR.

Sorteerinstallatie

Voor wat betreft de sorteerinstallatie geldt dat deze in pandig is geplaatst en zoveel mogelijk stofdicht is uitgevoerd. De installatie is voorzien van een natafscheider. Naast de natafscheider is de installatie ter plaatse van de windzifter uitgerust met een afzuiging waarbij de stofemissie wordt beperkt door toepassing van een cycloon. De in de cycloon gereinigde lucht wordt vervolgens verder geleid naar de natwasser. De emissie van de vaatwasser is derhalve inclusief de emissie van de cycloon (de cycloon heeft derhalve geen separaat emissiepunt).

De stofemissie van deze installatie bedraagt volgens de aanvraag 30 mg/m³ bij een debiet van 12.500 m³/uur, hetgeen overeenkomt met een gereinigde massastroom van 375 gram stof per uur. Voor deze stofemissies geldt op grond van de NeR geen grensmassastroom. Bij een gereinigde vracht van meer dan 200 mg/m³ geldt een maximale emissie-eis van 5 mg/m³. De door het bedrijf aangevraagde emissie is hoger zodat deze eis in ieder geval van toepassing is. Om aan deze eis te kunnen voldoen dient de best beschikbare techniek te worden toegepast, in dit geval een filtrerende installatie. De aangevraagde natafscheider met een emissie van 30 mg/m³ voldoet niet aan de NeR en evenmin aan de best beschikbare techniek. Om aan de emissie-eisen van de NeR te kunnen voldoen is het daarom noodzakelijk dat een stoffilterinstallatie wordt geplaatst. Een dergelijke installatie zal in de voorschriften verplicht gesteld worden waarbij tevens een emissie-eis van maximaal 5 mg/m³ zal worden opgenomen. Voor wat betreft de controle van de emissie dient conform de NeR het controleregime te worden vastgesteld. Het controleregime wordt vastgesteld op basis van de zogenaamde storingsemisatie en de massastroomtoetsingswaarde. De massastroomtoetsingswaarde voor stof is 1000 gram per uur. De storingsemisatie is in dit geval (emissiebeperking via een nageschakelde techniek) gelijk aan het verschil tussen de gereinigde en de ongereinigde emissie. De gereinigde emissie bedraagt 62,5 gram per uur (bij 12.500 m³/uur en 5 mg/m³). Omdat de installatie nog opgericht moet worden is de ongereinigde emissievracht onbekend. Hiervoor dient derhalve een aanname te worden gedaan.

De NeR kent vijf verschillende controleregimes. Voor het meest lichte controleregime (controleregime 0) mag de ongereinigde emissie niet meer dan 1062,5 gram per uur bedragen. Bij een ongewijzigd debiet van 12.500 m³/uur betekent dit dat de ongereinigde lucht niet meer dan 85 mg/m³ stof mag bevatten. Gelet op de aard van de emissie is dit niet te verwachten. Voor controleregime 1 mag de onverenigde vracht maximaal 10.062,5 gram per uur bedragen, hetgeen overeenkomt met een maximale concentratie van 805 mg/m³ in de ongereinigde lucht. Verwacht mag worden dat de ongereinigde stroom niet hoger zal zijn dan 805 mg/m³ zodat voor de emissies controleregime 1 van toepassing is.

Controleregime 1 betekent dat de emissie eenmalig gemeten moet worden en dat een aantal emissie relevante parameters (ERP) moeten worden bewaakt. Deze eenmalige meting zal derhalve worden verplicht gesteld waarbij ook de ongereinigde emissie zal moeten worden bepaald. Voor stoffilters gelden naast metingen (eenmalig) met name visuele controle van de installatie en de stofuitworp, controle van het debiet en controle van de drukverschil over de stoffilterinstallatie als emissie relevante parameters. Controle van deze ERP's wordt in de vergunning verplicht gesteld.

Geurverspreiding

Geuroverlast als gevolg van de bedrijfsactiviteiten is niet te verwachten omdat geen activiteiten plaatsvinden die mogelijk geur kunnen verspreiden. Uitsluitend bij de opslag en bewerking van grofvuil kan in beperkte mate geurverspreiding optreden maar deze activiteiten zijn qua omvang beperkt tot een opslag van maximaal 250 ton en worden conform de aanvraag inpandig uitgevoerd. Geuroverlast is derhalve niet te verwachten.

Voor wat betreft de opslag van shredderd afvalhout wordt de maximale opslagduur vanwege de mogelijke compostering conform de aanvraag beperkt tot drie dagen.

Overige emissies

Incidenteel kunnen vanwege laswerkzaamheden en uitlaatgassen van voertuigen bij onderhoud daarvan en bij het tanken en lossen van brandstoffen nog emissies van lasrook, uitlaatgassen en evt. lekverliezen (VOS) emitteren. De emissies zijn allereerst verwaarloosbaar en gezien het incidentele en discontinue karakter ervan in alle redelijkheid niet verder te reduceren. De tank-installatie en het materieel binnen de inrichting voldoen immers aan de stand der techniek.

Besluit Luchtkwaliteit milieubeheer

Op 19 juli 2001 is het Besluit Luchtkwaliteit (BLK) in werking getreden. Dit besluit bevat ondermeer normen (grenswaarden, plan- en alarmdrempels) voor fijnstof, NO₂ en SO₂. De in dit besluit opgenomen grenswaarden gelden vanaf 1 januari 2005. De aangevraagde activiteiten hebben geen significante invloed op de luchtkwaliteit van de omgeving. Gelet op de binnen de inrichting optredende emissies van stoffen waarvoor in het Besluit luchtkwaliteit milieubeheer eisen gesteld zijn, hebben – voor zover deze emissies optreden – geen significante invloed op deze achtergrondconcentratie en zal zeker niet leiden tot een overschrijding van deze grenswaarden.

7.4. Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

1. Verontreinigd bedrijfsafvalwater, zijnde bedrijfsafvalwater van de aftankplaats en vloeistofdichte vloeren voor de opslag en bewerking van bodembedreigende afvalstoffen.
2. Huishoudelijk bedrijfsafvalwater;
3. Niet verontreinigd dakwater en terreinwater;

Ad 1 en 2

Binnen de inrichting ontstaat ook verontreinigd hemelwater en bedrijfsafvalwater. Het betreft afvalwater afkomstig van vloeistofdicht verharde terreindelen waarop bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Dit afvalwater wordt via een olieslibafscheider op de riolering geloosd.

Voor wat betreft het huishoudelijk afvalwater geldt ook dat dit op de riolering geloosd word.

Ad 3

Niet verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd naar de naastgelegen sloot, hetgeen op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is toegestaan.

7.5. Geluid

Normstelling:

De inrichting betreft een op te richten bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Tradeport West" te Venlo. Omdat de inrichting gelegen is op een gezoneerd industrieterrein dient de geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van andere op het industrieterrein gelegen bedrijven, getoetst te worden aan de vastgestelde 50 dB(A) zonegrens en aan andere voor de betreffende zone vastgestelde grenswaarden. Zonebeheerder is de gemeente Venlo, die derhalve ook verantwoordelijke is voor de zoneboekhouding. Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' (verder aangeduid als de Handreiking).

Voor L_{Amax} zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek worden derhalve de normen uit de 'Circulaire industrielawaai' gehanteerd. Als streefwaarde bij woningen geldt het $L_{A,LT} + 10$ dB. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$):

De akoestische situatie van de inrichting is beschreven in rapport "Akoestisch onderzoek voor Janssen recycling Venlo BV" van 5 december 2006 (Cauberg Huygen rapportnummer 2005.2429-2). Dit rapport is een aangepaste versie van het oorspronkelijk bij de aanvraag gevoegde rapport d.d. 27 april 2006.

De activiteiten vinden uitsluitend gedurende de dagperiode (7.00-19.00 uur) plaats. Gedurende de avond- en nachtperiode worden geen bedrijfsactiviteiten verricht. In het akoestisch onderzoek is de maximaal representatieve bedrijfssituatie beschouwd. In het akoestisch onderzoek is de bijdrage van de inrichting bepaald op de zone (8 rekenpunten), op 50 meter afstand van de inrichting (3 rekenpunten) en bij twee woningen binnen de zone.

Uit de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat in de reguliere bedrijfssituatie de deelbijdrage van de inrichting in de zonepunten maximaal 40 dB(A) gedurende de dagperiode bedraagt. Uit een door de gemeente Venlo verrichte toetsing is gebleken dat de aangevraagde geluidruimte binnen de vastgestelde zone past. De aangevraagde inrichting is derhalve vergunbaar.

Ter plaatse van de immissiepunten 14 en 15 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in de dagperiode maximaal 54 dB(A) bedraagt. Voor deze woningen zijn geen MTG-waarden vastgesteld. Gelet op de ligging van de woningen (binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein) kunnen deze woningen worden vergeleken met woningen in een drukke woonwijk of stad. De maximale te vergunnen waarden voldoen niet aan de streefwaarden voor dergelijke woningen (50 dB(A) maar de aangevraagde belasting is wel lager dan de maximaal te vergunnen geluidbelasting (55 dB(A)). De aangevraagde geluidbelasting achten wij vanwege de ligging van de woningen vergunbaar.

In de avond en nachtperiode vinden geen bedrijfsactiviteiten plaats en is er dus ook geen akoestische belasting.

Maximale geluidniveau (L_{Amax})

Het maximaal geluidniveau (L_{max}) worden met name bepaald door de knippers, de kraan/loader en de breker. Ter plaatse van de zone bedraagt het L_{max} ten hoogste 48 dB(A) terwijl het L_{max} ter plaatse van de immissiepunten 14 en 15 (woningen op de zone) 62 en 60 dB(A) bedraagt. De streefwaarde uit de circulaire industrielawaai ($L_{Aeq} + 10$ dB) worden op de zonebewakingspunten niet overschreden. Voor de woningen wordt de streefwaarde licht overschreden maar liggen de aangevraagde waarden ruim beneden de maximaal te vergunbare waarde van 70 dB(A)..

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting:

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer', d.d. 29 februari 1996. Op grond van deze circulaire behoeft het aspect indirecte hinder op een gezondeer industrieterrein geen specifieke beoordeling. Het verkeer van en naar de inrichting is opgenomen en beoordeeld in het kader van de vaststelling van de geluidzone.

Trillingen

Mogelijke trillingen kunnen worden veroorzaakt door de knip- en persinstallatie. Deze installatie wordt trillingsarm opgebouwd terwijl de installatie zelf ook voorzien is van diverse trillingsbeperkende maatregelen. Gelet op de aard en omvang van de aangevraagde activiteiten zullen is het ontstaan van relevante trillingen niet waarschijnlijk en zal buiten de inrichting geen trillingshinder optreden.


7.6. Afvalstoffen

De diverse activiteiten genereren op beperkte schaal eigen afvalstromen. Het betreft met name afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan zoals afgewerkte olie, oliehoudend afval, olie-/water-/slibmengsels en met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval. Aanvullende maatregelen in het kader van de zogenaamde verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zijn niet voorgeschreven vanwege de procesgebonden en onvermijdelijke aard alsmede de beperkte omvang van de afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan.

7.7. Energie

De beoordeling van de efficiëntie van het energieverbruik binnen de inrichting vindt plaats op basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning" (uitgegeven door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken van oktober 1999).

Volgens de circulaire behoeft voor geen speciale beoordeling plaats te vinden of aan de vergunning energievoorschriften te worden verbonden indien jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aan aardgas (of aardgasequivalenten) wordt verbruikt. Volgens de aanvraag wordt minder energie verbruikt. Omdat het een bedrijf in oprichting betreft en de aangevraagde activiteiten nog niet zijn verricht is het energieverbruik slechts een schatting. Om inzicht te verkrijgen in het feitelijk energieverbruik en het al dan niet bereiken van de in de circulaire aangegeven ondergrenzen van 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit is een voorschrift opgenomen om jaarlijks van het voorgaande kalenderjaar een opgave te doen van het energieverbruik en de kosten daarvan.



7.8. Externe veiligheid

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en bestendige jurisprudentie (o.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607) acht ons college het wenselijke dat door de vergunninghouder voorafgaande aan de vergunningverlening (dus tezamen met de vergunningsaanvraag) inzicht geeft in de risico's op brand en de te nemen maatregelen om dit risico zo klein als mogelijk te maken. In de praktijk betekent dit dat er een brandveiligheidsrapport wordt opgesteld, hetgeen vervolgens door de lokale brandweer (afdeling preventie) wordt goedgekeurd, alvorens het tezamen met de vergunningsaanvraag bij ons wordt ingediend. Immers de brandweer heeft een specifieke kennis op dit gebied en de brandweer is ook degene die uiteindelijk, als er brand is binnen de inrichting, zal moeten uitrukken om repressief op te treden.

In het kader van de externe veiligheid zijn met name de opslagen van brandbare stoffen alsmede de opslagtanks voor brandbare vloeistoffen (diesel) en gassen (zuurstof en propaan) van belang. Voor wat betreft de veiligheid hiervan zijn in de vergunning de daarvoor geldende voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op PGS 30 (dieselopslag), PGS 9 (zuurstof) en PGS 20 (propaan).

De brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding van de bedrijfsactiviteiten zijn met de gemeentelijke brandweer afgestemd. De gemeentelijke brandweer heeft op 29 augustus j.l. ingestemd met het door het bedrijf opgestelde brandveiligheidsrapport (bijlage 12 van de aanvraag). Wij hebben de bijgevoegde stukken beoordeeld en zijn van mening dat gelet op de aard en omvang van de opslagen voldoende inzicht gegeven is in brandrisico's binnen de inrichting.


Voor wat betreft de aangevraagde opslagcapaciteit van 12.000 ton geshredderd hout merken we het navolgende op. Deze opslag is ten onrechte niet beschouwd in het brandveiligheidsrapport. Een dergelijke hoeveelheid hout brengt ontegenzeggelijk brandveiligheidsrisico's met zich mee, temeer omdat geshredderd hout mogelijk gaat broeien en/of composteren. Deze opslag en de daarbij behorende risico's zijn niet beschouwd. We gaan er vanuit dat de in bijlage 3 vermelde hoeveelheid van 12.000 ton geshredderd hout abusievelijk vermeld is en dat de aangevraagde opslagcapaciteit van 200 ton regulier en 8.000 ton incidenteel betrekking heeft op alle houtafval (geschredderd en ongebroken). De opslagcapaciteiten voor dit afval zal in deze zin in de vergunning worden opgenomen. In de aanvullende gegevens van de aanvraag bevestigt het bedrijf dat de genoemde opslaghoeveelheid van 8.000 ton afvalhout inclusief het verkleinde materiaal is.

Verder zijn binnen de inrichting een twee opslagtanks aanwezig voor de opslag van zuurstof, propaan en dieselolie. Deze opslag vindt plaats conform de eisen uit de daarvoor geldende PGS-richtlijnen. De van toepassing zijnde voorschriften uit deze richtlijnen worden in de vergunning opgenomen.

Bij het voldoen aan de beschreven maatregelen in de vergunningsaanvraag, aangevuld met de voorwaarden in dit besluit achten wij de externe veiligheid door of vanwege het in werking zijn van onderhavige inrichting afdoende gewaarborgd.

7.9. Grondstoffenbeheer inclusief waterverbruik

Het grondstoffenverbruik en het waterverbruik is dermate beperkt dat een nadere beoordeling naar onze mening niet aan de orde is.



7.10. Verkeer en vervoer

Binnen de inrichting werken slechts een beperkt aantal mensen. Het opstellen van een vervoersplan is derhalve niet aan de orde. De indirecte hinder van de aan- en afvoer van de afvalstoffen is beschouwd in het kader van het geluid.

8. Overwegingen ten aanzien van overige milieuaspecten

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met deze wet zijn internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn alsook verdragen, bijvoorbeeld het verdrag van Ramsar (Wetlands), in nationale regelgeving verankerd. De Vogelrichtlijn (VR; richtlijn 79/409/EEG) uit 1979 beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU-lidstaten. De Habitatrichtlijn (HR; 92/43/EEG) uit 1992 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het grondgebied van de EU-lidstaten. De VR en HR kennen een tweeledig beschermingsregime: gebiedsbescherming en soortenbescherming.

De soortenbescherming is geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet. Op grond van VR en de HR zijn de lidstaten verplicht zogenoemde speciale beschermingszones (sbz's) aan te wijzen en te beschermen. Het is de bedoeling dat deze gebieden tezamen een samenhangend Europees ecologisch netwerk vormen (Natura 2000). De Nbw kent drie typen gebieden:

- Natura 2000-gebieden;
- beschermde natuurmonumenten;
- gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn), zoals Wetlands.

In de directe nabijheid van de inrichting ligt geen beschermd natuurgebied als bedoeld in de natuurbeschermingswet en komen evenmin beschermde soorten voor. Het betreft een inrichting op een bestaand industrieterrein waarvan – afgezien van de onmiddellijke nabijheid van de inrichting – geen gevolgen voor het milieu optreden. De activiteiten binnen de inrichting zijn derhalve niet strijdig met de Natuurbeschermingswet en/of met direct werkende bepalingen uit de Flora en Faunawet.

9. Publicatie en ter inzagelegging ontwerpbesluit

De aanvraag en het ontwerpbesluit hebben van 8 februari t/m 21 maart 2007 ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingekomen.

10. Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene Wet bestuursrecht, besluiten wij:

- I. aan Janssen Recycling BV, Columbusweg 5 te Venlo, de gevraagde vergunning te verlenen. De inrichting is gelegen aan de James Cookweg 41 te Venlo.
- II. de aanvraag d.d. 4 september 2006 inclusief de aanvulling d.d. 5 december 2006 deel te laten uitmaken van de vergunning behalve indien daarvan blijkt de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken;
- III. de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar;
- IV. aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden;



- V. dat de voorschriften E.5 en E.6 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren (artikel 8.16 onder c);
- VI. aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden verklaard, die in de vergunning gebruikt worden;

11. Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

12. Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- a. Janssen Recycling Venlo BV, Columbusweg 5 te Venlo
- b. SCM Milieu BV, Postbus 434, 6040 AK Roermond
- c. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo;
- d. Waterschap Peel en Maasvallei, Unit Vergunningen en Handhaving, Postbus 314 6040 AH te Roermond.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

mw. ing. A.J.M.J. Courage-Gelissen,
afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies



Bijlage 1

Voorschriften

A. ALGEMEEN

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Ter plaatse van de erfscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is. De gehele inrichtingsgrens dient te zijn voorzien van een afscheiding.
3. Verlichting
 - a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is.
 - b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.
4. Installaties
 - a. Installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat buiten de inrichting gevolgen voor het milieu kan veroorzaken dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 - b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
 - c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
5. Personeel
 - a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
 - b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
6. Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende



meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

B. AFVALSTOFFEN

1. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform een schriftelijk vastgelegde acceptatie- en verwerkingsprocedure. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure dient te voldoen aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
3. Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" uit bijlage VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
4. De procedures als bedoeld in de voorschriften B.1 t/m B.3 dienen het volledige traject te beschrijven van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen. Tevens moet beschreven worden hoe de geaccepteerde afvalstoffen worden opgeslagen en verwerkt. Deze procedures dienen tenminste de navolgende gegevens te bevatten:
 - a. Een expliciete beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid", de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" en "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" zoals opgenomen in bijlage VIII, IX en VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002);
 - b. Per afvalstof moeten de acceptatiegrenswaarden en randvoorwaarden worden gedefinieerd. Daarbij moet onderscheidt gemaakt worden in drie risicocategorieën (Hoog, matig, en laag) en moet een relatie worden gelegd met de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - c. De gegevens van de afvalstof die de primaire ontdoener bij de vooraanmelding tenminste moet leveren;
 - d. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt;
 - e. Een beschrijving van de afvalstoffen die alleen al op basis van herkomst niet geaccepteerd worden alsmede eventuele verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstoffen;
 - f. Een beschrijving van de aanleveringscondities waarin tenminste de wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm), de wijze van verpakking en de minimale en maximale partijgrootte vermeld zijn;



- g. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan. Tenminste moeten worden beschreven de wijze en frequentie van bemonstering alsmede de wijze van analyseren en de gebruikte analysemethoden;
 - h. Een beschrijving per afvalstof van de vaststelling van de opslag- en be-/verwerkingsroute, de meetpunten bij kritische momenten in het be-verwerkingsproces en de interne en externe vervolgbestemmingen.
 - i. Een beschrijving van de administratieve organisatie. Deze beschrijving dient onderscheid te maken tussen de operationele administratie (stoffen en processen) en de financiële administratie, een risicoanalyse en de interne beheersmaatregelen.
 - j. Een beschrijving van de wijze waarop de gegevens van de acceptatieprocedure en de financiële registratie worden gekoppeld.
5. Wijzigingen van de onder B.1 t/m B.3 bedoelde procedures waarbij wordt afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het Afdelingshoofd.
 6. De in voorschrift B.1 t/m B.3 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.
 7. In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en –voor zover aangevraagd be- of verwerkt: :
 - 02 01 10 Metaalafval
 - 03 01 04* Zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer, die gevaarlijke stoffen bevatten;
 - 03 01 05 Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer;
 - 03 03 01 Schors- en houtafval;
 - 12 01 01 ferrometaalvijsel en –krullen
 - 12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes
 - 12 01 03 non-ferrometaalvijsel en –krullen
 - 12 01 04 non-ferrometaalstof en –deeltjes
 - 15 01 03 houten verpakking;
 - 15 01 04 metalen verpakking
 - 16 01 04* Afgedankte voertuigen;
 - 16 01 06 Afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke stoffen bevatten;
 - 16 01 16 tanks voor vloeibaar gas;
 - 16 01 17 ferrometalen
 - 16 01 18 non-ferrometalen
 - 16 02 14 niet onder 16 02 09 en 16 02 13 vallende afgedankt apparatuur
 - 16 06 01* accu's;
 - 16 06 05 overige batterijen en accu's;
 - 17 02 01 Hout;
 - 17 02 04* Glas, kunststof of hout, die gevaarlijke stoffen kan bevatten;



- 17 04 01 t/m 17 04 07 metalen (koper, brons, messing, aluminium, lood, zink, ijzer en staal, tin en gemengde metalen
 - 19 10 01 ijzer en staalafval
 - 19 10 02 non ferroafval
 - 19 12 02 ferrometalen
 - 19 12 03 non-ferrometalen
 - 19 12 06* Hout dat gevaarlijke stoffen bevat;
 - 19 12 07 Niet onder 19 12 06 vallend hout;
 - 20 01 33* onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten;
 - 20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's;
 - 20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 - 20 01 37* Hout (voor zover het C-hout betreft);
 - 20 01 38 Niet onder 20 01 37 vallend hout;
 - 20 01 40 metalen.
 - 20 03 07 Grofvuil;
8. a. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden.
b. Acceptatie van batterijen is te allen tijde verboden.
9. De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te worden. Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.
10. Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan
Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik c.q. verwijdering naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen kan verwerken danwel verwijderen Dit geldt in ieder geval voor:
- gevaarlijk afval;
 - papier en karton;
 - asbest;
 - wit- en bruingoed.
11. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

12. Antimengbepaling afvalstoffen

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.

13. Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te verwijderen.

14. Registratie en rapportage

- a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
 - de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener en transporteur);
 - de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en reden van weigering);
 - de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en transporteur);
 - de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken of te vernietigen afvalstoffen;
 - de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd.
- b. Daar waar in lid a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden uitgedrukt in kilogrammen.
- c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.
- d. Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van het kalenderjaar aan het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeld onder a te rapporteren.

C. OPSLAG EN VERWERKING

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.
2. De maximale opslaghoeveelheid van de op grond van voorschrift B.7 te accepteren en te bewerken afvalstoffen en de daarbij vrijkomende residuen mag niet meer bedragen dan is weergegeven in bijlage 3 van de aanvraag.
3. Incidentele opslagcapaciteiten in verband met nuttige toepassing
 - a. De in voorschrift C.2 vermelde reguliere opslaghoeveelheden mogen onder de voorwaarden van lid b, lid c en lid d worden vergroot tot de in bijlage 3 van de aanvraag weergegeven maximale opslaghoeveelheden.



- b. De onder lid a bedoelde maximale opslaghoeveelheden zijn uitsluitend toegestaan als de grotere opslagcapaciteiten noodzakelijk zijn in verband met de nuttige toepassing van de betreffende afvalstof en de nuttige toepassing van de opgeslagen afvalstoffen uiterlijk binnen 3 jaar na acceptatie zal plaatsvinden.
 - c. Voorafgaand aan de opslag als bedoeld in lid a dient schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden aangetoond dat:
 - voor de opgeslagen afvalstoffen afzetkanalen beschikbaar zijn. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring van de verwerker te worden overgelegd waarin deze verklaart de desbetreffende afvalstoffen in de desbetreffende hoeveelheid door hem zullen worden afgenomen.
 - de opslag tijdelijk is en wel maximaal 3 jaar zal bedragen;
 - voor alle incidentele opslagen een aanvullende financiële zekerheid als bedoeld in de voorschriften onder K is gesteld. Hierbij dient de hoogte van de te stellen aanvullende financiële zekerheid overeenkomstig de systematiek van voorschrift K.1 te worden bepaald.
4. Opslag en bewerking van afvalstoffen
 - a. De opslag en eventuele bewerking van de navolgende afvalstoffen moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding:
 - ongesorteerd schrootafval,
 - afvalhout zijnde B hout en C-hout
 - lood, zink, koper,
 - elektromotoren, transformatoren;
 - niet als gevaarlijk afval aangemerkte verontreinigde spanen;
 - accu's;
 - onbewerkte autowrakken;
 - grofhuishoudelijk afval.
 - het opslaan van autowrakken die nog niet zijn ontdaan van vloeistoffen of vloeistofbevattende onderdelen;
 - het aftappen van vloeistoffen of het demonteren van vloeistofbevattende onderdelen uit autowrakken;
 - het opslaan van vloeistoffen of vloeistofbevattende onderdelen.
 - b. Indien de onder a bedoelde activiteiten op een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding worden verricht die niet is voorzien van een aansluiting op de riolering dient deze vloer of verharding zodanig tegen inregenen beschermd te zijn dat op deze vloer of verharding geen hemelwater terecht kan komen.
 - c. De opslag van afvalstoffen als los gestort materiaal moet geschieden in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Indien geen keerwanden aanwezig zijn dient de afstand van de opslag tot de erfafscheiding ten minste 1 meter te bedragen.
 - d. Opslag van bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffen die uit het ongesorteerde schrootafval gesorteerd worden (o.a. hout, kunststof, restfractie kabelafval etc) en afvalstoffen die ontstaan bij het bewerken van grofhuishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde dichte containers.
 - e. De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter boven het maaiveld.
 - f. Opslag van bedrijfsafvalstoffen, afvalstoffen die uit het ongesorteerde schrootafval gesorteerd worden (o.a. hout, kunststof, restfractie en residuen) en afvalstoffen die ontstaan bij het

bewerken van autowrakken moeten worden opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde dichte containers.

- g. De vrije ruimte tussen de opslag van metaalafvalstoffen, autowrakken en schadeauto's moet minimaal 1 meter bedragen.
- h. Accu's moeten worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde bakken. Indien deze bakken buiten zijn opgesteld dienen deze door middel van een daarvoor bestemde deksel tegen inregenen beschermd te zijn.
- i. Losgestort zaagsel en spaanders (inclusief schaafsel) van houtafval mag uitsluitend worden opgeslagen in een opslagcompartiment dat ten minste aan drie zijden is voorzien van keerwanden. Opslag mag niet hoger plaatsvinden boven de hoogte van deze keerwanden.
- j. Opslag van bedrijfsafvalstoffen moeten worden opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde dichte containers. Onder een dichte container wordt een container verstaan die niet lekt en die voorzien is van afdekkleppen dan wel afgedekt is door middel van een zeil..
- k. Verkleind houtafval dient uiterlijk binnen drie dagen na het verkleinen uit de inrichting te worden afgevoerd. Dit voorschrift is van toepassing op verkleind A-hout, B-hout en C-hout waaruit de fractie kleiner dan 10 cm is afgezeefd.

5. Bewerking van afvalstoffen


- a. Het door middel van snijbranden verkleinen van metalen is uitsluitend toegestaan indien de metalen niet verontreinigd zijn. Het snijbranden van niet gedemonteerde motoren of transformatoren is verboden.
- b. De knip/persinstallatie alsmede de sorteerinstallatie moeten op een vloeistofdichte vloer zijn geplaatst.

6. Algemene voorschriften voor de bewerking van autowrakken

- a. Het aftappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistofbevattende onderdelen, alsmede het opslaan van afgetapte vloeistoffen en gedemonteerde vloeistof bevattende onderdelen geschiedt onder een overkapping of een gelijkwaardige voorziening die de vloeistofdichte vloer of voorziening afdoende tegen het inregenen beschermt.
- b. Vloeistoffen worden opgeslagen in gesloten vloeistofdichte verpakkingen of opslagmiddelen die bestand zijn tegen de desbetreffende vloeistoffen. Deze verpakkingen of opslagmiddelen worden opgesteld in een vloeistofdichte lekbak met voldoende opvangcapaciteit.
- c. Oliefilters, accu's en PCB/PCT-houdende condensatoren, worden opgeslagen in vloeistofdichte verpakkingen of opslagmiddelen die bestand zijn tegen de in die onderdelen aanwezige vloeistoffen. Accu's en PCB/PCT-houdende condensatoren worden recht op opgeslagen.
- d. Vloeistoffen die uit autowrakken of vloeistof bevattende onderdelen daarvan lekken, worden terstond opgevangen en opgeslagen in een opslagmiddel als bedoeld onder b. Daartoe zijn voldoende opvangvoorzieningen aanwezig.
- e. Gemorste of gelekte vloeistoffen worden terstond opgeruimd. Daartoe zijn op plaatsen in een inrichting waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen aanwezig.

7. Opslag gasflessen en LPG-tanks

- a. De opslag van gasflessen en LPG-tanks moet voldoen aan hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15.



- b. De opslag van gasflessen, met inbegrip van de niet aangesloten gasflessen, mag op enig tijdstip niet meer dan 5 stuks zuurstofflessen en 5 stuks propaanflessen bedragen.
 - c. De opslag van LPG-tanks mag op enig moment maximaal 5 stuks bedragen.
8. Opslag en aflevering van dieselolie
- a. Opslag van dieselolie moet plaatsvinden in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks. Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30.
 - b. Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
 - c. Van een vloeistofdichte opvangvoorziening moet de vloeistofdichtheid zijn beoordeeld en gekeurd door een deskundige inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-Aanbeveling 44.
 - d. Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening zijn afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
 - e. Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren. De frequentie van deze controles moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
 - f. Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie alsmede de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
 - g. Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartstelsel zijn bewaard:
 - onderhoudscontracten;
 - certificaten van leidingen en appendages;
 - installatiecertificaten en bewijzen;
 - bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten;
 - certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen.
9. Opslag van afgewerkte olie, smeerolie, vetten en K3-producten
- a. Afgewerkte olie, smeerolie, vetten en K3-producten moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, doelmatig en goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.
 - b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak met tenminste een inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten;
 - c. De opslagvoorziening dient te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15).




10. Opslag van zuurstof in een bovengronds reservoir dient plaats te vinden conform PGS- 9 "vloeibare zuurstof". Van toepassing zijn de voorschriften uit :
 - paragraaf 4.1;
 - paragraaf 4.3;
 - paragrafen 5.1 t/m 5.6.
11. Opslag van propaan in een bovengronds reservoir dient plaats te vinden conform PGS 20 "propaan". Van toepassing zijn de voorschriften uit
 - paragraaf 7.1 t/m 7.5;
 - hoofdstuk 8;
 - hoofdstuk 9.

D. AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN OPSLAG EN BEWERKING AUTOWRAKKEN

1. Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van de in voorschrift D.3 genoemde stoffen, preparaten of andere producten worden direct bij binnenkomst in de inrichting in afwachting van de verdere bewerking op een specifiek daarvoor aangewezen gedeelte van de inrichting opgeslagen en worden niet worden gestapeld.
2. Een autowrak mag vóór bewerking uitsluitend worden overgedragen aan een inrichting voor het opslaan van vijf of meer autowrakken of aan een inrichting voor het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van autowrakken, niet zijnde een inrichting die uitsluitend vanwege de aanwezigheid van een shredderinstallatie als een zodanige inrichting is aan te merken, indien de in de voorschriften D.3 en D.8 bedoelde stoffen, preparaten of andere producten nog niet zijn afgetapt of gedemonteerd.
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de ontvangst van het autowrak worden de volgende stoffen, preparaten of andere producten, indien aanwezig, uit het autowrak afgetapt of gedemonteerd en vervolgens opgeslagen:
 - motorolie;
 - transmissieolie;
 - versnellingsbakolie;
 - olie uit het differentieel;
 - hydraulische olie;
 - remvloeistoffen;
 - koelvloeistoffen;
 - ruitensproeiervloeistoffen;
 - airconditioningvloeistoffen;
 - benzine;
 - diesel;
 - LPG-tank, inclusief LPG;
 - Accu, inclusief accuzuren;
 - Oliefilter;



- PCB/PCT-houdende condensatoren;
 - Batterijen.
4. Restanten van vloeistoffen worden zo goed mogelijk uit leidingen afgetapt. De aftappunten worden na het aftappen weer afgesloten.
 5. Indien dat noodzakelijk is voor het producthergebruik van gedemonteerde onderdelen worden de oliën niet uit de desbetreffende onderdelen afgetapt of wordt het oliefilter teruggeplaatst.
 6. Het demonteren van een LPG-tank geschiedt in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte. Het aftappen van LPG uit een LPG-tank geschiedt in een inrichting waarvoor een vergunning is verleend die op het tijdstip dat die handeling plaatsvindt geldig is.
 7. Het aftappen van airconditioningvloeistof geschiedt overeenkomstig de voorschriften die terzake zijn opgenomen in paragraaf 6 van de bij de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 behorende bijlage.
 8. Autowrakken worden binnen de inrichting ontdaan van de volgende stoffen, preparaten of andere producten:
 - banden;
 - binnenbanden;
 - grotere kunststofonderdelen die als materiaal hergebruikt kunnen worden, zoals bumpers, grilles, wieldoppen, achter- en knipperlichten, instrumentenborden of delen daarvan en vloeistoftanks, indien voor die kunststofonderdelen een mogelijkheid voor materiaalhergebruik bestaat en die kunststofonderdelen in een shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden;
 - metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten indien deze metalen niet in de shredderinstallatie worden gescheiden;
 - glas, inclusief koplampenglas;
 - katalysatoren;
 - ontplofbare onderdelen, zoals airbags en gordelspanners, voorzover deze niet onschadelijk zijn gemaakt;
 - onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig zijn gecodeerd;
 - andere materialen waarvoor economische haalbare mogelijkheden voor materiaalhergebruik beschikbaar zijn, zoals rubberstrips, veiligheidsgordels, kokoshaar, polyurethaan-schuim, indien die materialen in een shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden.
 9. Het is niet toegestaan een autowrak op een zodanige wijze te pletten, te knippen of anderszins mechanisch te verkleinen dat de identiteit en de inhoud daarvan niet meer herkenbaar zijn.
 10. Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift D.3, worden voorzover dat nodig is voor product- of materiaalhergebruik of nuttige toepassing afzonderlijk bewaard.




11. Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift D.8, worden op een tegen het inregelen beschermde plaats in daartoe geschikte opslagmiddelen, zoals stellingen, containers of zakken opgeslagen, en op een zodanige wijze dat de mogelijkheden voor product- of materiaalhergebruik en nuttige toepassing niet worden geschaad. Banden worden zodanig opgeslagen dat de gevaren voor en als gevolg van brand worden geminimaliseerd.
12. Niet voor producthergebruik geschikte stoffen, preparaten of andere producten, waarvoor wel een mogelijkheid van materiaalhergebruik of nuttige toepassing bestaat, worden gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd naar een inrichting met een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige verwerkingsmogelijkheid.
13. Volle opslagvoorzieningen worden zo spoedig mogelijk afgevoerd en vervangen door lege opslagvoorzieningen.
14. Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van alle stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift D.3 worden maximaal twee hoog, met een maximale hoogte van 4,5 meter, gestapeld op een daartoe aangewezen gedeelte van de inrichting, dan wel worden op een zodanige wijze in stellingen gestapeld dat deze gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en gedemonteerd.
15. Autowrakken waarvan alle in voorschrift D.3 en D.8 bedoelde stoffen, preparaten of andere producten zijn afgetapt of gedemonteerd, worden afgevoerd naar een inrichting waarin zich een shredderinstallatie bevindt waarin autowrakken worden verwerkt of vernietigd overeenkomstig voorschrift F van de bijlage bij artikel 5 van het Besluit beheer autowrakken.
16. Bij de ontvangst van een autowrak met een kenteken dat verstrekt is door een in een andere lidstaat van de Europese Unie daartoe aangewezen instantie, wordt desgevraagd aan degene die zich van dat autowrak ontdoet een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de autowrakkenrichtlijn afgegeven, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
 - de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging afgeeft;
 - de naam en het adres van het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend aan degene die het certificaat van vernietiging afgeeft;
 - de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging;
 - het kenteken van het autowrak, inclusief de kenletters van het land daarop;
 - de categorie van voertuigen, bedoeld in artikel 1, onder a, waartoe het autowrak behoort alsmede het merk en het model van het autowrak;
 - het chassisnummer van het autowrak;
 - de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van het afgegeven autowrak.
17. Bij het certificaat van vernietiging wordt het bij het autowrak behorende kentekenbewijs gevoegd. Indien het bij het autowrak behorende kentekenbewijs niet aanwezig is, wordt dat tevens op het certificaat van vernietiging aangegeven.


E. BODEM EN GRONDWATER

1. Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.
3. Onder aftappunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn, zodanig dat gelekke of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.
4. Indien op enig moment na het van kracht worden van de vergunning de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 5.. Bedrijfsbeëindiging
 - a. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit -op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
6. Saneringsvoorschrift

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de vergunninghouder deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het bevoegd gezag te verwijderen of te behandelen.
7. Vloeistofdichte vloeren/verhardingen
 - a. Ontwerp en aanleg van een vloeistofdicht vloer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).



- b. De vloeistofdichte vloer/ -verharding en bedrijfsriolering moet, na aanleg, aan de hand van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer/ -verharding en bedrijfsriolering moet een geldige PBV-Verklaring vloeistofdichte Voorzieningen worden getoond.
 - c. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte vloer/ -verharding of bedrijfsriolering opnieuw worden geïnspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44.
 - d. Indien een vloeistofdichte vloer/ -verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, moeten de door de Deskundig Inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelwerkzaamheden binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 worden uitgevoerd;
 - e. Een vloeistofdichte vloer/ -verharding moet door vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid worden geïnspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle alsmede de te beoordelen onderdelen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de bedrijfsinterne controlelijst in de CUR/PBV-Aanbeveling 44.
8. Bedrijfsriolering
- De bedrijfsriolering, het leidingstelsels voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.
9. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering
- a. Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en hemelwater dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen.
 - b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
 - c. Vergunninghouder dient een verslag te maken van het afpersen van de leidingstelsels; dit verslag dient binnen één maand na de datum van het afpersen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
10. Werkplaats
- a. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
 - b. Oliën, vetten, water of overige milieugevaarlijke stoffen mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd.
 - c. Het is verboden in de werkplaats te roken en open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Het verbod moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door middel van tekst of een symbool.



- d. In de werkplaats moet duidelijk zichtbaar en te alle tijde bereikbaar een draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.

F. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.
2.
 - a. De transportroute tussen de openbare weg en de laad- en losplaatsen van containers en afvalstoffen moet verhard zijn.
 - b. Transportroutes moeten schoon worden gehouden.
 - c. Indien in de onmiddellijke nabijheid van de bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt is sprake van stofhinder en dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden getroffen.
 - d. Om stofverspreiding bij opslag ten gevolge van windinvloeden tegen te gaan, dienen (afval)stoffen behorende tot de klasse S1, S2 en S3 in gesloten ruimtes (silo's, loodsen of overkappingen) te worden opgeslagen. Indien geen aan- en afvoer plaatsvindt moet de opslagruimte goed zijn afgesloten.
 - e. Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere geëigende (in de NeR genoemde) maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen.
 - f. Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.
 - g. Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.
 - h. Het laden en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de gripper tot aan het reeds gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 meter.
 - i. Het lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal is niet toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

Stofklasse stuifgevoelige stoffen (klasse-indeling conform bijlage 4.6 van de NeR)	Windsnelheid in m/s
S1	8
S2	8
S3	14
S4	20
S5	20

- j. Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvloeden, niet kan worden voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan worden.



- k. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal (geshredderd hout) buiten de inrichting te voorkomen.
3.
 - a. De sorteerinstallatie dient zoveel mogelijk stofdicht te zijn uitgevoerd. De installatie dient te zijn voorzien van een deugdelijk werkende stoffilterinstallatie.
 - b. De stofconcentratie van de gereinigde afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 (droog afgas onder standaardcondities, 101,3 kPa en 273 °K). met een maximale emissie van 5 mg/m^3
 - c. Het in een stoffilter afgescheiden stof moet direct in de silo dan wel in een stofdichte ruimte of voorziening worden opgevangen.
 - d. Stoffilters dienen regelmatig te worden gecontroleerd. Deze controle dient te bestaan uit een visuele controle van de stofuitworp alsmede een controle van het drukverschil over de stoffilterinstallatie. Hiertoe dient de stoffilterinstallatie te zijn voorzien van een drukverschilmeting.
4.
 - a. Uiterlijk binnen van 3 maanden na in gebruikname van de sorteerinstallatie dient door middel van een emissieonderzoek te worden aangetoond dat aan de in voorschrift 3.b opgenomen emissie-eis wordt voldaan. Dit emissieonderzoek dient door een onafhankelijke, daartoe deskundige instantie te worden verricht
 - b. Het emissieonderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door het afdelingshoofd goedgekeurd emissiemeetprogramma. Een voorstel voor dit emissieonderzoek dient uiterlijk 1 maand na installatie van de sorteerinstallatie ter goedkeuring aan het Afdelingshoofd te worden toegezonden.
- 5.

G. GELUID

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 4 "grafische weergave rekenmodel immissiepunten" in bijlage 6 van de aanvraag opgenomen akoestisch rapport, op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) In de dagperiode in dB(A)
1	34
2	33
3	37
4	39
5	36
6	38
7	40
8	36
11	69



12	69
13	57
14	54
15	53


2. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de inrichting mag, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van het immissiepunt zoals aangegeven in figuur 4 "grafische weergave rekenmodel immissiepunt" in bijlage 6 van de aanvraag opgenomen akoestisch rapport op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Rekenpunt	Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) in de dagperiode in dB(A)
11	76
12	77
13	67
14	62
15	60

3. Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999) van het Ministerie van VROM.
- 6.. De inrichting mag slechts in werking zijn tussen 7.00 en 19.00 uur. In de avond en nachtperiode alsmede op zon- en feestdagen mogen geen werkzaamheden verricht worden.
7. Het pletten van metalen met behulp van valgewichten of andere voorwerpen die als zodanig gebruik kunnen worden is verboden.
8. Het laten vallen van schroot uit een kraan is uitsluitend toegestaan indien de valhoogte maximaal 1 meter is.
9. Het bewerken van metalen, het stallen van containers en het laden en lossen van vrachtwagens en containers dient te allen tijde zodanig te geschieden dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

H. ENERGIE

1. Het bedrijf dient het energieverbruik te registreren. Deze registratie dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
- het jaarverbruik van aardgas;
 - het jaarverbruik van de elektrische energie;
 - het jaarverbruik van zuurstof en propaan;
 - de verbruikte hoeveelheden dieselolie. .



I. EXTERNE VEILIGHEID

1. Brandpreventie en –bestrijding
 - a. Er moet zijn voorzien in maatregelen en middelen voor brandpreventie (inclusief bereikbaarheid objecten) en adequate brandbestrijdingsapparatuur. De maatregelen en middelen die toegepast worden, de capaciteit, de opstelplaatsen en de hoeveelheden moeten in overleg met en onder goedkeuring van de gemeentelijke brandweer zijn vastgesteld.
 - b. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
 - c. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
2. Opslagcompartimenten van hout of andere brandbare materialen als afvalhout, grofvuil en de daaruit gesorteerde restfracties en residuen.
 - a. Opslagcompartimenten mogen maximaal 500 m² groot en 8 meter hoog zijn.
 - b. Opslagcompartimenten mogen aan de buitenzijde geen steilere hellingshoek dan 70 graden hebben.
 - c. Tussen twee opslagcompartimenten van brandbare opslagen moet minimaal 20 meter vrije ruimte aanwezig zijn. De vrije ruimte mag alleen gebruikt worden voor de opslag van niet brandbare materialen.
 - d. Opslagcompartimenten moeten tenminste 20 meter uit de perceelgrens zijn gelegen. Indien onbrandbare en brandbestendige keerwanden aanwezig zijn die tenminste even hoog zijn als de hoogte van de opslag mag deze afstand worden verkleind tot 6 meter. Daarbij mag de opslaghoogte van de brandbare afvalstoffen binnen 20 meter van het naburig gebouw niet hoger zijn dan de keerwand.
 - e. De afstand tot een tot de inrichting behorend gebouw dient eveneens minimaal 20 meter te bedragen. Deze afstand mag worden terug gebracht tot 6 meter indien tussen de opslag en het gebouw een onbrandbare en brandbestendige keerwand aanwezig is. Daarbij mag de opslaghoogte van de brandbare afvalstoffen binnen 20 meter van een gebouw niet hoger zijn dan de keerwand.
3. Het is binnen de installaties verboden vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste vlampunt lager is dan 294°K (K1-vloeistof) te gebruiken voor uitwendige reinigingsdoeleinden.
4. Het is verboden open vuur te hebben en/ of te roken op plaatsen waar een verhoogde kans op brandgevaar bestaat. Dit dient duidelijk door middel van opschriften dan wel pictogrammen van gelijkwaardige strekking op of nabij de betreffende plaatsen kenbaar te worden gemaakt.



J. AFVALWATER

1. Afvalwater

- a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet belemmeren.
- b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
 - waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
 - met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
 - met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.
- c. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

2. Bedrijfsafvalwater afkomstig van vloeistofdichte vloeren moet, voordat het in het openbaar rioolstelsel wordt gebracht, zodanig worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider of van zodanige samenstelling te zijn dat:

- a. de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;
- b. het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
- c. het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald volgens DIN 4188.

3. Een slibvangput en olie/vet-afscheider moet:

- a. voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089;
- b. te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
- c. moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van olie/vetafzetting.

K. FINANCIËLE ZEKERHEIDSTELLING

1. Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot het opslaan van de In onderstaande tabel opgenomen afvalstoffen dient de vergunninghouder een financiële zekerheid te stellen. Het bedrag waarvoor een financiële zekerheid dient te worden gesteld bedraagt € 239.188,— .Het bedrag is gebaseerd op basis van de vergunde opslagcapaciteit van de afvalstoffen vermeerderd met 25 % voor transport- en handelingskosten.

AFVALSTOF	REGULIERE OPSLAG CAPACITEIT [ton]	MARKTTARIEF (excl. BTW) [€/ ton]	FINANCIELE ZEKERHEID (excl. BTW) [€]
Hout afval, A-hout en B-hout, (03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38)	200 inclusief verkleind hout	52	10.400




Houtafval, C-hout, (03 01 04*, 17 02 04*, 19 12 06*, 20 01 37*)	500 inclusief verkleind hout	112	56.000
Grofvuil (metaalhoudend) (20 03 07)	250	141	35.250
Accu's (16 06 01*, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34)	25 incl. accu's die binnen de inrichting ontstaan	63	1.575
Autobanden	40 m ³ = 30 ton	218	6..540
Afgewerkte olie (incl. motorolie)	500 + 250 liter (1 ltr = 1 kg)	710	533
Bedrijfsafval	0,05	165	8
KCA/KGA	0,05	1.500	75
Bumpers	40 m ³ (20 ton)	80	1.600
Brandstoffen (afgetapt)	250 liter (1liter = 1 kg)	780	195
Glas	2,5	60	150
Grilles	0,5	520	210
Katalysatoren en ontpofbare onderdelen	2,5	1.500	3.750
Koelvloeistof	500 liter (1liter = 1 kg)	780	390
Kokoshaar	0,5	570	285
Kunststofafval	5	242	1.210
LPG-tanks	15 stuks	30 (per stuk)	450
Oliehoudend afval (incl. oliefilters)	2x 0,1	710	142
PUR-schuim	5	90	450
Remvloeistof	150 liter (1liter = 1 kg)	780	117
Rubberen strips	5	170	850
Ruitensproeivloeistof	250 liter (1liter = 1 kg)	250	62
VeiligheidsGordels	0,2	390	78
Wieldoppen	1	530	530
Residu van de ontijzering van grofvuil	500	141	70.500
Totaal			191.350,--
Totaal inclusief 25 % transport en handlingskosten			239.188,--



- 2 Financiële zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:
 - a. hypotheek- of pandrecht met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde van het onderpand;
 - b. een borgtocht of bankgarantie met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde;
 - c. deelname aan een gemeenschappelijk fonds waarbij zeker gesteld is dat gedeputeerde staten van Limburg ook in een situatie van faillissement een titel heeft om het in voorschrift K.1 bedoelde bedrag rechtstreeks op het fonds te kunnen verhalen;
 - d. een andere vorm, waarbij de financiële zekerheid naar het oordeel van gedeputeerde staten van Limburg gelijkwaardig is aan een vorm van financiële zekerheid als bedoeld in a t/m c.
- 3 Binnen de inrichting mogen pas activiteiten worden ontplooid m.b.t. de in de tabel in voorschrift K.1 genoemde afvalstoffen nadat een schriftelijk bewijs van de in voorschrift K.1 bedoelde financiële zekerheid is overlegd.
4.
 - a. In geval van overdracht van de vergunning aan een ander mogen na overdracht pas afvalstoffen worden opgeslagen als de nieuwe exploitant/drijver vooraf een schriftelijk bewijs van de in voorschrift K.1 bedoelde door deze (rechts)persoon gestelde financiële zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg heeft overgelegd en dit bewijs door gedeputeerde staten van Limburg is goedgekeurd.
 - b. Overdracht van een vergunning aan een andere exploitant dient tenminste 4 weken voor overdracht schriftelijk aan gedeputeerde staten van Limburg te worden gemeld.

L. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen
Eigen voertuigen alsmede alle voertuigen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.
2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de inrichting, binnen een straal van 100 meter buiten de inrichting dient dagelijks te worden verzameld en opgeruimd.
3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.



Bijlage 2

BEGRIPPENLIJST

AFDELINGSHOOFD:

het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg;

AFVALSTOFFEN:

afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

AFVALWATER:

afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

AUTOWRAK:

autowrak als gedefinieerd in artikel 1, onder b, van het Besluit beheer autowrakken;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

bedrijfsafvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALWATER:

bedrijfsafvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen;

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

beste beschikbare technieken als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEWERKEN:

veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;

BEWERKT AUTOWRAK:

Een autowrak dat is ontdaan van alle in de voorschriften 5.1 en 5.6 genoemde (vloeï)stoffen, preparaten of andere producten.

BODEM:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden, indien ze voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF:

stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 2001;

BODEMBELASTING:

het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

BODEMVERONTREINIGING:

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per volume eenheid bodemmateriaal);

BSB:

BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;

CUR/ PBV:

Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DOELMATIG BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

doelmatig beheer van afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

EURAL:

Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getreden;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

GEVAARLIJKE STOF:

stoffen waarop de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is;



INRICHTING

inrichting als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

KIWA:

Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

de beoordelingsgrootte die gebaseerd is op het equivalent ($L_{Aeq,T}$) waarbij tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms;

MINIMUMSTANDAARD:

minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast;

NEN:

door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NORMAAL $m_3 (m_o^3)$:

Concentraties, de betrokken zijn op droog afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 K);

NRB:

Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM;

OPSLAAN:

het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben;

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SHREDDERINSTALLATIE:

toestel dat voor het stuktrekken of versnijden van autowrakken wordt gebruikt;

**UURVRACHT:**

het product van elke gemeten halfuursgemiddelde concentratie en de gemeten volumestroom ten tijde van de halfuursgemiddelde concentratiemeting;

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen;

VOERTUIG:

voertuig als bedoeld in:

artikel 1.1, onder h, onderdeel 2, van het Voertuigreglement met een maximum gewicht van ten hoogste 3.500 kilogram;

artikel 1.1, onder m, van het Voertuigreglement, niet zijnde een voertuig op twee wielen, of

artikel 1.1, onder at, van het Voertuigreglement;

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL, CUR/PBV of CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.