



Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning (revisie)

Grondstoffen Recycling Weert BV te Weert

Zaaknummer: 2015-0337

Kenmerk: 2016/23102 d.d. 24 maart 2016

Verzonden: 25 MAART 2016



INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	8
2.3	Bevoegd gezag	9
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	9
2.5	Procedure	9
2.6	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	9
3	Samenhang overige wetgeving	11
3.1	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur	11
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	12
3.3	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	14
3.4	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	16
4	Overwegingen	18
4.1	Bouwen van een bouwwerk	18
4.2	Uitweg	21
4.3	Vellen houtopstand	22
4.4	Milieu	22
5	Zienswijzen	58
6	Voorschriften	59
6.1	Bouwen	59
6.2	Kappen	63
6.3	Milieu	63
6.4	Begrippenlijst	79
6.5	Inrichtingstekening(en) (gearceerde en gekleurde deel) betreft inrichting van Grondstofferecycling)	85



1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 17 juli 2015 een aanvraag voor een (deel)revisie van een omgevingsvergunning ontvangen van Grondstoffen Recycling Weert BV. De aanvraag betreft een splitsing van de bestaande inrichting een een aanpassing van de capaciteit en indeling van de inrichting en de tijdelijke opslag van afvalstoffen van het buurbedrijf en het uitbreiden van de tea accepteren euralcodes binnen de eerder genoemde afvalstromen van de inrichting gelegen aan Lozerweg 52, 6006 SR Weert. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0337.



Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Grondstoffen Recycling BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Lozerweg 52, 6006 SR Weert;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde betonnen keermuren en afvalwaterzuiveringstechnische werken (o.a. slibgoten en kolken);
 - het veranderen en reviseren van het in werking hebben van een inrichting;
 - het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. Voorschriften 6.1 en 6.2 als maatwerkvoorschriften in de zin van artikel 2.7a, vierde lid, sub c van het Activiteitenbesluit milieubeheer vast te stellen;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
6. dat de gehele aanvraag, onderdeel milieu (2.1, lid 1, onder e Wabo) en de aanvullingen daarop onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
7. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - Toelichting keerwanden en toelichting waterzuiveringstechnische voorzieningen/bouwwerken, bijlage A: Bouwtekening met aanduiding locatie keerwanden en opbouw constructie, Bijlage B: Constructieberekening op hoofdlijn van de keerwanden en Bijlage A: Informatie van de waterzuivering technische voorzieningen welke op 13 november 2015 aan de vergunningsaanvraag zijn toegevoegd.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.



Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Grondstoffen Recycling Weert BV;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde M-Tech, de heer ing. H. Neelen;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Weert;
- Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo;
- Rijkswaterstaat, Dienst Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht (i.v.m. laden en lossen van schepen aan de Zuid Willemsvaart en innemen van kanaalwater);

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.



2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 30 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van M-Tech Nederland BV namens Grondstoffen Recycling Weert BV.

Het verzoek is ingediend door M-Tech Nederland BV. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het afstoten van de activiteiten welke door Van Gansewinkel Nederland BV worden uitgevoerd aan de Lozerweg 58 (grofweg: overslag huisvuil en GFT, alsmede shredderen en de op- en overslag gemengd bedrijfsafval) gepaard gaande met een logischerwijs nieuwe indeling van de inrichting, alsmede een andere inrit. Tevens worden het aantal Euralcodes uitgebreid van in te nemen afvalstoffen. De indeling van het terrein wijzigt tevens in verband met de uit te voeren activiteiten, alsmede zal Grondstofferecycling een eigen van Van Gansewinkel gescheiden intern rioolstelsel krijgen van waar uit op het gemeentelijke riool wordt geloosd.

De volgende activiteiten worden vergund (deels reeds vergund en daarmee dus gereviseerd):

- Inname en verwerking van grond, zand en daarmee gelijk gestelde stoffen als baggerspecie, veegvuil en RKG-slib tot en met klasse industrie alsmede (potentieel) ernstig verontreinigde grond c.q. niet-toepasbare grond;
- Steenachtig bouw- en sloofafval (puin)/teerhoudend asfalt (op- en overslag/puinbreken);
- Opslag metaalafvalstoffen;
- Tijdelijke opslag houtachtig groenafval, textiel, kunststofafval, asbest en papier en karton, (vlak)glas t.b.v. Van Gansewinkel Nederland BV;
- Verruiming Euralcodes;
- Stalling voertuigen, machines en materieel;
- Overslag afvalstoffen naar schepen.

Hiertoe zullen bouwwerken worden opgericht als keermuren, containers, toegangspoort, slibgoten welke deels in strijd met het heersende bestemmingsplan worden gebouwd/gebruikt. Ook zullen er bomen moeten worden gekapt en zal er een uitweg naar een gemeentelijke weg gemaakt moeten worden.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het veranderen en reviseren van het in werking hebben van de betrokken (deel)inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6, van de Wabo (deelrevisie));
- het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen (artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo);



2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 11 oktober 2005 , kenmerk 04/73831 hebben wij aan Transportbedrijf H. Kirkels BV een revisievergunning ingevolge Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het beheer van diverse afvalstoffen, gelegen aan de Lozerweg 58 te Weert. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als Sectie K, nummers 3014 (ged.) en 3015.

Verder hebben wij voor de inrichting een aantal artikel 8.19 meldingen in de zin van de Wet milieubeheer geaccepteerd en is een milieuneutrale wijziging in de zin van de Wabo vergund. De vergunning is indertijd overgegaan op Van Gansewinkel Nederland BV, welke thans vergunninghouder is. Middels dit besluit wordt de inrichting gesplitst in twee inrichtingen, te weten één van Van Gansewinkel Nederland BV aan de Lozerweg 58 en één van Grondstoffen Recycling Weert BV aan de Lozerweg 52 en 54.

De in het verleden vergunde activiteiten en terreindelen welke middels dit besluit niet worden gereviseerd blijven na het verlenen van deze vergunning over als zijnde de (ddelrevisie)vergunning van Van Gansewinkel Nederland BV. Deze vergunning zal ambtshalve aan de actualiteiten, waaronder de gevolgen van het verlenen van deze deelrevisievergunning aan Grondstofferecycling, worden aangepast, aangezien bepaalde voorschriften niet meer actueel zijn door het wegvallen van activiteiten en terreindelen.

In een bijlage bij dit besluit is een inrichtingstekening gevoegd waaruit blijkt welk deel de inrichting nog omvat en welk deel vervalt en toekomt aan Van Gansewinkel Nederland BV. Het gearceerde deel omvat de omvang van de inrichting van Grondstoffen Recycling Weert BV waartoe middels dit besluit vergunning wordt verleend.

Wij willen hier stellig benadrukken dat op basis van artikel 2.6, vierde lid van de Wabo een met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de inrichting of het mijnbouwwerk betreft, vervangt. Deze omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning, onherroepelijk wordt. Het project in casu is de (deel)revisievergunning welke wij middels dit besluit verlenen aan Grondstoffen Recycling Weert BV voor haar activiteiten aan de Lozerweg 52-54 te Weert. Dit impliceert derhalve dat de eerder verleende revisievergunning van 11 oktober 2005 dan ook maar slechts voor dat deel vervangen wordt en vervalt bij onherroepelijk worden van dit besluit.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties (categorie 5.1 en 5.5 van Bijlage 1 bij de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

De inrichting, voor zover het de opslag van metalen en autobanden betreft, is ook genoemd in categorie 2.2a, eerste lid onder b van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en op grond van artikel 2.2.a van het Bor is een beperkte milieutoets noodzakelijk. Aangezien het hier een reeds vergunde activiteit betreft (opslag metalen), behoeft er niet opnieuw een Obm te worden verleend.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Naar aanleiding hiervan hebben wij aanvrager op 13 augustus 2015 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 10 weken later, derhalve 29 oktober 2015 aanvullende gegevens in te dienen. Op 13 november 2015 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Daarna hebben wij uit eigen beweging op 18 december 2015 een gewijzigde rioleringsstekening ontvangen. Tot slot is er op 18 januari 2016 door aanvrager een aanpassing van het akoestisch rapport ingediend (aanpassing rijroute maategevende bron: shovel). Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling(en) daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 10 weken.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu);

Nu het besluit een omgevingsafwijkingbesluit omvat, is de kennisgeving van het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, onder a, van de Wabo juncto artikel 6.14, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht geplaatst in de Staatcourant.

2.6 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert (incl. welstandscommissie);
- Waterschap Peel en Maasvallei;



Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Waterschap

Op 17 december 2015 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei een advies uitgebracht over de vergunningsaanvraag. Het afvalwater dient te voldoen aan de eisen uit de wijzigingsvergunning met kenmerk V07-146 (Kirkels). Deze normen dienen te worden gekoppeld aan de controleput na OBAS. De eisen betreffen voor minerale olie 200 mg/l en voor onopgeloste bestanddelen 250 mg/l. Na beoordeling van de oorspronkelijke rioleringstekening blijkt dat in tegenstelling tot hetgeen eerder is aangegeven, het schone hemelwater toch op oppervlaktewater wordt geloosd. De rioleringstekening dient hierop te worden aangepast. Daarnaast gelden natuurlijk ook de normen voor pH, sulfaat en temperatuur ter bescherming van de riolering.

Er is door aanvraagster op 18 december een aangepaste rioleringstekening ingediend waaruit blijkt dat hemelwater (niet afkomstig van bodembeschermende voorzieningen) verdampt, in de bodem infiltreert en wordt aangesloten op een nieuw bedrijfsintern riool dat uitkomt op een gemeentelijk hemelwaterriool. Het advies wordt geheel opgevolgd. De vergunningsvoorschriften zijn overeenkomstig advies opgesteld.

B en W van Weert (zonebeheerder)

Bij brief van 22 januari 2016, kenmerk I/MBZ/KvdW, hebben wij van B en W van Weert een advies ontvangen dat ingaat op de akoestische inpasbaarheid van de aangevraagde activiteiten, mede in relatie tot de aan Van Gansewinkel Nederland BV, locatie Weert, overblijvende activiteiten en hun akoestische uitstraling daarvan.

B en W hebben getoetst of hetgeen door Grondstoffen Recycling Weert BV en door Van Gansewinkel Nederland BV aangevraagd is, akoestisch inpasbaar is in de zone van industrieterrein De Kempen / Kanaalzone III te Weert. Hierbij is, uitgaande van voornoemd akoestisch onderzoek en de aanvulling daarop, gebleken dat de aangevraagde wijzigingen akoestisch inpasbaar zijn in de zone en tevens is gebleken dat de vastgestelde hogere waarden of MTG waarden voor de woningen binnen de zone niet worden overschreden.

Door de aanvulling op het akoestisch onderzoek van 18 januari 2016 is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{gr,LT}) op een aantal immissiepunten iets afgenomen. B en W verzoeken ons de volgende niveau's in de vergunningvoorschriften op te nemen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{gr,LT})							
Id	Omschrijving	Van Gansewinkel			Grondstoffenrecycling Weert		
		D	A	N	D	A	N
21_A	Bedrijfswoning naast Kirkels	54	52	47	46	39	34
WZ06	Woning Voorhoeveweg 5	38	31	29	42	30	24
VZ12	Zonebewakingspunt 12	40	37	33	36	27	21
VZ13	Zonebewakingspunt 13	38	32	31	42	28	22
VZ14	Zonebewakingspunt 14	35	28	26	40	27	22

De hierboven weergegeven geluidsbelastingen zijn in dit besluit opgenomen waarmee voldaan is aan advies van B en W van Weert.



3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

De Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkinggrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 15 maart 2011 een beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis van de beleidslijn worden bedrijven in de hieronder genoemde gevallen gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.

Toepassing Wet Bibob

In het kader van vergunningverlening passen Gedeputeerde Staten de Wet Bibob toe op aanvragen om een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, voor zover de aanvraag geheel of gedeeltelijk strekt tot het uitvoeren van de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten van het betreffende bouwwerk volgens de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Limburg 2010 € 250.000,= bedragen of meer;
- het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1°, van de Wabo;
- het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3° van de Wabo en overeenkomstig artikel 2.6, eerste lid, van die wet door Gedeputeerde Staten wordt bepaald dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering;
- het verrichten van een activiteit binnen een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo juncto artikel 2.2a, eerste lid onder b, tweede lid onder c t/m d en vierde lid van het Bor.



Gedeputeerde Staten kunnen toepassing van de Wet Bibob binnen bovengenoemd toepassingsgebied achterwege laten indien:

- een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 tot en met 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, die wordt gedreven door een overheidsdienst;
- een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, kan worden onderscheiden in meerdere deelinrichtingen, die (deels) door verschillende (rechts)personen worden gedreven (deeldrijvers) en de aanvraag om een omgevingsvergunning niet (mede) betrekking heeft op een deelinrichting, waarbij daadwerkelijk sprake is van werkzaamheden als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor;
- onmiskenbaar duidelijk is dat er geen Bibob-screening nodig is omdat dit geen nieuwe informatie op zal leveren ten opzichte van de informatie die al bij Gedeputeerde Staten bekend is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als met zekerheid bekend is hoe de bedrijfsstructuur en financiering van een bedrijf in elkaar steekt en wie de drijver van de inrichting zal zijn.

Het bovengenoemde toepassingsgebied sluit overigens uitdrukkelijk niet uit dat met betrekking tot een inrichting, niet zijnde een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, en/of in een andere situatie als hiervoor aangehaald, wordt besloten tot toepassing van de Wet Bibob. Tot zodanige toepassing van de Wet Bibob kan onder meer aanleiding bestaan op basis van handhavinginformatie of indicaties die het bevoegd gezag krijgt bij de (concept)aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarnaast zal in principe in alle gevallen waarin de Officier van Justitie ingevolge artikel 26 van de Wet Bibob een zogenaamde tip geeft om in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies aan Bureau Bibob te vragen, toepassing worden gegeven aan de voornoemde wet.

Afweging

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.



Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- Hoofdstuk 2: afdeling 2.3 (lucht en geur)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
- bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Bbk die binnen het kader van dat besluit toepasbaar zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
- grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Bbk (schone grond, voldoet aan achtergrondwaarde);

Voor een inrichting, type C, zoals die van aanvraagster, is paragraaf 3.4.3 slechts van toepassing op inerte goederen. Hieronder volgt een niet limitatieve lijst van interte goederen:

- A-hout en ongeschredderd B-hout;
- snoeihout;
- banden van voertuigen;
- autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf;
- straatmeubilair;
- tuinmeubilair;
- aluminium, ijzer, roestvrij staal;
- kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen;
- kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- papier en karton;
- textiel en tapijt;
- vlakglas.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend. De aanvraag om vergunning is namelijk als een melding op basis van het Activiteitenbesluit aan te merken.

Maatwerk

Sinds 1 januari 2016 is afdeling 2.3 (Lucht en geur) van toepassing op alle typen inrichtingen en derhalve ook op onderhavige. Voor het aspect geur is het uitgangspunt in artikel 2.7a dat geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is wordt de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt.



Op grond van het vierde lid van artikel 2.7a kan het bevoegd gezag, indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt, bij maatwerkvoorschrift:

- a. geuremissiewaarden vaststellen;
- b. bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van die objecten niet worden overschreden, of
- c. bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of gedragsregels in de inrichting in acht worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Ondanks het feit dat bij de aanvraag geen gegevens zijn gevoegd waaruit blijkt dat een aanvaardbaar geurhinderniveau bij geurgevoelige objecten zal worden overschreden en dit evenmin direct uit de aangevraagde activiteiten blijkt, worden er binnen de inrichting een aantal activiteiten ontplooid welke in potentie voor geurhinder zouden kunnen zorgen bij geurgevoelige objecten. Ter voorkoming hiervan, waarbij wordt voldaan aan het in het eerste lid van artikel 2.7a gestelde, hebben wij voorschriften 6.1 en 6.2 in dit besluit opgenomen als maatwerkvoorschriften.

3.3 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invloed op de mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De voorgenomen activiteiten komt welsiwaar voor in onderdeel D van het Besluit mer, maar een Mer-beoordeling is niet aan de orde.

De aanvraag behelst diverse be- en verwerkingsactiviteiten van het breken van puin tot het zeven van grond/minerale afvalstoffen en de opslag van metalen (schroot). Het betreft handelingen van nuttige toepassing of handelingen om tot een nuttige toepassing van afvalstoffen te komen.

D 18.1	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.	Het plan, bedoeld in artikel 10.3 van de wet, de structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en de plannen, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.	De besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.
D 18.8	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met een opslagcapaciteit van: 1e. 10.000 ton of meer, of 2e. 10.000 autowrakken of meer.	Het plan, bedoeld in artikel 10.3 van de wet, de structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 en van de Wet ruimtelijke ordening, en de plannen, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.	De besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn dan wel waarop titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.



In casu is de capaciteit boven de 50 ton/dag. Er zou derhalve een Mer-beoordeling gemaakt moeten worden. Het begrip 'verwijdering' uit de Mer-richtlijn is veel ruimer dan verwijdering uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en omvat eveneens alle handelingen van en die zijn gericht op nuttige toepassing. In de tabel moet onder "andere handelingen" ook de handelingen met een nuttige toepassing worden verstaan. Dit is een gevolg van o.a. de uitspraak van het Europese hof van justitie in de zaak Massafra (23 november 2006: C-486/04, overweging 44). Daarin heeft het hof bepaald dat het begrip "verwijdering" in de richtlijn m.e.r. een autonoom begrip is dat niet gelijk staat aan het begrip "afvalverwijdering" uit de kaderrichtlijn afvalstoffen. Verder bepaalt het hof dat het begrip "verwijdering" voor de toepassing van de m.e.r.-regelgeving alle handelingen omvat die leiden tot hetzij verwijdering van afvalstoffen in de strikte zin van het woord, hetzij tot de nuttige toepassing daarvan. Voor het beheer van metalen geldt dat de opslag van meer dan 10.000 ton eveneens Mer-beoordelingsplichtig is.

Tabel 1: Capaciteiten aangevraagde situatie ten opzicht van vergunde situatie.				
Activiteit	Vergund conform vergunning 04/7381 ²	Deel dat gaat naar Grondstoffen-recycling Weert ³	Deel dat gaat naar Van Gansewinkel	Sprake van uitbreiding?
Stoffen in relatie tot steenachtig puin	80.000 ton/jaar	76.500 ton/jaar	3.500 ton/jaar	Nee, de totale capaciteit van beide inrichting is gelijk aan de vergunde capaciteit
Stoffen in relatie tot grond	200.000 ton/jaar	200.000 ton/jaar	0 ton/jaar	Nee, de totale capaciteit van beide inrichting is gelijk aan de vergunde capaciteit
Stoffen in relatie tot metalen	10.000 ton opslag	5.000 ton opslag	5.000 ton opslag	Nee, D18.8 van de MER heeft betrekking op de activiteiten met een opslagcapaciteit van 10.000 ton of meer. De totale capaciteit blijft gelijk aan de vergunde hoeveelheid en overschrijd de grens niet.

² Capaciteit op basis van bijlage 3 behorende bij de aanvraag d.d. 24 december 2004 welke ten grondslag ligt aan de vigerende vergunning van 11 oktober 2005 met kenmerk 04/7381

³ Capaciteit zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij de aanvraag d.d. 17 juli 2015 ingeschreven onder zaaknummer 20015/58421



Stoffen ten behoeve van tijdelijke opslag Van Gansewinkel				
- Houtachtig groenafval	650 ton opslag	650 ton opslag	650 ton opslag ⁴	Nee, de totale capaciteit van beide inrichting is gelijk aan de vergunde capaciteit
- Houtafval (A- en B-hout)				
- Houtafval (C-hout)	250 ton opslag		250 ton opslag ⁴	
- Overige	1.000 ton opslag		1.000 ton opslag ⁴	
- asbest	50 ton opslag	50 ton opslag	50 ton opslag ⁴	

Vervolg Tabel 1: Capaciteiten aangevraagde situatie ten opzicht van vergunde situatie.				
Activiteit	Vergund conform vergunning 04/7381 ⁴	Deel dat gaat naar Grondstoffen-recycling Weert ⁵	Deel dat gaat naar Van Gansewinkel	Sprake van uitbreiding?
- papier/karton	6.000 ton opslag	6.000 ton opslag	6.000 ton opslag ⁴	Nee, de totale capaciteit van beide inrichting is gelijk aan de vergunde capaciteit
- (vlak)glas	500 ton opslag	500 ton opslag	500 ton opslag ⁴	
- kunststofafval	500 ton opslag	500 ton opslag	500 ton opslag ⁴	
- autobanden	1.000 stuks opslag	1.500 stuks opslag	1.000 stuks opslag ⁴	

Aangezien de hierboven genoemde bewerkingsactiviteiten en de opslag van metalen reeds vergund zijn en hierin geen verruiming optreedt, maar zelfs gedeeltelijke verlaging, is een Mer-beoordeling, laat staan een Mer-plicht niet aan de orde.

3.4 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting Grondstoffen Recycling Weert BV geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

⁴ Capaciteit op basis van bijlage 3 behorende bij de aanvraag d.d. 24 december 2004 welke ten grondslag ligt aan de vigerende vergunning van 11 oktober 2005 met kenmerk 04/7381

⁵ Capaciteit zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij de aanvraag d.d. 17 juli 2015 ingeschreven onder zaaknummer 20015/58421



De activiteiten van Grondstoffen Recycling Weert BV vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Van Gansewinkel Nederland BV de vergunninghouder waarvan Grondstoffen Recycling Weert BV een deel van de activiteiten overneemt) heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Grondstoffen Recycling Weert BV.



4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.


- Verhogen van bestaande keerwanden van 5 naar 5,2 meter;
- Bouwen van niet steeds op de zelfde vaste plek aanwezige keerwanden ten behoeve van opslag in een op tekening gemarkeerd gedeelte;
- Annleg en bouw van waterzuiveringstechnische werken: kolken, goten, slibvangputten;

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Locatie vaste keermuren (noordelijke, zuidelijke, westelijke en oostelijke deel) en flexibele keermuren (gearceerde deel)



Toetsing

Binnen de inrichting worden diverse keermuren geplaatst. Expliciet wordt vermeldt dat de keermuren niet dienen als erfafscheiding (dit is namelijk al aanwezig in de vorm van een hekwerk) maar dienen voor het realiseren van opslagvakken om de verschillende (afval) stoffen van elkaar gescheiden te kunnen opslaan. De keermuren bestaan uit betonnen stapelblokken. Deze stapelblokken zijn middels een shovel of kraan eenvoudig te verplaatsen zodat de grootte van de opslagvakken kan worden aangepast naar gelang de gewenste omvang van het opslagvak. Voor alle op te richten keermuren geldt dat de maximale hoogte 5,2 meter boven maaiveld bedraagt. Het totale oppervlakte van alle keermuren bij elkaar blijft beperkt tot maximaal 2.000 m².

Een constructieberekening van de keermuren, bestaande uit betonnen stapelblokken, is opgenomen in de separaat aangevraagde omgevingsvergunning, met OLO-nummer 1994947, voor het plaatsen van de keermuren welke onderdeel uitmaakt van het totale project waartoe vergunning wordt aangevraagd. De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012, zo blijkt uit een toets van de ingediende onderbouwing van de aanvraag om omgevingsvergunning bouwen (toelichting keermuren en zuiveringstechnische voorzieningen).

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Weert (21-03-2012, Gemeentebblad, 28-03-2012).

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan 'bedrijventerrein 2013' is vastgesteld

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel kunnen verlenen.



Voor de keermuren gelden anders dan voor gebouwen geen afstandseisen tot één van de zijdelingsse perceelsgrenzen gebouwd en de hoogte van 5,2 meter is lager dan de maximale bouwhoogte uit het bestemmingsplan van 15 meter. Overigens zijn de keermuren welke prallel aan de preceelsgrenzen zijn geplaatst (welke dus het gearceerde vlak inkaderen) reeds vergund in verleden door B en W van Weert. Slechts de flexibel te gebruiken muren worden nu expliciet aangevraagd en vergund.

Aangezien de muren niet worden gebruikt als erfafscheiding mogen ze hoger zijn dan de voor erfafscheidingen bepaalde hoogte van 2 meter. Voor wat betreft de containers welke binnen de inrichting aanwezig zijn, moet worden gesteld dat dit containers die gestald worden en niet ter plekke functioneren om gevuld te worden. De containers waar het om gaat, zijn containers ten behoeve van de aan- en afvoer van afvalstoffen. De containers dienen als productiemiddelen beschouwd te worden en zijn dus niet aan te merken als bouwwerken in de zin van de Woningwet. Het betreft stalling van de containers en deze zijn niet bedoeld om ter plekke te functioneren.

De zeefinstallatie en de puinbreker zijn overigens in het verleden door B en W van Weert reeds vergund met niet vaste plekken binnen de inrichting en mogen op basis van die verleende bouwvergunning dus ook elders binnen de inrichting ter plekke functioneren. Deze worden middels de onderhavige vergunning derhalve niet aangevraagd.

Opslaghoogte > 2 m

Op basis van het bestemmingsplan is de opslaghoogte beperkt tot 2 meter boven het maaiveld. Binnen de inrichting wordt echter opgeslagen tot 8 meter boven het maaiveld.

In artikel 32.2 "Overgangsrecht gebruik" lid 1 van het geldende bestemmingsplan staat vermeld "Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet."

Het gebruik van de inrichting is reeds toegestaan op basis van de vigerende revisievergunning en de vrijstelling van het bestemmingsplan opgenomen in de bouwvergunning. Ook op basis van de daarvoor verleende vergunning was opslag hoger dan 2 meter reeds toegestaan. Tevens was in het oude bestemmingsplan geen beperking van de opslaghoogte opgenomen. Daar de opslaghoogte van 8 tot 10 meter toegestaan is op basis van de geldende omgevingsvergunning, is op grond van het overgangsrecht deze ook toegestaan in de aan te vragen situatie.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Het gebied waarin wordt gebouwd is namelijk als welstandsvrij aangewezen door de gemeente Weert. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend. De keermuren die vanuit de openbare weg zijn te zien, zijn bovendien reeds bestaand. Weliswaar worden deze met 0,2 meter verhoogd, doch dit heeft geen invloed op de ruimtelijke uitstraling van de bouwwerken. De keermuren achter de van buitenaf zichtbare keermuren zijn aan het zicht onttrokken en behoeven ook daarom reeds geen verdere beoordeling.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



4.2 Uitweg

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo niet voldoet aan het in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Weert gestelde toetsingskader.

Het verzoek betreft een verplaatsing van de reeds bestaande en vergunde uitrit van 6 meter breed en 2 meter hoog, voorzien van een evenzohoge poort.

Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg:

1. indien degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, met een speciaal daartoe door het college vastgesteld meldingsformulier en onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;

2. indien het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

3. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg:

1. indien daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

2. indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

3. indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

4. indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, tenzij die extra uitweg strikt noodzakelijk is, hetgeen bij de melding aangegeven moet worden;

5. indien de waterhuishouding daardoor wordt aangetast.

4. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen acht weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

Uit voorgaande blijkt dat het maken van een uitweg meldingsplichtig is bij B en W van Weert. Hiertoe heeft Grondstoffen Recycling op 27 november 2015 een melding bij B en W van Weert ingediend. B en W van Weert hebben het maken van een uitweg in casu niet verboden en gelet op bovenstaande verbodsgronden, lijkt een verbod in casu niet aannemelijk.

Toetsing

De verzochte uitrit lijkt niet verboden te zijn op basis van de algemene plaatselijke verordening.

Aanvraagster heeft hiertoe conform de bepalingen een melding toe ingediend. Er is derhalve geen sprake van een noodzakelijke omgevingsvergunning voor dit onderdeel welke in dit besluit kan of moet worden meegenomen.

Conclusie

Aangezien het maken van een uitweg meldingsplichtig is, maakt het geen onderdeel uit van de verleende omgevingsvergunningsonderdelen in dit besluit.



4.3 Vellen houtopstand

Er is reeds een uitrit aanwezig, deze wordt echter verplaatst. Voor het kappen van de bomen is reeds voorafgaande aan de aanvraag om deze omgevingsvergunning op 23 december 2014 een melding verricht bij de gemeente Weert. Hierop heeft de gemeente Weert reeds op 22 januari 2015 schriftelijk laten weten dat een omgevingsvergunning hiertoe niet behoefde te worden aangevraagd en de bomenkap met een melding kon worden afgedaan op basis van haar Algemene Plaatselijke Verordening.

4.4 Milieu

4.4.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en na het veranderen in werking hebben van de gehele inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e juncto artikel 2.6 (revisievergunning) van de Wabo. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

afvalstof	activiteiten	doorzetcapaciteit (ton/jaar)	opslagcapaciteit (ton)
houtafval (houtachtig groenafval, A-hout, B- hout)	op- en overslag	-	650
houtafval (C-hout)	op- en overslag	-	250
asbest	inname	-	50
papier/karton	op- en overslag	-	6.000
kunststofafval, (kunststoffen en rubber	op- en overslag	-	500
overige (bulk)goederen en producten conform (thans vervallen) amvb "besluit opslag- en transport -bedrijven milieubeheer"	op- en overslag	-	3.000
metaalafvalstoffen	op- en overslag	-	10.000
(vlak)glas	op- en overslag	-	500
textiel, schoeisel	op- en overslag	-	100
grond/zand (baggerspecie en RKG-slib)voldoet aan Bbk1	op- en overslag en bewerken	200.000	50.000
ernstig verontreinigde grond/zand/baggerspecie/ RKG-slib/veegvuil			
steenachtig afval / puin / (Teerhoudend) asfalt	op- en overslag en bewerken	76.500	25.000
Metaalafvalstoffen	op- en overslag en bewerken	50.000	5.000

Verder worden er containers, voertuigen, machines en materieel gestald. Ook worden er tijdelijk (zie tabel hierboven waar geen doorzetcapaciteit is vermeld) afvalstoffen opgeslagen van Van Gansewinkel Nederland BV. Grondstoffen Recycling Weert BV vraagt tevens proefnemingen aan met (nieuwe) afvalstoffen en proeven naar het inzetten van alternatieve verwerkingsmethoden met afvalstoffen.



Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.4.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE). Het betreft de hieronder vermelde categorie(en) uit de RIE:



tabel 3-a: toetsing aangevraagde activiteiten aan RIE-categorieën bijlage I			
Hoofdcategorie	Subcategorie	Overschrijding drempelwaarde/ ondergrens	RIE-plichtig
5. Afvalbeheer	5.1 De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten: a. biologische behandeling; b. fysisch-chemische behandeling; c. mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder 5.1 en 5.2 vermelde behandelingen; d. herverpakking voorafgaand aan een van de onder 5.1 en 5.2 vermelde behandelingen; e. terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen; f. recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen; g. regeneratie van zuren of basen; h. terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan; i. terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren; j. herraffinage van olie en ander hergebruik van olie; k. opslag in waterbekkens.	ja [*]	ja
	5.5. Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.	Ja ²	ja

Voor deze installaties zijn de volgende BBT-conclusies en/of BREF's beschikbaar. De BREF's dienen als achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies danwel gelden de in deze BREF's opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies.

Categorie bijlage 1 RIE	aangewezen Europees informatiedocument i.r.t. categorie bijlage 1 RIE	van toepassing op Grondstoffen Recycling Weert B.V.?
<i>primair relevante BREF-documenten</i>		
5.1	BREF Afvalbehandeling (augustus 2006)	ja
<i>aanvullende BREF-documenten</i>		
-	BREF Koelsystemen (december 2001)	Nee
-	BREF Op-/overslag bulkgoederen	ja
-	BREF Energie-efficiëntie	ja
-	REF Cross Media & Economics (juli 2006)	ja
-	REF Monitoring (juli 2003)	ja

De aanvraag is aan deze documenten is getoetst.



BREF Afvalbehandeling

In dit kader worden de best beschikbare technieken beoordeeld en getoetst die opgenomen zijn in respectievelijk paragraaf 5.1 (algemene BAT's) en paragraaf 5.2 (BAT's voor specifieke afvalverwerkingstechnieken) van de BREF Afvalbehandeling. In bijlage 1, bij de RIE-/BBT-toets in de vergunningsaanvraag zijn de algemene en processpecifieke BAT's overzichtelijk opgenomen en getoetst op toepasbaarheid in relatie tot de activiteiten die ter plaatse van Grondstoffen Recycling Weert B.V. uitgevoerd worden. Op basis van de in bijlage 1 bijgevoegde toetsing kan geconcludeerd worden dat de inrichting Grondstoffen Recycling Weert B.V. voldoet aan de BAT's uit de BREF Afvalbehandeling. Aangezien de beste beschikbare technieken (BAT) uit deze BREF per januari 2013 gelden als BBT-conclusies, wordt daarmee voldaan aan de BBT-conclusies.

BREF op- en overslag bulkgoederen

In dit kader worden de best beschikbare technieken beoordeeld en getoetst die opgenomen zijn in paragraaf 5.1 tot en met 5.4 van de BREF Op- en overslag bulkgoederen. In Overzicht 2 bij de zijn de BAT's overzichtelijk opgenomen en getoetst op toepasbaarheid in relatie tot de activiteiten die ter plaatse van Grondstoffen Recycling Weert B.V. uitgevoerd worden. Op basis van de in Overzicht 2 bijgevoegde toetsing kan geconcludeerd worden dat de inrichting Grondstoffen Recycling Weert B.V. voldoet aan de BAT's uit de BREF Op- en overslag van bulkgoederen. Aangezien de beste beschikbare technieken (BAT) uit deze BREF per januari 2013 gelden als BBT-conclusies, wordt daarmee voldaan aan de BBT-conclusies.

BREF energie-efficiëntie

In dit kader worden de best beschikbare technieken beoordeeld en getoetst die opgenomen zijn in hoofdstuk 4 van de BREF Energie-efficiëntie. In Overzicht 3 bij de RIE-/BBT-toets in de vergunningsaanvraag zijn de BAT's overzichtelijk opgenomen en getoetst op toepasbaarheid in relatie tot de activiteiten die ter plaatse van Grondstoffen Recycling Weert B.V. uitgevoerd worden. Op basis van de in Overzicht 3 bijgevoegde toetsing kan geconcludeerd worden dat de inrichting Grondstoffen Recycling Weert B.V. voldoet aan de BAT's uit de BREF Energie-efficiëntie. Aangezien de beste beschikbare technieken (BAT) uit deze BREF per januari 2013 gelden als BBT-conclusies, wordt daarmee voldaan aan de BBT-conclusies.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten, zoals de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Verder in dit besluit zal hier nadrukkelijker op worden ingegaan.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.



4.4.2 Afvalstoffen

4.4.2.1 Algemeen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). Het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) bevat het afvalstoffenbeleid.

4.4.2.2 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid hiervoor uitgewerkt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt circa 1.100 ton per jaar. Ca. de helft daarvan kan gevaarlijk afval zijn (olie/sludge/zand en zeefresiduen). De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. Het betreft hier echter afvalstoffen, met uitzondering van de olie/sludge/zand uit het eigen rioleringssysteem, dat gerelateerd is aan het afvalbeheer, derhalve afvalstoffen welke vrijkomen door het innemen en bewerken van afvalstoffen. De vrijkomende af te voeren olie/sludge/zand is circa 1 ton per jaar.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom niet redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.



4.4.2.3 Afvalverwerkende bedrijven

Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- veilige verwijdering.

Bijlage 6 van het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van de betreffende afvalstoffen. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing:

- 39 (verontreinigde grond);
- 40 (baggerspecie);
- 8 (gescheiden ingezameld groenafval);
- 36 (hout);
- 11 (kunststof);
- 12 (metalen);
- 4 (gescheiden ingezameld papier en karton);
- 29 (steenachtig materiaal);
- 34 (teerhoudend asfalt);
- 5 (gescheiden ingezameld textiel);
- 9 (afval van onderhoud van openbare ruimten);
- 38 (gescheiden ingezameld vlakglas);
- 37 (asbest en asbesthoudende afvalstoffen).

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning verleend kan worden. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval alsmede dierlijke bijproducten.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.



Aanvraagster heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- baggerspecie;
- groenafval;
- hout;
- kunststof;
- metalen;
- papier/karton;
- teerhoudend asfalt;
- textiel;
- veegvuil en RKG-slib (deze afvalstroom wordt overigens ook verzocht, zoals reeds was vergund te scheiden);
- (vlak)glas;
- asbest.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is het volgende in de aanvraag opgenomen:

“Met betrekking tot de opslagduur van afvalstoffen binnen de inrichting zijn wel wettelijke opslagtermijnen van toepassing. Deze wettelijke termijnen worden onder meer genoemd in hoofdstuk 17 (opslaan en overslaan) van het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). De opslagtermijnen zijn als zodanig verankerd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), waarin delen van de EG-richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen zijn geïmplementeerd. De volgende opslagtermijnen worden hierin genoemd:

- *voor opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering, geldt een maximale termijn 1 jaar;*
- *voor opslag van afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing, geldt een maximale termijn van 3 jaar.*

Van deze opslagtermijn kan enkel gemotiveerd afgeweken worden als er passende maatregelen getroffen worden om een toename van in dit geval de geuremissie, te voorkomen. Binnen de inrichting worden in de situatie waarvoor thans vergunning wordt aangevraagd geen afvalstoffen ingenomen of (hulp)stoffen opgegaan waarvoor een afwijkende opslagtermijn van toepassing is op basis van regelgeving en/of richtlijnen.”

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen zijn voorschriften gesteld.



Be-/verwerking van afvalstoffen

In de aanvraag zijn voor verontreinigde grond en steenachtig bouw- en sloopafval de volgende bewerkingsmethoden beschreven:

Steenachtig BSA	De minimumstandaard voor het verwerken van steenachtig materiaal is recycling, binnen de kaders van het beleidskader. Voor de deelstroom asfalt mag de grens van 75 mg/kg droge stof PAK10 niet door mengen van partijen worden bereikt.	29 steenachtig materiaal	Het steenachtige bouw- en sloopafval wordt binnen de inrichting opgeslagen en gescheiden waarna breken plaatsvindt met het oog op materiaalhergebruik buiten de inrichting	voldoet
grond kwaliteitsklasse: - achtergrondwaarde - wonen - industrie en ongekeurde grond en niet toepasbaar	Waar in deze paragraaf wordt gesproken van 'recycling volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied' is ook de inzet van grond bij het produceren van een bouwstof toegestaan, voorzover dit past binnen de kaders van paragraaf 18.4.3 van het beleidskader. IIa) Algemeen (alleen van toepassing wanneer - op basis van de rest van deze paragraaf - de aanwezigheid van PCB, dioxines, asbest of kwik niet tot ander beleid leidt) De minimumstandaard voor het verwerken van grond is recycling volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders van het beleidskader. Reiniging of immobilisatie voorafgaand aan recycling is toegestaan, met als restrictie dat geen grond mag worden gemengd ten behoeve van immobilisatie danwel direct mag worden geïmmobiliseerd wanneer die één van de in bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit genoemde organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van de referentiewaarde 'Industrie'. Indien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu is aangetoond dat de grond niet tot minimaal de bodemkwaliteitsklasse industrie gereinigd Versie van 3 december 2014 Landelijk afvalbeheerplan 2009 – 2021 Pagina 95 van 201 kan worden en daarmee niet voor recycling geschikt is en niet door koude immobilisatie geschikt kan worden gemaakt voor recycling, mag de grond worden gestort op een daarvoor geschikte stortplaats. IIb) PCB-houdende grond en dioxinehoudende grond De minimumstandaard voor het verwerken van PCB-houdende grond en dioxinehoudende grond is thermisch reinigen, waarbij de PCB's respectievelijk de dioxines worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Na de thermische behandeling moet de grond worden gerecycled volgens de normen die zijn vastgelegd voor het toepassingsgebied. Voor partijen PCB-houdende of dioxinehoudende grond die door de gehalten en/of de aard van de aanwezige verontreinigingen niet geschikt zijn voor acceptatie door een thermische reinigingsinstallatie omdat er geen voor recycling geschikte grond uit kan ontstaan, is de minimumstandaard thermische behandeling waarbij de PCB's of dioxines worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet gevolgd door storten van het residu. IIc) Asbesthoudende grond De minimumstandaard voor het verwerken van asbesthoudende grond is het vernietigen van de asbestvezels danwel het verwijderen van de asbestvezels tot beneden een restconcentratie van 100 milligram per kilogram droge stof, berekend als de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de	39: Verontreinigde grond	de grond wordt op-/overgeslagen. Eventueel worden bodemvreemde stoffen uit de grond gescheiden door te zeven, waarna de grond afgezet wordt binnen de kader van het Besluit Bodemkwaliteit of afgevoerd kan worden ter reiniging elders. Ook kunnen compostproducten en/of zandproducten aan de grond worden toegevoegd t.b.v. het verkrijgen van specifieke grondmengsels.	voldoet



	concentratie amfiboolasbest. Hierna moet de grond worden gerecycled volgens de normen die zijn vastgelegd voor het toepassingsgebied. De afgescheiden asbestfractie/asbestslibfractie moet worden verwerkt conform sectorplan 37, asbest en asbesthoudende afvalstoffen. 1ld) Kwikhoudende grond De minimumstandaard voor het verwerken van kwikhoudend grond met een gehalte aan kwik van meer dan 50 mg/kg droge stof is afscheiden en concentreren van kwik en zodanige verwerking dat verspreiding in het milieu wordt voorkomen. Na ontkwijken mag de behandelde grond een gehalte aan kwik bevatten van ten hoogste 50 mg/kg droge stof. Uitzonderingen gelden - voor kwikhoudende grond met een gehalte aan kwik van meer dan 50 mg/kg droge stof waarbij de grond door aanwezigheid van andere verontreinigingen dan kwik ook na ontkwijken geen andere bestemming kan krijgen dan storten. Hiervoor wordt immobiliseren ten behoeve van storten toegestaan zonder ontkwijken. - Voor grond waarvoor een bedrijf dat is geëquipeerd en vergund om afvalstoffen te ontkwijken schriftelijk heeft verklaard dat die * niet doelmatig kunnen worden ontkwikt (betreft bijv. een specifieke kwikverbinding), of * zich vanwege de aard van de aanwezige verontreinigingen niet lenen voor ontkwijken (bijvoorbeeld reactieve afvalstoffen of afvalstoffen die tijdens het ontkwijken ontleeden), wordt immobiliseren ten behoeve van storten toegestaan zonder ontkwijken. Voor kwikhoudende grond met een gehalte aan kwik van ten hoogste 50 mg/kg droge stof geldt de minimumstandaard als bedoeld onder "Ila Algemeen" van deze paragraaf. Voor partijen waarvoor deze minimumstandaard niet mogelijk is, is de minimumstandaard storten op een daarvoor geschikte stortplaats.		
--	--	--	--

De bewerkingsmethoden van de afvalstoffen, zoals hierboven genoemd, ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing zijn overeenkomstig de minimumstandaard.

Mengen van afvalstoffen (gevaarlijk en niet gevaarlijk)

Afvalstoffen moeten na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en in de vergunning vastgelegd is.

Per 1 januari 2016 is bijlage 11 aan de Activiteitenregeling toegevoegd waarin categorieën van afvalstoffen staan genoemd die al dan niet van elkaar moeten worden gescheiden en gescheiden worden gehouden. De Regeling gescheiden en gescheiden houden is komen te vervallen. In artikel 2.9 van de Activiteitenregeling is het volgende opgenomen:

"De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 10.54a van de Wm, zijn de categorieën in bijlage 11, ongeacht het type inrichting."

In de vergunningsaanvraag staan de volgende van belang zijnde passages:

"Opslag van afvalstoffen en niet-afvalstoffen vindt in beginsel gescheiden van elkaar plaats met als doel ongewenste menging en verontreiniging van afzonderlijke afvalstoffen en/of niet-afvalstoffen te voorkomen."



“Afzonderlijke partijen aan afvalstoffen en niet-afvalstoffen die qua soort, aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn, en die binnen de inrichting óf elders eenzelfde be-/ verwerking ondergaan, worden binnen de inrichting samengevoegd in afwachting van afvoer en/of verdere be-/verwerking binnen de inrichting. In die gevallen is er sprake van opbulken zoals bedoeld in hoofdstuk 18.1 van het LAP3, welke ook is te beschouwen als “mengen”.”

Met name de laatste zinsnede is niet correct.

Zowel de Kaderrichtlijn afvalstoffen als de Wet milieubeheer kent geen definities van mengen en opbulken. In het LAP wordt het volgende onderscheid gemaakt:

Onder mengen wordt verstaan het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13.

Onder opbulken wordt verstaan het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties wel vergelijkbaar zijn.

Op basis van het aangevraagde kunnen wij dan ook niet anders dan concluderen dat er geen mengactiviteiten worden aangevraagd.

In de aanvraag worden overigens aanvullend de volgende specifieke ‘opbulkhandelingen’ omschreven:

(verontreinigde) grond/zand: partijen aan (verontreinigde) grond/zand (waaronder steekvast slib) worden enkel met elkaar samengevoegd, indien de betreffende partijen grond/zand van vergelijkbare aard en kwaliteit zijn overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, waarmee voldaan wordt aan de uitgangspunten zoals deze opgenomen zijn in §18.3.3 “Bouwstoffen, grond en baggerspecie” van het LAP3. Binnen de inrichting worden partijen (verontreinigde) grond/zand ingenomen en eventueel met elkaar samengevoegd op basis van de kaders/voorwaarden die hiervoor gelden op basis van de volgende wettelijke erkenningen conform het Besluit bodemkwaliteit:

- BRL 7500 - protocol 7510 “Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie”;⁶
- BRL 9335 - protocol 9335-1 “Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit”.⁷

⁶ Voor de hier genoemde BRL 7500 en BRL 9335 is Grondstoffen Recycling Weert BV Weert BV weliswaar niet gecerticeerd, maar in de aanvraag is vermeld dat de activiteiten welke onder BRL 7500/9335 te scharen zijn door een samenwerkende partij worden uitgevoerd. Binnen de inrichting werkt Grondstoffen Recycling Weert BV Weert samen met Grondbank Nederland welke beschikt over de benodigde erkenningen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (SIKB-nummer 41474).

⁷ Voor de hier genoemde BRL 7500 en BRL 9335 is Grondstoffen Recycling Weert BV Weert BV weliswaar niet gecerticeerd, maar in de aanvraag is vermeld dat de activiteiten welke onder BRL 7500/9335 te scharen zijn door een samenwerkende partij worden uitgevoerd. Binnen de inrichting werkt Grondstoffen Recycling Weert BV Weert samen met Grondbank Nederland welke beschikt over de benodigde erkenningen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (SIKB-nummer 41474).



Het samenvoegen/opbulken van deze vergelijkbare partijen aan (verontreinigde) grond/zand vindt plaats op basis van de voorwaarden die hiervoor gelden op basis van de wettelijke erkenningen BRL 9335 en/of BRL 7500, waarmee voldaan wordt aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Door de gehanteerde werkwijze conform de BRL 9335 / BRL 7500, is het gehele proces transparant en hiermee geborgd;

baggerspecie: voor baggerspecie geldt hetzelfde als voor (verontreinigde) grond/zand zoals hiervoor vermeld, derhalve behoeft dit geen nadere toelichting.

partijen afvalstoffen, zijnde gevaarlijke afvalstoffen conform de Eural, worden niet opgebult c.q. samengevoegd, mits deze partijen afvalstoffen op eenzelfde wijze verder verwerkt of verwijderd worden. afvalstoffen met onbekende samenstelling en/of zogenaamde verdachte partijen aan afvalstoffen worden niet opgebult/samengevoegd, voordat de aard en samenstelling van de afzonderlijke partijen aan afvalstoffen bekend zijn en voldaan wordt aan de overige uitgangspunten. Een uitzondering hierop geldt echter voor afzonderlijke kleine partijen grond/zand (<100 ton) met onbekende/indicatieve samenstelling, die binnen de inrichting op basis van BRL-9335, opgebult/samengevoegd mogen worden.

Op basis van het gestelde in de aanvraag is er geen sprake van mengehandelingen welke beoordeeld dienen te worden. Er wordt niet beoogd om verschillende categorieën afvalstoffen, zoals genoemd in bijlage 5 bij LAP3, waarvan een mengverbod het uitgangspunt is, met elkaar te mengen.

Voor handelingen die vallen onder de noemer afvalstoffenbeheer is het uitgangspunt dat mengen van afvalstoffen met andere afvalstoffen niet is toegestaan, tenzij de afvalstoffen in dezelfde categorie vallen. In tabellen 1 en 2 van deze bijlage staan de categorieën afvalstoffen die in beginsel niet met elkaar gemengd mogen worden. De tabellen 1 en 2 uit bijlage 5 bij LAP3 bevatten in de eerste kolom de categorie aanduiding. Dit is, voorzover het gevaarlijk afval betreft, een invulling van het begrip categorieën in artikel 10.54a van de Wet milieubeheer (verbod op mengen van gevaarlijk afval).

Bij samenvoegen van verschillende afvalstoffen binnen eenzelfde categorie van de tabellen 1 en 2 kan weliswaar sprake zijn van mengen, maar deze vormen van mengen vallen niet onder het verbod van artikel 10.54a van de Wet milieubeheer. Dergelijke handelingen mogen daarom - behoudens restricties die volgen uit vervoers-, veiligheids-, arbo- of andere niet-afvalregels - in beginsel worden uitgevoerd zonder expliciete toestemming in een omgevingsvergunning, dus bijvoorbeeld tijdens inzameling.

Zoals eerder overwogen is sinds 1 januari 2016 bijlage 11 aan de Activiteitenregeling toegevoegd ter vervanging van de regeling 'scheiden en gescheiden houden' bijlage 11. Hierin staan een 85 tal (hoofdzakelijk gevaarlijke) afvalstoffencategorieën genoemd. Het betreft gevaarlijke afvalstoffen welke gescheiden moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en stoffen. In de lijst worden ook binnen categorieën subcategorieën genoemd met een A en B. Dergelijke afvalstoffen, bijvoorbeeld 70A en 70B, mogen wel met elkaar gemengd worden. Artikel 10.54a van de Wm eerste lid biedt hiertoe de basis toe. In bijlage 11 staat onder andere ook de volgende categorie:

75ga

"grond, bagger, puin, puingranulaat, water of asbesthoudende afvalstoffen of materialen, niet ontstaan bij selectieve sloop of verwijdering van asbestbevattende materialen uit gebouwen, apparaten, installaties, transportmiddelen en constructies met uitzondering van wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van geluids(wallen) e.d. voor zover de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 mg/kg droge stof"



Deze categorie mag derhalve op basis van artikel 10.54a niet worden gemengd met andere afvalstoffen en dus ook niet met andere partijen grond, voor zover het grond betreft. Asbesthoudende grond (> 100 mg/kg ds) moet binnen de inrichting vban Grondstoffen dan ook altijd gescheiden worden gehouden van andere partijen grond en afvalstoffen. Dit verbod is rechtstreeks werkend en zal derhalve niet in dit besluit worden opgenomen.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Registratie

De aanvrager krijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

4.4.2.4 De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (Eural) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, elk voorzien van een zescijferige code. Daarbij wordt per afvalstof aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld.

Afvalstoffen die per definitie als gevaarlijk moeten worden beschouwd zijn te herkennen aan een "" achter de euralcode. Afvalstoffen waarvan is bepaald dat ze altijd als niet-gevaarlijk mogen worden beschouwd hebben geen toevoeging. Een laatste categorie afvalstoffen is aangeduid met "" c" en "c". Voor deze (complementaire) categorie moet nader worden bepaald of de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de afvalstof zodanig is dat deze bepaalde gevaareigenschappen bezit. Voor deze bepaling zijn binnen de Eural specifieke criteria opgenomen. Als uit de bepaling blijkt dat het een niet-gevaarlijke afvalstof betreft, dan is de code met toevoeging "c" van toepassing.



Als blijkt dat het een gevaarlijke afvalstof is dan moet de code voorzien van "*" c" worden gebruikt.

Op basis van de aanvraag betreffen de binnen de inrichting te accepteren en te verwerken afvalstoffen de volgende afvalstoffen (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

steenachtig afval / puin	17 01 01	-beton
	17 01 02	-stenen
	17 01 03	-tegels en keramische producten
	17 01 06*	-mengsels van beton, stenen, tegels of
	17 01 07	keramische producten of afzonderlijke fracties
	17 05 08	daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
		-niet onder 17 01 06 vallende mengsels van
		beton, stenen, tegels of keramische producten
		-niet onder 17 05 07 vallend spoorwegballast
	10 01 01	bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het
		onder 10 01 04 vallende ketelstof)
	10 01 15	niet onder 10 01 14 vallende bij
		meeverbranden vrijkomende bodemas,
		slakken en ketelstof
	10 02 01	afval van de verwerking van slakken
	10 02 02	onverwerkte slakken
	10 05 01	slakken van primaire en secundaire productie
	10 06 01	slakken van primaire en secundaire productie
	10 07 01	slakken van primaire en secundaire productie
	10 08 09	overige slakken
	10 09 03	ovenslak
	10 10 03	ovenslak
	19 12 01	niet onder 19 01 11 vallende bodemas en
		slakken
teerhoudend asphalt	17 01 06*	-mengsels van beton, stenen, tegels, of
	17 03 01*	keramische producten, of afzonderlijke fracties
	17 03 02	daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
	17 03 03*	-bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
	17 05 07*	-niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze
		mengsels
		-koolteer en met teer behandelde producten
		-spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
steenachtig afval / puin gesorteerd	-	-
Teerhoudend asphalt gesorteerd	-	-
puingranulaat	-	-
Teerhoudend asphalt gesorteerd	-	-
scheidings-/ zeefresidu	-	-
zeefzand	-	-
of grond		
grond herbruikbaar Bbk (klasse Aw, W en I)	17 05 03*	-grond en stenen die gevaarlijke stoffen
	17 05 04	bevatten
	17 05 05*	-niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
	17 05 06	-baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat
	17 05 07*	-niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie



scheidings-/zeefresidu	-	-
------------------------	---	---

e in relatie tot metalen

Metalen en schroot (al of niet gemengd)	02 01 10 10 02 10 10 02 99 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 15 01 04 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 19 01 02 19 10 01 19 10 02 19 10 06 19 12 02 19 12 03 20 01 40	-metaalafval -walshuid -niet elders genoemd afval -ferrometaalvijsel en -krullen -ferrometaalstof en -deeltjes -non-ferrometaalvijsel en -krullen -non-ferrometaalstof en -deeltjes -metalen verpakking -ferrometalen -non-ferrometalen -koper, brons messing -aluminium -lood -zink -ijzer en staal -tin -gemengde metalen -niet onder 17 04 10 vallende kabel -uit bodemas verwijderde ferrometalen ¹ -ijzer- en staalafval -non-ferroafval -andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties ⁴ -ferrometalen -non-ferrometalen -metalen
ferrometalen	-	-
nonferrometalen	-	-
scheidingsresidu	-	-

e van tijdelijke opslag toekomstig buurtbedrijf (Van Gansewinkel Nederland bv)

houtachtig groenafval	02 01 03 02 01 07 03 03 01 20 01 38 20 02 01 20 02 03	-afval van plantaardige weefsels -afval van de bosbouw -schors- en houtafval -niet onder 20 01 37 vallend hout -biologisch afbreekbaar afval -overig niet biologisch afbreekbaar afval
houtafval (A en B-hout)	03 01 01 03 01 05 03 01 99 15 01 03 17 02 01 19 12 07 19 12 10 20 01 38	-schors- en kurkafval -niet onder 03 01 04 ¹ vallend zaagsel, -schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en -fineer -niet elders genoemd afval -houten verpakkingen -hout -niet onder 19 12 06 vallend hout -brandbaar afval (RDF) -niet onder 20 01 37 vallend hout
houtafval (C-hout)	03 01 04 ¹ 03 01 05 17 02 04 ¹ 19 12 06 ¹ 20 01 37 ¹ 20 01 38	-zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat, en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten -niet onder 03 01 04 ¹ vallend zaagsel, -schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer -glas, kunststof of hout die gevaarlijke stoffen bevatten -hout dat gevaarlijke stoffen bevat -niet onder 20 01 37 vallend hout
overig	02 01 09	Niet onder 02 01 08 vallen agrochemisch afval ¹



grond, niet herbruikbaar Bbk, niet zijnde gevaarlijk afval	17 05 08	-spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat ¹
	20 01 09	-niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast ¹
	20 02 02	
	19 13 01 ¹	-niet elders genoemde fracties ¹
	19 13 02	-grond en stenen ¹
	19 13 03 ¹	-vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat ¹
	19 13 04	
	19 13 05 ¹	-niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering ¹
	19 13 06	
	16 10 01 ¹	-slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat ¹
	16 10 02	
	19 08 02	-niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering ¹
	20 03 03	
	20 03 06	-slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat ¹
	20 03 09	
	17 05 05 ¹	-niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering ¹
	17 05 06	-waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat -niet onder 16 10 01 ¹ vallend waterig vloeibaar afval -afval van zandvang -veegvuil -afval van het reinigen van riolen -niet elders genoemd afval -baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
grond, zijnde calamiteitenpartijen	-	-
afvalstoffen uit eigen werken c.q. bedrijfsactiviteiten	-	-
grond herbruikbaar Bbk (klasse Aw, W en I)	-	-
grond, niet herbruikbaar Bbk, niet zijnde gevaarlijk afval	-	-
grond, zijnde calamiteitenpartijen	-	-
afvalstoffen uit eigen werken c.q. bedrijfsactiviteiten	-	-



overig	19 08 01	Roostergoed ¹
overig	19 01 11* 19 01 12 19 01 13* 19 01 14 19 01 15* 19 01 16 19 01 17* 19 01 18	-bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten ¹ -niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken -vliegass die gevaarlijke stoffen bevat ¹ -niet onder 19 01 13 vallende vliegass ¹ -ketelass die gevaarlijke stoffen bevat ¹ -niet onder 19 01 15 vallende ketelass ¹ afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat ¹ niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse ¹
asbest	17 06 01* 17 06 03* 17 06 04 17 06 05*	-asbesthoudende isolatiemateriaal -overige isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat -niet onder 17 06 01* of 17 06 03* vallend isolatiemateriaal -asbesthoudend bouwmaterial
papier/karton	15 01 01 19 12 01 20 01 01	-papieren en kartonnen verpakking -papier en karton -papier en karton
(vlak)glas	15 01 07 16 01 20 16 02 13* 17 02 02 19 12 05 20 01 02	-glazen verpakking -glas -niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 - vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat -glas -glas -glas
kunststofafval	02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39 16 01 03	-kunststof afval (excl. verpakkingen) -kunststofafval -kunststofschaafsel en -krullen -kunststof verpakkingen -kunststoffen -kunststof -kunststoffen en rubber -kunststoffen afgedankte banden

4.4.3 Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- Bedrijfsafvalwater; (natuurlijke ontwatering baggerspecie)
- Bedrijfsafvalwater zijnde verontreinigd hemelwater dat in aanraking komt met afvalstoffen (percolaat),
- Niet verontreinigd hemelwater;

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.



Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze vergunning de bovengenoemde voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en, ter bescherming van het openbaar riool, parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater betreffen een zandfilter en een olie- en benzineafscheider.

Bedrijfsafvalwater


Binnen de inrichting ontstaat afvalwater ten gevolge van de natuurlijke ontwatering van baggerspecie. Dit wordt afgevoerd naar het gemeentelijke rioolstelsel. Tevens ontstaat er bedrijfsafvalwater als gevolg van hemelwater/sproeiwater dat in aanraking komt met opgeslagen afvalstoffen, gelegen op bodembeschermende voorzieningen. Hiertoe wordt een nieuwe interne rioolstreng aangelegd (in donkerblauw aangegeven op de rioleringstekening die bij de vergunningsaanvraag is gevoegd). Dit afvalwater wordt via een olie/water/slib/vet/zandafscheider op de riolering geloosd.

Lozingen van niet verontreinigd hemelwater op de bodem/oppervlaktewater

Binnen de inrichting ontstaat niet verontreinigd hemelwater (van daken, terreindelen waarop geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zoals opslag puin en bouwstoffen op onverharde achterterrein). Dit afvalwater infiltreert deels in de bodem of verdampst, maar wordt tevens geloosd op nieuw aangelegde rioolstreng die uitkomt op het gemeentelijke hemelwaterriool (HWA). Hiervoor hoeven geen nadere eisen of voorschriften in de vergunning te worden opgenomen. Deze lozing valt rechtstreeks onder de werking van het Activiteitenbesluit. De genoemde lozing voldoet aan de voorwaarden die hierover in het Activiteitenbesluit zijn genoemd.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen. Hieronder staat een weergave van de rioleringstekening. Donkerblauw is de hemelwaterlozingssituatie ingetekend en lichtblauw het bedrijfsafvalwater. Aangezien op de lichtblauwe rioolstreng afvalwater wordt geloosd dat afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen gelden hiervoor de vergunningsvoorschriften.



4.4.4 Bodem

4.4.4.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatieonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

De vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds verricht in het kader van de meest recent verleende revisievergunning. Voor het grootste gedeelte van de inrichting waarvoor thans vergunning wordt aangevraagd is echter recentelijk een eindsituatie uitgevoerd (overdracht naar aanvrager). Het betreft het bodemonderzoeksrapport "Eindsituatie bodemonderzoek Lozerweg 52 te Weert", BK, Udenhout, projectnummer 143268, d.d. 24 september 2014. Betreffende rapportage is als bijlage 13 "Bodemonderzoeksrapport" toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. De nulsituatie van de bodem is voor het overige deel dat behoort tot perceel Lozerweg 58 (sectie K nr. 3014 gedeeltelijk) reeds vastgelegd in januari 2006. Dit rapport is reeds bij het bevoegd gezag bekend. Het betreft een bodemonderzoek van DHV van januari 2006 met registratienummer HD/SKI/CJ/V-0030.

Beide rapporten vormen derhalve samen de bodemnulsituatie. Hiermee wordt derhalve voldaan aan het bepaalde in de RIE dat er voorafgaande aan vergunningverlening voor een IPPC-installatie een bodemnulonderzoek moet liggen.

4.4.4.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreft:

A	B	C	D
bodembedreigende stof	activiteiten	te hanteren BRCL conform NRB 2012	aanwezig combinatie van voor
			voorziening
Afvalstoffen			
ongekeurde grond, klasse industriegrond, niet-toepasbare grond, verdacht steenachtig afval / puin	Opslag, overslag, bewerking	3.1.3 op- en overslag nat stortgoed	- vloeistofdichte voorziening of dichte container
Gemengde metalen c.q. schroot	Opslag, overslag, sorteren	3.1.3 op- en overslag nat stortgoed	- vloeistofdichte voorziening of dichte container
Tijdelijk opgeslagen bodembedreigende stoffen (verkleind B- en C-hout, asbest,)	Opslag	3.1.3 op- en overslag nat stortgoed	- vloeistofdichte voorziening of dichte container
(half)producten en deelstromen			
zeefgrond	overslag, opslag	3.1.3 op- en overslag nat stortgoed	- vloeistofdichte voorziening of dichte container
		3.1.3 op- en overslag nat stortgoed	
Grond-/hulpstoffen en vrijkomende residuen			
scheidsresiduen van het zeven en scheiden - ongewenste bijmenging	overslag, opslag	3.1.1 opslag droog stortgoed	- vloeistofdichte voorziening of kerende voorziening met overkapping/afdekking of dichte container
		3.1.2 overslag droog stortgoed	
bedrijfsriolering t.b.v. verontreinigd afvalwater	afvoer	5.1 afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering	- vloeistofdicht op basis van de NRB (zie bijlage 2)
Grond klasse wonen en gescheiden metaalfractionen	Opslag, overslag, bewerking	3.1.3 op- en overslag nat stortgoed	geen bijzonder voorzieningen vereist



Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Uit een beoordeling van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden ontplooid blijkt dat er wordt voldaan aan verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging en daarmee aan de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit.

Bedrijfsriolering

Aangezien de bedrijfsriolering nieuw wordt aangelegd, zal deze vloestofdicht worden uitgevoerd zodat hier tevens sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

4.4.4.3 Beëindiging activiteiten

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Een en ander is gereguleerd in het Activiteitenbesluit.

4.4.5 Energie

Bouwbesluit en energiebesparing

Er zijn verschillende vormen van regelgeving, die het energiegebruik van een gebouw bepalen., waaronder het Bouwbesluit. In de omgevingsvergunning van nieuw te bouwen gebouwen en inrichtingen worden op grond van het Bouwbesluit 2012 eisen gesteld aan het gebruik van energie. Deze eisen gaan vóór andere energie-eisen in het Activiteitenbesluit of de vergunning. Deze laatste zijn aanvullend op de eisen in het Bouwbesluit 2012. Het bouwbesluit geeft twee belangrijke voorschriften voor het gebruik van energie die in de bouwvergunning moeten worden opgenomen, namelijk de thermische isolatie en de energieprestatiecoëfficiënt (Bouwbesluit hoofdstuk 5).

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energie relevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid. Conform de ondergrenzen van de circulaire 'Energie in de milieuvergunning 1999' c.q het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (BARIM) worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit daarin als niet energie relevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. Het energieverbruik is beperkt tot brandstofverbruik als gevolg van materieel binnen de inrichting. Materieel is relatief niet langdurig in gebruik binnen de inrichting. Bij aanschaf van nieuw materieel zal uiteraard het energieverbruik in beschouwing worden genomen bij de aanschaf. Hierop zien bovendien andere rechtstreeks werkende regels toe welke ervoor zorgen dat nieuw materieel voldoet aan eisen met betrekking tot energiezuinigheid.

4.4.6 (Externe) veiligheid

Bij Grondstoffen Recycling Weert BV zijn met uitzondering van asbest en brandbare niet milieugevaarlijke stoffen, zoals hout, textiel, kunststoffen en papier geen gevaarlijke stoffen aanwezig.



4.4.6.1 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

4.4.6.2 Veiligheid opslag brandbare, niet gevaarlijke (afval)stoffen

Een brand in een grootschalige opslag van brandbare (afval)stoffen houdt verlies van grondstoffen in en kan een verspreiding van fijne roetdeeltjes en ander giftige rookbestanddelen tot gevolg hebben. Milieuverontreiniging buiten de inrichting ontstaat door bijvoorbeeld verontreinigd bluswater en depositie van met de rookpluim meegevoerde stoffen. Afhankelijk van de locatie van de opslag en de omvang van de brand kunnen warmtestralings-effecten wellicht zelfs tot buiten het bedrijfsterrein reiken. In dat geval is de externe veiligheid in het geding. Dit betekent dat eventuele voorwaarden in de milieuvergunning zich met name moeten richten op preventie en de beheersbaarheid van een brand.

Overeenkomstig de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) en bestendige jurisprudentie (o.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607) acht ons college het noodzakelijk dat door de vergunninghoudster een brandveiligheidsrapport wordt opgesteld indien de beheersbaarheid van een brand in het geding is. Dit brandveiligheidsrapport moet vóór vergunningverlening inzicht geven in (brand)risico's en de te nemen maatregelen om deze tot een minimum te beperken. Ook dient inzicht gegeven te worden in repressieve maatregelen (blusmiddelen en blusvoorzieningen) om de gevolgen voor het milieu zo beperkt als mogelijk te houden en bij de bron te kunnen bestrijden. Dit brandveiligheidsrapport moet door de brandweer of een andere daartoe aangewezen deskundige beoordeeld zijn.

Voor het opstellen van een brandveiligheidsrapport hanteren wij een ondergrens voor de vuurlast bij opslag van brandbare (afval)stoffen van 300 ton vurenhoutequivalenten (Veq) of bij in pandige opslagen een maximale oppervlakte van het brandcompartiment van 1000 m² (of 3000 m³ in bestaande situaties).

Bij de opslag van brandbare (afval)stoffen van minder dan 300 ton Veq in pandig en/of 300 ton Veq buiten achten wij het opstellen van een brandveiligheidsrapport niet noodzakelijk. Dit geldt, met uitzondering van opslagen van meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen als bedoeld in PGS 15, ook voor opslagen die vallen onder de werkingsfeer van een PGS-richtlijn,

In de onderstaande tabel is aangegeven welke brandbare (afval)stoffen binnen de inrichting worden opgeslagen.

Stof	Hoeveelheid	Veq	binnen/buiten	Oppervlakte	hoogte
hout	650 ton		buiten	Maximaal 500 m ²	Maximaal 8 m
Papier/karton	6.000 ton		buiten	idem	idem
kunststoffen	500 ton		buiten	idem	idem
Afgedankte banden	1.500 stuks		buiten	idem	idem



Bij de aanvraag is een brandveiligheidsrapport (Brandveiligheidsrapportage ten behoeve van vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting H. Kirkels Transportbedrijf BV, gelegen aan de Lozerweg 58 te Weert) opgesteld. Het rapport is op 16 december 2004 door de brandweer van de gemeente Weert beoordeeld en goedgekeurd. Dit rapport is beoordeeld in het kader van de aangevraagde revisievergunning in 2004 door de destijds actuele vergunningaanvrager. De daarin beschreven activiteiten dekken de activiteiten die nu door Grondstoffen Recycling Weert BV worden aangevraagd. De activiteiten van Grondstoffen Recycling Weert BV zijn zelfs beperkter qua omvang. In de nu voorliggende vergunningsaanvraag conformeert aanvraagster zich aan die rapportage en derhalve met name aan de daarin beschreven maatregelen om brand te voorkomen, te bestrijden en beheersbaar te houden. Zo zal een opslag van brandbare afvalstoffen maximaal 500 m² mogen bedragen en zal er tussen brandbare opslagen minimaal 20 meter moeten worden aangehouden, dan wel worden opslagen van brandbare opslagen enkel begrensd door opslag van niet brandbare afvalstoffen.

Hieronder een relevante passage uit de brandveiligheidsrapportage

De buitenopslag van brandbare afvalstoffen:

- * moet minimaal 20 meter van de omheining worden ingericht
- * de opslaghoogte mag maximaal 8 meter hoog zijn
- * mag per compartiment maximaal 500 m² in oppervlakte zijn
- * mag maximaal een stapelhoek van 70° t.o.v. maaiveld hebben
- * moet afgewisseld worden met een tussenliggende opslag van onbrandbare materialen zoals bijvoorbeeld grond, zodat er compartimentering van de opgeslagen brandbare afvalstoffen ontstaat
- * moet brandbare begroeiing, die tussen of in de nabijheid van de brandbare opslagen aanwezig is, worden verwijderd en kort worden gehouden
- * moet reparatie en onderhoud aan machines en materieel, indien mogelijk, altijd in of nabij de werkplaats uitgevoerd te worden. Indien dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, dan dient het repareren en onderhoud aan de machine of het materieel op ten minste 20 meter afstand van de opslag met brandbare materialen plaats te vinden.
- * moet orde en netheid op het opslagterrein heersen. Dit wil zeggen dat er geen onnodige opslag en ophoping van vuil plaats mag vinden.

Uit de brandveiligheidsrapportage blijkt dat de warmtestraling op kwetsbare objecten overal ruim voldoet aan de 15 kW/m² uit het Bouwbesluit. Verder worden er de nodige brandpreventieve maatregelen genomen en is er zelfs een ruime secundaire bluswatervoorziening in de vorm van de zuidwillemsvaart grenzend aan de inrichting voor handen. De bereikbaarheid hiervan zal in een vergunningsvoorschrift worden gegarandeerd.

De warmtestraling naar de omgeving toe is nota bene zonder keerwanden in de vergunningsaanvraag (aanvullende gegevens) geactualiseerd voor de situatie van Grondstofferecycling.

Een eenvoudige berekening van een losse opslag zonder keerwanden is uitgevoerd conform methode IV van bijlage D van NEN6068: 2008+C1 2011.



berekening volgens bijlage D methode IV van NEN 6068: 2008+C1 2011

Voldaan wordt aan eisen opgenomen in paragraaf 5.4.2 van NEN 6068: 2008+C1 2011

$$\phi = \frac{4}{2\pi} \times \left(\frac{h_{1/2}}{b_{1/2}} \times A \times \arctan A + \frac{b_{1/2}}{h_{1/2}} \times B \times \arctan B \right) \times 45$$

waarin:

$$A = \frac{b_{1/2}}{\sqrt{h_{1/2}^2 + x^2}}$$

$$B = \frac{h_{1/2}}{\sqrt{b_{1/2}^2 + x^2}}$$

waarin:

ϕ is de totale warmtestralingsflux in het observatiepunt, in kW/m²;

A is de hulpfactor;

B is de hulpfactor;

$h_{1/2}$ is de kwart van de hoogte van de beschouwde gevel, in m;

$b_{1/2}$ is de halve breedte van de beschouwde gevel, in m;

x is de horizontale afstand tussen het beschouwde observatiepunt en de verticale stralende gevel, gemeten loodrecht op de gevel, in m

afstanden gemeten mbv www.ruimtelijkeplannen.nl Lozerweg 52 Weert

	eenheid	kantoor VG	werkplaats	sorteerhal	opslaghal	Wilma I	Wilma II
hoogte	[m]	4	5	8	10	4	5
breedte	[m]	14	30	64	70	30	30
b1/2	[m]	1	1,25	2	2,5	1	1,25
h1/2	[m]	7	15	32	35	15	15
x	[m]	45	45	45	77	45	80
A		2,20E-02	2,64E-02	3,62E-02	2,96E-02	2,11E-02	1,54E-02
B		1,56E-01	3,33E-01	7,10E-01	4,54E-01	3,33E-01	1,87E-01
arctan A	rad	2,20E-02	2,64E-02	6,31E-02	2,96E-02	2,11E-02	1,54E-02
arctan B	rad	1,55E-01	3,21E-01	6,17E-01	4,26E-01	3,21E-01	1,85E-01
opmerking		loodrecht	loodrecht	loodrecht	loodrecht	gevel achterkerwand	
ϕ	[kW/m ²]	0,20	0,49	1,83	1,28	0,40	0,29

Ook uit deze berekening blijkt dat bij geen enkele gevel rondom de inrichting de waarde van 15 kW/m² worden overschreden.

Opslag van brandbare, niet gevaarlijke (afval)stoffen op buitenterrein

Ondanks alle maatregelen om brand te voorkomen is een brand nooit uit te sluiten. Om de gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk te voorkomen moet een brand van de opslag in ieder geval beheersbaar zijn. Onder beheersbaarheid van brand wordt verstaan dat een brand beperkt blijft tot het vastgestelde brandcompartiment. Een brand in een opslag met brandbare (afval)stoffen kan worden beheerst door de combinatie van drie typen maatregelen. Dit zijn eisen aan de maximale omvang van een compartiment en het voorkomen van brandoverslag door brandwerendheid (muur/constructie), het aanhouden van afstand (WBO) en/of afscherming van warmtestraling en tot slot brandbestrijding.



Algemeen uitgangspunt is dat een brand in een opslag van brandbare afvalstoffen zodanig beheersbaar moet zijn dat buiten de opslag een zo min mogelijk nadelig (milieu)effect ontstaat.

Gelet op de buitenopslag van brandgevaarlijke stoffen van meer dan 300 ton Veq achten wij het noodzakelijk dat een door de brandweer of andere deskundige beoordeeld brandveiligheidsrapport deel uitmaakt van de vergunningaanvraag. Dit brandveiligheidsrapport moet inzicht geven in bovenstaande punten.

Omvang compartiment

De buitenopslag voor brandgevaarlijke (afval)stoffen is meer dan 300 Veq. Deze hoeveelheid wordt in één brandcompartiment opgeslagen. In het brandveiligheidsrapport zijn aanvullende maatregelen opgenomen om een onverhoopt ontstane brand voldoende beheersbaar te houden en de milieuschade van een eventuele brand beperkt te houden. Wij stemmen in met deze maatregelen.

Brandbestrijding

In het brandveiligheidsrapport wordt ingegaan op de benodigde primaire, secundaire dan wel tertiaire blusvoorzieningen die aanwezig moeten zijn. Deze zijn in voldoende mate aanwezig.

Conclusie


Voor de opslag van brandbare (afval)stoffen zijn in het brandveiligheidsrapport maatregelen beschreven voor preventie en de beheersbaarheid van brand. Wij achten deze maatregelen voldoende. De opslag van brandbare (afval)stoffen is vergunbaar.

4.4.7 Geluid en trillingen

In opdracht van Grondstoffen Recycling Weert BV en Van Gansewinkel Nederland BV is door M-tech Nederland BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de beide inrichtingen gelegen aan de Lozerweg 58 op het gezoneerde industrieterrein De Kempen te Weert. Aanleiding voor het onderzoek is de opsplitsing van de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV. Vanwege deze opsplitsing wordt voor Grondstoffen Recycling Weert BV een aanvraag deelrevisie in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend en voor Van Gansewinkel Nederland BV een ambtshalve aanpassing van de vigerende vergunning zal plaats vinden.

Het doel van het akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van beide inrichtingen naar de directe omgeving. Hierbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

In het door ons beoordeelde onderzoek wordt voor de toets aan de geluidzone uitgegaan van de gewenste situaties van beide bedrijven in totaal. Tevens wordt ook de situatie ná splitsing beschouwd, waarbij de geluidemissie van beide inrichtingen afzonderlijk inzichtelijk wordt gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999.



Figuur 1-1 (links) en 1-2 (rechts): De oorspronkelijke inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV (groen gearceerd) wordt in de beoogde situatie opgesplitst in Van Gansewinkel Nederland BV (blauw gearceerd) en Grondstoffen Recycling Weert BV (geel gearceerd).

4.4.7.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door gebruik van materieel binnen de inrichting zoals een zeef en puinbreker, alsmede vrachtverkeer binnen de inrichting en gebruik van shovels en kraan.

De aangevraagde bedrijfstijden zijn als volgt:

- - maandag tot en met zondag gedurende de dag-, avond- en nachtperiode

Gedurende de avond- en nachtperiode zal slechts geluid worden geproduceerd door vrachtwagens binnen de inrichting en beperkt gebruik van de shovel/kraan.

De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van M-Tech Nederland BV, GRW/VGW.We.15.AO WB-03. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. De representatieve bedrijfssituatie is in bovengenoemd akoestisch rapport nauwkeurig beschreven.

Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De reeds vergunde akoestisch relevante activiteiten worden in het akoestische rapport voor ieder terreindeel beschreven (Van Gansewinkel en Grondstoffen Recycling Weert BV). De activiteiten zijn per terreindeel verder onderverdeeld in representatieve bedrijfssituatie 1 en 2. Uitgangspunt is dat indien bedrijfssituatie 1 optreedt, dit geldt voor zowel Van Gansewinkel als Grondstoffen Recycling Weert. Hetzelfde geldt voor bedrijfssituatie 2. Bedrijfssituatie 1 en 2 vinden dus nooit gelijktijdig plaats. Een en ander betekent dat de houtverkleiner van Van Gansewinkel nimmer tegelijkertijd in bedrijf kan zijn met de puinbreker van Grondstoffen Recycling Weert BV.



4.4.7.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA,rLT)

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein (De Kempen). De gemeente Weert beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

De huidige inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV bevindt zich aan de Lozerweg 58 te Weert. Dit perceel maakt deel uit van het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein De Kempen, waarvan de gemeente Weert de zonebeheerder is. Het oorspronkelijke terrein van Van Gansewinkel Nederland BV wordt in de beoogde situatie opgesplitst. Op het westelijk deel zal Van Gansewinkel Nederland BV blijven

Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein op de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone is een zogenoemde hogere waarde vastgesteld. Indien de zone of een hogere waarde (cumulatief) wordt overschreden dan moet de vergunning worden geweigerd.

De volgende MTG (grenswaarden) zijn als etmaalwaarden voor de hiernavolgende woningen binnen de geluidszone vastgesteld:

- Geurtsvenweg 6: 55 dB(A);
- *Achterste Singel 20: 50 dB(A); Geen MTG derhalve*
- Trancheeweg 22: 52 dB(A);
- Industriekade 58: 52 dB(A);
- Voorhoevenweg 5: 52 dB(A);
- *Voorhoevenweg 7: 50 dB(A). Geen MTG derhalve*

Voor deze woningen zijn Voorhoevenweg 5 en 7 het meest bepalend voor de geluiduistraling van de inrichting van aanvraagster.

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone. De zonebeheerder heeft op 22 januari 2016, kenmerk I/MBZ/KvdW, schriftelijk verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein. Uit jurisprudentie blijkt dat de verklaring moet bestaan uit een schriftelijke rapportage. In de rapportage moet de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld worden gebracht zodanig dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder.

Op het industrieterrein zijn woning(en) aanwezig, waaronder de bedrijfswoning van Lempens' Bouwmaterialen aan de Lozerweg grenzend aan de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV. Voor deze woning(en) geldt(t)(en) de wettelijke grenswaarden niet. Overeenkomstig de Handreiking industrieelawaai en vergunningverlening geldt voor deze woningen een streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A).



4.4.7.3 Normstelling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens deze Handreiking moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

4.4.7.4 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T)

In het akoestisch onderzoek is de volgende (van de twee beschreven bedrijfssituaties meest belastende) bijdrage van de inrichting bepaald op de onderstaande tabel aangegeven zonepunten en (bedrijfs)woningen.

beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} ,L _T)		
	dag	avond	nacht
21. Bedrijfswoning Lempens	43/46	39	34/34
VZ12 Zonebewakingspunt 12	33/36	27	21
WZ06 Woning Voorhoevenweg 5	42/37	30	24
VZ13 Zonebewakingspunt 13	42/35	28	22
VZ14 Zonebewakingspunt 14	34/40	27	22

Er zijn twee representatieve bedrijfssituaties inzichtelijk gemaakt voor de inrichting.

Representatieve bedrijfssituatie 1 (RBS 1)

De akoestisch relevante activiteiten die op het westelijk terreindeel plaatsvinden zijn:

- opslag van diverse grond-/afvalstoffen;
- het verkleinen van steenachtige (afval)stoffen;
- het zeven van grond;
- over het terrein rijden vrachtwagens;
- uitrit op het oostelijk terreindeel;
- intern transport (shovel/kraan);
- laden en lossen van schepen middels een mobiele kraan.

Representatieve bedrijfssituatie 2 (RBS 2)

Deze is gelijk aan representatieve bedrijfssituatie, met als enige aanvulling dat in deze bedrijfssituatie een puinbreker actief is.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve vergunbaar.



Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen, met uitzondering van de bedrijfswoning aan de Lozerweg, tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, bronvermogens van de maatgevende geluidbronnen, die verantwoordelijk zijn voor de geluiduitstraling van de inrichting opgenomen in vergunningsvoorschriften. Het opnemen van controlepunten nabij de inrichting biedt namelijk geen handhaafbare geluidssituatie, aangezien op controlepunten nabij of op de grens van de inrichting door de ligging van de diverse aangrenzende bedrijven de geluiduitstraling van Grondstoffen Recycling Weert BV niet is vast te stellen. Ter hoogte van controlepunten zal nooit alleen de geluiduitstraling van Grondstoffen Recycling Weert BV meetbaar zijn.

4.4.7.5 Beoordeling maximale geluidniveaus (LA_{max})

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend in beide representatieve bedrijfssituaties, voor zover er verschil is in geluidbelasting in beide situaties.

beoordelingspunt	Maximaal geluidniveau (LA _{max})		
	dag	avond	nacht
21. Bedrijfswoning Lempens	55	55	55
WZ06 Woning Voorhoevenweg 5	53	53	53
WZ05 woning Geurtsvenweg 6	46	46	46
WZ04 woning Industriekade 58	46	46	46
WZ07 woning Voorhoevenweg 7	49	49	49

Het maximaal geluidniveau (LA_{max}) wordt met name bepaald door metaalhandling en de mobiele zeefinstallatie. Ter plaatse van de (bedrijfs)woningen bedraagt het LA_{max} ten hoogste 55 dB(A). De streefwaarde uit de circulaire industrielawaai (LA_{eq} + 10 dB) wordt op de rekenpunten niet overschreden.

Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. Wij vergunnen derhalve de aangevraagde maximale geluidwaarden. Aangezien hier hetzelfde geldt als bij het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, namelijk dat de geluidbelasting op controlepunten en zonebewakingspunten (overeenkomend met woningen) niet meetbaar is, zullen wij ook hier de maatgevende bronvermogens in vergunningsvoorschriften opnemen ook voor wat hun maximaal bronvermogen betreft.

4.4.7.6 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer', d.d. 29 februari 1996.

Op grond van deze circulaire dient de indirecte hinder te worden berekend conform de Standaardrekenmethode wegverkeerslawaaï I of II. Indien deze niet mag worden toegepast, bijvoorbeeld ten gevolge van een te lage rijsnelheid, kan hiervoor in de plaats de Handleiding meten en rekenen industrielawaai worden gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 48 dB en de grenswaarde 63 dB. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 33 dB gewaarborgd is.



Hierbij dient eerst nagegaan te worden of het verkeer van en naar de inrichting als akoestisch herkenbaar aangemerkt dient te worden. Hierbij volgt de provincie Limburg de reconstructie systematiek overeenkomstig artikel 99 uit de Wet geluidhinder. Dit komt er kort gezegd op neer dat indien het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel van een woning mét en zonder verkeer van en naar de inrichting 2 dB of meer is, er sprake is van akoestische herkenbaarheid.

Inrichting op een gezoneerd industrieterrein

Paragraaf 7 van genoemde circulaire gaat specifiek in op het verkeer van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein. Geconcludeerd wordt dat in het kader van vergunningverlening toetsing van de geluidbelasting vanwege motorvoertuigen aan de zonegrens niet in overeenstemming is met artikel 1 van de Wet geluidhinder en derhalve niet zou moeten plaatsvinden. Meer specifiek wordt hiermee bedoeld dat niet moet worden getoetst aan hoofdstuk V van de Wet geluidhinder. Nadrukkelijk wordt in genoemde circulaire gesteld dat de beoordelingswijze voor indirecte hinder op alle Wm-inrichtingen van toepassing is, dus ook op een vergunningplichtige inrichting op een gezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat ook inrichtingen gelegen op een gezoneerd industrieterrein op indirecte hinder getoetst dienen te worden overeenkomstig de systematiek uit hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder.

Toetsing:

In de onderhavige situatie is de toegangsweg tot de inrichting (Lozerweg) een openbare weg waar diverse omliggende bedrijven gebruik van maken. Desbetreffende weg leidt naar de ontsluitingsweg van het industrieterrein. Bij de (bedrijfs)woningen die aan deze ontsluitingsweg zijn gelegen is het verkeer van en naar Grondstoffen Recycling Weert BV niet meer herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer. Dit geldt evenzeer voor het verkeer van en naar de inrichting dat via de Lozerweg de bedrijfswoning aan de Lozerweg passeert. In de onderhavige situatie is derhalve geen sprake van indirecte hinder vanwege verkeer van en naar de inrichting van Grondstoffen Recycling Weert BV.

4.4.8 Geur

4.4.8.1 Toetsingskader

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Centraal staat een afwegingsproces dat gericht is op het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld door het bevoegd gezag. Hieruit volgen voorschriften die in de vergunning van de inrichting worden vastgelegd.

Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met de BBT-conclusies. Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt het aanvaardbaar hinderniveau vast.



4.4.8.2 Bijzondere Regelingen

In de NeR zijn voor diverse bedrijfstakken bijzondere regelingen opgenomen. In deze bijzondere regelingen zijn op basis van bedrijfstakstudies concrete maatregelpakketten en/of aanvaardbaar hinderniveaus vastgesteld. De wijze waarop met bijzondere regelingen moet worden omgegaan is beschreven in de hindersystematiek. Voor de overige bedrijven gelden de eisen uit het Activiteitenbesluit of is het aan het bevoegd gezag om aan de hand van de hindersystematiek te komen tot een afweging van het aanvaardbaar geurhinderniveau

De activiteiten van de inrichting vallen niet onder een Bijzondere regeling.

4.4.8.3 Beoordeling geurhindersituatie

Aangevraagde geurrelevante processen en bestrijdingsmaatregelen

In potentie geurverspreidende activiteiten betreffen de op- en overslag van RKG-slib en veegvuil alsmede baggerspecie.

In de aanvraag stelt aanvrager dat er slechts steekvaste niet geurende baggerspecie wordt geaccepteerd. RKG-slib en veegvuil betreft een reeds vergunde activiteit, aldus aanvrager. Hieronder volgt de overweging welke wij ten aanzien van geurende activiteiten in de vigerende revisievergunning hebben gemaakt:

Dit neemt echter niet weg dat wij van mening zijn dat een zekere bescherming ook voor naburige bedrijven en bedrijfswoningen dient te gelden en ontoelaatbare geuroverlast niet kan worden toegestaan. Ter voorkoming van geurhinder heeft vergunninghoudster een aantal maatregelen opgenomen op pagina 37 van haar vergunningsaanvraag.

- Zo wordt het organisch afval gedurende maximaal drie dagen na binnenkomst binnen de inrichting opgeslagen in een volledig gesloten hal, dan wel in volledig afgedekte containers. De hal is aan de voorzijde uiteraard geopend tijdens de overslagactiviteiten;
- Aangezien de opslagduur maar maximaal drie dagen bedraagt kan het composteringsproces met de daaraan gekoppelde hinderlijke geurverspreiding niet intreden;
- De opslag van (grof) huishoudelijk restafval en het restafval van HDO vindt eveneens in pandig plaats of volledig afgedekt in containers;
- De aan- en afvoer van (grof) huishoudelijk restafval en het restafval van HDO vindt plaats in afgedekte containerwagens en/of kraakwagens;
- Geshredderd hout wordt eveneens gedurende maximaal drie dagen binnen de inrichting opgeslagen, zodat hier het composteringsproces met de daaraan gekoppelde hinderlijke geurverspreiding eveneens niet kan intreden;
- Organisch afval in staat van ontbinding wordt niet geaccepteerd;
- Verontreinigde grond met daarin vluchtige stoffen boven de interventiewaarde (circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering) wordt niet geaccepteerd.

In de aanvraag welke tot de vigerende revisievergunning heeft geleid, wordt veegvuil/RKG-slib onder de noemer BSA en daarmee vergelijkbare afvalstoffen en HDO-afval beschreven. De maximale opslag betreft 1.000 ton en deze mag slechts in een afgesloten container dan wel in pandig plaats vinden. Onder deze voorwaarden zal deze afvalstroom nu ook worden vergund.

Baggerspecie/grond

Bij het verwerken van baggerspecie in een sedimentatiebekken zal geurhinder zelden optreden en uitsluitend als de specie in een sterk gereduceerde vorm wordt aangevoerd of indien vluchtige verontreinigingen in hoge concentraties aanwezig zijn in de baggerspecie.



Bij aanvoer van sterk gereduceerde specie kunnen stankstoffen (voornamelijk H_2S en NH_3) vrijkomen bij het opspuiten van de specie. Veelal is de specie echter al in contact gekomen met zuurstof tijdens het baggeren en transporteren. Hierdoor heeft oxidatie van deze verbindingen reeds plaatsgevonden. De kans op stankhinder ter plaatse van het SB is hierdoor nihil. Bij opslag en ontwatering van de baggerspecie of hieruit afgescheiden fracties vindt eveneens oxidatie plaats, waardoor ook in deze fasen van het proces de kans op geurhinder nihil is.

Indien vluchtige verontreinigingen in de baggerspecie aanwezig zijn, is er een reële kans op geurhinder. Zeker als de baggerspecie wordt verspoten en in intensief contact komt met de lucht kan verspreiding van verontreinigingen optreden. Het risico van geurhinder is het grootst indien hoge concentraties minerale olie en lichte PAK's in de baggerspecie worden aangetroffen.

Gezien het voorgaande zullen wij aan de te accepteren baggerspecie voorwaarden verbinden opdat ontoelaatbare geurverspreiding en daarmee gepaard gaande geuroverlast niet kan optreden.

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

Activiteitenbesluit

Zoals eerder in dit besluit reeds is overwogen is het milieuaspect 'geur' voor een vergunningsplichtige inrichting als die van aanvrager per 1 januari 2016 volledig gereguleerd in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Uitgangspunt is dat geurhinder door de drijver van de inrichting wordt voorkomen, dan wel dat deze de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau weet te beperken. Indien er bij het bevoegd gezag een redelijk vermoeden bestaat dat aan voorgaande niet kan worden voldaan een geuronderzoek verlangen. Indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een aanvaardbaar geurhinderniveau overschrijdt kan het bevoegd gezag zelfs maatwerkvoorschriften stellen, zoals geuremissiewaarden, geurbelastingen bij objecten of bijvoorbeeld bepaalde technische voorzieningen opdat de geurhinder wordt beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Om geurhinder bij geurgevoelige objecten (bedrijfswoning aan de Lozerweg als dichtstbijzijnde object) te voorkomen, hebben wij als maatwerk op grond van artikel 2.7a, vierde lid, onder c van het Activiteitenbesluit voorschriften 6.1 en 6.2 opgenomen, zoals hierboven reeds nader is gemotiveerd.

4.4.9 Grondstoffenbeheer inclusief waterverbruik

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voor het onttrekken van grondwater is een ontheffing benodigd. De grondwaterwet ziet hierop toe. Wij mogen diensgevolge in deze beschikking geen eisen stellen aan de winning van grondwater. De Wm verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Voor stuifbestrijding wordt deels gebruik gemaakt van oppervlaktewater dat wordt onttrokken aan de Zuid-Willemsvaart die langs de inrichting is gesitueerd.



Het betreft hier een oppervlaktewater waarvoor de bevoegdheid ligt bij het Rijk. Voor de kwantiteit van de onttrekking wordt verwezen naar het meldingsformulier dat via het Omgevingsloket is ingediend. In art. 16.16 van de Waterregeling is bepaald dat voor de thans gemelde onttrekking in dit kader een melding volstaat (onttrekking < 100 m³/uur). Voorts is de instroomsnelheid < 0,3 m/s. Voorts gaat de onttrekking niet gepaard met een lozing op het betreffende Rijkswater. Als gevolg van de aard van de onttrekking is de zorgplicht van art. 6.18 van het Waterbesluit van toepassing. Deze zorgplicht houdt o.a. in dat bij het onttrekken van water nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen en voor het peilbeheer zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

Door aanvrager zijn de besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen voldoende onderzocht, te meer nu dit niet of nauwelijks wordt verbruikt.

Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

4.4.10 Lucht

Binnen de inrichting treden emissies naar de omgeving op. Het betreft met name emissies als gevolg van de op- en overslag van korrelvormige (afval)stoffen, het bewerken van grond en minerale afvalstoffen alsmede gebruik van materieel en transportmiddelen.

Voor deze emissies zijn met name het Activiteitenbesluit en de NeR van toepassing.

Op de inrichting is daarnaast de BREF emissions from storage van toepassing. De toetsing aan deze BREF documenten is in het onderstaande meegenomen.

De systematiek en de maatregelen opgenomen in de factsheets van de NeR, zoals beschreven in bijlage 5 van de aanvraag, correspondeert met de BREF op- en overslag bulkgoederen.

4.4.10.1 Emissies bij het opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen (Paragraaf 3.4.3 Activiteitenbesluit)

Bij Inrichting van Grondstoffen Recycling Weert BV is sprake van het op en overslaan van diverse inerte goederen, zoals metalen, autobanden, A- en B-hout, zand, bepaalde kwaliteit grond.

Paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit en de Regeling zijn van toepassing op de op- en overslag van deze inerte goederen.

4.4.10.2 Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR)

Voor de toetsing van de emissies naar de lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van belang. De NeR heeft betrekking op emissies naar de lucht, waarbij wordt uitgegaan van concentraties van de componenten in relatie tot de massastroom (kg/uur). In het algemeen geeft de NeR de concentratie waarden weer, die met de huidige generatie bestrijdingstechnieken, zowel technisch als economisch, haalbaar worden geacht.

Diffuse stofemissies van niet, inerte stuifgevoelige stoffen

Het bedrijf zal met betrekking tot de activiteiten overeenkomstig de NeR, zodanige voorzieningen moeten treffen (zoals: sproeien, goederen voor het bewerken/transport bevochtigen, keerwanden plaatsen, storthoogte beperken, afgedekt transport, afgedekte opslag e.d.), dat er verwacht mag worden dat stofemissies niet zullen optreden c.q. de maatregelen voldoende zijn om deze emissies, mochten ze toch optreden, op te heffen.



In bijlage 5 van de vergunningsaanvraag (Onderzoek naar diffuse stofemissie) heeft aanvrager haar getroffen en te treffen maatregelen weergegeven.

Dit onderzoek maakt inzichtelijk welke voorzieningen dan wel maatregelen getroffen worden om stofemissie als gevolg van activiteiten met stuifgevoelige stoffen te voorkomen, of indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken. Het onderzoek is opgesteld conform de richtlijnen zoals deze beschreven zijn in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Als algemeen uitgangspunt met betrekking tot de diffuse stofemissie geldt dat voor het bepalen van de Best Beschikbare Technieken binnen de inrichting geen visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden.

Binnen de inrichting worden beperkt materialen overgeslagen die vallen onder de stuifklasse(n) S1/2 (alleen vliegassen, fijn zand en leemachtige grond c.q. droog slib). Aangezien de activiteiten reeds vergund zijn, betreft het een bestaande situatie.

Door het treffen van de maatregelen c.q. voorzieningen, zoals in voorliggend onderzoek beschreven, wordt de visuele stofemissie als gevolg van de activiteiten met stuifgevoelige stoffen binnen de inrichting voorkomen of zoveel mogelijk beperkt. Door de richtlijnen te volgen zoals vermeld in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), voldoet de inrichting aan de Best Beschikbare Techniek (BBT).

Aan deze vergunning zijn daarom slechts vangentvoorschriften gekoppeld ter beperking van de emissies van stof.

4.4.10.3 Luchtkwaliteit

Grenswaarden

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden. Er zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld.

In deze paragraaf worden de concentraties van NO₂ en PM₁₀ en PM_{2,5} aan de grenswaarden getoetst. Hier is voor gekozen omdat de achtergrondconcentratie van NO₂ en PM₁₀ landelijk gezien kritisch zijn in de directe nabijheid van de inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de inrichting NO₂ en PM₁₀ uitstoten.

De andere stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen) worden niet door bronnen behorend tot de inrichting geëmitteerd en/of vormen geen probleem in de directe omgeving van de inrichting.

Richtwaarden

In § 8 t/m 12 van bijlage 2 van de Wm zijn richtwaarden voor stoffen opgenomen: de richtwaarde voor ozon is gedefinieerd en er zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. Aan deze richtwaarden hoeft nog niet getoetst te worden.

Toetsing

Uit de aanvraag blijkt dat de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting), vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting), lager is dan de grenswaarden.

Dit blijkt uit de berekeningen die zijn uitgevoerd en als luchtkwaliteitsonderzoek (van 9 november 2015) als aanvullende gegevens op 13 november 2015 bij de aanvraag zijn gevoegd.



Hierbij moet opgemerkt worden dat de immissie van NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} feitelijk al zijn opgenomen in de heersende achtergrondwaarden omdat de activiteiten reeds langere tijd zijn vergund. De uitkomst van de door aanvrager gemaakte immissieberekeningen zijn derhalve overschat ten aanzien van de werkelijkheid en zelfs dan al zijn de activiteiten ruim vergunbaar. Hieronder een overzicht van de berekende resultaten.

tabel 5-a: jaargemiddelde immissie PM ₁₀ en PM _{2,5}								
immissiepunt		jaargemiddelde immissieconcentratie [µg/m ³]						
id.	omschrijving	PM ₁₀				PM _{2,5}		
		totaal concentratie	achtergrondconcentratie	bijdrage inrichting	overschrijdingsdagen	totaal concentratie	achtergrondconcentratie	bijdrage inrichting
w19	woning De Achterste Singe	22,2	22,2	0	10	14	14	0
WZD6	Woning Voorhoevenweg 5 (i)	21,9	21,8	0,1	10	13,8	13,8	0,1
WZD7	Woning Voorhoevenweg 7 (n)	21,9	21,8	0,1	10	13,8	13,8	0
WZD1	woning Trancheeweg 22 (in)	22,1	22,1	0	10	14	13,9	0
WZD2	woning Achterste Singel 2	22,3	22,2	0	10	14	14	0
WZD3	woning Singelvenweg 5 (wo)	22,3	22,2	0,1	11	14	14	0
WZD4	woning Industriekade 58 (i)	22,1	22	0,1	10	13,9	13,8	0,1
WZD5	woning Geurtsvenweg 6 (in)	22,1	22	0,1	10	13,9	13,8	0,1
21	Bedrijfswoning naast Kirkels	22,6	21,7	0,9	10	14,4	13,5	0,9
grenswaarde:		40			35	25		

*exclusief de autoboottoeslag

tabel 5-b: jaargemiddelde immissie NO ₂					
immissiepunt		jaargemiddelde immissieconcentratie [µg/m ³]			
id.	omschrijving	NO ₂			
		totaal concentratie	achtergrondconcentratie*	bijdrage inrichting	overschrijdingen uur-gemiddelde concentratie
w19	woning De Achterste Singe	16,8	16,8	0,1	0
WZD6	Woning Voorhoevenweg 5 (i)	15,8	15,7	0,1	0
WZD7	Woning Voorhoevenweg 7 (n)	15,8	15,7	0,1	0
WZD1	woning Trancheeweg 22 (in)	16,3	16,3	0,1	0
WZD2	woning Achterste Singel 2	16,8	16,8	0,1	0
WZD3	woning Singelvenweg 5 (wo)	16,9	16,8	0,1	0
WZD4	woning Industriekade 58 (i)	16,8	16,7	0,1	0
WZD5	woning Geurtsvenweg 6 (in)	16,9	16,7	0,1	0
21	Bedrijfswoning naast Kirkels	17,6	16,6	1	0
grenswaarde:		40			18

4.4.11 Verkeer en vervoer

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en de beperking van ruimtebeslag. Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de provincies gehanteerde relevantiecriteria is hierbij meer dan 500 werknemers en het niet aannemelijk zijn dat het bedrijf alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van vervoer door medewerkers tegen te gaan.



In de vergunningaanvraag zijn de verwachte transportbewegingen weergegeven. Daaruit blijkt dat grond en hulpstoffen hoofdzakelijk worden aangevoerd per as en schip. Afvalstoffen en producten worden hoofdzakelijk afgevoerd per as en per schip.

Het is op voorhand niet duidelijk of er sprake is van overschrijding van het relevantiecriteria zoals dat door de provincies is gesteld. Wij zien op voorhand ook geen directe mogelijkheden tot beperking van het verkeer, te meer nu Grondstoffen Recycling Weert BV gebruik maakt van de aan- en afvoer van bulk(afval)stoffen per schip.

Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen.

4.4.12 Visuele hinder

De vraag of eventuele visuele hinder kan optreden komt primair aan de orde in het kader van planologische regelingen. In het kader van het geldende bestemmingsplan en de te verlenen dan wel verleende bouwvergunningen zijn door Burgemeester en wethouders van de gemeente X dan ook de voornaamste eisen ter voorkoming van visuele hinder gesteld. Daarnaast blijft in het kader van vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer ruimte voor een aanvullende milieuhygiënische toets. Visuele hinder wordt in verband met het milieubelang slechts sporadisch gehonoreerd als argument om de vergunning te weigeren. De Afdeling wijst stelselmatig naar het primaat van het planologische regime, zoals o.a. in ABRS 18-6-2003, 200101389.

Ten gevolge van de aanwezige bebouwing (putten, oliewaterafscheider en keerwanden) is geen sprake zijn van visuele onacceptabele hinder. Voorts geldt dat geen voor visuele hinder gevoelige objecten in de nabijheid van de inrichting zijn gelegen, omdat de inrichting zich op een industrieterrein bevindt. Voor zover er ten behoeve van de bedrijfsvoering lichtbronnen zijn geplaatst of moeten worden geplaatst, worden deze voorzien van een zodanige afscherming dat er buiten de inrichtingsgrenzen geen lichthinder optreedt. Aangezien de inrichting bestaand is en er geen nieuwe activiteiten worden ontplooid of bouwwerken worden opgericht welke visuele hinder kunnen veroorzaken, behoeven hiertoe geen voorwaarden aan dit besluit te worden verbonden.

4.4.13 Proeven

Proefnemingen met producten en procesvoering

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas verricht worden na goedkeuring van het bevoegde gezag.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.



Proefnemingen met afvalstoffen

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (ten minste zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas verricht worden na goedkeuring van het bevoegde gezag.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghouder de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.

Overig

Aangezien Grondstoffen Recycling Weert BV niet over een vergunning beschikt in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw), heeft zij voorafgaande aan het indienen van de omgevingsvergunning een vergunning ingevolge de Nbw aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Limburg. Er is derhalve geen sprake van beoordeling van deze aanvraag in dit besluit omdat er geen sprake is van een aanhaakplicht in de zin van de Wabo.



5 Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 3 februari 2016 tot en met 15 maart 2016 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht en in het gemeentehuis van Weert op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het ontwerpbesluit is gedurende de inzageperiode ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen. Iedereen kon over het ontwerpbesluit van 3 februari 2016 t/m 15 maart 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Van deze mogelijkheid is door niemand gebruik gemaakt. Dit besluit is dan ook ongewijzigd vastgesteld.



6 Voorschriften

6.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen, op het terrein aanwezig. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via +31 43 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.



- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail wabo-bouwen@prvlimburg.nl.
- Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden**
- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.



- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Geluidhinder (facultatief)

- 1.19 Bouwwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	75 – ≤ 80 dB(A)
Max. blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen

Trillingshinder (facultatief)

- 1.20 Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B "hinder voor personen in gebouwen 2006".

Stofhinder (facultatief)

- 1.21 Tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouwterrein te voorkomen.

Grondwaterstand (facultatief)

- 1.22 Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Bouwafval

- 1.23 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.



- 1.24 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.25 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.26 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.



2. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 2.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.* Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
 - Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.

*Dit betekent dat op moment dat de (flexibele) keerwanden worden gebouwd de hierboven genoemde gegevens moeten worden overlegd. Indien voor de verplaatsing van de eenmaal gerealiseerde (flexibel te verplaatsen) keerwand door Grondstoffen Recycling BV (vergunninghouder) kan worden aangetoond dat deze keerwand op een andere plek binnen de inrichting ook constructief verantwoord kan worden geplaatst (ondergrond voldoende stabiel voor functioneren van keerwand), behoeven de gegevens uit voorschrift 2.1 niet nogmaals te worden overlegd.

6.2 Kappen

Er is reeds toestemming verleend voor dit onderdeel voorafgaande aan de aanvraag tot dit besluit door B en W van Weert.

6.3 Milieu

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.



- 1.5 Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.6 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Melden ingebruikname apparatuur

Instructies

- 1.7 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.8 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster

- 1.9 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Registratie

- 1.10 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.11 De documenten genoemd in voorschrift 1.9 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.12 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige (afval)stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.13 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.



Goedkeuring plannen

- 1.14 Als op grond van een vergunningvoorschrift een plan of rapportage ter goedkeuring aan bevoegd gezag moet worden overgelegd, moet dit plan of deze rapportage binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden, aan het bevoegd gezag zijn toegezonden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

- 2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - asbest;
 - papier en karton;
 - kunststoffolie.

Opslag van afvalstoffen

- 2.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.3 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.4 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.5 In de inrichting mogen niet meer (gevaarlijke) afvalstoffen worden bewaard dan in Bijlage 2, tabel IIIa onder 'opslaghoeveelheid' (Overzicht afval-, grond- en hulpstoffen en vrijkomende bedrijfsafvalstoffen) bij de vergunningsaanvraag is aangegeven.
- 2.6 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

Afvoer van afvalstoffen

- 2.7 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.



Acceptatie


- 2.8 In de inrichting mogen maximaal de in bijlage 3, tabel IIIA van de vergunningsaanvraag vermelde hoeveelheden afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in de tabel IIIA uit bijlage 3 bij de vergunningsaanvraag zijn aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in tabel IIIA uit bijlage 3 bij de vergunningsaanvraag. In afwijking van de genoemde tabel mag er maximaal 1.000 ton RKG-slib en/of veegvuil binnen de inrichting aanwezig zijn.
- 2.9 De vergunninghouder moet altijd handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC, op 13 november 2015 aangevuld inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.11 toegezonden wijzigingen.
- 2.10 Het in voorschrift 2.9 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC en 2.11 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.11 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegde gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 2.12 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghoudster worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

Registratie

- 2.13 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.



- 2.14 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan. Het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.15 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst;
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.16 In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.13 hoeven in het registratiesysteem van alle door particulariseren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per euralcode te worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.
- 2.17 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
- 2.18 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.19 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.



- 2.20 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Bedrijfsvoering


- 2.21 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

Afvalstof	activiteit	Maximale opslag/doorzet
grond	zeven	50.000 ton/200.000 ton
Steenachtig BSA	Scheiden/breken	20.000 ton/76.500 ton

- 2.22 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.23 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
- 2.24 Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.
- 2.25 Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.
- 2.26 De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
- 2.27 De opslaghoogten van (afval)stoffen, los gestort op buitenterrein, mogen maximaal 8 m bedragen, doch indien (afval)stoffen tegen keerwanden worden opgeslagen, mag de voet van de opslag niet hoger dan een halve meter ONDER de keerwand uitkomen om vermenging van de opslagen te voorkomen.

- 2.28 Indien aan de rand van een opslagvak geen keerwand wordt toegepast dient de in acht te nemen afstand tussen de opslag tot de rand van het opslagvak ten minste de helft van de opslaghoogte te bedragen (voorbeeld: bij een opslaghoogte van 8 m dient de afstand tussen de voet van de opslag tot de rand van de opslagplaat ten minste 4 m te bedragen).

Indien een keerwand wordt toegepast mag deze afstand worden teruggebracht tot 0 m. De hoogte van de keerwand dient ten minste 2 m te bedragen. De opslag van het materiaal tegen de keerwand dient ten minste 0,5 m onder de bovenkant van de keerwand te blijven om afschuivende grond, puin of ander materiaal op te kunnen vangen. De constructie en verankering van de keerwand dienen voldoende stevig te zijn om instorting of verschuiven van de keerwand te voorkomen.



- 2.29 De buitenopslag van bulk(afval)stoffen als losgestort materiaal moet geschieden in speciaal daartoe bestemde opslagvakken.⁸
- 2.30 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een vergunninghoudster die deze afvalstoffen mag opslaan, danwel mag be- of verwerken passend binnen de minimumstandaard uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

3. AFVALWATER

Algemeen

- 3.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

⁸ Een opslagvak moet visueel herkenbaar zijn. Dit kan geschieden door:

- a. het toepassen van belijning op de vloer of het slaan van piketpalen, of;
- b. door het toepassen van keerwanden of een vergelijkbare voorziening waardoor de rand van de opslag fysiek wordt begrensd.



- 3.2 Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.
- Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

- 3.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
- 3.4 De olie-, beznine afscheider en slibvangput (OBAS) waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.
- 3.5 Na elke lediging moet de OBAS direct volledig gevuld worden met schoon water.
- 3.6 De olie-, beznine afscheider en slibvangput (OBAS) moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1 en 2. of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 3.7 Als voor de olie-, beznine afscheider en slibvangput (OBAS) geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een instelling, die door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft aan het bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent en het ontwerp van slibvangput en vetafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 858-1 en 2 bereikt zouden zijn.
- 3.8 De concentratie aan minerale olie, bepaald volgens NEN-EN-ISO-9377-2, in enig steekmonster van het afvalwater na behandeling in een slibvangput en een olieafscheider is niet hoger dan 200 mg/liter.

Controle

- 3.9 De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.



4. (EXTERNE) VEILIGHEID

Algemeen

- 4.1 Vergunninghoudster dient de vereiste essentiële maatregelen en voorzieningen als beschreven in het tot de aanvraag behorende brandveiligheidsrapport te hebben gerealiseerd en in stand te houden.

Brandbestrijding

- 4.2 In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghoudster moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
- 4.3 Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.
- 4.4 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 4.5 Het terrein en het wegstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken. In aanvulling hierop dient er te allen tijde een vrije doorgang te zijn voor de brandweer naar de aan de inrichting grenzende Zuid Willemsvaart opdat hier secundair bluswater kan worden opgepompt.
- 4.6 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de risicorelevante installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.
- 4.7 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 4.8 Opslagen van brandbare (afval)stoffen (autobanden, textiel, hout/houtachtig groenafval, kunststoffen, papier/karton) mogen in opslagcompartimenten worden opgeslagen die niet groter zijn dan 500 m² per compartiment. De opslaghoogte is beperkt tot 8 meter boven het maaiveld. Een opslagcompartiment met brandbare (afval)stoffen dat tegen één of meer keerwanden is opgeslagen moet in hoogte minimaal een halve meter onder de keerwand blijven (i.v.m. brandoverslag).



5. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 5.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 5.2 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai IL-HR-13-01 van de Interdepartementale Commissie Geluidshinder d.d. maart 1981. Facultatief (alleen voor oude situaties)
- 5.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag met in achtneming van het onder paragraaf 2.2 van het akoestisch rapport, GRW/VGN.We.15.AO WB-03 vermelde**, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Beoordeling hoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
		Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
21 Bedrijfswoning naast Kirkels	5 m	46	39	34
Zonebewakingspunt 12	5 m	36	27	21
WZ06 Woning Voorhoevenweg 5	5 m	42	30	24
VZ13 Zonebewakingspunt 13	5 m	42	28	22
VZ14 Zonebewakingspunt 14	5 m	40	27	22
19 controlepunt 50 me noordzijde	5 m	56	42	36

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 4a en 4b van het (gewijzigde als bijlage 5 bij de vergunningsaanvraag gevoegde) akoestisch rapport (M-Tech GRW/VGW.We.15.AO WB-03 12 oktober 2015).

**Dit impliceert dat wanneer aanvraagster de puinbreker in bedrijf heeft, naburige inrichting Van Gansewinkel de houtshredder buiten bedrijf heeft, zoals aangevraagd.

- 5.4 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:



Maximale geluidsniveau (LAmax) in dB(A)

Beoordelingspunt*	Beoordeling hoogte	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
19 controlepunt 50 m noordzijde	5 m	71	71	71
21 bedrijfswoning naast Kirkels	5 m	55	55	55
WZ 05 Geurtsvenweg 6	5 m	46	46	46
WZ06 Voorhoevenweg 5	5 m	53	53	53
WZ07 Voorhoevenweg 7	5 m	49	49	49

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 4a en 4b van het (gewijzigde als bijlage 5 bij de vergunningsaanvraag gevoegde) akoestisch rapport (M-Tech GRW/GW.We.15.AO WB-03 12 oktober 2015).

Maatgevende akoestische bronnen

5.5 De volgende maatgevende geluidbronnen moeten voldoen aan de onderstaande bronvermogens:

Bron	Bronnummer in akoestisch rapport	Bronvermogen en Lwa dB(A) gemiddeld	Bronvermogen en Lwa dB(A) maximaal	X-, Y-coördinaten	Bedrijfsduur (uur) dag-/avond-/nachtperiode	hoogte boven maaiveld
Shovel/kraan	L3	102	112	n.v.t.	9,5/1,3/0,7	1,5 m
Overtrekken containers	02	104	114	173835,04 361254,13	0,6/-/-	1,0 m
Mobiele kraan	05	103	113	173760,46 361346,63	4/-/-	1,5 m
Mobiele zeefinstallatie	07	108	118	173823,67 361296,50	8/-/-	1,5 m
Mobiele breekinstallatie	09	112	122	173801,43 361354,04	9,5/-/-	2,0 m

5.6

Er mogen maximaal twee schepen (exclusief duwbakken) per dag t.b.v. de inrichting aanmeren en geladen en/of gelost worden. Het is niet toegestaan om meer dan één schip (exclusief duwbakken) tegelijkertijd te laden en/of te lossen.

5.7 Tijdens gebruik van de mobiele zeefinstallatie moet de oppervlakte van de afschermdende keerwanden voor minimaal 50% zijn bedekt met gezeefde of te zeven materialen/afvalstoffen.



6. GEUR (Maatwerkvoorschriften op basis van artikel 2.7a, lid 4, onder c van het Activiteitenbesluit milieubeheer)

6.1 De onderstaande geurmaatregelen moeten worden uitgevoerd:

- De opslag van RKG-slib/veegvuil is beperkt tot maximaal 1.000 ton en mag slechts in pandig of in gesloten containers worden op- en overgeslagen en gescheiden;
- Houtachtig groenafval moet binnen 72 uur worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder elders. Structuurmateriaal (takken/stobben) is hiervan uitgezonderd;⁹
- Grond/baggerspecie die de waarden uit Bijlage A, behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit, tabel 2 mag binnen de inrichting niet worden geaccepteerd, tenzij de acceptatie en op- en overslag in volledig gesloten containers plaats vindt. Tijdelijke opslag mag plaats vinden, indien de partij grond/baggerspecie volledig niet luchtdoorlatend is afgedekt.

6.2 De opslag en scheiding van RKG-slib/veegvuil mag in afwijking van voorschrift 6.1 ook in de open lucht plaats vinden, indien de afvalstroom geen vluchtige stoffen bevat, er geen water meer uit kan treden en de afvalstroom derhalve vergelijkbaar is met grond/zand, verontreinigd met visueel zichtbare vaste stoffen (zoals hout, kunststoffen, papier, steen) en ook op dezelfde wijze wordt behandeld als grond/zand.

7. LUCHT

Bulkopslag van niet interte stoffen in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer en oppervlaktebronnen

7.1 Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van meer dan 2 meter van de bron worden niet uitgevoerd.

7.2 Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.

7.3 Om de windsnelheid en de windrichting te kunnen meten moet in of nabij de inrichting waarvan vergunninghoudster gebruik kan maken een goed functionerende en (digitaal) afleesbare windsnelheidsmeter en een windrichtingswijzer aanwezig zijn op een representatieve plek in de buitenlucht.

Diffuse stofemissies ten gevolge van de op- en overslag van niet inerte stoffen in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het bewerken van (afval)stoffen (zeven/breken/sorteren)

7.4 Indien in de onmiddellijke nabijheid van de bron (2 meter gemeten vanaf de bron) visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden getroffen.

⁹ Indien het groenafval afkomstig is van naburig bedrijf Van Gansewinkel dient het nadat het maximaal 72 uren bij Grondstoffen Recycling Weert BV Weert in opslag is geweest worden afgevoerd naar een vergunninghouder elders niet zijnde Van Gansewinkel Nederland BV aan de Lozerweg 58 in Weert.



- 7.5 Om stofverspreiding bij opslag ten gevolge van windinvloeden tegen te gaan, dienen (afval)stoffen, voor zover het niet interte stoffen zijn, behorende tot de klasse S1 en eventueel S2 (cement, (vlieg)assen e.d.) in gesloten ruimtes (silo's, loodsen of overkappingen) te worden opgeslagen. Indien geen aan- en afvoer plaatsvindt moet de opslagruimte goed zijn afgesloten. Overslag hiervan naar een transportmiddel en vice versa en verplaatsing ervan naar de menginstallatie/centrale dient middels een afgesloten systeem plaats te vinden.
- 7.6 Opslag van (afval)stoffen, voor zover ze niet inter zijn, behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere geëigende (in de NeR genoemde) maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen.
- 7.7 Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen, voor zover niet intert, dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden. Indien besproeiing vanwege weersomstandigheden (bijvoorbeeld: vorst) niet mogelijk is, moeten andere maatregelen getroffen worden om stofverspreiding te voorkomen.
- 7.8 Sproeien dient zodanig te geschieden dat daarbij geen overlast, zoals verspreiding van nevel, voor de directe omgeving van de inrichting ontstaat.
- 7.9 Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen, voor zover niet inert, moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.
- 7.10 a. Het laden en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers, ook in schepen, is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.
- b. Grijpers dienen van de bovenzijde te zijn afgesloten.
- c. Het laden en lossen van schepen met niet interte goederen behoren tot stuifklasse S1 en S2 is niet toegestaan.
- d. Gedurende het laden en lossen dien te allen tijde zodanige maatregelen getroffen te worden dat voorkomen wordt dat verwaaibare goederen (niet stuifgevoelig, zoals kunststoffen) niet buiten de inrichting kunnen geraken.
- 7.11 Het laden en lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal, voor zover niet inert, in de buitenlucht is niet toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel

Klasse ¹⁰	Windsnelheid (m/sec)
S1	8
S2	8
S3	14

¹⁰ Klassenindeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 4.6 van de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).



S4	20
S5	20

- 7.12 Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvloeden, niet kan worden voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan worden.
- 7.13 Indien de inrichting niet in bedrijf is, moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
- 7.14 Bewerking van asbesthoudende grond of baggerspecie is niet toegestaan.

7.15 *

Laden en lossen van schepen

- Het laden en/of lossen door middel van grippers in het scheepsruim/laadbak vrachtwagen is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de gripper tot aan het reeds gestorte materiaal c.q. de bodem van het ruim/laadbak niet meer bedraagt dan 1 m
- laden en lossen van goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 en S4 dient plaats te vinden met deugdelijke van de bovenzijde afgesloten grippers.
- Het laden en lossen dient gestaakt te worden indien, gelet op de stuifklasse, de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:

S1 en S2	8 m/s
S3	14 m/s
S4 en S5	20 m/s
- Indien stofverspreiding door het laden en lossen van schepen met goederen, behorend tot de stuifklassen S2, S4 en S5, ontstaat of kan ontstaan dient dit d.m.v. het bevochtigen van deze goederen opgeheven of tegengegaan te worden.
- Het laden en lossen van schepen met goederen behorend tot stuifklassen S1 en S2 is niet toegestaan
- Gedurende het laden en lossen dienen te allen tijde zodanige maatregelen getroffen te worden dat voorkomen wordt dat verwaalbare goederen (niet stuifgevoelig, zoals kunststoffen) belendende percelen, met uitzondering van de inrichting van aanvrager, (kunnen) bereiken

* Dit voorschrift geldt louter voor laden en lossen van niet-inerte goederen in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Silo's voor opslag van stuifgevoelige producten

- 7.16 De ontluchting van een silo ten behoeve van de opslag van stuifgevoelige producten (vliegassen) voor zover niet inert, moet zijn voorzien van een deugdelijk werkend stoffilterinstallatie. De stofconcentratie van de gereinigde afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 5 mg/Nm^3 (droog afgas onder standaardcondities, 101,3 kPa en 273 °K).
- 7.17 De silo moet voorzien te zijn van een overvulbeveiliging, die een signaal (akoestisch of optisch) moet geven wanneer de maximale vullingsgraad van de stofbunker is bereikt.

Intern transport en verkeer

- 7.18 Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de transportactiviteiten moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit met water.



- 7.19 Verkeersbewegingen binnen de inrichting moeten plaatsvinden op de daartoe aangelegde verharde wegen.

7.20

- a. Het opslaan van asbesthoudende afvalstoffen wordt gescheiden gehouden van overige (afval)stoffen;
- b. Asbesthoudende afvalstoffen mogen alleen in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt, binnen de inrichting komen;
- c. Asbesthoudende afvalstoffen moeten, indien zij binnen de inrichting onverhoopt onverpakt worden aangetroffen, tenzij dit door de vorm of formaat niet mogelijk is, onmiddellijk worden verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt.
- d. Niet-luchtdichtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin asbesthoudende afvalstoffen zijn verpakt moeten onmiddellijk worden afgesloten en opgeslagen of afgevoerd in een afgesloten container.
- e. Asbesthoudende afvalstoffen die niet verpakt kunnen worden in niet-luchtdichtdoorlatend verpakkingsmateriaal moeten onmiddellijk worden opgeslagen in een afgesloten container.
- f. Niet-luchtdichtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin asbesthoudende afvalstoffen zijn verpakt, moeten zijn voorzien van aanduidingen overeenkomstig artikel 7 van het Productenbesluit asbest.

8. PROEFNEMINGEN

- 8.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen danwel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 8.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in voorschrift 8.1, moeten de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
 - de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
 - de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
 - de hoeveelheid in te zetten materiaal;
 - de duur van de proef.
- 8.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 8.2 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.



- 8.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 8.5 De resultaten van de uitgevoerde proef, waarvan in ieder geval de gegevens onderdeel uitmaken, zoals in voorschrift 8.2 genoemd, moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.



6.4 Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Aanvaardbaar hinderniveau

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

- toetsingskader;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / het Activiteitenbesluit

AS SIKB 6700

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BAOC

Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt

Bodembedreigende activiteit

bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRL SIKB 7700

Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

BRL 2319

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

**BRL 2362**

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

BRL 2371

Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton

BRL 2372

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

CUR/PBV

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-aanbeveling 44

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-Aanbeveling 65

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

CUR-rapport 196

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen

Bedrijfsriolering

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater

Beoordelingshoogte

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt

Het punt waar het LAr,LT en het LAmx worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd

Bodembeschermende voorziening

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

Bodemincident

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Bodemonderzoek milieuvergunningen

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).



Bodemrisico

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

Diffuse emissies

Niet gekanaliseerde emissies.

Europese geureenheid (ouE)

Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).

Emballage

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Geuremissie

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geurenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom

Geurbelasting

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geurenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m³ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

Gevaarlijke stoffen

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($I_{Ar,lt}$):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAC-waarde

Maximum Admission Concentration. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag worden overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-commissie.

Maximale geluidniveau (I_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

Kwalibo

Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

NEN 5725

NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740

NEN 5740 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009

NEN-EN 13725

Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.

NEN-EN 15259

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokalities en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NeR

Nederlandse emissie Richtlijn Lucht

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

Nulsituatie

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.



Nuttige toepassing

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

Percentielwaarde

tijdfraction van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden
(OPMERKING: Een geurbelasting van $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden).

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Risico

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Scios

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.

Terugverdientijd

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

Trillingsterkte

De effectieve waarde van de gewogen trillingsgrootte, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" uit 1993 van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.

Vloeistofdichte vloer of voorziening

vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen

Vloeistofkerende voorziening

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren



Woning

gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

6.5

