



Provincie
Limburg

Ons kenmerk

| 02/19442

Maastricht

| 24 september 2002

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

De aanvraag

Op 6 mei 2002 is een aanvraag binnengekomen van Essent Milieu, gedateerd 3 mei 2002, om een aanvraag tot wijziging van voorschriften als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer voor de stortplaats Weert. De inrichting is gelegen aan de Hazenweg 1 te Weert, kadastrale ligging gemeente Weert, sectie AH, nr. 124. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 02/19442.

De vergunningsaanvraag betreft het wijzigen van de voorschriften ten aanzien van de op- en overslag van afvalstoffen en de opslag en bewerking van baggerspecie. Essent Milieu verzoekt de voorschriften 2.1.c en 3.5.3 te wijzigen.

Voor de inrichting is op 17 juli 2001 door Gedeputeerde Staten van Limburg een revisievergunning onder nummer CE 2 verleend. De vergunning is verleend tot en met 31 december 2005.

Coördinatie met WVO

Coördinatie met de WVO-vergunning is niet aan de orde. Bij schrijven van 27 mei 2002 heeft het Zuiveringschap Limburg als bevoegd gezag aangegeven dat geen aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wvo behoeft te worden ingediend.

Beoordeling

Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, 3e lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

020916-0048

Verzoek tot wijziging van voorschriften

Het verzoek tot wijzigen van voorschriften conform artikel 8.24 van de Wet milieubeheer betreft de voorschriften 2.1.c en 3.5.3: Per voorschrift worden de veranderingen beschreven en beoordeeld.

Voorschrift 2.1.c op en overslaan afvalstoffen

Voorschrift 2.1.c luidt als volgt:

Op- en overslaan van afvalstoffen

In de inrichting mogen uitsluitend worden op- en overgeslagen afvalstoffen bestaande uit:

- van elders aangeleverde en/of bij baggerspecieverwerking vrijkomende secundaire grondstoffen. Op enig moment mag maximaal 50.000 ton (ten behoeve van op- en overslag) zijn opgeslagen. Per 31-12-2004 mag nog slechts 20.000 ton van genoemde secundaire grondstoffen worden opgeslagen.
- huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, tot een maximale capaciteit van 50.000 ton per kalenderjaar.

Essent Milieu verzoekt onderstreepte tekst uit het voorschrift te verwijderen, zodat het voorschrift 2.1.c als volgt komt te luiden:

In de inrichting mogen uitsluitend worden op- en overgeslagen afvalstoffen bestaande uit:

- van elders aangeleverde secundaire grondstoffen. Op enig moment mag maximaal 50.000 ton (ten behoeve van op- en overslag) zijn opgeslagen. Per 31-12-2004 mag nog slechts 20.000 ton van genoemde secundaire grondstoffen (excl. secundaire grondstoffen afkomstig van baggerspecieverwerking) worden opgeslagen.
- huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, tot een maximale capaciteit van 50.000 ton per kalenderjaar.

Motivatie:

Uit het vigerende voorschrift blijkt dat in het laatste jaar van de exploitatie onder de vigerende vergunning, de op- en overgeslagen afvalstoffen/secundaire grondstoffen en de secundaire grondstoffen uit de baggerspecie in zijn geheel van de stortplaats moeten worden verwijderd. De secundaire grondstoffen uit baggerspecie worden voor 100 % ingezet in de eindafwerking. Afvoeren van deze secundaire grondstoffen uit baggerspecie voorafgaand aan eindafwerking en aanvoer wanneer eindafwerking dit vereist, is niet doelmatig.

Voorschrift 3.5.3 Opslag en bewerking van baggerspecie

Voorschrift 3.5.3 luidt als volgt:

De opslag en bewerking van baggerspecie dienen te geschieden in daarvoor speciaal ingerichte bassins. De kaden en de onderafdichting van de bassins moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte/vloeistofkerende constructie. Voordat met de aanvang

van de inrichting van de bassins wordt gestart dient ter goedkeuring door afdelingshoofd een door een ter zake deskundige opgesteld rapport te worden overlegd. In dit rapport dient te worden aangegeven hoe de constructie van de vloeistofdichte/vloeistofkerende afdichtingsconstructie wordt uitgevoerd.

Essent verzoekt het voorschrift 3.5.3 als volgt te wijzigen in voorschrift 3.5.3.a:

De opslag en bewerking van baggerspecie in de baggerscheidingsinstallatie dienen te geschieden in daarvoor speciaal ingerichte bassins. De kaden en de onderafdichting van de bassins moeten zijn voorzien van een ten minste vloeistofkerende constructie. Voordat met de aanvang van de inrichting van de bassins wordt gestart dient ter goedkeuring door afdelingshoofd een door een ter zake deskundige opgesteld rapport te worden overlegd. In dit rapport dient te worden aangegeven hoe de constructie van de vloeistofkerende afdichtingsconstructie wordt uitgevoerd.

Motivatie:

Het vigerende voorschrift geeft aan dat voor baggerspecie die opgeslagen wordt om te ontwateren/drogen/rijpen een extra bodembeschermende voorziening moet worden aangelegd. De bestaande tussen- dan wel onderafdichting en percolaatafvoersysteem fungeert als doeltreffende bodembeschermende voorziening. Daar opslag op diverse plaatsen op de stortplaats kan plaatsvinden daar waar een tussenafdichting dan wel onderafdichting aanwezig is (conform Stortbesluit), achten wij het aanleggen van extra bodembeschermende voorzieningen niet doelmatig. Daarnaast belemmert de aanwezigheid van deze bodembeschermende voorzieningen de flexibiliteit in de bedrijfsvoering.

De invloed die het ontwateren/indrogen/rijpen van baggerspecie zonder extra bodembeschermende voorzieningen heeft op het milieu en op het stortproces is onderzocht door een terzake deskundige. Verwezen wordt hierbij naar de rapportage van Arcadis kenmerk 110504/ZF2/007/200635 d.d. 4 maart 2002 welke als bijlage 1 bij de aanvraag is gevoegd. Het onderzoek toont aan dat het treffen van een extra voorziening voor het drogen/ontwateren/rijpen van baggerspecie niet nodig is en dat het ontwateren/indrogen/rijpen van baggerspecie zonder extra te nemen bodembeschermende voorzieningen vergunbaar is.

Deze rapportage is in het kader van een ingesteld beroep beoordeeld door onafhankelijk adviseur van Stichting Advisering bestuursrechtspraak. De StAb onderschrijft in haar advies de conclusies van het rapport van Arcadis. Zie hiervoor een gedeelte van de Stab-rapportage inzake CE2: kenmerk StAB/35510/H, 200104387/1/M1, welke als bijlage 2 is bijgevoegd bij de aanvraag.

Wij onderschrijven het advies van de adviseur van de Stichting Advisering bestuursrechtspraak.

Aanvullende voorschriften 1:

Verzoek Essent Milieu

De rapportage van Arcadis, kenmerk 110504/ZF2/007/200635 geeft voorwaarden weer waaronder opslag en bewerking van baggerspecie t.b.v. ontwateren en

indrogen/rijpen mogelijk is. Conform deze rapportage verzoekt Essent Milieu om aanvulling van voorschrift 3.5.3. met voorschrift 3.5.3.b:

Opslag en bewerking van baggerspecie t.b.v. ontwateren en indrogen/rijpen.

Opslag van baggerspecie ten behoeve van droging /ontwateren/rijpen mag plaatsvinden op de stortcompartimenten 2 tot en met 7. Opslag is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Uitsluitend steekvaste baggerspecie met een drogestofgehalte tussen de 20 en 50 % mag worden opgeslagen. Voorafgaande aan opslag dienen kaden te worden aangebracht.

Motivatie:

De invloed die het ontwateren/indrogen/rijpen van baggerspecie zonder extra bodembeschermende voorzieningen heeft op het milieu en op het stortproces is onderzocht door een terzake deskundige. Verwezen wordt hierbij naar de rapportage van Arcadis kenmerk 110504/ZF2/007/200635 d.d. 4 maart 2002 welke als bijlage 1 bij de aanvraag is gevoegd. Het onderzoek toont aan dat het treffen van een extra voorziening voor het drogen/ontwateren/rijpen van baggerspecie niet nodig is en dat het ontwateren/indrogen/rijpen van baggerspecie zonder extra te nemen bodembeschermende voorzieningen vergunbaar is.

Deze rapportage is in het kader van een ingesteld beroep beoordeeld door onafhankelijk adviseur van Stichting Advisering bestuursrechtspraak. De StAb onderschrijft in haar advies de conclusies van het rapport van Arcadis. Zie hiervoor een gedeelte van de Stab-rapportage inzake CE2: kenmerk StAB/35510/H, 200104387/1/M1, welke als bijlage 2 is bijgevoegd bij de aanvraag. Overigens is in het Stab advies in eerste instantie gesproken over vochtgehalte in plaats van droge stofgehalte. Deze vergissing is middels een bericht (e-mail) van het Stab van 1 mei 2002 gecorrigeerd.

Wij onderschrijven het advies van de adviseur van de Stichting Advisering bestuursrechtspraak.

Aanvullende voorschriften 2:

Aanvullend op het verzoek van Essent Milieu om wijziging/aanvulling van de voorschriften menen wij dat - ter bescherming van het milieu, ter voorkoming van bepaalde risico's (zie hiervoor de in het Arcadis rapport opgenomen conclusie en aanbevelingen (hoofdstuk 4)) én de onderschrijving van het Arcadis rapport door de adviseur van de Stichting Advisering bestuursrechtspraak - de volgende aanvullingen op voorschriften en extra voorschriften bij de vergunning CE 2 vereist zijn:

Aanvulling op voorschrift 6.4 (Emissiemetingen stortgas):

Nabij delen met een niet of slecht doorlatend oppervlak langs de rand van de kaden waar baggerspecie is opgeslagen t.b.v. drogen/ontwateren/rijpen moeten regelmatig controles worden uitgevoerd op het uittreden van stortgas.

Aanvullend voorschrift 3.5.6:

Stabiliteit van de kaden van het ontwateringsdepot.

De te ontwateren specie moet worden aangebracht op een afstand van minimaal 1 meter van de randkade. Water dat uit de specie treedt moet worden opgevangen voordat het in de randkade kan infiltreren.

Aanvullend voorschrift 3.5.7:

Stabiliteit van de specie.

Een volgende laag te ontwateren specie mag worden aangebracht als de reeds in depot aanwezige baggerspecie voldoende is ontwaterd en tussendoor is omgezet. De specie mag niet boven de hoogte van de randkaden worden aangebracht.

Aanvullend voorschrift 3.5.8:

Stabiliteit eindafwerking.

Vóór het aanbrengen van de dichte eindafwerking moet verwerkte baggerspecie zijn gedroogd en gerijpt. Indien onder de dichte eindafwerking ter plaatse van taluds lagen baggerspecie voorkomen moet vóór het aanbrengen van de dichte eindafwerking een onderzoek door een ter zake deskundige de stabiliteit van de dichte eindafwerking aantonen.

Adviezen en/of bedenkingen

Van 7 augustus 2002 tot en met 3 september 2002 heeft de aanvraag om Wm-vergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Tot en met 4 september 2002 heeft de mogelijkheid bestaan om adviezen en/of bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit in te brengen. Adviezen en bedenkingen zijn niet ontvangen.

Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

- I. de voorschriften 2.1.c; 3.5.3 en 6.4 van de vergunning CE 2 van 17 juli 2001 als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer in te trekken en te vervangen door de hierna genoemde tekst;
- II. in de vergunning CE 2 van 17 juli 2001 als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de volgende aanvullende voorschriften op te nemen; 3.5.3.b; 3.5.6; 3.5.7; 3.5.8;
- III. de aanvraag met bijlagen d.d. 3 mei 2002 maakt deel uit van de vergunning CE 2 van 17 juli 2001.

Gewijzigde voorschriften

- 2.1.c In de inrichting mogen uitsluitend worden op- en overgeslagen afvalstoffenbestaande uit:
- van elders aangeleverde secundaire grondstoffen. Op enig moment mag maximaal 50.000 ton (ten behoeve van op- en overslag) zijn opgeslagen. Per 31-12-2004 mag nog slechts 20.000 ton van genoemde

secundaire grondstoffen (excl. secundaire grondstoffen afkomstig van baggerspecieverwerking) worden opgeslagen.

- huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, tot een maximale capaciteit van 50.000 ton per kalenderjaar.

- 3.5.3.a De opslag en bewerking van baggerspecie in de baggerscheidingsinstallatie dient te geschieden in daarvoor speciaal ingerichte bassins. De kaden en de onderafdichting van de bassins moeten zijn voorzien van een ten minste vloeistofkerende constructie.
- Voordat met de aanvang van de inrichting van de bassins wordt gestart dient ter goedkeuring door afdelingshoofd een door een ter zake deskundige opgesteld rapport te worden overlegd. In dit rapport dient te worden aangegeven hoe de constructie van de vloeistofkerende afdichtingsconstructie wordt uitgevoerd.

6.4 Emissiemetingen stortgas

- Er dient regelmatig controle te worden uitgevoerd op diffuus uitreden van stortgas (bijvoorbeeld door gasdetectie, remote sensing, luchtfotografie, organoleptisch onderzoek of infrarood opnames).
- Nabij delen met een niet of slecht doorlatend oppervlak langs de rand van de kaden waar baggerspecie is opgeslagen t.b.v. drogen/ontwateren/rijpen moeten regelmatig controles worden uitgevoerd op het uittreden van stortgas.

Aanvullende voorschriften

- 3.5.3.b Opslag van baggerspecie ten behoeve van droging /ontwateren/rijpen mag plaatsvinden op de stortcompartimenten 2 tot en met 7. Opslag is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
Uitsluitend steekvaste baggerspecie met een drogestofgehalte tussen de 20 en 50 % mag worden opgeslagen. Voorafgaande aan opslag dienen kaden te worden aangebracht.
- 3.5.6 Stabiliteit van de kaden van het ontwateringsdepot.
De te ontwateren specie moet worden aangebracht op een afstand van minimaal 1 meter van de randkade. Water dat uit de specie treedt moet worden opgevangen voordat het in de randkade kan infiltreren.
- 3.5.7 Stabiliteit van de specie.
Een volgende laag te ontwateren specie mag worden aangebracht als de reeds in depot aanwezige baggerspecie voldoende is ontwaterd en tussendoor is omgezet. De specie mag niet boven de hoogte van de randkaden worden aangebracht.
- 3.5.8 Stabiliteit eindafwerking.

Vóór het aanbrengen van de dichte eindafwerking moet verwerkte baggerspecie zijn gedroogd en gerijpt. Indien onder de dichte eindafwerking ter plaatse van taluds lagen baggerspecie voorkomen moet vóór het aanbrengen van de dichte eindafwerking een onderzoek door een ter zake deskundige de stabiliteit van de dichte eindafwerking aantonen.

Beroep

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 26 van de wet op de Raad van State kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd en moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van het besluit. Het beroep moet worden gericht, en in tweevoud worden gezonden, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is ingesteld kan aan de Voorzitter van voornoemde Afdeling tevens een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Indien de vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, wordt het besluit niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Voor de indiening van een beroepsschrift is een natuurlijk persoon € 109 griffierecht verschuldigd en een rechtspersoon € 218. Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kost een natuurlijk persoon € 109 extra en een rechtspersoon € 204 extra. De secretaris van de Raad van State bericht de indiener voor welke datum het verschuldigde griffierecht dient te zijn bijgeschreven. Het griffierecht wordt terugbetaald als de zaak gunstig voor de indiener afloopt.

Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- a. aanvrager, als beschikking op haar verzoek;

- b. burgemeester en wethouders der gemeente Weert;
- c. degenen die bedenkingen hebben ingebracht;
- d. Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg, Postbus 314 6040 AH Roermond;
- e. bibliotheek provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

