

Ons kenmerk

2008/5799

Maastricht

28 augustus 2008

VERZONDEN 28 AUG. 2008

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag.

Op 11 februari 2008 is een aanvraag binnengekomen van N.V. Afvalzorg Holding (in dit document verder genoemd Afvalzorg), gedateerd 8 februari 2008, om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1, van de Wet milieubeheer voor haar inrichting te Brunssum.

In een bij de vergunningsaanvraag bijgevoegd schrijven heeft aanvrager aangegeven dat de aanvraag incompleet is vanwege het ontbreken van een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsplan. Op 25 februari 2008 hebben wij aanvrager bericht dat wij de aanvraag niet in behandeling nemen tot op het moment dat de aanvraag wordt aangevuld met het ontbrekende goedgekeurde brandveiligheidsplan.

Op 28 februari 2008 hebben wij de ontbrekende stukken ontvangen, zodat de aanvraag op 28 februari 2008 als zodanig in behandeling is genomen.

De inrichting is gelegen aan de Waubacherweg 11 te Brunssum, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie H, perceelnummers 46, 47, 252, 254 en 257.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 5799.

De inrichting is bedoeld voor

- opslag en be-verwerking van groenafval;
- opslag en bewerking van riool-, kolken-, gemalenslib en veegvuil;
- opslag en overslag van bouw- en sloopafval (niet monostromen);
- opslag en bewerking van bouw- en sloopafval;
- opslag en overslag van monostromen;
- opslag, overslag en keuring van grond- en bouwstoffen;
- opslag en bewerking van baggerspecie en overige natte afvalstromen;
- opslag en productie van grondproducten;
- immobiliseren en stabiliseren van granulaire afvalstoffen;
- werkplaats voor klein onderhoud en opslag gevaarlijke stoffen;
- proefactiviteiten;

080818-0090

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening
Rabobank
13.25 75.728



De inrichting behoort tot de bij het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer (IvB) aangewezen categorieën van inrichtingen (11.1 sub h en i en 28.4 a onder 3 en 6, 28.4 c onder 1); ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag zijn. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

Op 26 maart 2008 hebben wij aanvullende informatie gevraagd. Deze aanvullende informatie, gedateerd 24 april 2008, is ontvangen op 25 april 2008 en geregistreerd onder nummer 08/5799.

In deze aanvulling verzoekt aanvrager onder andere de naam te wijzigen in Afvalzorg Grondstromen Limburg (dochteronderneming van NV Afvalzorg Holding). In dit document wordt dit verder genoemd Afvalzorg.

Ten slotte hebben wij op 6 juni 2008 een schrijven, gedateerd 5 juni 2008, ontvangen van Afvalzorg waarin wordt aangegeven dat aanvrager de activiteit zoals genoemd in paragraaf 2.10 van de aanvraag zijnde de opslag en overslag van wegzout in een loods wenst in te trekken.

Daarnaast geeft aanvrager aan dat in afwijking op de aanvulling op de aanvraag d.d. 24 april 2008 NV Afvalzorg Holding zal optreden als aanvrager en vergunninghouder. In dit document wordt dit dus verder genoemd Afvalzorg.

2. Huidige vergunningensituatie.

Op 12 maart 2002 is aan het bedrijf een revisievergunning verleend. Deze vergunning is onherroepelijk sinds 29 juli 2003.

3. Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders.


3.1 Milieueffectrapportage of beoordelingsplicht (MER).

Het opschalen van de be- en verwerkingscapaciteit van groenafval en immobiliseren van bouwstoffen staan genoemd in categorie 18.2 en 18.3 van onderdeel D van het Besluit MER. Krachtens dit Besluit dient te worden getoetst of voor de aangevraagde activiteiten een zogenaamde MER beoordelingsprocedure dient te worden doorlopen.

Dit betekent dat eerst moet worden nagegaan of een activiteit is genoemd in kolom 1 van het Besluit MER. Zo ja, dan moet vervolgens moet worden nagegaan of de in kolom 2 genoemde drempelwaarden al of niet worden overschreden. Als aan beide voorwaarden wordt voldaan betekent dit dat een activiteit MER-beoordelingsplichtig is.

Voor de activiteit opschaling groencompostering heeft deze toetsing reeds in een eerder stadium plaatsgevonden en is door ons college op 3 februari 2006, kenmerk 2005/55338, het besluit genomen dat de aard en omvang van de opschaling, de ligging en de samenhang met andere activiteiten, alsmede de te verwachten emissies niet leiden tot bijzondere omstandigheden en dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Voor de opschaling van het immobiliseren van 20.000 naar 50.000 ton/jaar geldt dat deze activiteit niet is gericht op het verwijderen van afvalstoffen maar op nuttige toepassing van het eindproduct. Volgens de toelichting op het Besluit MER moet het bij zowel storten, verbranding alsmede de chemische behandeling gaan om definitieve verwijderingshandelingen. De aangevraagde immobilisatie betreft een fysische techniek op basis van het koude immobilisatieprincipe en valt als zodanig niet onder de in kolom 18.2 en 18.3 van het Besluit MER genoemde activiteiten. Naar onze mening kan hieruit worden geconcludeerd dat de opschaling van het immobiliseren niet MER (beoordelings-) plichtig is.



3.1 Wet Bibob.

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.

Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichtings- of revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur van het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze gegevens kan het bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor misbruik bestaat en kan de vergunningsprocedure normaal doorgang vinden.

Wanneer echter twijfel blijft bestaan over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar advies nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan worden gemaakt. Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te weigeren dan wel in te trekken.


In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet BIBOB een toets plaatsgevonden van de door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot nader onderzoek over te gaan en is de "gewone" vergunningsprocedure gevolgd.

3.2 Natuurbeschermingswet

Doel van de Natuurbeschermingswet 1998 is het geven van wettelijke bescherming aan terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. De wet biedt de juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, de aanwijzing van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, vergunningverlening, schadevergoeding, toezicht en beroep.

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van de biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zij beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) (VR) en de Habitatrichtlijn (1992) (HR). Deze richtlijnen zijn/worden in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Indien de inrichting in of nabij een beschermd natuurmonument en/of aangewezen gebied is gelegen en directe effecten zijn te verwachten, dan dient er voor nieuwe inrichtingen bij de provincie Limburg een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet aangevraagd te worden.

Ten zuiden van de inrichting ligt op ca. 1.8 kilometer het Natura gebied "Brunssummerheide" (nr. NL-100029, 538 ha). In oostelijke richting grenst de inrichting aan de op Duits grondgebied gelegen "Tevenerheide", eveneens een natura 2000 gebied (nr. DE-5002301, 448 ha).



Ten aanzien van de Brunssummerheide merken wij op dat de inrichting op een ruime afstand hiervan is gelegen (1.8 km) zodat als gevolg van het in werking zijn van deze inrichting geen nadelige effecten op dit gebied/de te verwachten zijn.

Een verdere beoordeling op grond van de VR of HR achten daarom niet noodzakelijk achten en er is naar onze mening evenmin sprake van een vergunningsplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.

Ten aanzien van de Tevenerheide merken wij het volgende op:

De huidige activiteiten conflicteren niet met de instandhoudingsdoelstellingen. Er hoeven namelijk geen ingrepen plaats te vinden in het landschap (afgravingen e.d.), er wordt geen afvalwater direct geloosd en er wordt geen grondwater onttrokken. Ook eventuele andere emissies hebben tot nu toe geen enkel negatief effect gehad op het natuurgebied.

Voor wat de voorgenomen uitbreiding betreft merken wij het volgende op:

- er vindt geen terreinuitbreiding plaats, waardoor er geen sprake is van barrièrewerking of versnippering van habitats;
- er is geen voornemen tot het direct lozen van afvalwater of onttrekken van grondwater;
- de geluidemissie zal als gevolg van de uitbreiding geen significant effect hebben op het natuurgebied;
- omdat wordt voldaan aan de stofemissie- en geurgrenswaarden ontstaat er geen significant effect;
- overlast door vogels, ongedierte en zwerfafval is niet te verwachten;
- overslag van brand is door de te nemen brandveiligheidsvoorzieningen en de afstand tot het natuurgebied vrijwel uitgesloten.

Conclusie:

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de kans op een significant negatief effect niet aanwezig is en dat daarom geen nadere beoordeling of (uitgebreide) voortoets nodig is.


3.3 Flora en Faunawet

De vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn bedoeld om wilde flora en fauna te beschermen en hun leefgebieden in stand te houden. De EU-lidstaten zijn verplicht de richtlijnen te vertalen in nationale wet- en regelgeving. In Nederland is de bescherming van soorten geregeld in de Flora- en faunawet en de bescherming van gebieden in de Natuurbeschermingswet.

Met de Flora- en faunawet worden planten en dieren beschermd omdat hun bestaan op zich waardevol is. De wet is vooral soortgericht voor dieren en planten en alleen gebiedsgericht door de mogelijkheid van de aanwijzing van een beschermde leefomgeving voor een bepaalde soort. Indien in het gebied waar de activiteiten gaan plaatsvinden plant- of diersoorten voorkomen die op grond van deze wetgeving bescherming genieten en die mogelijk door deze activiteiten schade of hinder ondervinden zoals bedoeld in deze wet, moet een ontheffing worden aangevraagd.

Als het gaat om minder kwetsbare dier- of plantsoorten geldt op voorhand een vrijstelling van deze ontheffingsplicht. Hierbij geldt dan wel als eis dat gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid goedgekeurde gedragscode.

De aangevraagde activiteiten hebben geen nadelige effecten/nadelige effecten op beschermde dier- en plantensoorten. Er is geen strijdigheid met enige bepaling in de Flora- en faunawet.



De inrichting is immers gevestigd op een daartoe bestemd industrieterrein waar flora en fauna, die bescherming genieten, niet voor komen dan wel als ze al voorkomen gedijen onder invloed van de bedrijvigheid en daaronder in elk geval niet te lijden hebben. Op de locatie is Afvalzorg al jarenlang gevestigd.

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is in het onderhavige geval niet nodig.

3.4 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Omdat voor de voorgenomen activiteiten ook een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist, dient ingevolge artikel 7b, lid 2 van die wet en ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wm gecoördineerde behandeling van de aanvragen plaats te vinden. Met de bepalingen van paragraaf 8.1.3.2. van de Wet milieubeheer is rekening gehouden.

Op 11 februari 2008 heeft aanvrager bij het Waterschap Roer en Overmaas een aanvraag voor een Wvo-vergunning ingediend. Op grond van zowel de Wet milieubeheer als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zullen beide aanvragen worden gecoördineerd.

4 Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

4.1 Algemeen

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

4.2 Beste beschikbare technieken

4.2.1 Toetsingskader

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.



Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Tenslotte dienen blijkens jurisprudentie de zogenaamde Best reference documents (BREF's) danwel de eindconcept-BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te worden betrokken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd. Afvalzorg is geen gpbv-inrichting (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Er zijn derhalve geen BREF's van toepassing. Daarom hoeft op grond van artikel 1, lid 3, van de Regeling aanwijzing BBT-documenten alleen rekening gehouden te worden met de Nederlandse informatiedocumenten die genoemd worden in tabel 2 uit de bijlage bij deze Regeling.

Met deze documenten moet rekening worden gehouden. Bij de beoordeling van de aanvraag is onder andere getoetst aan de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR).

4.2.2 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3 Afvalstoffen

4.3.1 Afvalstoffen (preventie, reductie, nuttige toepassing, hergebruik, scheiding en verwijdering)

Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een Wm-vergunning dient dan ook getoetst te worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) en de daarop volgende wijzigingen. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP: Beleidskader.

De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die is samen te vatten als:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen;
- door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand beperkt;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof).

Afvalpreventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Gezien de omvang van de inrichting en de afvalstoffen die als gevolg van de eigen activiteiten ontstaan, achten wij het opnemen van een preventieonderzoek in de vergunning niet nodig. Wel vinden wij het noodzakelijk dat bepaalde afvalstoffen onafhankelijk van de bedrijfssituatie, altijd gescheiden dienen te worden gehouden. Wij hebben in de vergunning een voorschrift opgenomen dat gevaarlijk afval, asbest en papier en karton altijd gescheiden moeten worden ingezameld en worden afgevoerd.

4.3.2 Overwegingen ten aanzien van doelmatigheid.

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader.



De doelstellingen van het LAP zijn kortweg aan te duiden als: De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die is samen te vatten als:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; Door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand beperkt;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof).

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden.

Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Toetsing aan de sectorplannen

In de aanvraag worden aangevraagde afvalstromen getoetst aan de volgende sectorplannen, zoals gedefinieerd in het LAP:

- 3 Opslag en overslag van KWD afval
- 4 Opslag en bewerking van riool-, kolken-, gemalenslib alsmede veegvuil (RKGv)
- 9 Opslag en be-verwerking van groenafval
- 13 Opslag en overslag bouw- en slooafval
- 22 Grond- en bouwstoffenbank

-- Opslag en bewerking baggerspecie en overige natte afvalstromen

Sectorplan 3, opslag en overslag van KWD afval.

De minimumstandaard voor KWD afval is nuttige toepassing en/of verbranden. Door aanvrager worden deze afvalstoffen zodanig bewerkt (opslag, samenbundelen en overslag) dat deze ingezet kunnen worden voor nuttige toepassing dan wel verbranden.

De aangevraagde activiteiten passen binnen de minimumstandaard.

Sectorplan 4, opslag en bewerking van riool-, kolken-, gemalenslib alsmede veegvuil (RKGv)

Het beleid voor afval van onderhoud van openbare ruimten, waaronder RKG-slib en veegafval vallen, is gericht op preventie, afvalscheiding en nuttige toepassing.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van RKG-slib en veegafval is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarbij de restfractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.

De aangevraagde activiteiten (ontwateren en scheiden) zijn gericht op nuttige toepassing.

Het ontwateren is noodzakelijk om de scheiding of de verwerking mogelijk te maken.

De aangevraagde activiteiten passen binnen de minimumstandaard en zijn dus vergunbaar.

Sectorplan 9, Opslag en be-verwerking van groenafval

Het beleid voor organisch (groen) afval is gericht op het bevorderen van gescheiden inzameling gevolgd door nuttige toepassing.

De minimumstandaard is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Eveneens is nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof toegestaan. De aangevraagde activiteit (groencompostering en productie biomassa voor brandstof) past binnen de minimumstandaard en voldoet daarom aan het in het LAP geformuleerde beleid.

Sectorplan 13 Opslag en overslag bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.

Het beleid voor bouw- en sloopafval is gericht op het bevorderen van preventie en het nuttig toepassen van deelstromen.

Bouw en slooppuin en niet teerhoudend asfalt.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De aangevraagde activiteiten (opslag en breken) zijn gericht op het mogelijk maken van nuttige toepassing en passen derhalve binnen de minimumstandaard.

Hout

De minimumstandaard voor A- en B-hout is nuttige toepassing, voor C-hout storten.

De aangevraagde activiteiten (opslag en verkleinen) zijn gericht op het verkleinen van het volume zodat minder transportmogelijkheden naar eindgebruiker c.q. eindverwerker nodig zijn.

De activiteiten passen binnen de minimumstandaard en zijn derhalve vergunbaar.

Steenachtig BSA, brekerzeefzand en sorteerkanten vlakglas.

De minimumstandaard hiervoor is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

De aangevraagde activiteiten zijn gericht op het mogelijk maken van nuttige toepassing.

De aangevraagde activiteiten passen binnen de minimumstandaard.

Asbest en Gips en cellenbeton

De minimumstandaard hiervoor is storten. De aangevraagde activiteiten zijn gericht op samenbundeling en overslag en voldoen derhalve aan de minimumstandaard.

Bitumineus dakafval, dakgrind en teermastiek en teerhoudend asfalt.

De minimumstandaard hiervoor is nuttige toepassing voorafgaand aan thermische bewerking.


De opslag en samenbundeling voldoet aan de minimumstandaard.

Sectorplan 22 Grond – en bouwstoffenbank

Ernstig verontreinigde grond

Het beleid voor ernstig verontreinigde grond is gericht op het voorkomen van het vrijkomen van ernstig verontreinigde grond door af te zien van het saneren van bestaande vrijkomen van ernstige verontreinigde grond.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond. Dit geldt voor zowel reinigbare als niet-reinigbare grond.



De aangevraagde activiteiten zijn gericht op het bewerken van ernstig verontreinigde grond tot een herbruikbaar product (door immobilisatie) of op het afvoeren naar een geschikte eindverwerker. (reiniger of stortplaats, afhankelijk van de reinigbaarheid van de grond)
Hierbij merken wij op dat immobiliseren krachtens beleidswijziging is gelijkgesteld aan reiniging. Naar onze mening passen deze activiteiten binnen de minimumstandaard en voldoen derhalve aan het in het LAP geformuleerde beleid.

Opslag en bewerking van baggerspecie en overige natte afvalstromen.

Het beleid ten aanzien van de verwerking van baggerspecie is niet gegeven in het LAP maar in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). In de NW4 wordt voor baggerspecie als hoofddoelstelling genoemd: baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van vaarwegen, havens grachten, sloten etc. moet weer bruikbaar zijn als een waardevolle grondstof en vrij benut kunnen worden voor diverse toepassingen. Klassenindeling van baggerspecie (1-4) vindt plaats conform de Derde Nota Waterhuishouding en is afhankelijk van de chemisch en fysische samenstelling van de specie.

Het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit baggerspecie, volumereductie van het stortbare deel en het nuttig toepassen van secundaire grond- en bouwstoffen in werken is vanuit milieu-, ecologisch- en duurzaamheids oogpunt een betere oplossing dan het storten van verontreinigde baggerspecie in een baggerspecie-deponie. (definitieve verwijdering)

De secundaire grond- en bouwstoffen zullen op basis van het Bouwstoffenbesluit dan wel het hierop volgende Besluit bodemkwaliteit (Bbk) onder andere ingezet worden in infrastructurele werken of het bouwrijp maken van bedrijfsterreinen. Voor het toepassen van materialen in werken werd in het verleden veelal gekozen voor primaire grondstoffen. Door het produceren van geschikte secundaire grond- en bouwstoffen uit afvalstoffen wordt het gebruik van (schaarse) primaire grondstoffen zoals zand teruggedrongen.

Meer specifiek merken wij in dit verband ten aanzien van baggerspecieverwijdering nog het volgende op. Na jaren van uitstel van baggerwerkzaamheden is vanwege introductie van nieuw beleid (het Tienjaren scenario waterbodems 2000-2010) door het Rijk op o.a. nieuwe verwerkingsmethoden toegenomen. In deze nieuwe marktontwikkelingen passen de door aanvrager aangevraagde verwerkingsactiviteiten.

In hoofdstuk 3 van Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 2002-2012 is opgenomen dat baggerspecie niet valt onder het LAP, hierop zijn de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de nota Waterhuishouding van toepassing.

Gelet op het vorenstaande is onze beoordeling ten aanzien van de afvalstroom baggerspecie gebaseerd van het Provinciaal Omgevings Plan (POL) indien het baggerspecie betreft die ingevolge de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.

In het POL is ten aanzien van baggerspecie opgenomen dat wij de voorkeur geven aan het zoveel mogelijk hergebruiken van de zandige en kleiige fracties. Er zijn de afgelopen jaren steeds betere technieken gekomen om de verontreinigde baggerspecie te scheiden in goed toepasbare grond- of zandfractie en een verontreinigd residu. Op die manier is soms tot wel 80 % van het materiaal geschikt voor hergebruik.

De aangevraagde activiteit is gericht op het scheiden van baggerspecie in zodanige fracties (categorieën) dat een zo optimaal mogelijk hergebruik van deze fracties mogelijk wordt. Het initiatief past binnen de taakstellingen van het POL en is derhalve als doelmatig aan te merken.



Conclusie doelmatigheidsbeoordeling afvalstoffen.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Bewaren van afvalstoffen:

Voor het zelfstandig bewaren of opslaan van afvalstoffen in een inrichting kan in beginsel een vergunning worden afgegeven. In de EG-richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen - en daarmee ook uitgangspunt van de beleidsuitgangspunten in het LAP - worden de volgende termijnen voor het bewaren of opslaan van afvalstoffen aangegeven.

Afvalstoffen binnen de inrichting die zijn bestemd voor definitieve verwijdering naar stortplaatsen of naar afvalverbrandinginrichting mogen, mits in de sectorplannen niet anders is vermeld, derhalve niet langer dan 1 jaar worden bewaard. De overige afvalstoffen mogen maximaal 3 jaar worden bewaard.

Naast de beleidsuitgangspunten genoemd in het LAP is de fysieke situatie (zoals totale opslagcapaciteit en de jaarlijkse doorzet van afvalstoffen, de aard van de stoffen e.d.) in de inrichting ook maatgevend voor de maximale bewaartermijn.

Gelet op de maximale doorzet van de afvalstoffen, de opslag capaciteit in de inrichting en de aard van de (gevaarlijke)afvalstoffen zijn wij van mening dat de maximale bewaartermijn voor de afvalstoffen mede gelet op een doelmatige verwijdering hiervan beperkt moet worden gehouden op 1 jaar. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

In de voorschriften van deze vergunning zijn deze termijnen opgenomen.

4.3.3 Europese afvalstoffenlijst:

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is op 1 januari 2002 in alle Europese lidstaten geïmplementeerd. In Nederland is hiertoe de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangt. Verder zijn ook de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA) komen te vervallen.

De Regeling Europese afvalstoffenlijst is per 8 mei 2002 in werking getreden onder gelijktijdige intrekking van het BAGA, RAGA en het RAAGA. Per 8 mei 2002 is het in Nederland bij uitsluiting de Eural die het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval bepaalt.

De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld.

De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk.

De "c" (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op de afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.



Op basis van de aanvraag betreffen de binnen de inrichting te accepteren en te verwerken afvalstoffen de volgende afvalstoffen (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

Verwerking RKGV:

- 19 08 01 roostergoed
- 19 08 02 afval van zandvang
- 20 03 03 veegvuil
- 20 03 06 afval van het reinigen van riolen

Grondbank:

- 01 04 08c niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 01 05 07c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval
- 01 05 08c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en - afval
- 02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen bieten
- 10 09 06c niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 09 08c niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 03 ovenslak
- 10 10 06c niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en- vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 08c niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 05 03*c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
- 17 05 08c niet onder 17 05 07 spoorwegballast
- 19 01 12c niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
- 19 08 02 afval van zandvang
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand en steen)
- 19 12 12c overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsel van materialen) van 19 mechanische afvalwerking
- 19 13 01*c vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 13 02c niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- 20 02 02 grond en stenen

Immobilisatie

- 01 04 08c niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)
- 10 02 02 onverkte slakken



- 10 09 03 ovenslak
- 10 09 06c niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 09 08c niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 03 ovenslak
- 10 10 06c niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en- vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 08c niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 05 03*c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
- 17 05 08c niet onder 17 05 07 vallend spoorwegballast
- 19 01 12c niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
- 19 08 01 roostergoed
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand en steen)
- 19 12 12c overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsel van materialen) van 19 mechanische afvalwerking
- 19 13 01*c vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 13 02c niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- 20 02 02 grond en stenen
- 20 03 03 veegvuil
- 20 03 06 afval van het reinigen van riolen

Compostering

- 02 01 03 afval van plantaardige weefsels
- 02 01 07 afval van bosbouw
- 03 01 01 schors- en kurkafval
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand, steen)
- 20 02 01 biologisch afbreek afval

Baggerspecie/natte stromen

- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 01 05 07c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval
- 01 05 08c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en - afval
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

Op en overslag

- 03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer



03 01 99	niet elders genoemd afval (zoals onbehandeld hout, A-hout, ingenomen zoals verpakkingshout (pallets) en schoon procesafval van houtverwerkende industrie)
03 03 01	schors- en houtafval
10 12 01	afval van het mengsel voor thermische behandeling
10 12 06	afgedankte vormen
10 12 08	afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
10 13 14	betonafval en betonslib
15 01 03	houten verpakkingen
15 01 04	metalen verpakkingen
17 04 01	koper, brons en messing
17 04 02	aluminium
17 04 03	lood
17 04 04	zink
17 04 05	ijzer en staal
17 04 06	tin
17 04 07	gemengde metalen
17 04 11c	niet onder 17 04 10 vallende kabels
19 12 01	papier en karton
19 12 02	ferrometalen
19 12 03	non-ferrometalen
19 12 04	kunststoffen en rubber
19 12 05	glas
19 12 08	textiel
19 12 10	brandbaar afval (RDF)
20 01 01	papier en karton
20 01 02	glas
20 01 10	kleding
20 01 11	textiel
20 01 37*c	hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 38	niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39	kunststoffen
20 01 40	metalen
20 03 01	KWD-afval

Bouw –en sloopafval

17 01 01	beton
17 01 02	stenen
17 01 03	tegels en keramische producten
17 01 07c	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
17 02 01c	hout
17 02 02c	glas
17 02 03c	kunststof
17 02 04*c	glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
17 03 01*c	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten



- 17 03 02c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
- 17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten
- 17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
- 17 08 02c niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal
- 17 09 04c niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
- 19 12 06*c hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 12 07c niet onder 19 12 06 vallend hout

4.3.4 Acceptatie- en verwerkingsbeleid, administratieve controle en interne organisatie:

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wm alsmede in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking geldt het aan het LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport opgenomen "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting is door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid".

Het door het bedrijf gehanteerde acceptatie- en verwerkingsbeleid (bijlage 10 van de aanvraag) is conform de richtlijn opgesteld en voldoet hier dus aan.

4.3.5 Besluit financiële zekerheidsstelling milieubeheer. (Besluit FZ)

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer is vanaf 1 mei 2003 op basis van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer juncto (het Besluit) artikel 8.15 Wm de mogelijkheid gegeven om financiële zekerheid te vragen voor het nakomen van vergunningvoorschriften inzake het opslaan van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen na beëindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor de dekking van* de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem. Wij hebben op basis van het Besluit provinciale beleidsregels vastgesteld in: "Beleidsregels provinciale omgang met het Besluit Financiële zekerheid milieubeheer". Op 23 maart 2007 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

Ten aanzien van de in het Besluit genoemde 2 mogelijkheden om financiële zekerheid te stellen hebben wij het volgende beleid vastgesteld:

- Om schade aan de bodem te voorkomen wordt door de provincie een dusdanig bodembeschermingsniveau verlangd dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), of worden er dusdanige maatregelen opgelegd dat hieraan voldaan wordt. In geval van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging bestaat er op basis van artikel 7, lid 1 juncto Bijlage 2 van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer geen mogelijkheid voor het vragen van een financiële zekerheid. Ook voor onderhavige inrichting geldt dat het bodembeschermingsniveau zodanig wordt beoordeeld dat er in de zin van de NRB sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging (zie overwegingen milieuaspect bodem). Om die reden wordt voor de inrichting geen financiële zekerheid gevraagd voor dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem.



- Voor het vragen van een financiële zekerheid betreffende het beheer van afvalstoffen na beëindiging van de activiteiten binnen de inrichting, geldt dat de zekerheid volgens de wet alleen gevraagd kan worden voor de vergunde opslag van afvalstoffen (artikel 3 bedrijven). Er kan geen financiële zekerheid worden gevraagd voor afvalstoffen waarvoor geen vergunning is verleend of die de toegestane hoeveelheid van de vergunde opslag te boven gaan. Om die (illegale) opslag van afvalstoffen te voorkomen heeft de vergunningverlener de mogelijkheid tot handhaving van de vergunning en het laten verwijderen van afvalstoffen in geval dat de vergunning niet volgens de daarin gestelde regels wordt nageleefd.

In principe kunnen ingevolge het Besluit alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalbedrijven) van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer met een financiële zekerheidstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de opgeslagen afvalstoffen binnen de inrichting een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Wij hebben in afwijking van het in het Besluit genoemde drempelbedrag van € 10.000 voor € 100.000 gekozen, aangezien dit bedrag boven de € 60.000 ligt waarvan in de toelichting van het Besluit wordt geadviseerd geen door een bedrijf gereserveerde eigen bedragen of balansgarantie (mogelijke door ons te accepteren vorm van zekerheid) meer te accepteren omdat deze onvoldoende garantie bieden ter dekking van eventuele schade als gevolg van het beheer van afvalstoffen binnen de inrichting. In IPO-verband is verder afgesproken om pas bij een potentiële schade van € 100.000 of meer het Besluit, voor zover van toepassing bij een categorie 28-inrichting, te gaan toepassen. Een potentieel risico tot € 100.000 is bovendien voor ons aanvaardbaar.

Vooropgesteld dient te worden dat de zekerheid alleen gevraagd kan worden voor de te vergunnen maximale opslag van afvalstoffen. De financiële zekerheid wordt door het college uitsluitend gevraagd voor opgeslagen afvalstoffen (inclusief afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan), die niet als nuttig toepasbare afvalstoffen worden beschouwd. Dit betreft de zogenaamde laagwaardige afvalstoffen, afvalstoffen waar men voor moet betalen om ze aan derden voor verwerking af te geven.

De hoogte van de financiële zekerheidsstelling wordt berekend door een optelling van de vergunde opslagen tonnen/stuks van de afvalstoffen nadat deze eerst vermenigvuldigd zijn met het marktconforme verwijderingsbedrag per ton/stuk afvalstof (het bedrag dat een vergunninghouder als acceptatietarief stelt), waarna een ophoging van het totaal plaatsvindt met 25% voor transport- en handelingskosten. Wanneer het eindbedrag de drempel van € 100.000 te boven gaat, wordt het vragen van een financiële zekerheid overwogen.

Aangenomen motie Vietsch en Neppérus

Op 20 mei 2008 heeft de Minister van VROM een brief naar de Tweede kamer gestuurd over de met een kamermeerderheid aangenomen motie om het besluit FZ in te trekken. Op dinsdag 18 maart 2008 is de gewijzigde motie van de leden Vietsch en Neppérus door de Tweede kamer aangenomen. Met de gewijzigde motie wordt de regering verzocht om het besluit op te heffen. De Minister van VROM zal deze motie uit voeren door het Besluit in te trekken. Zij zal dit doen in een algemene maatregel van bestuur ter invoering van het Besluit Omgevingsrecht. Dit Besluit zal tegelijkertijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht worden.



Provincies en gemeenten worden per brief geïnformeerd over het intrekken van het Besluit. In deze brief wordt aangegeven op welke wijze omgegaan dient te worden met bestaande financiële zekerheidsverplichtingen in bestaande milieuvergunningen. Verder wordt in deze brief aangegeven dat het in de rede ligt dat het bevoegd gezag in nog te verlenen vergunningen geen nieuwe zekerheidsverplichtingen opneemt. In deze lijn achten wij het niet meer opportuun om een zekerheid van aanvrager te verlangen.

4.4 Afvalwater

Afvalwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het gemeentelijk riool.

Overtollig water van waterbuffer A, en afvalwater van waterbuffer B wordt rechtstreeks geloosd op de gemeentelijke riolering.

Voor het lozen van het afvalwater op het gemeentelijk riool is een lozingsvergunning gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig. Hiertoe is op 11 februari 2008 door aanvrager een vergunningaanvraag ingediend bij het Waterschap Roer en Overmaas.

Op grond van artikel 7b, tweede lid Wvo juncto 14.1 Wm dient de behandeling van de aanvragen ingevolge de Wvo en Wm gecoördineerd plaats te vinden. Bij brief van 18 februari 2008, kenmerk 200800227, ingekomen op 21 februari 2008 heeft het Waterschap Roer en Overmaas ons medegedeeld dat bij hen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wvo op 11 februari 2008 is ingekomen. De aanvragen zijn derhalve gecoördineerd behandeld.

4.5 Bodem

4.5.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de Wet milieubeheervergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen.

Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatiebodemonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

In het kader van de vigerende vergunning van 12 maart 2002 is de bodemkwaliteit van de inrichting is onderzocht en vastgelegd in het rapport "Verkennd bodemonderzoek" (MT-RE950723, d.d. maart 1995) van DHV Milieu en Infrastructuur BV.

Wij hebben dit bodemonderzoek beoordeeld als zijnde de vastlegging van de nulsituatie van de bodem van de inrichting.

Op basis van het bovenstaande zijn wij van mening dat de nulsituatie van de bodem in voldoende mate is vastgesteld.

4.5.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Uitgangspunt van dit beleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden (bodemrisicocategorie A).

Alleen in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*).

In de NRB is een systematiek opgenomen waarmee het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten kan worden beoordeeld. Het bodemrisico is daarbij afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico – representeren de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Opslag en composteren van groenafval.

In de aanvraag wordt vermeld onder hoofdstuk 2.1.6 dat de groencompostering plaats vindt op een asfaltverharding die is aangelegd onder vloeistofdichte condities zonder CUR/PBV-verklaring en is voorzien van een rioolstelsel ten behoeve van de afvoer van overtollig hemelwater. Gezien de aard van het groenafval en compost (schoon materiaal) zal volgens aanvrager verontreiniging van bodem en grondwater niet optreden. Een nadere onderbouwing hiervan is opgenomen in bijlage 5 van de aanvraag.

In zijn algemeenheid wordt onder snoeiafval, groenafval en bermmaaisel afval verstaan dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos en natuurterreinen en afval dat hiermee te vergelijken is. Voorbeelden hiervan zijn grof tuinafval, berm- en slootmaaisel en afval van hoveniersbedrijven.

Dit afval kan verontreinigingen bevatten die afkomstig zijn van de locatie van herkomst. Hierbij kan gedacht worden aan resten van bestrijdingsmiddelen, aanhangend verontreinigde grond of resten van bestrijdingsmiddelen in groenafval. Daarnaast komt bij het composteren van groenafval percolaat vrij.

Slechts bij de houtachtig groenafval, zoals takken en boomstronken die afkomstig zijn van niet verontreinigde grond, is er sprake van een verwaarloosbaar risico.

Gezien de kans op bodemrisico bij alle andere soorten snoeiafval, groenafval en bermmaaisel (niet houtachtig groenafval) moet de opslag en be- en verwerking hiervan beschouwd worden als een bodembedreigende activiteit.

Wij zijn dan ook van mening dat, in tegenstelling wat in de aanvraag is opgenomen, conform de NRB de opslag en de be- en verwerking van snoeiafval, groenafval en bermmaaisel, voor wat betreft het niet-houtachtige gedeelte, moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer voor zover dit in de open lucht plaats vindt.

Wij hebben in de voorschriften opgenomen dat niet-houtachtig groenafval op een vloeistofdichte vloer moet worden opgeslagen.

Conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties uit het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Uitzondering hierop is zoals hiervoor is aangegeven de opslag van snoeiafval, groenafval en bermmaaisel. Hieruit treedt door aanraking met hemelwater, dan wel door de vochtige aanvoer ervan, percolaatwater uit wat de onderliggende bodem kan schaden.



4.5.3 Beëindiging activiteiten

Om te kunnen controleren of de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid dient binnen 4 maanden na beëindiging van de activiteiten de bodem van de inrichting opnieuw te worden onderzocht. Mogelijke bodemverontreinigingen kunnen dan worden verwijderd. Daarom blijven de voorschriften 4.2 en 4.3 gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

4.6 Energie

De beoordeling van de efficiëntie van het energieverbruik binnen de inrichting vindt plaats op basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning" (uitgegeven door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken van oktober 1999). Volgens deze circulaire behoeft geen speciale beoordeling van het energieverbruik plaats te vinden indien jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aan aardgas (of aardgasequivalenten) wordt verbruikt.

De inrichting heeft volgens de aanvraag een energieverbruik dat de ondergrens van elektriciteit ruimschoots overschrijdt, te weten 107.000 kWh.

In de aanvraag wordt echter geen nader inzicht gegeven in eventuele mogelijkheden tot energiebesparingsmaatregelen. Om dit inzicht alsnog te verkrijgen zal in de vergunning een energiebesparingsonderzoek worden voorgeschreven.

4.7 Brandveiligheid

Een aantal algemene veiligheidsvoorschriften en de door de brandweer voorschreven voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van de voorschriften.

Door de brandweer Parkstad Limburg is op 16 februari 2008 een brandveiligheidsplan onder voorwaarden goedgekeurd. In dit plan is nadere aandacht besteed aan de consequenties van de in de inrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van brandveiligheid. Tevens beschrijft onderhavig brandveiligheidsplan de te nemen of getroffen brandpreventieve voorzieningen en maatregelen binnen de inrichting om het risico van een calamiteit (brand/explosie/etc.) te minimaliseren.

Onderhavig brandveiligheidsplan is opgenomen in de bijlagen van de aanvraag.

4.7 Geluid

4.7.1 Normstelling

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' (verder aangeduid als de Handreiking). De inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is niet gelegen op het gezoneerde industrieterrein.

Voor inrichtingen die niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein geldt het algemene toetsingskader van de Handreiking.

Aangezien de gemeente Brunssum nog geen beleidsnota industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningaanvraag kan worden getoetst, geldt de overgangssituatie zoals die in paragraaf 1.5 van de Handreiking is opgenomen. De normstelling is voor wat betreft het $L_{Ar,LT}$ in dat geval gebaseerd op hoofdstuk 4 van de Handreiking. Hierin is het volgende afwegingstraject opgenomen:

- richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving;
- overschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt;
- als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Landelijke woonomgeving | 40 dB(A) etmaalwaarde; |
| - Rustige woonwijk, weinig verkeer | 45 dB(A) etmaalwaarde; |
| - Woonwijk in de stad | 50 dB(A) etmaalwaarde. |

Voor L_{Amax} zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek worden derhalve de normen uit de 'Circulaire industrielawaai' gehanteerd. Als streefwaarde bij woningen geldt het $L_{Ar,LT} + 10$ dB. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

4.7.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$):

De akoestische situatie van de inrichting is beschreven in het rapport Akoestisch onderzoek revisievergunning Afvalzorg, nr. M+P.KBAI.05.5.1 d.d. 18 januari 2008.

Het rapport is opgesteld door M + P raadgevend Ingenieursbureau te Aalsmeer en is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

De reguliere openingstijden van de inrichting zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 06.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 06.00 – 19.00 uur. In de winterperiode is de inrichting 24 uur per dag, 7 dagen in de week geopend ten behoeve van gladheidbestrijding. Incidenteel (d.w.z. minder dan 12 maal per jaar) is de inrichting tevens geopend van 22.00 – 06.00 uur voor de ontvangst van afvalstoffen.

De berekende waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau overschrijdt in geringe mate de grenswaarde voor de dagperiode met slechts 1 dB(A) ter plaatse van omliggende woningen (punt 1). Voor de avond en nachtperiode wordt ruim voldaan de grenswaarde. Deze richtwaarden gelden voor een landelijke omgeving. Wanneer we in de dagperiode de omgeving karakteriseren als rustige woonwijk, weinig verkeer (45 dB(A) etmaalwaarde) dan wordt ruimschoots aan deze norm voldaan.

Wij zijn dan ook van mening dat voor de dagperiode de geluidbelasting van 41 dB(A) (op 1,5 m hoogte) toelaatbaar is. Wij hebben deze norm in de vergunningsvoorschriften opgenomen.



4.7.3 Maximale geluidniveau (L_{Amax})

Het maximaal geluidniveau (L_{max}) worden met name bepaald door de aangevraagde installaties en activiteiten.

De berekende waarden voor de maximaal optredende geluidbelasting overschrijdt in geringe mate in de dagperiode met 2 dB(A) de streefwaarde uit de circulaire ($L_{Ar,LT} + 10$ dB(A)) bij de omliggende woningen (punt 1).

De geluidpieken zijn echter veel lager dan de maximaal te vergunnen standaard waarde van L_{max} (= 70/65/60 dB(A))

4.7.4 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer', d.d. 29 februari 1996.

Op grond van deze circulaire dient de indirecte hinder te worden berekend conform de Standaardrekenmethode wegverkeerslawaai I of II of de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, afhankelijk welke methode geschikt is in de specifieke situatie. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende waarden voldoen aan de in de circulaire genoemde voorkeursgrenswaarden (50/45/40 dB(A)).

4.8 Lucht

4.8.1 Wet Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit (Wlk) in werking getreden. Samen met de in werkingtreding van de Wlk is onder meer een Bijlage 2 aan de Wm toegevoegd. In deze bijlage zijn de grenswaarden opgenomen die voorheen in het Blk 2005 waren vastgelegd. Daarnaast zijn gelijktijdig met de Wlk de volgende regelingen in werking getreden:

- de algemene maatregel van bestuur "Niet in betekende mate bijdragen" (Besluit NIBM);
- de ministeriële regeling "Niet in betekende mate" (regeling NIBM);
- de ministeriële regeling "Beoordeling luchtkwaliteit 2007";
- de ministeriële regeling Projectsaldering luchtkwaliteit 2007.

Bovendien werkt de Minister van VROM nog aan een amvb "Gevoelige bestemmingen". De Wet luchtkwaliteit vormt onderdeel van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5). De 'Wet luchtkwaliteit' vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (BLK 2005).

Emissies van zwaveldioxide (SO_2), stikstofdioxide (NO_2), zwevende deeltjes (PM10), looddeeltjes, koolmonoxide (CO), en/of benzeen die binnen de inrichting ontstaan in een hoeveelheid van meer dan 1% van de grenswaarden dienen te worden getoetst aan de achtergrondwaarden zoals genoemd in Bijlage 2 bij de Wm.



In het kader van de Wlk hoeven projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging echter niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het besluit NIBM definieert het begrip NIBM als een project dat minder dan 1% van de grenswaarden bijdraagt aan de achtergrondwaarde. Dit komt overeen met bijdrage van 0,4 microgram/m³ voor fijn stof en NO₂. (zijnde 1% van grenswaarde 40 µg/m³)

Toetsing

In bijlage 8 van de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek bijgevoegd. Voor het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit en het toetsen van de concentraties fijn stof en NO₂ aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit (bijlage 2 bij de Wm) zijn berekeningen uitgevoerd. De emissie van de inrichting bestaat uit de emissie veroorzaakt door verwaaien van stuifgevoelige producten en door verbranding van diesel.

Uit berekeningen met NNM blijkt dat door de activiteiten van het bedrijf er enige verhoging van de jaargemiddelde PM10 concentratie op leefniveau is. Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM10 van 40 µg/m³ buiten de inrichting niet wordt overschreden. Ook wordt de grenswaarde van PM 10 als daggemiddelde van 50 µg/m³ niet vaker dan 35 keer overschreden. Tevens blijkt uit de berekeningen met CARII dat ok nabij de doorgaande weg (Waubacherweg) deze grenswaarden niet worden overschreden.

Voor PM 10 wordt voldaan aan de Wet luchtkwaliteit.

Uit berekeningen met het NNM volgt dat door de activiteiten van het bedrijf er enige verhoging van het jaargemiddelde NO₂ concentratie op leefniveau is. Uit de berekening blijkt dat de grenswaarde van 40 µg/m³ NO₂ voor de jaargemiddelde concentratie niet wordt overschreden. Tevens blijkt uit de berekeningen met CAR II dat ook nabij de doorgaande weg (Waubacherweg) deze grenswaarde niet wordt overschreden. Ook voor stikstofoxide wordt voldaan aan de Wet luchtkwaliteit.

Conclusie:

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bijdrage van de inrichting aan de lokale luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het verlenen van de onderhavige vergunning aangezien de grenswaarden voor beide parameters gerespecteerd worden.

4.8.2 Nederlandse Emissie Richtlijn (NER)

Stof

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiwing al dan niet door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR) voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn.

Binnen de inrichting kan stofoverlast vrij diffuus plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken van de verschillende stuifgevoelige afvalstoffen. Alle binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S4 (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig).



Ten aanzien van stofoverlast als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van stuifgevoelige (afval)stoffen heeft aanvrager overeenkomstig de NeR maatregelen zoals sproeien, afgedekt transport, afgedekte/inpandige opslag, beperken van storthoogte van materialen e.d. getroffen. Verder zijn enkele aanvullende maatregelen in de vergunning opgenomen, zodanig dat het optreden van stofemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en stofoverlast niet te verwachten is.

Geur

Toetsingskader

Het geurbeleid is vastgelegd in de NeR. Dit beleid is gebaseerd op de circulaire van 30 juni 1995 van de minister van VROM en kent de volgende algemene uitgangspunten:

- als er geen hinder te verwachten is, zijn maatregelen niet nodig;
- als hinder te verwachten is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe vastgesteld;

Daarnaast hebben wij in 1996 de nota "Provinciaal Geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven" vastgesteld, waarin het landelijke geurbeleid nader is uitgewerkt. Ondermeer worden de maximaal toelaatbare geurconcentraties (MTGC) gedefinieerd. In dit begrip is ook meegenomen dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij dezelfde geurconcentratie hoeft te liggen. De MTGC is een 'gewogen' hindernorm die als toetsingskader in te onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld. De MTGC-waarden nabij geurgevoelige objecten zijn geformuleerd als 98 percentielwaarden. Voor de aangevraagde activiteiten zijn in het provinciale beleid geen MTGC-waarden vastgesteld.

Echter in de NeR is voor de bedrijfstak groencompostering een bijzondere regeling opgenomen (3.3/G2). De in de bijzondere regeling genoemde geurmissieconcentratie van 3 geureenheden per m³ als 98-percentiel geldt als een bruikbare richtwaarde voor te beschermen geurgevoelige objecten, waarvan mag worden aangenomen dat daarbij de resterende hinder aanvaardbaar is. In de vigerende vergunning is het volgende opgenomen als geurnormering:

- het uurgemiddelde van de geurconcentratie op jaarbasis mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, niet meer bedragen dan 3 geureenheid per m³ als 98-percentielwaarde ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing.
- Het uurgemiddelde van de geurconcentratie op jaarbasis mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, niet meer bedragen dan 5 geureenheid per m³ als 98-percentielwaarde ter plaatse van de (verspreid) gelegen woningen.

Beoordeling geuremissie

De mogelijke geuroverlast als gevolg van deze activiteiten is nader beschouwd in het in bijlage 6 van de aanvraag opgenomen geurrapport. Het betreft rapport "Geuronderzoek Afvalzorg Grondstromen BV, locatie Brunssum" d.d. februari 2008 (PRA Odournet BV, rapportnummer NVAZ03C3). In het geurrapport zijn alle van belang zijnde emissiebronnen van geur, te weten de verwerking van groenafval, RKGV en bagger nader beoordeeld. In dit onderzoek is op basis van geurmetingen aan deze of vergelijkbare processen per bron een geuremissiekengetal afgeleid. De geuremissie van elke bron is vervolgens berekend uit dit kengetal en bedrijfsgegevens zoals de uurcapaciteit of de hoeveelheid/oppervlak van materiaal in opslag.

Uit de rapportage van PRA Odournet blijkt dat uit de verspreidingsberekeningen is gebleken dat aanvrager voldoet aan de toetsingswaarde van 3 ge/m³ als 98-percentielwaarde voor aaneengesloten woonbebouwing.

Onder normale omstandigheden wordt echter net niet voldaan aan de toetsingswaarde



van 5 ge/m³ als 98-percentielwaarde voor verspreid liggende woningen. Dit kan worden opgelost door het verkleinen van groenafval niet te laten plaatsvinden bij een zuidenwind. Indien hiervoor wordt zorggedragen, resulteert dit in een situatie waarin wel wordt voldaan aan de toetsingswaarde van 5 ge/m³ als 98-percentielwaarde voor verspreid liggende woningen. Wij hebben in de voorschriften opgenomen dat het verkleinen van groenafval niet mag plaatsvinden bij zuidenwind. Hiertoe dient aanvrager dermate voorzieningen te treffen welke o.a. windrichting aangeven, vastleggen van activiteiten in een logboek etc.

5. Overige (hinder)aspecten

Aan de overige aspecten van gevaar, schade of hinder van de inrichting kan door het verbinden van voorschriften aan de vergunning tegemoet worden gekomen.

6. Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit activiteitenbesluit en bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.

De inrichting van Afvalzorg wordt in dit kader aangemerkt als een type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Wel kunnen daarnaast algemene regels uit het activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van activiteiten waar van het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.

Niet GPBV-installaties

In de onderhavige aanvraag is sprake van activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen. Het betreft de volgende activiteiten.

- § 3.1.3 lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen
- § 3.3.4 opslaan van propaan

Een aantal regels uit het Activiteitenbesluit en de Regeling zijn rechtstreeks van toepassing; welke regels dat zijn kan met behulp van de Activiteiten Internet Module (AIM) worden bepaald.

Daarnaast zijn van toepassing de bepalingen en algemene voorschriften uit

- hoofdstuk 1 (algemene bepalingen)
- hoofdstuk 2, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 6 van toepassing, voor zover ze vallen onder de hierboven vermelde paragrafen uit hoofdstuk 3 en artikel 4.6 en artikel 4.18 (t.a.v. een warmtekrachtinstallatie waarop paragraaf 3.2.1 van toepassing is).



Daarnaast moet een ieder die loost vanuit een type C-inrichting, voor het lozen waarvoor de kwaliteitsbeheerder bevoegd gezag is, aan de regels genoemd in hoofdstuk 1, m.u.v. afdeling 1.2, afdelingen 2.1., 2.2., 2.4 en 2.10, hoofdstuk 3, artikel 4.18, artikel 4.6, paragraaf 4.8.2, hoofdstuk 6 voldoen.

7. Terinzagelegging en ingediende zienswijzen

Van 26 juni 2008 tot en met 6 augustus 2008 heeft de aanvraag om Wm-vergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Tot en met 6 augustus 2008 heeft de mogelijkheid bestaan om adviezen en/of bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit in te brengen.

Door aanvrager zijn bij brief van 30 juli 2008 (ingekomen 1 augustus 2008) zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht. De zienswijzen komen op het volgende neer:

A. Voorschrift 3.8

In dit voorschrift wordt gesteld dat ter plaatse van de opslag en be- en verwerking van groenafval een vloeistofdichte voorziening dient te zijn gerealiseerd die voldoet aan verwaarloosbaar bodemrisico 1 zoals gedefinieerd in de NRB.

1. Genoemd voorschrift is onvoldoende afgestemd op de considerans van het ontwerpbesluit. In de considerans (paragraaf 4.5.2) is aangegeven dat opslag en be- en verwerking van houtachtig groenafval niet op een vloeistofdichte voorziening hoeft plaats te vinden en dat dit alleen geldt voor niet-houtachtig groenafval. Verzocht wordt dit voorschrift hierop aan te passen.
2. Aanvrager is van mening dat de opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval niet bodembedreigend is en derhalve sprake is van een verwaarloosbaar risico. Volgens aanvrager bevatten snoei- en groenafval en bermgras normaliter geen bestrijdingsmiddelen nog ernstig verontreinigde grond. Daarnaast geeft aanvrager aan dat het gerede compost is gecertificeerd en dat dit zonder bodembeschermende voorzieningen in de bodem mag worden toegepast. Volgens aanvrager wordt in de NRB deel A3, paragraaf 3.1.2 gesteld dat op de vraag of bepaalde stoffen, stofgroepen of preparaten als bodembelastend moeten worden aangemerkt, op voorhand niet altijd een sluitend antwoord is te geven. Als hulpmiddel is een stoffenlijst opgenomen. Volgens aanvrager is de opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval niet opgenomen in deze lijst, wat een indicatie is dat de activiteit niet bodembedreigend is. Als onderbouwing is in de aanvraag in bijlage 5 een berekening opgenomen van het bodemrisico, waaruit blijkt dat de huidige voorziening voldoet aan een verwaarloosbaar risico. Verzocht wordt toe te staan dat niet-houtachtig groenafval- uitzonderingen daargelaten- op een vloeistofkerende vloer mag worden opgeslagen. De uitzonderingen betreffen materiaal dat tijdens acceptatieonderzoek wel verontreinigd blijkt te zijn, dit materiaal zal volgens aanvrager altijd op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.
3. verzocht wordt om, indien ons college toch van mening is dat niet-houtachtig groenafval op een vloeistofdichte voorziening moet worden opgeslagen, een termijn op te nemen voor het realiseren van een vloeistofdichte voorziening. Aanvrager heeft deze termijn nodig voor het verrichten van onderzoek naar de mate van vloeistofdichtheid van de huidige vloer en naar de alternatieven om ter plaatse van de huidige vloer een verwaarloosbaar risico te realiseren (materiaal en systeemkeuze) en voor het opstellen van een bestek en het aanbesteden van het werk.



Ook wil aanvrager een alternatief van een aanvaardbaar risico onderzoeken. Aanvrager acht een termijn van 5 jaar redelijk om het gewenste beschermingsniveau te realiseren.

B. Considerans paragraaf 4.4 afvalwater.

Hierin is opgenomen dat een Wvo vergunningsaanvraag is ingediend bij het Waterschap Peel en Maasvallei. De aanvraag is ingediend bij het Waterschap Roer en Overmaas.

C. Voorschrift 4.4

Onder sub a staan voorwaarden vermeld waaraan een vloeistofdichte vloer moet voldoen. Onder sub b wordt verwezen naar de CUR/PBV-aanbeveling 44. Omdat de voorwaarden genoemd onder sub a noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de CUR/PBV-44 verklaring en als zodanig in de Aanbeveling zijn opgenomen, is het naar mening van aanvrager overbodig deze voorwaarden in sub a op te nemen. Aanvrager verzoekt om sub weg te laten, bedoeld wordt hier natuurlijk sub a.

D. Voorschrift 4.5.

Onder sub b staat dat een nieuw aan te leggen vloer binnen 6 maanden op grond van CUR/PBV-aanbeveling 44 moet worden beoordeeld. Volgens aanvrager hoeft een vloer die is aangelegd onder de condities van CUR/PBV-aanbeveling 65 volgens deze aanbeveling niet binnen 6 maanden te worden beoordeeld conform CUR/PBV-aanbeveling 44. Verzocht wordt dit voorschrift weg te laten.

E. Voorschrift 6.1

In de tabel is in de derde kolom (regulier dag op 5m) het sterretje voor de aanduiding van de gevelreflectie bij de 47 dB(A) geluidnorm voor punt 1 (woning) weggevalen

F. Voorschrift 12.2

In het voorschrift wordt gerefereerd aan een door GS geaccepteerde methodiek. Aanvrager wijst erop dat het onderzoeksprotocol in het kader van het Besluit bodemkwaliteit op dit moment wordt aangepast en landelijk zal worden ingevoerd.


Onze reactie hierop.

Ad A.1

Voorschrift 3.9 is conform verzoek aangepast zodat opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval dient plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer.

Ad A.2

Gesteld wordt dat opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval niet bodembedreigend is omdat snoei- en groenafval en bermgras normaliter geen bestrijdingsmiddelen noch ernstig verontreinigde grond bevat. Waarom is niet onderbouwd door aanvrager. Dit wordt overigens tegengesproken in de laatste alinea van deze paragraaf op bladzijde 2 van de zienswijzen. Hierin wordt aangegeven dat materiaal dat tijdens het acceptatieonderzoek wel verontreinigd is op een vloeistofdichte vloer wordt opgeslagen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het niet-houtachtig groenafval wel degelijk verontreinigd kan zijn en dus op een vloeistofdichte vloer moet worden opgeslagen.



Dat het gerede compost moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zonder bodembeschermende voorzieningen in de bodem mag worden toegepast is naar onze mening niet relevant, immers de opslag en be- en verwerking bestaat voor een groot gedeelte uit niet-houtachtig groenafval dat nog moet composteren, waardoor fosfaten en nitraten middels percolaatwater de bodem zullen belasten.

Daarnaast verwijst aanvrager naar bijlage 5 van de aanvraag waarin een berekening is opgenomen van het bodemrisico, waaruit blijkt dat de huidige voorziening voldoet aan een verwaarloosbaar risico.

Opgemerkt wordt dat deze bijlage 5 van de aanvraag alleen wordt gesproken over het gerede compost, wat niet bodembelastend zou zijn. Verder wordt in bijlage 5 van de aanvraag gesproken over het afgevoerde percolaatwater, wat regelmatig onderzocht wordt. In bijlage 7 van bijlage 5 van de aanvraag wordt hier gesproken over "proceswater", wat bestaat uit regenwater dat via de ter plaatse aanwezige verhardingen en riolen in een bassin terechtkomt. Dit "proceswater" is niet het uittredend percolaat dat ter plaatse van de opslag van niet-houtachtig groenafval afkomstig is, maar het is met regenwater verdund percolaat. Het onderzoek is dan ook niet representatief omdat het bemonsterde water niet het afvalwater betreft dat rechtstreeks uit de composthoven met de bodem in contact komt.

Door aanvrager wordt gesteld dat opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval niet in de stoffenlijst van de NRB is opgenomen. In de stoffenlijst van de NRB is GFT afval opgenomen, waaronder o.a. tuinafval valt. Naar onze mening is tuinafval vergelijkbaar met (niet-houtachtig) groenafval.

Daarnaast valt groenafval en ook groencompost wel degelijk onder de indicatieve stoffenlijst, namelijk dierlijke, overige organische en kunstmatige meststoffen. Dit betekent dat genoemd afval op een vloeistofdichte voorziening dient te worden opgeslagen.

Ad A.3

Verzoek termijn realiseren vloeistofdichte voorziening.

Aanvrager is van mening dat, wanneer wij van mening zijn dat de opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval op een vloeistofdichte voorziening moet plaatsvinden, een termijn van 5 jaar redelijk is om het gewenste beschermingsniveau te realiseren.


Wij zijn van mening dat deze termijn wel erg ruim bemeten is en vinden een termijn van een jaar voor het onderzoek naar de mate van vloeistofdichtheid van de huidige vloer en het zoeken naar alternatieven acceptabel. Daarnaast zijn wij van mening dat een termijn van een jaar voldoende voor het opstellen van een bestek en het uitvoeren van het werk. Een totale termijn van twee jaar voor het gewenste beschermingsniveau te realiseren is naar onze mening realistisch en voor ons acceptabel, mede gezien het feit dat de vloeren al op basis van de vorige vergunningen vloeistofdicht moeten zijn.

Wij hebben dit in voorschrift 3.9 opgenomen.

Ad B

Considerans paragraaf 4.4.

Waterschap Peel en Maasvallei wordt aangepast aan Waterschap Roer en Overmaas.



Ad C

Voorschrift 4.4

De tekst van dit voorschrift komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande tekst:
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring
Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd
gezag te worden overgelegd.

Ad D

Voorschrift 4.5

Dit voorschrift komt te vervallen, zie verder Ad C

Ad E

Voorschrift 6.1

Tekst wordt aangepast conform opmerking.

Ad F

Voorschrift 12.2

Tekst wordt aangepast conform opmerking.

8. BESLUIT

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht, besluiten wij:

- I aan NV Afvalzorg Holding de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1, van
de Wet milieubeheer te verlenen voor een periode van 10 jaar;
- II de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning;
- III aan deze vergunning navolgende voorschriften te verbinden; een en ander met dien
verstande dat de voorschriften 4.2 en 4.3 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning
haar geldigheid heeft verloren;
- IV aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen wordt verklaard,
die in de vergunning gebruikt worden.

9. Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen
betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes
weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit
besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing.



Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "werkwijze".

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Inwerkingtreding

Omdat het oprichten/veranderen van de inrichting aangemerkt wordt als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt dit besluit op grond van artikel 20.8 van de Wet milieubeheer niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit bovendien niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.



10. Slotbepaling

Een afschrift van deze ontwerpbeschikking wordt gezonden aan:

- Aanvrager;
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum;
- Waterschap Roer en Overmaas te Sittard;

11. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,




wnd. afdelingshoofd Vergunningen en Subsidies



Voorschriften

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	31
2.	Acceptatie, registratie en rapportage afvalstoffen	32
3.	Opslagfaciliteiten	37
4.	Bodem en grondwater	38
5.	Lucht	40
6.	Geluid	42
7.	Afvalwater	43
8.	Externe veiligheid	43
9.	Indirecte hinder	44
10.	Werkplaats	44
11.	Energie	45
12.	Baggerspeciebewerking	46



1. ALGEMEEN

- 1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2 De vergunning of een afschrift van de vergunning met bijbehorende bescheiden moet te allen tijde in de inrichting aanwezig zijn en aan een met het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer belaste ambtenaar overgelegd kunnen worden.
- 1.3 Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.4 Verlichting
 - a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.
 - b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/ of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.
- 1.5 Installaties
 - a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede dient elke lekkage zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 - b. Gebouwen/ installaties en opslagvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en te allen tijde verzekerd zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
 - c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.6 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten aanwezig zijn met ontploffingsgevaar moet de aldaar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.
- 1.7 De elektrische installatie mag geen storingen in radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.
- 1.8 Personeel
 - a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
 - b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.



1.9 Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waarin deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

1.10 Weegbrug

Voor het wegen van de aangeboden afvalstoffen en secundaire grondstoffen moet de inrichting voorzien zijn van tenminste een weegbrug. Elke weegbrug moet geijkt zijn, overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen.

1.11 In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.

1.12 Maatregelen m.b.t. (gecombineerde)compostering

- a. Minimaal drie maal per week dienen de temperatuur (<80 °C) en het vochtgehalte (maximaal 60%) van de composthoopen te worden gecontroleerd teneinde anaërobie en daarmee geuremissie zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Daarbij is het noodzakelijk dat een beregeningsmogelijkheid aanwezig is. Van deze procesparameters moet een logboek worden bijgehouden.
- b. De wijze van opzetten van de composthoopen, de vorm en de hoogte mag een goed verloop van het composteringsproces niet belemmeren.
- c. Het percentage grasachtig materiaal in de samenstelling van de composthoop mag niet meer bedragen dan 30%.
- d. Het percentage stromest in de samenstelling van de composthoop mag niet meer bedragen dan 15 %.
- e. Er mag maximaal 10% agrarisch afval worden verwerkt.
- f. De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet worden gecontroleerd; er mag géén materiaal in staat van ontbinding worden ingenomen.
- g. Het ingenomen materiaal moet binnen ten hoogste 72 uur verwerkt worden tot basismateriaal en worden opgezet in een composthoop. Structuurmateriaal (bijvoorbeeld: takken en stobben) is hiervan uitgezonderd. Ook grasachtig materiaal mag langer worden opgeslagen mits dusdanig dat rotting wordt voorkomen.
- h. Percolaat moet worden opgevangen in een vloeistofdicht bufferbassin; het bufferbassin moet zodanig worden belucht dat anaërobie en daarmee geuremissie zoveel mogelijk wordt voorkomen c.q. beperkt.

1.13 Indien zich een lekkage van giftige, brandbare en/of stankverwekkende stoffen voordoet, moet de ontstane vloeistofplas onmiddellijk met een daarvoor geschikt middel worden afgedekt om verdamping zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken dan wel dient op gelijkwaardige wijze verdamping te worden voorkomen/beperkt. Het afdekmiddel moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en in voldoende mate op het terrein van de inrichting aanwezig zijn.



2. ACCEPTATIE REGISTRATIE EN RAPPORTAGE AFVALSTOFFEN

- 2.1 Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform een schriftelijk vastgelegde acceptatie- en verwerkingsprocedure. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure dient, zoals die in de bijlage 10 van de aanvraag daaraan voldoet, te voldoen aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
- 2.2 De administratieve organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient, zoals die in de bijlage 10 van de aanvraag daaraan voldoet, te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
- 2.3 De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure inclusief, voorzover van toepassing, de goedgekeurde wijzigingen.
- 2.4 Wijzigingen van de onder 2.1 t/m 2.2 bedoelde procedures waarbij wordt afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het afdelingshoofd.
- 2.5 De in voorschrift 2.1 t/m 2.2 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.
- 2.6 In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling overeenkomstig de Eural):

Verwerking RKGv:

- 19 08 01 roostergoed
- 19 08 02 afval van zandvang
- 20 03 03 veegvuil
- 20 03 06 afval van het reinigen van riolen

Grondbank:

- 01 04 08c niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 01 05 07c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval
- 01 05 08c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en - afval
- 02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen bieten
- 10 09 06c niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 09 08c niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 03 ovenslak
- 10 10 06c niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en- vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 08c niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt



- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 05 03*c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
- 17 05 08c niet onder 17 05 07 spoorwegballast
- 19 01 12c niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
- 19 08 02 afval van zandvang
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand en steen)
- 19 12 12c overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsel van materialen) van 19 mechanische afvalwerking
- 19 13 01*c vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 13 02c niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- 20 02 02 grond en stenen

Immobilisatie

- 01 04 08c niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)
- 10 02 02 onverkte slakken
- 10 09 03 ovenslak
- 10 09 06c niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 09 08c niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 03 ovenslak
- 10 10 06c niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en- vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 08c niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 05 03*c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
- 17 05 08c niet onder 17 05 07 vallend spoorwegballast
- 19 01 12c niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
- 19 08 01 roostergoed
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand en steen)
- 19 12 12c overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsel van materialen) van 19 mechanische afvalwerking
- 19 13 01*c vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 13 02c niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- 20 02 02 grond en stenen
- 20 03 03 veegvuil
- 20 03 06 afval van het reinigen van riolen



Compostering

- 02 01 03 afval van plantaardige weefsels
- 02 01 07 afval van bosbouw
- 03 01 01 schors- en kurkafval
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand, steen)
- 20 02 01 biologisch afbreek afval

Baggerspecie/natte stromen

- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 01 05 07c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval
- 01 05 08c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en - afval
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

Op en overslag

- 03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
- 03 01 99 niet elders genoemd afval (zoals onbehandeld hout, A-hout, ingenomen zoals verpakkingshout (pallets) en schoon procesafval van houtverwerkende industrie)
- 03 03 01 schors- en houtafval
- 10 12 01 afval van het mengsel voor thermische behandeling
- 10 12 06 afgedankte vormen
- 10 12 08 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
- 10 13 14 betonafval en betonslib
- 15 01 03 houten verpakkingen
- 15 01 04 metalen verpakkingen
- 17 04 01 koper, brons en messing
- 17 04 02 aluminium
- 17 04 03 lood
- 17 04 04 zink
- 17 04 05 ijzer en staal
- 17 04 06 tin
- 17 04 07 gemengde metalen
- 17 04 11c niet onder 17 04 10 vallende kabels
- 19 12 01 papier en karton
- 19 12 02 ferrometalen
- 19 12 03 non-ferrometalen
- 19 12 04 kunststoffen en rubber
- 19 12 05 glas
- 19 12 08 textiel
- 19 12 10 brandbaar afval (RDF)
- 20 01 01 papier en karton
- 20 01 02 glas
- 20 01 10 kleding
- 20 01 11 textiel



- 20 01 37*c hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout
- 20 01 39 kunststoffen
- 20 01 40 metalen
- 20 03 01 KWD-afval

Bouw –en sloopafval

- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 02 01c hout
- 17 02 02c glas
- 17 02 03c kunststof
- 17 02 04*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
- 17 03 01*c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
- 17 03 02c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
- 17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten
- 17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
- 17 08 02c niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal
- 17 09 04c niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemeng bouw- en sloopafval
- 19 12 06*c hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 12 07c niet onder 19 12 06 vallend hout

- 2.7 a. De maximale opslaghoeveelheid van de op grond van voorschrift 2.7 te verwerken afvalstoffen mag per afvalstof niet meer bedragen dan in de aanvraag vermelde hoeveelheden.
- b. De maximale opslaghoeveelheid van reststoffen en/of residuen mag per reststof/residu niet meer bedragen dan de in de aanvraag vermelde hoeveelheden.
- c. De ingenomen afvalstoffen mogen niet langer dan 1 jaar worden bewaard. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het afdelingshoofd aantoonde dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

- 2.8 Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden.

2.9 Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen

De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.



2.10 Antimengbepaling afvalstoffen

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.

2.11 Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof te verwijderen.

2.12 Hergebruik bedrijfsafvalstoffen

Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen kan hergebruiken of nuttig kan toepassen.

Dit geldt in ieder geval voor:

- gevaarlijk afval
- papier en karton
- asbest
- glas
- wit- en bruingoed
- metalen
- hout
- kantoor en kantineafval.

3. OPSLAGFACILITEITEN

3.1 Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

3.2 Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (d.d. 14 oktober 1987, Stb. 516, zoals dat geldt op het moment van het van kracht worden van de vergunning) zijn aangegeven welke producten zij bevatten.

3.3 Opslag van dieselolie en afvalolie in een bovengrondse tank.

- a. De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages) moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn PGS 30 uitgave 2005:
 - paragraaf 4.1, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
 - paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met 4.2.11 en voorschrift 4.2.14;
 - paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1;
 - paragraaf 4.4;
 - paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.3, alsmede 4.5.9 tot en met 4.5.12;
 - paragraaf 4.8;
 - paragraaf 4.9.



- b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- c. Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de richtlijn PGS 30
- d. Een tank voor de opslag van afgewerkte olie en afgewerkte koelvloeistof moet ten minste éénmaal per jaar geheel worden geledigd.

3.5 Gasflessen (eigen gebruik)

De opslag van gasflessen moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 15:
- 6.2.1 tot en met 6.2.14

3.6 Volle opslagvoorzieningen (bijvoorbeeld voor afvalolie) moeten terstond worden afgevoerd en vervangen door lege opslagvoorzieningen.

3.7 Eisen ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen in bulk

- a. Los gestort ontwaterd materiaal en afvalstoffen moeten worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte stoffen tegen keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen geraken
- b. De opslaghoogte van genoemde opslagen, met uitzondering van (gecombineerd)composteren, mag niet meer bedragen dan 9 meter boven het maaiveld.
- c. Het opgeslagen ontwaterd materiaal en de opgeslagen afvalstoffen mogen, met uitzondering tegen keerwanden, niet worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel en moeten hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd.
- d. Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de opslagen van verschillende niet brandbare afvalstoffen tenminste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn.

3.8 Ter plaatse van de onderstaande locaties dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd die voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisico 1, zoals gedefinieerd in de NRB:

- de opslag en be- en verwerking van alle in bijlage 5, tabel 1 van de aanvraag genoemde afvalstoffen, (met uitzondering schone grond, cat 1 grond/bouwstof, A-hout, baggerspecie klasse 0 t/m 2, regenwateroverschot);
- opslag en be- verwerking van baggerspecie klasse 3

3.9 In afwijking van voorschrift 3.8 en bijlage 5, tabel 1 van de aanvraag dient de opslag en be- en verwerking van niet-houtachtig groenafval binnen een termijn van twee jaar na het van kracht worden van de vergunning op een vloeistofdichte voorziening te worden opgeslagen die voldoet aan verwaarloosbaar bodemrisico 1, zoals gedefinieerd in de NRB.

4. BODEM EN GRONDWATER

4.1 Bodemverontreiniging

- a. Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.
- b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.

4.2 Bedrijfsbeëindiging

- a. Binnen 4 maanden na het beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
- b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
- c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd; ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4.3 Saneringsvoorschrift

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de vergunninghouder deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te verwijderen te behandelen dan wel ongemoeid te laten.

4.4 Vloeistofdichte vloeren/verhardingen

Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

4.5 Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering

- a. Elk nieuw aan te leggen stelsel van de bedrijfsriolering dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de standaard RAW-bepalingen
- b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
- c. Vergunninghouder dient een verslag te maken van het afpersen van de bedrijfsriolering; dit verslag dient binnen 1 maand na de datum van het afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.



4.6 Bedrijfsriolering

De bedrijfsriolering, het leidingstelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.

4.7 Controle bedrijfsriolering

- a. De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 6 jaar na datum van ingebruikname of laatste controle te worden gecontroleerd op de technische toestand en de vloeistofdichtheid. De controle dient plaats te vinden overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de toestandgegevens dient plaats te vinden overeenkomstig NEN 3399.
- b. Van de controle dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
 - de datum en de plaats van inspectie;
 - de wijze van uitvoering;
 - profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
 - afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);
 - gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;
 - een eenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.
- c. Het controlerapport dient binnen 2 maanden na de controle ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt dat de bedrijfsriolering niet vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de controle de bedrijfsriolering te zijn hersteld.

4.8 Opvangbassin percolaat (gecombineerd)composter

- a. Het bassin voor de opvang van percolaat dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV -Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
- b. Het onder voorschrift 4.10 a genoemde onderzoek moet vervolgens iedere 5 jaar na de datum van de laatste controle worden herhaald.
- c. De controlerapportage van de onder voorschriften 4.10 a + 4.10 b genoemde onderzoeken dient binnen 1 maand na uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
- d. Indien uit de onder voorschriften 4.10 a + 4.11 b genoemde onderzoeken blijkt dat het opvangbassin niet meer gegarandeerd aan zijn functie kan voldoen, moet in overleg met het afdelingshoofd een nieuwe vloeistofdichte voorziening worden aangebracht.

5. LUCHT

- 5.1 Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitwerp moet steeds afdoende functioneren.



- 5.2 Reparaties en/of wijzigingen aan installaties, die kunnen leiden tot het ontsnappen van brandbare, giftige en/of stankverwekkende stoffen waardoor gevaar, schade en/of hinder buiten de inrichting kan optreden, mogen niet worden uitgevoerd.

5.3 Stofhinder

- Indien verstuiving of stofverspreiding ten gevolge van opslagen, activiteiten en/of processen kan ontstaan of ontstaat, dient dit middels besproeien en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.
- Indien sproeien met water wegens de weeromstandigheden (bijv. vorst) niet mogelijk is, mogen handelingen (waaronder overslag van stuifgevoelige stoffen) die stofvorming kunnen veroorzaken niet worden uitgevoerd.
- Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of andere fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
- Het laden en lossen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal is niet toegestaan bij windsnelheden, welke hoger zijn dan vermeld in onderstaande tabel:

Klasse*	Windsnelheden
S3	14 m/s, windkracht 6/krachtige wind
S4 en S5	20 m/s, windkracht 8/stormachtige wind

*klasse-indeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 4.6 van de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR).

- Eigen transportmiddelen naar de inrichting alsmede alle transportmiddelen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig beladen en/ of afgedekt dat buiten de inrichting geen verontreiniging vanwege die transporten kan plaatsvinden.

5.4 Geurhinder

Het uurgemiddelde van de geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, op jaarbasis, niet meer bedragen dan:

- 3 ge/m⁰³ als 98-percentiel ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing;
- 5 ge/m⁰³ als 98-percentiel nabij overige (verspreid) gelegen geurgevoelige objecten.

5.5 Onderzoeksverplichting geur

- Indien wijzigingen van de werkzaamheden, of de aard dan wel de samenstelling van de te verwerken grondstoffen daartoe aanleiding geven, kan op aanwijzing van het bevoegd gezag een onderzoeksverplichting worden opgelegd.
- Indien - op basis van een aantal gevalideerde geurhinderklachten - de in het provinciaal geurhinderbeleid gedefinieerde indicatieve geurhinderdrempelwaarde wordt overschreden, kan het bevoegd gezag besluiten het bedrijf een onderzoeksverplichting op te leggen.
- Binnen 1 maand nadat een onderzoeksverplichting, als bedoeld in de voorschriften 5.6.a en 5.6.b, door het bevoegd gezag is opgelegd, moet de vergunninghouder een hiertoe strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het afdelingshoofd voorleggen. In dit voorstel dient tevens te worden aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden en een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag wordt overgelegd.

Dit onderzoek dient zich te richten op:

- de gebruikte onderzoeksmethode;
 - het vaststellen van de geuremissie (bronsterkte) van de inrichting en haar onderscheidenlijke geurrelevante onderdelen;
 - het vaststellen van de geurimissieconcentratie rond de inrichting tijdens representatieve bedrijfsvoering. De verspreiding van de geur dient te worden berekend met behulp van het Nieuw Nationaal Model;
 - bepalen relatie hinder en geurconcentratie;
 - toetsing aan voorschrift 5.5 (geurnorm);
 - uitwerken en rapporteren van de mogelijke maatregelen, welke kunnen worden getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder, dan wel een verdergaande reductie van de geuremissie.
- d. Op grond van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere voorschriften opleggen.

- 5.6 Het verkleinen van groenafval mag niet plaatsvinden bij zuidenwind. Hiertoe dient in de inrichting een windrichtingmeter en een windsnelheidsmeter aanwezig te zijn. Deze gegevens (datum, windrichting, activiteiten etc) dienen in een logboek te worden vastgelegd.

6. GELUID

- 6.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immissiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ dB(A)							
	regulier				Gladheidbestrijding			
	dag	dag	avond	nacht	dag	dag	Avond	nacht
	1,5m	5m	5 m	5 m	1,5m	5m	5 m	5 m
Punt 1 (woning)	41	47*	31	24	16	21*	21	18
Punt 2	53	56	42	35	30	32	34	31
Punt 4	49	51	39	32	27	30	31	28
Punt 5	52	55	43	37	23	25	27	24
Punt 6	46	48	38	31	16	19	22	19

* incl gevelreflectie van 3 dB(A)

- 6.2 Het maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immissiepunt	Maximale geluidniveau d L_{Amax} B(A)							
	regulier				gladheidbestrijding			
	dag	Dag	avond	nacht	dag	dag	Avond	nacht
	1,5m	5m	5 m	5 m	1,5m	5m	5 m	5 m
Punt 1 (woning)	43	49*	38	38	36	41*	38	38
Punt 2	53	56	54	54	49	50	50	50
Punt 4	50	53	45	45	48	50	50	50
Punt 5	56	59	49	49	44	46	46	46
Punt 6	49	52	43	43	36	37	37	37

* incl gevelreflectie van 3 dB(A)

- 6.2 De geluidbelasting op woningen van derden ten gevolge van verkeer van en naar aan de inrichting (indirecte hinder) mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

immissiepunt	nummer	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)			Eemaalwaarde in dB(A)
		Dag	Avond	Nacht	
Punt 1	1	50	38	32	50

- 6.3 Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999.

7. AFVALWATER

7.1 Afvalwater

- Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet wordt belemmerd.
- Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
 - waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
 - met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
 - met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.

- 7.2 Afvalwater moet, voordat het in het openbaar rioolstelsel wordt gebracht, zodanig worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider of van zodanige samenstelling zijn dat:

- de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;
- het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;



- c. het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald volgens DIN 4188.

7.3 Slibvangput en olie-afscheider

Een slibvangput en olie-afscheider moeten:

- voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 885 (1 en 2);
- te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
- zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van olie-afzetting.

8. EXTERNE VEILIGHEID

8.1 Beveiliging tegen blikseminslag

Gebouwen en procesinstallaties met ontploffings- en brandgevaar moeten tegen blikseminslag zijn beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de norm NEN 1014. De aarding moet jaarlijks op deugdelijkheid worden geïnspecteerd.

8.2 Statische elektriciteit

Procesinstallaties en delen daarvan, die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding. Isolerende verbindingsgedeelten dienen met aarddraden te worden overbrugd.

De statische aarding en overbruggingen moeten voldoen aan de richtlijn gegeven door de RiVeProl "Gevaren voor statische elektriciteit in de procesindustrie".

8.3 Brandblusmiddelen

- a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
- b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
- c. De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

9. INDIRECTE HINDER

9.1 Zwerfafvalstoffen

Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de inrichting, binnen een straal van 100 meter buiten de inrichting dient dagelijks te worden verzameld en opgeruimd.

9.2 Ongediertebestrijding

Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

9.3 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken



10. WERKPLAATS

- 10.1 De vloer van een ruimte, waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vloeistoffen kunnen vrijkomen, moet in staat zijn vrijgekomen stoffen tijdelijk te keren. Deze stoffen dienen te worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.
- 10.2 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.
- 10.3 Bouwdelen die een scheidingsconstructie vormen tussen een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden verricht en niet tot de inrichting behorende ruimten moeten dampdicht zijn uitgevoerd. De bij de werkzaamheden vrijkomende dampen mogen in ruimten van derden, ten gevolge van penetratie van dampen door de scheidingsconstructie, niet waarneembaar zijn.
- 10.4 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd moeten ter voorkoming van brand- of explosiegevaar ventilatieopeningen in de wanden en/of luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen aanwezig zijn.
- 10.5 Het is verboden in de inrichting:
- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof bevatten of kunnen bevatten;
 - motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;
 - motorvoertuigen of werktuigen te pletten of te stapelen;
 - buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;
 - uitdeukwerkzaamheden te verrichten;
 - motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren met behulp van een verfspuit;
 - afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.
- 10.6 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen of werktuigen worden bijgevuld.
- 10.7 De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen invloeden zijn beschermd. Het opladen van accu's moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer en op een goed geventileerde plaats.
- 10.8 Opslag van afgewerkte olie, smeerolie, K3-producten, vloeibare afvalstoffen in vaatwerk
- a. Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, doelmatig en goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.
 - b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak met tenminste een inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten.



c. Indien de opslag buiten plaatsvindt dient deze tegen inregenen zijn beschermd.

- 10.9 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd of motorvoertuigen en/of werktuigen worden gestald, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden.

11. ENERGIE

- 11.1 Voor de verlichting moet, bij vervanging, gebruik worden gemaakt van energiezuinige armaturen en lampen en waar nuttig van energiebezuinigende schakelaars, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet mogelijk is.
- 11.2 Verwarmingsleidingen die zich bevinden in ruimten waar geen ruimteverwarming nodig is, moeten doelmatig zijn geïsoleerd.
- 11.3 Van het energieverbruik aan elektriciteit, warmte (uit een distributienet), gas en andere brandstoffen (exclusief brandstoffen voor motorvoertuigen) dient een overzichtelijke schriftelijke registratie te worden bijgehouden, bijvoorbeeld op basis van de jaarafrekeningen van het energiebedrijf, die ten minste vijf jaar in de inrichting wordt bewaard.
- 11.4 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient een rapportage van een energieonderzoek, dat tot doel heeft rendabele en technisch haalbare energie efficiency verhogende maatregelen te identificeren, ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden aangeboden. Rendabele maatregelen zijn maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. De rapportage dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
- beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
 - beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
 - overzicht van alle overwogen energiebesparende maatregelen, die zowel mogelijk als realistisch zijn, en te nemen energiebesparende maatregelen. Van de mogelijke maar afgevalen energiebesparende maatregelen dient de reden van afvallen te worden aangegeven.
 - per te treffen techniek/voorziening dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangend met energiebesparing;
 - de terugverdientijd op basis van de (meer) investeringskosten en de baten.
 - een overzicht van mogelijke organisatorische en good house keeping maatregelen die leiden tot energiebesparing.



12. BAGGERSPECIEBEWERKING

12.1 Acceptatie

Baggerspecie mag slechts worden geaccepteerd tot en met klasse 3 specie.

Er mag geen baggerspecie worden geaccepteerd die moet worden aangemerkt als gevaarlijk afval in de zin van de Eural.

12.2 Kwaliteit baggerspecie

Ten behoeve van de beoordeling van de kwaliteit van de te bewerken baggerspecie moet de kwaliteit van de specie worden vastgesteld volgens de regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie" van het Ministerie van VROM d.d. 18-12-1997 en de wijziging regeling vaststelling klasse-indeling onderhouds-specie. De gegevens ten aanzien van de analyses, bemonsteringswijzen, klasse-indeling, hoeveelheid, herkomst en in welk compartiment de baggerspecie is opgeslagen, moeten ten minste drie achtereenvolgende jaren binnen de inrichting worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten aan hen worden toegezonden.

12.3 Constructie bassins

De opslag van baggerspecie dient te geschieden in bassins waarvan de kaden moeten bestaan uit een deugdelijke constructie en samenstelling, zodanig dat deze in staat zijn krachten, die ontstaan tijdens vullen, opslag en bewerken van baggerspecie, te allen tijde te weerstaan.

12.4 Inspectie bassins

Nadat de bassins zijn afgewerkt, moeten deze regelmatig, doch ten minste vlak voor en vlak na het inbrengen van de baggerspecie en daarna na een tijdsperiode die is gelegen tussen minimaal iedere nieuwe batch en maximaal 18 maanden, worden geïnspecteerd op verzakkingen, grondverschuivingen en afwatering. Zodra verzakkingen of grondverschuivingen worden geconstateerd, dienen onverwijld doeltreffende maatregelen tot herstel te worden getroffen. De resultaten van deze inspecties dienen jaarlijks, dan wel onmiddellijk na een ongewoon voorval, middels een rapportage aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

12.5 De baggerspecie dient zodanig te worden ingebracht, dat deze zich zowel tijdens als na het inbrengen steeds binnen de kaden, als bedoeld in voorschrift 13.3, en tenminste 25 cm onder de kruin daarvan bevindt.

12.6 Aan- en/of afvoer van baggerspecie dient zodanig plaats te vinden dat geen morsproduct buiten de inrichting kan plaatsvinden.



BEGRIPPENLIJST

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFDELINGSHOOFD:

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de provincie Limburg.

**AFGEWERKTE OLIE:**

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 1993, 617);

BEVOEGD GEZAG:

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

CUR/ PBV:

Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DIFFUSE EMISSIES:

Niet gekanaliseerde emissies.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

**GELUIDSNIVEAU IN dB(A);**

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdsconstante van 125 ms;

NEN:

door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NRB:

Nederlandse Richtlijn bodembescherming, uitgave juli 1997

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.