provincie limburg

Ons kenmerk	2009/9558	**Maastricht**	17 september 2009
Bijlage(n)	1	**Verzonden**	18 SEP. 2009

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

Op 8 juni 2009 hebben wij een aanvraag d.d. 18 mei 2009 ontvangen van Wienerberger B.V. voor een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm). Het betreft de inrichting van Wienerberger B.V. die gelegen is aan de Kranenpool 4, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie H, nummers 182, 183, 184, 185 en 188. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 09/9558.

De aanvraag van Wienerberger B.V. betreft met name de volgende veranderingen:
- opslag en verwerking van ontinktingsslib (Euralcode 03 03 05);
- opslag en verwerking van onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel, vulstof en coatingsslib (Euralcode 03 03 10);
- de verwerking van maximaal 5.750 ton ontinktingsslib (03 03 05) en onbruikbare vezels (03 03 10) per jaar en de verminderde inzet van kleurstoffen van 3.000 ton per jaar naar 1.000 ton per jaar.

Van toepassing zijn met name de categorieën 11.1, onder a (productie en opslag van keramische producten), 28.4, a.6 (opslag meer dan 50 m³ aan afvalstoffen van buiten de inrichting), en 28.4, c.1 en c.2 (fysisch en thermisch bewerken van afvalstoffen van buiten de inrichting afkomstig) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).

2. Huidige vergunningensituatie

Op 30 november 2004 is aan het bedrijf een revisievergunning verleend. Deze vergunning is onherroepelijk sinds 21 januari 2005. Daarnaast is op 26 juli 2005 voorschrift E.6 op verzoek van de vergunninghouder gewijzigd terwijl op 27 november 2007 een veranderingsvergunning is verleend.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

3. Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders

3.1. Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Binnen de inrichting wordt geen afvalwater op de riolering geloosd waarvoor een Wvo-vergunning moet worden aangevraagd. Een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is daarom niet noodzakelijk. Waterschap Roer en Overmaas heeft dit op 9 juli 2009 schriftelijk bevestigd. Coördinatie is daarom niet aan de orde.

4. Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

4.1. Provinciaal Omgevingsplan (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat met ingang van 22 september 2006 in werking is getreden, beschrijft onder meer het provinciaal milieukwaliteitsbeleid dat bij het verlenen van milieuvergunningen moet worden gehanteerd. De vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer biedt de directe mogelijkheid om bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van de milieubelasting door bedrijven. In deze vergunningen worden de door de bedrijven te realiseren milieudoelen vastgelegd. De milieudoelen worden afgestemd op milieukwaliteitdoelen en de specifieke lokale omstandigheden. Daarom wordt gestreefd naar vergunningverlening 'op maat'.
Als minimumniveau geldt bij de vergunningverlening de stand der techniek (BAT, best available techniques oftewel BBT, beste beschikbare technieken). Deze zijn vastgelegd in Europese referentiedocumenten (BREF's) en/of in nationale wettelijke kaders en richtlijnen (o.a. het Besluit verbranden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht). De eisen voor de diverse milieuaspecten worden integraal afgewogen. Dit geldt zowel voor de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging installaties (Gpbv-installaties) als voor de overige installaties.

4.2. Beste Beschikbare technieken

4.2.1. Toetsingskader

In de beoordeling van de milieugevolgen wordt de aanvraag getoetst aan de in de IPPC-richtlijn geformuleerde eisen. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer.

Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende preventieve maatregelen (moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen dan wel te beperken door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), met inbegrip van maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen.

Voor de beoordeling van de aanvraagde activiteiten worden zogenoemde BAT Reference Documents (Bref's) opgesteld. Deze Bref's beschrijven de beste beschikbare technieken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde verticale Bref's - deze zijn branche gebonden - en zogenaamde horizontale Bref's die branche overstijgend zijn.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De inrichting van Wienerberger B.V. voor de productie van porisostenen in Brunssum is een gpbv-installatie. Het is een installatie voor de fabricage van keramische producten met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m^3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m^3. Deze activiteit is als categorie 3.5 opgenomen in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Uit tabel 1 van de bijlage bij de Regeling aanwijzing BBT-documenten bepaalt dat de horizontale, niet bedrijfstakgebonden, Bref's koelsystemen, op- en overslag van bulkgoederen, monitoring en cross media & economics van toepassing kunnen zijn op dergelijke inrichtingen. Verder is er sinds december 2006 een verticaal Bref-document voor de keramische industrie. Ook is getoetst aan de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De beoordeling van de BBT-toets vindt plaats bij de beoordeling van de van toepassing zijnde aspecten.

4.3. Afvalstoffen

Door de veranderde inzet van afvalstoffen van derden zal de hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomt niet toenemen.

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). De looptijd van het LAP 1 is op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een nieuw LAP 2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP 1.

Op basis van deze veranderingsvergunning worden de volgende afvalstoffen ingezet:
- ontinktingsslib (Euralcode 03 03 05);
- onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel, vulstof en coatingsslib uit de papierverwerkende industrie (Euralcode 03 03 10).

Het betreft niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij de productie en verwerking van pulp, papier en karton in de papierverwerkende industrie. Het betreffen met name papiervezels.

De slibben worden ingezet als toeslagstof in het kleimengsel waarvan de porisosteen gebakken wordt. Door de toevoeging van papiervezels verbetert de kwaliteit van het product doordat in de kern van steen de verbranding verbetert. Voor deze slibben hanteren wij sectorplan 2 van het LAP 1 als toetsingskader. De minimumstandaard voor de verwerking van deze afvalstoffen is nuttige toepassing. De inzet van dit materiaal als toeslagstof in een bakproces voldoet hieraan zodat deze als doelmatig kan worden aangemerkt. De inzet van dit materiaal wordt beperkt door de productspecificaties van de steen. Met name de fysische eigenschappen van de steen en de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit zijn bepalend.

4.4. Afvalwaterlozingen

De samenstelling van het bedrijfsafvalwater zal als gevolg van de aangevraagde verandering niet wijzigen. De te verwerken slibben worden inpandig opgeslagen en komen niet in contact met hemelwater of bedrijfsafvalwater.

4.5. Bodem

De opslag van de aangevraagde slibben zal op twee opslaglocaties plaatsvinden. Beide opslaglocaties zijn inpandig gelegen en voorzien van een vloeistofkerende vloer. Omdat de slibben in beginsel als droog stortgoed kunnen worden opgeslagen is met deze opslagwijze sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. Voorwaarde hierbij is wel dat het materiaal ook inderdaad voldoende droog is en geen lekvloeistof uittreedt. Deze voorwaarden zijn aan de vergunning verbonden.

4.6. Energie

Het energieverbruik van de inrichting zal als gevolg van de verandering niet wezenlijk veranderen. Het energieverbruik wordt bepaald door meerdere procesparameters en producteigenschappen. Papierslibben kunnen worden ingezet als brandstof in de persmassa maar dat kan maar in beperkte mate en de inzet hiervan beperkt de inzet van andere brandstoffen die aan het product kunnen worden toegevoegd. Dat geldt met name voor zaagsel.

4.7. Geluid

Als gevolg van de aangevraagde veranderingen treden geen wijzigingen op in de geluidbelasting van de inrichting op de omgeving. Een nadere beoordeling van dit aspect is daarom niet aan de orde. Dat geldt ook voor de indirecte hinder als gevolg van de aan- en afvoerbewegingen van de inrichting.

4.8. Lucht

4.8.1. Bref-documenten

Voor de inrichting is met name het Bref document "Keramische industrie" van toepassing. De implementatie van dit document in de vergunning en de toetsing van de installatie aan de eisen uit dit Bref-document heeft plaatsgevonden in het kader van de veranderingsvergunning van 27 november 2007. De inzet van papier (reeds vergund) of papierslibben passen binnen de maatregel om ten behoeve van de emissiereductie van HF, HCl en SOx calciumrijke grondstoffen toe te voegen. Papierslibben zijn vergelijkbaar met papiersnippers en hebben verder als voordeel dat hierdoor minder kleurstof hoeft te worden toegevoegd.

4.8.2. Wet Luchtkwaliteit

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM_{10}), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 1% van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm. Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit. De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en BREF's met de beste beschikbare technieken.

De emissiewaarden voor de in de Wet luchtkwaliteit vermelde stoffen veranderen niet door de aangevraagde verandering. Een nadere toetsing is daarom niet aan de orde.

4.8.3. Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR)

In de NeR worden verschillende luchtaspecten behandeld. Voor luchtemissies geldt dat wordt uitgegaan van concentraties van de componenten in relatie tot de massastroom (kg/uur).

In het algemeen geeft de NeR de concentratiewaarden weer, die met de huidige generatie bestrijdingstechnieken, zowel technisch als economisch, haalbaar worden geacht. Omdat deze richtlijn naast de Bref-documenten relevant kan zijn voor de BBT voor luchtemissies, wordt er in deze beoordeling eveneens aandacht aan besteed.

De emissiewaarden voor de grofkeramische industrie, waar deze inrichting toe gerekend wordt, is te vinden in de Bref keramische industrie. In de vigerende vergunning van 2004 en met name de veranderingsvergunning van 27 november 2007 zijn voor de emissies de geldende normen vastgelegd. De inzet van de aangevraagde slibben kan alleen plaatsvinden binnen de normen van de Bref en de vergunning zodat de normstelling ongewijzigd blijft. De voorschriften uit de vigerende revisievergunning en met name de veranderingsvergunning van 27 november 2007 blijven onverkort van toepassing.

De inzet van de aangevraagde slibben is wel van invloed op de emissies van zwaveldioxide. Door het hoge calcium gehalte van deze slibben wordt zwavel gebonden tot calciumcarbonaat dat in de steen achterblijft. De emissie van SO_2 wordt hierdoor verminderd.

Op grond van de veranderingsvergunning van 27 november 2007 is op 20 november 2008 door het bedrijf een rapportage ingediend inzake het onderzoek naar de reductie van de SO2–emissie. In dit onderzoek is ondermeer papier ingezet. In de persmassa is papier als vervanging van zaagsel toegevoegd, hetgeen in ieder geval een positieve invloed op de SO_2-emissie had. Vanwege het hogere energieverbruik is vervolg onderzoek noodzakelijk. De definitieve rapportage van het reductieonderzoek inzake de SO_2-emissie moet voor 1 januari 2010 aan ons college ter goedkeuring worden voorgelegd. In hoeverre de inzet van papierslibben hierbinnen past zal eveneens uit deze rapportage moeten blijken.

4.8.4. Geur

Het geurbeleid is vastgelegd in de NeR. Dit beleid is gebaseerd op de circulaire van 30 juni 1995 van de minister van VROM en kent de volgende algemene uitgangspunten:

- als er geen hinder te verwachten is, zijn maatregelen niet nodig;
- als hinder te verwachten is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe (nu BBT red.) vastgesteld.

Daarbij geldt dat de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan. Voor bedrijven die onder een bijzondere regeling van de NeR vallen, hoeft het acceptabele hinderniveau niet te worden bepaald. Daarnaast hebben wij in 1996 de nota "Provinciaal Geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven" vastgesteld, waarin het landelijke geurbeleid nader is uitgewerkt. Ondermeer worden de maximaal toelaatbare geurconcentraties (MTGC) gedefinieerd. In dit begrip is ook meegenomen dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij dezelfde geurconcentratie hoeft te liggen. De MTGC is een 'gewogen' hindernorm die als toetsingskader in te onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld.

De MTGC-waarden nabij geurgevoelige objecten zijn geformuleerd als 98 percentielwaarden. Voor de inrichting of de aangevraagde activiteiten zijn in het provinciale beleid geen MTGC-waarden vastgesteld.

De geuremissie verandert niet als gevolg van de inzet van de aangevraagde papierslibben.

5. Overwegingen m.b.t. onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de beschikking en geldigheidsduur

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning. Voor wat betreft de looptijd van de vergunning geldt dat de vergunning betrekking heeft op een afvalstoffeninrichting als bedoeld in artikel 2.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Deze vergunning wordt derhalve verleend voor een periode die gelijk is aan de looptijd van de vigerende revisievergunning van 30 november 2004. Deze vergunning is van kracht geworden op 21 januari 2005 en verloopt daarom op 21 januari 2015.

6. Terinzagelegging en ingediende zienswijzen

De aanvraag om vergunning en de ontwerpbeschikking hebben van 30 juli tot en met 9 september 2009 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht (bureau bibliotheek) en in het gemeentehuis van Brunssum. Tevens was de ontwerpbeschikking via internet (www.limburg.nl) in te zien. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

7. Besluit

Wij besluiten:

- aan Wienerberger B.V. een veranderingsvergunning in de zin van artikel 8.1, lid 1, onder b en c, van de Wet milieubeheer te verlenen voor haar inrichting aan de Kranenpool 4 te Brunssum;
- de vergunning te verlenen voor de periode tot 21 januari 2015;
- dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning, tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
- dat aan deze vergunning de navolgende voorschriften verbonden zijn.

8. Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

9. Slotbepaling

Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum;
- VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
- Waterschap Roer en Overmaas, Unit vergunningen en handhaving, Postbus 314, 6040 AH Roermond;
- Consilio BV, Vaesrade 91, 6361 HH Nuth.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

[redacted]

wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies

Bijlage 1:
Voorschriften

1. AFVALSTOFFEN

Acceptatie

1.1. In de inrichting mogen per kalenderjaar maximaal 5.750 ton van de in onderstaande tabel vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd. De opslag op enig moment mag niet meer zijn dan 300 ton.

Afvalstof	Euralcategorie	Maximale opslag [ton}
Ontinktingsslib	03 03 05	300
Onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel, vulstof en coatingsslib	03 03 10	

1.2. Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Acceptatie van gevaarlijke afvalstoffen is verboden.

Opslag

1.3. Opslag van de afvalstoffen als bedoeld in voorschrift 1.1 dient plaats te vinden op een inpandig gelegen vloeistofkerende vloer.

1.4. Opslag van slibben die onvoldoende droog zijn en waaruit percolaat lekt moeten te allen tijden worden opgeslagen op een vloer als bedoeld in voorschrift 1.6.

1.5. In afwijking van voorschrift 1.3 mogen slibben buiten worden opgeslagen mits deze opslag plaatsvindt op een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding die voorzien is van een vloeistofdichte riolering met aansluiting op het riool.

1.6. Ontwerp en aanleg van een vloeistofdichte vloer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).

1.7. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

1.8. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.7.

1.9. In afwijking van voorschrift 1.7 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een nieuw aangelegde vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

1.10. De voorschriften 1.7 t/m 1.9 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

1.11. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

1.12. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

1.13. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.7 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle als bedoeld in de voorschriften 1.11 en 1.12 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

2. LUCHT

2.1. De inzet van slibben als bedoeld in voorschrift 1.1 mag niet leiden tot hogere emissies dan op grond van de vigerende vergunningen is toegestaan.