Gemeente Kerkrade

Sector Stad

Reg.nr.: 04400159I5

Besluit van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade

Overwegende,

dat door hen op 12 juli1994 aan de directie van Steenfabriek Linssen B.V. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is verleend voor het bestaand bedrijf op het perceel, plaatselijk gemerkt Drievogelstraat 80, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie K, nr. 1905; dat het hier een bedrijf betreft dat zich toelegt op het fabriceren van bakstenen uit klei; dat bij besluit d.d. 25 juli 2002 deze vergunning werd gewijzigd;

dat controle in het kader van het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving heeft uitgewezen dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet een zodanig beschermingsniveau bieden dat eventuele nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de inrichting, in voldoende mate worden voorkomen of beperkt;

dat gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu en in het belang van de bescherming van het milieu het bevoegde gezag verplicht is de milieuvergunning actueel te houden.

dat derhalve ambtshalve dient te worden overgegaan tot het verbinden van een aantal nieuwe actuele voorschriften aan bedoelde Wet milieubeheervergunning uit 1994 (in 2002 gewijzigd), hetgeen mogelijk is door toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8.22 in samenhang met artikel 8.23 van de Wet milieubeheer;

dat bij het herzien van deze vergunning rekening is gehouden met zowel de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu als de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden om het milieu te beschermen;

dat deze nieuwe voorschriften onder meer betrekking hebben op het afvalwater, de stookinstallaties met inbegrip van de stoomketel, de opslag van gasflessen binnen het bedrijf en het uitvoering geven aan de meerjarenafspraak energie efficiency 2001-2012.

dat in de bestaande vergunning geen voorschriften zijn opgenomen over hoe om te gaan met de keuring en het onderhoud van de stookinstallaties en de stoomketel. Ook ontbreken voorwaarden ten aanzien van de veilige opslag van gasflessen.

dat Steenfabriek Linssen B.V. het convenant meerjarenafspraak energie efficiency 2001 – 2012 heeft ondertekend en hierdoor verplicht is de energie efficiency te verbeteren door het nemen van zekere rendabele maatregelen. Middels het per voorschrift opleggen van een jaarlijkse rapportageverplichting kan het bevoegd gezag de voortgang op uitvoering van maatregelen controleren.

dat op 1 maart 1996 de Wet afvalwater (Stb. 1994, 798) in werking is getreden, welke bepaalt dat het regime van de gemeentelijke verordeningen voor wat betreft de lozing van afvalwater op de riolering is komen te vervallen; dat de voorschriften en bepalingen die daarvóór ingevolge de gemeentelijke verordening voor de inrichting golden, nu worden beschouwd als onderdeel van de milieuvergunning; dat in de Wet afvalwater is bepaald dat voor bestaande inrichtingen vóór 1 maart 2003 lozingsvoorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden; dat daarbij in ieder geval de voorschriften uit de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Stcrt. 1996, 59) in de vergunning moeten worden opgenomen;

Gemeente Kerkrade

Sector Stad

dat aan de bestaande vergunning dan ook voorschriften voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering worden verbonden.

dat, gelet op het bovenstaande, wordt overgegaan tot het ambtshalve toevoegen van voorwaarden aan de milieuvergunning welke nader worden genoemd in bijlage A. Afvalwater, bijlage B. Stookinstallaties, bijlage C. Energie en bijlage D. Gasflessen; dat een en ander mogelijk wordt gemaakt door toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer.

overwegende verder, dat de procedure met betrekking tot de totstandkoming van de beschikking is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht;

dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:30, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het voornemen tot wijziging van deze vergunning schriftelijk ter kennis is gebracht aan de houder van de vergunning en de Vrom-Inspectie Zuid te Eindhoven;

dat vervolgens overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:30, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht mededeling is gedaan van het ontwerp van het besluit;

dat naar aanleiding van de bekendmaking van het ontwerp van het besluit geen adviezen zijn ingebracht en geen bedenkingen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in artikel 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t e n:

de d.d. 12 juli 1994 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (nadien bij besluit d.d. 25 juli 2002 gewijzigd) te wijzigen in dier voege dat nieuwe voorschriften betreffende afvalwater, stookinstallaties, energie en gasflessen, zoals deze zijn verwoord in bijgaande bijlage onder I Voorschriften, onder A, B, C en D aan de onderhavige vergunning worden verbonden.

Kerkrade, 3 november 2004
Namens burgemeester en wethouders van Kerkrade,
De Clusterleider Milieu,

[redacted]

M.T.F. Stevens.

Aanvullende voorschriften behorende tot de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer ten name van Steenfabroek Linssen bv, gevestigd Drievogelstraat 80 te Kerkrade

-.-

VOORSCHRIFTEN

MILIEUVERGUNNING

I N H O U D

I. BEGRIPPEN 1
A. Afvalwater 2
B. Stookinstallaties 3
B.2. Aanvullende voorschriften voor de stoomketel 3
C. Energie 4
D. Gasflessen 4

Behoort bij het namens Burgemeester en Wethouders door ~~het Hoofd van de~~ de Afdelingsleider Afd. Milieu ~~en Bouwen~~ genomen besluit d.d. 3 NOV. 2004 no. 04U00159i5

I. BEGRIPPEN

In deze beschikking wordt verstaan onder:

afvalwater:	alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
bedrijfsriolering:	voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;
BOB:	Bewijs van Onderzoek en Beproeving, certificaat dat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform de "regels";
CPR 15-1:	de richtlijn CPR 15-1, "OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE, Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)", Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen;
Dienst:	Stoomwezen B.V. (voorheen Dienst voor het Stoomwezen);
gasfles:	een voor meervoudig gebruik bestemde cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;
gezamenlijke inhoud van gasflessen:	de totale waterinhoud van de gevulde en lege (ongereinigde) gasflessen;
NEN:	een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;
openbaar riool	gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;
Stookinstallatie:	toestel waarin aardgas wordt verstookt voor het verwarmen van gebouwen en /of voor het behandelen van producten;
Drukvat:	een omhulling, bestaande uit een of meer ruimten, die is ontworpen en vervaardigd voor stoffen onder druk met inbegrip van de rechtstreeks daarmee verbonden delen tot aan de voorziening voor de aansluiting met andere apparatuur;

A. Afvalwater

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, en;

b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool- en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en;

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);

b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997).

3. Bedrijfsafvalwater, afkomstig van de overstort, de olieopslag en compressorruimte mag niet in een openbaar riool worden gebracht als dat water:

- meer dan 20 mg/l aan minerale olie in enig steekmonster bevat, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2 (2000),
- grove bedrijfsafvalstoffen bevat, of
- snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 millimeter, bepaald met behulp van een testzeef volgens ISO 3310-1 (1990).

4. In afwijking van het bepaalde in het vorige voorschrift mag bedrijfsafvalwater, afkomstig uit compressorruimte en de olieopslag, in een openbaar riool worden gebracht als dat water:

- na behandeling in een slibvangput en olie-afscheider na geleiding door de afscheider niet meer dan 200 mg/l aan minerale olie in enig steekmonster bevat, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2 (2000), en
- geen grove bedrijfsafvalstoffen bevat, en
- geen snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 millimeter, bepaald met behulp van een testzeef volgens ISO 3310-1 (1990).

5. Een slibvangput en een olieafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten:

- doelmatig werken, en
- altijd voor controle bereikbaar zijn.

6. Een slibvangput en een olieafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd;
een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en visuele controle moet in de inrichting aanwezig zijn.

7. De slibvangput en de olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 (1990/C2:1993) en aan de middels ministeriële regeling gegeven voorschriften.

8. Bedrijfsafvalwater afkomstig van de overstort moet voor vermenging met ander (bedrijfs) afvalwater door een goed toegankelijke controlevoorziening worden geleid, die zodanig is uitgevoerd dat op eenvoudige wijze representatieve watermonsters kunnen worden genomen.

B. Stookinstallaties

1. Een stookinstallatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan NEN 1078 en/of de NEN 2078.

2. Aan de stookinstallaties en de verbrandingsgasafvoersysteem wordt ten minste eenmaal per jaar onderhoud verricht.

3. De stookinstallaties exclusief de oven moeten zodanig zijn afgeregeld en worden onderhouden dat steeds een volledige verbranding kan worden bereikt.

4. Op een stookinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op de bovenwaarde of hoger wordt bij ingebruikname en vervolgens tenminste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd teneinde aan voorschrift B.3. te voldoen.

5. Beoordeling, afstelling en onderhoud en reparaties geschieden door:
a. een voor die activiteit of activiteiten ingevolge de Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan gasgestookte installaties gecertificeerde rechtspersoon, of
b. een andere (rechts)persoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

6. In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar een stookinstallatie, kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de opstellings- of stookruimte aanwezige afsluiter.

7. Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd.

B.2. Aanvullende voorschriften voor de stoomketel

1. Van de twee jaarlijkse controle, alsmede alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet een logboek worden bijgehouden;

2. De waterruimte van de ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge druk.

3. De branderinstallatie moet automatisch worden uitgeschakeld (vergrendeld), indien het vloeistofniveau in de ketel zodanig daalt dat er gevaar voor oververhitting van de ketel ontstaat.

4. Alle toestellen die volgens hoofdstuk GO402 van de "Regels voor toestellen onder druk" door de Dienst van het Stoomwezen worden geclassificeerd als drukvat of drukleiding en de aangegeven grenzen overschrijden moeten door de Dienst zijn goedgekeurd;
van een dergelijk toestel moet een "Bewijs van Onderzoek en Beproeving" (BOB) in de inrichting aanwezig zijn.

5. Na het installeren moet door de Dienst nog een onderzoek plaatsvinden naar de opstelling, ondersteuning, beveiliging en naar de toegepaste appendages.

6. Voor wijzigingen, reparaties of veranderingen in de gebruiksomstandigheden van de genoemde drukvaten en drukleidingen is toestemming van de Dienst noodzakelijk.

7. De genoemde drukvaten en drukleidingen dienen zo vaak als de Dienst dit nodig acht te worden herkeurd.

8. Van de genoemde drukvaten en drukleidingen moet in de inrichting een keuringsmap ter inzage aanwezig zijn;
in deze map dienen ten minste aanwezig te zijn:
- het BOB;
- een gewaarmerkte tekening;
- enkele aantekenbladen.

9. Alle resultaten van de bevindingen door de ambtenaren van de Dienst tijdens de periodieke onderzoeken, wijzigingen en/of reparaties moeten in de keuringsmap zijn opgenomen.

C. Energie

1. Vergunninghoudster dient jaarlijks uiterlijk 1 juni een rapportage over de in het voorafgaande kalenderjaar bereikte voortgang van het energiebesparingsplan onderscheiden naar procesefficiency maatregelen en andere maatregelen en implementatie van systematische energiezorg aan het bevoegd gezag te overleggen. In de rapportage wordt de verandering van de energie-efficiency aangegeven en de hiermee samenhangende verandering van de CO2-emissies.
De rapportage vindt plaats conform het protocol Monitoring en Energiezorg in Bijlage 5 van de meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2012.

2. In geval de deelname aan de meerjarenafspraak energie efficiency 2001-2012 beëindigd wordt, stelt vergunninghoudster het bevoegd gezag hier onverwijld van in kennis.

D. Gasflessen

1.Gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 135 liter moeten worden bewaard in een gasflessenkast, een gasflessenkluis, een opslaggebouw of een open opslag- of opstelplaats; indien de gasflessen aanwezig zijn op het open terrein van de inrichting, dan wel per verdieping of deel van een gebouw, dat van de rest van het gebouw is gescheiden door wanden, vloeren of plafond met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; hiervan zijn uitgezonderd gasflessen die deel uitmaken van een laskar, met dien verstande dat in een ruimte ten hoogste één laskar aanwezig mag zijn per 50 m^2 vloeroppervlakte.

De opslagplaatsen zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen die hiervoor zijn gesteld in CPR 15-1, met uitzondering van paragraaf 10.3 van CPR 15-1, waarbij een buitenopslag als een vatenpark moet worden gezien.