provincie limburg

Ons kenmerk 05/45254
Bijlage(n)

Maastricht 13 juni 2006

VERZONDEN 16 JUN 2006

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

De aanvraag

Op 23 september 2005 is een aanvraag binnengekomen van Van Gansewinkel Nederland BV, Noord-Brabantlaan 303-307, 5657 GB te Eindhoven, gedateerd 16 september 2005, om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer voor haar inrichting te Venlo. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 05/45254. Op 21 oktober 2005 is de aanvraag door aanvraagster aangevuld.

Aan Van Gansewinkel Nederland BV zijn voor haar inrichting te Venlo op basis van haar vigerende revisievergunning in de zin van de Wet milieubeheer d.d. 14 november 1995 (kenmerk BX 9831), een door ons op 28 november 2000 (kenmerk CD 1137) afgegeven veranderingsvergunning en laatstelijk op 8 augustus 2003 een verlenging van de revisievergunningstermijn tot 25 januari 2006 (kenmerk 03/18125) reeds de volgende activiteiten vergund:

- Stalling voertuigen en materieel;
- Stalling lege containers;
- Overstaan van geladen voertuigen;
- Op- en overslag (containers met) van bedrijfsafval (inclusief de op en overslag van (afval)stoffen die voor hergebruik en/ of nuttige toepassing in aanmerking komen);
- Het scheiden, verdichten en verkleinen van bedrijfsafvalstoffen;

060529-0212
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening ING
67.94.11.372
Postbank nr. 1060741

- Het ontwateren van RKG-slib en veegvuil met ontwateringscontainers;
- Op- en overslag van gevaarlijk afval (geen acceptatie) op het logistiek steunpunt (opbulken) voor verder transport;
- Op- en overslag van oliehoudend garageafval, klein gevaarlijk afval en van wit- en bruingoed dat onverhoopt tussen bedrijfsafval wordt aangetroffen;
- Op- en overslag van vetten, afkomstig uit vetvangputten;
- Het in gebruik hebben van een wasplaats voor voertuigen;
- Het in gebruik hebben van een aflever-/tankinstallatie van motorbrandstoffen voor eigen materieel;
- Het onderhouden van voertuigen en containers inclusief de opslag van hulp- en grondstoffen, alsmede afvalstoffen welke hierbij vrijkomen;
- Het uitvoeren van kantoorfaciliteiten en het hebben van een parkeerplaats voor personeel.

In de huidige revisievergunningaanvraag worden hiernaast nog de volgende activiteiten aangevraagd:
- Op- en overslag van glas, kunststoffen, hout, bouw- en sloopafval, autobanden, incontinentiemateriaal, metalen en textiel/kleding;

Ingevolge het Inrichtingen en vergunningen besluit Wet milieubeheer vallen de aangevraagde activiteiten onder andere onder de categorieën 28.4.a.1, 28.4.a.5, 28.4. a 6, 28.4.b.1, 28.4.b.2 en 28.4.c.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer waardoor ons college het bevoegde gezag is.

De inrichting is gelegen aan het adres Ampèrestraat 10, 5928 PE te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie O, nummers K9292 en K9291.
De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar voor het beheer van afvalstoffen en voor onbepaalde tijd voor de overige activiteiten.

Coördinatie met Wvo

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater is een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aangevraagd bij het Waterschap Peel en Maasvallei. Op grond van artikel 7b, tweede lid Wvo juncto 14.1 Wm dient de behandeling van de aanvragen ingevolge de Wvo en Wm gecoördineerd plaats te vinden. Bij brief van 30 september 2005, kenmerk VH/En/V05-157, ingekomen op 3 oktober 2005 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei ons medegedeeld dat bij hen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wvo op 19 september 2005 is ingekomen.
Procedurele – inhoudelijke coördinatie is niet noodzakelijk - gecoördineerde behandeling van beide aanvragen heeft derhalve plaats gevonden.

WET Bibob

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichtings- of revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur van het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze gegevens kan het bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor misbruik bestaat en kan de vergunningenprocedure normaal doorgang vinden.

Wanneer echter twijfel bestaat over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar advies nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan worden gemaakt. Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te weigeren dan wel in te trekken.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot nader onderzoek over te gaan en is de 'gewone' vergunningenprocedure gevolgd.

Beoordeling

A. Overwegingen ten aanzien van doelmatigheid en mengen

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van het beheer van de afvalstoffen te worden betrokken. Deze zogenaamde doelmatigheidstoets dient volgens artikel 8.8, lid 2 onder b juncto artikel 10.14 Wm plaats te vinden op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP). Van toepassing is het op 3 maart 2003 in werking getreden en op 18 mei 2004 gewijzigde LAP. In het LAP is het beleid voor het beheer van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen geïntegreerd.

In het LAP is niet alleen algemeen beleid geformuleerd met betrekking tot de omgang met afvalstoffen in zijn algemeenheid, maar – in de sectorplannen – is ook specifiek beleid geformuleerd met betrekking tot een aantal nader genoemde afvalstoffen. Voor een zo'n hoogwaardig mogelijk beheer van afvalstoffen zijn in de sectorplannen van het LAP minimumstandaarden opgenomen.

De minimumstandaard geeft aan wat de minimale hoogwaardigheid van be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen is en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is. Vergunningen voor be-/verwerken van afvalstoffen mogen alleen worden verleend als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de voor de betreffende afvalstoffen in het LAP vastgelegde minimumstandaard.

De doelmatigheidstoets heeft betrekking op de navolgende aangevraagde activiteiten:

- Het op- en overslaan van diverse soorten afvalstoffen;
- Het bewerken (verkleinen/scheiden/verdichten/ontwateren) van diverse afvalstoffen;

De te accepteren afvalstoffen worden hieronder per categorie afvalstof, zoals ook is weergegeven in tabel 1.6.1 van de aanvraag van Van Gansewinkel BV, getoetst aan de daarvoor geldende minimumstandaard.

Opslaan van afvalstoffen

In de algemene bepalingen bij vergunningverlening in het LAP is weergegeven dat deze bepalingen geldend zijn tenzij in de sectorplannen anders is weergegeven. Voor de opslag van afvalstoffen geldt hetzelfde. Op basis van de algemene bepalingen is vergunningverlening voor de opslag van afvalstoffen toegestaan, tenzij het afvalstoffen betreft waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is.
Voor het opslaan van afvalstoffen als zelfstandige activiteit dienen wij de maximale opslagduur in de vergunning vast te leggen op basis van de algemene bepalingen. Voorafgaande aan verwijderingen van de desbetreffende afvalstoffen geldt en opslagtermijn van maximaal 1 jaar en voorafgaande aan nuttige toepassing geldt een maximale opslagtermijn van drie jaren. Binnen de inrichting van Van Gansewinkel BV vindt tijdelijke opslag plaats. Afvalstoffen worden al dan niet na bewerking bij een voldoende aanwezigheid ervan op de daartoe meest efficiënte wijze afgevoerd naar erkende vergunninghouders/verwerkers in binnen- en buitenland. In dit kader kan gesteld worden dat aan de opslagtermijn van één jaar voor te accepteren afvalstoffen binnen de inrichting die worden verwijderd en drie jaar (in geval van eventuele stagnatie van de afzetmarkt kan de opslagduur van één jaar voor nuttig toe te passen afvalstoffen de inrichting in problemen brengen) voor alle te accepteren afvalstoffen die nuttig worden toegepast., voldaan wordt. Deze termijnen zullen dan ook als voorwaarde aan dit besluit worden verbonden. Uitzonderingen hierop vormen Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), (grof) huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en incontinentiemateriaal, welke, omwille van potentiële geurverspreiding, binnen 3 werkdagen na binnenkomst afgevoerd dienen te worden.
Aangezien voor een aantal binnen de inrichting te ontvangen gevaarlijke afvalstoffen (KGA (restanten van laboratoriumchemicalieën, verf-, lak- en beitsafval, zuren, logen, etc.) en afgewerkte olie (cat. I en cat. II van de Regeling afgewerkte olie) een Inzamelvergunning noodzakelijk is, welke ook verleend is op 4 december 2003 door de Staatssecretaris van VROM, is de opslag van afvalstoffen op basis van het LAP toegestaan, tenzij er per specifiek sectorplan nog afvalstroomspecifieke aspecten ten aanzien van de opslag gelden. Dit zal hieronder aan de orde worden gesteld.

Categorie afvalstof	**Activiteiten**	**Beoordeling doelmatigheid**
Gemengd restafval dat vrijkomt bij Handel, Diensten en Overheden (HDO-restafval), bedrijfsafval (o.a. afkomstig van voedingsmiddelenindustrie) en (grof)huishoudelijk restafval. Voor al deze stromen geldt dat deze, m.u.v. slib uit septic tanks, hoofdzakelijk als heterogene gemengde stroom worden geaccepteerd.	Op-/overslag, opbulking, samenvoeging en verdichting.	Voor deze afvalstroom zijn de sectorplannen 1 (Huishoudelijk restafval), 2 (procesafhankelijk industrieel afval), 3 (HDO-afval) van toepassing. Het beleid voor HDO-afval en BSA-afval en vergelijkbare afvalstoffen is gericht op het bevorderen van preventie, afvalscheiding en nuttig toepassen van deelstromen. Het hiergenoemde afval omvat hoofdzakelijk mengsels van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dat vrij komt bij HDO, huishoudens en bedrijven. De minimum standaard voor het verwerken van huishoudelijk restafval en HDO-afval is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5 % van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.

		Hoogwaardigere verwerking wordt nagestreefd door scheiding van afval aan de bron en nascheiding gevolgd door nuttige toepassing. De minimumstaandaard voor het be- en verwerken van niet gevaarlijk procesafhankelijk industrieel afval is nuttige toepassing tenzij dit niet mogelijk is op basis van de aard en samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. Door het bedrijf worden de volgende activiteiten ontplooit met deze categorie afvalstof: het op-/overslaan en zonodig opbulken en samenvoegen en verdichten van dit materiaal t.b.v. een efficiënt transport naar een eindverwerker (AVI) of een vergunninghouder welke de afvalstoffen nuttig toepast. Hierdoor wordt voldaan aan het hierboven genoemd beleid in sectorplannen 1, 2 en 3. Het afval dat wordt geaccepteerd is veelal reeds gescheiden aan de bron (huishoudens en bedrijven) en bevat nagenoeg enkel niet herbruikbare stromen. Uiteindelijk wordt voldaan aan de gestelde minimumstandaard en wordt deze activiteit als doelmatig beschouwd. Voor de opslag van dit afval zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Metaalafvalstoffen	Op-/overslag en sorteren	Voor deze afvalstroom is sectorplan 21 van toepassing. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van metaalafvalstoffen, met uitzondering van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen van ondergrondse opslagtanks, is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Door het bedrijf wordt metaalafval ingenomen en gescheiden naar soort metaal om het vervolgens af te voeren naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de minimumstandaard (elders nuttige toepassing) en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd.

		Voor de opslag van metaalafvalstoffen zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Houtafval (A-, B- en C-kwaliteit) en houtachtig groenafval	Op-/overslaan en bewerken (in de vorm van verkleinen)	Voor houtafval is sectorplan 13 en 14 van toepassing, voor houtachtig groenafval is sectorplan 9 van toepassing. De minimumstandaard voor zowel houtafval (met uitzonder van zogenaamd CC-hout, als houtachtig groenafval is nuttige toepassing. Voor houtafval is zijn diverse mogelijkheden voor nuttige toepassingen mogelijk zoals producthergebruik en materiaalhergebruik. Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten. Nuttige toepassing is hoogwaardiger en derhalve toegestaan. Voor groenafval betreft het nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie van het groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan. Door het bedrijf wordt houtafval ingenomen, eventueel bewerkt door middel van verkleinen (C-hout wordt niet verkleind) en vervolgens afgevoerd naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de minimumstandaard (elders nuttige toepassing) en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Voor de opslag van houtafval en houtachtig groenafval zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Kunststofafval	Op-/overslag en verkleinen	Voor deze afvalstroom zijn de sectorplannen 11, 14 en 19 van toepassing. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Door het bedrijf wordt kunststofafval ingenomen, gesorteerd, samengevoegd naar soort kunststof en evt. verkleind

		om het vervolgens efficiënt af te voeren naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de minimumstandaard (elders nuttig toepassen) en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Voor de opslag van kunststofafval zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Autobanden	Op-/overslag en opbulking	Voor deze afvalstroom is sectorplan 11 van toepassing. De minimumstandaard voor autobanden is nuttige toepassing. Door het bedrijf worden autobanden ingenomen, eventueel gesorteerd om deze vervolgens af te voeren naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de minimumstandaard (elders nuttig toepassen) en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Op basis van sectorplan 11 kan enkel vergunning voor het zelfstandig opslaan van autobanden verleend worden wanneer de inrichting concrete afzetmogelijkheden heeft voor de totale hoeveelheid autobanden die in opslag zijn. De maximale opslagtermijn betreft één jaar, welke aan dit besluit zal worden verbonden. De opslag van autobanden dient bovendien aantoonbaar efficiënt en effectief te zijn. Binnen de inrichting van aanvraagster is deze opslag effectief aangezien de inrichting mede fungeert als (regionaal) opvangpunt van waar de banden, bij voldoende hoeveelheid daarvan binnen de inrichting, op de meest efficiënte wijze worden afgevoerd met als hoofddoel nuttige toepassing als brandstof of materiaalgebruik elders.
Organisch afval (GFT)	Op-/overslag	Voor deze afvalstroom is sectorplan 9 van toepassing. De minimumstandaard voor organisch afval is composteren of vergisten met het oog op materiaalhergebruik.

		Door het bedrijf wordt organisch afval, zoals Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) ingenomen, tijdelijk op-/overgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de hierboven genoemde minimumstandaard en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Voor de opslag van organisch afval zijn geen afvalstroom-specifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
RKG-slib en veegvuil	Op-/overslag, ontwatering, opbulking en samenvoeging	Voor deze afvalstroom is de minimumstandaard voor bewerking het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. Binnen de inrichting vindt de op- en overslag en ontwatering middels een ontwateringscontainer van deze stromen plaats t.b.v. volumereductie, nuttige toepassing elders en een efficiënt transport naar een vergunninghouder, waar de afvalstromen tot nuttig toepasbare stromen worden verwerkt. De activiteiten binnen de inrichting dragen derhalve bij aan het bereiken van de minimumstandaard en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Voor de opslag van RKG-slib en veegvuil zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Steenachtig en daarmee verwant BSA, grond en zand	Op-/overslag en bewerken	Voor deze afvalstroom is sectorplan 13 van toepassing. De minimumstandaard voor het be-/verwerken van steenachtig materiaal is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. BSA bestaat voornamelijk uit steenachtig materiaal (beton , metselwerk e.d.) welke een hoeveelheid kleinere deelstromen kan bevatten (o.a. zand, grond, gips en cellenbeton, bitumineus dakafval, houtafval, asbest en asbesthoudend materiaal, metalen).

		Door het bedrijf wordt steenachtig BSA op-/overgeslagen en middels een mobiele breker gebroken zodat verschillende soorten puingranulaten ontstaan. Deze worden na bemonstering en analyse overeenkomstig de eisen en voorwaarden van de BRL 2506, hergebruikt als secundaire bouwstof. Voor vrijkomend alsmede als monostroom te accepteren zand en grond geldt dat deze enkel worden op- en overgeslagen. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals gesteld in sectorplan 13. Voor de opslag van steenachtig BSA, zand en grond zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Papier/karton	Op-/overslag, opbulking, samenvoeging en evt. bewerken (verkleinen)	Voor deze afvalstroom is sectorplan 18 van toepassing. De minimumstandaard voor papier/karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Door het bedrijf wordt papier/karton ingenomen, tijdelijk op-/overgeslagen, samengevoegd en zonodig t.b.v. efficiënt transport verkleind. Vervolgens wordt het papier/karton afgevoerd naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de minimumstandaard en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Voor de opslag van papier/karton zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Vetputtenafval	Op-/overslag, Ontwatering en opbulking	Voor deze afvalstroom is sectorplan 3 (Restafval van Handel, diensten en overheden) van toepassing. De minimumstandaard betreft verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5 % van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort. Binnen de inrichting wordt dit afval, voornamelijk afkomstig van de horeca, op- en overgeslagen, ontwaterd ter volumereductie en nuttige toepassing elders t.b.v. efficiënt transport naar een Afval Verbrandings Installatie

		dan wel een vergunninghouder welke het afval evt. voor hergebruik geschikt kan maken. De activiteiten dragen derhalve bij aan het bereiken van de minimumstandaard. Voor de opslag zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Textiel/kleding	Op-/overslag, opbulking en samenvoeging	Voor deze afvalstroom is sectorplan 20 van toepassing. De minimumstandaard voor textiel is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Niet voor nuttige toepassing geschikt textiel mag worden verwijderd door verbranden. Door het bedrijf wordt textiel ingenomen, tijdelijk op-/overgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een vergunninghouder welke deze minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt. De activiteiten van het bedrijf leveren een positieve bijdrage om te komen tot de minimumstandaard en kunnen dus als doelmatig worden beschouwd. Voor de opslag van textiel zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Incontinentie-materiaal	Op-/overslag, opbulking en samenvoeging	Aangezien het ongevaarlijk afval betreft hetgeen niet aan specifieke richtlijnen onderworpen is teneinde infectie te voorkomen, is dit afval onder sectorplan 3 (restafval van HDO) te scharen. De minimumstandaard betreft verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5 % van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort. Binnen de inrichting wordt dit afval op- en overgeslagen t.b.v. efficiënt transport naar een Afval Verbrandings Installatie dan wel een vergunninghouder welke het afval evt. voor (materiaal)hergebruik geschikt kan maken. De activiteiten dragen derhalve bij aan het bereiken van de minimumstandaard. Voor de opslag zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
Glas	Op-/overslag	Binnen de inrichting wordt enkel (vlak)glasafval op- en overgeslagen, opgebulkt en samengevoegd. De te accepteren stromen zijn heterogeen (gemengd) van aard, maar het betreft ook monostromen (vlak, groen, wit, bruin

		en bont glas). Het beleid hiervoor is in sectorplannen 13 (BSA en vergelijkbare afvalstoffen) en 14 (verpakkingsafval) weergegeven en is gericht op nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Binnen de inrichting wordt (vlak)glas geaccepteerd en bij voldoende aanwezigheid t.b.v. efficiëntie hiervan wordt dit vervolgens getransporteerd naar vergunninghouders welke dit afval nuttig toepassen conform de minimumstandaard. Hiermee voldoen de activiteiten binnen de inrichting aan de minimumstandaard. Voor de opslag van glasafval zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. De opslag voldoet daarmee eveneens aan het gestelde daarover in het LAP.
KGA en afgewerkte olie	Op-/overslag	Binnen de inrichting wordt KGA en afgewerkte olie enkel opgebulkt tot economisch verantwoorde hoeveelheden. Acceptatie vindt derhalve niet plaats. Het afval wordt binnen enkele dagen afgevoerd naar de inrichting van aanvraagster in Geldrop (NB), alwaar acceptatie en bewerking plaats zal vinden. De genoemde afvalstoffen zijn te scharen onder sectorplannen 17 en 23, 29, 33 en 34. Voor zover e.e.a. ingezameld is, vallen de stromen onder sectorplan 17 (KCA/KGA). Aangezien aanvraagster over een inzamelvergunning beschikt is de opslag conform de desbetreffende sectorplannen van het LAP toegestaan.

<u>Overwegingen ten aanzien van mengen</u>

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. In het hoofdstuk 16 van het beleidskader (Deel 1 van het LAP) zijn de uitgangspunten voor het mengen nader uitgewerkt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het mengen van afvalstoffen in thermische en overige processen. Voor het mengen is het van belang dat door het bedrijf duidelijk wordt gemaakt welke afvalstoffen gemengd worden. Daarbij geldt dat wat niet is aangevraagd niet kan worden vergund en dus ook niet gemengd mag worden.

Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. De reden hiervoor is dat hergebruik en nuttige toepassing van homogene stromen over het algemeen beter mogelijk is dan van samengestelde stromen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij afvalstoffen in afvalwaterzuiveringsinstallaties en verbrandingsinstallaties, waar een sterk fluctuerende samenstelling van de invoer een negatief effect heeft op het verwerkingsproces.

Het samenvoegen van stromen om een meer homogene samenstelling te verkrijgen komt in dit geval de verwerking ten goede. Ook met het oog op transportefficiency kan het samenvoegen van afvalstromen voordelen hebben. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar

vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen wordt verder mengen genoemd. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen.

Daarbij wordt in hoofdstuk 16 (mengen) van het LAP tevens verwezen naar het eindrapport 'de verwerking verantwoord' (De roever 2002). In dit rapport is de beleidslijn voor het mengen van afvalstoffen nader uitgewerkt.

Uit de aanvraag blijkt dat de afvalstromen welke bij het bedrijf worden op- en overgeslagen en eventueel worden bewerkt, worden samengevoegd c.q. opgebulkt (zelfde fysische en chemische eigenschappen) en niet worden gemengd. Mengen, dan wel het niet scheiden en gescheiden houden vindt in concreto alleen plaats bij bepaalde gevaarlijke afvalstoffen, zoals fixeer en ontwikkelaar, afgewerkte olie (cat. I en II), gebruikte metalen chemicaliënverpakkingen, vloeibare halogeenrijke koolwaterstoffen en CFK's. Dit mengen dan wel het niet scheiden en/of gescheiden houden van deze afvalstoffen vindt echter niet plaats binnen de inrichting in Venlo, aangezien de acceptatie van deze gevaarlijke afvalstoffen in de inrichting van aanvraagster in Geldrop (NB) plaats vindt. Aldaar wordt pas gemengd dan wel niet gescheiden, hetgeen in principe op basis van de Regeling scheiden en gescheiden van gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 1998, nr. 72) houden niet is toegestaan. Artikel 2 en 4 van de regeling bieden echter mogelijkheden om van het principe af te mogen zien. Dit is echter in casu niet ter beoordeling aan ons maar aan GS van Noord-Brabant, welke bevoegd gezag zijn voor de vergunningverlening voor de inrichting van aanvraagster in Geldrop.

B. Overwegingen ten aanzien van acceptatie, verwerking en organisatie

De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-gevaarlijk is ingedeeld.

Op basis van de Eural dienen de op grond van de aanvraag binnen de inrichting te accepteren[1] afvalstoffen als volgt te worden benoemd (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

01 AFVAL VAN DE EXPLOIRATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN

01 04 afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen

01 04 09 zand- en kleiafval

02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij

02 01 10 metaalafval

02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)

[1] Zoals reeds eerder is aangegeven wordt binnen de inrichting eveneens bij bedrijven ingezamelde gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen, welke als KCA/KGA kunnen worden betiteld. Deze worden echter niet geaccepteerd binnen de onderhavige inrichting, maar enkel op- en overgeslagen. De bijbehorende Euralcoderingen worden dan ook niet genoemd.

02 01 99 niet elders genoemd afval

02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong

02 02 03 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 02 99 niet elders genoemd afval

02 03 afval van de bereiding van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserveren, de productie van gist en gistextract en de fermentatie van melasse

02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 03 99 niet elders genoemd afval

02 05 afval van de zuivelindustrie

02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 05 99 niet elders genoemd afval

02 06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie

02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 99 niet elders genoemd afval

02 07 afval van de productie van alcoholische en niet alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)

02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 07 99 niet elders genoemd afval

03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON

03 01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01 schors- en kurkafval

03 01 05 c niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

03 01 99 niet elders genoemd afval

04 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 02 afval van de textielindustrie

04 02 10 organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)

04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels

04 02 22 afval van verwerkte textielvezels

04 02 99 niet elders genoemd afval

07 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 02 afval van de BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 13 kunststofafval

07 02 99 niet elders genoemd afval

12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01 afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 05 kunststofschaafsel en –krullen
12 01 13 lasafval
12 01 99 niet elders genoemd afval

15 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)

15 01 verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

15 01 01 papieren en kartonnen verpakking
15 01 02 kunststofverpakking
15 01 03 houten verpakking
15 01 04 metalen verpakking
15 01 05 composietverpakking
15 01 06 gemengde verpakking
15 01 07 glazen verpakking
15 01 09 textielen verpakking

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)

16 01 03 afgedankte banden
16 01 17 ferrometalen
16 01 18 non-ferrometalen
16 01 19 kunststoffen
16 01 20 glas
16 01 99 niet elders genoemd afval

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten

17 01 01 beton
17 01 02 stenen
17 01 03 tegels en keramische producten
17 01 07 c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

17 02 hout, glas en kunststof

17 02 01 c hout
17 02 02 c glas
17 02 03 c kunststof

17 04 metaal (inclusief legeringen)

17 04 01 c koper, brons en messing
17 04 02 c aluminium
17 04 05 c ijzer en staal
17 04 07 c gemengde metalen
17 04 11 c niet onder 17 04 10 vallende kabels

17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie

17 05 04 c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

18 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK(exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens

18 01 04 c afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterafscheiders die uitsluitend spijsolie en –vetten bevatten

19 10 afval van de shredding van metaalhoudend afval

19 10 01 ijzer- en staalafval
19 10 02 non-ferroafval

19 12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten,palletiseren)

19 12 01 papier en karton
19 12 02 ferrometalen
19 12 03 non-ferrometalen
19 12 04 kunststoffen en rubber
19 12 05 glas
19 12 07 c niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 08 textiel
19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen)

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 01 papier en karton

20 01 02 glas
20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10 kleding
20 01 11 textiel
20 01 37* c hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39 kunststoffen
20 01 40 metalen

20 02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)
20 02 01 biologisch afbreekbaar afval
20 02 02 grond en stenen
20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval

20 03 overig stedelijk afval
20 03 02 marktafval
20 03 03 veegvuil
20 03 04 slib van septic tanks
20 03 06 afval van het reinigen van riolen
20 03 07 grofvuil
20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval

Aanvraagster heeft te kennen gegeven dat het in de toekomst mogelijk kan zijn dat er ook andere afvalstoffen, zijnde niet gevaarlijk, aangeboden worden welke niet onder de bovengenoemde Euralcategorieën te scharen zijn. Het zal feitelijk om vergelijkbare afvalstromen gaan als de gene welke hierboven reeds zijn genoemd. Om ook in de toekomst deze acceptatie mogelijk te maken zonder hiertoe onnodige procedures te hoeven volgen, is aan dit besluit een voorwaarde verbonden inzake de acceptatie van afvalstoffen met andere Euralcoderingen dan de bovenstaande.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid:
De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wm alsmede het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking geldt het aan het LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport opgenomen "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting, beschreven in bijlage 8 van de vergunningsaanvraag is door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid". Gelet op de aard van de te accepteren afvalstoffen alsmede de aard en omvang van de organisatie zijn de in de aanvraag weergegeven acceptatie en verwerkingsprocedures in voldoende mate op deze richtlijn gebaseerd. De acceptatie- en verwerkingsprocedure is gebaseerd op het rapport "Acceptatieprocedures vergunninghouders klein gevaarlijk afval' van TNO Apeldoorn, versie februari 1997, alsmede het arpport 'De verwerking verantwoord', zoals hierboven reeds is genoemd. De afwijkingen van de richtlijn voor wat betreft acceptatie en verwerking (monsternames en analyses zijn niet geheel conform NVN 5860, maar wel effectief) zijn eveneens voldoende gemotiveerd en zonder dat het milieu enigszins in het geding komt toelaatbaar. Uit ervaring is immers gebleken dat de wijze van monsterneming en analyse in voldoende

mate voorkomt dat afvalstoffen binnen de inrichting worden geaccepteerd welke niet geaccepteerd mogen worden.

Administratieve organisatie en interne controle
Ten aanzien van de administratie en interne controle zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de "Richtlijn opstellen administratieve organisatie en interne controle uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). Gelet op de aard van de te accepteren afvalstoffen alsmede de aard en omvang van de organisatie zijn de bijlage 8 en 9 ('CLEAR' informatiesysteem) van de vergunningsaanvraag weergegeven administratieve organisatie en procedures voor interne controle in voldoende mate op deze richtlijn gebaseerd.

C. Overwegingen ten aanzien van te stellen financiële zekerheid

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer is vanaf 1 mei 2003 op basis van het Besluit Financiële zekerheid milieubeheer juncto artikel 8.15 van de Wm de mogelijkheid gegeven om voor het nakomen van vergunningsvoorschriften inzake het opslaan van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem financiële zekerheid te stellen. Van deze laatste mogelijkheid zal ons college in principe geen gebruik maken, aangezien wij in elke vergunning een zodanig bodembeschermingsniveau verlangen of in maatregelen dat niveau opleggen dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Op basis van artikel 7, lid 1 jo. bijlage 2, van het Besluit Financiële zekerheid is zekerheidstelling in dat geval namelijk uitgesloten.

Het bodembeschermingsniveau van de inrichting (zie beoordeling bij het aspect bodem) is zodanig dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Op grond hiervan mogen wij voor toekomstige bodemverontreiniging geen financiële zekerheid stellen.

In principe kunnen alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalverwerkers) van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit Financiële zekerheid met deze zekerheidstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de desbetreffende afvalstoffen binnen de inrichting boven de € 10.000 liggen.
Vooropgesteld dient te worden dat de zekerheid enkel en alleen gesteld kan worden voor de te vergunnen opslag van afvalstoffen.

Wij zijn van mening dat de zekerheidstelling allereerst slechts dient te gelden voor opgeslagen afvalstoffen (inclusief binnen de inrichting vrijkomende bedrijfsafvalstoffen, zoals bijvoorbeeld afgewerkte olie en met kca vergelijkbaar afval), welke niet nuttig toepasbaar zijn, dan wel zekere reguliere bewerkingen dienen te ondergaan alvorens ze wel rechtstreeks nuttig toepasbaar zijn.
In concreto achten we de zekerheidstelling dus pas zinvol voor zogenaamde laagwaardige afvalstoffen, afvalstoffen waar men in de regel voor moet betalen om ze aan een vergunninghouder af te geven. Voor overige afvalstoffen (met een zekere positieve waarde) achten we een financiële zekerheidstelling in principe niet noodzakelijk.

De hoogte van de financiële zekerheidstelling wordt bepaald door het marktconforme verwijderingbedrag[1] per ton afvalstof vermenigvuldigd met het aantal vergunde opgeslagen tonnen van desbetreffende afvalstof vermeerderd met 25 % (tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat deze in een specifiek geval minder bedragen) voor de transport- en handelingskosten, tenzij die kosten minder dan 10.000 € (drempel) bedragen.

In de afweging bij het daadwerkelijk stellen van de financiële zekerheid dient ons college op basis van artikel 3, lid 2 van het Besluit een aantal aspecten te betrekken zoals:

- Solvabiliteit van de inrichting en de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem;
- Naleefgedrag van de vergunning(svoorschriften);
- Het treffen door bedrijf van bepaalde preventiemaatregelen, zoals met name aantoonbare langlopende afzetcontracten voor desbetreffende afvalstoffen en afvoerfrequentie;
- Financiële zekerheid is reeds vrijwillig gesteld en aangetoond;
- Aard en omvang van de afvalstoffen binnen de inrichting;
- De verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte van de kosten voor het stellen van financiële zekerheid;

Ad 1
In bijlage 12 van de vergunningsaanvraag heeft aanvraagster een verklaring d.d. 5 juli 2005 van de arrondissementsrechtbank te Den Bosch gevoegd, waarin wordt verklaard dat noch Van Gansewinkel Nederland BV, noch één van haar nevenvestigingen in Limburg en Noord-Brabant gedurende de laatste vijf jaren in staat van faillissement is verklaard noch aan één van deze surséance van betaling is verleend.
Wij hebben eveneens de meest actuele financiële gegevens, zijnde de jaarrekeningen over 2002, 2003 en 2004 van de Van Gansewinkel Groep BV, beschouwd. Indien we de solvabiliteit uitrekenen door het eigen vermogen (per 31-12-2002, 31-12-2003 en 31-12-2004) te delen door de langlopende schulden opgeteld bij de kortlopende schulden (beide per 31-12-2002, 31-12-2003 en 31-12-2004), komen hier getallen van respectievelijk 1,8, 0,68 en 0,71 te voor schijn.
Op basis van de Handreiking Besluit Financiële Zekerheid milieubeheer, pagina 26, dient de minimumnorm voor de solvabiliteit 0,25 te bedragen, wil een bedrijf bij liquidatie in voldoende mate in staat zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het moge duidelijk zijn dat de meest recente solvabiliteitsbepalingen een financieel positief beeld van de Van Gansewinkel Groep BV weergeven. Desondanks zijn solvabiliteitsgegevens momentopnames die geen garantie voor de toekomst kunnen bieden, mede gezien de dynamiek van de afvalstoffenmarkt in Nederland , maar zeker ook binnen de EG, en hebben ze bovendien betrekking op de Van Gansewinkel Groep BV en zijn ze in zoverre dan ook maar deels representatief voor de situatie binnen de inrichting in casu.
Aanvraagster beschikt eveneens over een gecertificeerd milieuzorgsysteem, laatstelijk op 23 maart 2004 afgegeven met een geldigheidsduur tot 1 januari 2007 hetgeen ondermeer voor de inrichting in Venlo geldt. Dit is in bijlage 5 bijgevoegd.

[1] Het marktconforme bedrag dat een vergunninghouder als acceptatietarief stelt.

Ad 2
Het naleefgedrag van de inrichting geeft ons geen aanleiding opmerkingen te maken.

Ad 3
Op basis van hetgeen wordt aangevraagd, kan in ieder geval gesteld worden dat de opslaghoeveelheden in ieder geval tot een minimum worden beperkt en dat de doorzetfrequentie hoog is. De praktijk zal echter dienen uit te wijzen of hetgeen, zoals het aangevraagd wordt, ook daadwerkelijk overeenstemt met de werkelijkheid. Desondanks kan gesteld worden dat ook, mede gezien onze meest recente ervaringen m.b.t. de inrichting, de doorzetsnelheden hoog zijn en de opslaghoeveelheden zich beperken tot een minimum.
Uit de aan aanvraagster verleende EVOA-toestemmingen door de Minister van VROM om afvalstoffen te mogen exporteren naar andere EU-landen blijkt bovendien dat er een behoorlijke jaarlijkse afzet van (gevaarlijke) afvalstoffen, waarvoor eveneens financiële borgstellingen gelden, op basis van exporten naar o.a. Duitsland en België in principe is toegestaan. Een zekere afzet naar het buitenland is daarmee gegarandeerd. Voor wat betreft de te accepteren gevaarlijke afvalstoffen, zoals KGA/KCA, geldt dat deze vanuit de inrichting bij voldoende hoeveelheden getransporteerd worden naar de inrichting van aanvraagster in Geldrop (NB). Acceptatie vindt aldaar plaats en afzet naar Geldrop is dan ook gegarandeerd. Deze afvalstroom vormt dan ook geen potentieel financieel risico dat wij kunnen lopen.

Ad 4
Er is geen vrijwillige financiële zekerheid gesteld.

Ad 5
Binnen de inrichting worden, volgens de aanvraag, weliswaar tot een minimum beperkt, maar toch behoorlijke hoeveelheden afvalstoffen ingenomen en opgeslagen, welke pas na een (ingrijpende) bewerking afgezet kunnen worden als secundaire grondstoffen/brandstoffen of nuttig toepasbare afvalstoffen dan wel verwijderd (stortplaats/Afvalverbrandingsinstallatie) dienen te worden. In concreto betreft het met name gemengd bedrijfsafval (HDO-afval), laagwaardige monostromen daaruit, organisch afval, kunststofafval, vetputtenafval, veegvuil, incontinentiemateriaal, autobanden en gevaarlijk (hout)afval. Deze afvalstoffen vertegenwoordigen een negatieve waarde, hetgeen impliceert dat, indien de inrichting niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en beëindigd dient te worden, wij als bevoegd gezag in potentie voor aanzienlijke opruimkosten zouden komen kunnen te staan.
Dat er binnen de inrichting eveneens afvalstoffen en bouwstoffen aanwezig zijn welke een positieve waarde vertegenwoordigen doet aan het potentieel risico niet af, aangezien in een geval zoals hierboven is beschreven door de drijver van de inrichting dan wel een in diens plaats tredende curator gezorgd zal worden dat deze (afval)stoffen met een positieve waarde verkocht zullen zijn om aan financiële verplichtingen elders te kunnen voldoen.

Ad 6
De maximaal te verwachten kosten voor het beheer van de afvalstoffen binnen de inrichting zijn in casu allereerst gerelateerd aan de maximaal te vergunnen opslagen aan zogenaamde laagwaardige afvalstoffen, zoals in de tabel hieronder zijn weergegeven. Afvalstoffen, zoals metalen, papier, BSA en grond welke voldoet aan de eisen van categorie 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming, welke, al dan niet, na een beperkte bewerking een positieve waarde

vertegenwoordigen, hebben wij niet meegewogen in de maximaal te verwachten kosten vanwege het beperkte risico dat wij hierbij aangaan, bij eventuele liquidatie van de inrichting.
Vanwege de opslagen van zogenaamde laagwaardige afvalstoffen waarvan het risico voor schade bij negatief beheer in de verwijdering hiervan vrij groot is zullen wij in de vergunning financiële zekerheid stellen, mede omdat het bedrag dat met de verwijdering hiervan gemoeid is aanzienlijk is, er geen aantoonbare vrijwillige zekerheidstelling is gesteld en er m.u.v. een theoretische relatief snelle doorzet van afvalstoffen en afgegeven EVOA-beschikkingen voor export van afvalstoffen naar het buitenland geen overige beperkende maatregelen door de inrichting zijn genomen.

Conclusie
Om verschillende milieuhygiënische en bedrijfseconomische redenen kan de afzet van afvalstoffen uitblijven en in het uiterste geval gaat de inrichting failliet. Het opruimen van de opgeslagen afvalstoffen geschiedt vervolgens door de overheid en wordt gefinancierd uit de algemene middelen.
Deze gevolgen zijn voor ons onacceptabel. Alles in ogenschouw achten wij het gezien de risico's, de omvang en de soort van de afvalstoffen niet meer dan opportuun financiële zekerheid te stellen.

AFVALSTOF	**Opslag-capaci-teit (max.) in tonnen/ m³'s**	**MARKT-TARIEF per ton (excl. BTW)**	**BEDRAG FINANCIËLE ZEKERHEID (€) (excl. BTW)**
Houtafval (C-kwaliteit)	50 ton	90 €	4.500
Hout (B-kwaliteit)	1.000 m³ = 230 ton	60 €	13.800
Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval	100 m³ = 40 ton	140 €	5.600
Vetputtenafval	50 ton	25 €	1.250
incontinentiemateriaal	50 ton	450 €	22.500
Textiel	50 ton	90 €	4.500
Kunststofafval	150 ton	75 €	11.250
Autobanden	50 ton	90 €	4.500
Veegvuil	15 ton	60 €	900
Organisch afval (gerekend met GFT)	50	70 €	3.500
Totaal in €			72.300

De hoogte van de financiële zekerheidstelling wordt bepaald door het markttarief (jaarlijks te indexeren) per ton vermenigvuldigd met het aantal maximaal vergunde opgeslagen tonnen van desbetreffende afvalstof. Daarnaast wordt dit bedrag vermeerderd met een percentage voor het transport en de handelingskosten. Bij een aantal afvalverwerkers zijn gegevens opgevraagd inzake transport- en handelingskosten. Op basis hiervan kan in alle redelijkheid worden gesteld dat dit circa 25 % van de brengtarieven per ton bedraagt. In totaal worden de kosten derhalve geraamd op € 72.300,00 (exclusief BTW).

Dit bedrag vertegenwoordigt echter de maximale opslag, welke op basis van de gegevens in de vergunningsaanvraag slechts in incidentele gevallen aanwezig zal zijn. Bij het bepalen van het bedrag waartoe financiële zekerheid gesteld dient te worden, zullen wij uitgaan van de reguliere opslagen. Mocht er meer opgeslagen gaan worden dan zal een aanvullende financiële zekerheid gesteld dienen te worden. Hiertoe zijn voorwaarden aan dit besluit verbonden. Dit betekent dat voor de te vergunnen reguliere opslagen een financiële zekerheid ter hoogte van € 72.300,00 (exclusief BTW) x 1,25 = € 90.375,00 gesteld moet worden. Een en ander is in de aan dit besluit verbonden voorwaarden weergegeven.

D. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, derde lid van de Wet milieubeheer worden om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken aan een vergunning voorschriften verbonden. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de gevolgen zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – beperken en ongedaan maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken worden toegepast.

De voor de onderhavige inrichting relevante milieuaspecten zijn bodem, lucht, geluid, afvalstoffen, energie, afvalwater, visuele hinder en externe veiligheid.

IPPC-richtlijn

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen voldoen aan de Europese IPPC-Richtlijn (EG richtlijn nr. 96/61 van de Raad van Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257); kortweg weergegeven: Integrated Pollution Prevention and Control). Vanaf oktober 2007 geldt deze eis ook voor alle bestaande inrichtingen. De IPPC richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Stb. 1997, 418, Stb. 2005, 432 en Stb. 2005, 527). Op 24 oktober 2005 hebben de Staatssecretarissen van VROM en V & W bovendien de Regeling aanwijzing BBT-documenten vastgesteld (Stcrt. 28 november 2005, 231).
De IPPC-richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor de industriële inrichtingen moeten waarborgen dat in die inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de best beschikbare technieken (Best Available Techniques). Het begrip BAT impliceert toepassing van de best beschikbare technieken en komt grotendeels overeen met het begrip stand-der-techniek. Om richting te geven aan het begrip BAT organiseert de Europese Commissie een uitwisseling van informatie over BAT. Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference Documents). Er zullen BREF's worden opgesteld voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. In totaal zullen voor zo'n 30 branches BREF's worden opgesteld. In de Regeling aanwijzing BBT-documenten worden deze BREF's allen genoemd. Artikel 8.11, lid 3 van de Wm verplicht ons nu om de BBT in acht te nemen en artikel 8.10, lid 2 , onder a betreft een nieuwe weigeringsgrond van de vergunning vanwege het niet (kunnen) toepassen van de BBT binnen een inrichting. Buiten de BREF's welke dus voor bepaalde bedrijfstakken (installaties) en bedrijfsonderdelen (zoals afvalverwerking, koelsystemen en monitoring) de best beschikbare technieken beschrijven, bevat tabel 2 van de Regeling

aanwijzing BBT-documenten de Nederlandse informatiedocumenten over BBT. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de Nederlandse emissie Richtlijn, de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming en de Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen. Deze documenten kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT. In onderhavige besluit zijn deze documenten, indien van toepassing, derhalve toegepast.

De onderhavige inrichting valt niet onder de verticale sfeer van de IPPC-richtlijn.

Op de inrichting is eveneens geen horizontaal BAT-referentie document van toepassing.

Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Richtlijn treffen de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te voldoen. Op 30 oktober 1999 is deze implementatietermijn verstreken.
Ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Richtlijn treffen de Lid-Staten de nodige maatregelen om de bepalingen van de artikelen 1, 2, 11 en 12, artikel 14, derde streepje, artikel 15, de leden 1, 3 en 4, de artikelen 16 en 17 en artikel 18, lid 2, met ingang van de datum van toepassing van deze richtlijn toe te passen op bestaande installaties.
Ingevolge artikel 12, tweede lid, treffen de Lid-Staten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een door de exploitant beoogde belangrijke wijziging in de exploitatie van de installatie in de zin van artikel 2, punt 10, niet geschiedt zonder een vergunning overeenkomstig deze richtlijn. De aanvraag van een vergunning en het besluit van de bevoegde autoriteiten moeten betrekking hebben op de delen van de installatie en de in artikel 6 opgesomde punten waarop de wijziging van invloed kan zijn. De desbetreffende voorschriften van de artikelen 3 en 6 tot en met 10 en artikel 15, leden 1, 2 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing.
Op grond van artikel 12, tweede lid, van de IPPC-richtlijn, voorzover hier van belang, is voor een beoogde belangrijke wijziging in de exploitatie van de installatie een vergunning vereist die voldoet aan de IPPC-richtlijn.
In artikel 2, onder 10a, van de IPPC-richtlijn wordt een 'wijziging van de exploitatie' gedefinieerd als: een wijziging van de kenmerken of de werking, of een uitbreiding van de installatie die gevolgen voor het milieu kan hebben.
In artikel 2, onder 10b, van de IPPC-richtlijn wordt een 'belangrijke wijziging' gedefinieerd als: een wijziging in de exploitatie die volgens de bevoegde autoriteit negatieve en significante effecten kan hebben op mens of milieu.
In artikel 2, aanhef en onder 4, van de IPPC-richtlijn wordt het begrip bestaande installatie gedefinieerd als: een installatie die in bedrijf is of, in het kader van de voor de datum van toepassing van deze richtlijn bestaande wetgeving, een installatie waarvoor een vergunning is verleend of waarvoor naar het oordeel van de bevoegde autoriteit een volledige vergunningsaanvraag is ingediend, op voorwaarde dat die installatie uiterlijk een jaar na datum van toepassing van deze richtlijn in werking wordt gesteld.

Aangezien de inrichting geen installatie in de zin van de IPPC-richtlijn betreft, kan er ook geen sprake zijn van een wijziging van de installatie in de zin van artikel 10 v/d richtlijn.

Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

Het is gebruikelijk om in een Wet milieubeheervergunning op te nemen dat de vergunninghoudster de kwaliteit van de bodem van de inrichting dient vast te (laten) leggen. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het vastleggen van de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige bodemverontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting.

Ten behoeve van de vastlegging van de bodemkwaliteit zijn door aanvraagster reeds ten behoeve van eerder verleende Wm-vergunningen door ons bodemonderzoeken bij ons ingediend en reeds beoordeeld. Het betreft de volgende onderzoeksrapportages:

- Rapportgage nulsituatie-onderzoek locatie gelegen aan de Groot Egtenrayseweg te Venlo, Witteveen en Bos (VI15.2/50/8124), ingediend bij ons op 1 mei 2000 en goedgekeurd door ons bij brief van 25 augustus 2000 (kenmerk 2000/35039);
- Eindsituatie bodemonderzoek Ampèrestraat 10 Van Gansewinkel BV, Ecoconsultancy BV, rapportnummer 97111991, december 1997, ingediend bij ons op 1 mei 2000 en goedgekeurd door ons bij brief van 25 augustus 2000 (kenmerk 2000/35039);

Voor het in gebruik nemen van een locatie binnen de inrichting van 1,2 hectare groot, waar middels dit besluit een uitbreiding van de reeds vergunde activiteiten wordt gelegaliseerd (containeropstelplaatsen en afvaloverslagactiviteiten) is de bodemkwaliteit specifiek in beeld gebracht. Bij de vergunningsaanvraag is een Nulsituatie bodemonderzoek Ampèrestraat 10 te Venlo van DHV (HD/BB/CJ/V-1715) van juli 2005 waarin de bodemkwaliteit van het deel van de inrichting waar uitbreiding van de activiteiten plaats vindt inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek is conform het protocol voor gecombineerd onderzoek "Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB" (Sdu, oktober 1993) uitgevoerd.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de resultaten vergelijkbaar zijn met die van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en de bodemkwaliteit allerminst belemmerend is voor de in gebruik zijnde inrichting. Een overschrijding van streefwaarden voor enkele parameters worden enkel in de baksteenhoudende bodemlaag aangetroffen. In het freatisch grondwater overschrijden de concentraties cadmium, chroom, nikkel en tetrachlooretheen de geldende streefwaarden in peilbuizen 1 en 2.
De waarden geven echter geenszins aanleiding om nadere onderzoeken uit te voeren, laat staan dat er een eventuele toekomstige saneringsnoodzaak aanwezig is.

Herhalingsonderzoek bodem

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.
Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen en de in de voorschriften opgenomen bodembeschermende voorzieningen, alsmede de inspectievoorschriften, is sprake van een verwaarloosbaar risico oftewel eindemissiescore 1 in de zin van de NRB.

Op pagina 17 en 18 van de vergunningsaanvraag zijn alle activiteiten binnen de inrichting beschreven met daarbij de bodembeschermende voorzieningen die daartoe worden/zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld het hebben van vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren voor bepaalde bodembedreigende activiteiten (wasplaats, werkplaats, tankplaats, afval- en containeropslag).
Opslag van diverse gevaarlijke vloeistoffen, zoals oliën en afgewerkte olie, alsmede vloeibare afvalstoffen vindt plaats in emballage, tanks, welke vloeistofdicht zijn en bovendien aan de daarvoor geldende PGS-richtlijnen voldoen.
Aangezien de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, zal rechtstreeks handhavend opgetreden kunnen worden, indien de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen niet voldoen aan hetgeen op pagina 17 en 18 van de vergunningsaanvraag van de vergunningsaanvraag is weergegeven.
Eventueel te ontstaan percolaatwater van opgeslagen afvalstoffen, afvalwater van de was- en tankplaats in de buitenlucht, wordt allemaal via de bedrijfsriolering afgevoerd naar de gemeentelijke riolering. Van lozing van afvalwater in de bodem is nergens sprake binnen de inrichting.

Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.

Beëindiging activiteiten
Na beëindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 4 maanden de bodem van de inrichting te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreinigingen (door vergelijking met de bodemnulsituatie) te kunnen verwijderen.
Daarom blijven de voorschriften D.5 en D.6 gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

Lucht
Ten aanzien van het aspect lucht zijn mogelijke stofvorming als gevolg van de activiteiten (op- en overslag afvalstoffen, bewerken van afvalstoffen met name laden en lossen, samenpakken, breken van bouw- en sloopafval en A- en B-hout, transport activiteiten en dergelijke) en geuroverlast als gevolg van met name de opslag van organisch afval van belang.

Stofemissies
Stofemissies kunnen door de op- en overslag en het bewerken van bouw- en sloopafval en hout worden veroorzaakt en door het transport op aan- en afvoerwegen en het terrein van de inrichting.
Eventuele stofemissies als gevolg van de op- en overslag en het be- en verwerken van afvalstoffen en het transport op aan- en afvoerwegen en op het buitenterrein van de inrichting moeten ingevolge de NeR (Nederlandse emissie Richtlijnen) worden beoordeeld op basis van de klasse S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, zoals (zeef)zand, lichte fractie bsa), S4 (licht stuifgevoelig bevochtigbaar, zoals puin, bsa, verkleind A- en B-hout) en S5 (niet-stuifgevoelig, zoals glas, textiel/kleding, autobanden, metalen, kunststoffen). Diverse lichtere fracties van kunststoffen zijn overigens niet stuifgevoelig, maar wel

verwaaibaar, hetgeen impliceert dat ter bescherming van het milieu wel maatregelen genomen dienen te worden.
Op pagina 15 en 16 van de vergunningsaanvraag heeft aanvraagster een overzicht van de diverse maatregelen weergegeven ter voorkoming van stofverspreiding buiten de inrichting.
Eventuele stofemissies zullen als gevolg van de activiteiten in de inrichting vrij diffuus plaatsvinden. Als algemene uitgangspunt in de NeR geldt dat geen direct bij de "bron" visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden.
Aanvraagster zal met betrekking tot de activiteiten overeenkomstig de NeR zodanige voorzieningen moeten treffen (zoals sproeien, afgedekte transport, afgedekte opslag, indooropslag, schoon houden van opslagterrein e.d.), of deze zijn reeds op basis van de vigerende vergunning getroffen, dat er verwacht mag worden dat stofemissies niet zullen optreden c.q. de maatregelen voldoende zijn om deze emissies, mochten ze toch optreden, op te heffen.
Voor een beschrijving van de door aanvraagster getroffen dan wel te treffen maatregelen tegen stofoverlast wordt verwezen naar pagina's 15 en 16 van de vergunningsaanvraag inclusief tabel 1.6.1.
Zo zullen volgens de tabel een aantal activiteiten in de overslaghal plaats vinden, hetgeen impliceert dat stofverspreiding buiten de inrichting vanwege de aldaar plaats vindende activiteiten niet of nauwelijks plaats kan vinden. Zonodig zal er met water verneveling plaats vinden waardoor evt. stofverspreiding neerslaat.
Aan de vergunning worden aanvullend de betrokken voorschriften uit de NeR verbonden om in alle situaties stofemissies tegen te gaan c.q. mochten deze zich toch voordoen op te heffen.
Als gevolg van bijgaande voorschriften en de door aanvraagster genomen en nog te nemen maatregelen mag in alle redelijkheid worden verwacht dat stofoverlast, dan wel verwaaiing van verwaaibare delen buiten de inrichting niet zullen optreden.

fijnstof
Ten aanzien van fijnstof merken we het navolgende op. Stofemissies bestaan uit twee componenten, te weten grof en fijn stof. Fijn stof zijn de vaste zwevende deeltjes met een aërodynamische diameter van ten hoogste 10 micrometer en wordt wel aangeduid als de "PM_{10}-fractie". Fijn stof betreft met name roetdeeltjes, minerale deeltjes en deeltjes afkomstig van reacties uit gasvormige componenten (met name SO_2, NO_x, VOS en NH_3). De fijnstofproblematiek is met name gerelateerd aan verkeer en vervoer en industriële activiteiten. Daarnaast zijn consumenten en raffinaderijen belangrijke fijnstofbronnen. De fijnstofemissie van bedrijven die uitpandig afvalstoffen als puin, glas, textiel en hout opslaan en bewerken betreft een diffuse emissie en is zeer beperkt en absoluut gezien verwaarloosbaar.
Conform de NeR worden de emissies van fijn stof bij deze inrichting bestreden via de algemene eisen voor stofemissies. Voor de bestrijding van stofemissie is aangesloten bij de NeR. De heersende achtergrondwaarde (fijnstofconcentratie) in de directe omgeving van de inrichting bedraagt 35 µg/m³.
Doordat geen fijnstof buiten de inrichting wordt veroorzaakt door de activiteiten, worden de grenswaarden, zoals genoemd in artikel 20 van het Besluit luchtkwaliteit geenszins beïnvloed.

Geurverspreiding
Geuroverlast kan in potentie worden veroorzaakt door de op-/overslag van en de activiteiten ten aanzien van:

- Organisch afval (GFT);
- Huishoudelijk afval/gemengd bedrijfsafval;
- Textiel/kleding;

- Incontinentiemateriaal;
- Veegvuil/vetputtenafval.

Medio juli 1996 is de nota Provinciaal Geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven vastgesteld, waarin een praktische beleidslijn is uitgewerkt om te komen tot een meer uniforme beoordeling van het aspect geur. Daarbij heeft de provincie ervoor gekozen om gevalideerde klachten als belangrijkste indicator voor het signaleren van geurhindersituaties te hanteren.
Uit oogpunt van controleerbaarheid, het kunnen hanteren van doelvoorschriften en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ruimtelijke toetsing is een numerieke hindermaat noodzakelijk gebleken. Omdat bij de tot dan toe gebruikelijke normering geen rekening werd gehouden met het feit dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij dezelfde geurconcentratie hoeft te liggen is de Maximaal Toelaatbare Geurhinderconcentratie (MTGC) geïntroduceerd. De MTGC is een "gewogen" hindernorm die als toetsingskader in te onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld. In deze nota is voor de diverse bedrijfstakken een getalsmatige invulling gegeven voor de MTGC-waarden nabij geurgevoelige objecten geformuleerd als 98-percentiel. Deze MTGC-waarden gelden als een bruikbare richtwaarde voor de te beschermen geurgevoelige objecten, waarvan mag worden aangenomen dat daarbij de resterende hinder aanvaardbaar is.

Ondanks dat in het provinciaal geurbeleid voor onderhavige inrichtingen geen MTGC-waarde is vastgesteld, zijn wij ook niet voornemens deze te laten vaststellen middels een zogenaamd hedonisch onderzoek, waarbij de hinderlijkheid van de geur onderzocht wordt middels de inschakeling van een geurpanel.

Het (laten) doen van een geuronderzoek en daarop een geurnormering baseren, welke in dit besluit wordt vastgelegd, achten wij in alle redelijkheid niet plausibel.
Uit de Nederlandse emissie Richtlijn en bestendige jurisprudentie blijkt dat een hinderniveau wordt vastgesteld voor objecten die beschermd moeten worden tegen geuroverlast. Dit zijn objecten die behoren tot de woon- en of leefomgeving waartoe ook objecten worden gerekend waar mensen gedurende langere tijd verblijven zoals zieken-, bejaarden-, verpleeghuizen en recreatiegebieden. Bedrijven en bedrijfskantines behoren hier bijvoorbeeld niet toe. Wij hebben de keuze om bijvoorbeeld bedrijfswoningen op een industrieterrein ook een bepaald beschermingsniveau te bieden. De bescherming die deze woningen dienen te krijgen is, zoals algemeen is aanvaard in jurisprudentie, lager dan woningen buiten een industrieterrein. Ook de ABRS erkent dat bedrijven en bedrijfswoningen op bedrijventerreinen niet de bescherming behoeven, zoals die in de NeR is vastgelegd voor geurgevoelige objecten (o.a. ABRS 13-2-2002, 200005040/2). Het dichtstbijzijnde beperkt geurgevoelige object in casu betreft een bedrijfswoning (Voltastraat) op ongeveer 500 meter vanaf de inrichtingsgrens gemeten. Aaneengesloten woningen liggen op zo'n 800 meter van de inrichting. Hier is de invloed van de inrichting niet merkbaar. Geurklachten zijn niet bekend van onderhavige inrichting.
Ter voorkoming van geurhinder heeft vergunninghoudster desondanks een aantal maatregelen opgenomen in haar vergunningsaanvraag.

- Zo wordt het organisch afval (GFT) en huishoudelijk afval gedurende slechts enkele dagen na binnenkomst binnen de inrichting opgeslagen in een volledig gesloten hal. Overslagactiviteiten vinden eveneens in de hal plaats;
- Het incontinentiemateriaal is beperkt tot maximaal 50 ton aan opslag en de op- en overslag vindt inpandig plaats;

- De opslag van GFT is beperkt tot slechts 50 ton en die van huishoudelijk afval tot slechts 100 ton;
- Aangezien de opslagduur maar enkele dagen bedraagt kan het composteringsproces van organische componenten in de afvalstoffen met de daaraan gekoppelde hinderlijke geurverspreiding niet intreden;
- De aan- en afvoer van incontinentiemateriaal, huishoudelijk afval en GFT vindt plaats in afgedekte containerwagens en/of kraakwagens;
- Organisch afval in staat van ontbinding wordt niet geaccepteerd;
- Veegvuil en vetputtenafval wordt in gesloten containers aangevoerd en eveneens op- en overgeslagen;

Wij zijn van mening dat de hierboven weergegeven door aanvraagster te treffen voorzieningen, aangevuld met enkele voorwaarden (t.b.v. verduidelijking en rechtszekerheid) in onderstaand besluit voldoende zijn om een geurreductie te bereiken waardoor geurhinder vanwege de aangevraagde activiteiten wordt voorkomen.

Overige emissies
Incidenteel kunnen vanwege laswerkzaamheden en uitlaatgassen van voertuigen bij onderhoud daarvan en bij het tanken en lossen van brandstoffen nog emissies van lasrook, uitlaatgassen en evt. lekverliezen (VOS) emitteren. De emissies zijn allereerst verwaarloosbaar en gezien het incidentele en discontinue karakter ervan in alle redelijkheid niet verder te reduceren. De tank-installatie en het materieel binnen de inrichting voldoen immers aan de stand der techniek.

Geluid

Inleiding
De inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV, locatie Venlo, is gelegen aan de Ampèrestraat 10 te Venlo op het gezoneerde industrieterrein Trade Port. De dichtstbijzijnde woning binnen de geluidzone en op het industrieterrein ligt op 500 meter afstand ten zuiden van de inrichting. Woningen binnen de wijk Klingerberg en Ubroek liggen op respectievelijk circa 800 en 900 meter ten zuidwesten en ten zuidoosten van de inrichting. Ten noorden en ten westen van de inrichting liggen op circa 750 meter de autosnelwegen A76 en A73/N273. Aan de zuidgrens van het industrieterrein loopt de spoorlijn Eindhoven-Venlo.
De inrichting is van maandag (6.00 uur) tot en met zaterdag (20.00 uur) gedurende de dagperiode (07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 - 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) in werking. Zondags is de inrichting gesloten. De meeste activiteiten vinden in de dagperiode plaats. De activiteiten vinden gedurende het hele jaar plaats.

De akoestische situatie van de inrichting is vastgelegd in het akoestische rapport van DHV Ruimte en Mobiliteit BV (nr. LI20051898) d.d. 21 september 2005.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999' en beschouwt de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

Toetsingskader

Zoals reeds bovenstaand is aangegeven is de inrichting gelegen op het gezoneerde industrieterrein Trade Port Venlo. Dit betekent dat de geluidimmissie van Van Gansewinkel Nederland BV, gecumuleerd met de geluidimmissie van de andere op het industrieterrein gelegen bedrijven, getoetst dient te worden aan de 50 dB(A) zonegrens en aan andere voor de betreffende zone vastgestelde grenswaarden. Voor het industrieterrein is een saneringsprogramma opgesteld dat door de Minister van VROM op 13 oktober 1998 is vastgesteld.
Een groot aantal zonebewakingspunten vallen overigens samen met woningen.

Voor de toetsing van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor woningen binnen de zone zijn geen MTG's vastgesteld door de gemeente Venlo. Wij hebben geconstateerd dat er een aantal (burger)woningen binnen de zone en op het industrieterrein zelf aanwezig zijn. De twee dichtstbijzijnde woningen, vanaf de grens van de inrichting gezien, welke op circa 500 meter zijn gelegen betreffen 2 woningen aan de Voltaweg (rijtjeswoning(en) en woning nabij de spoorlijn). Door de gemeente zijn geen geluidgrenswaarden gesteld bij deze woningen. In principe mogen burgerwoningen bestemmingsplantechnisch niet voorkomen op een gezoneerd industrieterrein. Op basis van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening kunnen voor burgerwoningen op een niet-gezoneerd industrieterrein de volgende richtwaarden worden gesteld: steven naar 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A).

Voor L_{Amax} zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998 geen normen opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek worden derhalve de normen uit de 'Circulaire industrielawaai' gehanteerd.
Voor het toetsen van de piekgeluidsniveaus is het maximale A-gewogen geluidsniveau (LAmax) bij de dichtstbijgelegen woning van derden, mits deze op een relevante afstand gelegen zijn, bepalend.
Als streefwaarde bij woningen geldt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT + 10 dB(A). Maximaal is 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Met het gepresenteerde akoestisch model is voor de dag-, avond- en nachtperiode het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) berekend ter plaatse van de zonebewakingspunten (nrs. 2, 3 ,5, 7, 10, 14, 16 en 19), 3 rekenpunten op de grens van de inrichting (A, B en C).
Bij de twee dichtstbijzijnde woningen aan de Voltaweg binnen de zone en binnen het industrieterrein is het $L_{Ar,LT}$ eveneens bepaald.

Op grond van de representatieve bedrijfssituatie, waar van de worst-case-situatie wordt uitgegaan, bedraagt op het maatgevende zonebewakingspunt (nr.3) de bijdrage maximaal 37 dB(A) in de dagperiode, 28 dB(A) in de avond- en minder dan 15 dB(A) in de nachtperiode. Het totaal toelaatbare geluidniveau, veroorzaakt door alle op het industrieterrein gelegen bedrijven, mag op de zonebewakingspunten maximaal 50 dB(A) in de dagperiode bedragen. Uit de toetsing volgt dat de bijdrage van Van Gansewinkel Nederland BV op het maatgevende zonebewakingspunt in de dagperiode 13 dB(A) onder de bewakingswaarde ligt. Uit navraag bij de zonebeheerder (gemeente Venlo) is gebleken dat het bedrijf akoestisch inpasbaar is binnen de geluidzone.

Voor de toetsing van de maatgevende burgerwoningen (Voltaweg) van particulieren binnen de geluidzone en binnen het industrieterrein gelden geen MTG's oftewel grenswaarden. Gezien het feit dat bij deze woningen een geluidbelasting wordt berekend van maximaal 44 dB(A) in de dagperiode, 34 in de avond- en 21 dB(A) in de nachtperiode kan bij deze woningen ruimschoots worden voldaan aan de op basis van de uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening afkomstige richtwaarde voor burgerwoningen op een niet-gezoneerd industrieterrein van 55 dB(A).

Incidentele bedrijfssituatie
Maximaal 12 keer per jaar vinden van de representatieve bedrijfssituatie afwijkende bedrijfssituaties plaats. Deze afwijkende situaties betreffen het verkleinen van houtafval middels een mobiele shredder en het verkleinen van bouw- en sloopafval middels een mobiele puinbreker. Beide activiteiten zullen niet tegelijkertijd plaats vinden en alleen gedurende de dagperiode gebeuren. Indien één van de mobiele bewerkingsinstallaties in werking zal zijn, zal de geluidsbelasting (dagperiode) op de zone met maximaal 4 dB(A) als gevolg van de houtshredder en maximaal 6 dB(A) vanwege de mobiele puinbreker toenemen t.o.v. de representatieve bedrijfsvoering. Op basis van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening worden deze incidentele situaties echter niet toegerekend aan de bijdrage van de individuele bedrijven op de geluidbelasting van het gehele industrieterrein en passen dan ook zonder meer binnen de zone. Bij de woningen aan de Voltaweg neemt het ($L_{Ar,LT}$) vanwege de incidentele bedrijfssituaties ten opzichte van de RBS met maximaal 1 dB(A) toe hetgeen alleszins vergunbaar is.

Gelet op het bovenstaande is ervoor gekozen om in de vergunningvoorschriften op te nemen het door Van Gansewinkel Nederland BV veroorzaakte langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op de inrichtingsgrens (punten A, B en C).

Maximale A-gewogen geluidsniveau (L_{Amax})
Met het gepresenteerde akoestisch model is voor de dagperiode het maximale A-gewogen geluidsniveau (LAmax) berekend ter plaatse van de zonebewakingspunten (nrs. 2, 3 ,4, 9, 10, 16, 17 en 20) en 3 rekenpunten op de grens van de inrichting (A, B en C). Zonebewakingspunt 16 komt overeen met een woning.
Bij de twee dichtstbijzijnde woningen aan de Voltaweg binnen de zone en binnen het industrieterrein is het L_{Amax} eveneens bepaald.
Het maximale niveau op de zone (punt 17) bedraagt 51 dB(A) in de dagperiode. De pieken in de avond- en nachtperiode zijn minder dan het heersende achtergrondniveau.
Bij de woningen aan de Voltaweg bedraagt het maximale niveau 59 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode.

Alhoewel de streefwaarde (voor de dagperiode) bij de woningen zowel buiten als binnen het industrieterrein en binnen de zone wordt overschreden kan ruimschoots worden voldaan aan het maximaal conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening te vergunnen geluidsniveau (L_{Amax}) van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode. De niveaus worden in de dagperiode veroorzaakt door de glazenflessen-handling en in de avond- en nachtperiode door het vrachtverkeer. Het betreft hier aan de bedrijfsvoering inherente maximale geluidniveaus waaraan redelijkerwijs geen organisatorische dan wel technische voorzieningen kunnen worden getroffen.

ALARA
De binnen de inrichting in te zetten werktuigen voldoen aan de stand der techniek. De in te zetten vrachtwagens die binnen de inrichting komen, voldoen aan de regelgeving uit de Wegenverkeerswet. Op het inrichtingsterrein zelf geldt een intern verkeersreglement waaronder een lage maximumsnelheid. Er gelden eveneens instructies voor het personeel. Hiermee is volgens ons, mede gezien de ruime inpassing in de zone, al het mogelijke gedaan wat van aanvraagster verlangd kan worden.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting
Alhoewel in de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer van 29 februari 1996' staat vermeld dat de in deze circulaire beschreven beoordelingswijze ook van toepassing is op een vergunningplichtige inrichting op een gezoneerd industrieterrein, valt uit bestendige jurisprudentie te concluderen dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van mening is dat betreffende circulaire niet zondermeer kan worden toegepast voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein.

In onderhavige situatie zijn de toegangswegen tot de inrichting (Ampèrestraat, Groot Egtenrayseweg en Egtenrayseweg) openbare wegen waar diverse omliggende bedrijven gebruik van maken en waaraan geen woningen zijn gelegen. Betreffende wegen leidt naar de ontsluitingsweg van het industrieterrein en het hoofdwegennet. Hier is het verkeer van de inrichting niet herkenbaar en aan de wegen liggen eveneens geen woningen.
Geconcludeerd kan worden dat in onderhavige situatie geen sprake is van indirecte hinder vanwege verkeer van en naar de inrichting Van Gansewinkel Nederland BV.

Afvalstoffen

Afvalpreventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven.

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Afvalpreventie richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies (kwantitatieve preventie) of het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie).

Bij de integrale benadering aangaande de afvalpreventie bij bedrijven is als hoofddoelstelling geformuleerd het verminderen van de milieubelasting door bedrijfsmatige activiteiten. Als een van de acties is daarbij genoemd het opnemen van preventie in de milieuvergunning.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 1996.

Deze leidraad is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Nederlandse Gemeenten.

Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van relevante hoeveelheden afval en emissies. Met behulp van de checklist 'indicatie omvang afval en emissies' is eenvoudig te bepalen wanneer sprake is van relevante hoeveelheden afval en emissies. Bij de toepassing van de checklist wordt voor de aandachtsvelden bedrijfsafval, gevaarlijk afval, emissies naar water en waterverbruik een puntenaantal toegekend, afgeleid van de omvang. Daarbij is in de leidraad aangegeven dat bij het toepassen van de checklist bij afvalverwerkende bedrijven alleen moet worden gelet op de afvalstromen die binnen de inrichting zelf ontstaan.

Voor de inrichting Van Gansewinkel BV bedraagt de score voor niet gevaarlijk afval minder dan 100 punten (24 pt.) en is er sprake van de indicatie 'geringe omvang'. Voor het aandachtsveld gevaarlijk afval is de score 460 punten met name als gevolg van 7.500 kg vrijkomend O/W/S-mengsel op jaarbasis. Er is derhalve sprake van een redelijke omvang. Ondanks dat er sprake is van een redelijke omvang aan vrijkomend gevaarlijk afval binnen de inrichting, achten wij het invullen van een preventielijst dan wel een preventieonderzoek niet noodzakelijk, aangezien de hoeveelheid gevaarlijk afval in hoofdzaak terug te voeren is op het binnen de inrichting vrijkomende O/W/S-mengsel uit de slibvangput. Dit is echter inherent aan de omvang van de bedrijfsactiviteiten (tankplaats en onderhoud van materieel).

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (infomil) in juli 2001.

In hoofdstuk 3 van de handreiking is een stappenplan uitgewerkt, op basis waarvan afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven daadwerkelijk in de praktijk kan worden gerealiseerd. Bij de beoordeling van de afvalscheidingssituatie wordt allereerst gekeken naar het overzicht van de hoeveelheden herbruikbare afvalstromen in het restafval in de combinatie met de in stap 6 weergegeven verplichtingen c.q. richtlijnen voor afvalscheiding. Daarbij is aangegeven dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (drempelwaarden).

Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval lager is dan de richtlijn dient gekeken te worden of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in

het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat desgewenst ook aantonen), dan hoeft voor desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

De uit de eigen activiteiten vrijkomende afvalcomponenten zijn met name afvalolie, oliehoudend afval, O/W/S-mengsels, vertrouwelijk papier en overig restafval. Gelet op het gestelde in de handreiking is een voorschrift opgenomen dat gevaarlijk afval, wit- en bruingoed en papier/ karton altijd gescheiden moeten worden ingezameld en worden afgevoerd. De categorie 'restafval' is niet nader gespecificeerd in de vergunningsaanvraag. Ervan uitgaand dat hier stromen als metalen, kunsttsoffen, glas, puin en hout onder vallen, zal er ook een voorwaarde aan de vergunning worden verbonden om deze stromen ook te scheiden.
Op basis van de handreiking wordt het niet redelijk geacht hiervoor nog verdere verplichtingen met betrekking tot afvalscheiding aan deze vergunning te verbinden.

Energie
De beoordeling van het energieverbruik vindt plaats op basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning", in oktober 1999 uitgegeven door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken.

De inrichting behoeft niet te beschikken over een energiebesparingplan omdat het verbruik van energie de grenswaarden genoemd in voornoemde circulaire (50.000 kWh of 25.000 m^3) niet overstijgt. Binnen de inrichting wordt circa 6.000 m^3 aan aardgas verbruikt en circa 50.000 kWh aan elektriciteit. Er is geen convenant van de brancheorganisatie afgesloten met de Minister van Economische Zaken inzake een energie-efficiencyverbetering.
In de huidige aanvraag zijn geen hoeveelheden opgenomen van het jaarlijks energieverbruik.
Op basis van de vigerende vergunning bedroeg het energieverbruik echter lager dan de reeds genoemde drempelwaarden. De situatie die nu wordt aangevraagd levert ons inziens geen grote wijzigingen op in het jaarlijks energieverbruik.
Gezien het geringe energieverbruik zijn ten aanzien van het energieverbruik geen specifieke maatregelen voorgeschreven of eisen verbonden aan deze vergunning.

Afvalwater
Volgens de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van 15 maart 1996 (nr. MJZ96005089) en volgens bestendige jurisprudentie, zoals ABRS 27 juni 2000, M en R 2001, 18 en AB 2000, 385, dienen in Wm-vergunningen voor inrichtingen die bedrijfsafvalwater op een openbaar riool lozen enkel voorschriften te worden opgenomen ter bescherming van de riolering, hetgeen in het belang van de bescherming van het milieu is, conform art. 8.11, lid 3 Wm. Een dergelijk voorschrift ter bescherming van de doelmatige werking van het riool is in dit besluit dan ook opgenomen, aangezien alle afvalwaterstromen op het gemeentelijke riool worden geloosd.
Volgens de gegevens in de aanvraag ontstaan binnen de inrichting een 3-tal afvalwaterstromen, te weten:

1. Huishoudelijk bedrijfsafvalwater (ca. 230 m^3 per jaar);
2. Dakwater en terreinwater (ca 12.375 m^3 per jaar);
3. Overig bedrijfsafvalwater (ca. 2.000 m^3 per jaar voor schoonspuiten verharde terreingedeelten en de wasplaats).

Binnen de inrichting ontstaat verontreinigd hemelwater, bedrijfsafvalwater en afvalwater van huishoudelijke aard. Het afvalwater wordt niet binnen de inrichting hergebruikt en tezamen met het hemelwater van de overige verharde terreindelen op de gemeentelijke riolering geloosd. Een Wvo-vergunning is reeds aangevraagd. Kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater wordt via de Wvo-vergunning geregeld.
Ter voorkoming van mogelijke bodemverontreinigingen zullen (algemene) doelvoorschriften worden verbonden aan de vergunning met betrekking tot een deugdelijk en goed functionerend rioleringssysteem.

Hinder

Ten aanzien van het aspect hinder is van belang:
- Ongedierte
- Visuele hinder

Ongedierte
De activiteiten welke bij Van Gansewinkel Nederland BV worden uitgevoerd en de afvalstoffen welke worden geaccepteerd met uitzondering van organisch afval, leiden niet tot overlast van ongedierte in de vorm van insecten, vogels, ratten, muizen en andere knaagdieren.
Organisch afval wordt echter zodanig opgeslagen (inpandig en gesloten containers) dat er geen overlast wordt verwacht.
Aan dit besluit hebben wij aanvullend een voorwaarde verbonden waarin voldoende wordt gewaarborgd dat overlast door ongedierte wordt voorkomen.

Visuele hinder
De vraag of eventuele visuele hinder kan optreden komt primair aan de orde in het kader van planologische regelingen. In het kader van het geldende bestemmingsplan en de te verleende bouwvergunningen zijn door de gemeente Weert dan ook de voornaamste eisen ter voorkoming van visuele hinder gesteld. Daarnaast blijft in het kader van vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer ruimte voor een aanvullende milieuhygiënische toets.
Gezien de ligging van het bedrijf (industriegebied) en de voorzieningen die reeds getroffen zijn danwel zullen worden getroffen, achten wij het stellen van voorschriften met betrekking tot beperken van visuele hinder dan ook niet noodzakelijk.

Externe veiligheid
Overeenkomstig artikel 5.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en bestendige jurisprudentie (o.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607) acht ons college het wenselijke dat door de vergunninghouder voorafgaande aan de vergunningverlening (dus tezamen met de vergunningsaanvraag) inzicht geeft in de risico's op brand en de te nemen maatregelen om dit risico zo klein als mogelijk te maken. In de praktijk betekent dit dat er een brandveiligheidsrapport wordt opgesteld, hetgeen vervolgens door de lokale brandweer (afdeling preventie) wordt goedgekeurd, alvorens het tezamen met de vergunningsaanvraag bij ons wordt ingediend. Immers de brandweer heeft een specifieke kennis op dit gebied en de brandweer is ook degene die uiteindelijk, als er brand is binnen de inrichting, zal moeten uitrukken om repressief op te treden.

Een door de brandweer van de gemeente Venlo op 19 september 2000 afgegeven gebruiksvergunning, aangevuld met een schriftelijke goedkeuring van de lokale brandweer van de buitenopslag van hout d.d. 14 september 2005 maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag.
Wij hebben de bijgevoegde stukken beoordeeld en zijn van mening dat er onvoldoende inzicht gegeven is in evt. brandrisico's binnen de inrichting. De buitenopslag van brand- en broeigevaarlijke afvalstoffen, als textiel, kunststoffen, autobanden zijn namelijk niet beschouwd. De opslag van brand- en broeigevaarlijke afvalstoffen in de loods (GFT, gemengd huishoudelijk en bedrijfsafval, kunststoffen, textiel, autobanden) zijn evenmin beschouwd in de vergunningsaanvraag (gebruiksvergunning). Wij hebben voor wat betreft deze opslagen dan ook voorwaarden aan dit besluit verbonden.
Bij het voldoen aan de beschreven maatregelen in de vergunningsaanvraag, aangevuld met de voorwaarden in dit besluit achten wij de externe veiligheid door of vanwege het in werking zijn van onderhavige inrichting afdoende gewaarborgd.
Aanvraagster vraagt ook een aantal opslagen aan van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen en gasflessen (in een kast, container en uitpandige opslagvoorziening) en opslagtanks met daarin gevaarlijke vloeistoffen. Deze zijn getoetst aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)15 en 30. De van toepassing zijnde voorwaarden uit deze PGS'en zijn als voor waarden in dit besluit opgenomen ter waarborging van de externe veiligheid.

E. Overwegingen ten aanzien van Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet

De activiteiten binnen de inrichting zijn niet strijdig met de Natuurbeschermingswet (met daarin de verdisconteerde Europese Vogel- en Habitatrichtlijn) en met direct werkende bepalingen uit de Flora en Faunawet, aangezien in de directe omgeving geen aangewezen natuurgebieden zijn gelegen en evenmin beschermde soorten voorkomen. Het betreft een bestaande inrichting op een bestaand industrieterrein, waarvan, gezien de activiteiten, uitgesloten is dat hier enige (nadelige) invloed van uitgaat naar op geruime afstand gelegen beschermde natuurgebieden.

F. Terinzagelegging ontwerpbesluit en mogelijkheid tot zienswijzen

Het ontwerpbesluit, de vergunningsaanvraag en overige relevante stukken hebben van 20 april 2006 tot en met 31 mei 2006 ter inzage gelegen op de daartoe gebruikelijke plaatsen. Tot en met 31 mei 2006 bestond voor een ieder de mogelijkheid om schriftelijke of mondelinge zienswijzen in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Hiervan is door niemand gebruik gemaakt.

BESLUITEN

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene Wet bestuursrecht, besluiten wij:

I. aan Van Gansewinkel Nederland BV, de voor haar inrichting aan de Ampèrestraat 10, 5928 PE te Venlo gevraagde vergunning als bedoeld in artikelen 8.1, lid 1 onder b en c junto 8.4, eerste lid van de Wm te verlenen;
II. dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning, behalve indien daarvan conform de aan dit besluit verbonden voorschriften afgeweken kan of moet worden;
III de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar voor zover het beheer van afvalstoffen betreft en voor onbepaalde tijd voor de overige aangevraagde activiteiten;

IV. dat de voorschriften D.4 en D.5 gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren;

V. aan de vergunning onderstaande voorschriften te verbinden:

INHOUDSOPGAVE

A.	**ALGEMEEN**	**35**
1 t/m 7	zorgplicht, erfafscheiding, vcerlichting, installaties, gasgestookte installaties, metingen, keuringen en controles	36
B.	**ACCEPTATIE, VERWERKING EN REGISTRATIE**	**37**
1 t/m 8	Acceptatie- verwerkings- en registratievoorschriften	37 t/m 41
9 & 10	Antimengbepaling en scheiden afvalstoffen	42
11	Afvoer afvalstoffen	42
12	Registratie en rapportage	42/43
C.	**OPSLAG en VERWERKING**	**43**
1 & 2	Gescheiden opslag/etikettering	43
3	Maximale opslagcapaciteit	43/44
4	Opslag (afval)stoffen in bulk	44
5 t/m 7.2	Opslag in bovengrondse tanks	44/45
8 t/m 12	Opslag (verpakte) gevaarlijke (afval)stoffen in daartoe bestemde voorzieningen	46/47
D.	**BODEM EN GRONDWATER**	**47**
1 t/m 3	Algemene zorgbepalingen	47
4 t/m 5	Onderzoek, kwaliteit van de bodem, bedrijfsbeëindiging	47/48
6 t/m 8	Voorzieningen (vloeren) en maatregelen	48/49
9 t/m 11	Bedrijfsriolering (aanleg en controle)	49/50
12	Aftankplaats en wasplaats	50
E.	**LUCHT**	**50**
1 & 2	Zorgbepaling en windsnelheidsmeter	50
3 & 4	Stofhinder	50/51
5	Geurpreventie	52
F.	**GELUID EN TRILLINGEN**	**52**
1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	52
2	Maximale A-gewogen geluidniveau	52
3	Incidentele bedrijfssituatie	52/53
4 & 5	Logboek en meet- en rekenvoorschrift	53
G.	**EXTERNE VEILIGHEID**	**53**
1	Brandblusmiddelen	53
2	Wijziging brandveiligheidssituatie	53
3 & 4	Opslag brandnbare afvalstoffen	53/54
H.	**AFVALWATER**	**54**
1	Lozing afvalwater op riolering	54/55
2	zuiveringstechnische voorzieningen	55

I.	**INDIRECTE HINDER**	**55**
1	schoonmaken voertuigen	55
2	zwerfafvalstoffen	55
3	ongediertebestrijding	55
J.	**FINANCIËLE ZEKERHEIDSSTELLING**	**55**
1	Hoogte en opbouw zekerheidsstelling	55/56
2	Vorm zekerheidstelling	56
3	Ontplooien activiteiten na zekerheidstelling	56
4	Overdracht vergunning en zekerheidstelling	56
BEGRIPPENLIJST		**57**
SLOTBEPALING		**66**

VOORSCHRIFTEN (V)

A. ALGEMEEN

1. Zorgplicht
   De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2. Erfafscheiding
   Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is.

3. Verlichting
   a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.
   b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.

4. Installaties
   a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevolgen voor het milieu kan veroorzaken dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
   b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten ten alle tijden goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
   c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

5. Gasgestookte installatie
   a. Een gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078.
   b. Een gasgestookte installatie met een nominale belasting van meer dan 130 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 2 jaar door een SCIOS-gecertificeerde instantie op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd, alsmede jaarlijks door een SCIOS-gecertificeerde instantie worden onderhouden.

6. Personeel
   a. De vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

7. Metingen, keuringen en controles
In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

B. ACCEPTATIE, VERWERKING EN REGISTRATIE

1. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform de acceptatie- en verwerkingsprocedure zoals opgenomen in bijlage 8 van de vergunningsaanvraag van 23 september 2005. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure is gebaseerd op de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).

2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002), zoals opgenomen in bijlage 9 van de vergunningsaanvraag van 23 september 2005. Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen van de Richtlijn zijn toegestaan.

3. Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" uit bijlage VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002), zoals opgenomen in bijlage 8 van de vergunningsaanvraag d.d. 23 september 2005. Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen zijn toegestaan.

4. Wijzigingen van de onder 1 t/m 3 bedoelde procedures (wijzigingen in de proces-flow) waarbij wordt afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het Afdelingshoofd.

5. De in voorschrift 1 t/m 3 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.

6. a. In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden geaccepteerd (Indeling overeenkomstig de Eural):

01 AFVAL VAN DE EXPLOIRATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN

01 04 afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen

01 04 09 zand- en kleiafval

02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij

02 01 10 metaalafval
02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)
02 01 99 niet elders genoemd afval

02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong

02 02 03 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 02 99 niet elders genoemd afval

02 03 afval van de bereiding van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserveren, de productie van gist en gistextract en de fermentatie van melasse

02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 03 99 niet elders genoemd afval

02 05 afval van de zuivelindustrie

02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 05 99 niet elders genoemd afval

02 06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie

02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 06 99 niet elders genoemd afval

02 07 afval van de productie van alcoholische en niet alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)

02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen
02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 07 99 niet elders genoemd afval

03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON

03 01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01 schors- en kurkafval
03 01 05 c niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
03 01 99 niet elders genoemd afval

04 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 02 afval van de textielindustrie

04 02 10 organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)
04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels
04 02 22 afval van verwerkte textielvezels
04 02 99 niet elders genoemd afval

07 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 02 afval van de BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 13 kunststofafval
07 02 99 niet elders genoemd afval

12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01 afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 05 kunststofschaafsel en –krullen
12 01 13 lasafval
12 01 99 niet elders genoemd afval

15 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)

15 01 verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

15 01 01 papieren en kartonnen verpakking
15 01 02 kunststofverpakking
15 01 03 houten verpakking
15 01 04 metalen verpakking
15 01 05 composietverpakking
15 01 06 gemengde verpakking
15 01 07 glazen verpakking
15 01 09 textielen verpakking

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)

16 01 03 afgedankte banden
16 01 17 ferrometalen
16 01 18 non-ferrometalen
16 01 19 kunststoffen
16 01 20 glas
16 01 99 niet elders genoemd afval

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten

17 01 01 beton
17 01 02 stenen
17 01 03 tegels en keramische producten
17 01 07 c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

17 02 hout, glas en kunststof

17 02 01 c hout
17 02 02 c glas
17 02 03 c kunststof

17 04 metaal (inclusief legeringen)

17 04 01 c koper, brons en messing
17 04 02 c aluminium
17 04 05 c ijzer en staal
17 04 07 c gemengde metalen
17 04 11 c niet onder 17 04 10 vallende kabels

17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie

17 05 04 c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

18 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK(exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens

18 01 04 c afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterafscheiders die uitsluitend spijsolie en –vetten bevatten

19 10 afval van de shredding van metaalhoudend afval

19 10 01 ijzer- en staalafval
19 10 02 non-ferroafval

19 12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten,palletiseren)

19 12 01 papier en karton
19 12 02 ferrometalen
19 12 03 non-ferrometalen
19 12 04 kunststoffen en rubber
19 12 05 glas
19 12 07 c niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 08 textiel
19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen)

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 01 papier en karton
20 01 02 glas
20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10 kleding
20 01 11 textiel
20 01 37* c hout dat gevaarlijke stoffen bevat

20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39 kunststoffen
20 01 40 metalen

20 02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval
20 02 02 grond en stenen
20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval

20 03 overig stedelijk afval

20 03 02 marktafval
20 03 03 veegvuil
20 03 04 slib van septic tanks
20 03 06 afval van het reinigen van riolen
20 03 07 grofvuil
20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval

b. De op- en overslag van van buiten de inrichting afkomstig KCA/KGA en oliehoudend garageafval mag eveneens plaatsvinden binnen de inrichting.

c. Het is in afwijking van sub a eveneens toegestaan om andere dan de daar genoemde afvalstoffen, derhalve met afwijkende Euralcoderingen te accepteren onder de volgende voorwaarden:
   - het mag geen gevaarlijk afval betreffen;
   - Het afval mag niet bewerkt worden;
   - De vergunde totale opslagcapaciteit mag niet verruimd worden;
   - Voorafgaande aan de acceptatie van de afvalstof dient schriftelijk aan het Afdelingshoofd aangetoond te worden wat de verwachte bestemming van de reststromen is, met vermelding van de fysische /chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden en dat door of vanwege deze acceptatie de gevolgen voor de aspecten bodem, geluid, lucht en externe veiligheid en financiële zekerheidstelling niet veranderen of groter worden dan in deze vergunning is toegestaan.

7. De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te worden. Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.

8. Aanvullende acceptatie-eisen
   a. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteiten per afvalstofcategorie, zoals vermeld in voorwaarde C.6, niet wordt overschreden.
   b. Geaccepteerde partijen afvalstoffen dienen ten allen tijde te kunnen worden gelokaliseerd.
   c. Er mag geen organisch afval worden geaccepteerd welke in staat van ontbinding is;

9. Antimengbepaling afvalstoffen
   a. Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund.
   b. Samenvoegen (opbulken) van partijen afvalstoffen is uitsluitend toegestaan bij partijen afvalstoffen die tot dezelfde afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk) behoren, waarvan

de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is en waarvan de verdere verwerking of toepassing dezelfde is.

c. Het is te allen tijden verboden gevaarlijke afvalstoffen samen te voegen c.q. te mengen met niet gevaarlijke afvalstoffen.

d. Het is verboden grond en/of steenachtige (afval)stoffen samen te voegen die op grond van het Bouwstoffenbesluit bodem- en grondwaterbescherming niet tot dezelfde categorie bouw- of grondstof behoren en die een verschillende toepassingshoogte hebben in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en grondwaterbescherming.

10. Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen conform de daarvoor geldende minimumstandaard kan verwerken. Dit geldt in ieder geval voor:
    - gevaarlijk afval;
    - hout;
    - metalen;
    - wit- en bruingoed
    - papier en karton;
    - kantoor- en kantineafval;
    - glas.

11. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
    a. De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) te verwijderen afvalstoffen (verbranden en/of storten) dienen met het oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Afvalstoffen moeten ten behoeve van nuttige toepassing tenminste 1 maal per drie jaar uit de inrichting worden afgevoerd evenals gevaarlijke afvalstoffen, brandbare (afval)stoffen (papier, huisvuil, autobanden, brandbare fracties bouw en sloopafval en hout) welke voor nuttige toepassing in aanmerking komen. Deze laatstgenoemde moeten tenminste eveneens 1 maal per drie jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
    b. Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof te verwijderen.
    c. Vergunninghoudster is verplicht om de in residuen van de puinbreekinstallatie die binnen de inrichting niet conform de minimumstandaard kunnen worden bewerkt af te geven aan een vergunninghouder die de betreffende afvalstof of reststof wel conform de minimumstandaard kan be-/verwerken of vernietigen.

12. Registratie en rapportage
    a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
        - de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener en transporteur);
        - de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en reden van weigering);

- de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en transporteur);
- de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be- /verwerkings- of verwijderingsinstallatie is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken of te vernietigen afvalstoffen;
- de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd.

b. Daar waar in sub a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden uitgedrukt in kilogrammen.

c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.

C. OPSLAG EN VERWERKING

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet verpakt zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

2. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) voor (gevaarlijke) afvalstoffen moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (Stb. 1987, 516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994, 287) zijn aangegeven welke producten zij bevatten of overeenkomstig de international codering die geldt voor vervoer over de weg (ADR-codering).

3. Maximale opslagcapaciteit

a. De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag (indien daartoe ook de volledige financiële zekerheid is gesteld) niet meer bedragen dan in onderstaande tabel weergegeven:

AFVALSTOF	Maximale opslagcapaciteit [ton/m³'s]
Glas	1000 m³
Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval	100 ton
GFT	50 ton
A-hout	1000 m³
B-hout	1000 m³
C-hout	50 ton
Papier/karton	200 ton
Autobanden	50 ton
Metalen	150 ton
Kunststoffen en rubberachtige afvalstoffen	150 ton
Textiel en kleding	50 ton
BSA, zand- en kleiafval, betonafval en betonslib, beton, stenen, tegels en keramische producten	1000 m³

Vetputtenafval	50 ton
Incontinentiemateriaal	50 ton
RKG-slib en veegvuil	15 ton

b. De opslag en overslag van gevaarlijke afvalstoffen welke formeel niet binnen de inrichting geaccepteerd worden is beperkt tot maximaal 10 ton. Dit afval mag uitsluitend aanwezig zijn in afwachting van afvoer naar de inrichting waar dit afval wordt geaccepteerd en dient uiterlijk binnen een week na aanvoer binnen de inrichting te worden afgevoerd naar een daartoe erkend verwerker.

4. Eisen ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen in bulk

a. De opslag en de eventuele bewerking van de navolgende afvalstoffen dient plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer:
   - Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval;
   - GFT;
   - B-hout;
   - C-hout;
   - Incontinentiemateriaal;
   - Bouw- en sloopafval, met uitzondering van materialen hieruit (grond, puin, granulaten) afkomstig welke aan categorie 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en grondwaterbescherming voldoen;
   - KCA/KGA;

b. De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter boven het maaiveld.

c. In afwijking van sub a mag enkel de opslag van de daar genoemde afvalstoffen op een vloeistofkerende vloer of voorziening worden opgeslagen indien het om droog stortgoed gaat (geen uitsijpeling van percolaatwater), de opslag volledig tegen inregenen beschermd is, hierop ook visueel toezicht is en er binnen de inrichting een aantoonbaar incidentenmanagement aanwezig is, waarvan het binnen de inrichting werkzaam personeel op de hoogte is en waarnaar de aanwezige werknemers handelen.

d. Los gestorte grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen moet worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte stoffen tegen keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen geraken.

e. De opgeslagen grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen mogen niet worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel en moeten hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd.

f. Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de opslagen ten minste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn.

g. De opslag van brandbare/broeigevoelige (afval)stoffen (gemengd bedrijfsafval, GFT, hout, textiel/kleding, kunststoffen, incontinentiemateriaal, papier/karton en autobanden als losgestorte materialen) dient in afwijking van hetgeen onder d en e staat vermeld te geschieden conform de voorwaarden, zoals onder hoofdstuk G genoemd.

h. Nuttig toe te passen afvalstoffen mogen maximaal 3 jaar worden opgeslagen en te verwijderen afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar worden opgeslagen. Uitzonderingen hierop vormen de afvalstoffen, zoals genoemd in de geurpreventievoorschriften onder E.

5. Opslag van dieselolie, afgewerkte olie, hydraulische olie en motorolie in bovengrondse tanks
   a. Opslag van olie moet plaatsvinden in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.
   b. Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, van welke richtlijn de artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000.
   c. Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
   d. Van een vloeistofdichte opvangvoorziening moet de vloeistofdichtheid zijn beoordeeld en gekeurd door een deskundige inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-Aanbeveling 44.
   e. Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening zijn afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
   f. Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren. De frequentie van deze controles moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
   h. Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie alsmede de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
   i. Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartsysteem zijn bewaard:
      - onderhoudscontracten;
      - certificaten van leidingen en appendages;
      - installatiecertificaten en bewijzen;
      - bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten;
      - certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen.

6. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (hulpstoffen in vergunningsaanvraag genoemd) in een daartoe bestemde kast
   a. Gevaarlijke stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde losse kast, welke moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van PGS 15:
      - Paragraaf 3.1;
      - Paragraaf 3.2.1;
      - Paragraaf 3.2.4;
      - Paragraaf 3.3;
      - Paragraaf 3.7;
      - Paragraaf 3.9;
      - Paragraaf 3.10
      - Paragrafen 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16;
      - Paragrafen 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26 en 3.27;
   b. In een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.

7. Opslag en gebruik van gasflessen (10 stuks)
   De uitpandige cilinderopslag van gasflessen dient aan de volgende paragrafen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 te voldoen:
   - Paragraaf 6.1;
   - Paragraaf 6.2;

8. Opslag van koelvloeistoffen (4 x 200 liter-vaten) en KGA/KCA in container(s)
   a. De opslag van de voornoemde (afval)stoffen dient aan de volgende paragrafen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 te voldoen:
      - 5.2;
      - 5.4;
      - 5.5;
      - 5.6;
      - 5.7;
      - 5.8.

9. Opslag van verpakte gevaarlijke vloeibare en vaste afvalstoffen (pagina 20 van de vergunningsaanvraag) in dekseldrums, vaten en jerrycans
   a. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde opslagruimte, welke moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van PGS 15:
      - Paragraaf 3.1;
      - Paragraaf 3.2.1;
      - Paragraaf 3.2.4;
      - Paragraaf 3.3;
      - Paragraaf 3.7;
      - Paragraaf 3.9;
      - Paragraaf 3.10
      - Paragrafen 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16;
      - Paragrafen 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26 en 3.27;

10. Opslag vetputtenafval en RKG-slib en veegvuil in 6 (tank)containers (20 m³/stuk)
    a. Een (tank)container inclusief appandages en leidingen moet blijvend vloeistofdicht zijn.
    b. Een (tank)container moet voldoen aan de voorschriften zoals omschreven in het ADR en periodiek te worden gekeurd. Uitsluitend goedgekeurde (tank)containers mogen binnen de inrichting aanwezig zijn.
    c. Een (tank)container moet zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer welke afwaterend is gelegd naar een put/goot aangesloten op de bedrijfsriolering.
    d. De aansluitingen van leidingen en dergelijke op een (tank)container moeten zich bevinden boven een vloeistofdichte vloer dan wel boven vloeistofdichte opvangbakken van voldoende inhoud.
    e. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd en dienen afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
    f. Een (tank)containers welke niet is aangesloten op een productie-installatie dienen alle afsluiters en appendages vergrendeld te zijn door middel van blindplaten.

11. Opslag en overslag van KGA/KCA in overslag containers
    a. Opslag en overslag van KCA/KGA van derden dat binnen de inrichting uitsluitend wordt op- en overgeslagen dient plaats te vinden in een opslagcontainer die voldoet aan de volgende eisen van PGS 15 :
       - paragraaf 3.1, voorschrift 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.6;
       - paragraaf 3.3, voorschrift 3.3.1 t/m 3.3.3;
       - paragraaf 3.4;
       - paragraaf 3.8;
       - paragrafen 3.11 t/m 3.15;
       - paragraaf 3.17;
       - paragraaf 3.20.
    b. De opslag van deze afvalstoffen mag maximaal gedurende 48 week plaatsvinden. Uiterlijk binnen 48 uur dienen de aangevoerde afvalstoffen te zijn afgevoerd.
    c. De opslag van deze afvalstoffen mag maximaal 10 ton bedragen.
    d. Op- en overslag van deze afvalstoffen in voertuigen is verboden.
    e. Ter controle van het onder b en c gestelde dient binnen de inrichting een logboek aanwezig te zijn waarin de volgende gegevens vermeld zijn
       - datum aanvoer van afvalstoffen;
       - soort, herkomst en hoeveelheid van de aangevoerde afvalstoffen;
       - vervoerder van de aangevoerde afvalstoffen (inclusief kenteken);
       - datum afvoer afvalstoffen;
       - soort, bestemming en hoeveelheid van de afgevoerde afvalstoffen
       - vervoerder van de afgevoerde afvalstoffen (inclusief kenteken);

D. BODEM EN GRONDWATER

1. Bodemverontreiniging
    a. Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.
    b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.

2. Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn, zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.

3. Indien op enig moment na het van kracht worden van de vergunning de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

4. Bedrijfsbeëindiging
   a. Binnen 3 maanden na het beëindigen van de activiteiten of een gedeelte van de activiteiten dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
   b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
      - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
      - de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
   c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

5. Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de vergunninghoudster deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te verwijderen of te behandelen.

6. Bestaande vloeistofdichte vloeren of verhardingen (zie pagina 17 van de vergunningsaanvraag)
   a. Voor vloeistofdichte vloeren of verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:
      - De vloer of verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd.
      - De vloer of verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking kan komen; de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken vertonen waardoor de vloeistofdichtheid wordt aangetast.
      - De vloer of verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer of verharding worden voorkomen.
      - De vloer of verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer of verharding kan treden. De op de vloer of verharding opgevangen vloeistof moet naar een bedrijfsriolering worden afgevoerd.
      - Eventuele dilatatievoegen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt voegvullingsmateriaal.
      - Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
   b. De vloer of verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
   c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de

CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de vloeistofdichtheid van de vloer/verharding.

7. Nieuwe vloeistofdichte vloeren of vloeistofdichte verhardingen (zie pagina 17 van de vergunningsaanvraag)
   a. Ontwerp en aanleg van een vloer of verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 196 (Handboek Ontwerp en detaillering).
   b. Een vloer of verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
   c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de vloeistofdichtheid van de vloer en verharding.

8. Vloeistofkerende vloeren of verhardingen voor de werkplaats en de garage
   a. Voor vloeistofkerende vloeren of verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:
      - De vloer of verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd en moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer of verharding worden voorkomen;
      - Gebreken en scheuren dienen hersteld te worden;
   b. Onder de opslag van milieugevaarlijke (afval)stoffen dienen vloeistofdichte lekbakken aanwezig te zijn welke een volume hebben van 110 % van de grootste emballage in de lekbak aanwezig;
   c. De vloer dient aan de voorwaarden 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 te voldoen, voor zover het aldaar vloeistofkerende vloeren betreft.

9. Bedrijfsriolering
   De bedrijfsriolering, het leidingstelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.

10. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering
    a. Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en hemelwater dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen.
    b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
    c. Vergunninghoudster dient een verslag te maken van het afpersen van de leidingstelsels; dit verslag dient binnen één maand na de datum van het afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

11. Controle bedrijfsriolering
    a. De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 3 jaar na het van kracht worden van de vergunning en vervolgens elke 6 na de laatste controle te worden gecontroleerd op de technische toestand en de vloeistofdichtheid. De controle dient plaats te vinden overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de toestandgegevens dient plaats te vinden overeenkomstig NEN 3399.
    b. Van de controle dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
        - de datum en de plaats van inspectie;
        - de wijze van uitvoering;
        - profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
        - afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);
        - gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;
        - een eenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.
    c. Het controlerapport dient binnen 2 maanden na de controle aan het college te worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt dat de bedrijfsriolering niet vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de controle ter goedkeuring aan het afdelingshoofd een herstelprogramma te worden overgelegd.

12. Aftankplaats en wasplaats
    a. Het aftanken van voertuigen en het wassen van voertuigen mag respectievelijk alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde aftankplaats en de daarvoor bestemde wasplaats.
    b. De vloeren van de aftankplaats en de wasplaats moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Deze aansluiting dient te zijn voorzien van een separate slibvangput en een olie-afscheider.

E. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.

2. Om de windsnelheid en de windrichting te kunnen meten dient in de inrichting een goed functionerende windsnelheidsmeter en een windrichtingswijzer aanwezig zijn op een daartoe representatieve plek in de buitenlucht.

3. Stofhinder ten gevolge van op- en overslag en bewerking van stuifgevoelige goederen
    a. Indien in de onmiddellijke nabijheid van de bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden getroffen.
    b. Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen, m.u.v. die afvalstoffen welke op basis van hoofdstuk 7.2 van de vergunningsaanvraag altijd inpandig opgeslagen worden, buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere geëigende maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen of opgeheven, indien deze ontstaat of kan ontstaan.

c. Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.
d. Het laden en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.
e. Gedurende het scheiden en verkleinen van stuifgevoelige (afval)stoffen in de stuifklassen S2 en S4 dient bevochtiging plaats te vinden, tenzij geen bij de bron (zeef, shredder, breker, vermenging) waarneembare stofverspreiding optreedt of kan optreden.
f. Het lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal in de buitenlucht is niet toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

Stofklasse stuifgevoelige stoffen (klasse-indeling conform bijlage 4.6 van de NeR)	**Windsnelheid in m/s**
S1	8
S2	8
S3	14
S4	20
S5	20

g. Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvloeden, niet kan worden voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan worden.
h. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
i. Verwaaibare (afval)stoffen, zoals kunststoffen, welke niet bevochtigbaar zijn, dienen inpandig dan wel afgedekt opgeslagen te worden. Bewerking van deze (afval)stoffen dient in de hal plaats te vinden.

4. Intern transport en verkeer

Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de transportactiviteiten moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit met water;

Transportroutes moeten schoon worden gehouden.

5. Geurpreventie

a. Organisch afval (GFT, incontinentiemateriaal en gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval) dient zo spoedig mogelijk doch binnen maximaal 3 werkdagen na acceptatie te worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder;
b. Houtachtig groenafval moet binnen maximaal 72 uur (na bewerking) worden afgevoerd naar

(een) erkende vergunninghouder(s). Structuurmateriaal (bijvoorbeeld: takken en stobben) is hiervan uitgezonderd;

c. De volgende afvalstoffen dienen inpandig dan wel in volledig afgesloten containers te worden opgeslagen:
   - gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval;
   - GFT;
   - Incontinentiemateriaal;

d. De poorten/deuren e.d. van de hal waarin (potentieel) geurvormende afvalstoffen, zoals in voorschrift E.5.c zijn genoemd, worden opgeslagen, moeten indien de hal niet in gebruik is, gesloten zijn.

F. GELUID [EN TRILLINGEN

1. Het door de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) -exclusief gevelreflectie en achteruitrijsignalering van het materieel- mag ter plaatse van de immissiepunten op 5 meter hoogte zoals aangegeven in bijlage 1 niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Controlepunt	Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
	Dagperiode (7-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-7 uur)
A	57	59	43
B	58	55	41
C	67	53	37

2. Het maximale A-gewogen geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de immissiepunten op 5 meter hoogte zoals aangegeven in bijlage 1 niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Controlepunt	Maximaal A-gewogen geluidniveau L_{Amax} [dB(A)]		
	Dagperiode (7-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-7 uur)
A	79	42	-
B	75	67	-
C	86	71	-

3. Het door de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) -exclusief gevelreflectie en achteruitrijsignalering van het materieel- mag ter plaatse van de immissiepunten op 5 meter hoogte zoals aangegeven in bijlage 1 gedurende maximaal 12 keren per jaar vanwege houtshredder- en breekactiviteiten (nooit tezamen uit te voeren) in de dagperiode niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Controlepunt	Maximaal A-gewogen geluidniveau L_{Amax} [dB(A)]		
	Dagperiode (7-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-7 uur)
A	62	-	-
B	60	-	-
C	67	-	-

4. De data waarop houtshredderactiviteiten en breekactiviteiten plaatsvinden dienen door vergunninghoudster in een binnen de inrichting aanwezig logboek te worden vastgelegd en bijgehouden. In dit logboek dient eveneens de tijdsduur bijgehouden te worden waarbinnen de houtshredder- en breekactiviteiten hebben plaats gevonden.

5. Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

G. EXTERNE VEILIGHEID

1. Brandblusmiddelen.
   a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
   b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
   c. De binnen de inrichting aanwezige brandblussers dienen poederblussers te zijn met een inhoud van tenminste 6 kilogram per stuk.
   d. Er dient een bluswatervoorziening met een capaciteit van minimaal 180 m^3/uur in of in de directe omgeving van de inrichting aanwezig te zijn.
   e. De inrichting en de opslagen, zoals genoemd in voorschriften G.3 en G.4, dienen van twee zijden voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn.

2. Indien binnen de inrichting wijzigingen plaatsvinden welke zodanig zijn dat hierbij de situatie met betrekking tot de brandveiligheid wijzigt (zoals verplaatsen blustoestellen, constructieve wijzigingen aan de ruimten/gebouwen en bijplaatsen van gebouwen/opslagvoorzieningen), dan dienen deze wijzigingen na goedkeuring hiervan door de plaatselijke brandweer ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het afdelingshoofd.

3. Opslag van autobanden(rubber)
   a. De opslagcompartimenten mogen maximaal 250 m^2 groot, 10 meter breed in oostelijke en westelijke richting, 15 meter breed in noordelijke en zuidelijke richting en 6 meter hoog zijn.
   b. De opslagcompartimenten moeten tenminste aan twee zijden toegankelijk zijn en tenminste 25 meter van de Westelijk gelegen erfscheidingen zijn gelegen en 25 meter van de oostelijk gelegen erfscheiding.

c. De afstand tot enig tot de inrichting behorend gebouw, onderlinge opslagcompartimenten zoals in a en b genoemd en bulkopslagen en overige brandbare materialen dient tenminste 25 meter te bedragen. Indien de opslag wordt afgeschermd door een keerwand bedraagt deze minimale afstand 6 meter met dien verstande dat van keerwanden voorziene opslagcompartimenten onderling aan elkaar geschakeld mogen worden waarbij de opslag minimaal 0,5 meter onder de hoogste rand van de keerwand dient te blijven.

d. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet tenminste 4 uren bedragen.

4. Opslag van hout en andere brandbare materialen (Textiel/kleding, papier/karton, GFT, gemengd bedrijfsafval, incontinentiemateriaal en kunststoffen (excl. rubber).

a. Opslagcompartimenten van hout en andere brandbare opslagen (zoals hierboven genoemd) mogen maximaal 500 m² groot en 8 meter hoog zijn.

b. Opslagcompartimenten van alle brandbare opslagen mogen aan de buitenzijde, met uitzondering tegen keerwanden, geen steilere hellingshoek dan 70 graden hebben.
De stapels mogen aan elkaar worden geschakeld tot compartimenten van maximaal 2.500 m^2 per compartiment voor zover tussen de stapels keerwanden zijn aangebracht. Elke keerwand moet ten minste 0,5 meter boven de aanliggende houtstapels/brandbare materialen uitsteken.
De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet tenminste 4 uren bedragen.

De afstand tussen compartimenten en stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens dient ten minste de lengte van de houtstapel/brandbare materiaal dan wel het compartiment te bedragen met een maximum van 20m. Deze afstand kan teruggebracht worden tot 6 meter indien er keerwanden zijn geplaatst, met dien verstande dat van keerwanden voorziene opslagcompartimenten (zoals onder sub b genoemd) onderling aan elkaar geschakeld mogen worden.

H. AFVALWATER

1. Afvalwaterlozingen op de riolering

a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet belemmeren.

b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
- waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
- met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
- met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.

c. Huishoudelijk afvalwater dient op het openbaar rioolstelsel te worden geloosd.

d. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

e. Afvalwater van de tankplaats voor de aflevering van brandstoffen aan voertuigen moet zodanig worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider dat:
- de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;

- het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
- het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald volgens DIN 4188.

2. Slibvangputten, zandvangers en olieafscheiders moeten:
   - voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089;
   - ten alle tijden voor controle bereikbaar zijn;
   - moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch minimaal 1 maal per jaar aantoonbaar, worden ontdaan van olie/vetafzetting.

I. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen
   Eigen voertuigen naar de inrichting alsmede alle voertuigen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.

2. Zwerfafvalstoffen
   Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval buiten de inrichting, zover afkomstig van de inrichting, dient regelmatig binnen een straal van 25 meter om de inrichting heen te worden verzameld en opgeruimd.

3. Ongediertebestrijding
   Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

J. FINANCIËLE ZEKERHEIDSSTELLING

1. a. Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot het opslaan van de in onderstaande tabel opgenomen afvalstoffen dient de vergunninghouder een financiële zekerheid te stellen. Het bedrag waarvoor een financiële zekerheid dient te worden gesteld bedraagt € 90.375,00 . Het bedrag is gebaseerd op basis van de vergunde opslagcapaciteit van de afvalstoffen vermeerderd met 25 % voor transport- en handelingskosten.

AFVALSTOF	**Opslag-capaci-teit (max.) in tonnen/ m^3's**	**MARKT-TARIEF per ton (excl. BTW)**	**BEDRAG FINANCIËLE ZEKERHEID (€) (excl. BTW)**
Houtafval (C-kwaliteit)	50 ton	90 €	4.500
Hout (B-kwaliteit)	1.000 m^3 = 230 ton	60 €	13.800

Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval	100 m³ = 40 ton	140 €	5.600
vetputtenafval	50 ton	25 €	1.250
incontinentiemateriaal	50 ton	450 €	22.500
textiel	50 ton	90 €	4.500
Kunststofafval	150 ton	75 €	11.250
Autobanden	50 ton	90 €	4.500
veegvuil	15 ton	60 €	900
Organisch afval (gerekend met GFT)	50	70 €	3.500
Totaal in €			72.300

2 Financiële zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:
   a. hypotheek- of pandrecht met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde van het onderpand;
   b. een borgtocht of bankgarantie met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde;
   c. deelname aan een gemeenschappelijk fonds waarbij zeker gesteld is dat gedeputeerde staten van Limburg ook in een situatie van faillissement een titel heeft om het in voorschrift K1 bedoelde bedrag rechtstreeks op het fonds te kunnen verhalen;
   d. een andere vorm, waarbij de financiële zekerheid naar het oordeel van gedeputeerde staten van Limburg gelijkwaardig is aan een vorm van financiële zekerheid als bedoeld in a t/m c.

3 Binnen de inrichting mogen pas activiteiten worden ontplooid m.b.t. de in de tabel in voorschrift 1.a genoemde afvalstoffen nadat een schriftelijk bewijs van de in voorschrift 1 bedoelde financiële zekerheid is overlegd.

4. a. In geval van overdracht van de vergunning aan een ander mogen na overdracht pas afvalstoffen worden opgeslagen als de nieuwe exploitant/drijver vooraf een schriftelijk bewijs van de in voorschrift J.1 bedoelde door deze (rechts)persoon gestelde financiële zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg heeft overgelegd en dit bewijs door gedeputeerde staten van Limburg is goedgekeurd.
   b. Overdracht van een vergunning aan een andere exploitant dient tenminste 4 weken voor overdracht schriftelijk aan gedeputeerde staten van Limburg te worden gemeld.

BEGRIPPEN

ADR:
Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

AFDELINGSHOOFD:
het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg;

AFGEWERKTE OLIE:
afgewerkte olie als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

AFVALBEHEER:
de gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en verwijderen van afvalstoffen;

AFVALBEHEERSPLAN:
het afvalbeheersplan als bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer;

AFVALCOMPONENT:
enkelvoudig bestanddeel van een afvalstroom;

AFVALFRACTIE:
afgescheiden afvalstoffen bestaande uit één of meerdere componenten

AFVALHOUT (A-KWALITEIT):
onbehandeld hout;

AFVALHOUT (B-KWALITEIT):
geverfd, gelakt of verlijmd hout;

AFVALHOUT (CC-KWALITEIT):
verduurzaamd hout (gecreosoteerd), exclusief met waterglas verduurzaamd hout;

AFVALHOUT (CA-KWALITEIT):
verduurzaamd hout (gewolmaniseerd), exclusief met waterglas verduurzaamd hout;

AFVALSTOFFEN:
afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

AFVALWATER:
afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:
bedrijfsafvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALWATER:
bedrijfsafvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEVOEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEWERKEN:
veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;

BODEM:
het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden, indien ze voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF:
stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 2001;

BODEMBELASTING:
het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

BODEMVERONTREINIGING:
situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen èn één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per volume eenheid bodemmateriaal);

BOUWSTOF:
materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal bedragen;

BOUWSTOFFENBESLUIT
het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Stb 567, 1995));

BRANDBARE (VLOEI)STOF:
een (vloei)stof die aan lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BRL:
door het KIWA bindend verklaarde beoordelingsrichtlijn waarin de eisen zijn opgenomen die door het KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;

BSB:
BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;

CATEGORIE 1-BOUWSTOF:
Categorie 1- bouwstof als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CATEGORIE 2-BOUWSTOF:
Categorie 2- bouwstof als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CATEGORIE 1-GROND:
Categorie 1- grond als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CATEGORIE 2-GROND:
Categorie 2- grond als bedoeld in het bouwstoffenbesluit;

CPR:
uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA);

CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DIN:
een door het Deutsches Institut für Normung e.v. (DIN) uitgegeven publicatie;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

EMBALLAGE:
verpakkingsmateriaal, zoals: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, laadketels, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags;

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM;

EURAL:
Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getreden;

GASFLES:
een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder, die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GESCHEIDEN INZAMELING:
het apart inzamelen bij de bron of door collectieve inzamelmiddelen van een deel van een afvalstroom (bijvoorbeeld GFT-afval, papier karton ,glas);

GEURCONCENTRATIE:
de concentratie van geurveroorzakende componenten in lucht, uitgedrukt in geureenheden per m3 (ge/m^3). Per definitie is 1 ge/m^3 de concentratie die door 50% van een panel onderscheiden wordt van de achtergrondgeur;

GEUREENHEID (GE):
1 geureenheid (1 ge) is een dusdanige hoeveelheid van een gas of een gasmengsel dat na opmenging van de hoeveelheid geurvrije lucht tot een volume van 1 m^3 het verkregen mengsel door de helft van de leden van een geurpanel wordt onderscheiden van geurvrije lucht;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

GEVAARLIJKE STOFFEN:
stoffen waarop de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is;

GFT-AFVAL:
Groente-, fruit- en tuinafval;

GROND:
niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken;

HDO-afval: Afval van handel, diensten en overheden, zoals in sectorplan 3 van het Landelijk Afvalbeheerplan is beschreven;

HERGEBRUIK:
het als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof;

(GROF)HUISHOUDELIJK AFVAL:
afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Onder huishoudelijk afval vallen ook de grove bestanddelen die vaak als 'Grof huishoudelijk afval' worden genoemd, zoals grof tuinafval, meubels, tapijten en particulier bouw- en sloopafval;

INTERVENTIEWAARDE:
waarde waarmee voor verontreinigde stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier;

INZAMELEN:
het ophalen van afvalstoffen bij een persoon die zich van die afvalstoffen ontdoet door afgifte aan degene die de afvalstoffen ophaalt;

K0-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof met een vlampunt lager dan 0 ^{o}C (273 K), bepaald volgens NEN-EN 57, en een kookpunt van ten hoogste 35 ^{o}C (308 K);

K1-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof met een vlampunt van 0 ^{o}C (273 K) tot 21°C (294 K), bepaald volgens NEN-EN 57;

K2-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof met een vlampunt gelijk aan of boven 21°C (294 K) en ten hoogste 55°C (328 K), bepaald volgens NEN-EN 57;

K3-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof met een vlampunt boven 55°C (328 K), bepaald volgens NEN-EN 2719;

KIWA:
KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KLEIN CHEMISCH/GEVAARLIJK AFVAL (KCA/KGA):
afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

KLUIS:
KLUIS als bedoeld in CPR 15-1-richtlijn;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):
de beoordelingsgrootheid die gebaseerd is op het equivalent ($LA_{eq,T}$) waarbij tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van het geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):
het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms;

MENGEN:
het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentratie niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen;

MINIMUMSTANDAARD:
minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast;

NASCHEIDEN:
het scheiden in een installatie van componenten uitingezameld afval voorafgaand aan nuttige toepassing of verwijdering;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN:
door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO:
door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF:
bouwstof, niet zijnde een vormgegeven bouwstof

NPR:
Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het NNI;

NRB:
Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM, uitgave juli 2001;

NUTTIGE TOEPASSING:
Nuttige toepassing als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

NVN:
Nederlandse VoorNorm, uitgegeven door het NNI, vooruitlopend op een NEN-norm;

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991;

ONDERZOEKSHYPOTHESE:
veronderstelling over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof in het betreffende bodemcompartiment die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. De onderzoekshypothese wordt opgebouwd op basis van een aantal separate aannames die elk een specifiek deel van het verontreinigingsproces beschrijven;

ONDERZOEKSSTRATEGIE:
de opzet van het verkennend onderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de locatie waar deze moeten worden genomen en de stoffen die in deze monsters worden bepaald, is vastgelegd. De onderzoeksstrategie wordt vastgesteld op basis van de onderzoekshypotheses uit het vooronderzoek in combinatie met de aanleiding en doelstelling van het onderzoek;

ONTDOENER:
persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het afval af te geven aan een inzamelaar, handelaar, bewerker of verwerker;

OPSLAAN van afvalstoffen:
het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben;

OVERSLAAN van afvalstoffen:
het (be)laden, lossen, overladen, hevelen van afvalstoffen;

PARTIJ:
een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces van oorsprong en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd;

PREVENTIE:
het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen;

REINIGBARE GROND:
verontreinigde grond die op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering (Stcrt. 251, 1994) als reinigbaar is aangemerkt;

RIOLERING:
een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet verontreinigd hemelwater;

SCHADELIJKE STOFFEN:
stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SCHONE GROND:
grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt;

SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties;

STANDAARD RAW-BEPALINGEN:
een stelsel van moderne administratieve en technische bepalingen voor RAW-bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

STORTEN:
het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan nier verpakt, om deze stoffen daar te laten;

STREEFWAARDEN:
de waarden zoals die zijn opgenomen in de circulaire van 9 mei 1994, no. DBO/07494013 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

VERKEERSBEWEGING:
Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen;

VERONTREINIGDE GROND:
grond die een of meerdere samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt.

VERVOERDER:
bedrijf dat afvalstoffen vervoert;

VERWERKEN:
het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe leiden;

VERWIJDEREN:
handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIA van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste verwijderingshandelingen die in het LAP worden behandeld zijn verbranden als vorm van verwijderen en storten;

VLG:
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

VLUCHTIGE STOFFEN:
de groep van stoffen met een kookpunt lager dan 300 °C (573 K) (bij een druk van 101kPa);

WERK:
grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterkundig werk of bouwwerk;

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, of CUR/PBV aanbeveling, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Beroep
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening

worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "werkwijze".

Inwerkingtreding


Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:


- Van Gansewinkel Nederland BV, t.a.v. dhr. N. Meyer, Postbus 78, 6100 AB Echt;
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;
- Waterschap Peel en Maasvallei, Unit Vergunningen, Postbus 314 6040 AH ROERMOND.

Gedeputeerde Staten van Limburg,



Provincie Limburg

provincie limburg



Status: werkkaart

SCALE 1 : 2.500

Alle rechten voorbehouden. Niets uit Flexweb mag worden vervielfoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende Provincie Limburg stemt niet in aansprakelijkheid voor de gevolgen voortvloeiende uit eventuele onjuistheden van de in Flexweb getoonde gegevens

50 0 50 100 150

METERS

N