



ARCHIEF

**Besluit van Gedeputeerde
Staten van Limburg**

**Omgevingsvergunning
voor de activiteit milieu en de
activiteit bouwen**

B.S.N. Bodemsanering Nederland B.V.

Besluit 2011-0458 d.d. 12 januari 2012

Verzonden :

16 JAN. 2012



INHOUDSOPGAVE

1.	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
2.	OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	5
2.1	Gegevens aanvrager	5
2.2	Projectbeschrijving	5
2.3	Huidige vergunnings situatie	6
2.4	Bevoegd gezag	6
2.5	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.6	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	6
2.7	Adviezen en verklaring van geen bedenkingen	7
2.8	Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit MER)	7
2.9	European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR).....	8
3	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	8
3.1	Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	8
3.2	Verplaatsing voorzieningen binnen inrichting.....	8
3.3	Milieu (of Mijnbouwwerk).....	9
3.3.1	Algemeen	10
3.3.2	Afvalstoffen.....	10
3.3.4	Afvalwater.....	13
3.3.5	Bodem	13
3.3.6	Externe veiligheid	14
3.3.6	Geluid en trillingen.....	15
3.3.7	Lucht.....	17
4	VOORSCHRIFTEN	20
4.1	Voorschriften bouwen	20
4.2	Voorschriften milieu.....	24
5	Begrippenlijst	28



1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 10 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B.S.N. Bodemsanering Nederland B.V. Het betreft een verandering van de inrichting waarbij tevens een voorraadbunker en een tankeiland (containers) geplaatst worden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2011-0458.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten:

1. aan B.S.N. Bodemsanering Nederland B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder a en e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Wetering 2 te Weert;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen welke na gereedmelding expireert;
6. dat vergunningsvoorschriften uit de revisievergunning van 13 september 2005, kenmerk 04/61751, worden gewijzigd/ingetrokken zoals onder 'voorschriften' is vermeld;
7. Dat de inrichtingstekening van de op 13 september 2005, met kenmerk 04/6175, verleende omgevingsvergunning wordt vervangen door de in bijlage 10 bij de aanvraag van 10 juni 2011, kenmerk 2011-0458, gevoegde inrichtingstekening.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,



B.C.H. Broen
clusterhoofd Milieu
Afdeling Vergunningen en Subsidies



Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor de activiteit milieu getoetst aan artikel 2.14 van de Wabo en voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning;
- gemachtigde: SCM Milieu BV, Postbus 434, 6040 AK Roermond;
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert;
- Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Rechtsbescherming

Beroep

U, belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Maastricht
sector bestuursrecht
Postbus 1988
6201 BZ Maastricht

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, www.rechtspraak.nl. Selecteer bij '-kies een gerechtelijke instantie-', 'Rechtbank Maastricht'. Klik op 'ok'.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Gegevens aanvrager

Op 10 juni 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van B.S.N. Bodemsanering Nederland B.V. (verder te noemen BSN). BSN heeft als gemachtigde van haar SCM Milieu BV uit Roermond de vergunningsaanvraag laten opstellen. Gemachtigde is tevens vermeld op het OLO-aanvraagformulier.

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: uitbreiden van de reeds vergunde inrichting en het verplaatsen van bouwwerken. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Samengevat houdt deze in:

- op- en overslag en het bewerken van gemengd bouw- en sloopafval (BSA) en bedrijfsafval (BA) en monostromen daaruit, met een maximale doorzet van 20.000 ton per jaar met een opslagcapaciteit van 2.400 ton;
- toevoeging/aanvulling van aantal Euralcodes voor de inname van reeds vergunde afvalwaterstromen;
- intrekking van westelijk terreindeel;
- capaciteitsuitbreiding, vervanging en verplaatsing van de dieseltanks;
- mobiele inzetbaarheid van de vergunde wasinstallatie;
- plaatsing wielwasser;
- verplaatsing invoerbunker;
- verplaatsing van de opslagvoorziening voor de opslag van grond- en hulpstoffen (oliën en smeermiddelen) naar de loods;
- actualisatie vergunningsvoorschriften.



Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen van de werking en het in werking hebben van een (deel)inrichting;
- het (ver)bouwen van een bouwwerk.

2.3 Huidige vergunnings situatie

Op 13 september 2005, kenmerk 04/61751, hebben wij aan BSN een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het bewerken van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, waaronder het reinigen van verontreinigde grond. Deze vergunning geldt per 1 januari 2011 als voor onbepaalde tijd verleend door de komst van de Wabo. Daarna hebben we van 2005 tot 2010 zes meldingen ex art. 8.19 Wm geaccepteerd voor wijzigingen binnen de inrichting die in overeenstemming zijn met de vigerende omgevingsvergunning. Tenslotte hebben we op 25 november 2010 een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu verleend aan BSN voor een milieuneutrale wijziging binnen haar inrichting.

2.4 Bevoegd gezag

Voor de inrichting van BSN is met name de volgende categorie van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 28.4. Deze inrichting valt tevens onder de categorieën 5.1 en 5.3 van de IPPC-richtlijn (opslag te verwijderen gevaarlijke afvalstoffen en terugwinnen van anorganische stoffen uit gevaarlijke afvalstoffen). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteit "het (ver)bouwen van een bouwwerk" onderdeel uitmaakt van het project en dat zij onlosmakelijk verbonden is met de activiteit "het veranderen van de werking en het in werking hebben van een (deel)inrichting". Deze activiteit moet daarom deel uitmaken van de aanvraag. Wij hebben de aanvrager op 6 september 2011 in de gelegenheid gesteld de activiteit "het (ver)bouwen van een bouwwerk" alsnog op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 oktober 2011. De termijn voor het nemen van het besluit is daarmee opgeschort met 35 dagen.

2.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen en op de site van de Provincie Limburg.



Tussen 23 november 2011 en 3 januari 2012 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzicht van de ontwerpvergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht.

2.7 Adviezen en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 16 mei 2011 ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert en het Waterschap Peel en Maasvallei gezonden. Zij zijn op 7 juli 2011 verzocht om binnen 2 weken hun advies uit te brengen over de aanvraag. Op 27 september 2011 hebben we van het Waterschap Peel en Maasvallei een advies met betrekking tot de indirecte lozing van afvalwater ontvangen. Het waterschap constateert uit de waterbalans die in de aanvraag is opgenomen dat er geen gezuiverd proceswater meer op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, terwijl dat elders in de aanvraag wel het geval is. Navraag bij vergunninghoudster heeft uitgewezen dat het uit de waterbalans inderdaad lijkt alsof er geen afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. De waterbalans geeft echter de situatie weer zoals deze zich normaal gesproken voordoet, namelijk dat het afvalwater na reiniging hergebruikt wordt als water voor de stofbestrijding en als proceswater. BSN streeft ernaar om zoveel mogelijk afvalwater binnen de inrichting te hergebruiken en zo primair water te besparen. Toch wordt er, zoals ook al aangegeven in de vergunningsaanvraag op pagina 7 van de Wvo-vergunning (inmiddels Wabo-vergunning) uit oktober 2004, afvalwater na reiniging in de waterzuivering, geloosd. Deze situatie doet zich echter alleen voor als er een langdurige aangesloten periode van regen is of er extreme neerslag is geweest. In deze situaties raakt namelijk de buffer vol en is er ook nog eens minder water nodig voor stofbestrijding. Indien zich deze situatie voordoet, vindt lozing plaats op het riool conform de vigerende Wvo-vergunning (inmiddels Wabo-vergunning). Vanuit dit oogpunt is ook de Wvo-vergunning in 2004 aangevraagd.

Op 13 oktober 2011 hebben wij de aanvullende gegevens doorgezonden naar het Waterschap Peel en Maasvallei en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert. Wij hebben de gemeente Weert daarbij tevens verzocht om in hun advies het advies van de welstandscommissie op te nemen. Op 31 oktober 2011 hebben wij het advies ontvangen dat het bouwplan gelegen is in gebied 5 (Industrie- en bedrijventerrein) waar welstandsniveau 1 "soepel" van kracht is en dat het plan voldoet aan de gestelde criteria.

2.8 Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit MER)

Mer-beoordelingsplicht

De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C van het Besluit MER. De activiteit is derhalve niet mer-plichtig.

De voorgenomen activiteit valt evenmin onder een categorie die wordt genoemd in de D-lijst van het Besluit MER waarvoor een mer-beoordelingsplicht geldt.



2.9 European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid.

Op 11 juni 2009 (Staatscourant 2009 nr. 105) is de wetgeving "Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol" aangepast. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van BSN vallen onder de richtlijn en BSN rapporteert ook de van haar verlangde gegevens. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van de inrichting.

3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.

De activiteit voldoet tevens aan de bouwverordening van de gemeente Weert.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Oost en West" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota Weert 2004.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.2 Verplaatsing voorzieningen binnen inrichting

Onderdeel van de vergunningsaanvraag is het verplaatsen van een aantal reeds vergunde voorzieningen binnen de inrichting welke tevens als bouwwerken kunnen worden aangemerkt. Het betreft concreet de volgende voorzieningen:

- dieseltanks (IBC-tank en 2 tanks met inhoud van 5.000 liter);



- weegkantoor;
- wasplaats;
- wasinstallatie;
- invoerbunker;
- wielwasser;
- opslagcontainer grond- en hulpstoffen.

Aangezien deze voorzieningen tevens zijn aan te merken als bouwwerken dan wel onderdeel zijn van een groter bouwwerk, zal tevens beoordeeld moeten worden of deze tevens vergunningsplichtig zijn op basis van artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo. Voor het verplaatste weegkantoor is reeds een bouwvergunning (inmiddels Wabo-vergunning) door B en W van Weert op 20 januari 2009 afgegeven. Dit betekent dat voor de verplaatsing van het weegkantoor geen omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen meer nodig is.

De wasinstallatie wordt slechts zodanig gewijzigd dat bepaalde onderdelen ervan tevens extern ingezet kunnen worden. De verandering aan dit bouwwerk is zodanig dat aan artikel 3, lid 8 van hoofdstuk III van Bijlage II bij het Bor wordt voldaan en dat er derhalve geen vergunning voor nodig is.

De verplaatsing/plaatsing van de opslagcontainer voor grond en hulpstoffen, de wasplaats en de wielwasser zijn tevens vergunningsvrije bouwwerken, aangezien deze bijbehorende bouwwerken niet hoger zijn dan 5 meter en gebouwd worden op het achtererfgebied binnen de inrichting van BSN, een en ander conform artikel 3, lid 1 van hoofdstuk III van Bijlage II bij het Bor.

Er is een inrichtingstekening bij de vergunningsaanvraag gevoegd waarop de gewijzigde locaties van de voorzieningen/bouwwerken staan weergegeven. Deze vervangt de inrichtingstekening die tot de vigerende vergunning behoort.

Voor zover de wijzigingen milieurelevant zijn, zijn de overwegingen daarover onder 3.3 opgenomen.

De verplaatsing van de invoerbunker en de verplaatsing/uitbreiding van de dieselopslag (containers tankeiland) zijn wel Wabo-vergunningsplichtig voor het onderdeel bouwen (2.1, lid 1, onder a Wabo).

3.3 Milieu

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;



- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het Bor vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Blijkens jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept-BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

Beoordeling

Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).

De toetsingen worden uitgewerkt in de paragrafen hieronder.

3.3.2 Afvalstoffen

3.3.2.1 Algemeen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.



3.3.2.2 Afvalverwerkende bedrijven

Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiden van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:

- sectorplannen 28, 2, 39, 20, 23.

Be-/verwerking van afvalstoffen

In de aanvraag is voor gemengd bouw- en slooafval en bedrijfsafval (20.000 ton doorzet/jaar en opslag van 2.400 ton) en monostromen daaruit, de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven. Het uitsorteren van het gemengde afval in diverse monostromen (zie paragraaf 2.1 van de vergunningsaanvraag), welke vervolgens worden afgevoerd naar een vergunninghouder elders. Het steenachtige afval wordt binnen de inrichting verwerkt tot nuttig toepasbare bouwstoffen. Deze bewerkingsactiviteiten voldoen aan de minimumstandaarden uit sectorplan 2 en 28 van het LAP.

Reeds vergunde afvalstoffen als grond en afval van thermische processen worden slechts uitgebreid met Euralcodes. Het betreffen dezelfde te accepteren afvalstoffen, maar door het proces waaruit ze afkomstig zijn hebben ze een andere Euralcode dan de reeds vergunde codes. Partijen grond worden volgens de vergunde methoden verwerkt en voldoen aan de daarvoor in aanmerking komende sectorplannen uit het LAP. De nieuw aangevraagde afvalstoffen, afkomstig van thermische processen, zijnde wervelbedzand, slakken, afval van de cementfabricage en slib worden binnen de inrichting opgeslagen en geïmmobiliseerd tot nuttig toepasbare bouwstoffen. Deze activiteiten voldoen aan de minimumstandaarden uit sectorplannen 39, 20, 22 en 23 van het LAP.

De aangevraagde be-/verwerkingsmethoden omvatten niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. De daadwerkelijke nuttige toepassing van bijvoorbeeld steenachtig afval dan wel grond vindt niet binnen de inrichting plaats, maar wel de voorbereidingen daartoe.

Aangezien de aangevraagde be-/verwerkingsmethoden een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staan, worden de activiteiten als doelmatig aangemerkt.



AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een geheel nieuwe beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP (hoofdstuk aspecten voor vergunningverlening) zijn beschreven (leidraden acceptatie en verwerking en AO/IC). Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen. Het nieuwe AV-beleid en AO/IC zal het vigerende AV-beleid en AO/IC, dat onderdeel uitmaakte van de revisievergunning uit 2005, vervangen.

3.3.3.3 De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) bepaalt het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. Daarbij wordt per afvalstof (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld terwijl sommige afvalstoffen (met "c" voor complementair) eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht dienen te worden. Deze kunnen zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk zijn. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Op basis van de aanvraag betreffen de binnen de inrichting nieuw te accepteren en te verwerken afvalstoffen deels al afvalstoffen welke werden geaccepteerd en tevens waren vergund. Afhankelijk van de herkomst van de afvalstof kan deze echter een andere Euralcode hebben. Om die reden volgen hieronder de in dit besluit te vergunnen afvalstoffen met hun Euralcode:

Verontreinigde grond

19 02 06 en 19 13 01 t/m 19 13 06: afval van fysisch chemische behandeling van afval en afval van bodem- en grondwatersanering;

Afval van thermische processen

10 01 24: wervelbedzand;

10 05 01: slakken;

10 13 14 en 10 13 99: afval afkomstig van cementfabricage;

19 01 19: slib;

Gemengd bouw- en sloopafval en hiermee vergelijkbaar bedrijfsafval inclusief monostromen

De bijbehorende Euralcodes staan genoemd in bijlage 2 van de vergunningsaanvraag.



3.3.4 Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaat als gevolg van de verandering geen ander afvalwater dan reeds is vergund. Wel treden er wijzigingen op in de hoeveelheid te lozen afvalwater en de lozingssituatie.

Door de verplaatsing van de wasplaats, de plaatsing van een wielwasinstallatie en de verplaatsing van de tankplaats komt er op andere plaatsen dan eerder afvalwater vrij dat afwatert naar de interne riolering en vervolgens uitkomt op de interne afvalwaterzuiveringsinstallatie alvorens er lozing op het gemeentelijke rioolstelsel plaats vindt. Hierbij wordt voldaan aan voorschrift D.13 en I.1.e van de vigerende omgevingsvergunningen waaronder de voormalige vergunning in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Door de intrekking van het westelijke terreindeel van de inrichting, wordt het oppervlak van de inrichting verkleind tot 54.975 m². Dit en de sloop van enkele gebouwen (slopen is reeds vergund door B en W van Weert) heeft tot gevolg dat er minder regenwater geloosd hoeft te worden op het gemeentelijke riool en de lozing naar de sloot wordt gehalveerd. In bijlage 8 van de vergunningsaanvraag heeft BSN een waterbalans gevoegd waarin de afvalwaterstromen staan weergegeven. De vigerende omgevingsvergunningsvoorschriften zijn onverkort van toepassing en behoeven geen wijzigingen te ondergaan.

3.3.5 Bodem

3.3.5.1 Onderzoek nul- en eindsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging.

Zo is voor het westelijk terreindeel, dat middels dit besluit uit de vigerende vergunning wordt gehaald, in 2007 een bodemnulonderzoek verricht door Oranjewoud met kenmerk 172352 d.d. 8 mei 2007.

Het terreindeel is destijds gehuurd van Trespa International BV (naburig gelegen inrichting) en de huurovereenkomst zal in de nabije toekomst worden beëindigd. Het terreindeel zal in de toekomst dan ook onderdeel gaan uitmaken van de inrichting van Trespa International BV.

Als bijlage bij de onderhavige vergunningsaanvraag is een rapport van een bodemonderzoek van de eindsituatie van de bodemkwaliteit (Oranjewoud, 26 oktober 2010, kenmerk 232804) gevoegd. In dit eindonderzoek is de verontreinigingssituatie getoetst aan de resultaten uit het bodemnulonderzoek uit 2007.

Uit het onderzoek moet geconcludeerd worden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond op een aantal terreindelen is verslechterd ten opzichte van de onderzochte situatie in 2007. Het betreft slechts een geringe toename aan gemeten gehalten van de onderzochte stoffen (metalen, PAK, PCB's). De mogelijke oorzaak hiervan is volgens het eindonderzoek gelegen in het weghalen van de asfaltverhardingen en funderingsmaterialen ter plekke en de tijdelijke opslag daarvan op het terreindeel. De door BSN in het verleden aldaar verrichte opslag van grond op de asfaltverharding kan volgens het onderzoek niet de reden zijn van de gemeten verhoogde gehalten aan bepaalde bodemverontreinigende stoffen ten opzichte van de nulsituatie.

Volgens vergunningsvoorschrift D.6 uit de vigerende revisievergunning moet bij een geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie, deze toename worden verwijderd dan wel worden behandeld in overleg met ons. BSN heeft ervoor gekozen om de verontreiniging weg te halen. In de praktijk komt dit erop neer dat er circa 200 m³ aan verontreinigde grond wordt weggehaald.



Hierna zal de eindsituatie nogmaals inzichtelijk worden gemaakt. Een en ander is vastgelegd in een schrijven van Oranjewoud aan Tresa International BV van 9 juni 2011 met kenmerk 232804.

Deze grond zal BSN overigens zelf reinigen in haar extractieve reinigingsinstallatie.

Hiermee wordt er voldaan aan voorschrift D.6 uit de vigerende vergunning en kan het terreindeel uit de vergunning van BSN verwijderd worden. De intrekking heeft tot gevolg dat alleen de volgende kadastrale percelen nog tot de inrichting behoren: gemeente Weert, Sectie L, nummers 1865, 2068, 2069, 2070 en 2146.

Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatiebodemonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

3.3.5.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de NRB. De NRB bevat een systematiek waarmee het bodemrisico van bedrijfsactiviteiten kan worden beoordeeld. Het bodemrisico is daarbij afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico – representeren de Best Beschikbare Technieken (BBT). Alleen onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico.

De in potentie (verplaatste) bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB (zie bijlage 7 van de aanvraag). De potentieel bodembedreigende activiteiten betreffen:

- op- en overslag en bewerken gemengd BSA en BA;
- op- en overslag afvalstoffen met nieuwe Euralcodes;
- verplaatsing en vergroting capaciteit dieseltanks/tankplaats;
- wielwasinstallatie;
- verplaatsing wasplaats;
- verplaatsing opslagvoorziening oliën en smeermiddelen.

BSN realiseert voor de hierboven genoemde activiteiten, middels de beschreven maatregelen in bijlage 7 van de aanvraag, een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Aangezien er in de revisievergunning uit 2005 reeds voorwaarden (hoofdstuk C) gesteld zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging die niet geheel in overeenstemming zijn met de nu aangevraagde wijzigingen, zullen wij die voorschriften aanpassen.

3.3.6 Externe veiligheid

3.3.6.1 Algemeen kader

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij de aanvraag om de revisievergunning van 2005 is een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsrapport gevoegd. Aangezien de activiteiten binnen de inrichting die gewijzigd/uitgebreid worden van invloed zijn op het aspect externe veiligheid (brandveiligheid), heeft BSN deze activiteiten opnieuw beschreven met hun risico's en de te nemen maatregelen ter waarborging van de brandveiligheid als eveneens de maatregelen om een ontstane brand te kunnen bestrijden.



Dit hernieuwde brandveiligheidsrapport is op 8 juni 2011 door de brandweer van het district Weert goedgekeurd. De in het rapport beschreven activiteiten betreffen de op- en overslag van BSA en BA in de loods, de dieseltanks en de opslag van gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening. Bij de goedkeuring maakt de brandweer de opmerking dat de PGS-15 container (welke BSN aanvraagt in de loods als opslagvoorziening voor de gevaarlijke stoffen) reeds geplaatst moet zijn voordat wij de omgevingsvergunning hebben verleend. Dit kunnen wij van aanvrager niet verlangen en kan ook geen rol spelen in het te nemen besluit op de vergunningsaanvraag. Wanneer de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend, zal vergunninghouder zich aan die vergunning moeten houden. Dit betreft een handhavingsaspect dat verder geen afweging krijgt in dit besluit.

3.3.6 Geluid en trillingen

3.3.6.1 Inleiding

De activiteiten van BSN bestaan in hoofdzaak uit het op- en overslaan, bewerken van afvalstoffen in de openlucht en in pandig (grondreinigingsinstallatie en opslaghal) en het produceren van beton. Hiertoe zijn binnen de inrichting diverse relevante geluidbronnen aanwezig (breker, zeef, grondreinigingsinstallatie, betoncentrale, shovels, kraan en vrachtwagens).

De inrichting is in werking van maandag t/m zondag. Een aantal geluidbronnen, zoals de grondreinigingsinstallatie, zijn gedurende deze tijdstippen volcontinue in werking. In tabel 4-a van het akoestisch rapport (SCM, kenmerk: BSN.We.11.AO 001-01) dat tot de vergunningsaanvraag behoort, zijn alle relevante geluidbronnen beschreven alsmede hun bedrijfsduur.

Ten opzichte van de vigerende situatie die wij op 13 september 2005 hebben vergund, vinden de volgende veranderingen plaats:

- op- en overslag en bewerken van gemengd bouw- en sloopafval en bedrijfsafval van maximaal 20.000 ton/jaar;
- intrekking westelijk terreindeel;
- verplaatsing en capaciteitsvergroting dieseltanks;
- mobiele inzetbaarheid grondreinigingsinstallatie;
- plaatsing wielwasser;
- verplaatsing invoerbunker;
- verplaatsing weegkantoor.

3.3.6.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Bij de vergunningsaanvraag is een akoestisch rapport BSN.We.11.AO 001-01, d.d. 9 juni 2011 van SCM gevoegd. In betreffend rapport wordt een akoestisch model van BSN gepresenteerd. Middels dit model is de geluidimmissie berekend voor de maximaal representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van 11 rekenpunten welke overeenkomen met de meest relevante zonebewakingspunten op de geluidzone, woningen binnen de geluidzone en drie controlepunten (waar geluidbelasting kan worden gehandhaafd). Het overdrachtsmodel inclusief de geactualiseerde geluidboekhouding is door de gemeente Weert (zonebeheerder) aangereikt en is voor de inrichting aangepast.

In navolgend overzicht zijn de geluidniveaus op maatgevende zonepunten aangegeven.

De geluidniveaus zijn bepaald met enkel invallend geluid op een hoogte van 5 meter.

Tabel 1: geluidniveaus $L_{ar,lt}$ in dB(A) veroorzaakt door BSN vanwege de representatieve bedrijfssituaties ter plaatse van de zonebewakingspunten na de veranderingen:

Punt	C-1	C-2	C-3	WZ01	VZ01	VZ23	WZ03	WZ04	VZ12	VZ22	VZ11
Dag	53	48	42	40	39	38	38	34	38	38	35
Avond	47	43	36	35	33	33	32	31	28	32	31
nacht	43	41	32	29	28	28	27	28	25	27	27

Punten met aanduiding VZ zijn gelegen op de geluidzone; punten met aanduiding WZ zijn gelegen bij woningen binnen de zone, waarvoor een toetsingswaarde (MTG-waarde) van 55 dB(A) etmaalwaarde geldt. Punten C1 t/m C3 zijn controlepunten (opgenomen in vigerende vergunning).

De hoogste geluidbelasting op de geluidzone bedraagt 39, 33 en 28 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Daarmee kan gesteld worden dat de inrichting van BSN invloed heeft op de geluidzone en derhalve bijdraagt op de zonegrens.

Bij woningen binnen de geluidzone bedraagt de geluidbelasting maximaal 40 dB(A).

Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de toetsingswaarde (MTG-waarde) van 55 dB(A).

Daar de gemeente Weert zonebeheerder is, is advies ingewonnen inzake de thans aan te vragen geluidruimte binnen de geluidzone van "De Kempen".

Na beoordeling kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde geluidbelasting tezamen met de geluidbelasting van de overige inrichtingen binnen de zone, de 50 dB(A) grenswaarde uit de Wet geluidhinder niet overschrijdt. Op 21 juli 2011 hebben wij het positieve zoneadvies van de gemeente Weert ontvangen.

3.3.6.3 Normstelling gezoneerd industrieterrein

De inrichting van BSN is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "De Kempen" te Weert. Dit betekent dat de geluidimmissie van BSN, gecumuleerd met de geluidimmissie van de andere op het industrieterrein gelegen bedrijven, getoetst dient te worden aan de vastgestelde 50 dB(A) zonegrens en aan andere voor betreffende zone vastgestelde grenswaarden.

Voor het toetsen van de piekniveaus is het maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax}) bij de dichtst bijgelegen woningen van derden, mits deze op een relevante afstand gelegen zijn, bepalend. In onderhavige situatie zijn er twee woningen binnen de geluidzone gelegen (zonebewakingspunt WZ01, WZ03 en WZ04) die bepalend zijn voor de te vergunnen piekniveaus.

De te vergunnen L_{Amax} zullen dan ook gerelateerd zijn aan het te vergunnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{ar,lt}$), waarbij $L_{ar,lt} + 10$ dB(A) als streefwaarde zal gelden.



3.3.6.4 Beoordeling L_{Amax}

Ter plaatse van de dichtst bijgelegen woning binnen de geluidzone worden piekgeluidsniveaus verwacht van minder dan 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aangezien deze waarden niet zonder meer voldoen aan de streefwaarde van $L_{ar,lt} + 10$ dB (de streefwaarde voor L_{Amax}) maar wel onder de in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening genoemde grenswaarde van 50 dB(A) liggen, zal van hinderlijke geluidsniveaus dan ook geen sprake zijn.

3.3.6.5 Voorschriften

Op basis van de wijzigingen binnen de inrichting zullen wij voorschrift F.1 van de vigerende revisievergunning wijzigen.

De in tabel 1 aangegeven geluidsniveaus dienen door de zonebeheerder opgenomen te worden in de zoneboekhouding.

3.3.6.6 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Normstelling

Alhoewel in de circulaire 'beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer, 29 februari 1996' staat vermeld dat de in deze circulaire beschreven beoordelingswijze ook van toepassing is op een vergunningplichtige inrichting op een gezoneerd industrieterrein, valt uit bestendige jurisprudentie te concluderen dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van mening is dat betreffende circulaire niet zonder meer kan worden toegepast voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein.

In onderhavige situatie is de toegangsweg tot de inrichting een openbare weg waar diverse omliggende bedrijven gebruik van maken. Betreffende weg leidt naar de ontsluitingswegen van het industrieterrein. Bij de woningen die aan deze ontsluitingswegen gelegen zijn, is het verkeer van en naar BSN akoestisch niet herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer.

3.3.6.7 Conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, piekgeluiden en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

3.3.7 Lucht

3.3.7.1 Wet Luchtkwaliteit

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM_{10}), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM_{10} fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.



Indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 1% van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm. Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit. De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en BREF's met de beste beschikbare technieken.

3.3.7.2 Immissiebepaling

Onderdeel van de vergunningsaanvraag is een door SCM gerapporteerd onderzoek naar diffuse stofemissie, veroorzaakt door de inrichting naar de omgeving toe, als gevolg van de veranderingen binnen de inrichting. De enige wijziging van de inrichting die in potentie een negatief effect op de luchtkwaliteit heeft, is de op- en overslag en het sorteren van BSA/BA. Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat er binnen de inrichting voor deze activiteit de best beschikbare technieken om visuele stofverspreiding te voorkomen worden gebruikt. Voor zowel de verlading, de opslag en het bewerken worden de maatregelen uitgevoerd die in paragraaf 3.8 onder verwijzing naar de factsheets op www.infomil.nl zijn beschreven.

Door de in pandige opslag, overslag en bewerking van het BSA/BA en de aanvullend beschreven maatregelen zal er geen visueel zichtbare stofverspreiding ontstaan door de voorgenomen nieuwe activiteit. De activiteit heeft dan ook geen effect op de heersende luchtkwaliteit.

Voor het overige geldt dat de reeds vergunde activiteiten van BSN reeds verdisconteerd zijn in de luchtkwaliteit en onderdeel zijn van het heersende achtergrondniveau. Voor NO₂ is de concentratie 19,8 microgram/m³ en voor fijnstof is de concentratie 25,1 microgram/m³ als jaargemiddelde waarden over 2010. Deze waarden liggen ruim onder de grenswaarden voor deze stoffen uit Bijlage 2 van de Wm.

3.3.7.3 Diffuse stofverspreiding

Ter voorkoming van diffuse stofverspreiding als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van afvalstoffen en grondstoffen zijn reeds in de oprichtingsvergunning voorschriften, gebaseerd op de NeR, opgenomen die voorkomen dat er stof buiten de inrichting geraakt. Deze blijven uiteraard onverkort van toepassing op de inrichting. Zoals reeds hierboven is gesteld, worden er voor de op- en overslag van BA/BSA de nodige maatregelen aangevraagd die zijn beschreven in het onderzoek van SCM naar diffuse stofemissie. Deze maken onderdeel uit van dit besluit.

3.3.7.4 Geur

De op- en overslag en het bewerken van gemengd BSA/BA heeft in potentie een geurverspreiding tot gevolg. Het betreft dan BA dat gelijkgesteld kan worden met groenafval en stedelijk afval (integraal groenafval), afkomstig van gemeentelijke reinigingsdiensten en van bedrijven zoals hoveniers. Ondanks het feit dat er geen geurgevoelige objecten in de nabijheid van de inrichting zijn gelegen, worden er door BSN geuremissiebeperkende maatregelen genomen om geurverspreiding buiten de inrichting door de nieuwe activiteit te voorkomen. Deze maatregelen (kortdurende opslag, in pandige opslag, aan- en afvoer in gesloten wagens, etc.) staan beschreven in paragraaf 4.1.3 van bijlage 1 bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Deze maatregelen zijn in de praktijk doeltreffend gebleken en bevestigd in uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De maatregelen maken onderdeel uit van de vergunningsaanvraag en daarmee van dit besluit.



3.3.7.5. Te wijzigen/actualiseren vergunningsvoorschriften uit revisievergunning van 2005

Ten gevolge van de hierboven genoemde wijzigingen binnen de inrichting (akoestiek, bodembescherming, acceptatie en verwerking) en gewijzigde regelgeving (Besluit bodemkwaliteit ipv Bouwstoffenbesluit) en gewijzigde richtlijnen welke zijn aan te merken als BBT-documenten (PGS ipv CPR) wordt door BSN verzocht een aantal voorschriften ter bescherming van het milieu uit de vigerende revisievergunning van 2005 te wijzigen dan wel te actualiseren. Concreet betreft het de voorschriften A.5b, B.1 t/m B.3, B.6, C.2, C.5a, C.6a, b en e, C.8.2a, C.9a, C.9c, C.11, C.12, F.1, F.2 en K.1 t/m K.4. De concrete voorschriften en de verzochte actualisatie wordt beschreven in bijlage 1 van de vergunningsaanvraag in paragraaf 2.7.

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde wijzigingen omdat de vigerende voorschriften geactualiseerd moeten worden naar aanleiding van gewijzigde wetgeving en in aanmerking komende richtlijnen, dan wel noodzakelijk zijn in verband met de nu te vergunnen wijzigingen van de inrichting.

Voor wat betreft het verzoek de voorschriften K.1 t/m K.4 (stellen van een financiële zekerheid voor opslag van afvalstoffen) in te trekken, dient opgemerkt te worden dat deze voorschriften sedert 22 november 2006 niet meer vigeren. Op die datum heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer: 200509072/1/M2) het beroep van BSN tegen de door ons op 13 september 2005 verleende revisievergunning aan haar namelijk deels gegrond verklaard en de voorschriften K.1 t/m K.4 vernietigd.



4 VOORSCHRIFTEN

4.1 Voorschriften bouwen

1. Algemene voorschriften

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1** Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg (verder te noemen: toezichthouder) ter inzage worden gegeven:
- omgevingsvergunning voor het bouwen;
 - andere toestemmingen;
 - het bouwveiligheidsplan;
 - een besluit ingevolge artikel 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Startgesprek

- 1.2** Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via 043-3899999 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bouw

- 1.3** Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:
- het straatpeil is aangegeven;
 - de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Melden bouwwerkzaamheden

- 1.4** De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.
- 1.5** De toezichthouder dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.



- 1.6** De melding met betrekking tot de aanvang van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden". Dit formulier kunt u per post versturen naar Provincie Limburg, Afdeling Handhaving en Monitoring, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

- 1.7** Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke de toezichthouder in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Bemalen van bouwputten

- 1.8** Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Veiligheid op het bouwterrein

- 1.9** Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
- 1.10** Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.

Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

- 1.11** Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Afscheiding van het bouwterrein

- 1.12** Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.13** De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.



Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

- 1.14** Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.15** Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.16** Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.17** Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of;
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of;
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.18** Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
- a. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stc. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
- Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
- 1.19** Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

- 1.20** Van het gereedkomen:
- a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
 - b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies,
- moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.
- 1.21** Onderdelen van het bouwwerk, waarop het voorschrift 1.20 betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van een toezichthouder aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.



- 1.22** Het bepaalde in voorschrift 1.21 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.
- 1.23** Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden schriftelijk bij een toezichthouder gemeld. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding einde bouw- of sloopwerkzaamheden". Dit formulier kunt u per post versturen naar Provincie Limburg, Afdeling Handhaving en Monitoring, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Melden van werken bij lage temperaturen

- 1.24** Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet een toezichthouder ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
- het niet verwerken van bevroren materialen;
 - het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

Verbod tot ingebruikneming

- 1.25** Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij een toezichthouder.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.26** Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.27** Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.
- Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic



4.2 Voorschriften milieu

1. Opslag van olie, ontvetter, vet en ruitensproeiervloeistof in container
 - a. De opslagvoorziening voor olie, ontvetter, vet en ruitensproeiervloeistof moet voldoen aan hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15;
 - b. In de opslagvoorziening mag niet meer olie, ontvetter, vet en ruitensproeiervloeistof worden opgeslagen dan in bijlage 2, tabel II-c van de vergunningsaanvraag is aangegeven.

Te wijzigen/actualiseren voorschriften uit de omgevingsvergunning van 13 september 2005, kenmerk 200461751

A.5

- b. Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid (voorschrift 4.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit). De keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen.

B

1.
 - a. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform de acceptatie- en verwerkingsprocedure zoals opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag van 10 juni 2011, 2011-0458. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure is gebaseerd op de Leidraad AO/IC behorend bij het Landelijk Afvalbeheerplan 2.
 - b. Voor wat betreft de te immobiliseren afvalstoffen gelden in afwijking van het onder a genoemde de acceptatiegrenzen zoals genoemd in voorwaarde C.8.2, sub c en d.
2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de Leidraad AV-beleid behorend bij het Landelijk Afvalbeheerplan 2.

B.3: ingetrokken

B.6

In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling overeenkomstig de EURL):

- 10 01 01 Bodemassen, slakken en ketelstof;
- 10 02 02 Koolvliegass;
- 13 05 02* Slib uit olie/waterscheiders;
- 17 01 01 t/m 17 01 03: Beton, stenen, tegels en keramische producten;
- 17 01 06* Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten;
- 17 01 07 Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17 01 06 genoemd;
- 17 03 01* Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten;



- 17 03 02 Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
- 17 03 03* Koolteer en met koolteer behandelde producten;
- 17 05 03* Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten;
- 17 05 04 Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
- 17 05 05* Baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat;
- 17 05 06 niet onder 17 05 05* vallende baggerspecie;
- 17 05 07* Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat;
- 17 05 08 Niet onder 17 05 07* vallende spoorwegballast;
- 17 09 03* Overig bsa dat gevaarlijke stoffen bevat (uitsluitend voor zover het kogelvangerzand betreft);
- 17 09 04 Niet onder 17 09 01 t/m 17 09 03 vallen gemengd bouw en sloopafval (uitsluitend voor zover het kogelvangerzand betreft);
- 19 08 02 Afval van de zandvang;
- 19 09 99 niet elders genoemd afval zijnde filterzand;
- 19 12 09 Minerale stoffen (bv zand, steen);
- 20 02 02 Grond en stenen;
- 20 03 03 Veegvuil;
- 20 03 06 RKG slib;
- De in bijlage 2 van de omgevingsvergunningsaanvraag van 10 juni 2011, 2011-0458, beschreven Afvalstoffen met Euralcoderingen.

B.9

- d. Het is verboden grond en/of steenachtige (afval)stoffen samen te voegen die op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet tot dezelfde klasse behoren.

C.2

Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) voor (gevaarlijke) afvalstoffen moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen preparaten (Stb 2010-177, 13 mei 2010" zijn aangegeven welke producten zij bevatten of overeenkomstig de international codering die geldt voor vervoer over de weg (ADR-codering).

C.5

- a. De opslag van eventuele bewerking van de navolgende afvalstoffen dient plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer, dan wel op een vloeistofkerende vloer volledig zijn afgedekt:
- verontreinigde grond overeenkomstig klasse industrie Besluit bodemkwaliteit;
 - grond met onbekende samenstelling;
 - verontreinigde grond niet zijnde gevaarlijk afval die op grond van het Besluit bodemkwaliteit als niet toepasbaar wordt aangemerkt;
 - gevaarlijke afvalstoffen;
 - verontreinigde bouwstoffen geschikt voor IBC-maatregelen;
 - verontreinigde bouwstoffen niet zijnde gevaarlijk afval die op grond van het Besluit bodemkwaliteit als niet toepasbaar worden aangemerkt;
 - teerhoudend asfalt en teerhoudend asfaltgranulaat;
 - sorteerzeefzand, zeefzand en brekerzeefzand;
 - slibkoek en residuen;
 - gemengd bedrijfsafval en gemengd bouw- en sloopafval.



C.6

- a. Het mengen van de diverse granulaten en zeeffracties die bij het breken van steenachtige bouw- en sloopafval ontstaat is uitsluitend toegestaan indien de inrichting/puinbreker voor de desbetreffende granulaten gecertificeerd is conform het Besluit bodemkwaliteit.
- b. Het produceren van granulaten die niet gecertificeerd zijn conform het Besluit bodemkwaliteit is uitsluitend toegestaan indien het brekerzeefzand wordt afgezeefd.
- e. Het bewerken van met bitumen en/of koolteer verontreinigd dakgrind zonder aanklevend bitumen en/of koolteer is, m.u.v. het breken van teerhoudend asfalt, alleen toegestaan indien na bewerking sprake is van een nuttig toepasbare bouwstof conform het Besluit Bodemkwaliteit.

C.8.2

- a. Het is binnen de inrichting enkel toegestaan om afvalstoffen met (an)organische bindmiddelen "koud" te immobiliseren, waarbij wordt voldaan aan de BRL 9332 of BRL 7500.

C.9

Opslag van dieselolie in nieuwe bovengrondse tank (2 stuks van 10 m³ en 12 m³) met afleverinstallatie.

- a. de opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages) afleverinstallatie, alsmede het afleveren moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn PGS 30, uitgave 10 juni 2005 (Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag kleine installaties).
- c. Door of namens het KIWA moet de tank ten minste één maal per 10 jaar na ingebruikname of laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de richtlijn PGS 30.

C.11 Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een losse kast

- a. Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciale daartoe bestemde losse kast. De losse kast moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn PGS 15, uitgave 28 juni 2005:
 - paragraaf 3.9, 3.11, 3.12 en 3.13;
 - paragraaf 3.16 voorschrift 3.16.1;
 - paragraaf 3.14;
 - paragraaf 3.10.1 voorschrift 3.10.1 tot en met 3.10.2;
 - paragraaf 3.15 voorschrift 3.15.2;
 - paragraaf 3.23;
- b. in een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.



C.12 Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een bouwkundige kast

- a. Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciale daartoe bestemde bouwkundige kast. De bouwkundige kast moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn PGS 15, uitgave 28 juni 2005:
 - paragraaf 3.9, 3.11, 3.12 en 3.13;
 - paragraaf 3.16 voorschrift 3.16.1;
 - paragraaf 3.14;
 - paragraaf 3.2;
 - paragraaf 3.15 voorschrift 3.15.2;
 - paragraaf 3.23.
- b. in een bouwkundige kast mag ten hoogste 250 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.

C.14 Opslag gasflessen

De opslagvoorziening voor gasflessen, met uitzondering van gasflessen welke op een laskar zijn bevestigd en als werkvoorraad beschouwd moeten worden, moet voldoen aan hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15.

D.14 Wasplaats en wielwasser

- a. Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats.
- b. De vloer van de wasplaats en de locatie van de wielwasser moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

F.1

Het door de inrichting veroorzaakte langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) -exclusief gevelreflectie en achteruitrijdsignalering van het materieel- mag ter plaatse van de controlepunten zoals aangegeven in figuur 4b van akoestisch rapport 'BSN.We.11.AO 001-01 van 9 juni 2011' van SCM Milieu BV niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Controlepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
	Dagperiode (7-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-7 uur)
1	53	47	43
2	48	43	41
3	42	36	32



5 Begrippenlijst

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM,

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

BRL-richtlijnen verkrijgbaar bij

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEOORDELINGSPUNT

Het punt waar het $L_{A_{r,LT}}$ en het $L_{A_{max}}$ worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

DIFFUSE EMISSIES

Niet gekanaliseerde emissies.



GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.